

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. генерального директора
ТОО «Казахойл Актөбе»
Утегенов А.А.
 « 03 » 11 2025 г.

Первый заместитель
генерального директора
ТОО «Казахойл Актөбе»
Ван Цзяньнин (Wang Jianning)
 « 03 » 11 2025 г.

Программа повышения экологической эффективности на период 2026 – 2035 годы.

Наименование предприятия ТОО «Казахойл Актөбе»

Наименование объекта: ЦППГ, УПГ, ЦПН и Г

Мероприятия, связанные с применением наилучших доступных техник, соблюдением технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№п/п	Мероприятие по применению НДТ, соблюдению нормативов	Объект/источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий, технологические нормативы)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей)										Срок выполнения	Объём финансирования, тыс. тенге
						на конец 1 года (2026 год)	на конец 2 года (2027 год)	на конец 3 года (2028 год)	на конец 4 года (2029 год)	на конец 5 года (2030 год)	на конец 6 года (2031 год)	на конец 7 года (2032 год)	на конец 8 года (2033 год)	на конец 9 года (2034 год)	на конец 10 года (2035 год)		
1.	Доочистка дымовых газов от оксидов серы и сопутствующих ингредиентов газ завод УРС Алибекмола	Установка регенерации серы Термический окислитель (печь дожига)	Сера диоксид – 800 мг/нм3	Таблица 6.3, 6.4 справочника НДТ по добыче нефти и газа	Сера диоксид – 8285 мг/нм3	8 285 мг/нм3	8 285 мг/нм3	8 285 мг/нм3	8 285 мг/нм3	8 285 мг/нм3	8 285 мг/нм3	800 мг/нм3	800 мг/нм3	800 мг/нм3	800 мг/нм3	2032 г	3 547 500*
			Углерод оксид - 440 мг/нм3		Углерод оксид – 2531 мг/нм3	2 531 мг/нм3	2 531 мг/нм3	2 531 мг/нм3	2 531 мг/нм3	2 531 мг/нм3	2 531 мг/нм3	440 мг/нм3	440 мг/нм3	440 мг/нм3	440 мг/нм3		

2.	Технологическое регулирование процесса, модернизация оборудования и оснащения процесса горения	Ребойлер Глюколя	Оксид углерода- менее 100 мг/нм3	Таблица 3.34 справочника НДТ по добыче нефти и газа	Оксид углерода-303 мг/нм3	303 мг/нм3	303 мг/нм3	303 мг/нм3	303 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	2030 г	100 000
			Оксиды азота (N _{ox})- 30-150 мг/нм3		Оксиды азота(N _{ox})- 160 мг/нм3	160 мг/нм3	160 мг/нм3	160 мг/нм3	160 мг/нм3	150 мг/нм3	150 мг/нм3	150 мг/нм3	150 мг/нм3	150 мг/нм3	150 мг/нм3	2030 г	
3.	Замена и модернизация горелок	Печь ПТБ-10 Э	Углерод оксид- менее 100 мг/нм3	Таблица 6.1 справочника НДТ по добыче нефти и газа	Углерод оксид -962 мг/нм3	962 мг/нм3	962 мг/нм3	962 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	99 мг/нм3	2029 год	130 000

И.о. заместителя Генерального директора по производству

И.о. заместителя Генерального директора по производству

Заместитель руководителя отдела эксплуатации комплекса по утилизации газа

Начальник отдела механики, энергетики и метрологии

Главный технический руководитель по БиОТ

Начальник отдела экономики и инвестиционного планирования

Главный специалист по охране окружающей среды

Главный технолог отдела эксплуатации комплекса по утилизации газа

Бактигереев Б.Б.

Ван Чжаошуй (Wang Zhaoshui)

Ертаев А.И.

Баймбетов А.Ж.

Мухранов Ю.В.

Альмишева А.С.

Агадиев А.И.

Хайруллин М.М.