Заказчик: АО «Рудныйсоколовстрой»

Раздел охрана окружающей среды

к проектной документации для промплощадок АО «Рудныйсоколовстрой», расположенных в промзоне г. Рудный Костанайской области

Генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой»

Орымбаев Н.Б.

Разработчик

🕅 Вакольчук Н.Д.

г. Костанай 2025 год

Содержание

| | Аннотация | 4 |
|-------|---|----|
| | Введение | 5 |
| 1. | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 7 |
| 1.1. | Общие сведения о предприятии | 7 |
| 1.3 | Краткое описание технологических решений | 9 |
| 2. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 15 |
| 2.1 | Краткая характеристика физико-географических условий района размещения объекта | 15 |
| 2.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды | 17 |
| 2.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения на период эксплуатации | 18 |
| 2.3.1 | Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 22 |
| 2.3.2 | Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | 22 |
| 2.3.3 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 22 |
| 2.4 | Перечень 3В, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение и на период 2025-2034гг | 32 |
| 2.5 | Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) | 35 |
| 2.6 | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) | 37 |
| 3. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД | 38 |
| 3.1 | Поверхностные и подземные воды | 38 |
| 3.2 | Водопотребление и водоотведение | 39 |
| 3.3 | Водный баланс объекта | 40 |
| 4. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА | 41 |
| 5. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ | 41 |
| 5.1. | Виды и объемы образования отходов | 42 |
| 5.2 | Система управления отходами | 47 |
| 5.3 | Виды и количество отходов, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду | 47 |
| 6. | ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 48 |
| 7. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВУ | 50 |
| 7.1. | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 50 |
| 7.2 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта в соответствии с видом собственности | 50 |
| 7.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров в зоне влияния объекта | 51 |

| 8. | Оценка воздействий на ландшафты и меры по | 52 |
|------|--|----|
| | предотвращению, минимизации, смягчению негативных | |
| | воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их | |
| | нарушения | |
| 9. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | 52 |
| 9.1 | Современное состояние растительного покрова в зоне | 52 |
| | воздействия объекта | |
| 9.2 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих | 53 |
| | производств на растительные сообщества территории | |
| 10. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР | 53 |
| 10.1 | Исходное состояние наземной фауны | 53 |
| 10.2 | Состояние фауны в районе проектируемого объекта | 54 |
| 11. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО- | 54 |
| | ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ | |
| 11.1 | Современные социально-экономические условия жизни | 54 |
| | местного населения и прогноз их изменений в процессе | |
| | деятельности объекта | |
| 11.2 | Оценка воздействия на социально-экономическую среду | 55 |
| | проектируемого предприятия | |
| 12. | ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА НАМЕЧАЕМОЙ | 56 |
| | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| | Список литературы | 58 |
| | Приложение: | 60 |
| | • Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | |
| | • Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ | |
| | • Правоустанавливающие документы | |
| | • Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферного | |
| | воздуха | |
| | | |

АННОТАЦИЯ

Раздел охраны окружающей среды к проектной документации для промплощадок АО «Рудныйсоколовстрой», расположенных в промзоне г. Рудный Костанайской области разработан в соответствии с Экологическим Кодексом РК и нормативными актами РК.

Целью данной работы является определение количества вредных веществ, поступающих в атмосферу, путем выявления всех источников загрязнения атмосферы, а также определение уровня загрязнения окружающей воздушной среды предприятия на 2025 год.

Раздел охраны окружающей среды выполнен с целью оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и определение эмиссий, подлежащих декларированию.

В составе раздела охраны окружающей среды представлены:

- краткое описание производственной деятельности, данные о местоположении;
- характеристика современного состояния природной среды в районе размещения данного объекта;
- оценка воздействия на все компоненты окружающей среды.

В настоящем проекте содержатся:

- характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу;
- перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;
- данные по метеорологическим и климатическим условиям;
- расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере;
- оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия;
- декларируемые лимиты объемов выбросов загрязняющих веществ и отходов.

Работа по определению уровня воздействия выбросов вредных веществ на загрязнение атмосферного воздуха проводилась в два этапа:

- Инвентаризация существующих источников выбросов.
- Разработка раздела ООС.

Расчет был проведен с применением исходных данных от Заказчика.

В проекте представлены расчеты загрязнения атмосферы от источников выбросов, даны рекомендации по организации контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу.

В проекте приведены расчеты загрязнения атмосферы на 2026 год. Качественные и количественные характеристики выбросов от источников определены теоретическим методом, согласно методикам расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденным в РК.

Декларируемые лимиты объемов выбросов загрязняющих веществ по предприятию, согласно разработанному проекту, на период 2026 год составляют: 12,7836003 г/сек, 10,261571 т/год.

Предприятие относится к III категории (объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории).

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу от 02.01.2021г. №400-VI ЗРК — объекты производства бетона и бетонных изделий относятся к объектам III категории.

Согласно Приложению 2, Раздел 3 Пункт 1, п.п. 42., Экологического кодекса РК объекты столярно-плотничные относятся к объектам III категории.

В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса Республики Казахстан, нормативы эмиссий для объектов III категорий не устанавливаются.

Согласно п.1 ст. 110 настоящего Экологического Кодекса, Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории, представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду, в соответствии со статьей 110 настоящего Кодекса.

Согласно п. 8 статьи 41 Экологического Кодекса, лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов не устанавливаются для объектов III категории.

В соответствии с п. 2 статьи 87 Экологического Кодекса, проектная документация по строительству и (или) эксплуатации объектов III категории и иные проектные документы, предусмотренные настоящим Кодексом, необходимые при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

ВВЕДЕНИЕ

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения, сохранение и восстановление природной среды.

Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно- технических, нормативно-методических и правовых актов.

В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 1. г. № 400- VI 3РК- регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения), возникающие В связи c осуществлением физическими И юридическими лицами деятельности, способной оказывающей воздействие ИЛИ оказать окружающую среду.
- Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
- Водный кодекс РК от 9 июля 2004 года № 481-II (с 3. изменениями и дополнениями по состоянию на 2021г.) – обеспечения отношений целях регулирование водных В рационального использования вод ДЛЯ нужд населения, отраслей экономики и окружающей природной среды, охрана водных ресурсов от загрязнения, засорения и
 - истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, укрепления законности в области водных отношений.
- 4. Приказ Министерства национальной экономики РК №168 от 2 августа 2022г. №КР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территории промышленных организаций».
- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903.
- 6. Межотраслевые методики расчетов выбросов загрязняющих веществ.

Заказчик проектной документации: AO «Рудныйсоколовстрой»

Разработчик раздела ООС: ИП Вакольчук Н.Д. К/тел.: 8 708-910-49-29.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Общие сведения о предприятии

Промплощадки АО «Рудныйсоколовстрой» расположены в промзоне г. Рудного. Юридический адрес предприятия: Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, 70.

ОКЭД предприятия 41202 - строительство всех типов нежилых зданий. Предприятие имеет в своём составе 5 промплощадок, подразделения которых являются основными источниками загрязнения атмосферы, к ним относятся:

Промплощадка №1 (СУ «Промстрой-3») по адресу: г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/5.

- сварочный участок,
- столярный цех.

іская область




<u>Промплощадка №2 (СУ «Горжилстрой»)</u> по адресу: г. Рудный, ул. Топоркова, строение 33.

- сварочный участок,
- токарный цех,
- кузнечный цех.



<u>Промплощадка №3 (СУ «Отделстрой»):</u> по адресу: г. Рудный, ул. Топоркова, строение 5.

- сварочный участок,
- токарный цех,
- столярный цех
- цех по производству изделий из ПВХ профиля,
- цех по производству сухих строительных смесей
- цех по производству водоэмульсионных красок,
- растворный узел,
- склады строительных материалов (силосные банки, открытый склад песка)



<u>Промплощадка №4 (База УПТК)</u> по адресу: г. Рудный, ул. Котельная, строение 2/1.

- Склады строительных материалов для БСУ.
- БСУ
- Парогенератор ДП900.
- Цех по производству тротуарной плитки и бордюрного камня
- Склады строительных материалов для цеха бетонных изделий.
- Мехмастерская
- Цех арматурный
- Цех по изготовлению сварочной сетки (ручная линия RL-2).
- Склады строительных материалов: утеплителя, гипсокартона, санфаянса, труб полипропиленовых и фасонных частей к ним.




Промплощадка №5 (Управление механизированных работ) по адресу:

- г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 1/5, строение 1/6.
 - Сварочный цех
 - Токарный цех
 - Столярный цех

северном направлении.

• Гараж



Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии: Промплощадка №1 (СУ «Промстрой-3») - 5000 метров в восточном направлении от источников выбросов загрязняющих веществ. Промплощадка №2 СУ («Горжилстрой») - 90 метров в южном направлении. Промплощадка №3 («Отделстрой») - 300 метров в юго-западном направлении. Промплощадка №4 (База УПТК) - 3000 метров в южном направлении. Промплощадка №5 (Управление механизированных работ) - 1500 метров в

Территория проектируемого объекта находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры, находится вне водоохранных зон и полос водных объектов. В черте влияния намечаемой деятельности объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется.

1.3 Краткое описание технологических решений

Промплощадка №1 (СУ «Промстрой-3»)

Сварочный участок. На промплощадке на двух сварочных постах производятся электросварочные работы ручной дуговой сваркой с применением штучных электродов МР-3. Годовой расход электродов - 2400 кг. Время работы участка 1960 часов в год. Источник выброса - вытяжная труба высотой 3 метра и диаметром устья 0,8 м.

Одновременно работает не более одного станка.

Столярный цех. На участке производится механическая обработка древесины, поступающей в виде пиломатериалов. Источником выделения древесной пыли являются 4 станка: Ц-6, КФ-6, ЦР-4, КФ-9, при работе которых образуется пыль различной крупности. Одновременно работает не более одного станка. Каждый станок работает 65 часов/год.

Промплощадка №2 (СУ «Горжилстрой»)

Сварочный участок. На промплощадке на одном сварочном посту производятся электросварочные работы ручной дуговой сваркой с применением штучных электродов МР-3. Годовой расход электродов - 2400 кг. Время работы участка 1960 часов в год. Источник выброса — вытяжная труба высотой 4 метра и диаметром устья 0,2 м.

Токарный цех. На участке установлен токарный станок 161-АМ. Время работы участка 420 часов в год. Источник выброса загрязняющих веществ - форточный вентилятор диаметром 0,3 м, расположенный на высоте 3 м.

Кузница. Источником выделения загрязняющих веществ на кузнечном участке является кузнечный горн (нагревательная печь), работающий на твердом топливе. Время работы горна - 42 часа в год. За время работы сжигается 0,057 тонн угля Экибастузского бассейна. Продукты сгорания удаляются через дымовую трубу высотой 4 метра, диаметром 0,325 м. Уголь доставляется по мере надобности в мешках, зола собирается в закрытый контейнер, который по мере заполнения вывозится на склад базы УПТК, где используется на собственные нужды.

На площадке имеется строительная лаборатория. Оборудование лаборатории представлено: бетономешалкой для приготовления бетонной смеси, время работы составляет 20 часов в год, расход материалов составляет: цемент 40 кг/год, щебень 90 кг/год, песок 70 кг/год; сито для механического просеивания щебня и песка, время работы 30 час/год.

Выбросы пыли при данном виде работ незначительны и ими можно пренебречь.

Промплощадка №3 (СУ «Отделстрой»)

Сварочный участок. На промплощадке на одном сварочном посту производятся электросварочные работы ручной дуговой сваркой с применением штучных электродов MP-3. Время работы участка 1000 часов в год. Годовой расход электродов — 120 кг. Источник выброса - вытяжная труба высотой 1,5 метра и диаметром устья 0,3 м.

Токарный цех. На участке установлены станки: 2 сверлильных, 1 заточной, 1 токарный. При работе станков выделяется металлическая пыль, которая классифицируется как взвешенные вещества. При работе заточного

станка, с диаметром абразивного круга 200 мм, происходит выброс пыли абразивной. Время работы участка 250 часов в год.

Столярный цех. На участке производится механическая обработка древесины, поступающей в виде пиломатериалов. Источником выделения древесной пыли являются 8 станков: Ц-6 (4 шт.), СФ-4 (1 шт.), ШлНс (1 шт.), ШлЗЦ2 (2 шт.) - при работе которых образуется пыль различной крупности. Одновременно работает не более одного станка. Каждый станок работает 65 часов/год.

Цех по производству изделий из ПВХ профиля. В цехе ведется производство пластиковых окон, дверей, витражей, входных групп и т.п. изделий. К основным технологическим процессам относятся: механическая обработка и сварка пластикового профиля. В эксплуатации находятся восемь станков. При механической обработке ПВХ профиля происходит выделение пыли поливинилхлорида, при сварочных работах - винила хлористого, углерода оксида. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно, через дверной проём и фрамуги окон. Время работы цеха составляет 1636 часов в год. Годовой объем обрабатываемого материала - 5000 кг/год.

Время работы сварочного оборудования-560 час/год. Количество сварок в течение года-6011.

Участок производства сухих строительных смесей. Участок укомплектован следующим оборудованием: печь для сушки песка, работающая на электричестве, режим работы 8 час * 5 дней * 53 недели = 2120 час/год; вибросито для просеивания песка, (2 ед.), режим работы = 424 час/год; смеситель (1 ед.) V=0,133 м³, загрузка, разгрузка производится вручную; установка для фасовки. Производительность участка составляет: 1,8 т/смену * 5 смен/неделю * 53 недели/год = 477 т/год.

Для производства сухих строительных смесей используются следующие компоненты:

- гипс 105 т/год;
- цемент 76 т/год;
- мел 195 т/год;
- песок 101 т/год.

Связующие компоненты, кроме песка, поступают в мешкотаре, в биг-бэг, хранятся в закрытых ларях. Выбросы пыли при разгрузке и хранении отсутствуют.

Заполнители подвозятся по мере необходимости.

Неорганизованными источниками выбросов пыли являются узлы разгрузки, загрузки, склады хранения сыпучих материалов, а также смеситель.

Участок производства водоэмульсионных красок. Оборудование участка представлено диссольвером (смесителем), режим работы 6 час * 5 дней * 53 недели = 1590 час/год. Загрузка, выгрузка осуществляется вручную. Объем

выпускаемой продукции составляет 275 т/год. Основным сырьем для производства продукции является микрокальцит, который смешивается со специальными добавками. Все сырье поступает на предприятие и хранится в мешкотаре, выбросы при хранении отсутствуют.

Растворный узел. Приготовление раствора в бетоносмесителе характеризуется образованием пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20%. Годовой объём производства смеси 5400 м³. Время работы - 2120 час/год. Количество производимой продукции - 9180 т/год.

Склады строительных материалов

Цемент хранится в 2-х силосных банках по 65 т. Годовой объем цемента - 1030 тонн. Система подачи (загрузки) - пневматическая. При загрузке цемента в банки происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

Песок хранится на открытой площадке 450 м². Годовой объём хранения песка 2900 м³. При загрузке и хранении песка происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

Промплощадка №4 (База УПТК)

Склады строительных материалов для БСУ

Цемент хранится в 6-ти силосных банках. Годовой объем цемента - 2280 тонн. Система подачи (загрузки) - пневматическая. При загрузке цемента в силосные банки происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

На выдавливание пылевоздушной смеси из банок установлены 2-х слойные рукавные фильтры (эффективность очистки 95%).

Песок хранится на открытой площадке $S = 200 \text{ м}^2$.

Песок подвозится автотранспортом, сгружается автосамосвалом.

Щебень хранится на открытой площадке $S = 800 \text{ м}^2$. Щебень подвозится и сгружается автосамосвалом.

<u>БСУ</u>

В двухвальном бетоносмесителе БП-2 Γ -750C производится приготовление бетонно-растворной смеси.

В бетоносмесителе Н-500 производится приготовление бетона.

Годовая потребность для производства бетонных смесей на 2-х установках составляет:

- цемента 2280,0 тонн,
- песка 5785,4 тонн,

щебня - 4535,0 тонн,

Время работы 650 ч/год.

При работе данных установок выделяется пыль с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Для снижения выброса неорганической пыли, отходящей от бетоносмесительных установок, установлен фильтр со степенью очистки 95%.

Для снижения выброса неорганической пыли, отходящей от силосных банок цемента, установлено пылегазоочистное оборудование - фильтр рукавный со степенью очистки 95%.

Парогенератор

Парогенератор марки ДП 900 работает на жидком топливе.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу (характеристики приняты согласно Методике по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы 1996 г.).

Расход топлива -800 л/год. Плотность дизельного топлива (зимний период) - 0.84 т/м³ согласно ГОСТ 305-82.

Для отвода газов, образующихся при сгорании топлива, предусмотрена дымовая труба высотой 6,7 м и диаметром устья 0,250 м.

Цех по производству тротуарной плитки и бордюрного камня

Участок укомплектован линией «Рифей-Универсал» по производству тротуарной плитки, брусчатки, бордюра, поребрика. Приготовление раствора для выпуска продукции в бетоносмесителе характеризуется образованием пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20%. Годовой объём производства смеси 156 тонн, время работы — 720 часов/год.

Цемент поступает в мешкотаре, биг-бэг и хранится в закрытых контейнерах. Склад песка (108 тонн), закрытый с 3- сторон, S=140м². Открытый склад щебня 20,1тонны), S=160м².

Мехмастерская

В цехе используют специализированное оборудование:

- станок сварочный трёхфазный марка электродов MP-3, 24 кг/год; время работы 96 часов в год;
- станок токарный 35 часов работы в год;
- станок резьбонарезной ZIT-R2 (аналог токарный) 20 часов работы в год;
- станок трубогибочный DWG-108 (не является источником выбросов 3B)

Цех по изготовлению сварочной сетки (ручная линия RL-2)

Работа сварочного станка заключается в соединении под прямыми углами металлических прутьев. Для этого используется технология точечной сварки.

На выходе готовая сетка в автоматическом режиме нарезается станком с ножами.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в данном цехе отсутствуют.

Цех арматурный

В цехе используют специализированное оборудование для обработки арматуры: станок точечной сварки, гибочный станок, станок для вытяжки арматуры.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в данном цехе отсутствуют.

Складские помещения

Два склада для хранения строительных материалов: утеплителя, гипсокартона, санфаянса, труб полипропиленовых и фасонных частей к ним.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в данных складах отсутствуют.

Промплощадка №5 (Управление механизированных работ)

Сварочный участок. На промплощадке на одном сварочном посту производятся электросварочные работы ручной дуговой сваркой с применением штучных электродов. При использовании электродов МР-3 происходит выделение сварочного аэрозоля в том числе: соединений марганца, оксида железа и фтористых газообразных соединений. Время работы участка 1512 часов в год. Годовой расход электродов - 720 кг. Источник выброса - вытяжная труба высотой 9 метров и диаметром устья 0,4м. Вентсистема укомплектована вентилятором.

Токарный цех. На участке установлены станки: 4 токарных, 1 сверлильный, 4 фрезерных, 1 заточной. При работе станков выделяется металлическая пыль, которая классифицируется как взвешенные вещества (код 2902). При работе заточного станка, с диаметром абразивного круга 200 мм, происходит выброс пыли абразивной (код 2930). Время работы станков 1833,3; 200; 400 и 200 часов в год, соответственно. Источник выброса загрязняющих веществ - труба высотой 9 метров и диаметром устья 0,4 м.

Старный цех. На участке производится механическая обработка древесины, поступающей в виде пиломатериалов. Источником выделения древесной пыли являются 4 станка (Ц-6, СФ-2, СР-3, ФЛ), при работе которых образуется пыль различной крупности. Объём перерабатываемой древесины - 25 м³ в год. Годовой фонд рабочего времени, каждого станка - 250 часов. Одновременно работает не более одного станка.

Гараж.

Для расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха учитываются выбросы (г/сек) от автотранспорта.

На балансе предприятия состоит 60 единиц автотранспорта с бензиновым и дизельным ДВС (легковые, грузовые автомобили и автобусы). В результате эксплуатации автотранспорта в атмосферу выделяются: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бензин нефтяной. углеводороды д/т, сажа. Источник выбросов неорганизованный. Согласно п. Экологического кодекса РК, нормативы эмиссий источников (в автотранспорт, Т.Ч. выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу нормированию не атмосферного подлежат. Платежи за загрязнение воздуха эксплуатации передвижных источников автотранспорта и спецтехники начисляются по фактически использованному топливу согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, установленными п.4.ст.495 Налогового кодекса РК.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2.1. Краткая характеристика физико-географических условий района размещения объекта

Климат г. Рудный резко континентальный, засушливый с продолжительной холодной зимой и жарким летом. Число дней со среднесуточной температурой, превышающей 0°С составляет 196 дней. Безморозный период продолжается в среднем 120 дней.

Среднее годовое количество осадков составляет 310-315 мм, в основном осадки выпадают в летнее время. Суммарное годовое испарение с почвы составляет 100-150 мм, сводной поверхности до 800 мм. Поверхностный сток за счет таяния снегов не превышает за год 10 мм. В течение года отмечается только 50-70 безветренных дней.

Снежный покров появляется в октябре, устойчивое образование снежного покрова наступает в ноябре. Его залегание составляет в среднем 150 дней. Устанавливается снежный покров, в среднем, 14 ноября, окончательно сходит 13 апреля. Наибольшей высоты снежный покров

достигает в конце февраля - начале марта.

Годовой ход абсолютной влажности следует за годовым ходом температуры воздуха: наименьшая влажность отмечается в зимний период январе - феврале и равна 1,6 гПа, наибольшая влажность - в июле, равна 13,9 гПа. Годовой ход относительной влажности обратен годовому ходу температуры и абсолютной влажности воздуха. Поэтому относительная влажность воздуха меньше летом, чем зимой и характеризует климат, как засушливый.

Климатический подрайон рассматриваемой территории: I-B (СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»).

<u>Температура.</u> Средняя температура самого жаркого месяца июля составляет $20,2^{\circ}$ С. Днем температура может достигать +25+27 °C, а ночью понижаться до +11 °C. Самым холодным месяцем зимы является январь со средними месячными значениями температур - 17,5 °C. В отдельные годы абсолютные максимальные значения температуры воздуха могут достигать летом +42 °C, зимой - 22 °C.

<u>Ветровой режим</u>. Ветровой режим на территории довольно активен. Средние скорости ветра более 4 м/с отмечаются в течение всего года, лишь в июле-августе они несколько ниже. В отдельные годы можно ожидать порывов ветров в холодный период — до 20-40 м/с, а летом - до 24-28 м/с.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с СНиП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.

Таблипа 1.1

| Наименование характеристик и коэффициентов | Величина |
|---|----------|
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, ° С | 20,2 |
| Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года, ° С | -17,5 |
| Среднегодовая роза ветров, % | |
| С | 15,0 |
| СВ | 7,0 |
| В | 6,0 |
| ЮВ | 8,0 |
| Ю | 27,0 |
| ЮЗ | 18,0 |
| 3 | 10,0 |
| C3 | 9,0 |

| Скорость ветра, повторяемость которой составляет 5 %, м/с | 9,4 |
|---|-----|
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3,4 |

2.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено районирование территории республики, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. В соответствии с этим районированием, территория Республики Казахстан, с севера на юг, поделена на пять зон с различным потенциалом загрязнения, характеризующего рассеивающую способность атмосферы: І зона - низкий потенциал, ІІ умеренный, III - повышенный, IV - высокий и V - очень высокий (рис. 2).

Район расположения проектируемого объекта находится в зоне II с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными.




Рис. 2.

2.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Карты-схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ

Промплощадка №1

Источник выбросов 0001- сварочный участок.

Происходит выделение сварочного аэрозоля в том числе: соединений марганца, оксида железа и фтористых газообразных соединений.

<u>Источник выбросов 6001</u> – деревообрабатывающие станки. При работе станков выделяется пыль древесная.



Промплощадка №2

Источник выбросов 0001- сварочный участок.

Происходит выделение сварочного аэрозоля в том числе: соединений марганца, оксида железа и фтористых газообразных соединений.

<u>Источник выбросов 0002</u> – токарный станок.

Загрязняющее вещество - пыль металлическая (твёрдые частицы) код - (2902).

<u>Источник выбросов 0003</u> - кузнечный горн. Продукты сгорания - взвешенные вещества, оксид углерода, диоксиды азота и серы



Промплощадка №3

Источник выбросов 0001- сварочный участок.

Происходит выделение сварочного аэрозоля в том числе: соединений марганца, оксида железа и фтористых газообразных соединений.

Источник выбросов 6001 – токарный цех.

При работе станков выделяется металлическая пыль, которая классифицируется как взвешенные вещества. При работе заточного станка происходит выброс пыли абразивной.

<u>Источник выбросов 6002</u> – деревообрабатывающие станки. При работе станков выделяется пыль древесная.

<u>Источник выбросов 6003</u> – цех по производству изделий из ПВХ профиля. При механической обработке ПВХ профиля происходит выделение пыли поливинилхлорида, при сварочных работах - винила хлористого, углерода оксида.

<u>Источник выбросов 6004 - 6007 -</u> участок производства сухих строительных смесей.

Неорганизованными источниками выбросов пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния являются узлы разгрузки, загрузки, склады хранения сыпучих материалов, а также смеситель.

<u>Источник выбросов 6008</u> - участок производства водоэмульсионных красок.

При работе смесителя в воздух помещения и далее в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая Si02 <20% двуокиси кремния.

<u>Источник выбросов 6009</u> – растворный узел.


Приготовление раствора в бетоносмесителе характеризуется образованием пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Источник выбросов 6010 – склад цемента (силосные банки).

При загрузке цемента происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

Источник выбросов 6011 – открытый склад песка.

При загрузке и хранении песка происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.



Промплощадка №4

Источник выбросов 6001 – склад цемента (силосные банки).

При загрузке цемента происходит выброс пыли неорганической с

При загрузке цемента в силосные банки происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

На выдавливание пылевоздушной смеси из банок установлены 2-х слойные рукавные фильтры эффективностью очистки 95%.

Источник выбросов 6002 – открытый склад песка.

При загрузке и хранении песка происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

<u>Источник выбросов 6003</u> – открытый склад щебня.

При загрузке и хранении щебня происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

Источник выбросов 6004 – БСУ.

При работе установок БП-2Г-750С и H-500 выделяется пыль с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Для снижения выброса неорганической пыли, отходящей от бетоносмесительных установок, установлен фильтр со степенью очистки 95%.

<u>Источник выбросов 0001</u> – парогенератор.

Выделяются загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, углерод черный, сера диоксид, углерод оксид, сероводород, алканы C-12-19.

<u>Источник выбросов 6005</u> – линия «Рифей-Универсал».

Приготовление раствора для выпуска продукции в бетоносмесителе характеризуется образованием пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

<u>Источник выбросов 6006</u> – закрытый с 3-х сторон склад песка.

При загрузке и хранении песка происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

<u>Источник выбросов 6007</u> – открытый склад щебня.

При загрузке и хранении щебня происходит выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 70-20%.

Источник выбросов 0008 - сварочный участок.


токарный)

Происходит выделение сварочного аэрозоля в том числе: соединений марганца, оксида железа и фтористых газообразных соединений.

<u>Источник выбросов 0009</u> – токарный станок. Загрязняющее вещество - пыль металлическая (твёрдые частицы) код - (2902).

Источник выбросов 0010 – станок резьбонарезной ZIT-R2 (аналог

Загрязняющее вещество - пыль металлическая (твёрдые частицы) код - (2902).



Промплощадка № 5

Источник выбросов 0001- сварочный участок.

Происходит выделение сварочного аэрозоля в том числе: соединений марганца, оксида железа и фтористых газообразных соединений.

<u>Источник выбросов 0002</u> – токарный цех.

При работе станков выделяется металлическая пыль, которая классифицируется как взвешенные вещества. При работе заточного станка происходит выброс пыли абразивной.

<u>Источник выбросов 6001</u> – деревообрабатывающие станки. При работе станков выделяется пыль древесная.

<u>Источник выбросов 6002</u> – автотранспорт.

В результате эксплуатации автотранспорта в атмосферу выделяются: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бензин нефтяной, углеводороды д/т, сажа.



2.3.1 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Приложении 1.

Количество выбросов загрязняющих веществ для всех источников определялось расчетным методом в соответствии с существующими утвержденными методиками. Величины выбросов предлагается принять как фактические.

2.3.2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха приведен в Приложении 2.

Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ показал, что при заданных параметрах источника при расчете приземные концентрации - загрязняющие вещества на границе СЗЗ не превышают предельно допустимых значений, уровень загрязнения за границей СЗЗ снижается, не оказывая вредного воздействия на селитебную зону. Концентрации загрязняющих веществ на границе предприятия не превышают 1 ПДК. Превышения концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне нет.

Таким образом, санитарные нормы качества атмосферного воздуха не нарушаются; загрязняющие вещества не создают концентраций, превышающих предельно допустимых значений в рабочей зоне. В данном случае предлагать мероприятия по снижению количества выбросов и улучшению условий рассеивания нецелесообразно.

2.3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов приведены в таблице 2.1 *С учетом автотранспортных средств (г/сек)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Промплощадка №1 СУ «Промстрой-3»

Таблица 2.1.

| | | Источники выделения | I | Число | Наименование | Номер | Высо | Диа- | Параг | метры газовозд.см | иеси на | Коорді | инаты источн | ика на |
|-----|-----|---------------------|------|-------|------------------|---------|----------|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Про | | загрязняющих вещест | В | часов | источникавыброса | источ | та | метр | ВЬ | ыходе из ист.выбр | oca | карт | е-схеме, м | |
| изв | Цех | | | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | | | | | | |
| одс | | наименование Кол | | ТЫ | | выброс | ника | трубы | ско объем на 1 | | тем- | точечно | го источ. | 2-го кон |
| тво | | | чест | вгод | | a | выбро | M | рость | трубу, | пер. | /1-го ко | нца лин. | /длина, |
| | | | ВО | | | | ca, | | м/с | M^3/c oC | | /центрапл | ощад- ного | площадн |
| | | | ист. | | | | M | | | | источника | | источни | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | Свар | очный уч | асток | | | | | | |
| 001 | | Сварочный | 2 | 1960 | труба вытяжная | 0001 | 3.0 | 0.8 | 2.21 | 1,1103 | 20.0 | 16 | 21 | 16 |
| | | трансформатор | | | | (01-02) | | | | | | | | |
| | | | | | | Сто | лярный | цех | | | | | | |
| 002 | | Станок Ц-6 | 1 | 65 | неорг. | 6001 | | | | | | 12 | 12 | 22 |
| 12 | | Станок КФ-6 | 1 | 65 | неорг. | (01-04) | | | | | | | | |
| | | Станок ЦР-4 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | |
| | | Станок КФ-9 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | |

| ца лин.о | Наименование газоочистных | Вещества по кото- | Коэфф обесп | Средняя эксплуат. | Код ве- | Наименование | Выбросы за | грязняющих веще | еств | Год |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|---|---------|---------------------------|------------|-----------------|--------|----------------------------|
| ирина ого ка Y2 | установок и мероприятий по сокращению выбросов | рым произво- дится газо- очистка | газо- очист кой, % | степень очистки/ max.creп очистки% | ще- | вещества | г/с | мг/нм³ | т/год | дос- тиже ния ПДВ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21 | | | | | 0123 | Железо оксид | 0,0033 | 2,9702 | 0,0234 | 2026 |
| | | | | | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0006 | 0,5400 | 0,0042 | 2026 |
| | | | | | 0342 | Фтористые газообразные | 0,0001 | 0,0900 | 0,0010 | 2026 |
| 12 | | | | | 2936 | Пыль древесная | 1,3040 | | 0,1649 | 2026 |

Промплощадка №2 СУ «Горжилстрой»

Таблица 2.2

| | | Источники выделения | FI . | Число | наименование | Номер | Высо | Диа- | Парамет | гры газовозд.смес | и на | Коорди | инаты источн | ика на |
|-----|-----|---------------------|------|-------|------------------|--------|----------|-------|---------|-------------------|-------|-----------|--------------|-----------|
| Про | | загрязняющих вещест | В | часов | источникавыброса | источ | та | метр | выходе | из ист.выброса | | карто | е-схеме, м | |
| изв | Цех | | | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | | | | | | |
| одс | | наименование | Коли | ТЫ | | выброс | ника | трубы | ско | объем на 1 | тем- | точечно | го источ. | 2-го кон |
| тво | | | чест | в год | | a | выбро | M | рость, | трубу, | пер. | /1-го ко | нца лин. | /длина, ш |
| | | | ВО | | | | ca, | | м/с | м ³ /с | oC | /центрапл | ощад- ного | площадн |
| | | | ист. | | | | M | | | | | источ | чника | источни |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | Свар | очный уч | асток | | | | | | |
| 001 | | Сварочный | 1 | 1960 | труба вытяжная | 0001 | 4.0 | 0.2 | 17.68 | 0,5552 | 20.0 | 20 | 10 | 20 |
| | | трансформатор | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | То | карный | цех | | | | | | |
| 002 | | Станок 161-АМ | 1 | 420 | вентилятор | 0002 | 3.0 | 0.3 | 3.93 | 0,2777 | 20.0 | 25 | 15 | 25 |
| | | | | | форточный | | | | | | | | | |
| | | | | | | Куз | внечный | цех | | | | | | |
| 003 | | Кузнечный горн | 1 | 192 | труба | 0003 | 4.0 | 0.325 | 8.0 | 0,6633 | 120.0 | 20 | 30 | 20 |

| ца лин.о | Наименование газоочистных | Вещества по кото- | Коэфф обесп | Средняя эксплуат | Код ве- | Наименование | Выбросы загрязняющих веществ | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|---|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|--|--|
| ирина ого ка Y2 | установок имероприятий по сокращению выбросов | рым произво- дится газо- очистка | газо- очист кой, % | степень очистки/ max.cтеп очистки% | ще- | вещества | г/с | мг/нм ³ | т/год | дос- тиже ния ПДВ | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 10 | | | | | 0123 | Железо оксид | 0,0033 | 5,9438 | 0,0234 | 2026 | | |
| | | | | | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0006 | 1,0807 | 0,0042 | 2026 | | |
| | | | | | 0342 | Фтористые газообразные | 0,0001 | 0,1801 | 0,0010 | 2026 | | |
| 15 | | | | | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0013 | 4,6813 | 0,0019 | 2026 | | |
| 20 | | | | | 0301 | Азота диоксид | 0,0003 | 0,4523 | 0,0001 | 2026 | | |
| | | | | | | Сера диоксид | 0,0041 | 6,1812 | 0,0006 | 2026 | | |

| | | 0337 | Углерод оксид | 0,0109 | 16,4330 | 0,0016 | 2026 |
|--|--|------|---------------------|--------|---------|--------|------|
| | | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0367 | 55,3294 | 0,0055 | 2026 |

Промплощадка №3 СУ «Отделстрой»

Таблица 2.3

| Про изв | I | Источники выделения загрязняющих вещести | | Число часов рабо- | источникавыброса вредных веществ | Номер источ ника | Высо та источ | Диа- метр устья | | гры газовозд.смес из ист.выброса | си на | - | одинаты и оте-схеме | сточника | на |
|------------|----------|---|------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------------|----------|-----------|
| одс | <u> </u> | наименование | Коли | ты | 1 | выброс | ника | трубы | ско | объем на 1 | тем- | точечног | о источ. | 2-го | о конца |
| тво | | | чест | вгод | | a | выбро | M | рость, | трубу, | пер. | /1-го кон | нца лин. | | і площадн |
| | | | ВО | ' | | | ca, | | M/c | M^3/c | оĈ | /центрат | | | гочника |
| | | | ист. | | | | M | | | | | ного ист | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | X1 | Y1 | X2 | Y1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | Свар | очный уч | асток | | | | | | | |
| 001 | | Сварочный | 1 | 1000 | труба вытяжная | 0001 | 1.5 | 0.3 | 4,24 | 0,2996 | 20 | 93 | 63 | 93 | 63 |
| | | трансформатор | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | карный | цех | | | | | | | |
| 002 | | Станки; | | | | 6001 | | | | | | 58 | 55 | 66 | 55 |
| | | токарный | 1 | 250 | неорг. | (01-04) | | | | | | | | | |
| | | сверлильный | 2 | 250 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | заточный | 1 | 250 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ст | олярный | цех | | | | | | | |
| 003 | | Станок Ц-6 | 1 | 65 | неорг. | 6002 | | | | | | 58 | 66 | 66 | 66 |
| | | Станок Ц-6 | 1 | 65 | неорг. | (01-08) | | | | | | | | | |
| | | Станок Ц-6 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | Станок Ц-6 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | Станок СФ-4 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | Станок ШлНС | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | Станок ШлЗЦ2 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | Станок ШлЗЦ2 | 1 | 65 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | • | | • | | Цех по пр | оизводст | ву издел: | ий из ПЕ | ЗХ профи | ІЛЯ | | | | • | |
| 004 | | Станки для резки | 8 | 1636 | неорг. | 6003 | | | | | | 85 | 51 | 93 | 51 |
| | | и обработки ПФХ | | | | (01-02) | | | | | | | | | |
| | | профиля | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | | | | | Произв | одство су | хих стро | ительны | іх смесей | | | | | | |

| 005 | Склад песка | 1 | 8760 | неорг. | 6004 | | | | | | 27 | 90 | 34 | 90 |
|--------------------------------------|-----------------|---|------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------|--|----|----|-----|----|
| 006 | Пескосушилка | 1 | 42 | неорг. | 6005 | | | | | | 24 | 80 | 32 | 80 |
| 007 | Вибросито | 1 | 424 | неорг. | 6006 | | | | | | 20 | 70 | 30 | 70 |
| 008 | Смеситель | 1 | 2120 | неорг. | 6007 | | | | | | 15 | 60 | 23 | 60 |
| Производство водоэмульсионных красок | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | Смеситель | 1 | 1590 | неорг. | 6008 | | | | | | 15 | 50 | 25 | 50 |
| | | | | | Раст | ворный у | узел | | | | | | | |
| 010 | Бетоносмеситель | 1 | 2120 | неорг | 6009 | | | | | | 82 | 80 | 88 | 80 |
| | | | | Склад строит | ельных ма | атериало | в для ра | створног | го узла | | | | | |
| 011 | Силосы цемента | 1 | 4380 | неорг | 6010 | | | | | | 62 | 76 | 70 | 76 |
| 012 | Склад песка | 1 | 4380 | неорг | 6011 | | | | | | 94 | 75 | 102 | 75 |

| ца лин.о | Наименование газоочистных | Вещества по кото- | Коэфф обесп | Средняя эксплуат | Код ве- | Наименование | Выбросы за | агрязняющих веще | ств | Год |
|-----------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------|------------|------------------|---------|------|
| ирина ого | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества | | | | дос- |
| ка | имероприятий по | произво- | очист | очистки/ | ства | · · | г/с | $M\Gamma/HM^3$ | т/год | тиже |
| | сокращению | дится газо- | кой, | тах.степ | | | | | | ния |
| Y2 | выбросов | очистка | % | очистки% | | | | | | ПДВ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | 0001 | 0123 | Железо оксид | 0,0003 | 10,0134 | 0,0012 | 2026 |
| | | | | | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0001 | 3,3378 | 0,0002 | 2026 |
| | | | | | 0342 | Фтористые газообразные | 0,00001 | 0,3338 | 0,00005 | 2026 |
| | | | | 6001 | | | | | | 2026 |
| | | | | 6001 | | Взвешенные вещества | 0,041 | | 0,0037 | 2026 |
| | | | | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | | 0,0014 | 2026 |
| | | | | 6002 | 2936 | Пыль древесная | 5,4260 | | 0,6863 | 2026 |
| | | | | 6003 | 0337 | Углерод оксид | 0,00003 | | 0,00005 | 2026 |
| | | | | | | Летучие компоненты | 0,00001 | | 0,00002 | 2026 |
| | | | | | | перхлорвиниловой смолы | | | | |
| | | | | | | /по хлору/ | | | | |
| | | | | | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0093 | | 0,0550 | 2026 |
| | <u> </u> | | | 6004 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0050 | | 0,0823 | 2026 |

| | | 70-20% двуокиси кремния | | | |
|------|------|--|-----------|--------|------|
| | | | | | |
| 6005 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,00001 | 0,0058 | 2026 |
| | | 70-20% двуокиси кремния | | | |
| 6006 | 2008 | П | 0.0000002 | 0.0026 | 2026 |
| 0000 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0000003 | 0,0036 | 2020 |
| | | 70-20% двуокиси кремния | | | |
| 6007 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0333 | 0,2538 | 2026 |
| | | 70-20% двуокиси кремния | | | |
| 6008 | 2000 | П | 0.0256 | 0.1462 | 2026 |
| 6008 | 2909 | Пыль неорганическая: | 0,0256 | 0,1463 | 2020 |
| | | ниже 20% двуокиси | | | |
| | | кремния | | | |
| 6009 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,6399 | 4,8838 | 2026 |
| | | 70-20% двуокиси кремния | | | |
| 6010 | 2908 | Пини изорганина околи | 1,6667 | 0,2060 | 2026 |
| 0010 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 1,0007 | 0,2000 | 2020 |
| | | то 20 го двускией кремии | | | |
| 6011 | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0554 | 0,3457 | 2026 |
| | | 70-20% двуокиси кремния | | | |
| | | | | | |

Промплощадка №4 База УПТК

Таблица 2.4

| | | Источники выделения | I | Число | Наименование | Номер | Высо | Диа- | Пара | метры газовозд.см | меси на | Координаты источ | | сточника н | на |
|-----|-----|---------------------|------|-------|------------------|--------|-------|-------|--|-------------------|---------|------------------|----------------|------------|---------|
| Про | | загрязняющих вещест | В | часов | источникавыброса | источ | та | метр | ВІ | ыходе из ист.выбр | oca | ка | карте-схеме, м | | |
| изв | Цех | | | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | | | | | | | |
| одс | | Наименование | Коли | ты | | выброс | ника | трубы | ско | объем на 1 | тем- | точечно | го источ. | 2-г | о кон |
| ТВО | | | чест | в год | | a | выбро | M | рость | трубу, | пер. | /1-го ко | нца лин. | /длина, ш | площадн |
| | | | ВО | | | | ca, | | м/с | м ³ /с | оC | /центра: | площад- | ис | точни |
| | | | ист. | | | | M | | | | | ного ис | гочника | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | X1 | Y1 | X2 | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | Склад | строитель | ных мат | ериалов д | цля БСУ | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----|----|----|-----|----|
| 001 | Силосы цемента | 1 | 4380 | неорг | 6001 | | | | | | 42 | 68 | 47 | 68 |
| 002 | Склад песка | 1 | 4380 | неорг | 6002 | | | | | | 49 | 78 | 56 | 78 |
| 003 | Склад щебня | 1 | 4380 | неорг | 6003 | | | | | | 60 | 75 | 65 | 75 |
| | | | | | | БСУ | | | | | | | | |
| 004 | БСУ | 1 | 650 | неорг | 6004 | | | | | | 33 | 65 | 43 | 65 |
| | · | | | | Па | рогенера | гор | | | | | | | |
| 005 | Парогенератор | 1 | 40 | дымовая труба | 0001 | 6,7 | 0,25 | 20,25 | 0,9935 | 115 | 58 | 65 | 58 | 65 |
| | | | | Цех по производо | ству троту | арной пл | іитки и (| бордюрног | о камня | | | | | |
| 006 | Бетоносмеситель | 1 | 720 | неорг | 6005 | | | | | | 23 | 68 | 31 | 68 |
| 007 | Склад песка | 1 | 4380 | неорг | 6006 | | | | | | 23 | 69 | 25 | 69 |
| 008 | Склад щебня | 1 | 4380 | неорг | 6007 | | | | | | 24 | 62 | 27 | 62 |
| | | | | | Me | хмастерс | кая | | | | | | | |
| 009 | Сварочный | 1 | 96 | неорг | 6008 | | | | | | 82 | 80 | 92 | 80 |
| | трансформатор | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Токарный станок | 1 | 35 | неорг | 6009 | | | | | | 98 | 79 | 105 | 79 |
| | Резьбонарезной ZIT- R2 | 1 | 20 | неорг | 6010 | | | | | | 86 | 68 | 96 | 68 |

| | Наименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код | | Выбросы заг | рязняющих веще | ств | |
|--|------------------|-------------|-------|----------|------|-------------------------|-------------|----------------|--------|------|
| | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Наименование | | | | Год |
| | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества | | | | дос- |
| | и мероприятий по | произво- | очист | очистки/ | ства | | г/с | $M\Gamma/HM^3$ | т/год | тиже |
| | сокращению | дится газо- | кой, | тах.степ | | | | | | кин |
| | выбросов | очистка | % | очистки% | | | | | | ПДВ |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | 2908 | 100 | 95% | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0833 | | 0,0228 | 2026 |
| | | | | | | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | 2026 |
| | | | | | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0441 | | 0,1794 | 2026 |
| | | | | | | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | |
| | | | | | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3911 | | 0,7843 | 2026 |
| | | | | | | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | |
| | | 2908 | 100 | 95% | 2908 | Пыль неорганическая: | 0,5517 | | 1,291 | 2026 |
| | | | | | | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | |

| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 1,3085 | 0,0023 | 2026 |
|------|---------------------------|---------|--------|----------|------|
| 0328 | Углерод черный | 0,0001 | 0,1007 | 0,0002 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0023 | 2,3150 | 0,0040 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0054 | 5,4353 | 0,0093 | 2026 |
| | Сероводород | 0,00001 | | 0,000001 | 2026 |
| 2754 | Алканы С-12-19 | 0,0035 | | 0,0006 | 2026 |
| | | 0 | | 0 | |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,7745 | | 0,2950 | 2026 |
| | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,0177 | | 0,0028 | 2026 |
| | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3665 | | 0,1031 | 2026 |
| | 70-20% двуокиси кремния | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| 0123 | Железо оксид | 0,0007 | | 0,0002 | 2026 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,0001 | | 0,00004 | 2026 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0,00003 | | 0,00001 | 2026 |
| | | 0 | | 0 | |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0013 | | 0,0002 | 2026 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0013 | | 0,0001 | 2026 |
| | | 2,24594 | | 2,695351 | |

Промплощадка №5 «Управление механизированных работ» *С учетом автотранспортных средств (г/сек).

Таблица 2.5

| Про изв | Цех | Источники выделения загрязняющих вещест | | Число часов рабо- | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источ ника | Высо та источ | Диа- метр | | метры газовозд.см ыходе из ист.выбр | | | рдинаты и прте-схеме | | на |
|------------|-----|---|-------|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------|-------|--|------|----------|-------------------------|-----|-----------|
| одс | ЦСХ | Наименование | Коли | раоо- ты | вредных веществ | выброс | ника | устья трубы | ско | объем на 1 | тем- | точенио | го источ. | 2_0 | о конца |
| тво | | Паименование | чест | в год | | а | выбро | М | рость | трубу, | пер. | | нца лин. | | и площадн |
| 1100 | | | BO | Бтод | | " | ca, | IVI | м/с | трубу, м ³ /с | oC | | площад- | | гочника |
| | | | ист. | | | | M M | | IVI C | WI / C | 00 | - | точника | ne. | 10 шика |
| | | | 1101. | | | | 141 | | | | | nor o ne | TO IIIIII | | |
| | | | | | | | | | | | | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | Свар | очный уч | асток | | | | | | | |
| 001 | | Сварочный | 1 | 1512 | труба вытяжная | 0001 | 9.0 | 0.4 | 4,46 | 0,56 | 20,0 | 35 | 90 | 35 | 90 |
| | | трансформатор | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | карный і | | | | | | | | |
| 002 | | Станки; | | | труба вытяжная | 0002 | 9.0 | 0.4 | 4,46 | 0,56 | 20,0 | 38 | 73 | 38 | 73 |
| | | токарный | 4 | 1833 | | (01-10) | | | | | | | | | |
| | | сверлильный | 1 | 200 | | | | | | | | | | | |
| | | фрезерный | 4 | 400 | | | | | | | | | | | |
| | | заточный | 1 | 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | • | | | Сто | лярный | цех | | | | • | | | |
| 003 | | Станок Ц-6 | 1 | 250 | неорг. | 6001 | | | | | | 38 | 60 | 46 | 60 |
| | | Станок СФ-2 | 1 | 250 | неорг. | (01-04) | | | | | | | | | |
| | | Станок СФ-3 | 1 | 250 | неорг. | 7 | | | | | | | | | |
| | | Станок ФЛ | 1 | 250 | неорг. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Гараж | | | | | | | | |
| 004 | | Автотранспорт | 60 | 8760 | неорг. | 6002 | | | | | | 50 | 42 | 40 | 62 |

| | Наименование | | Коэфф | Средняя | Код | 11 | Выбросы заг | рязняющих веще | ств | Б |
|--|------------------|-------------|-------|----------|------|---------------------------|-------------|--------------------|---------|------|
| | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Наименование | | T | T | Год |
| | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества | | | | дос- |
| | и мероприятий по | произво- | очист | очистки/ | ства | | г/с | мг/нм ³ | т/год | тиже |
| | сокращению | дится газо- | кой, | тах.степ | | | | | | ния |
| | выбросов | очистка | % | очистки% | | | | | | ПДВ |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | 0123 | Железо оксид | 0,0013 | 2,3214 | 0,0070 | 2026 |
| | | | | | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0002 | 0,3571 | 0,0012 | 2026 |
| | | | | | 0342 | Фтористые газообразные | 0,0001 | 0,1786 | 0,0003 | 2026 |
| | | | | | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0099 | 17,6786 | 0,0385 | 2026 |
| | | | | | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 2,8571 | 0,0012 | 2026 |
| | | | | | 2936 | Пыль древесная | 1,2560 | | 0,6110 | 2026 |
| | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0301 | Азота диоксид | 0,0367 | | 0,1852 | 2026 |
| | | | | | 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0,0028 | | 0,0155 | 2026 |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид | 0,00018 | | 0,01601 | 2026 |
| | | | | | 0337 | Углерод оксид | 0,3864 | | 1,8735 | 2026 |
| | | | | | 2704 | Бензин нефтяной | 0,0043 | | 0,1502 | 2026 |
| | | | | | 2732 | Керосин | 0,0005 | | 0,0848 | 2026 |
| | | | | | | | 1,69998 | | 2,98441 | |

2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу Промплощадка №1 СУ «Промстрой»

| | | | | | | Выброс | Выброс |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
| Код | Наименование | ПДК | ПДК | обув, | Класс | вещества с | вещества с |
| 3B | загрязняющего | м.р., | c.c., | $M\Gamma/M^3$ | опас- | учетом | учетом |
| J.D | вещества | $M\Gamma/M^3$ | $M\Gamma/M^3$ | IVII / IVI | ности | очистки, | очистки, |
| | | | | | | г/с | т/год |
| | | | | | | | |
| 0123 | Железо оксид | | 0,04 | | 3 | 0,0033 | 0,0234 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | | 2 | 0,0006 | 0,0042 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0,02 | 0,005 | | 2 | 0,0001 | 0,0010 |
| 2936 | Пыль древесная | | | 0,1 | - | 1,3040 | 0,1649 |
| | Всего: | | | | · | 1,308 | 0,1935 |

Промплощадка №2 СУ «Горжилстрой»

| | | | | | | Выброс | Выброс |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
| Код | Наименование | ПДК | ПДК | обув, | Класс | вещества с | вещества с |
| 3B | загрязняющего | м.р., | c.c., | $M\Gamma/M^3$ | опас- | учетом | учетом |
| J J D | вещества | $M\Gamma/M^3$ | $M\Gamma/M^3$ | IVII / IVI | ности | очистки, | очистки, |
| | | | | | | г/с | т/год |
| | | | | | | | |
| 0123 | Железо оксид | | 0,04 | | 3 | 0,0033 | 0,0234 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | | 2 | 0,0006 | 0,0042 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0,02 | 0,005 | | 2 | 0,0001 | 0,0010 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,06 | | 3 | 0,0013 | 0,0019 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | | 2 | 0,0003 | 0,0001 |
| 0330 | Сера диоксид | | 0,125 | | 3 | 0,0041 | 0,0006 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | | 4 | 0,0109 | 0,0016 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,06 | | 3 | 0,0367 | 0,0055 |
| | Всего: | | | | | 0,0573 | 0,0383 |

Промплощадка №3 СУ «Отделстрой»

| | | | | | | Выброс | Выброс |
|------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------|------------|------------|
| | Наименование | ПДК | пдк | 0.777 | Класс | вещества с | вещества с |
| Код | загрязняющего | м.р., | | ОБУВ, | опас- | учетом | учетом |
| 3B | вещества | $M\Gamma/M^3$ | с.с., мг/м ³ | $M\Gamma/M^3$ | ности | очистки, | очистки, |
| | 2020121 | 1,11,1,1 | 1411 / 141 | | 1100111 | | т/год |
| 0123 | Железо оксид | | 0,04 | | 3 | 0,0003 | 0,0012 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | | 2 | 0,0001 | 0,0002 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0,02 | 0,005 | | 2 | 0,00001 | 0,00005 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,06 | | 3 | 0,041 | 0,0037 |
| 2930 | Пыль абразивная | | | 0,04 | | 0,0016 | 0,0014 |
| 2936 | Пыль древесная | | | 0,1 | | 5,4260 | 0,6863 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | | 4 | 0,00003 | 0,00005 |
| 0960 | Летучие компоненты | | | 0,06 | | 0,00001 | 0,00002 |
| | перхлорвиниловой смолы | | | , | | 0 | 0 |
| | /по хлору/ | | | | | 0 | 0 |
| 2921 | Пыль поливинилхлорида | | | 0,1 | | 0,0093 | 0,0550 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,0050 | 0,0823 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,00001 | 0,0058 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,0000003 | 0,0036 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,0333 | 0,2538 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2909 | Пыль неорганическая: | 0,5 | 0,15 | | 3 | 0,0256 | 0,1463 |
| | ниже 20% двуокиси | | | | | 0 | 0 |
| | кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,6399 | 4,8838 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 1,6667 | 0,2060 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,0554 | 0,3457 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 7,9042603 | 6,67522 |

Промплощадка №4 База УПТК

| | | | | | | Выброс | Выброс |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
| Код | Наименование | ПДК | ПДК | обув, | Класс | вещества с | вещества с |
| 3B | загрязняющего | м.р., | c.c., | $M\Gamma/M^3$ | опас- | учетом | учетом |
| J J D | вещества | $M\Gamma/M^3$ | $M\Gamma/M^3$ | IVII / IVI | ности | очистки, | очистки, |
| | | | | | | г/с | т/год |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,0833 | 0,0228 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,0441 | 0,1794 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,3911 | 0,7843 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | | 3 | 0,5517 | 1,291 |

| | 70-20% двуокиси кремния | | | | 0 | 0 |
|------|---------------------------|-------|-------|---|---------|----------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,0013 | 0,0023 |
| 0328 | Углерод черный | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,0001 | 0,0002 |
| 0330 | Сера диоксид | | 0,125 | 3 | 0,0023 | 0,0040 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | 4 | 0,0054 | 0,0093 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 | | 2 | 0,00001 | 0,000001 |
| 2754 | Алканы С-12-19 | 1 | | 4 | 0,0035 | 0,0006 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,7745 | 0,2950 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,0177 | 0,0028 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | 0 | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая: | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,3665 | 0,1031 |
| | 70-20% двуокиси кремния | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 0123 | Железо оксид | | 0,04 | 3 | 0,0007 | 0,0002 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | 2 | 0,0001 | 0,00004 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0,02 | 0,005 | 2 | 0,00003 | 0,00001 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,06 | 3 | 0,0013 | 0,0002 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,06 | 3 | 0,0013 | 0,0001 |
| | | | | | 2,24594 | 2,695351 |

Промплощадка №5 Управление механизированных работ

| | | | | | | Выброс | Выброс |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
| I/ o w | Наименование | ПДК | ПДК | ОБУВ, | Класс | вещества с | вещества с |
| Код ЗВ | загрязняющего | м.р., | c.c., | $M\Gamma/M^3$ | опас- | учетом | учетом |
| ЭБ | вещества | $M\Gamma/M^3$ | $M\Gamma/M^3$ | M17M | ности | очистки, | очистки, |
| | | | | | | г/с | т/год |
| 0123 | Железо оксид | | 0,04 | | 3 | 0,0013 | 0,0070 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | | 2 | 0,0002 | 0,0012 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0,02 | 0,005 | | 2 | 0,0001 | 0,0003 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,06 | | 3 | 0,0099 | 0,0385 |
| 2930 | Пыль абразивная | | | 0,04 | | 0,0016 | 0,0012 |
| 2936 | Пыль древесная | | | 0,1 | | 1,2560 | 0,6110 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | | 2 | 0,0367 | 0,1852 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0,15 | 0,05 | | 3 | 0,0028 | 0,0155 |
| 0330 | Сера диоксид | | 0,125 | | 3 | 0,00018 | 0,01601 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | | 4 | 0,3864 | 1,8735 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 5 | 1,5 | | 4 | 0,0043 | 0,1502 |
| 2732 | Керосин | | | 1,2 | | 0,0005 | 0,0848 |
| | | | | | | 1,69998 | 2,98441 |

2.5 Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год)

Промплощадка №1

| Номер источника | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|
| загрязнения | | тапичнование загрязняющего вещеетва | 1, 00K | 1,104 |
| | | | | |
| 0001 | 0123 | Железо оксид | 0,0033 | 0,0234 |
| 0001 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0006 | 0,0042 |
| 0001 | 0342 | Фтористые газообразные | 0,0001 | 0,0010 |
| 6001 | 2936 | Пыль древесная | 1,3040 | 0,1649 |
| | | Всего: | 1,308 | 0,1935 |

Промплощадка №2

| Номер источника загрязнения | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | | |
| 0001 | 0123 | Железо оксид | 0,0033 | 0,0234 |
| 0001 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0006 | 0,0042 |
| 0001 | 0342 | Фтористые газообразные | 0,0001 | 0,0010 |
| 0002 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0013 | 0,0019 |
| 0003 | 0301 | Азота диоксид | 0,0003 | 0,0001 |
| 0003 | 0330 | Сера диоксид | 0,0041 | 0,0006 |
| 0003 | 0337 | Углерод оксид | 0,0109 | 0,0016 |
| 0003 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0367 | 0,0055 |
| | | Всего: | 0,0573 | 0,0383 |

Промплощадка №3

| Номер источника загрязнения | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
|-----------------------------|-----------|--|-----------|---------|
| 0001 | 0123 | Железо оксид | 0,0003 | 0,0012 |
| | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0001 | 0,0002 |
| | 0342 | Фтористые газообразные | 0,00001 | 0,00005 |
| 6001 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,041 | 0,0037 |
| | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0014 |
| 6002 | 2936 | Пыль древесная | 5,4260 | 0,6863 |
| 6003 | 0337 | Углерод оксид | 0,00003 | 0,00005 |
| | 0960 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы /по хлору/ | 0,00001 | 0,00002 |
| | 2921 | Пыль поливинилхлорида | 0,0093 | 0,0550 |
| 6004 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0050 | 0,0823 |
| 6005 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00001 | 0,0058 |
| 6006 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0000003 | 0,0036 |
| 6007 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0333 | 0,2538 |
| 6008 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,0256 | 0,1463 |
| 6009 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,6399 | 4,8838 |
| 6010 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 1,6667 | 0,2060 |
| 6011 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0554 | 0,3457 |
| | | | 7,9042603 | 6,67522 |

Промплощадка №4

| Номер источника загрязнения | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
|-----------------------------|-----------|--|---------|----------|
| 6001 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0833 | 0,0228 |
| 6002 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0441 | 0,1794 |
| 6003 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,3911 | 0,7843 |
| 6004 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,5517 | 1,291 |
| 0001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 0,0023 |
| 0001 | 0328 | Углерод черный | 0,0001 | 0,0002 |
| 0001 | 0330 | Сера диоксид | 0,0023 | 0,0040 |
| 0001 | 0337 | Углерод оксид | 0,0054 | 0,0093 |
| 0001 | 0333 | Сероводород | 0,00001 | 0,000001 |
| 0001 | 2754 | Алканы С-12-19 | 0,0035 | 0,0006 |
| 6005 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,7745 | 0,2950 |
| 6006 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0177 | 0,0028 |
| 6007 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,3665 | 0,1031 |
| 6008 | 0123 | Железо оксид | 0,0007 | 0,0002 |
| 6008 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0001 | 0,00004 |
| 6008 | 0342 | Фтористые газообразные | 0,00003 | 0,00001 |
| 6009 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0013 | 0,0002 |
| 6010 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0013 | 0,0001 |
| | | | 2,24494 | 2,695351 |

Промплощадка №5

| Номер источника загрязнения | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | г/сек | т/год |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|
| 0001 | 0123 | Железо оксид | 0,0013 | 0,0070 |
| | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0002 | 0,0012 |
| | 0342 | Фтористые газообразные | 0,0001 | 0,0003 |
| 0002 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0099 | 0,0385 |
| | 2930 | Пыль абразивная | 0,0016 | 0,0012 |
| 6001 | 2936 | Пыль древесная | 1,2560 | 0,6110 |
| | | | 1,2691 | 0,6592 |

2.6 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

В зависимости от состояния атмосферы создаются различные условия рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим могут наблюдаться и различные уровни загрязнения. В период неблагоприятных метеорологических условий, то есть при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от органов РГП «Казгидромет» заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

-ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

-ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1, 2 или 3-ей группы.

Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в случаях, когда начало планово-принудительно ремонта технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к этому сроку.

Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных устройств временного

действия. Выполнение мероприятий по второму режиму должно временно сократить выбросы на 20-30%.

Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением объемов производства и должны обеспечить временное сокращение выбросов на 40-60%.

Мероприятия по НМУ необходимо проводить только на тех объектах, в зоне влияния которых находится населенный пункт, где объявлен режим НМУ.

Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий нет. Мероприятия по НМУ будут носить организационный характер, для 1- го режима без снижения мощности производства.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях по 2-му и 3-му режимам не разрабатываются.

Не исключая возможности НМУ, можно предложить следующие мероприятия:

- 1. Сокращение низких выбросов, сокращение холодных выбросов;
- 2. Рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
- 3. Запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, ёмкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

3.1. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды.

По бассейновой принадлежности территория объекта относится к бассейну реки Тобол, являющейся левым притоком р. Иртыша. Река Тобол является главной водной артерией области и имеет большое водохозяйственное значение.

Река Тобол протекает с юго-запада на север-северо-восток на протяжении 80 км. Русло реки находится в широкой пойме, сложенной современными песчаными отложениями. Ширина русла от 10 до 50-100 м, глубина 4-8 м. Левый берег реки часто обрывист. Сток реки зарегулирован водохранилищами. Это обеспечивает его постоянство и качество воды, в основном зависящие от наполняемости Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ многолетнего регулирования.

Питание в основном снеговое, вниз по течению возрастает доля дождевого. Половодье с 1-й половины апреля до середины июня в верховьях и до начала августа в низовьях. Замерзает в низовьях в конце октября — ноябре, в верховьях в ноябре, вскрывается во 2-й половине апреля — 1-й половине мая

Месторождения подземных вод в районе территории предприятия не обнаружены. Достаточная изоляция участка от грунтовых вод, удаленность месторождений подземных вод, отсутствие сбросов хоз-бытовых стоков на рельеф местности, исключают негативное влияние объекта на состояние подземных вод.

Ближайший водный объект р. Тобол находится на расстоянии 2,3 км от проектируемого объекта.

Подземные воды.

Так как забор подземных вод на территории данных промплощадок не предполагается, вопрос о необходимости организации зон санитарной охраны не рассматривается.

Проектируемый объект по характеру технологических процессов относится к категории производств, которые практически не оказывают отрицательного влияния на водные ресурсы и качество поверхностных и подземных вод.

3.2. Водопотребление и водоотведение

<u>Водопотребление</u>

Работники данного предприятия снабжаются питьевой водой согласно действующим нормативным документам. Обеспечение безопасности и качества воды в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности пищевой продукции», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года №1783.

Источники питьевого водоснабжения.

Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется вода из централизованных городских сетей, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды.

Для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления в период эксплуатации принята норма 25 л/сут. на 1 человека (в соответствии с СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями от 24.10.2023 г.).

Численность работающих - 229 человек.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит:

25 л/сут. * 229 чел. * 246 дн. = 1408350 л.
$$1408350 \text{ л}/1000 = 1408,35 \text{ м}^3$$
.

Водоотведение

Сточная вода будет направляться в централизованную городскую канализацию.

На промплощадках №1(«Промстрой») и №2(«Горжилстрой») сточная вода направляется в надворный санблок, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной на основании договора со сторонней организацией.

Сброс сточных бытовых вод на рельеф местности исключается.

Объем воды, используемой на производственные нужды, принят на основании сведений, предоставленных заказчиком, и составляет 6288,65 м 3 /год.

3.3 Водный баланс объекта

Таблица 3.1

| Производство | Водопотребление | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------------|
| | Всего, м ³ | На | а производст | венные ну | /жды | На | Безвозвратно |
| | | Свеж | сая вода | Оборот | Повторно | хозяйст | e |
| | | Всего, | В т.ч | ная, м ³ | используе | венно - | потребление |
| | | M^3 | питьевого | | мая вода, | бытовы | воды, м ³ |
| | | | качества, м ³ | | | | |
| | | | \mathbf{M}^3 | | | нужды, | |
| | | | | | | м ³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жизнедеятельно | 1408,35 | - | - | - | - | 1408,35 | 1408,35 |
| сть работников | | | | | | | |
| Производственн | 6288,65 | 6288,6 | 6288,65 | - | - | ı | 6288,65 |
| oe | | 5 | | | | | |
| водопотребление | | | | | | | |

| | Водоотведение | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Всего, м ³ | Объем сточной воды повторно используемой, м ³ | Производственные стоки, м ³ | Хозбытовые стоки, м ³ | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1408,35 | - | - | 984,0 | городская канализация | | |
| | | | 424,35 | надворный санблок | | |
| - | - | - | - | безвозвратное | | |

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Рассматриваемый объект использует недра земли только в качестве места для размещения.

Таким образом, воздействие на недра будет по площади точечным, по интенсивности воздействия — незначительным. Суммарная значимость воздействия на недра — незначительная.

На территории расположения объекта нет месторождений полезных ископаемых. Для эксплуатации данного объекта минеральные и сырьевые ресурсы из зоны воздействия объекта не используются.

Негативное влияние на состояние недр отсутствует.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно статьи 317 Экологического кодекса, под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Отходами производства называются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходами потребления называют остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утверждённых приказом Исполняющим обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020:

- сбор и временное хранение отходов производства осуществляется физическими и юридическими лицами при эксплуатации объектов, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в результате деятельности которых образуются отходы производства, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих

договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации;

- на производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов;
- отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности;
- допускается накопление и временное хранение отходов сроком не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

5.1 Виды и объемы образования отходов

Согласно статье 338 нового Кодекса РК от 02 января 2021 года, виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314».

Расчет лимитов образования отходов произведен в соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п).

Неопасные отходы.

1. Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) - (20 03 01) – неопасные отходы.

Согласно Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г, №100-п) годовое количество бытовых отходов составляет 0,3м³/год на человека, средняя плотность отходов составляет 0,25 т/м³.

Количество рабочих дней в году — 246. Численность работающих — 229 чел.

229 чел *
$$(0.3 \text{ м}^3 / 365)$$
 * 246 * $0.25 \text{ т/м}^3 = 11.5755 \text{ т/год}$

Твердые бытовые отходы складируются в специальные контейнеры, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

2. Огарки сварочных электродов (12 01 13) – неопасные отходы.

Норма образования отхода составляет:

 $N = M_{oct} * a$,

где $M_{\text{ост}}$ - фактический расход электродов, т/год;

а - остаток электрода, a = 0.015 от массы электрода.

Moct = 5,664т электродов.

 $N = 5,664 \times 0,015 = 0,0850 \text{ т/год.}$

В соответствии с нормативными требованиями сбор и временное хранение мелкогабаритного лома чёрных металлов производится в закрытом контейнере, в складских помещениях. По мере накопления передается специализированным организациям по приему данных видов отходов.

3. Шлак от сжигания угля (зольный остаток) (10 01 01) — неопасные отходы.

Образовавшийся шлак при сжигании 0,057т/год угля зольностью 42,3% составляет:

$$0.057$$
 т/год *42,3% /100 = **0.0241** т/год.

Шлак временно складируется на площадке с твердым покрытием и по мере накопления используется для собственных нужд на предприятии.

4. Древесные отходы: опилки, стружка, обрезки дерева, ДСП, фанеры - (03 01 05) — неопасные отходы.

Образуются при обработке дерева в столярных цехах.

По данным предприятия фактический объем древесных отходов составляет 1,5 т/год.

Временное складируется на площадке с твердым покрытием.

Используются на собственные нужды предприятия.

5. Отходы пластмасс - (02 01 04) – неопасные отходы.

При производстве изделий из ПВХ профиля образуются отходы: куски, обрезь, опилки и стружка пластмассы. По фактическим данным предприятия в объёме **1,2 т/год.**

Временное складирование отходов производится раздельно, запрещается смешивать с другими видами отходов.

По мере накопления передается специализированным организациям по приему данных видов отходов.

6. Стекло - *(17 02 02)* – неопасные отходы.

Отходы образуются при изготовлении стеклянных изделий. По фактическим данным предприятия в объёме **10,0** т/год).

Временное складирование отходов производится раздельно, запрещается смешивать с другими видами отходов.

По мере накопления передается специализированным организациям по приему данных видов отходов.

7. Отработанные шины (код 16 01 03) — неопасные отходы.

Образуются после истечения срока годности.

По фактическим данным предприятия образуются в объёме 2,44 т/год.

Шины складируются в специально отведенном месте на асфальтированной площадке.

По мере накопления передаются на утилизацию специализированным организациям.

Опасные отходы.

1. Ветошь промасленная (15 02 02 *) - опасные отходы.

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин.

Нормативное количество отхода (промасленной ветоши) определяется исходя из поступающего количества ветоши $(M_0, \tau/год)$, норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W).

$$N = M_0 + M + W$$
 где: $M = 0.12 \ x \ M_0$ $W = 0.15 \ x \ M_0$

Морфологический состав отхода: Содержание компонентов: ткань -73%, нефтепродукты и масла -12%, вода -15%.

Физическая характеристика отходов: промасленная ветошь – горючие, взрывобезопасные материалы, нерастворимые в воде, химически не активны.

Агрегатное состояние — твердые предметы (куски ткани) самых различных форм и размеров. Средняя плотность $1,0\,\,\text{т/m}^3$. Максимальный размер частиц не ограничен.

Предусмотрено использование
$$0,13$$
 т ветоши. $N = 0,13 + (0,12 * 0,13) + (0,15 * 0,13) = \mathbf{0,165}$ т/год

Ветошь промасленная, согласно классификатору отходов, относится к янтарному уровню опасности. Сбор ветоши осуществляется отдельно от прочих видов отходов в металлический контейнер, с последующей сдачей на утилизацию специализированной организации, принимающей данный вид отходов.

2. Свинцовые аккумуляторы (код 16 06 01*) - опасные отходы.

Образуются при эксплуатации автотранспорта. Количество данных отходов принимается по фактическим данным предприятия - **2,3 т/год**.

Аккумуляторы складируются в специально отведенном месте в боксе с последующей сдачей на утилизацию специализированной организации, принимающей данный вид отходов.

3.Отработанные масла (синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла код 13 02 06*) - опасные отходы.

Образуются при эксплуатации автотранспорта. По фактическим данным предприятия в объёме **7,149** т/год.

Хранение осуществляется в специальной таре (емкости), установленной в металлическом поддоне. Используются для собственных нужд на предприятии.

4.Масляные фильтры (код 16 01 07*) - опасные отходы.

Образуются при эксплуатации автотранспорта. По фактическим данным предприятия в объёме **0,223** т/год.

Временное хранение в специальной металлической емкости с крышкой. По мере накопления передаются на утилизацию специализированным организациям.

5. Люминесцентные лампы (код 20 01 21*) - опасные отходы.

Лампы, вышедшие из употребления. По фактическим данным предприятия в объёме **0,008 т/год.**

Временное хранение в специальной таре в местах с ограниченной доступностью. Тарой для сбора являются целые картонные коробки, полиэтиленовые и бумажные мешки.

По мере накопления передаются на утилизацию специализированным организациям.

Согласно статье 334 Экологического Кодекса РК накопление отходов на объектах III и IV категорий не подлежат экологическому нормированию.

Объем образования отходов

| N п/п | Перечень отходов | Код | Объем образования отходов | Лимиты захоронения отходов (тонн/период)** | Примечание | |
|----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Неопасные отходы | | | | | |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 11,5755 | - | Передача по договору специализированным организациям | |
| 2 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | 0,0850 | - | Передача по договору специализированным организациям | |

| 3 | Зольный остаток | 10 01 01 | 0,0241 | - | Используются для собственных нужд на предприятии |
|--------|----------------------|----------|--------|---|--|
| 4 | Древесные отходы | 03 01 05 | 1,5 | - | Используются для собственных нужд на предприятии |
| 5 | Отходы пластмасс | 12 01 05 | 1,2 | - | Передача по договору специализированным организациям |
| 6 | Стекло | 17 02 02 | 10,0 | - | Передача по договору специализированным организациям |
| 7 | Отработанные шины | 16 01 03 | 2,44 | - | Передача по договору специализированным организациям |
| Всего: | | Bcero: | | | |

| | Опасные отходы | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|----------------|---|--------------------|--|
| | | | | | Передача по | |
| 1 | Ветошь | 15 02 02* | 0,165 | _ | договору | |
| 1 | промасленная | 13 02 02 | 0,103 | _ | специализированным | |
| | промасленная | | | | организациям - | |
| | | | | | Передача по | |
| 2 | Свинцовые | 16 06 01* | 2,3 | _ | договору | |
| - | аккумуляторы | 10 00 01 | 2,3 | _ | специализированным | |
| | | | | | организациям - | |
| | Отроботочница | 113 02 06*1 | 3 02 06* 7,149 | | Используется для | |
| 3 | Отработанные технические масла | | | - | собственных нужд | |
| | | | | | на предприятии | |
| | | | | | Передача по | |
| 4 | Масляные | 16 01 07* | 0.222 | | договору | |
| 4 | фильтры | фильтры | 0,223 | - | специализированным | |
| | | - | | | организациям - | |
| | | | | | Передача по | |
| 5 | Люминесцентные | 20 01 21* | 0.008 | | договору | |
| | лампы | 20 01 21 | * 0,008 | _ | специализированным | |
| | | | | | организациям - | |
| | Всего: | | 9,845 | | | |

5.2 Система управления отходами

Согласно ст.319 Экологического Кодекса РК под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К основным операциям по управлению отходами относятся:

- 1) накопление отходов на месте их образования;
- 2) сбор отходов;
- 3) транспортировка отходов;
- 4) восстановление отходов;
- 5) удаление отходов.

Накопление всех видов отходов предусматривается на территории предприятия.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства РК местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Транспортировка отходов осуществляется транспортом специализированной организации, осуществляющей деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего направления отходов на удаление (захоронение на полигоне).

5.3 Виды и количество отходов, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Декларируемое количество неопасных отходов

| N п/п | Перечень отходов | Объем образования отходов т/год | Объем накопления т/год |
|----------|--|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Декларируемый го | | |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 11,5755 | 11,5755 |
| 2 | Огарки сварочных электродов (12 01 13) | 0,0850 | 0,0850 |
| 3 | Зольный остаток (10 01 01) | 0,0241 | 0,0241 |
| 4 | Древесные отходы (03 01 05) | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Отходы пластмасс (12 01 05) | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Стекло (17 02 02) | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Отработанные шины (16 01 03) | 2,44 | 2,44 |
| | | 26,8246 | |

Декларируемое количество опасных отходов

| N | | Объем образования | Объем | |
|------------------------|--|-------------------|------------|--|
| $ \Pi/\Pi $ | Перечень отходов | отходов | накопления | |
| 11/11 | | т/год | т/год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Декларируемый год 2026 | | | | |
| 1 | Ветошь промасленная (15 02 02*) | 0,165 | 0,165 | |
| 2 | Свинцовые аккумуляторы (16 06 01) | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | Отработанные технические масла (13 02 06*) | 7,149 | 7,149 | |
| 4 | Масляные фильтры (16 01 07*) | 0,223 | 0,223 | |
| 5 | Люминесцентные лампы (20 01 21*) | 0,008 | 0,008 | |
| | Всего: | 9,845 | | |

6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Шумовое воздействие

Шум – один из самых опасных и вредных факторов производственной среды, воздействующих в функциональном состоянии на организм человека (персонала) и вызывающих негативное изменение в течение каждой смены. Шум характеризуется физическими (звуковое давление, интенсивность звука, звуковая мощность, направленность звука и др.) и физиологическими (высота тона, тембр, громкость, продолжительность действия) параметрами. Санитарно-гигиеническая оценка шума производится по уровню звука (дБа), уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц (дБ), эквивалентному уровню звука (дБа) и по дозе полученного шума персоналом предприятия (в %). Согласно Приложению 2 «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. Приказом МНЭ РК от 28.02.2015 № 169, допустимый уровень шума составляет 80 дБА.

Источниками шумового воздействия на промплощадке предприятия является спецтехника и технологическое оборудование, шумовое воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое.

Снижение общего уровня шума производится техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой оборудования, совершенствование технологии ремонта, а также своевременное качественное проведение технических осмотров.

Вибрация

Наряду с шумом опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация - колебания рабочего места. Под вибрацией понимают механические, часто синусоидальные, колебания системы с упругими связями, возникающие в машинах и аппаратах при периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, а также при периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом

Все оборудование, работа которого сопровождается вибрацией, подвергается тщательному техническому контролю, регулировке и плановому техническому регламенту. Характеристики величин вибрации должны находиться в соответствии с установленными в технической документации значениями.

состоянии.

На период проведения работ вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами.

Электромагнитное излучение

Производственные объекты, связанные электромагнитным cэлектропередач, трансформаторные это: ЛИНИИ электродвигатели, персональные компьютеры, радиотелефоны. При работе будут соблюдаться нормативные санитарно-гигиенические персонала требования (Методические рекомендации № 1.02.019/р-94) при работе с указанным оборудованием.

Применение современного оборудования для всех технологических процессов и применяемые меры по минимизации воздействия и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения, позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы не ожидается.

Радиация

В процессе производственной деятельности отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не планируется. Источников радиации на территории объекта нет.

Шумовое воздействие, вибрации, электромагнитное воздействие за счет технологических решений и специальных средств защиты сведены до нормативно-допустимых значений.

Организационно-технических или лечебно-профилактических мероприятий по ограничению неблагоприятного влияния физических воздействий на население не требуется.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВУ

7.1 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Изучаемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту. В почвах преобладают солонцеватые среднегумусированные карбонатные черноземы, формирующиеся на тяжелых карбонатных суглинках и глинах. На залесенных участках развиты серые лессовидные почвы.

7.2 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта в соответствии с видом собственности

В административном и географическом отношении проектируемый объект (5 промплощадок расположены в промзоне города Рудный). Промплощадка №1.

Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером 12-195-012-955 общей площадью 1,2382 га.

Целевое назначение земельного участка — для обслуживания и эксплуатации производственной базы «Промстрой-3»

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – нет. Участок неделимый.

Правоустанавливающие документы представлены в приложении 3 к настоящему разделу.

Промплощадка №2.

Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером 12-195-012-453 общей площадью 1,1га.

Целевое назначение земельного участка — для обслуживания и эксплуатации производственной базы «СУ «Горжилстрой»

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – нет. Участок делимый.

Правоустанавливающие документы представлены в приложении 3 к настоящему разделу.

Промплощадка №3.

Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером 12-195-012-815 общей площадью 3,9153га.

Целевое назначение земельного участка — для обслуживания и эксплуатации производственной базы.

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – нет. Участок делимый.

Правоустанавливающие документы представлены в приложении 3 к настоящему разделу.

Промплощадка №4.

Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером 12-195-012-508 общей площадью 14,977га.

Целевое назначение земельного участка — для обслуживания и эксплуатации производственной базы УПТК и железнодорожных путей №1,2,3,4.

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – нет.

Правоустанавливающие документы представлены в приложении 3 к настоящему разделу.

Промплощадка №5.

Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером 12-195-012-817 общей площадью 4,1417га.

Целевое назначение земельного участка — для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы УМР.

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – сервитут для прохода/проезда смежных землепользователей. Участок делимый.

Правоустанавливающие документы представлены в приложении 3 к настоящему разделу.

7.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров в зоне влияния объекта

Рассматриваемые участки находятся в пределах уже существующих спланированных промышленных площадок, нарушения и вмешательства в почвенный покров не предусматриваются.

В связи с тем, что данные объекты находятся на освоенной территории, воздействие на почву носит малозначительный характер.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный покров не ожидается.

В целом, воздействие проектируемых работ при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как незначительное.

8. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Предприятие расположено на территории г. Рудного. В непосредственной близости от объекта особо охраняемые участки и ценные природные комплексы отсутствуют.

Растительность и деревья вблизи от участка находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем воздействие на ландшафт будет иметь незначительный характер. Эксплуатация объекта не связана с перепланировкой поверхности и изменением существующего рельефа.

Планируемые работы не влияют на сложившуюся геохимическую обстановку территории и не являются источником химического загрязнения ландшафтов. Отходы производства и потребления не загрязняют территорию т.к. они складируются в специально отведенном месте и вывозятся (передаются) специальным организациям.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Территория рассматриваемых промплощадок находится в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию.

В в результате техногенного воздействия естественный растительный покров заменен рудеральной растительносьтю. В процессе эволюции такие растения разработали особые механизмы, которые позволяют им выживать и распространяться даже в самых неблагоприятных условиях. После загрязнения почвенного покрова тяжёлыми металлами или химическими веществами рудеральные растения быстро заселяют территорию, покрывая поверхность почвы и укрепляя её структуру.

Захламление на промплощадках прилегающей территории И оборудованные исключено, организованы специально контейнеры, площадки) (установлены ДЛЯ сбора мусора отходов На прилегающей территории производится производства. регулярная санитарная очистка. Таким образом, засорение территории не может оказывать негативное воздействие на растительность в зоне действия предприятия.

Редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено.

9.2. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Воздействие на растительный мир намечаемой хозяйственной деятельности ожидается минимальное, допустимое, находящееся в пределах установленных экологических нормативов, без ущерба естественному воспроизводству видов и не приводящее к неблагоприятным последствиям для сложившихся природных экосистем.

Сноса зеленых насаждений в результате реализации проекта не предусматривается. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности и растительному миру от намечаемой деятельности также отсутствует.

Эксплуатация объекта не приведет к нарушению растительного покрова.

Однако, для недопущения или значительного ослабления отрицательного влияния намечаемой деятельности на природную экосистему необходимо:

- не допускать захламления территории строительным мусором, бытовыми отходами, складирование отходов производства осуществлять в специально отведенных местах;
- исключить возможность возникновения пожаров, которые могут повлечь за собой полное или частичное уничтожение растительных сообществ;
- контролировать химическое загрязнение воздуха в целях минимизации его последствий для растительных сообществ территории;
- не допускать непланомерного уничтожения растительного покрова.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

10.1. Исходное состояние наземной фауны

Фауна позвоночных животных данного района включает 65 видов млекопитающих, свыше 300 видов птиц, из которых около 160 гнездится, 6-9 видов пресмыкающихся, 6 видов земноводных.

В степи среди млекопитающих доминируют грызуны: большой суслик, хомяки, степная пеструшка, полевки, слепушонка, заяц русак, в колках обитают красная полевка, полевка- экономка, обычны заяц беляк, косуля, лось, обыкновенный еж, лисица, барсук.

Среди птиц многочисленны хищники - пустельга, ушастая сова, кобчик, луговой лунь. Для открытых пространств наиболее характерны полевой жаворонок, полевой конек, перепел, луговой чекан, большой кроншнеп, чибис, в колках обычны тетерев, вяхирь, обыкновенная горлица, кукушка, козодой, грач, сорока, серая ворона, до недавнего времени была многочисленна белая куропатка.

10.2. Состояние фауны в районе проектируемого объекта

Проектируемый объект находится в границах промышленной зоны города Рудного - в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию. Территория проектируемого объекта определяется как сложившийся в условиях города ареал обитания животных и птиц.

В результате активной промышленной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого района весьма ограничен. В основном он представлен мелкими грызунами и пернатыми.

Представителями орнитофауны являются мелкие птицы: воробей, ворона, галка, голубь синица, скворец, сорока.

Класс млекопитающих представлен отрядом грызунов: полевая мышь, полевка-экономка.

Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено. Наиболее общей реакцией животного мира на шум является миграция или приспособление.

Специальные мероприятия по организации мониторинга и контроля не требуются.

Намечаемая деятельность не приведет ни к уменьшению биологического разнообразия на данной территории, ни к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

11.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения и прогноз их изменений в процессе деятельности объекта

Рудный (каз. Рудный / Rudnyi) — город на реке <u>Тобол</u> в <u>Костанайской области Казахстана</u>. Возник в 1957 году в связи с освоением железорудного месторождения и строительством <u>Соколовско-Сарбайского горно</u>обогатительного комбината.

Будущий город заложили в 3 километрах от Алексеевки. Первый генеральный план был разработан в 1953 году и был рассчитан на 22 тысячи человек. Но уже в 1954 году этот план был пересмотрен, численность населения увеличена до 30 тысяч человек.

Летом 1956 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановил придать Рудному статус рабочего посёлка. Также в черту рабочего посёлка был внесён населённый пункт Комсомольский.

30 августа 1957 года рабочий посёлок преобразован в город областного подчинения.

Со временем город Рудный вырос в крупный промышленный и культурный центр Костанайской области Казахстана.

Объём промышленного производства за 12 месяцев 2009 года составил 145,6 миллиардов тенге, или 76,1 % от факта прошлого года, что связано в основном со снижением мировых цен на продукцию металлургии.

отчётный период объём производства градообразующего предприятия АО «ССГПО» составил 128,3 миллиона тенге. Завод «Казогнеупор», ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН», ТОО «Лидер-2» производство алкогольной продукции, фирмой «Арасан» — безалкогольных напитков, «Сарыбай», «Иргиз», завод металлоконструкций «Имсталькон», «Кожевенный TOO «АзияСтройОптТорг» — «ДОК-мебель», завод», проектирование и монтаж систем автоматики и телемеханики на железных дорогах.

В Рудном 13 общеобразовательных школ, из них 3 школы с казахским языком обучения, 1 начальная школа и 1 кадетская школа.

Кроме общеобразовательных школ, в Рудном имеется 5 гимназии и 1 лицей, а также 6 средне-специальных учебных заведений и <u>индустриальный</u> университет (с ноября 2023 года).

Реализация хозяйственной деятельности проектируемого предприятия при незначительном воздействии на окружающую среду в области социально-экономических отношений будет иметь, несомненно, положительную роль.

11.2 Оценка воздействия на социально-экономическую среду

проектируемого предприятия

Согласно положениям Экологического кодекса, в процессе проведения оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, наряду с параметрами состояния природной среды, проводится оценка воздействия на состояние здоровья населения и социальную сферу.

Экономические и экологические проблемы представляют собой взаимосвязанную и взаимозависимую систему, на основе которой формируется управление охраной природных ресурсов и рациональным природопользованием.

Социально-экономическая ситуация сама по себе не является экологическим фактором. Однако она создает эти факторы и одновременно изменяется под влиянием меняющейся экологической обстановки. В связи с этим оценка воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социальных и экономических условий жизнедеятельности населения.

Основные компоненты социально-экономической среды, которые подвергаются тем или иным воздействиям при эксплуатации объекта представлены ниже.

Компоненты социально-экономической среды, подвергающиеся воздействию от намечаемой деятельности:

- 1. Социальная среда:
- трудовая занятость;
- доходы и уровень жизни населения;
- здоровье населения;
- развитие социальной инфраструктуры.
- 2. Экономическая среда:
- экономический рост и развитие.

В целом, воздействие намечаемой деятельности на социальноэкономическую среду оценивается как вполне допустимое при несомненном положительном эффекте обеспечении занятости местного населения с вытекающими из этого другими положительными последствиями.

12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экологический риск — это вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдаленных неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду.

Одной из главных проблем оценки экологического риска является правильное прогнозирование возникновения и развития непредвиденных обстоятельств, заблаговременное их предупреждение. Очень важно разработать меры по всемерной локализации аварийных ситуаций с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи.

Возможные последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении проекта заключаются в следующем:

- 1. Сейсмическая опасность (на карте общего сейсмического районирования Казахстана вся Костанайская область отнесена к 0-2 бальной зоне. Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне);
- 2. Неблагоприятные метеоусловия (возможность повреждения оборудования, розлив химически опасных веществ исключен, т.к. оборудование отвечает технологическим требованиям. Опасные химические вещества в технологическом процессе не используются);
- 3. Воздействие электрического тока поражение током, несчастные случаи (вероятность низкая обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах);
- 4. Воздействие машин и технологического оборудования получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования (вероятность низкая организовано строгое соблюдение техники безопасности);
- 5. Возникновение пожаро- и взрывоопасной ситуации (вероятность низкая –

конструкцией и техническим исполнением оборудования максимально исключена возможность аварийной ситуации);

- 6. Аварийные выбросы в ходе технологического процесса (в связи с отсутствием залповых источников загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации объекта аварийные выбросы исключены);
- 7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и бытовыми отходами (вероятность низкая на площадке проектируется эффективная система управления отходами: складирование, учёт, своевременный вывоз.

Для временного хранения отходов предусмотрены специальные контейнеры).

Важнейшую роль в обеспечении охраны окружающей среды, безопасности местного населения, рабочего персонала при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве:

- для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленного оборудования, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять требования инструкций.


Мероприятия по устранению аварийных ситуаций, связанных с технологическим процессом:

- монтаж, проверка, техническое обслуживание всех видов оборудования, требуемое в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда;
- обучение персонала и проведение практических занятий;
- обеспечение контроля за состоянием работы оборудования и спецтехники;
- обеспечение экологических требований при складировании, утилизации промышленных отходов и хранение бытовых отходов;
- -другие требования, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400VI 3PK.
- Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809).
- 3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждены приказом Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № КР ДСМ-
- 4. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831.
- 5. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934.
- 6. Классификатор отходов, утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»
- 7. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934

- 8. РНД 211.2.02.03-2004. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005 г.
- 9. РНД 211.2.02.06-2004. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005 г.
- 10. РНД 211.2.02.08-2004. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. Астана, 2005 г.
- 11. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004.
- 12. Приложение №11 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008г. № 100— п. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.
- 13. Приложение №13 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008г. № 100— п. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
- 14. "Рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Госагропрома Казахской ССР", г. Алматы 1987г. (л.6)
- 15. Сборник методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами» Алматы, 1996 год
- 16. РНД 211.2.01.01-97. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. А. 1997.



Промплощадка №1

Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе электросварки

| Источник сварочный | й аппарат 0001 (01- <u>02)</u> |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу определяется по формуле 5.1

где: В год - расход применяемого материала

Кх- удельный показатель выброса загрязняющих веществ,

п- степень очистки воздуха

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 5.2 $Mce\kappa = (Kx*Buac/3600)*(1-n)$, г/сек.

где: Вчас- фактически максимальный расход применяемого сырья.

Используемые параметры для расчета нормативов

 Тип используемого электрода
 MP-3

 объем использования за год В год
 2400 кг

 Степень очистки воздуха
 n
 0 %

 Время работы оборудования в год.
 1960 час/год

 Максимально часовой расход сырья Вмах
 1,224 кг/час

| MP-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| ры | Наименова | ание и рас | четное количество | загрязняющих |
| leT | | | веществ | |
| расчетные параметры выбросов | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | фтористые газообразные |
| М год | 0,0276 | 0,0234 | 0,0042 | 0,0010 |
| М сек. | 0,0039 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0001 |

Расчет выбросов загрязняющих веществ от деревообрабатывающих станков

"РНД 211.2.08-2004" Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности"

| Источн | ик | <u>6001</u> | (01,02,03,04) | |
|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----|
| Оснащенность | системой местных | отсосов | | нет |
| Наличие пыл | еочистного оборуд | ования | | нет |

Валовый выброс в атмосферу от источников выделения, количество пыли поступающее в атмосферу определяется по формуле 4

К эф. *Q *Т *3600

М год

максимально разовый выброс в атмосферу определяется по формуле 5

M ceκ = $K \ni \phi.*Q*(1-n)$, $\Gamma/ceκ$

Где:

единицы оборудования.

Кэф - Коэффициент гравитационного оседания

0,2 (π.5.1.3)

Q- удельный показатель на единицу оборудования, г/сек.

(приложение 1)

35,13 ч/год

T - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. Часов/год. Данные параметры определяются по формуле (18) T = N * n * t * Ki

| N - количество рабочих дней в году | 32,5 | дня |
|--|-------------|-------------------|
| n -количество смен в рабочем дне | 1 | смена |
| t- число часов работы в смену | 2 | часа |
| Ki - коэффициент использования технологического оборудов Где | вания К= К1 | *K2*K3*K4*K5 (19) |
| К1 - плановый показатель загрузки оборудования | 0,85 | |
| К2 - коэффициент использования рабочего времени | 0,875 | |
| К3- коэффициент, учитывающий расход рабочего времени на смену инструмента, настройку и техническое обслуживание оборудования | 0,9 | |
| К4 - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени на ремонт оборудования | 0,95 | |
| К5 - коэффициент, учитывающий внутрисменные потери рабочего времени. | 0,85 | |
| Ki - коэффициент использования технологического оборудования | 0,541 | |
| Т - фактический годовой фонд времени работы одной | | , |

| выброс загрязняющих веществ от источника | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------|-------|-----|------|---|----------|--------|--|
| № п/п | наименование станка | марка | Т | Кэф | Q | n | тонн/год | г/сек | |
| 1 | круглопильный | Ц-6 | 35,13 | 0,2 | 1,83 | 0 | 0,0463 | 0,3660 | |
| 2 | строгальный | КФ-6 | 35,13 | 0,2 | 1,75 | 0 | 0,0443 | 0,3500 | |
| 3 | круглопильный | ЦР-4 | 35,13 | 0,2 | 1,19 | 0 | 0,0301 | 0,2380 | |
| 4 | строгальный | КФ-9 | 35,13 | 0,2 | 1,75 | 0 | 0,0443 | 0,3500 | |
| | ВСЕГО | | | | | | 0,1649 | 1,3040 | |

Промплощадка №2

Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе электросварки

Источник

сварочный аппарат

0001

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу определяется по формуле 5.1

M год = - *(1-n), тонн/год

1000000

где: В год - расход применяемого материала

Кх- удельный показатель выброса загрязняющих веществ,

п- степень очистки воздуха

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 5.2

Мсек = (Kx*Bчас/3600)*(1-n), г/сек.

Вчас- фактически максимальный расход применяемого где: сырья.

Используемые параметры для расчета нормативов

| Тип используемого электр | MP-3 | | |
|--------------------------------|----------|---------|--------|
| объем использования за год | В год | 2400 | ΚΓ |
| Степень очистки воздуха | n | 0 | % |
| Время работы оборудования | 1960 | час/год | |
| Максимально часовой расход сыр | оья Вмах | 1,224 | кг/час |

| MP-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | 0,4 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| тры | Наименование и расчетное количество загрязняющих веществ | | | | | | | | |
| расчетные параметры выбросов | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | фтористые | | | | | |
| М год | 0,0276 | 0,0234 | 0,0042 | 0,0010 | | | | | |
| М сек. | 0,0039 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0001 | | | | | |

Токарный цех

Расчет выбросов загрязняющих веществ при холодной обработке металлов произведен по РНД 211.2.02.06-2004 "Расчет выбросов вредных веществ при механической обработке металлов".

Валовый выброс металлической пыли, абразивной пыли, не обеспеченных местными отсосами определяется для каждого станка по формуле 1:

M=Q*T*K*3600/1000000, т/год

Где;

Q-удельное выделение загрязняющих веществ за 1 секунду, г/сек

N-фактической годовой фонд работы

оборудования, час часов/год

К-коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2)

Для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами:

Коэффициент гравитационного оседания:

K= 0.2

Источник

выделения токарный станок 1 единица Годовое время работы оборудования 420 часов/год время работы оборудования в день 4 часа/смена

Загрязняющее вещество, согласно п.5.3.3 - пыль металлическая (Твёрдые частицы)

| 11 | T.C. | время | 3.7 | Выброс ЗВ | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------|
| Наименование станка | Количество шт. | работы час/год | Удельное выделение г/с | г/с | т/год |
| Токарный станок 161-АМ | 1 | 420 | 0,0063 | 0,0013 | 0,0019 |

Кузница

Расчет произведен по методике "Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн/час" Алматы, 1996г.

Источник 0003

Кузнечный горн Источник выделения уголь (Экибастузского бассейна) Вид топлива 42,3 % Зольность Расход топлива 0,000057 тыс.т/год Коэффициент Х 0,0023 0 % Эффект золоулавливания 42 час Время работы Потери теплоты q⁴ 7 %

| Выход оксида углерода | 30,98 | $_{\mathrm{K}\Gamma}/_{\mathrm{T}}$ |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Потери теплоты q^3 | 2 | % |
| Доля потери теплоты R | 1 | |
| Низшая теплота сгорания | 15,49 | МДж/кг |
| Количество NO ₂ на ГДж | 0,05 | кг/ГДж |
| Степень снижения выброса | 0 | |
| Содержание S в топливе | 0,56 | % |
| Доля, связываемая золой | 0,02 | |
| Доля, улавливаемая в | 0 | |
| золоуловителях | 0 | |
| Валовый выброс диоксида азота | 0,00004 | т/год |
| Максразовый выброс диоксида | | |
| азота | 0,0003 | г/сек |
| Валовый выброс диоксида серы | 0,0006 | т/год |
| Максразовый выброс диоксида | | |
| серы | 0,0041 | г/сек |
| Валовый выброс оксида углерода | 0,0016 | т/год |
| Максразовый выброс оксида | | |
| углерода | 0,0109 | г/сек |
| Валовый выброс взвешенных | | |
| веществ | 0,0055 | т/год |
| Максразовый выброс | | |
| | | |

Промплощадка №3

Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в процессе электросварки

сварочный участок 0001

Источник выделения сварочный аппарат

Расчет проведен по РНД 211.2.02.03-2004г.

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяется по формуле 5.1

$$\mathbf{M}$$
 год = $\begin{array}{ccc} \mathbf{B}_{\mathcal{I}0\partial} * \mathbf{K}^{x}_{m} & \\ \mathbf{M} \text{ год} = & *(1-\eta), & \text{тонн/год} \\ 1000000 & \end{array}$

где: В год - расход применяемого материала кг/год

 K^{x}_{m} - удельный показатель выброса загрязняющих

веществ г/кг

η- степень очистки воздуха %

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

Mceκ = $(K^x_{m*}B_{4ac}/3600)*(1-η)$, Γ/ceκ

где: Вчас-фактически максимальный расход применяемого сырья

Используемые параметры для расчета нормативов

Тип используемого электрода MP-3
объем использования за год В год 120 кг
Степень очистки воздуха п 0 %
Время работы оборудования в год Максимально часовой расход сырья
Вмах 0.12 кг/час

Нормирование и удельное количество нормируемых загрязняющих веществ, г/кг

| Удельны | е показатели используем из таблицы 1 дуговая электросварка | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|---|---------------------------|---------------|----------------|--|--|
| марка матер иала | Наим | Наименование и удельное количество нормируемых загрязняющих веществ, г/кг | | | | | | | | |
| MP-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | | |
| гры | Наиме | Наименование и расчетное количество выбрасываемых загрязняющих веществ, г/кг | | | | | | | | |
| расчетные параметры выбросов | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | хрома оксид | пыль неорг. SiO ₂ 70- 20% | фтористые газообразные | азота диоксид | углерода оксид | | |
| т/ год | 0,0014 | 0,0012 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | | |
| гр./ сек. | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0 | | |

Токарный цех

источник 6001

Расчет выбросов загрязняющих веществ при холодной обработке металлов произведен по РНД 211.2.02.06-2004 "Расчет выбросов вредных веществ при механической обработке металлов".

Валовый выброс металлической пыли, абразивной пыли, не обеспеченных местными отсосами определяется для каждого станка по формуле 1:

M=Q*T*K*3600/1000000, т/год

Где; О-удельное выделение загрязняющих веществ за 1 секунду, г/сек

N-фактический годовой фонд работы

оборудования, час Часов/год

К-коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2)

Для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами:

Коэффициент гравитационного оседания: К= 0,2

Источник

выделения токарный станок 1 единица Годовое время работы оборудования 250 часов/год время работы оборудования в день 4 часов/смена

Загрязняющее вещество, согласно п.5.3.3 - пыль металлическая (Твёрдые частицы) код - (2902)

| 11 | IC | время | Удельное | Выброс ЗВ | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|--|
| Наименование станка | Количество шт. | работы час/год | выделение г/с | г/с | т/год | |
| | | | | 0,001 | | |
| токарный станок | 1 | 250 | 0,0063 | 3 | 0,0011 | |
| | | | | 0,000 | | |
| сверлильный станок | 2 | 250 | 0,0011 | 4 | 0,0004 | |
| | | | | 0,002 | | |
| заточной станок | 1 | 250 | 0,012 | 4 | 0,0022 | |

Всего: 0,0041 0,0037

Загрязняющее вещество, согласно п.5.3.3 - пыль абразивная

| Наименование | Количество | время | Удельное | Выброс ЗВ | |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|-----------|--------|
| станка | ШТ. | работы час/год | выделение г/с | г/с | т/год |
| | | | | 0,001 | |
| заточной станок | 1 | 250 | 0,008 | 6 | 0,0014 |

"РНД 211.2.08-2004" Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности"

Наименование источника столярный цех

Номер источника 6002 (01,02,03,04)

Оснащенность системой местных отсосов нет

Наличие пылеочистного оборудования нет

Валовый выброс в атмосферу от источников выделения, количество пыли, поступающее в атмосферу определяется по формуле 4

максимально разовый выброс в атмосферу определяется по формуле 5

 $M ceκ = K \ni \phi.*Q*(1-n),$ $\Gamma/ceκ$

Гле:

Кэф - Коэффициент гравитационного оседания

0,2 (π.5.1.3)

Q- удельный показатель на единицу оборудования, г/сек. (приложение 1)

T - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. Часов/год. Данные параметры определяются по формуле (18) T = N * n * t * Ki

N - количество рабочих дней в году 65 дней

| n -количество смен в рабочем дне | 1 | смена |
|--|----------|---------------------|
| t- число часов работы в смену | 1 | час |
| Кі - коэффициент использования технологического оборудов Где: | зания К= | K1*K2*K3*K4*K5 (19) |
| К1 - плановый показатель загрузки оборудования | 0,85 | |
| К2 - коэффициент использования рабочего времени | 0,875 | |
| К3- коэффициент, учитывающий расход рабочего времени на смену инструмента, настройку и техническое обслуживание оборудования | 0,9 | |
| К4 - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени на ремонт оборудования | 0,95 | |
| К5 - коэффициент, учитывающий внутрисменные потери рабочего времени. | 0,85 | |
| Ki - коэффициент использования технологического оборудования | 0,541 | |
| Т - фактический годовой фонд времени работы | | |
| одной единицы оборудования. | 35,13 | ч/год |

выброс загрязняющих веществ от источника

| bbiopoe sai phiniomna bemeetb of hero mika | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------|-------|-----|------|---|----------|--------|
| № п/п | наименование станка | марка | Т | Кэф | Q | n | тонн/год | г/сек |
| 1 | круглопильный | Ц-6 | 35,13 | 0,2 | 1,83 | 0 | 0,0463 | 0,3660 |
| 2 | круглопильный | Ц-6 | 35,13 | 0,2 | 1,83 | 0 | 0,0463 | 0,3660 |
| 3 | круглопильный | Ц-6 | 35,13 | 0,2 | 1,83 | 0 | 0,0463 | 0,3660 |
| 4 | круглопильный | Ц-6 | 35,13 | 0,2 | 1,83 | 0 | 0,0463 | 0,3660 |
| 5 | строгальный | СФ-4 | 35,13 | 0,2 | 2,31 | 0 | 0,0584 | 0,4620 |
| 6 | шлифовальный | ШлНС | 35,13 | 0,2 | 0,74 | 0 | 0,0187 | 0,1480 |
| 7 | шлифовальный | ШлЗЦ2 | 35,13 | 0,2 | 8,38 | 0 | 0,2120 | 1,6760 |
| 8 | шлифовальный | ШлЗЦ2 | 35,13 | 0,2 | 8,38 | 0 | 0,2120 | 1,6760 |
| | ВСЕГО | | | | | | 0,6863 | 5,4260 |

Производство изделий из ПВХ профиля

Источник 6003 (01)

Расчет произведен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами" Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года №100-п.

При механической обработке пластмасс значительная часть выбросов приходится на органическую пыль

Максимально-разовый выброс в процессе переработки пластмасс определяется по формуле:

$$Q_i = (q_i * M * 10^3)/(T * 3600), \Gamma/c$$

 q_i - показатели удельных выбросов i-того загрязняющего вещества на единицу перерабатываемой пластмассы, г/кг

M - количество перерабатываемого материала, т/год

Т - время работы оборудования в год, часов

В тех же обозначениях валовый выброс i-того загрязняющего вещества рассчитывается по формуле:

$$M_i = O_i * 10^{-6} *T * 3600, т/год$$

Пылевыделение изделий массой от 100г до 2000г (q_i)

Механическая обработка ПВХ (q_i) 11 г/кг

Количество перерабатываемого материала

 (М)
 5 т/год

 Время работы оборудования (Т)
 1636 час/год

Выбросы пыли поливинилхлорида (код 2921):

Максимально-разовый выброс 0,0093 г/сек Валовый выброс 0,0550 т/год

Расчет выбросов при сварке изделий из ПВХ <u>Источник 6003 (02)</u>

При сварке деталей изделий из ПВХ в атмосферу выделяются углерод оксид и винил хлористый

Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле:

$$M_i = q_i * N*, T/\Gamma$$

 q_i -удельное выделение загрязняющего вещества на 1 сварку

N- количество сварок в течение года

Максимально-разовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле:

$$Qi = (M_i * 10^6)/(T*3600), \Gamma/c$$

Т - годовое время работы оборудования в

год, часов

q_i - показатель удельных выбросов

 Углерода оксид
 0,009 г/сварку

 Винил хлористый
 0,0039 г/сварку

Количество сварок в течение года

(N) 6011

| Время работы | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| оборудования (Т) | 560 | час/год |
| 1 | | |
| Максимально-разовый выброс | | |
| углерода оксид | 0,00003 | г/сек |
| Валовый выброс углерода оксид | 0,00005 | т/год |
| Максимально-разовый выброс | | |
| хлористого винила | 0,00001 | г/сек |
| Валовый выброс хлористого | | |
| винила | 0,00002 | т/год |

Участок производства сухих строительных смесей

Расчет произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100 п.

Склады сыпучих материалов (песок)

| | Источник | 6004 |
|--|--|----------------|
| Площадь склада (S) | 12 | \mathbf{M}^2 |
| Общая масса сыпучего материала (G _{год}) | 101 | т/год |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом (Тсп) | 150 | , , |
| Суммарная продолжительность осадков в виде дождя $(T^o/_{\partial})$ | 300 | ч/год |
| Количество дней с осадками в виде дождя (Ттд) | 25 | |
| Выбросы пыли при хранении: | | |
| 0,0864* K3 *K4 *K5 *K6 *K7 * q ¹ * 12*190 | | |
| 0.0864*1.2*0.3*0.8*1.45*0.5*0.002*12*190= 0.0823 т/год | | |
| K ₃ *K ₄ *K ₅ *K ₆ *K ₇ * q ¹ * 12*190 | | |
| 1,2*0,3*0,8*1,45*0,5*0,002*12= 0,0050 г/сек | | |
| | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | |
| | 0,0823 | т/год |
| | 0,0050 | г/сек |
| Загрузка песка в пескосушилку | | |

| | Henro titul | <u> </u> |
|---|-------------|----------|
| Общая масса сыпучего материала (G _{год}) | 101 | т/год |
| Время пересыпов сыпучего материала | 41,874 | ч/год |
| Производительность узла пересыпки (G _{час}) | 0,00067 | T/C |
| Длительность выброса ЗВ при пересыпке | 20 | МИН |

Источник 6005

Выбросы пыли при пересыпке:

$$K_{1}*$$
 $K_{2}*$ K_{3} $*K_{4}$ $*K_{5}$ $*K_{7}$ $*K_{8}*$ K_{9} $*$ B , $*$ 101 $0.05*0.03*1.2*1*0.5*1*0.2*0.4*101 = 0.0058 τ /год $K_{1}*$ $K_{2}*$ K_{3} $*K_{4}$ $*K_{5}$ $*K_{7}$ $*K_{8}*$ K_{9} $*$ B , $*$ 0.00067 $0.05*0.03*1.2*1*0.5*1*0.2*0.4*0.00067=0.00001 τ /сек$$

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0,0058 т/год 0,00001 г/сек

Источник 6006

Вибросито

| Общая масса сыпучего материала (G _{год}) | 101 | т/год |
|--|----------|-------|
| Время пересыпов сыпучего материала | 424 | ч/год |
| Производительность вибросита (G _{час}) | 0,000027 | |
| Длительность выброса ЗВ при пересыпке | 20 | МИН |

Выбросы пыли при пересыпке:

$$K_{1}* K_{2}* K_{3}*K_{4}*K_{5}*K_{7}*K_{8}* K_{9}* B^{*}_{101}$$
 $0,05*0,03*1,2*0,1*1*0,5*1*1*0,4*101=$ **0,0036 т/год**
 $K_{1}* K_{2}* K_{3}*K_{4}*K_{5}*K_{7}*K_{8}* K_{9}* B^{*}_{101}$
 $0,05*0,03*1,2*0,1*1*0,5*1*1*0,4*0,000027=$ **0,0000003 г/сек**

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0,0036 т/год 0,0000003 г/сек

Смеситель

| | <u>Источник 6007</u> | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Смеситель | 1 | шт. |
| Время работы в день | 8 | час |
| Рабочих дней в год | 265 | |
| Время работы | 2120 | ч/год |
| Величина выбросов | 1,33 | $\kappa\Gamma/T$ |
| Количество выпускаемой продукции | 477 | т/год |
| Степень очистки | 0 | % |
| Поправочный коэффициент | 0,4 | |
| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | |
| Выделение пыли: | | |
| Валовый выброс | 0,2538 | т/год |
| Максимально-разовый выброс | 0,0333 | г/сек |

Производство водоэмульсионных красок Смеситель

«Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г №100 п. табл.4.5.2.

Источник 6008

| Смеситель | 1 | шт. |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Время работы в | | |
| день | 8 | час |
| Рабочих дней в год | 265 | |
| Время работы | 1590 | час/год |
| Величина выбросов | 1,33 | $\kappa\Gamma/T$ |
| Количество производимой продукции | 275 | т/год |
| Степень очистки | 0 | % |
| Поправочный коэффициент | 0,4 | |

Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния

| Валовый выброс | 0,1463 | т/год |
|----------------------------|--------|-------|
| Максимально-разовый выброс | 0,0256 | г/сек |

Растворный узел

Расчет произведен по Приложению №11 к приказу Министра 18.04.08 г №100 п. табл.4.5.2

Источник 6009 Бетоносмеситель 1 шт.

| ВСТОНОСМССИТСЛЬ | 1 | ш1. |
|---|------|------------------|
| Время работы в день | 8 | час |
| Рабочих дней в год | 265 | |
| Время работы | 2120 | час/год |
| Величина выбросов | 1,33 | $\kappa\Gamma/T$ |
| Годовой объем производства Количество производимой | 5400 | M^3 |
| продукции | 9180 | т/год |
| Степень очистки | 0 | % |
| Поправочный коэффициент | 0,4 | |
| | | |

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

| Валовый выброс | 4,8838 | т/год |
|----------------------------|--------|-------|
| Максимально-разовый выброс | 0,6399 | г/сек |

Пневматическая засыпка цемента в силосы.

Источник 6010

Для хранения цемента на участке растворного узла установлены две силосные банки, емкостью 65 тонн каждая. Одновременно цемент подается в одну силосную банку. Годовой объем цемента -1030 тонн.

Выбросы рассчитаны согласно «Методике расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов». Приказ Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Удельный выброс цемента при данной операции $q_{yz} = 0.2 \text{ кг/т}$. Производительность засыпки составляет 10 тонн за 20 минут.

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Выбросы ЗВ по источнику сведены в таблицу

| Наименование вещества | Выбросы ЗВ | |
|--------------------------------|------------|--------|
| | г/сек | т/год |
| Пыль с SiO ₂ 70-20% | 1,6667 | 0,2060 |

Открытый склад песка

<u>Источник 6010</u>

Разгрузка песка

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа MOOC PK от 18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов"

Объем пылевыделения определяется по формуле:

Mceκ=(k₁*k₂*k₃*k₄*k₅*k₇*k₈*k₉*B,*Guac*10⁶)/3600*(1-n), Γ/ceκ

Mгод= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*G$ год*(1-n), т/год

| Где: | | |
|------------------|---|------|
| k ₁ - | доля пылевой фракции в породе | 0,05 |
| k ₂ - | доля пыли, переходящая в аэрозоль | 0,03 |
| k ₃ - | коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 |
| k4 - | коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 |

| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0238 | т/год |
|------------------------------|--|--------|-------|
| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0350 | г/сек |
| - | | 3770,0 | т/год |
| - G _{год} | количество породы, перерабатываемой за год | 2770.0 | , |
| $G_{\text{\tiny \tiny Yac}}$ | количество породы, перерабатываемой за 1 час | 20 | т/час |
| n - | эффективность пылеподавления | 0 | |
| B [,] - | коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | |
| k9 - | поправочный коэффициент | 1 | |
| k ₈ - | поправочный коэффициент | 1 | |
| k7 - | коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,7 | |
| k5 - | коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 | |

Хранение песка

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п. Объем пылевыделения при статическом хранении сыпучих материалов определяется по формуле:

Мсек=k3*k4*k5*k6*k7*g*F, г/сек Мгод=М_{сек}*Т*60*60/1000000, т/год

| - | $\overline{}$ | | | |
|---|---------------|---|----|---|
| 1 | | П | re | • |

| k_3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 | |
|--|--------|---------|
| k ₄ - коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 | |
| k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 | |
| k_6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого объекта | 1,35 | |
| ${\bf k}_7$ - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,7 | |
| F - площадь поверхности склада в плане | 450,0 | M^2 |
| g - унос пыли с одного м 2 фактической поверхности | 0,004 | |
| Т - время статического хранения материалов | 4380 | час/год |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0204 | г/сек |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,3219 | т/год |

| И | 0,0554 | г/сек | |
|---------------------|--------|-------|--|
| Итого по источнику: | 0,3547 | т/год | |

Промплощадка №4

Подача цемента в силосные банки БСУ

Источник 6001

Всего 6 силосных банок, куда загружается 2280 тонн цемента в год. Одновременно цемент подается в одну силосную банку БСУ. На выдавливание пылевоздушной смеси из банок установлено 2 рукавных фильтра (эффективность очистки 95%).

Выбросы рассчитаны согласно «Методике расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов». Приказ Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Удельный выброс цемента при данной операции $q_{yд}=0.2$ кг/т. Производительность засыпки составляет 10 тонн за 20 минут. $M_{cek}=q_{yд}*B*(1-0.95)*K/T_{засыпки}/20/60=0.2*10*0.05*1000/20/60=0.0833$ г/сек. $M_{rog}=q_{yg}*B_{rog}*(1-0.95)/1000=0.2*2280*0.05/1000=0.0228$ т/год.

Выбросы ЗВ по источнику сведены в таблицу

| Наименование вещества | Выбросы ЗВ | |
|---|------------|--------|
| | г/сек | т/год |
| Пыль неорганическая: SiO ₂ 70-20% двуокиси кремния | 0,0833 | 0,0228 |

Склад песка

Разгрузка песка

Источник 6002 (01)

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов"

Объем пылевыделения определяется по формуле: $Mce\kappa = (k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B, Guac*10^6)/3600*(1-n), г/сек$

Mгод= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*G$ год*(1-n), т/год

Где:

 k_1 - доля пылевой фракции в породе 0,05 k_2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 0,03

| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0364 | т/год |
|------------------|---|--------|-------|
| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0350 | г/сек |
| G _{год} | количество породы, перерабатываемой за год | 5785,4 | т/год |
| G _{час} | количество породы, перерабатываемой за 1 час | 20 | т/час |
| n - | эффективность пылеподавления | 0 | |
| В, - | коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | |
| k9 - | поправочный коэффициент | 1 | |
| k ₈ - | поправочный коэффициент | 1 | |
| k ₇ - | коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,7 | |
| k ₅ - | коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 | |
| k4 - | коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 | |
| k3 - | коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 | |

Статическое хранение песка

Источник 6002(02)

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п.

Объем пылевыделения при статическом хранении сыпучих материалов определяется по формуле:

Мсек=k3*k4*k5*k6*k7*g*F, г/сек Мгод=Мсек*Т*60*60/1000000, т/год

| witek i oo oo/i | 000000, 1/10д | | |
|--|----------------|------------------|----------------|
| Где: | | | |
| k ₃ - коэффициент, учитывающий скоро | сть ветра | 1,2 | |
| k4 - коэффициент, учитывающий степен | њ защищенности | 1 | |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажн | ость материала | 0,01 | |
| k ₆ - коэффициент, учитывающий профи складируемого объекта | ль поверхности | 1,35 | |
| \mathbf{k}_7 - коэффициент, учитывающий крупн | ость материала | 0,7 | |
| F - площадь поверхности склада в пла | не 2 | 200,0 | \mathbf{M}^2 |
| g - унос пыли с одного M^2 фактической | поверхности (|),004 | |
| Т - время статического хранения матер | халов | 1 380 | час/го |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокис | и кремния 0 | ,0091 | г/сек |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокис | и кремния 0. | ,1430 | г/год |

| Итого по источнику 6002 | Выбросы ЗВ | |
|---|------------|--------|
| | г/сек | т/год |
| Пыль неорганическая: SiO ₂ 70-20% двуокиси кремния | 0,0441 | 0,1794 |

Склад щебня

Разгрузка щебня

Щебень фракцией 10-20 мм

Источник 6003 (01)

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от $18.04.2008\,$ №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов"

Объем пылевыделения определяется по формуле:

Mceκ= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*Guac*10^6)/3600*(1-η), Γ/ceκ$

Мгод= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*Gгод*(1-<math>\eta$), т/год

| | Валовый выброс пыли неорганической SiO ₂ 70-20% | 0,2939 | т/г о д |
|------------------|--|--------|----------------|
| | Максимально - разовый выброс пыли неорганической SiO2 70-20% | 0,3600 | г/сек |
| G _{год} | количество породы, перерабатываемой за год | 4535 | т/год |
| G _{час} | количество породы, перерабатываемой за 1 час | 20 | т/час |
| η- | эффективность пылеподавления | 0 | |
| B [,] - | коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | |
| k9 - | поправочный коэффициент | 1 | |
| k ₈ - | поправочный коэффициент | 1 | |
| k ₇ - | коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,6 | |
| k ₅ - | коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,4 | |
| k4 - | коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 | |
| k ₃ - | коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 | |
| k ₂ - | доля пыли, переходящая в аэрозоль | 0,015 | |
| k ₁ - | доля пылевой фракции в породе | 0,03 | |
| Где: | | | |

77

Статическое хранение щебня

Источник 6003 (02)

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п.

Объем пылевыделения при статическом хранении сыпучих материалов определяется по формуле:

Мсек=k3*k4*k5*k6*k7*g*F, г/сек Мгод=Мсек*Т*60*60/1000000, т/год

| 1 | | | |
|---|---|---|----|
| ı | П | 0 | ٠. |
| | / | | |

| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,4904 | т/год |
|--|--------|---------|
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0311 | г/сек |
| Т - время статического хранения материалов | 4380 | час/год |
| g - унос пыли с одного м 2 фактической поверхности | 0,004 | |
| F - площадь поверхности склада в плане | 800,0 | M^2 |
| k ₇ - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,6 | |
| k_6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого объекта | 1,35 | |
| \mathbf{k}_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 | |
| k ₄ - коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 | |
| k ₃ - коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 | |

| Итого по источнику 6003 | Выбросы ЗВ | |
|---|------------|--------|
| | г/сек | т/год |
| Пыль неорганическая: SiO ₂ 70-20% двуокиси кремния | 0,3911 | 0,7843 |

БСУ

Источник 6004 (01-02)

Методика расчета ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 от 18.04.2008 г №100-п

В случае использования в качестве удельного показателя выделение пыли на единицу расхода сырья и материалов расчет ведется по формуле:

$$M$$
год = q * B * $(1-n)/1000 = T / год$

Mсек= Mгод * $10^6/(T*3600) = гр / сек$

Загрузка цемента в смеситель

| ныль псорганическая 5102 70-20 70 | 0,1705 | г/сек |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Пыль неорганическая SiO2 70-20% | 0,399 | т/год |
| Эффективность очистки 95% | 0,05 | % |
| Время работы, Т | 650 | ч/год |
| Масса строительного материала, В | 2280 | т/год |
| Удельное пылевыделение, q | 3,5 | $\kappa\Gamma/T$ |

Загрузка песка в смеситель

| Tibilib neopi ann reckan 5102 70 20 70 | 0,2843 | г/сек |
|--|--------|------------------|
| Пыль неорганическая SiO2 70-20% | 0,665 | т/год |
| Эффективность очистки 95% | 0,05 | % |
| Время работы, Т | 650 | ч/год |
| Масса строительного материала, В | 5785,0 | т/год |
| Удельное пылевыделение, q | 2,3 | $\kappa\Gamma/T$ |

Загрузка щебня в смеситель

| Удельное пылевыделение, q | 1,0 | $\kappa\Gamma/T$ |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Масса строительного материала, В | 4535,0 | т/год |
| Время работы, Т | 650 | ч/год |
| Эффективность очистки 95% | 0,05 | % |
| Пыль неорганическая SiO2 70-20% | 0,227 0,0969 | т/год г/сек |
| ИТОГО по источнику 6001 (01-02) | | |
| Пыль неорганическая SiO2 70-20% | 1,291 | т/год |
| | 0,5517 | г/сек |

Парогенератор ДП900

Источник № 0004 (0001-0002)

Сборник методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. «КАЗЭКОЭКСП», Алматы,1996

| | Наименование параметра | Значение |
|---|------------------------|----------|
| В | расход топлива | 0,672 |
| В | расхол топлива | 0.3889 |

| Ar | зольность топлива на рабочую массу | 0,025 |
|------------------|--|--------------------|
| ŋ | доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | 0 |
| χ | χ- доля золы топлива в уносе | 0,01 |
| Sr | содержание серы в топливе на рабочую массу | 0,3 |
| η'so2 | доля оксидов серы в топливе, связываемых летучей золой | 0,02 |
| η''so2 | доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе | 0 |
| Qir | низшая теплота сгорания натурального топлива | 42,75 |
| q3 | потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива | 0,5 |
| q4 | потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива | 0 |
| R | коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода | 0,65 |
| KNO ₂ | параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 Дж тепла | 0,08 |
| β | коэффициент, зависящий от степени сжигания выбросов оксидов азота в результате технических решений | 0 |
| Cco | количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива | 13,894 |
| | Максимально разовые выбросы | |
| | $\Pi_{mB} = B^*A_{r^*} \chi^*(1-n)$ | 0,00010 |
| | Π so ₂ =0,02*B*Sr * (1-n)*(1-n) | 0,00229 |
| | $\Pi co = 0.001 * Cco * B * (1-q4/100)$ | 0,00540 |
| | $\Pi_{NO2} = 0.001*B*Qir*K_{NO2}*(1-\beta)$ | 0,00133 |
| | Максимально валовые выбросы $\Pi_{mB} = B*A_r*\chi*(1-n)$ $\Pi_{SO2} = 0.02*B*Sr*(1-n)*(1-n)$ | 0,00017 0,00395 |
| | Π co =0,001*Cco*B * (1-q4/100) | 0,00934 |
| | $\Pi_{NO2} = 0.001 *B*Qir *K_{NO2} *(1-\beta)$ | 0,00230 |

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
|------|-----------------------|--------|--------|
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,0001 | 0,0002 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,0023 | 0,0040 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0054 | 0,0093 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0013 | 0,0023 |

Резервуар

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004.

Валовые выбросы паров нефтепродуктов при хранении дизельного топлива считаются по формуле:

$$G=(Y_{03}*Q_{03}+Y_{BJ}*Q_{BJ})*K_{\delta}^{max}*10^{-6}+G_{\delta\delta}*K_{it}*N_{\delta}$$

где:

Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, для дизельного топлива - 1,9 и 2,6 г/т,

Qo3 Qвл - количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, Q_{O2} , =0,672 т; $Q_{B/l}$ =0т.

К ^{мах} - опытный коэффициент, равный для наземного резервуара 1;

 G_{xp} - выбросы паров нефтепродуктов при хранении дизтоплива в одном резервуаре, $0.22\ {\rm T/T};$

Кнп - опытный коэффициент, равный 0,0029;

 $N_{\tilde{\sigma}}$ - количество резервуаров, 1;

$$G = (1.9*0 + 2.6*0.672)*1*10^{-6} + 0.22*0.0029*1 = 0.00064$$
 т/год.

Максимальные выбросы паров дизельного топлива из считаются по формуле:

$$M=(C, *K_p^{max}*V_4^{max})/3600, r/c$$

где:

С₁ - концентрация паров дизельного топлива в резервуаре, 3,14 г/м

 V_4^{max} - объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, принимается по производительности насоса равным 4 м 3 /час.

$$M=(3.14 * 1 * 4) / 3600 = 0.0035 \text{ r/c}$$

Идентификация выбросов:

| | C12-C19, 99,72% | Сероводород, 0,28% |
|----------|--------------------|-----------------------|
| G, т/год | 0,0006 | 0,000001 |
| G,r/c | 0,0035 | 0,00001 |

^{*}углеводороды ароматические условно отнесены к С12-С19

Линия "РИФЕЙ-УНИВЕРСАЛ" по производству тротуарной плитки, бордюрных камней

Источник 6005

Расчет проведен по "Рекомендациям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Госагропрома Казахской ССР", г. Алматы 1987г. (л.6)

Где выброс в единицу времени определяется по формуле: $\Pi = N*g/1000$, тонн/год

Где: N- количество производимой в единицу времени продукции:

g- удельное выделение при производстве единицы продукции

N -Годовой объем производства смеси-

156 тонн/год

Т- Время работы смесителя

720 час/год

Основные данные для расчета взяты из таблицы 8.1

| Источники пылевыделения: | g -удельное пылевыделение, | |
|--|----------------------------|------------|
| дозаторы, смесители | 1,33 | кг/1 тонна |
| галерея подачи заполнителя (инертных материалов) | 2,5 | кг/час |

Расчет выброса пыли неорганической SiO2 70-20%, при работе смесителя:

П выброс пыли, при работе смесителя составляет

0,2075 тонн/год

0,080 г/сек

Галерея подачи заполнителя, щебень, песок.

g*1000/3600, г/сек

Где: g - удельное пылевыделение от узлов пересыпки с 2,5 кг/час транспортера на транспортер и в бункер инертных материалов.

Т- время работы технологического оборудования 35 час/год

Валовый выброс П SiO2 20-70%= 0,0875 т/год Максимально разовый выброс П SiO2 20-70%= 0,694 г/сек

Итого: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0,7745 г/сек 0,2950 т/год

Склад песка

Источник 6002(01)

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа MOOC PK от 18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов"

Объем пылевыделения определяется по формуле:

Мсек=(k₁*k₂*k₃*k₄*k₅*k₇*k₈*k₉*B,*Gчас*10⁶)/3600*(1-n), г/сек

Мгод= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*Gгод*(1-n), т/год$

| Где: | | |
|------------------|---|------|
| k ₁ - | доля пылевой фракции в породе | 0,05 |
| k ₂ - | доля пыли, переходящая в аэрозоль | 0,03 |
| k3 - | коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 |
| k4 - | коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 |
| k ₅ - | коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 |
| k7 - | коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,7 |
| k ₈ - | поправочный коэффициент | 0,5 |
| k9 - | поправочный коэффициент | 1 |
| В, - | коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 |
| n - | эффективность пылеподавления | 0 |

| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0003 | т/год |
|------------------|--|--------|-------|
| | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0175 | г/сек |
| G _{год} | количество породы, перерабатываемой за год | 108,0 | т/год |
| G _{час} | количество породы, перерабатываемой за 1 час | 20 | т/час |

Статическое хранение песка

<u>Источник 6002(02)</u>

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п.

Объем пылевыделения при статическом хранении сыпучих материалов определяется по формуле:

$Mce\kappa = k_3*k_4*k_5*k_6*k_7*g*F, \ r/ce\kappa$ $M \text{год} = M_{ce\kappa}*T*60*60/1000000, \ \tau/\text{год}$

| ٦ | | | |
|---|---|----|----|
| 1 | П | re | ٠. |
| | | | |

| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0025 | т/год |
|--|--------|---------|
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002 | г/сек |
| Т - время статического хранения материалов | 4380 | час/год |
| ${\bf g}$ - унос пыли с одного ${\bf m}^2$ фактической поверхности | 0,001 | |
| F - площадь поверхности склада в плане | 140,0 | M^2 |
| k_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,7 | |
| k_6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого объекта | 1,35 | |
| k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 | |
| k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности | 0,1 | |
| k ₃ - коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 | |

| Итого по источнику 6007 | Выбросы ЗВ | | |
|---|------------|--------|--|
| | г/сек | т/год | |
| Пыль неорганическая: SiO ₂ 70-20% двуокиси кремния | 0,0177 | 0,0028 | |

Склад щебня

Разгрузка щебня

Щебень фракцией 10-20 мм

Источник 6007 (01)

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов"

Объем пылевыделения определяется по формуле:

Mceκ= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*Guac*10^6)/3600*(1-η), Γ/ceκ$

Мгод= $(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*k_8*k_9*B,*Gгод*(1-<math>\eta$), т/год

| Где: | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--------|-------|
| k ₁ - | доля пылевой фракции в породе | | 0,03 | |
| k ₂ - | доля пыли, переходящая в аэрозоль | | 0,015 | |
| k ₃ - | коэффициент, учитывающий скорость ветра | a | 1,2 | |
| k4 - | коэффициент, учитывающий степень защиг | ценности | 1 | |
| k ₅ - | коэффициент, учитывающий влажность маг | гериала | 0,4 | |
| k ₇ - | коэффициент, учитывающий крупность мат | гериала | 0,6 | |
| k ₈ - | поправочный коэффициент | | 1 | |
| k9 - | поправочный коэффициент | | 1 | |
| В, - | коэффициент, учитывающий высоту перес | сыпки | 0,5 | |
| η - | эффективность пылеподавления | | 0 | |
| $G_{\text{\tiny \tiny Yac}}$ | количество породы, перерабатываемой за 1 | час | 20 | т/час |
| - G _{год} | количество породы, перерабатываемой за г | од | 20,1 | т/год |
| | Максимально - разовый выброс пыли | | | |
| | неорганической | SiO ₂ 70- | 0,3600 | г/сек |
| | 20% Валовый выброс пыли неорганической SiO ₂ 70-20% | | 0,0013 | т/год |

Статическое хранение щебня

<u>Источник 6007 (02)</u>

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п.

Объем пылевыделения при статическом хранении сыпучих материалов определяется по формуле:

Мсек=k3*k4*k5*k6*k7*g*F, г/сек Мгод=Мсек*Т*60*60/1000000, т/год

Где:

| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,1018 | т/год |
|--|--------|----------------|
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0065 | г/сек |
| Т - время статического хранения материалов | 4380 | час/год |
| g - унос пыли с одного ${\rm M}^2$ фактической поверхности | 0,004 | |
| F - площадь поверхности склада в плане | 166,0 | \mathbf{M}^2 |
| k ₇ - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,6 | |
| k_6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого объекта | 1,35 | |
| k ₅ - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 | |
| k ₄ - коэффициент, учитывающий степень защищенности | 1 | |
| k ₃ - коэффициент, учитывающий скорость ветра | 1,2 | |

| Итого по источнику 6007 | 1 03665 1 01031 | |
|---|-----------------|--------|
| | г/сек | т/год |
| Пыль неорганическая: SiO ₂ 70-20% двуокиси кремния | 0,3665 | 0,1031 |

Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в процессе электросварки.

Источник выделения сварочный аппарат 0001

Расчет проведен по РНД 211.2.02.03-2004г.

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу определяется по формуле 5.1

М год = - *(1-n), тонн/год 1000000

где: В год - расход применяемого материала

где:

Кх- удельный показатель выброса загрязняющих веществ, n- степень очистки воздуха

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 5.2

Мсек = (Kx*Bчас/3600)*(1-n), г/сек.

Вчас- фактически максимальный расход применяемого сырья.

Используемые параметры для расчета нормативов

| Тип используемого электр | MP-3 | | |
|-------------------------------|-------------|-------|---------|
| объем использования за год | В год | 24 | КΓ |
| Степень очистки воздуха | n | 0 | % |
| Время работы оборудования | в год. | 96 | час/год |
| Максимально часовой расход сы | рья Вмах | 0,250 | кг/час |

Удельные показатели используем из таблицы 1

| ала | Наименование и удельное количество загрязняющих веществ, г/кг | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| марка материала | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | фтористые газообразные | | | |
| MP-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | 0,4 | | | |

| тры | Наименование и расчетное количество загрязняющих веществ | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| расчетные параметры выбросов | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | фтористые газообразные | | | |
| М год | 0,0003 | 0,0002 | 0,00004 | 0,00001 | | | |
| М сек. | 0,0008 | 0,0007 | 0,0001 | 0,00003 | | | |

| Токарный станок | | | | | | 09 |
|--|--|-------------|--------------|--------|----------|----------|
| Расчет выбросов загрязняющих веществ при холодной обработке металлов произведен по РНД 211.2.02.06-2004 "Расчет выбросов вредных веществ при механической обработке металлов". | | | | | | |
| Валовый выброс металлической пыли, абразивной пыли, не обеспеченных местными отсосами, определяется для каждого станка по формуле 1: | | | | | | 0, т/год |
| Где: | Q-удельное выделение за | агрязняющі | их веществ з | a 1 | секунду, | г/сек |
| | N-фактический годовой фонд ра оборудования, час | | | | асов/год | |
| | К-коэффициент гравитаг | ционного ос | седания (см. | | .3.2) | T |
| Коэффициент гравитационного оседания: | | | | К = | 0,2 | |
| Источник выделения | токарный станок | 1 | единица | | | |

| Годовое время работы оборудован | 35 | часов/год | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|
| время работы оборудования | 2 | часа/ смена | | | |
| Загрязняющее вещество, соглас | сно п.5.3.3 - код - (2 | | аллическая (т | ъёрдые ча | стицы) |
| | Количест во | время | Удельное | Выбр | oc 3B |
| Наименование станка | | работы час/год | выделение г/с | г/с | т/год |
| токарный станок | 1 | 35 | 0,0063 | 0,0013 | 0,0002 |

| Резьбонарезной ZIT-R2 (аналог токарный станок) | | | | | | 60 | 10 |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Расчет выбросов загрязняющих веществ при холодной обработке металлов произведен по РНД 211.2.02.06-2004 "Расчет выбросов вредных веществ при механической обработке металлов". | | | | | | | |
| Валовый выброс металлической пыли, абразивной пыли, не обеспеченных местными отсосами, определяется для каждого станка по формуле 1: | | | | | 0, т/год | | |
| Где: Q-удельное выделение загрязняющих веществ за 1 секунду, г/сек | | | | | | | |
| N-фактический годовой фонд работы | | | | | | | |
| | оборудования, час | | | Часов/год | | | |
| | К-коэффицие | ент гравитаг | ционного о | седания (см. | п.5. | 3.2) | |
| Коэффициент грави | тационного ос | едания: | | | K = | 0,2 | |
| Источник выделения | токарный | станок | 1 | единица | | | |
| Годовое время рабо | ты оборудован | ия | 20 | часов/год | | | |
| | время работы оборудования в день | | | часа/ смена | | | |
| Загрязняющее вещество, согласно п.5.3.3 - пыль металлическая (твёрдые частицы) код - (2902) | | | | | | | |
| | | T.0 | время | Удельное | e | Выбр | oc 3B |
| Наименование станка | | Количест во | работы час/год | выделени г/с | i i | г/с | т/год |
| резьбонарезной | й ZIT-R2 | 1 | 20 | 0,0063 | | 0,0013 | 0,0001 |

Промплощадка №5

Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в процессе электросварки.

Источник выделения сварочный аппарат 6001

Расчет проведен по РНД 211.2.02.03-2004г.

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяется по формуле 5.1

где: В год - расход применяемого материала

Кх- удельный показатель выброса загрязняющих веществ, n- степень очистки воздуха

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 5.2

Мсек =
$$(Kx*Bчас/3600)*(1-n)$$
, г/сек.

Вчас- фактически максимальный расход применяемого сырья.

Используемые параметры для расчета нормативов

| Тип используемого электрода | l. | MP-3 | |
|----------------------------------|------|------|---------|
| объем использования за год В | год | 720 | ΚΓ |
| Степень очистки воздуха | n | 0 | % |
| Время работы оборудования в го | од. | 1512 | час/год |
| Максимально часовой расход сырья | Вмах | 0,5 | кг/час |

Удельные показатели используем из таблицы 1

где:

| ала | Наимено | вание и уд | ельное количество веществ, г/кг | загрязняющих |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| марка материала | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | фтористые газообразные |
| MP-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | 0,4 |

| тры | Наименов | вание и рас | четное количество веществ | загрязняющих |
|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| расчетные параметры выбросов | сварочный аэрозоль | железа оксид | марганец и его соединения | фтористые газообразные |
| М год | 0,0083 | 0,0070 | 0,0012 | 0,0003 |
| М сек. | 0,0015 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0001 |

Металлообработка

Расчет выбросов произведен по РНД 211.2.02.06-2004

"Расчет выбросов вредных веществ при механической обработке металлов".

Источник 6002

| Источник выделения | j | токарный | станок | |
|------------------------------------|--------|----------|--------|--------|
| Удельное выделение от станка | 0,0063 | гр/сек | | |
| Коэффициент гравитационного | | | | |
| оседания | 0,2 | | | |
| Время работы станка | 1833 | час/год | | |
| Количество станков | 4 | шт. | | |
| Валовый выброс взвешенных веществ: | | | 0,0333 | т/год |
| Максимально разовый выброс: | | | 0,0050 | гр/сек |

| Источник выделения | све | рлильный станок |
|------------------------------|--------|-----------------|
| Удельное выделение от станка | 0,0011 | гр/сек |
| Коэффициент гравитационного | | |
| оседания | 0,2 | |
| Время работы станка | 200 | час/год |
| Количество станков | 1 | шт. |
| | | |

 Валовый выброс взвешенных веществ:
 0,0002
 т/год

 Максимально разовый выброс:
 0,0002
 гр/сек

| Источник выделения | | заточной станок |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Диаметр абразивного круга | 200 | MM |
| Коэффициент гравитационного | | |
| оседания | 0,2 | |
| Удельное выделение от станка | | |
| пыль абразивная | 0,008 | гр/сек |
| твердые частицы | 0,012 | гр/сек |
| Время работы станка | 200 | час/год |
| Количество станков | 1 | шт. |

Валовый выброс:

 пыль абразивная
 0,0012
 т/год

 взвешенные вещества
 0,0017
 т/год

Максимальный разовый выброс:

 пыль абразивная
 0,0016
 гр/сек

 взвешенные вещества
 0,0024
 гр/сек

Источник выделения фрезерный станок

Удельное выделение от станка 0,0029 гр/сек

Коэффициент гравитационного

оседания 0,2

Время работы станка 400 час/год Количество станков 4 шт.

Валовый выброс взвешенных веществ: 0,0033 т/год Максимально разовый выброс: 0,0023 гр/сек

Итого по источнику:

пыль абразивная 0,0016 г/сек 0,0012 т/год взвешенные вещества 0,0099 г/сек 0,0385 т/год

"РНД 211.2.08-2004" Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности"

Наименование источника столярный цех

Номер источника 6003 (01,02,03,04)

Оснащенность системой местных отсосов нет

Наличие пылеочистного оборудования нет

Валовый выброс в атмосферу от источников выделения, количество пыли поступающее в атмосферу определяется по формуле 4

К эф. *О *Т *3600

М год

----- * (1-n) тонн/год

1000000

максимально разовый выброс в атмосферу определяется по формуле 5

M ceκ = K_{2} φ.*Q*(1-n), Γ /ceκ

Где:

Кэф - Коэффициент гравитационного оседания

0,2 (π.5.1.3)

Q- удельный показатель на единицу оборудования, г/сек. (приложение 1)

T - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. Часов/год. Данные параметры определяются по формуле (18) T = N *n *t*Ki

N - количество рабочих дней в году п -количество смен в рабочем дне

125
дня
смена

| t- число часов работы в смену | 2 | часа |
|--|-------------|-------------------------|
| Кі - коэффициент использования технологического обор | оудования К | K = K1*K2*K3*K4*K5 (19) |
| Где | 0.05 | |
| К1 - плановый показатель загрузки оборудования | 0,85 | |
| К2 - коэффициент использования рабочего времени | 0,875 | |
| К3- коэффициент, учитывающий расход рабочего времени на смену инструмента, настройку и техническое обслуживание оборудования | 0,9 | |
| K4 - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени на ремонт оборудования | 0,95 | |
| К5 - коэффициент, учитывающий внутрисменные потери рабочего времени. | 0,85 | |
| Ki - коэффициент использования технологического оборудования | 0,541 | |
| Т - фактический годовой фонд времени работы | | |
| одной единицы оборудования. | 135,13 | ч/год |

выброс загрязняющих веществ от источника

| № п/п | наименование станка | марка | Т | Кэф | Q | n | тонн/год | г/сек |
|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|------|---|----------|--------|
| 1 | круглопильный | Ц-6 | 135,13 | 0,2 | 1,83 | 0 | 0,1780 | 0,3660 |
| 2 | строгальный | СФ-2 | 135,13 | 0,2 | 2,31 | 0 | 0,2247 | 0,4620 |
| 3 | строгальный | CP6-2 | 135,13 | 0,2 | 0,81 | 0 | 0,0788 | 0,1620 |
| 4 | фрезерный | ΦЛ | 135,13 | 0,2 | 1,33 | 0 | 0,1294 | 0,2660 |
| | Всего: | | | | | | 0,6110 | 1,2560 |

Автотранспорт

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)

Легковые а/м с бензиновым ДВС (1,8-3,5 л объемом)

| Количество транспорта данной группы | 15 | автомашин | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------|--|
| Пробег по территории в один конец | 100 | метров | 0,1 км. | |
| Коэффициент выпуска | 1 | | | |
| Время работы стоянки | 365 | дней в году | | |
| tp- время разъездов транспорта | 30 | минут | | |
| Из них | | | | |
| Холодный период | 177 | дней в году | | |
| переходный период | 13 | дней в году | | |
| теплый период | 176 | дней в году | | |
| | | | | |

Расчет выбросов при работе одной единицы автотранспорта в день

Выброс і-го вещества одним автотранспортом К-той группы в день при выезде (Мик1) и въезде на территорию (Мик2) (гр)

Mик1 = mnp.*T np. + mnpoб. *L1 + mxx *Txx Mик2 = mnpoб. *L2 + mxx *Txx

| 1 0e: | | | |
|-------|---|-----|--------|
| мпр- | удельный выброс вещества при прогреве | | г/мин |
| T np- | время прогрева двигателя в зимний период | 5 | мин. |
| | время прогрева в летний период | 2 | мин. |
| мпроб | удельный пробеговый выброс | | гр/км. |
| L1- | пробег по территории | 0,1 | км. |
| MXX- | удельный выброс при работе на холостом ходу | | г/мин |
| Txx- | время работы двигателя на холостом ходу | 1 | мин. |

Максимальный секундный выброс

 $G=(Mик1*Tпр+Mик2*L1+Mxx*Txx)*\Pi*K:3600$

 Γ де: Π – количество автомашин к-той группы:

К- коэффициент выезда =1

tр- время разъездов транспорта

| -L -L | | -F | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | Оксид уг. | - | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходнь | ый период | T | ОЙ |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | о ко | анн |
| расчета | СО -оксид | • • | СО -оксид | углерода | СО -оксид | углерода | aeTo I | т да |
| мпрогр | 4,5 | 4,5 | 8,8 | 8,8 | 7,92 | 7,92 | юрасыва | В 0 СПС ИЦ |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | pac | росов с трансп единиц |
| мпроб | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 14,85 | 14,85 | зыб 1 м | en Tj |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| мхх- | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ceī | сегс |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щ | Ř |
| М г/день | 13,16 | 13,16 | 48,325 | 48,325 | 20,0825 | 20,0825 | 163,135 | 2447,025 |
| М т/год | 0,00231616 | 0,00231616 | 0,008553525 | 0,0085535 | 0,000261073 | 0,000261073 | 0,022 | 0,333923 |
| М г/сек | | | по теплом | у периоду | | | | 0,00847 |
| | | | по холоднов | му периоду | | | | 0,02849 |
| | | | по переходно | му периоду | | | | 0,01241 |
| | | | Углеводо | роды | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходнь | ый период | F | УЙ |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | O RC | нни |
| расчета | СН -углен | водороды | СН -углев | одороды | СН -углен | водороды | аетс | г да ртн |
| мпр- | 0,44 | 0,44 | 0,66 | 0,66 | 0,594 | 0,594 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | рас | бросов с трансп единиц |
| мпроб | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 3516 1 M | iop en 13 |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 |) Bb |
| мхх- | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ceī | сего гру |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щ | Ř |
| М г/день | 1,315 | 1,315 | 3,775 | 3,775 | 1,6505 | 1,6505 | 11,83 | 177,4575 |
| М т/год | 0,00023144 | 0,00023144 | 0,000668175 | 0,0006682 | 2,14565E-05 | 2,14565E-05 | 0,0018 | 0,027632 |
| М г/сек | | | по холодном | иу периоду | | | | 0,00010 |
| | | | Диоксид | серы | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходн | ый период | ГСЯ | COB |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | o 3ae:1 | HBI Oppo HOĬ |
| расчета | диокси | д серы | диоксид | ц серы | диокси | д серы | Всего | машины о выбро т данно группы нспортн |
| мпр- | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,0126 | 0,0126 | Всего выбрасывается от | машины Всего выбросов от данной группы транспортных |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | Bbľ | Bce , Tp |
| | | | | | | | | * |

| <i>L1</i> - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <i>mxx</i> - 0,011 0,011 0,011 0,011 | |
|---|---|
| <i>мхх</i> - 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 | |
| ***** ****** ******** ******* ******* ******* ****** ****** ****** | |
| <i>Txx</i> - 1 1 1 1 1 1 | |
| <i>М г/день</i> 0,0413 0,0413 0,0889 0,0889 0,04331 0,04331 0,34702 | 5,205 |
| <i>М т/год</i> 7,2688Е-06 7,2688Е-06 1,57353Е-05 1,574Е-05 5,6303Е-07 5,6303Е-07 0,00005 | 0,00071 |
| М г/сек по холодному периоду | 0,00000 |
| Диоксид азота | |
| параметры теплый период холодный период переходный период | ОЙ |
| | HHH IBIX |
| расчета Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота | г да рть |
| мпр- 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 | в о спо ац |
| Mnp- 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 T np- 2 2 5 5 2 2 Mnpa6 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 | росов от данн транспортных гдиниц |
| расчета Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота — Ииоксид азота Диоксид азота — Ииоксид азота | |
| | его вы(группы |
| LI- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I | сегс |
| <i>Txx</i> - 1 1 1 1 1 1 | Ă |
| <i>М г/день</i> 0,114 0,114 0,254 0,254 0,134 0,134 1,004 | 15,06 |
| М т/год 0,000020064 0,000020064 0,000044958 4,496Е-05 0,000001742 0,000001742 0,00013 | 0,00200 |
| М г/сек по холодному периоду | 0,00015 |
| Всего выбрасывается от источника в процессе работы всех единиц группы | |
| оксид углерода 0,3339 0,0124 | |

| оксид углерода | 0,3339 | _ | 0,0124 | |
|-----------------|---------|-------|----------|--------|
| бензин нефтяной | 0,0276 | | 0,0001 | =/0070 |
| диоксид азота | 0,0020 | т/год | 0,0002 | г/сек |
| диоксид серы | 0,00071 | | 0,000003 | |

Автобус с бензиновым ДВС (малый)

| Количество транспорта данной группы | 6 | автомашин | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|
| Пробег по территории в один конец | 100 | метров | 0,1 | ĸм. |
| Коэффициент выпуска | 1 | | | |
| Время работы стоянки | 365 | дней в году | | |
| tp- время разъездов транспорта | 30 | минут | | |
| Из них | | | | |
| Холодный период | 177 | дней в году | | |
| переходный период | 13 | дней в году | | |
| теплый период | 176 | дней в году | | |

Расчет выбросов при работе одной единицы автотранспорта в день

Выброс і-го вещества одним автотранспортом К-той группы в день при выезде (Мик1) и въезде на территорию (Мик2) (гр)

 $Mu\kappa 1 = mnp.*T np. + mnpo6. *L1 + mxx *Txx$ $Mu\kappa 2 = mnpo6. *L2 + mxx *Txx$

Где: мпрудельный выброс вещества при прогреве г/мин T npвремя прогрева двигателя в зимний период 5 мин. время прогрева в летний период мин. удельный пробеговый выброс мпроб.гр/км. L1-0,1 пробег по территории KM. удельный выброс при работе на холостом ходу г/мин мхх-

Максимальный секундный выброс G=(Мик1*Тпр+Мик2*L1+Мхх*Тхх)*П*К : 3600

 Γ де: Π – количество автомашин к-той группы:

К- коэффициент выезда =1

tp- время разъездов транспорта

| тр- врсмя ра | зысодов трапс | порта | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | Оксид угл | | | | | |
| параметры | теплый | _ | холодный | _ | переходны | _ | OT | юй С |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | СЯ | анг |
| расчета | | ц углерода | СО -оксид у | • | СО -оксид | | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| мпрогр | 15 | 15 | 28,1 | 28,1 | 25,29 | 25,29 | машины | ЭВ С ІСП ІИЦ |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | бра гаш | росов с трансп единиц |
| мпроб | 29,7 | 29,7 | 37,3 | 37,3 | 33,57 | 33,57 | Bbi(| ыбр 1ы 1 е, |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0 В] УПП |
| MXX- | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 3ce | cer rp. |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| М г/день | 41,685 | 41,685 | 152,565 | 152,565 | 62,4585 | 62,4585 | 513,417 | 3080,502 |
| М т/год | 0,00733656 | 0,00733656 | 0,027004005 | 0,027004 | 0,000811961 | 0,000811961 | 0,070 | 0,42183 |
| М г/сек | | | по теплому | у периоду | | | | 0,07971 |
| | | | по холодном | му периоду | | | | 0,26913 |
| | | | по переходно | | | | | 0,10962 |
| | | | Углеводо | _ | | | | |
| параметры | теплый | _ | холодный | _ | переходны | _ | OT | ЮЙ |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | Б Э. | анн |
| расчета | СН -угле | • | СН -углево | - | СН -углен | = | 3ae1 51 | д то орт |
| мпр- | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 3,42 | 3,42 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | бра | росов с трансп единиц |
| мпроб | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 6,21 | 6,21 | Bbi(| ыбр пы 1 е, |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Ιο | о в |
| MXX- | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Bce | гр |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| М г/день | 4,975 | 4,975 | 21,045 | 21,045 | 8,8505 | 8,8505 | 60,89 | 365,343 |
| М т/год | 0,0008756 | 0,0008756 | 0,003724965 | 0,003725 | 0,000115057 | 0,000115057 | 0,0094 | 0,056587 |
| М г/сек | | | по холодном | | | | | 0,00142 |
| | | | Диоксид | _ | | | | |
| параметры | теплый | _ | холодный | _ | переходны | ый период | OT | ЮЙ. |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | СЯ | от данной юртных |
| расчета | диокси | | диоксид | • | диокси | | ваеты | т д орт |
| мпр- | 0,02 | 0,02 | 0,025 | | 0,0225 | | Всего выбрасывается от 1 машины | |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ибрасы | бросов с трансп единиц |
| мпроб | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,171 | 0,171 | Bbi(| ыбр 1ы 1 е, |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | уппу |
| мхх- | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Bce | Всего выбросов группы трансі единиі |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| М г/день | 0,075 | 0,075 | 0,164 | 0,164 | 0,0821 | 0,0821 | 0,6422 | 3,853 |
| М т/год | 0,0000132 | 0,0000132 | 0,000029028 | 2,903E-05 | 1,0673E-06 | 1,0673E-06 | 0,00009 | 0,00052 |
| М г/сек | | | по холодном | иу периоду | | | | 0,00002 |
| | | | Диоксид | | | | H 4 | , ^ |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходны | _ | Всего выбрасы вается от 1 | в от данной группы гранспор |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | Всего ыбрасн ается о | в от данной группы ранспог |
| расчета | Диокси | д азота | Диоксид | азота | Диокси | д азота | BE Ba | ; 4 E E |
| | | | | | | | | |

| мпр- | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | | |
| мпроб | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| мхх- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| М г/день | 0,68 | 0,68 | 1,78 | 1,78 | 0,88 | 0,88 | 6,68 | 40,08 |
| М т/год | 0,00011968 | 0,00011968 | 0,00031506 | 0,0003151 | 0,00001144 | 0,00001144 | 0,00089 | 0,00535 |
| М г/сек | | | по холодно | му периоду | | | | 0,00321 |

Всего выбрасывается от источника в процессе работы всех единиц группы

| оксид углерода | 0,4218 | | 0,1096 | |
|-----------------|--------|-------|---------|-------|
| бензин нефтяной | 0,0566 | т/год | 0,0014 | г/сек |
| диоксид азота | 0,0054 | , , | 0,0032 | |
| диоксид серы | 0,0005 | | 0,00002 | |

Грузовые а/м с бензиновым ДВС, грузоподъемностью от 2 до 5 тонн

| Количество транспорта данной группы | 7 | автомашин | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|
| Пробег по территории в один конец | 100 | метров | 0,1 | км. |
| Коэффициент выпуска | 1 | | | |
| Время работы стоянки | 365 | дней в году | | |
| tp- время разъездов транспорта | 30 | минут | | |
| Из них | | | | |
| Холодный период | 177 | дней в году | | |
| переходный период | 13 | дней в году | | |
| теплый период | 176 | дней в году | | |

Расчет выбросов при работе одной единицы автотранспорта в день

Выброс і-го вещества одним автотранспортом К-той группы в день при выезде (Мик1) и въезде на территорию (Мик2) (гр)

Mик1 = mnp.*T np. + mnpo oo. *L1 + mxx *TxxMик2 = mnpo oo. *L2 + mxx *Txx

Где:

| мпр- | удельный выброс вещества при прогреве | | г/мин |
|-------|---|-----|--------|
| T np- | время прогрева двигателя в зимний период | 5 | мин. |
| | время прогрева в летний период | 2 | мин. |
| мпроб | удельный пробеговый выброс | | гр/км. |
| L1- | пробег по территории | 0,1 | км. |
| MXX- | удельный выброс при работе на холостом ходу | | г/мин |
| Txx- | время работы двигателя на холостом ходу | 1 | мин. |
| | Максимальный секундный выброс | | |

 $G=(Mик1*Tпр+Mик2*L1+Mxx*Txx)*\Pi*K: 3600$

 Γ де: Π – количество автомашин к-той группы:

К- коэффициент выезда =1

tр- время разъездов транспорта

| параметры | теплый і | период | Оксид уі холодный | _ | переходня | ый период | rcs cob i |
|-----------|-----------|----------|----------------------|----------|-----------|------------|---|
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | о вас, пред 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| расчета | СО -оксид | углерода | СО -оксид | углерода | СО -оксид | ц углерода | всегс исыв шин выбј цанн уппп |
| мпрогр | 15 | 15 | 28,1 | 28,1 | 25,29 | 25,29 | B 6pa or Maj cor D pr Tp rp anc |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | Bbifor |

| мпроб | 29,7 | 29,7 | 37,3 | 37,3 | 33,57 | 33,57 | | |
|---|-------------|--|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|---|
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |
| MXX- | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | | |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| М г/день | 41,685 | 41,685 | 152,565 | 152,565 | 62,4585 | 62,4585 | 513,417 | 3593,919 |
| М т/год | 0,00733656 | 0,00733656 | 0,027004005 | 0,027004 | 0,000811961 | 0,000811961 | 0,070 | 0,492135 |
| М г/сек | | | по теплом | у периоду | | | | 0,15942 |
| | | | по холодно | му периоду | | | | 0,53826 |
| | | | по переходн | ому периоду | y | | | 0,21923 |
| | | | Углевод | ороды | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходнь | ый период | Ę | ой |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | о во | ини Ibix |
| расчета | СН -углен | водороды | СН -углево | дороды | СН -углен | водороды | аетс | г да |
| мпр- | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 3,42 | 3,42 | зыбрасыва 1 машины | в о' спо иц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | рас | бросов с трансп единиц |
| мпроб | 5,5 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 6,21 | 6,21 | ыб 1 м | 1бр ы тр ед |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 9 BF |
| мхх- | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | М | Be |
| М г/день | 4,975 | 4,975 | 21,045 | 21,045 | 8,8505 | 8,8505 | 60,89 | 426,2335 |
| М т/год | 0,0008756 | 0,0008756 | 0,003724965 | 0,003725 | 0,000115057 | 0,000115057 | 0,0094 | 0,066019 |
| М г/сек | • | | по холодно | му периолу | | | | 0,00285 |
| | | | Диоксид | | | | | *,*** |
| параметры | теплый | период | холодный | | переходнь | ый период | <u>_</u> | 'nΖ |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | Я ОЛ | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| расчета | диокси | д серы | диоксид | серы | диокси | д серы | Всего выбрасывается от 1 машины | дал |
| мпр- | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,0225 | 0,0225 | | сего выбросов от данн группы транспортных единиц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | зыбрасыва 1 машины | рросов с трансп единиц |
| мпроб | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,171 | 0,171 | ыбр | opo Trp eat |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | B 1 | BBEI |
| MXX- | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Serc | его руі |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ğ | Bco |
| М г/день | 0,075 | 0,075 | 0,164 | 0,164 | 0,0821 | 0,0821 | 0,6422 | 4,495 |
| М т/год | 0,0000132 | 0,0000132 | 0,000029028 | 2,9E-05 | 1,0673E-06 | 1,0673E-06 | 0,00009 | 0,00061 |
| М г/сек | 0,0000132 | 0,0000132 | по холодно | • | 1,0073E 00 | 1,0075E 00 | 0,0000 | 0,00003 |
| WI I/CCK | | | по холоднов Диоксид | | | | | 0,00003 |
| порометри | теплый | периол | х олодный | | переходнь | ый пе р иол | | 74 |
| параметры для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | ТО І | HO] |
| расчета | Диокси | | Диоксид | | Диокси | | выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| мпр- | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | IBa6 Ibi | or IIop I |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | машины | росов (трансп единиц |
| мпроб | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | лбр мал | уро тра еди |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Bb 1 | Bbi(|
| MXX- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Всего | руп |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | Bc | Bce |
| Txx- | 1 | - | - | • | - | U 00 | 6.60 | |
| М г/день М т/год | 0,68 | 0,68 | 1,78 | 1,78 | 0,88 | 0,88 0,00001144 | 6,68 | 46,76 |
| <i>М т/год</i> | 0,00011968 | 0,00011968 | 0,00031506 | 0,000315 | 0,00001144 | 0,00001144 | 0,00089 | 0,00625 |
| М г/сек | | | по холодно | | | | | 0,00642 |
| _ | | | процессе рабо | | иниц группы | | | |
| оксид углер бензин нефт диоксид азо | гяной та | 0,49213536 0,0660 0,0062 0,0006 | т/год | 0,2192 0,0028 0,0064 0,00003 | г/сек | | | |
| диоксид сер | · • • • | 0,0000 | | 0,00000 | | | | |

Грузовые а/м с дизельным ДВС 8-16 т грузоподъемностью

| Количество транспорта данной группы | 30 | автомашин | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|
| Пробег по территории в один конец | 100 | метров | 0,1 | км. |
| Коэффициент выпуска | 1 | | | |
| Время работы стоянки | 365 | дней в году | | |
| tp- время разъездов транспорта | 30 | минут | | |
| Из них | | | | |
| Холодный период | 177 | дней в году | | |
| переходный период | 13 | дней в году | | |
| теплый период | 176 | дней в году | | |

Расчет выбросов при работе одной единицы автотранспорта в день

Выброс і-го вещества одним автотранспортом К-той группы в день при выезде (Мик1) и въезде на территорию (Мик2) (гр)

> Muк1 = mnp.*T np. + mnpoб. *L1 + mxx *TxxМик2=мпроб. *L2 +мхх *Тхх

| Где: | | | |
|-------|---|-----|--------|
| мпр- | удельный выброс вещества при прогреве | | г/мин |
| T np- | время прогрева двигателя в зимний период | 5 | мин. |
| | время прогрева в летний период | 2 | мин. |
| мпроб | удельный пробеговый выброс | | гр/км. |
| L1- | пробег по территории | 0,1 | KM. |
| MXX- | удельный выброс при работе на холостом ходу | | г/мин |
| Txx- | время работы двигателя на холостом ходу | 1 | мин. |
| | | | |

Максимальный секундный выброс $G=(Mик1*Tпp+Mик2*L1+Mxx*Txx)*\Pi*K:3600$

 Γ де: Π – количество автомашин к-той группы:

К- коэффициент выезда =1

| tp- время ра | зъездов транс | порта | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|---|
| | | | Оксид уг | глерода | | | | |
| параметры | теплый | период | од холодный период переходный период | | ый период | OT | йс | |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | 0 К | нни Біх |
| расчета | СО -оксид | ц углерода | СО -оксид | углерода | СО -оксид | ц углерода | eTc | г да ртн |
| мпрогр | 3 | 3 | 8,2 | 8,2 | 7,38 | 7,38 | bIB2 IHIbI | росов от данн транспортных диниц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | юрасыва машины | росов т Трансп единиц |
| мпроб | 6,1 | 6,1 | 7,4 | 7,4 | 6,66 | 6,66 | выбрасывается 1 машины | |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | его вы(группы |
| мхх- | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Всего | сегс |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щ | Ř |
| М г/день | 9,205 | 9,205 | 44,27 | 44,27 | 17,993 | 17,993 | 142,936 | 4288,08 |
| М т/год | 0,00162008 | 0,00162008 | 0,00783579 | 0,007836 | 0,000233909 | 0,000233909 | 0,019 | 0,581387 |
| М г/сек | | | по теплом | іу периоду | | | | 0,01814 |
| | | | по холодно | му периоду | 7 | | | 0,07804 |
| | | | по переходн | ому период | \mathbf{y} | | | 0,03365 |
| | | | Углевод | ороды | | | | • |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходнь | ый период | ТСЯ | f f bIX |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | o Bae | оро ној пы ртн |
| расчета | СН -углен | водороды | СН -углево | одороды | СН -угле | водороды | Всего | маширы эго выбро от данной группы анспортн |
| мпр- | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,99 | 0,99 | Всего выбрасывается от 1 | маширы Всего выбросов от данной группы транспортных |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | BP | Be H |

| параметры | теплый | период | холодный | период | переходн | ый период | T | й | | |
|--------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|--|--|
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | я ол | HHO SIX | | |
| расчета | диокси | д серы | диоксид | ц серы | диокси | д серы | eTc | 1 машины Всего выбросов от данной группы транспортных единиц | | |
| мпр- | 0,113 | 0,113 | 0,136 | 0,136 | 0,1224 | 0,1224 | bIB3 IHbI | в от 2ПО] ПЦ | | |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | зыбрасыва 1 машины | росов с трансп единиц | | |
| мпроб | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,603 | 0,603 | Всего выбрасывается от 1 машины | ыбры ы ту | | |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | o Bb/ | | |
| MXX- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3cei | сего | | |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| М г/день | 0,38 | 0,38 | 0,847 | 0,847 | 0,4051 | 0,4051 | 3,2642 | 97,926 | | |
| М т/год | 0,00006688 | 0,00006688 | 0,000149919 | 0,00015 | 5,2663E-06 | 5,2663E-06 | 0,00044 | 0,01332 | | |
| М г/сек | | | | ому периоду | 7 | | | 0,00008 | | |
| | | | Диоксид | | | - × | | | | |
| параметры | теплый | _ | холодный | • | переходн | _ | OT | ной Х | | |
| для расчета | выезд Диокси | въезд | выезд Диоксид | въезд | выезд | въезд д азота | ТСЯ | цан | | |
| мпр - | диокси 1 | д азота 1 | диокеид 2 | 2 | диокеи 2 | д asota 2 | Вае | ot , Jop | | |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | выбрасывается от 1 машины | бросов с транспо единиц | | |
| мпроб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ыбр маі | брос тра еди | | |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |) BE | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц | | |
| MXX- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Всего | его руг | | |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ř | Bo | | |
| М г/день | 3,4 | 3,4 | 11,4 | 11,4 | 5,4 | 5,4 | 40,4 | 1212 | | |
| М т/год | 0,0005984 | 0,0005984 | 0,0020178 | 0,002018 | 0,0000702 | 0,0000702 | 0,00537 | 0,16118 | | |
| М г/сек | | | по холодно | ому периоду | 7 | | | 0,02031 | | |
| | | | Cax | ка | | | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходні | ый период | T | ОЙ | | |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | СЯС | анн | | |
| расчета | Диокси | | Диоксид | | Диокси | | iaeT | ут д орт | | |
| <i>мпр-</i> _ | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,144 | 0,144 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц | | |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | бра | рросов с трансп единиц | | |
| мпроб | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | Bbi 1 1 | зыбу пы 3 | | |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | его | го в | | |
| мхх- Тхх- | 0,04 | 0,04 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 0,04 1 | Bc | Bce IT | | |
| 1хх- М г/день | 0,15 | 1 0,15 | 1,19 | 1 0,88 | 1 0,364 | 0,364 | 3,098 | 0 | | |
| м госпо М т/год | 0,0000264 | 0,0000264 | 0,00021063 | 0,000211 | 0,000004732 | 0,000004732 | 0,00048 | 0,01451 | | |
| М г/сек | 0,0000204 | 0,0000204 | | о,000211 | - | 0,000004732 | 0,00010 | 0,00205 | | |
| | асывается (| от источни | | | всех единиц гру | уппы | | 0,00203 | | |
| оксид углер | | 0,58138674 | T,. | 0,0337 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| углеводоро, | | | | , | | | | | | |
| дизтоплива | | 0,0795 | т/год | 0,0004 | г/сек | | | | | |
| диоксид азо | | 0,1612 | -, - 0, | 0,0203 | 2, 2011 | | | | | |
| диоксид сер | Ы | 0,0133 | | 0,0001 | | | | | | |
| сажа | | 0,0145 | | 0,0021 | | | | | | |

Автобус большой с дизельным ДВС

| Количество транспорта данной группы | 2 | автомашины | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|
| Пробег по территории в один конец | 100 | метров | 0,1 | км. |
| Коэффициент выпуска | 2 | | | |
| Время работы стоянки | 365 | дней в году | | |
| tp- время разъездов транспорта | 30 | минут | | |
| Из них | | | | |
| Холодный период | 177 | дней в году | | |
| переходный период | 13 | дней в году | | |
| menมหน้ nemiod | 176 | дней в году | | |

Расчет выбросов при работе одной единицы автотранспорта в день

Выброс i-го вещества одним автотранспортом K-той группы в день при выезде (Mик1) и въезде на территорию (Muk2) (zp)

Mик1 = mnp.*T np. + mnpo 6. *L1 + mxx *Txx Mик2 = mnpo 6. *L2 + mxx *Txx

| Где: | | | |
|-------|---|-----|--------|
| мпр- | удельный выброс вещества при прогреве | | г/мин |
| T np- | время прогрева двигателя в зимний период | 5 | мин. |
| | время прогрева в летний период | 2 | мин. |
| мпроб | удельный пробеговый выброс | | гр/км. |
| L1- | пробег по территории | 0,1 | км. |
| MXX- | удельный выброс при работе на холостом ходу | | г/мин |
| Txx- | время работы двигателя на холостом ходу | 1 | мин. |
| | Максимальный секундный выброс | | |

 $G=(Mик1*Tпр+Mик2*L1+Mxx*Txx)*\Pi*K: 3600$

Где: П – количество автомашин к-той группы:

К- коэффициент выезда =1

| tp- время ра | зъездов трансп | юрта | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | Оксид у | глерода | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходны | ій период | OT | й |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | | нн ых |
| расчета | СО -оксид | углерода | СО -оксид | углерода | СО -оксид | углерода | етс | тда |
| мпрогр | 4,6 | 4,6 | 8,2 | 8,2 | 7,38 | 7,38 | 61Ba IHISI | в ол :Пој Щ |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | брасыва | росов о трансп единиц |
| мпроб | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 5,58 | 5,58 | выбрасывается 1 машины | брс тр еді |
| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | его выбросов от данн группы транспортных единиц |
| мхх- | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Всего | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | М | В |
| М г/день | 12,955 | 12,955 | 44,81 | 44,81 | 18,539 | 18,539 | 152,608 | 305,216 |
| М т/год | 0,00228008 | 0,00228008 | 0,00793137 | 0,007931 | 0,000241007 | 0,000241007 | 0,021 | 0,04181 |
| М г/сек | | | по теплом | иу периоду | | | | 0,00835 |
| | | | по холодно | ому периоду | I | | | 0,02649 |
| | | | по переходн | юму период | y | | | 0,01153 |
| | | | Углевод | цороды | | | | |
| параметры | теплый | период | холодный | период | переходны | ій период | OT | OT SI K |
| для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | ГСЯ ЪІ | |
| расчета | СН -углен | водороды | СН -углево | одороды | СН -углев | одороды | эго заед пин | оро гру эртн |
| мпр- | 0,45 | 0,45 | 1,1 | 1,1 | 0,99 | 0,99 | Всего сываетс машины | выбросов ной группь нспортных единиц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | Всего выбрасывается 1 машины | Всего выбросов данной группы транспортных единип |
| мпроб | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,99 | 0,99 | BЫ | Bcc H |

| L1- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---|
| MXX- | 0,03 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |
| Txx- | 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | | |
| тхх- М г/день | 1,345 | 1,345 | 5,955 | 5,955 | 2,4295 | 2,4295 | 17,03 | 34,059 |
| м г/оено М т/год | 0,00023672 | 0,00023672 | 0,001054035 | 0,001054 | 3,15835E-05 | 3,15835E-05 | 0,0026 | 0,005289 |
| М г/сек | 0,00023072 | 0,00023072 | | о,оотозч | 5,15055L-05 | 3,13033E-03 | 0,0020 | 0,00011 |
| WI I/CCK | | | по холодно Диоксид | | | | | 0,00011 |
| Honovomati | теплый | периол | холодный | _ | переходны | ій периол | | 72 |
| параметры для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | T 0 T | HO] |
| расчета | диокси | | диоксид | | диокси | | 3TC | дан тнь |
| мпр- | 0,113 | 0,113 | 0,136 | 0,136 | 0,1224 | 0,1224 | IBa6 IbI | or nop |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | асы | COB AHCI |
| мпроб | 0,45 | 0,45 | 0,56 | 0,56 | 0,504 | 0,504 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - Bi | вы |
| <i>MXX-</i> | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | GIO. | ото руп |
| Txx- | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | Bc | Все |
| их- М г/день | 0,371 | 0,371 | 0,836 | 0,836 | 0,3952 | 0,3952 | 3,2044 | 6,409 |
| м ююно М т/год | 0,000065296 | 6,5296E-05 | 0,000147972 | 0,000148 | 5,1376E-06 | 5,1376E-06 | 0,00044 | 0,00087 |
| М г/сек | 0,000003270 | 0,3270L 03 | | ому периоду | 3,1370L 00 | 3,1370L 00 | 0,00011 | 0,00007 |
| IVI I/CCK | | | по холодно Диоксид | | | | | 0,00003 |
| Honovomi | теплый | периол | диокси д холодный | | переходны | ій пе р иол | | 72 |
| параметры для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | I OT | HOJ IX |
| расчета | Диокси | | Диоксид | | Диокси | | 3TC | дан тнь |
| мпр- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | зыбрасыва 1 машины | бросов о гтранспс единиц |
| мпроб | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | маі | оро тра |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - BE | Bbi(|
| MXX- | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | его | oro pyr |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | Все |
| М г/день | 3,15 | 3,15 | 11,15 | 11,15 | 5,15 | 5,15 | 38,9 | 77,8 |
| М т/год | 0,0005544 | 0,0005544 | 0,00197355 | 0,001974 | 0,00006695 | 0,00006695 | 0,00519 | 0,01038 |
| М г/сек | 0,0005511 | 0,00002211 | | ому периоду | 0,00000000 | 0,00000005 | 0,00017 | 0,00657 |
| WI I/CCR | | | Саж | | | | | 0,00057 |
| параметры | теплый | периол | холодный | | переходны | ій периол | | ,\si |
| параметры для | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | 1 ОТ | IHO] |
| расчета | Диокси | | Диоксид | | Диокси | | eTC. | дан |
| мпр- | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,144 | 0,144 | IBa(Hbi | от пор |
| T np- | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | Всего выбрасывается от 1 машины | Всего выбросов от данной группы транспортных единиц |
| мпроб | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,315 | 0,315 | ыбр | бро г тр |
| L1- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . BI | BBEI |
| MXX- | 0,04 | 0,04 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Serc | его Труг |
| Txx- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ř | Bo |
| М г/день | 0,145 | 0,145 | 1,185 | 0,875 | 0,3595 | 0,3595 | 3,069 | 0 |
| М т/год | 0,00002552 | 0,00002552 | 0,000209745 | 0,00021 | 4,6735E-06 | 4,6735E-06 | 0,00048 | 0,00096 |
| М г/сек | -, | -, | | му периоду | .,., | ., | -, | 0,00068 |
| 1.1 1,000 | Всего | выбрасывает | | | ссе работы всех | с единии группь | ı | 0,0000 |
| оксид углер | | 0,04180983 | | 0,0115 | r | , -pj | | |
| углеводоро | | 0.55 | | | | | | |
| дизтоплива | | 0,0053 | т/год | 0,0001 | г/сек | | | |
| диоксид азо | та | 0,0104 | . , | 0,0066 | | | | |

0,00003

0,0007

0,0009

0,0010

диоксид серы

сажа

«КАЗГИДРОМЕТ» РМК

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


05.11.2025

- 1. Город Рудный
- 2. Адрес Костанайская область, Рудный
- 4. Организация, запрашивающая фон ИП Вакольчук Н.Д.
- Объект, для которого устанавливается фон АО \"Рудныйсоколовстрой\"
 Разрабатываемый проект Раздел охраны окружающей среды к проектной
- документации для промплощадок АО «Рудныйсоколовстрой», расположенных в промзоне г. Рудный Костанайской области
- Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид, Сероводород,

Значения существующих фоновых концентраций

| | | Концентрация Сф - мг/м ³ | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Номер поста | Примесь | Штиль 0-2 | Скорость ветра (3 - U') м/сек | | | | | |
| | | м/сек | север | восток | юг | запад | | |
| | Азота диоксид | 0.1818 | 0.121 | 0.15 | 0.1706 | 0.1757 | | |
| V.C.E | Диоксид серы | 0.0332 | 0.0412 | 0.0466 | 0.0354 | 0.0395 | | |
| №6,5 | Углерода оксид | 2.037 | 3.6113 | 2.1676 | 3.9376 | 3.2169 | | |
| | Азота оксид | 0.0372 | 0.021 | 0.0246 | 0.036 | 0.0328 | | |

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2022-2024 годы.



ЖОСПАР ШЕГІНДЕГІ БӨТЕН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІ ПОСТОРОННИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНА

Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық немірлері Келе Көлемі, гектар № на плане Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана Площадь, га Осы акт "ЖорГӨО" РМК Қостанай филиалының Рудный қалалық бөлімшесінде жасапынды Настоящий акт изготовлен Рудненским городским отделением Костанайского филиала РГП "НГЦЗем" КАПА M.O. ___ Басшы/Начальник Альжанов Д.Ж. М.П. (колы, подлись) (аты-жөні, Ф.И.О) usoul Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығың, жер құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта № <u>195 – 5 5</u> болып жазылады Қосымша: Жоқ Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования за № 195-554 Приложение: Нет Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного дохумента на земельный участок

ЖОСПАР ШЕПІНДЕГІ БӨТЕН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІ
ПОСТОРОННИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНА


Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық немібілері
Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана Келемі, гектар Площадь, га КРМК Костанай филиалының Рудный қалалық бөлімшесінде жасалынды бордары Рудненским городским отделением Костанайского филиала РГП Басшы/Начальник Альжанов Д.Ж. (аты-жөні, Ф.И.О) " <u>39 " шеле</u> 2015ж.г. Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта № <u>195- 57:3</u> болып жазылады

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования за № 195-553

Приложение: Нет

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте

жер учаскесне свижестендру куматын дайындаған сәт күшінде Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок



№ 3387912

Жер учаскесінің кадастрлық немірі (коды) - 12-195-012-453 Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы -26.01.2027 ж.д. , уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану Жер учаскесінің көлемі - 1,1 га

Жердің санаты - елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Жер учаскесін мақсатты тағайындау - "Горжилстрой" ҚБ өндірістік базасына қызмет көрсету және пайдалану үшін

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар - ж**оқ** Жер учаскесінің бөлінілуі - **бөлінеді**

Кадастровый номер земельного участка (код) - 12-195-012-453 Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок - до 26.01.2027 г., временное возмездное долгосрочное землепользование

Площадь земельного участка - 1,1 га

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Целевое назначение земельного участка - для обслуживания и эксплуатации производственной базы СУ "Горжилстрой"


Ограничения в использовании и обременения земельного участка - нет Делимость земельного участка - делимый

№ 3387912

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ ПЛАН земельного участка 12-195-012-453

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар болған кезде) -Қостанай облысы, Рудный қ., Топорков көш., 33 құр.


Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка -Костанайская область, г.Рудный, ул. Топоркова, строен. 33



Шектесу учаскелерінің кадастрлық немірлері (жер санаттары): А дан А ға дейін елді мекемлердің (каладардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков:

Масштаб 1: 2000



№ 3387916

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі (коды) - 12-195-012-815

Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы - 10.05.2027 ж.д.,

уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану

Жер учаскесінің көлемі - 3,9153 га

Жердің санаты - елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Жер учаскесін мақсатты тағайындау - **өндірістік базаға қызмет көрсету және пайдалану үшін**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар - **ЭТЖ жөндеу және қызмет көрсету үшін**

Жер учаскесінің бөлінілуі - бөлінеді

Кадастровый номер земельного участка (код) - 12-195-012-815

Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок - до

10.05.2027 г., временное возмездное долгосрочное землепользование

Площадь земельного участка - 3,9153 га

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Целевое назначение земельного участка - **для обслуживания и эксплуатации** производственной базы

Ограничения в использовании и обременения земельного участка - **сервитут для ремонта** *і* **обслуживания ЛЭП**


Делимость земельного участка - делимый

№ 3387916

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ ПЛАН земельного участка 12-195-012-815

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар болған кезде) - Қостанай облысы, Рудный қ., Топорков көш., 5 құр.

Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка - Костанайская область, г.Рудный, ул. Топоркова, строен. 5



Масштаб 1: 2000

ЖОСПАР ШЕГІНДЕГІ БӨТЕН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІ ПОСТОРОННИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНА Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Көлсмі, гектар Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана Площадь, га Осы акт Жер РО" РМК Қостанай филиалының Рудный қалалық бөлімшесінде жасалынды Настояций акт изгруднен Рудненским городским отделением Костанайского филиала РГП "НПЦзем" М О Басшы/Начальник М.П. (Коры подрись) (аты-жені, Ф.И.О) Васшы/Начальник Альжанов Д.Ж. _ 20∬ ж.г. iesoul Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығың, жер құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта № 195 - 551 болып жазылады Қосымша: Жоқ Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право

Приложение: Нет

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок



У 1414 (Единый контакт-центр)

Біретей нөмір Уникальный номер 112202100020745

Алу күні мен уақыты 01.09.2021 Дата получения

"АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ" КЕ АК **КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ** БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ НАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ корпорация "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН" ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Жер учаскесіне акт 2108270920198806 Акт на земельный участок

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/

Кадастровый номер земельного участка:

2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды*

Адрес земельного участка, регистрационный код адреса*

3. Жер учаскесіне құқығы: Право на земельный участок:

4. Аяқталу мерзімі мен күні** Срок и дата окончания**

5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***

6. Жердің санаты:

Категория земель:

7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты:

Целевое назначение земельного участка:

8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен

ауыртпалықтар: Ограничения в использовании и обременения земельного нет

участка:

9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді)

12-195-012-815

Қостанай облысы, Рудный қ., Топорков көш., құрылысы 5,

2201300092278495 MTK

Костанайская область, г.Рудный, ул. Топоркова, строение 5,

PKA2201300092278495

Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы Право временного возмездного землепользования (аренды) на

земельный участок 10.05.2027 ж.д. мерзімге

до 10.05.2027 г. 3.9153

Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді

мекендер) жерлері

Землн населенных пунктов (городов, поселков и сельских

населенных пунктов)

өндірістік базаға және жабық суық қоймаға қызмет көрсету және

пайдалану үшін

для обслуживания и эксплуатации производственной базы и

крытого холодного склада

бөлінеді Делимость (делимый/неделимый) делимый

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.

**Мерзімі мен аяқталу күні уақытша пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

***Жер учаскесіне үлесі бар болған жағдайда қосымша көрсетіледі/Доля площади земельного участка дополнительно указывается при наличии.















жер учаскесінің жоспары План земельного участка

Бірегей немір Уникальный номер 112202100020745

Алу күні мен уақыты 01.09.2021 Дата получения






Алу күні мен уақыты 01.09.2021 Дата получення

Сызықтардың өлшемін шығару Выноска мер линий

| Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек | Сызықтардың өлшемі, метр Меры линий, метр |
|--|--|
| 1-2 | 72.60 |
| 2-3 | 20.60 |
| 3-4 | 3.90 |
| 4-5 | 3.27 |
| 5-6 | 6.78 |
| 6-7 | 17.65 |
| 7-8 | 36.00 |
| 8-9 | 16.13 |
| 9-10 | 21.90 |
| 10-11 | 195.00 |
| 11-12 | |
| The state of the s | 0.75 |
| 12-13 | 48.00 |
| 13-14 | 19.10 |
| 14-15 | 0.66 |
| 15-16 | 27.47 |
| 16-17 | 0.30 |
| 17-18 | 10.23 |
| 18-19 | 0.14 |
| 19-20 | 6.90 |
| 20-21 | 6.20 |
| 21-22 | 48.00 |
| 22-23 | 6.13 |
| 23-24 | 19.90 |
| 24-25 | 7.30 |
| 25-26 | 60.00 |
| 26-27 | 6.00 |
| 27-28 | 6.00 |
| 28-29 | 132.00 |
| 29-30 | 8.35 |
| 30-31 | 3.50 |
| 31-32 | 4.95 |
| 32-33 | 9.15 |
| 33-1 | 0.85 |





Біретей немір Уникальный номер 112202100020745

Алу күні мен уақыты 01.09.2021 Дата полученти

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)****

| Нүктесінен От точки | Нүктесіне дейін До точки | Сипаттамасы Описание |
|------------------------|-----------------------------|--|
| A | Б | 12-195-012-838 |
| Б | В | 12-195-012-359 |
| В | A | земли населенных пунктов городов, поселков и сельских населенных пунктов |

^{****}Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне актіні дайындаған сәтте күшінде/Описание смежеств действительно на момент изготовления акта на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері Посторонние земельные участки в границах плана

| Жоспардағы № № на плане | Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана | Алаңы, гектар Площадь, гектар |
|----------------------------|--|----------------------------------|
|----------------------------|--|----------------------------------|

Осы акт

Рудный қаласының тіркеу және жер кадастры бөлімі "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай

облысы бойынша жасалы

Настоящий акт изготовлен

Отделом города Рудного по регистрации и земельному кадастру Филиала

некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство

для граждан" по Костанайской области

Актінің дайындалған күні:

2021 жылғы «01» қыркүйек

Дата изготовления акта: «01» сентября 2021 года

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне актілер жазылатын кітапта № 3470778 болып жазылды. Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей актов на земельный участок за № 3470778.














Азаматтарға арналған үкімет» мемескеттік қорпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Рудный аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі



Отдел города Рудный по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ КАДАСТРЛЫҚ ПАСПОРТЫ КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Жер учаскесі / Земельный участок

| 1. | Облысы Область | Қостанай Костанайская |
|----|--|--|
| 2. | Ауданы Район | |
| 3. | Қала (кенті, елді мекені) Город (поселок, населенный пункт) | Рудный қ. г. Рудный |
| 4. | Қаладағы аудан Район в городе | |
| 5. | Мекен-жайы Адрес | Қостанай обл., Рудный қ., Котельная көш., 2/1 құрылыс Костанайская обл., г. Рудный, ул. Котельная. строение 2/1 |
| 6. | Мекенжайдың тіркеу коды Регистрационный код адреса | |
| 7. | Кадастрлық нөмір Кадастровый номер | 12:195:012:508 |
| 8. | Кадастрлық іс нөмірі Номер кадастрового дела | 1212-3 |

1212-3

Паспорт 2024 жылғы «13» маусым жағдайы бойынша жасалған Паспорт составлен по состоянию на «13» июня 2024 года Тапсырыс № / № заказа 002258431867

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» 2003 жылғы 7 каптардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ соғласно пункту 1 статън 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан альничн және қызмет берушінің улектрондық-цифрық қолғанбасымен қол койылған деректерді камтиды: Азаматтарға арналған үкімето мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қотамының Костанай облысы бойынша филиалының Рудный аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі *штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электроню-цифровой подписы услугодателя: Отдел города Рудный по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорагия «Правительетво для граждан» по Костанайской области

Стр. 1 из 8

№ 3387917

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі (коды) - 12-195-012-817

Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы - **10.05.2027 ж.д.**, **уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану**

Жер учаскесінің көлемі - 4,1417 ға

Жердің санаты - елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Жер учаскесін мақсатты тағайындау - **УМР өндірістік базасының ғимараттарына және** құрылыстарына қызмет көрсету және пайдалану үшін

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар - көршілес жерлерге өту және жүру үшін

Жер учаскесінің бөлінілуі - бөлінеді

Кадастровый номер земельного участка (код) - 12-195-012-817

Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок - до 10.05.2027 г., временное возмездное долгосрочное землепользование

Площадь земельного участка - 4,1417 га

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Целевое назначение земельного участка - **для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы УМР**

Ограничения в использовании и обременения земельного участка - **сервитут для прохода и проезда смежных землепользователей**

Делимость земельного участка - делимый

ЖОСПАР ШЕГІНДЕГІ БӨТЕН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІ

землепользования за № 195 — 552

ПОСТОРОННИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНА

| № на плане | Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері | Көлемі, гектар |
|---------------|--|----------------|
| 742 Ha ibiane | Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана | Площадь, га |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Приложение: Нет

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сетте күшінде Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 Copyright© 1990-2006 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-18-0099

Предприятие номер 1; АО «Рудныйсоколовстрой» площадка 1

Город г.Рудный

Разработчик ИП Вакольчук Н.Д.

Вариант исходных данных: 1, расчет рассеивания - промплощадка 1

Вариант расчета: зима

Расчет проведен на зиму Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 20,2° C |
|---|----------|
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -17,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость | 9,4 м/с |
| превышения в пределах 5%) | |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
|-------|------------------------------|
|-------|------------------------------|

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источникучитывается с исключением из фона;
"4" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник нучитывается и его вклад исключается из фона.
При отстутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:

1 - точечный;

2 - линайный;

3 - неор ганизованный;

4 - сов окупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

5 - неор ганизованный с нестационарной по в ремени мощностью выброса;

6 - точечный, с зонтом или горизонгальным направлением выброса;

7 - сов окупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

8 - автомагистраль.

| | № пл. | | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота | | | | Скорості ГВС (м/с) | | | Коэф. | Коор | | Коорд. | Коорд. | Koop | | Ширина істоч. (м) |
|-------|-------|--------|--------|--------------------------------|----------|-----|----------|---------|------|-------------|-----------------------|-------|------|-------|--------|-----|------------|-----------|--------|------|----------------------|
| при | | цеха | | | | | ист. (м) | устья | | | I DC (M/C) | ILPC | (0) | pen. | A1-00. | (M) | 11-0C. (M) | A2-00. (M | 12-00. | (M) | 10104. (M) |
| расч. | | | | | | | | | | (куб.м/с) | | | | | | | | | | | |
| + | 0 | 0 | 1001 | Сварочный | 1 | 1 | 3,0 | (| 08,0 | 1,11087 | 2,21000 | | 20 | 1,0 | 1 | 6,0 | 21,0 | 16,0 | | 21,0 | 0,00 |
| | | | | трансформатор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Кодв-в | за | Наи менование веществ | a | | Выброс | , (r/c) | Bı | ыброс, (т/г |) F . | Пето: | Cm/F | 1ДК | Xm | Um | Зима: С | т/ПДК | Xm l | Jm | |
| | | 0123 | Д | иЖелезо триоксид (Железа окс | ид) (в г | 1e- | 0,0033 | 000 | C | 0,0234000 | 1 | | 0,06 | 32 | 26,2 | 0,8 | | 0,033 | 37,9 | 1,6 | |
| | | | | ресчете на железо) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0143 | Ma | арганец и его соединения (в пе | ресчете | ена | 0,0006 | 000 | 0 | 0,0042000 | 1 | | 0,45 | 52 | 26,2 | 0,8 | | 0,238 | 37,9 | 1,6 | |
| | | | | марганца (IV) оксид) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0342 | | Фториды газообразные | | | 0,0001 | 000 | 0 | 0,0010000 | 1 | | 0,03 | 38 : | 26,2 | 0,8 | | 0,020 | | 1,6 | |
| + | 0 | 0 | 6001 | Столярный цех | 1 | - 3 | 2,0 | | 0,00 | 0 | 0,00000 | | 0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 12,0 | 22,0 |) | 12,0 | 5,00 |
| | | Кодв-в | за | Наименование веществ | a | | Выброс | , (r/c) | Bı | ыброс, (т/г |) F J | Пето: | Cm/F | тдк | Xm | Um | Зима: С | т/ПДК | Xm l | Jm | |
| | | 2936 | | Пыль древесная | | | 1,3040 | 000 | C | 0,1649000 | 1 | | 2,32 | 29 | 11,4 | 0,5 | | 2,329 | 11,4 (| 0,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста | | |
|---------|--------------|------------------|---|--|
| | | Х | У | |
| (| Новый пост | 0 | 0 | |

| Кодв-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации | | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,1818 | 0,121 | 0,15 | 0,1706 | 0,1757 |
| 0330 | Сера ди оксид (Ангидрид сернистый) | 0,0332 | 0,0412 | 0,0466 | 0,0354 | 0,0395 |
| 0337 | Углеродоксид | 2,037 | 3,6113 | 2,1676 | 3,9376 | 3,2169 |

Перебор метеопараметров при расчете Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
|----------------|---------------|--------------------|
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| I | Nº | Тип | Полное описание площадки | | | | Ширина, (м) | Ш | | Высота, (м) | Комментарий |
|---|----|---------|--------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|----------------|----|----|----------------|-------------|
| | | | cepe | инаты дины ооны (м) | cepe, | инаты дины ооны (м) | | | | | |
| | | | Х | Υ | Х | Υ | | X | Υ | | |
| | 1 | Автомат | 0 | 0 | C | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | |

Расчетные точки

| Nº | Координа | аты точки | Высота | Тип точки | Комментарий |
|----|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| | (1 | м) | (M) | | |
| | Х | Y | | | |
| 1 | -28,54 | 43,66 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 1 из C33 N1 |
| 2 | 46,36 | 60,67 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 2 из C33 N1 |
| 3 | 64,35 | -16,97 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 3 из СЗЗ N1 |
| 4 | -13,72 | -33,31 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 4 из СЗЗ N1 |

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- илы точек:
 0 расчетная точка пользователя
 1 точка на границе охранной зоны
 2 точка на границе производственной зоны
 3 точка на границе C33
 4 на границе жилой зоны

- 5 точка на границе здания

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,03 | 117 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,03 | 217 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,03 | 308 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,03 | 29 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)


| Nº | Коорд | Коорд | Высота | Концентр. | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип |
|----|-------|--------------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|-------|
| | Х(м) | Y (м) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки |
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,22 | 117 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,22 | 217 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,20 | 308 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,20 | 29 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |


Вещество: 0342 Фториды газообразные


| Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,02 | 117 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,02 | 217 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,02 | 308 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,02 | 29 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 3 |


Вещество: 2936 Пыль древесная

| Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,72 | 34 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,72 | 125 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,72 | 301 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,69 | 211 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |









УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 Copyright© 1990-2006 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-18-0099

Предприятие номер 1; АО «Рудныйсоколовстрой» площадка 1 Город г. Рудный

Разработчик ИП Вакольчук Н.Д.

Вариант исходных данных: 1, расчет рассеивания -промплощадка 1

Вариант расчета: лето Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 20,2° C |
|---|----------|
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -17,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость | 9,4 м/с |
| превышения в пределах 5%) | |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
|-------|------------------------------|

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"- источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отстутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:

1 - точенный;
2 - линейный;
3 - нео рганизованный;
4 - сов окупность точенных, объединенных для расчета в один площадной;
5 - нео рганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точенный, с зонтом или горизонгальным н аправлением выброса;
7 - сово купность точенных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;
8 - автомагистраль.

| при | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | устья (м | | | | | | | Коорд. ′1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м | | орд. ос. (м) | Ширина источ. (м) |
|-------|-------|-----------|--------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|--------------|---------|---------|--------|------|-----|----------------------|---------------------|------|-----------------|----------------------|
| расч. | _ | _ | | | _ | <u> </u> | | | | | _ | | | _ | | | - | | |
| + | 0 | 0 | 1001 | Сварочный | 1 | 1 | 3,0 | 0,8 | 0 1,11087 | 2,21000 | 1 | 20 1,0 | 16 | ,0 | 21,0 | 16, | q | 21,0 | 0,00 |
| | | | | трансформатор | | | | | 1 1 | | | | | | | | | | |
| | | Кодв-в | a | Наименование веществ | a | | Выброс | , (r/c) | Выброс, (т/г | r) F J | lето: (| Ст/ПДК | Xm L | Jm | Зима: С | т/ПДК | Xm | Um | |
| | | 0123 | д | иЖелезо триоксид (Железа окс | ид) (в г | 1e- | 0,0033 | 000 | 0,0234000 | 1 | | 0,062 | 26,2 | 8,0 | | 0,033 | 37,9 | 1,6 | |
| | | | | ресчете на железо) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0143 | Ma | арганец и его соединения (в пе | ресчет | ена | 0,0006 | 000 | 0,0042000 | 1 | | 0,452 | 26,2 | 9,0 | | 0,238 | 37,9 | 1,6 | |
| | | | | марганца (IV) оксид) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0342 | | Фториды газообразные | • | | 0,0001 | 000 | 0,0010000 | | | 0,038 | 26,2 | 8,0 | | 0,020 | 37,9 | 1,6 | |
| + | 0 | 0 | 6001 | Столярный цех | 1 | 3 | 2,0 | 0,0 | 0 0 | 0,00000 | | 0 1,0 | 12 | 2,0 | 12,0 | 22, | q | 12,0 | 5,00 |
| | | Кодв-в | sa | Наименование веществ | a | | Выброс | , (r/c) | Выброс, (т/г | r) F J | lето: (| Ст/ПДК | Xm L | Jm | Зима: С | т/ПДК | Xm | Um | |
| | | 2936 | | Пыль древесная | | | 1.3040 | 000 | 0.1649000 | 1 | | 2.329 | 11.4 |).5 | | 2.329 | 11.4 | 0.5 | |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста | | | | |
|---------|--------------|------------------|---|--|--|--|
| | | Х | У | | | |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 | | | |

| Кодв-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад | | |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,1818 | 0,121 | 0,15 | 0,1706 | 0,1757 | | |
| 0330 | Сера ди оксид (Ангидрид сернистый) | 0,0332 | 0,0412 | 0,0466 | 0,0354 | 0,0395 | | |
| 0337 | Углерод оксид | 2,037 | 3,6113 | 2,1676 | 3,9376 | 3,2169 | | |

Перебор метеопараметров при расчете Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
|----------------|---------------|--------------------|
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| Nº | Тип | Пол | Ширина, | Ш | аг, | Высота, | Комментарий | | | |
|----|---------|----------|---------|----------|------------|---------|-------------|----|---|--|
| | | | (M) | (N | 4) | (M) | | | | |
| | | Коорд | инаты | Коорд | | | | | | |
| | | cepe | цины | cepe | дины | | | | | |
| | | 1-й стор | оны (м) | 2-й стор | оны (м) | | | | | |
| | | Х | Υ | X Y | | | X | Υ | | |
| 1 | Автомат | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | |

Расчетные точки

| Nº | Координаты точки (м) | | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
|----|-------------------------|--------|------------|----------------|-------------------|
| | X | Y Y | (M) | | |
| 1 | -28,54 | 43,66 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 1 из СЗЗ N1 |
| 2 | 46,36 | 60,67 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 2 из СЗЗ N1 |
| 3 | 64,35 | -16,97 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 3 из СЗЗ N1 |
| 4 | -13,72 | -33,31 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 4 из СЗЗ N1 |

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типыточек:

- илы точек:
 0 расчетная точка пользователя
 1 точка на границе охранной зоны
 2 точка на границе производственной зоны
 3 точка на границе C33
 4 на границе жилой зоны

- 5 точка на границе здания

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,05 | 117 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,05 | 217 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,04 | 308 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,04 | 29 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 3 |

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| Nº | Коорд | Коорд | Высота | Концентр. | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип |
|----|-------|--------------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|-------|
| | Х(м) | Y (м) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки |
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,35 | 117 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,35 | 217 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,30 | 308 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,30 | 29 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 3 |


Вещество: 0342 Фториды газообразные


| Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,03 | 117 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,03 | 217 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,03 | 308 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,03 | 29 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 3 |


Вещество: 2936 Пыль древесная

| Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4 | -13,7 | -33,3 | 2 | 0,72 | 34 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 1 | -28,5 | 43,7 | 2 | 0,72 | 125 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 64,3 | -17 | 2 | 0,72 | 301 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 46,4 | 60,7 | 2 | 0,69 | 211 | 0,72 | 0,000 | 0,000 | 3 |









УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 Copyright© 1990-2006 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-18-0099

Предприятие номер 2; АО «Рудныйсоколовстрой» площадка 2

Город г.Рудный

Разработчик ИП Вакольчук Н.Д.

Вариант исходных данных: 1, Новый вариант исходных данных

Вариант расчета: зима Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 20,2° C |
|---|----------|
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -17,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость | 9,4 м/с |
| превышения в пределах 5%) | |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
|-------|------------------------------|

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Наименование Координат | | | |
|---------|--------------|------------------------|---|--|--|
| | | X | у | | |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 | | |

| Кодв-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад | |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,1818 | 0,121 | 0,15 | 0,1706 | 0,1757 | |
| 0330 | Сера ди оксид (Ангидрид сернистый) | 0,0332 | 0,0412 | 0,0466 | 0,0354 | 0,0395 | |
| 0337 | Углеродоксид | 2,037 | 3,6113 | 2,1676 | 3,9376 | 3,2169 | |

Перебор метеопараметров при расчете Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра | | |
|----------------|---------------|--------------------|--|--|
| 0 | 360 | 1 | | |

Расчетные области

Расчетные площадки

| Nº | Тип | Пол | ное опис | ое описание площадки | | | Ш | | Высота, (м) | Комментарий |
|----|---------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----|----|----|----------------|-------------|
| | | cepe, | инаты дины ооны (м) | cepe | инаты дины ооны (м) | , , | · | • | , , | |
| | | X | Y | Х | Y | | Χ | Υ | | |
| 1 | Автомат | 0 | 0 | C | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | |

Расчетные точки

| Nº | Координа | аты точки | Высота | Тип точки | Комментарий |
|----|----------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|
| | (м) | | (M) | | |
| | Х | Υ | | | |
| 1 | 79,78 | 15,09 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 1 из СЗЗ N1 |
| 2 | 22,16 | , | | на границе СЗЗ | Точка 2 из C33 N1 |
| 3 | -29,73 | | | на границе СЗЗ | Точка 3 из СЗЗ N1 |
| 4 | 27,85 | 69,90 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 4 из СЗЗ N1 |
| 5 | 18,00 | -78,00 | 2 | на границе жилой зоны | |

Вещества, расчет для которых не целесообразен Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма |
|------|---------------------------------|-----------|
| | | Cm/ПДК |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0024828 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0036084 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0,0098297 |

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- о расчетная точка пользователя
 точка на границе охранной зоны
 сточка на границе производственной зоны
 точка на границе СЗЗ
- 4 на границе жилой зоны 5 точка на границе здания

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| Nº | Коорд | Коорд | Высота | Концентр. | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип |
|----|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|-------|
| | Х(м) | Y(M) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки |
| 3 | -29,7 | 14,9 | 2 | 0,02 | 96 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 22,2 | -39,9 | 2 | 0,02 | 358 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 1 | 79,8 | 15,1 | 2 | 0,02 | 265 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | 27,9 | 69,9 | 2 | 0,02 | 187 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 5 | 18 | -78 | 2 | 0,01 | 1 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| | Nº | Коорд Х(м) | Коорд Ү(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
|---|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 3 | -29,7 | 14,9 | 2 | 0,12 | 96 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Г | 2 | 22,2 | -39,9 | 2 | 0,12 | 358 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| | 1 | 79,8 | 15,1 | 2 | 0,11 | 265 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| | 4 | 27,9 | 69,9 | 2 | 0,11 | 187 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| | 5 | 18 | -78 | 2 | 0,10 | 1 | 1,15 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| - | Веществет сесе сера дископд (гапидрид сертистви) | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|-------|--|--|--|
| Nº | Коорд | Коорд | Высота | Концентр. | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип | | | |
| | Х(м) | Y(M) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки | | | |
| 1 | 79,8 | 15,1 | 2 | 0,01 | 276 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 4 | 27,9 | 69,9 | 2 | 0,01 | 178 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 3 | -29,7 | 14,9 | 2 | 0,01 | 85 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 2 | 22,2 | -39,9 | 2 | 0,01 | 7 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 5 | 18 | -78 | 2 | 0,01 | 7 | 2,42 | 0,000 | 0,000 | 4 | | | |

Вещество: 2902 Взвешенные вещества


| Nº | Коорд | Коорд | Высота | Концентр. | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип |
|----|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|-------|
| | Х(м) | Y(M) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки |
| 4 | 27,9 | 69,9 | 2 | 0,13 | 178 | 1,71 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 1 | 79,8 | 15,1 | 2 | 0,13 | 275 | 1,71 | 0,000 | 0,000 | S |
| 2 | 22,2 | -39,9 | 2 | 0,13 | 7 | 1,71 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | -29,7 | 14,9 | 2 | 0,13 | 86 | 1,71 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 5 | 18 | -78 | 2 | 0,11 | 7 | 2,27 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 6009 Азота диоксид, серы диоксид


| | вещество: 0000 Азота диоксид, серы диоксид | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|-------|--|--|--|
| Nº | Коорд | | Высота | | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип | | | |
| | Х(м) | Y (м) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки | | | |
| 1 | 79,8 | 15,1 | 2 | 0,02 | 276 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 4 | 27,9 | 69,9 | 2 | 0,02 | 178 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 3 | -29,7 | 14,9 | 2 | 0,02 | 85 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 2 | 22,2 | -39,9 | 2 | 0,02 | 7 | 1,84 | 0,000 | 0,000 | 3 | | | |
| 5 | 18 | -78 | 2 | 0,01 | 7 | 2,42 | 0,000 | 0,000 | 4 | | | |

Вещество: 6039 Серы диоксид и фтористый водород


| Nº | Коорд | Коорд | Высота | Концентр. | Напр. | Скор. | Фон (д. | Фон до | Тип |
|----|-------|--------------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|-------|
| | Х(м) | Y (м) | (M) | (д. ПДК) | ветра | ветра | ПДК) | искл. | точки |
| 4 | 27,9 | 69,9 | 2 | 0,02 | 181 | 1,55 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 22,2 | -39,9 | 2 | 0,02 | 3 | 1,55 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 1 | 79,8 | 15,1 | 2 | 0,02 | 272 | 1,55 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | -29,7 | 14,9 | 2 | 0,02 | 89 | 1,55 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 5 | 18 | -78 | 2 | 0,02 | 5 | 1,55 | 0,000 | 0,000 | 4 |




Объект: 2, площадка2; вар.исх.д. 1; вар.расч.2; пл.1(h=2м) Масштаб 1:2000



Объект: 2, площадка2; вар.исх.д. 1; вар.расч.2; пл.1(h=2м) Масштаб 1:2000



Объект: 2, площадка2; вар.исх.д. 1; вар.расч.2; пл.1(h=2м) Масштаб 1:2000



Объект: 2, площадка2; вар.исх.д. 1; вар.расч.2; пл.1(h=2м) Масштаб 1:2000