

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
КХ «Камышинское»

В. И. Акулов

**Материал
подготавливаемый «Заказчиком» для разработки
инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и их источников**

1. Предприятие: КХ «Камышинское»
2. Юридический адрес предприятия: 07180, РК, ВКО Шемонаихинский район с.Камышинка ул. Советская дом 11
3. Банковские реквизиты: РНН 181210161680, ИИН/БИН 530911300062

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК №1
Центральная ремонтная мастерская (ЦРМ)**

Отделение кузницы

Кузнечный горн	1 ед.
Время работы	350 ч/год
Годовой расход угля «Каражыра»	2 т/год
Источник выброса (ист.0003)	организованный
Диаметр трубы	0,5 м
Высота трубы	10 м
Склад угля	в помещении кузницы
Количество угля на складе	2 т/год
Источник выброса (ист.6001)	неорганизованный
Склад золы	металлический контейнер на территории предприятия
Источник выброса (ист.6002)	неорганизованный

Склад зерна

Кол-во поступившего зерна на склад	3 1510 т/год
Источник выброса (ист.6011)	неорганизованный

Сварочное отделение

Сварочный пост	
электроды МР-4	600 кг/год
Газосварочный пост	
ацетилен	150 кг/год
Источник выброса (ист.000201-02)	организованный

Отделение регулировки топливной аппаратуры и обкатки двигателей

Стенд обкатки двигателей	1 ед.
Кол-во обкатанных двигателей:	
карбюраторные	21 шт./год
дизельные	45 шт./год
Карбюраторные двигатели на холостом ходу:	
рабочий объем	6 л
время обкатки	20 мин

Карбюраторные двигатели под нагрузкой:	
средняя мощность обкатки	33л.с.
время обкатки	50 мин
Дизельные двигатели на холостом ходу:	
рабочий объем	14,9 л
время обкатки	20 мин
Дизельные двигатели под нагрузкой:	
средняя мощность обкатки	148л.с.
время обкатки	50 мин
Источник выброса (ист.000203)	организованный
Регулировочный стенд для топливной аппаратуры	1 ед.
Расход дизельного топлива	3 кг/день; 15 кг/год
Время испытания и проверки	8 час/день
Источник выброса (ист.000204)	организованный
Токарное отделение	
Заточной станок d=250 мм	1 ед.
Время работы	100 ч/год
Источник выброса (ист.000205)	организованный
Отделение пайки	
Оловянно-свинцовый припой	20 кг/год
Время работы	250 ч/год
В качестве флюса используется 60% раствор соляной кислоты	0,02 кг/ч; 2 кг/год
Время работы	100 ч/год
Источник выброса (ист.000206)	организованный
Помещения ЦРМ	
Ванна для мойки деталей	1 ед.
Площадь зеркала моечной ванны	1 м ²
Расход дизельного топлива	5 т/год
Время работы	100 ч/год
Источник выброса (ист.000207)	организованный
Диаметр трубы	0,4 м
Высота трубы	10 м
Отделение вулканизации	
Шероховальный станок	1 ед.
Время работы	10 ч/год
Источник выброса (ист.000401)	организованный
Вулканизатор	
Расход клея	1,5 кг/год
Время на приготовление, нанесение и сушку клея	0,5 ч/день
Расход бензина	0,02 кг/день
Расход резины	52,0 кг/год
Количество ремонтируемых камер	520 шт./год
Время вулканизации	125 ч/год
Источник выброса (ист.000402)	организованный
Отделение зарядки аккумуляторов	
Тип аккумуляторов	кислотные
Номинальная емкость аккумуляторных батарей	192 А
Количество проведенных зарядок батарей за год	120 раз

Максимальное количество батарей, которые можно одновременно подсоединить к зарядному устройству	4 ед.
Время работы	1200 ч/год
Источник выброса (ист.000403)	организованный
Диаметр трубы	0,4 м
Высота трубы	10 м

Помещения ЦРМ.

Стенд обкатки двигателей

Кол-во обкатанных двигателей:	1 ед.
карбюраторные	21 шт./год
дизельные	45 шт./год
Карбюраторные двигатели на холостом ходу:	
рабочий объем	6 л
время обкатки	20 мин
Карбюраторные двигатели под нагрузкой:	
средняя мощность обкатки	33л.с.
время обкатки	50 мин
Дизельные двигатели на холостом ходу:	
рабочий объем	14,9 л
время обкатки	20 мин
Дизельные двигатели под нагрузкой:	
средняя мощность обкатки	148л.с.
время обкатки	50 мин
Источник выброса (ист.0005)	организованный
Диаметр трубы	0,07 м
Высота трубы	3 м

Деталемоечная машина	1 ед.
Площадь зеркала моечной машины	1 м ²
Расход моющего средства «Омес»	4 т/год
Время работы	150 ч/год
Источник выброса (ист.0006)	организованный
Диаметр трубы	0,16 м
Высота трубы	10 м

Пекарня

Кол-во перерабатываемой муки	256 т/год
Тестосмеситель	1 ед.
Время работы	5120 ч/год
Производительность	0,05 т/час
Мукосей	1 ед.
Производительность	0,05 т/час
Время работы	5120 ч/год
Источник выброса (ист.6003)	неорганизованный
Хранение муки предусматривается в помещении пекарни в мешках.	

Электропечь	1 ед.
Время работы электропечи	730 ч/год
Производительность выпечки хлеба	400 кг/сут; 120000 кг/год
Источник выброса (ист.0010)	организованный
Диаметр трубы	0,35 м

Высота трубы

3 м

Ферма КРС

Кол-во голов КРС всего

4064 голов

Из них:

молодняк до 6 мес.

655 голов

Масса молодняка до 6 мес.

160 кг

молодняк после 6 мес.

1929 голов

Масса молодняка после 6 мес.

210 кг

КРС

1480 голов

Масса КРС

240 кг

Время содержания скота

4320 ч/год

Источник выброса (ист.6010)

неорганизованный

Хранение навоза не предусматривается. Образующийся навоз реализуется населением в качестве удобрения.

Автопарк

Автопарк размещен на открытой площадке

Марка и количество автотранспорта:

Маз, д/т

3 шт.

КАМАЗ, д/т

4 шт.

ГАЗ-53, бензин

3 шт.

ГАЗ, д/т

3 шт.

ЗИЛ, бензин

6 шт.

Легковые, бензин

6 шт.

УАЗ, бензин

12 шт.

Источник выброса (ист.6005)

неорганизованный

Стояночный бокс (отапливаемый)

Марка и количество автотранспорта:

Трактор К-700, д/т

4 шт.

Трактор МТЗ, д/т

3 шт.

Трактор GCB, д/т

2 шт.

Трактор Т-16, д/т

2 шт.

Трактор Т-4, д/т

1 шт.

Источник выброса (ист.600401)

12 шт.

неорганизованный

Заточной станок d=350 мм

1 ед.

Время работы

200 ч/год

Источник выброса (ист.600402)

неорганизованный

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК №2

Склад ГСМ

Наземный резервуар для бензина

1 шт., емкостью 100 м³

Кол-во бензина, поступающего на склад

150 т/год

Источник выброса (ист.0008)

организованный

Диаметр дыхательного клапана

0,15 м

Высота дыхательного клапана

3,0 м

Наземный резервуар для д/топлива

1 шт., емкостью 450 м³

Кол-во д/топлива, поступающего на склад

800 т/год

Источник выброса (ист.0009)

организованный

Диаметр дыхательного клапана

0,15 м

Высота дыхательного клапана

3,0 м

Столярный цех

Циркулярная пила ЦП-6

1 шт.

Время работы

300 ч/год

Фуговальный станок

1 шт.

Время работы

120 ч/год

Источник выброса (ист.6006)

неорганизованный

Территория предприятия

Передвижной сварочный пост

1 шт.

электроды МР-4

400 кг/год

Источник выброса (ист.6008)

неорганизованный