

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
А4	А4.2/Н	2 канала (2 пары ПЭА), накладные ПЭА	Частотно-импульсный	RS-232 или RS-485
	А4.2/В	2 канала (2 пары ПЭА), врезные ПЭА		
	А4.2/ВС	2 канала (2 пары ПЭА), врезная секция		
	А4.4/Н	4 канала (4 пары ПЭА), накладные ПЭА		
	А4.4/В	4 канала (4 пары ПЭА), врезные ПЭА		
	А4.4/ВС	4 канала (4 пары ПЭА), врезная секция		
	А4.4/Р	4 канала (4 пары ПЭА), ПЭА разных типов		
А5*	А5.5/В	5 каналов (5 пар ПЭА), врезные ПЭА	Частотно-импульсный	RS-232
	А5.5/ВС	5 каналов (5 пар ПЭА), врезные секции		

* - комплектуются БПС (по заказу)

1.8 Счетчики модификации А5 (по заказу — и счетчики модификаций А1 и А2) выпускаются с герметичным БЭ и выносным БПС для питания от сети 220 В.

1.9 Модификация счетчика — УВР-011 А2.1/ -к (1 канальный, ста-
ционарный/мобильный, с врезными секциями/врезными/накладными датчиками)
ненужное зачеркнуть

1.10 Предприятие-изготовитель — Частное Акционерное Общество «ТАХІОН».

Адрес: Украина, 61202, г. Харьков, ул. Ахсарова, 11, к. 18.

Для переписки: 61052, г. Харьков-52, а/я 302.