

2025-2034 гг.

Н.Н. Винникова

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2034 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Лад-Комир»

Наименование объекта: Центральная обогатительная фабрика «Карагандинская»

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

[illegible]

[illegible]

Приложение к плану мероприятий по охране окружающей среды
Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды
для Центральной обогатительной фабрики «Карагандинская»
на период 2025-2034 гг.

1. Проект плана мероприятий по охране окружающей среды разработан согласно требованиям **статьи 125** Кодекса как приложение к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие для объекта I категории.

2. Оператор предлагает мероприятия по достижению нормативов эмиссий при невозможности соблюдения данных нормативов на этапе подачи заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I категории или заявления на внесение изменений в такое разрешение.

3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

1.1 При эксплуатации складов сырья, породы, промпродукта, готовой продукции предусмотрено пылеподавление

Снижение выбросов осуществляется путем регулярного орошения поверхностей складов

Источник финансирования – собственные средства оператора.

1.2 В процессе деятельности предприятия предусмотрено пылеподавление территории предприятия

Снижение выбросов осуществляется путем регулярного полива внутриплощадочных дорог и территорий

Источник финансирования – собственные средства оператора.

1.3 При эксплуатации сушильного агрегата и котельной предусмотрено очистное оборудование

Цех сушки

Воздух, отходящий от сушильных агрегатов (ист. 0012-0013), проходит 3 ступени очистки:

1 ступень - осадительные камеры - обеспечивают первичное оседание тяжелых фракций;

2 ступень - пылеулавливающие батарейные циклоны ПБЦ-100;

3 ступень - мокрые пылеуловители МП-ВИТИ.

Среднеэксплуатационный КПД очистки

пыль: сушка № 6 - 92%; сушка № 7 - 96%.

сернистый ангидрид: сушка № 6 - 6,0%; сушка № 7 - 8,2%;

диоксид азота: сушка № 6 – 2,5 %; сушка № 7 – 3,4 %

Котельная

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнения дымовыми газами, отходящими от котельной, котлоагрегаты оснащены сухими золоуловителями со среднеэксплуатационным КПД очистки 80%:- сухим центробежным пылеуловителем марки БЦУ-3ОМ;

Столярный цех.

Деревообрабатывающие станки столярного цеха оснащены местными отсосами с очисткой запыленного воздуха в циклоне марки ОКДМ со среднеэксплуатационным КПД очистки 90 % по пыли древесной.

Источник финансирования – собственные средства оператора.

**Директор
ООО «Лад-Комир»**



Н.Н. Винникова