«ВостокЭКОпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



Товарищество с ограниченной ответственностью «ВостокЭКОпроект»

ПРОЕКТ

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

ТОО «СВХ СУХОЙ ПОРТ СЕМЕЙ»

ПЛОЩАДКА - ДЕЗПРОМСТАНЦИЯ

на 2026-2035 гг.

Директор ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Директор ТОО «ВостокЭКОпроект»

Мигдальник Л.В.

реанов Н.Б.

г. Усть-Каменогорск, 2025 г.

ВостокЭКОПРОЕК

список исполнителей:

боннявосня в предприятием с помычением стануваточного теруб

HER A-HA CORPUSED, JULE CORPUSED COCTAGE COOPILIES IN COURSER, HE

1. Директор

Мигдальник Л.В.

2. Инженер-эколог

Усенко С.О.

РИПРИМЕНТА

Настоящим Проектом НДВ нормативы выбросов устанавливаются для действующего предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» сроком на десять лет – 2026-2035 года для получения Экологического разрешения на воздействие.

По степени воздействия на окружающую среду, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» относится к объектам I категории согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающею среду от 07.03.2024 года).

Предприятием ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» разработана проектная документация в связи с окончанием срока действия действующего разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории № KZ23VDD00163603 от 06.04.2021 года на промплощадку представлено в приложении №2.

Согласно договора купли продажи имущества №1-КВ/П от 05.01.2021 года ТОО «Қамқор Вагон» продает промплощадку по промывке железнодорожных вагонов, уборке мусора и дезинфекции в вагонов ТОО «Казхимтехснаб» представлено в приложении №3.

Согласно Акту приема-передачи земельных участков от 20.08.2025 года вышеуказанная площадка передается от ТОО «Казхимтехснаб» вместе с правом временного землепользования к ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» представлено в приложении №4.

При дальнейшем осуществлении деятельности ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» строительство либо увеличение мощностей не планируется.

Согласно действующему Проекту ПДВ на предприятии ТОО «Казхимтехснаб» имеется 7 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 1 организованный, 6 неорганизованных. Общее количество наименований выбрасываемых загрязняющих веществ - 14, из них нормированию подлежат 11 веществ. Суммарные выбросы загрязняющих веществ по предприятию без учета выбросов от автотранспорта составляют 61,85581875 т/год, в том числе: твердых - 7,13740775 т/год, газообразных и жидких - 54,718411 т/год (выбросы от ДВС автотранспорта и спецтехники (ист. №6001) в нормативах не учитываются) составляют 3,21049398 т/год.

Заключение государственной экологической экспертизы на «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» ТОО «Қамқор Вагон» KZ50BDC00043694 от 07.12.2015 года представлено в приложении №2.

Работа по определению уровня воздействия выбросов загрязняющих веществ на загрязнение атмосферного воздуха проводилась в два этапа:

- 1. Инвентаризация существующих источников выбросов, которая представляет собой систематизацию сведений об стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, являющаяся первым этапом разработки нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
 - 2. Разработка проекта НДВ.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» разработан на основании инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проведенной по состоянию на август 2025 года.

По данным проведенной инвентаризации имеется 6 действующих источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них: 1 — организованный

 и 5 – неорганизованных. Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников представлены.

В котельной установлено пылегазоочистное оборудование в виде группового циклона ЦН-15-600х4 (состоит из 4-ех элементов диаметром 600 мм) с КПД очистки 87,5%.

Нормативы предельно допустимых выбросов предложено установить на уровне разработанного проекта на 2026-2035 годы в соответствии с таблицей 1.

Перечень загрязняющих веществ, веществ, обладающих эффектом вредного действия, для которых разработаны нормативы выбросов на 2026-2035 гг.

Таблица 1

П/п №	Код загр. веще- ства	Наименование вещества	Класс опас- ности	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4	5	6
		2026 – 2035 года			
1.	0123	Железо (II, III) оксиды	3	0,0041	0,004885
2.	0143	Марганец и его соединения	2	0,001	0,000865
3.	0301	Азота (IV) диоксид	2	0,0380336621	1,02636
4.	0304	Азот (II) оксид	3	0,00608343744	0,166896
5.	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	3	0,09269329361	2,9007
6.	0337	Углерод оксид	4	0,06013144977	0,180747
7.	0342	Фтористые газообразные соединения	2	0,00017	0,0002
8.	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3	0,06495	1,815
9.	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3	0,0040012	0,002204
		ВСЕГО:		0,235091142	6,647077

Общий выброс загрязняющих веществ при эксплуатации ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» составит:

- 2026 — 2035 гг. — **6,647077** т/год

Сравнительный анализ эмиссий за предыдущие три года.

Nº п/п	Γο∂	Ранее утвержденные нормативы ПДВ на 2016- 2025 года, т/год	Фактические объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/год	Предлагаемые к утверждению нормативы НДВ на 2026-2035 года, т/год
1	2	3	4	5
1	2022 г.	61,85581875	19,56834769	
2	2023 г.	61,85581875	15,34643681	- 2026–2035 гг. – 6,647077
3	2024 г.	61,85581875	8,42245432	,

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов при эксплуатации ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» в таблицах 3.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов при эксплуатации промплощадки, принятые для расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представлены в таблице 3.3.

Нормативы выбросов для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» на 2026-2035 гг. на период эксплуатации представлены в таблицах 3.6.

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов в период эксплуатации ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» на 2026-2035 гг. представлен в таблице 3.10.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введ	ение	8
2.	Общи	е сведения об операторе	9
	2.1.	Почтовый адрес оператора, количество площадок,	
		взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных	9
		объектов.	
	2.2.	Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов	0
		загрязняющих веществ в атмосферу.	9
		Карта-схема с источниками выбросов	10
	2.3.	Ситуационная карта-схема района размещения объекта с	4.4
		указанием на ней селитебных территорий.	11
		Ситуационная карта-схема района размещения предприятия	12
3.	Xapai	ктеристика оператора как источника загрязнения атмосферы	13
	3.1.	Краткая характеристика технологии производства и	
		технологического оборудования.	13
	3.2.	Краткая характеристика существующих установок очистки газа,	
		укрупненный анализ их технического состояния и эффективности	14
		работы.	
	3.3.	Оценка степени применяемой технологии, технического и	
		пылегазоочистного оборудования передовому научно-	14
		техническому уровню в стране и мировому опыту.	
	3.4.	Перспектива развития производства.	14
	3.5.	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для	
		расчета НДВ.	15
		Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	4.0
		(таблицы 3.3.)	16
	3.6.	Характеристика залповых и аварийных выбросов.	17
	3.7.	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.	17
		Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	40
		(таблицы 3.1.)	18
	3.8.	Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/сек,	40
		т/год), принятых для расчёта НДВ.	19
4.	Пров	едение расчетов рассеивания	20
	4.1.	Метеорологические характеристики и коэффициенты,	
		определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в	20
		атмосфере города (таблица 3.4.).	
	4.2.	Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на	20
		соответствующее положение.	20
		Определение необходимости расчетов приземных концентраций	22
		по веществам	22
		Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень	22
		загрязнения (таблица 3.5.)	23
	4.3.	Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому	24
		источнику и ингредиенту.	24
		Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	25
		(таблица 3.6.)	25
	4.4.	Обоснование возможности достижения нормативов с учетом	
		использования малоотходной технологии и других планируемых	26
		мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения	26
		объема производства.	
	4.5.	Уточнение границ области воздействия объекта.	26

	4.6.	Данные о пределах области воздействия.	29
	4.7.	Информация о расположении в районе размещения объекта или в	20
	7.7.	прилегающей территории зоны заповедников, музеев, памятников	29
		архитектуры.	
		Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень	
		загрязнения (таблица 3.5.)	31
5.	Mepo	приятия по регулированию выбросов вредных веществ в	
		сферу на период неблагоприятных метеорологических условий	35
	5.1.	План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих	00
		веществ в атмосферу в периоды НМУ.	36
	5.2.	Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в	27
		атмосферу в периоды НМУ.	37
	5.3.	Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия.	37
	5.4.	Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по	20
		каждому мероприятию.	39
6.	Конт	роль за соблюдением нормативов допустимых выбросов	40
	6.1.	План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов	41
		допустимых выбросов на источниках выбросов.	41
		План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов	43
		допустимых выбросов на источниках выбросов (таблица 3.10)	
7.		ок литературы.	44
	іложен	РИН	
1.	Инве	нтарные ведомости	
2.		очение государственной экологической экспертизы на «Проект нормат	
		ельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосфер	
	_	ух для филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» ТОО «Қа	амқор
		н»» KZ50BDC00043694 от 07.12.2015 года	
3.		вор купли продажи имущества №1-КВ/П от 05.01.2021 года	
4.		риема-передачи земельных участков от 20.08.2025 года	
5.		ешение на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III, IV категор	ИИ
^		«Казхимтехснаб» № KZ23VDD00163603 от 06.04.2021 года	
6.		ние по определению категории объекта, оказывающего негативное	
7		ействие на окружающею среду от 07.03.2024 года	
7.		етический расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	
8.		вка ФРГП на ПХВ «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской и Абайск стям о климатических метеорологических характеристиках №34-03-01-	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21/05/
9.		.06.2024 г. ационные карты-схемы с нанесёнными на них изолиниями расчетных	
J.		ационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных энтраций, максимальных приземных концентраций на границе СЗЗ и	
		ентрации, максимальных приземных концентрации на транице Сээ и сти воздействия	
10.		сти воздеиствия ационная карта-схема с обозначением стационарных экологических	
10.	_	ационная карта-схема с обозначением стационарных экологических адок для отбора проб атмосферного воздуха на границе C33	
11.		адок для отоора проо атмосферного воздуха на границе соо царственная лицензия ТОО «ВостокЭКОпроект»	
11.	i ocyz	царотвеннал лицепзия тоо «востокопонфоскт»	

1. ВВЕДЕНИЕ.

Предприятием разработчиком проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» является ТОО «ВостокЭКОпроект» (государственная лицензия №02191Р от 24.06.2020г.).

Основанием для выполнения настоящей работы является договор на оказание услуг, заключенный между ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» и ТОО «ВостокЭКОпроект».

Перечень основных документов, на основании которых разработан проект нормативов допустимых выбросов:

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».
- 2. «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63.
- 3. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Реквизиты разработчика проекта: БИН 200340020928

Юридический адрес: Республика Казахстан,

Восточно-Казахстанская область,

070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12

Тел. 8 (7232) 76-82-15; 76-82-76 (факс)

e-mail: vostok-ep@mail.ru

Директор ТОО «ВостокЭКОпроект» Мигдальник Лариса Викторовна

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ.

2.1 Почтовый адрес оператора, количество площадок, взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов.

Наименование оператора: TOO «СВХ Сухой Порт Семей».

Юридический адрес оператора: 071400, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, переулок 10-Й Кирпичный, дом 55.

Местонахождение объекта: город Семей, ул. 10-ый Кирпичный переулок, 55.

Наименование объекта: Площадка ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Вид основной деятельности: Основной вид деятельности площадки предприятия – промывка железнодорожных вагонов, уборка мусора и дезинфекция в вагонах.

Количество промплощадок, взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов:

Ближайшая жилая застройка, поселок Кирпичный, расположен с северозападной стороны на расстоянии 138 м от границы территории предприятия (278 метров от крайнего источника выбросов 6006).

С западной стороны на расстоянии 930 м. от границы территории предприятия расположен аэродром.

На северо-востоке на расстоянии 180 м от границы территории предприятия граничит с участком кадастровый № 23252052070 с целевым назначением для строительства и обслуживания хранилища светлых нефтепродуктов по данным Единого Государственного Кадастра Недвижимости.

На юго-востоке на расстоянии 240 м от границы территории предприятия граничит с жилой зоной (327 метров от крайнего источника выбросов 6012).

Площадка ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» расположена вне водоохраной зоны и водоохраной полосы р. Иртыш. Расстояние до ближайшей протоки р. Иртыш: в северном направлении – 1,835 км.

2.2 Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Карта-схема площадки предприятия с нанесенными на неё источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена ниже. Карта-схема площадки предприятия представлена в масштабе 1:10700 (формат A-4).

Для каждого источника выбросов вредных веществ в атмосферу, определены координаты привязки на местности в принятой на карте-схеме системе координат и присвоен порядковый номер.

Карта-схема территории предприятия с источниками выбросов (масштаб 1:10700) представлена на рисунке №1.



Рисунок №1. Карта-схема территории предприятия с источниками выбросов (масштаб 1:10700)

2.3 Ситуационная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха.

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия с указанием на ней селитебной территории представлена ниже. Ситуационная карта-схема района размещения предприятия представлена в масштабе 1:10700.

Леса, сельскохозяйственные угодья, зоны отдыха, территории заповедников, особо охраняемые природные территории (ООПТ), музеи, памятники архитектуры, санатории, дома отдыха и другие объекты с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха в районе отсутствуют.

Ситуационная карта-схема месторасположения (масштаб 1:10700) представлена на рисунке №2.




Рисунок №2. Ситуационная карта-схема месторасположения (масштаб 1: 10700)

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.

3.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования.

Вид деятельности предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» – действующие предприятие, осуществляющие промывку железнодорожных вагонов, уборку мусора и дезинфекцию в вагонах.

Производственная мощность предприятия составляет 360 вагон/год.

Работа котельной

В котельной установлено 2 котла марки Е-1-0.9 РЗ. В работе находится один котел, один - в резерве. Время работы первого котла - 8760 ч/год. Время работы второго котла - 5040 ч/год. В качестве топлива используется уголь месторождения «Каражыра». Расход угля: первым котлом 336 т/год: вторым котлом 214 т/год. Общий расход угля - 550 т/год. Паропроизводительность котлов — 1,0 т/час. КПД котлов — 80 %. Характеристика угля: зольность топлива на рабочее состояние - 17% (не более), 24,00% (среднее); содержание серы в топливе на рабочее состояние — 0,588% (не более), 0,293% (среднее): низшая теплота сгорания натурального топлива - 17,120 МДж/кт.

В котельной установлен групповой циклоп ЦП-15 из 4-х элементов диаметром 600 мм с КПД очистки 87,5%. Топливоподача и золоудаление ручное.

При сжигании угля в атмосферу выделяются: диоксид азота, оксид азота, сера диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Выброс загрязняющих веществ в атмосфере происходит через трубу диаметром 0,5 м на высоте 30 м (источник №0001).

Склад угля

Для хранении угля при котельной имеется склад угля площадью 200 м². Склад угля открыт с 4-х сторон. Количество угля, поступающего на склад в течение года - 550 тонн. Время хранения угля - 8760 ч год.

Выброс пыли неорганической ниже 20% двуокиси кремния происходит при формировании склада и во время хранения угля.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6005).

Склад золы

Площадка, предназначенная для временного хранения золы из котельной, представляет собой площадку открытую с 4-х сторон площадью 80 м². Время хранения золы - 8760 ч/год. Количество золы, поступающей на площадку в течение года – 88,7635 т/год.

Выброс пыли неорганической 70-20% двуокиси кремния происходит при погрузочно-разгрузочных работах, при сдувании с поверхности.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6006).

<u>Механическая мастерская</u>

В механической мастерской для ведения ремонтных работ установлено следующее оборудование: токарный станок 1A625 - 1 шт., сверлильный станок 2Б118 - 1 шт., заточный станок с диаметром шлифовального круга 300 мм - 1 шт. При работе станков в атмосферу выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд). Выброс вредных веществ в атмосферу происходит неорганизованно, через дверной проем цеха (источник №6001).

Источник №6001 (механическая мастерская) в данный момент законсервирован.

Гараж

В гараже осуществляют стоянку 3 ед. грузового автотранспорта с бензиновым ДВС: ГАЗ-3507, ГАЗ-53.

Во время въезда-выезда автотранспорта из гаража в атмосферу происходит выброс следующих загрязняющих веществ: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый) в пересчете на углерод.

Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6003 - в нормативах не учитывается).

Сварочные работы

В гараже также имеется электросварочный аппарат. Сварочные работы проводятся в гараже и на территории предприятия.

Расход электродов марки МР-4 - 500 кг/год.

При производстве сварочных работ в атмосферу выделяются: железо (II. III) оксиды, в пересчете на железо, марганец и его соединения, в пересчете на марганца (IV) оксид, фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные), в пересчете на фтор.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6004).

Гараж спецтехники

В гараже осуществляет стоянку трактор ДТ-75 (1 ед.). Во время въездавыезда из гаража в атмосферу происходит выброс загрязняющих веществ: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод черный, сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, керосин.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6012 – в нормативах не учитывается).

Иловые карты

Источник №6007 ликвидирован.

3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, анализ их технического состояния и эффективность работы.

В котельной установлено пылегазоочистное оборудование в виде группового циклона ЦН-15-600х4 (состоит из 4-ех элементов диаметром 600 мм) с КПД очистки 87,5%.

3.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.

Производственная деятельности предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» осуществляется с реализацией наилучших доступных технологий в части охраны воздушного бассейна, предусмотренных перечнем наилучших доступных технологий, принятых в Республике Казахстан, в том числе применяются:

- рациональная организация процессов хранения, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, направленная в том числе на снижение выбросов пыли.

3.4. Перспектива развития производства.

На период нормирования 2026-2035 гг. ликвидация источников выбросов и расширения производства не планируется.

3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета HДB.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов при эксплуатации предприятия представлены в таблице 3.3.

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

	емеи, Т	00 «СВХ Сухой Г Источник выде.		меи» Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Параметры газовоздушн	той	Координать	т источни	ra.	Наименование	Вещество	у Коэфф	Средне- Код		Выброс за	грязняющего	вешества	
Γ	po	загрязняющих в			источника выброса			метр	смеси на выходе из тр		_	-схеме, м		газоочистных	по кото-		эксплуа- ве-	Наименование	выорос за	гризиищего	Бещеетва	
	зв Цех			рабо-	вредных веществ			устья	при максимальной			T		установок,	рому	газо-	тационная ще-	вещества				
	дс во	Наименование	Коли- чест-	TЫ В		выбро сов	ника выбро	трубы м	разовой нагрузке		точечного источ- ника/1-го конца	2-го кон		тип и мероприятия	произво-		степень ства очистки/	a	r/c	мг/нм3	т/год	Год дос-
1	ъо		во,	году		на	сов,	IVI	скорость объемный тем		линейного источ-	/длина,		по сокращению	дится газо-	кои ,	максималь					тиже
			шт.	1043		карте	M			гура	ника		дного	выбросов	очистка		ная					РИН
						схеме				еси,	/центра площад-	NCTO	ника				степень					ндв
									293.15 K (T = C	οС	ного источника						очистки%					
									кПа) Р= 101.3													
									кПа)		X1 Y1	X2	Y2									
	1 2	3	4	5	6	7	8	9		12	13 14	15	16	17	18	19	20 21		23	24	25	26
	001	Котельная	2	8760		0001	30	0.5	5 0. 9817477	100	84			Групповой циклон ЦН - 15	2908	100	87.50/85. 030	1 Азота (IV) диоксид (0.04187	45.294	1.0263	36 2026
									981/4//		11			из 4-х			030	Азота диоксид) (4) 4 Азот (II) оксид (0.006805	7.365	0.16689	96 2026
														элементов 600				Азота оксид) (6)	0.00000	7.303	0.10003	2020
														MM;			033	0 Сера диоксид (0.23752	128.010	2.900	2026
																		Ангидрид сернистый,				
																		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
																	033	7 Углерод оксид (Окись	0.007377	7.976	0.18074	47 2026
																		углерода, Угарный				
																	290	газ) (584) 8 Пыль неорганическая,	0.06495	90.391	1 91	15 2026
																	250	содержащая двуокись	0.00433	50.551	1.01	13 2020
																		кремния в %: 70-20 (
																		шамот, цемент, пыль				
																		цементного производства - глина,				
																		глинистый сланец,				
																		доменный шлак, песок,				
																		клинкер, зола,				
																		кремнезем, зола углей казахстанских				
																		месторождений) (494)				
-		Гараж	2	1008		6003	2				17	1					030	1 Азота (IV) диоксид (0.000688		0.001562	24 2026
		автотранспорта									81		1				020	Азота диоксид) (4) 4 Азот (II) оксид (0 0000112		0 0002539	2026
																	030	Азот (11) оксид (0.0000112		0.0002538	59 2026
																	033	0 Сера диоксид (0.0001587		0.00035	59 2026
																		Ангидрид сернистый,				
																		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
																	033	7 Углерод оксид (Окись	0.0491		0.011139	96 2026
																		углерода, Угарный				
																	070	ras) (584)	0.00006		0 00105	- 2 2026
																	270	4 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	0.00086		0.00195	53 2026
																		пересчете на углерод/				
																		(60)				
		Сварочный аппарат	1	8760		6004	2				70	1	- 1				012	3 Железо (II, III) оксиды (в пересчете	0.0041		0.00488	85 2026
		aiiiiapaT									0		1					на железо) (диЖелезо				
																		триоксид, Железа				
																		оксид) (274)	0.001			
																	014	3 Марганец и его соединения (в	0.001		0.00086	65 2026
																		пересчете на марганца				
																		(IV) оксид) (327)				
																	034	2 Фтористые	0.00017		0.000	02 2026
																		газообразные соединения /в				
																		пересчете на фтор/ (
																		617)				
	001	Склад угля	1	8760		6005	2				63	1	.				290	9 Пыль неорганическая,	0.0078812		0.003308	38 2026
											36		1					содержащая двуокись кремния в %: менее 20				
																		(доломит, пыль				
																		цементного				
																		производства -				
L																		известняк, мел,				

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект" Таблица 3.3

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Пр		Источник выде: загрязняющих ве	ления	Число	Наименование источника выброса	Номер В		Диа- метр	Параметры					ы источник е-схеме, м		Наименование газоочистных	Вещество				Наименование	Выброс заг	отэшакнего	вещества	
1 -	в Цех	-		рабо-	вредных веществ		сточ	устья		аксималы						установок,	рому	газо-	тационная		вещества				
OI			Коли-	ты	1 -11	выбро н		трубы		ой нагру		точечног	о источ-	2-го коні	ца линей	тип и	произво-			ства		r/c	мг/нм3	т/год	Год
TE			чест-	В			ыбро	M	-			ника/1-г	о конца	ного исто	очника	мероприятия	дится	кой,	очистки	/					дос-
			BO,	году		на	COB,		-	объемный	темпе-	линейног	о источ-	-/длина, і	ширина	по сокращению	газо-	용	максималь	,					тиже
			ШT.			карте	M				ратура		ка	площа,		выбросов	очистка		ная						RNH
						схеме			(T = 293.15 K	м3/с (T =	смеси,	/центра ного ист		источ	иника				степень						ндв
									P= 101.3		oC	HOTO NCT	очника						очистки9	6					
										P= 101.3															
									ŕ	кПа)		X1	Y1	X2	Y2										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																					огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				
0	1	Склад золы	1	8760		6006	2					75	36	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.021476		0.5492	22 2026
																					кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль				
																					цементного производства - глина,				
																					глинистый сланец, доменный шлак, песок,				
																					клинкер, зола, кремнезем, зола углей				
																					казахстанских месторождений) (494)				
0	1	Гараж спецтехники	1	720		6012	2					93	48	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0048		0.00263	32 2026
		Ì																			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00078		0.00042	77 2026
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000885		0.00049	91 2026
																				0330	Сера диоксид (0.000554		0.0002790	06 2026
																					Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (
																					IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0.0053		0.002009	92 2026
																					углерода, Угарный газ) (584)				
																				2732	Керосин (654*)	0.006		0.0032	29 2026

3.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Согласно п. 5.18 СТРК 1517-2006 «Метод определения и расчёта количества выброса загрязняющих веществ», к залповому следует относить выброс, обусловленный технологией производства сравнительно И непродолжительный по времени, количество которого более, чем в два раза превышает средний уровень выброса (например, очистка поверхностей котлов и пусковые на котлах в теплоэнергетике, операции стадия розжига производственных печах, взрывные работы и другие подобные процессы).

Согласно п 2. ст. 211 и п.2 ст. 395 ЭК РК, при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Согласно п.19 Методики, аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями (аварии, инциденты за исключением технологически неизбежного сжигания газа), не нормируются. Оператор организует учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

Согласно п 10 ст. 202 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК) нормативы допустимых выбросов не рассчитываются и не устанавливаются для аварийных выбросов. Под аварийным выбросом понимается непредвиденный, непредсказуемый и непреднамеренный выброс, вызванный аварией, происшедшей при эксплуатации объекта I или II категории.

Таким образом, методология по нормированию НДВ не предусматривает расчёты выбросов по аварийным вариантам событий. В случае наступления аварии или инцидента аварийной ситуации оператор объекта обязан действовать в соответствии с п. 2 ст. 211 и п. 2 ст. 395 ЭК РК.

Аварийных и залповых выбросов на предприятии не производится.

Нормативы допустимых выбросов для предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» установлены для условий его нормального (штатного) функционирования.

3.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, и их количественная характеристика на 2026-2035 года представлен ниже в таблицах 3.1.

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасно сти ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,0041	0,004885	0,122125
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0,01	0,001		2	0,001	0,000865	0,865
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,0380336621	1,0305544	25,76386
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,00608343744	0,16757759	2,79295983
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,000885	0,000491	0,00982
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,09269329361	2,90133806	58,0267612
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,06013144977	0,1938958	0,06463193
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,00017	0,0002	0,04
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		5	1,5		4	0,00086	0,001953	0,001302
2732	Керосин (654*)				1,2		0,006	0,00329	0,00274167
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	0,086426	2,364028	23,6422

2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0,5	0,15	3	0,0078812	0,0033088	0,01469333
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль						
	цементного производства - известняк, мел,						
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся						
	печей, боксит) (495*)						
	ВСЕГО:				0,29652	6,66665265	111,346095

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

3.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/сек, т/год), принятых для расчёта НДВ.

Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов, являются материалы инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников; данные первичного учета, полученные расчетными и балансовыми методами с указанием действующих на территории РК методик расчета.

Для определения нормативов допустимых выбросов на 2026-2035 гг. для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» применен теоретический расчетный метод.

В представленном на экспертизу проекте НДВ для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» на 2026-2035 гг. величины выбросов (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом одновременности работы оборудования и учитывая максимальный режим работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Суммарные выбросы вредных веществ рассчитаны в зависимости от времени работы технологического оборудования.

Неорганизованные источники выбросов стилизовались как площадные источники.

Согласно методик расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК, для теоретического расчета были приняты исходные данные по расходу сырья и времени работы оборудования, предоставленные «Заказчиком». Теоретический расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №7.

4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ.

4.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.

Климатические метеорологические характеристики в районе размещения площадки ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» приняты по данным МС Семипалатинск (Справка ФРГП на ПХВ «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской и Абайской областям о климатических метеорологических характеристиках №34-03-01-21/657 от 12.06.2024 г. представлена в приложении №2.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 3.4.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Таблица 3.4.

	таолица 3.4.
Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	28.5
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-20.0
Среднегодовая роза ветров, %	10.0
C an	12.0
CB	6.0
В	21.0
ЮВ	15.0
Ю	10.0
103	9.0
3	16.0
C3	11.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с Скорость ветра (по средним многолетним данным),	2.4
повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	6.0

4.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение

Расчет ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» верс.З.О. В ПРЗА «Эра» реализована «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-⊖).

Программа работает в режиме, когда суммарные приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной области обсчета с перебором всех направлений ветра.

Согласно п. 29 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 (Далее – Методика) при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы при расчете по формуле: С1/ЭНК1+С2/ЭНК2+...Сп/ЭНКп≤1, где - С1, С2, ...Сп – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; - ЭНК1, ЭНК2, ... ЭНКп – концентрации экологических нормативов качества тех же веществ.

В соответствие со п. 5 статьи 28 Экологического Кодекса РК принимается, что при установлении нормативов эмиссий учитываются существующие загрязнения окружающей среды. Данные по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды представляются гидрометеорологической службой Республики Казахстан.

Согласно п.28 Методики для расчетов применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

На существующее положение в РК действует Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 Об утверждении «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», в которых утверждены ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны исходя из лимитирующего показателя вредности, класса опасности веществ. Гигиеническими нормативами не определен перечень веществ, обладающих эффектом суммаций, так как эффект суммации не является предметом гигиенического нормирования.

Вычислением на ЭВМ определены приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах.

Расчет рассеивания проводился на расчетном прямоугольнике, на границе санитарно-защитной зоны (159 метров).

Для проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе района расположения предприятия, взят расчетный прямоугольник размером 1900*1100 м с шагом сетки 50 м, угол между координатной осью 0Х и направлением на север составляет 90°.

Определение необходимости расчета концентраций загрязняющих веществ выполнено ПК ЭРА и представлено в таблице 2.2 (согласно п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө.).

В список загрязняющих веществ для расчета включены все выбрасываемые загрязняющие вещества (12 ингредиентов) с учетом выбросов от автотранспорта и спецтехники на период эксплуатации производственной площадки.

При проведении расчетов целесообразность расчетов приземных концентраций определена для 1-му наименованию загрязняющего вещества. По остальным загрязняющим веществам расчет приземных концентраций нецелесообразен, так как максимальные выбросы не превышают 0,1 ПДК.

Таблица «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам» представлена ниже.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

семеи,	тоо «свх сухои порт семеи»							
Код	Наименование	ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М∕(ПДК*Н)	Необхо-
загр.	вещества	максим.	средне-	ориентир.	вещества	шенная	для Н>10	ДИМОСТЬ
веще-		разовая,	суточная,	безопасн.	r/c	высота, м	м/пдк	проведе
ства		мг/м3	мг/м3	УВ , мг/м3	(M)	(H)	для Н<10	пия
								расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на		0.04		0.0041	2	0.0103	Нет
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)							
	(274)							
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на	0.01	0.001		0.001	2	0.100	Нет
	марганца (IV) оксид) (327)							
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.00608343744	26.4	0.0006	Нет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		0.000885	2	0.0059	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный	5	3		0.06013144977	4.67	0.012	Нет
	газ) (584)							
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	5	1.5		0.00086	2	0.0002	Нет
	пересчете на углерод/ (60)							
2732	Керосин (654*)			1.2	0.006	2	0.005	Нет
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.3	0.1		0.09027	22.1	0.0136	Да
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль							
	цементного производства - глина,							
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,							
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей							
	казахстанских месторождений) (494)							
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.5	0.15		0.0040012	2	0.008	Нет
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль							
	цементного производства - известняк, мел,							
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся							
	печей, боксит) (495*)							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0380336621	26	0.0073	Нет
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0.5	0.05		0.09269329361	29.8	0.0062	Нет
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)							
0342	Фтористые газообразные соединения /в	0.02	0.005		0.00017	2	0.0085	Нет
	пересчете на фтор/ (617)							

За исходные данные для расчета максимальных приземных концентраций вредных веществ, взяты параметры выбросов вредных веществ и их характеристики, приведенные в таблице 3.3.

По результатам расчетов приземных концентраций установлено, что превышений ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не зафиксировано.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы от деятельности предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» в виде таблицы (таблица 3.5.) представлены ниже.

Ситуационные карты-схемы с нанесёнными на них изолиниями расчетных концентраций, максимальных приземных концентраций на границе СЗЗ и области воздействия (по веществам для которых определена целесообразность расчетов приземных концентраций) представлены в приложении №7.

В результате расчётов рассеивания, выполненных с учётом фонового загрязнения, установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» и на границе с жилой зоной.

Граница области воздействия не выходит за границы установленной санитарно-защитной зоны равной 159 м.

Расчётная максимальная приземной концентрации определена **в пределах границы зоны области воздействия** по веществам:

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в % 70 20 1.1750922 ПДК в точке с координатами X 118; Y 27, она достигается на расстоянии 40м от источника выброса 0001.
- Марганец и его соединения 2.3357482 ПДК в точке с координатами X 95; Y - 13, она достигается на расстоянии 20м от источника выброса 6004.

Результаты расчета рассеивания приведены в таблице 3.5 и на картахсхемах в приложении 6. Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Код вещества / группы	«СВХ Сухой Порт Семей» Наименование вещества	Расчетная максим концентрация (обща:	альная приземная я и без учета фона) С / мг/м3	с макс	аты точек имальной ной конц.	наибо		дающие вклад в нтрацию	Принадлежность источника (производство, цех, участок)
суммации		в жилой эоне	В пределах зоны	в жилой зоне	В пределах зоны воз-	N MCT.	% B	клада	
			воздействия	X/Y	действия Х/Ү		ЖЗ	Область воздей- ствия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо	0.0018613/0.0007445	0.2394142/0.0957657	177/-357	95/-13	6004	100	100	производство: TOO «СВХ Сухой Порт Семей»
0143	триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на	0.0181592/0.0001816	2.3357482/0.0233575	177/-357	95/-13	6004	100	100	производство: ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»
0301	марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (177/-357	83/-25	6012	59	100	производство:
	Азота диоксид) (4)	0.099198(0.004163) вклад п/п= 4.2%	0.169734(0.121723) вклад п/п=71.7%						ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»
						0001	36		производство: TOO «СВХ Сухой Порт Семей»
0304		0.151719(0.001616)/ 0.060688(0.000646) вклад п/п= 1.1%	0.18042(0.04945)/ 0.072168(0.01978) вклад п/п=27.4%	177/-357	83/-25	6012	61.8	100	производство: TOO «СВХ Сухой Порт Семей»
						0001	37.7		производство: TOO «CBX Сухой Порт Семей»

Таблица 3.5

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект" Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	583)								«СВХ Сухой Порт Семей»
0330	-		0.200459(0.028098)/	177/-357	83/-25	6012	6.2	100	производство:
			0.100229(0.014049)						TOO
	Сернистый газ, Сера	вклад п/п= 4.8%	вклад п/п= 14%						«СВХ Сухой Порт
	(IV) оксид) (516)					0001	92.8		Семей» производство:
	(1V) ORCHH) (310)					0001	92.0		производство.
									«СВХ Сухой Порт
									Семей»
0337	Углерод оксид (Окись			-160/361	25/83	6003	92.9	100	производство:
	углерода, Угарный газ) (584)	2.000402(0.025837) вклад п/п= 1.3%	3.031945(1.745075) вклад п/п=57.6%						ТОО «СВХ Сухой Порт
	(384)	ВКЛАД П/П= 1.3%	Вклад п/п=57.0%						«Свх сухои порт Семей»
						6012	6.2		производство:
									TOO
									«СВХ Сухой Порт
0342	*	0 0024655/0 0000602	0.1676531/0.0033531	177/ 257	95/-13	C004	100	1.00	Семей»
0342	Фтористые газообразные	0.0034655/0.0000693	0.16/6531/0.0033531	1///-35/	95/-13	6004	100	100	производство: TOO
	соединения /в								«СВХ Сухой Порт
	,								Семей»
	пересчете на фтор/ (
	617)								
2908	углерод/ (60) Пыль неорганическая,	0 0287964/0 0086389	1 1750922/0 3525277	177/-357	118/27	6006	47	100	производство:
2300	содержащая двуокись	0.020790470.0000309	1.175032270.3323277	1777 337	110/2/		7 /	100	тоо
	кремния в %: 70-20 («СВХ Сухой Порт
									Семей»
	шамот, цемент, пыль					0001	53		производство:
	цементного производства -								«СВХ Сухой Порт
	112011010111111								«сых сухой порт Семей»
	глина, глинистый								
	сланец, доменный								
	шлак, песок,								
	клинкер, зола, кремнезем, зола								
	L'Acmuesem' sona			1		l			

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект" Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	углей казахстанских								
	месторождений) (494)								
2909	Пыль неорганическая,	0.0013577/0.0006788	0.0553722/0.0276861	-127/381	41/87	6005	100	100	производство:
	содержащая двуокись								TOO
	кремния в %: менее								«СВХ Сухой По
									Семей»
	20 (доломит, пыль								
	цементного								
	производства -								
	известняк, мел,								
	огарки, сырьевая								
	смесь, пыль								
	вращающихся печей,								
	боксит) (495*)								

Таблица 3.5

Примечание: Х/Ү=*/* - расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)

4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для всех условий эксплуатации стационарных источников, входящих в состав объекта, при их максимальной нагрузке (мощности), предусмотренной проектными и техническими документами, в том числе при условии нормального (регламентного) функционирования всех систем и устройств вентиляции и установок очистки газа.

Нормативы допустимых выбросов для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» установлены для каждого источника загрязнения атмосферы и объекта в целом.

Допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы вредных веществ из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта НДВ или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительства и эксплуатации новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.

Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдение требований санитарных требований по качеству атмосферного воздуха.

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне расчетных значений выбросов, установленных расчетным методом.

Фактические выбросы по загрязняющим веществам, выбрасываемым в атмосферный воздух от источников выбросов ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ) на 2026 - 2035 гг

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 2026-2035 гг. для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» представлены ниже в таблицах 3.6.

Таблица 3.6

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Семей, Промплощадка - дезпромстанция Нормативы выбросов загрязняющих веществ мер Производство иссуществующее положение год цех, участок точна 2025 год на 2026 - 2035 год ндв досника тиже Код и наименование т/год r/c т/год r/c т/год кин загрязняющего вещества НДВ 5 6 8 9 ***0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид) Неорганизованные источники ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» 0.00495 0.0041 0.004885 0.0041 0.004885 2026 6004 0.004125 Итого: 0.004125 0.00495 0.0041 0.004885 0.0041 0.004885 Всего по загрязняющему 0.004125 0.00495 0.0041 0.004885 0.0041 0.004885 2026 веществу: ***0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Неорганизованные источники ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» 0.00055 0.001 0.000865 0.001 6004 0.000458 0.000865 2026 Итого: 0.000458 0.00055 0.001 0.000865 0.001 0.000865 Всего по загрязняющему 0.000458 0.00055 0.001 0.000865 0.001 0.000865 2026 веществу: ***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Организованные источники ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» 0001 0.0230818 3.039208 0.0325456621 1.02636 0.0325456621 1.02636 2026 0.0230818 3.039208 0.0325456621 1.02636 0.0325456621 Итого: 1.02636 Всего по загрязняющему 0.0230818 3.039208 0.0325456621 1.02636 0.0325456621 1.02636 2026 веществу: ***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Организованные источники ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» 0.037508 0.326692 0.00529223744 0.00529223744 2026 0001 0.166896 0.166896 Итого: 0.037508 0.326692 0.00529223744 0.166896 0.00529223744 0.166896 Всего по загрязняющему 0.037508 0.326692 0.00529223744 0.166896 0.00529223744 0.166896 2026 веществу: ***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) Организованные источники ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» 1.172928 12.7512 0.09198059361 2.9007 0.09198059361 2.9007 2026 12.7512 0.09198059361 Итого: 1.172928 2.9007 0.09198059361 2.9007 1.172928 12.7512 0.09198059361 2.9007 0.09198059361 2.9007 2026 Всего по загрязняющему веществу: ***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Организованные источники ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» 2.927744 38.549707 0.00573144977 0.180747 0.00573144977 0.180747 2026 2.927744 0.00573144977 Итого: 38.549707 0.180747 0.00573144977 0.180747 Всего по загрязняющему 2.927744 38.549707 0.00573144977 0.180747 0.00573144977 0.180747 2026 веществу: ***0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Неорганизованные	ист	очники						
ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»	6004	0.000167	0.002	0.00017	0.0002	0.00017	0.0002	2026
MTOFO:		0.000167	0.002	0.00017	0.0002	0.00017	0.0002	
Всего по загрязняющему		0.000167	0.002	0.00017	0.0002	0.00017	0.0002	2026
веществу:								
***2908, Пыль неорганическая, со	держаща	я двуокись кремния в	%: 70-20 (шамот					
Организованные и	сточ	ники						
ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»	0001	0.7602365	6.91019975	0.06495	1.815	0.06495	1.815	2026
Итого:		0.7602365	6.91019975	0.06495	1.815	0.06495	1.815	
Неорганизованные	ист	очники						
ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»	6006	0.7602365	6.91019975	0.02532	0.54922	0.02532	0.54922	2026
MTOFO:		0.7602365	6.91019975	0.02532	0.54922	0.02532	0.54922	
Всего по загрязняющему		0.7602365	6.91019975	0.09027	2.36422	0.09027	2.36422	2026

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект" Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Семей, Промплощадка - дезпромстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
веществу:										
***2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20										
Неорганизованные источники										
ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»	6005	0.00986	0.221708	0.0040012	0.002204	0.0040012	0.002204	2026		
MTOFO:		0.00986	0.221708	0.0040012	0.002204	0.0040012	0.002204	1		
Всего по загрязняющему		0.00986	0.221708	0.0040012	0.002204	0.0040012	0.002204	2026		
веществу: Всего по объекту:		5.1454745	61.85581875	0.23509114292	6.647077	0.23509114292	6.647077			
Из них:	1	3.1434743	01.05501075	0.23309114292	0.047077	0.23309114292	0.047077			
Итого по организованным источникам:		4.9214983	6.91019975	0.20049994292	6.089703	0.20049994292	6.089703			
Итого по неорганизованным источникам:		0.02239762	54.945619	0.0345912	0.557374	0.0345912	0.557374			

4.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Нормативы допустимых выбросов установлены с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды.

Применяемая технология по эксплуатации оборудования ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» на производственной площадке является малоотходной. Внедрения мероприятий для достижения нормативов допустимых выбросов не требуется.

В ходе работы предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» в 2026-2035 гг. перепрофилирования или сокращения объема производства не предусматривается.

4.5. Уточнение границ области воздействия объекта.

Согласно п. 27 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду утверждённую приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сіпр/Сізв≤1).

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Зона воздействия – территория, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от объектов воздействия на атмосферный воздух.

Размеры и граница зоны воздействия определяются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и того, что за пределами этих зон содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысит нормативы качества атмосферного воздуха.

Климатические метеорологические характеристики в районе размещения площадки ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» приняты по данным МС Семипалатинск (Справка ФРГП на ПХВ «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской и Абайской областям о климатических метеорологических характеристиках №34-03-01-21/657 от 12.06.2024 г. представлена в приложении №6.

Согласно Санитарно - эпидемиологическому заключению №224 от 15.04.2014г. на предприятие относится к IV классу опасности, размер санитарно-защитной зоны для предприятия составляет 159 м.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сіпр/Сізв≤1).

При проведении расчетов рассеивания приземных концентраций была установлена граница области воздействия на окружающую среду загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух от источников выбросов ТОО «СВХ Сухой Порт Семей».

По результатам расчетов приземных концентраций граница области воздействия объекта находится в пределах установленной нормативной СЗЗ предприятия.

Граница области воздействия объекта представлена на графическом материале ниже на рисунке №3.

Данные о пределах области воздействия приставлены ниже в п. 4.6.



Рисунок №3. Карта границы области воздействия

4.6 Данные о пределах области воздействия.

Настоящим расчетом определена область воздействия предприятия на атмосферный воздух. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определена как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которой соблюдается установленные экологические нормативы качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

Область воздействия определяется по изолиниям концентраций загрязняющих веществ со значением 1 ПДК.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками выбросов в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» версия 3.0.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в пределах области воздействия был проведен по всем загрязняющим веществам, выбрасываемым в атмосферу от источников выбросов предприятия на период эксплуатации производственной площадки.

По результатам расчетов максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия составляет:

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 1.1750922 ПДК в точке с координатами X 176, Y 159;
- Марганец и его соединения 2.3357482 ПДК в точке с координатами X 95; Y - 13, она достигается на расстоянии 20м от источника выброса 6004.

Максимальное расстояние до границы области воздействия предприятия составляет:

- в северном направлении от источника №6005 57,5 метров;
- в восточном направлении от источника №6006 39 метров;
- в южном направлении от источника №6004 36 метров;
- в западном направлении от источника №6005 70 метров;
- в северо-западном направлении от источника №6005 61 метр;
- в северо-восточном направлении от источника №6006 42 метра;
- в юго-восточном направлении от источника №6004 30 метров;
- в юго-западном направлении от источника № 6004 33 метра.

За пределами границы области воздействия концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК по всем выбрасываемым загрязняющим веществам.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в пределах области воздействия представлены ниже в таблице 3.5.

Ситуационные карты-схемы с нанесёнными на них изолиниями расчетных концентраций, максимальных приземных концентраций на границе СЗЗ и области воздействия представлены в приложении №7.

4.7. Информация о расположении в районе размещения объекта или в прилегающей территории зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры.

На рассматриваемой территории и в непосредственной близости от неё нет зон заповедников, музеев, памятников архитектуры, живописных скал, водопадов, озер, ценных пород деревьев и других «памятников» природы, представляющих историческую, эстетическую, научную и культурную ценность. Особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедники-заказники, памятники природы) отсутствуют.

В границах СЗЗ и области воздействия отсутствуют:

- 1) жилая застройка;
- 2) ландшафтно-рекреационные зоны, площадки (зоны) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- 3) создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- 4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования;
- 5) объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.
- 6) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических объектов;
- 7) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;
 - 8) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НМУ).

Интенсивное развитие промышленности, энергетики и транспорта может привести к повышению уровня загрязнения воздуха в городах и промышленных центрах Казахстана. В этой связи большое значение приобретает разработка и осуществление мероприятий по временному сокращению вредных выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, теплоэлектростанций, транспорта в значительной степени зависит от метеорологических условий. При определенных метеорологических факторах происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, а их концентрации могут резко возрастать. Задача состоит в том, чтобы не допустить в эти периоды возникновения высоких уровней загрязнения.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе с целью его предотвращения.

Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. Эти работы особенно необходимы в городах с относительно высоким средним уровнем загрязнения воздуха, где принятие мер по его снижению требует больших финансовых и материальных затрат, а эффект от регулирования выбросов может быть практически незамедлительным.

Мероприятия по временному сокращению выбросов по каждому предприятию, имеющему источники выбросов, согласовываются с территориальными подразделениями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводят территориальные подразделения Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

- мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
 - мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
- осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не должно сопровождаться сокращением производства.
- В соответствии с «Методикой по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (Приложение 40 к приказу Министра ООС РК №298 от 29 ноября 2010 г.) в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ:
 - Мероприятия по первому режиму (НМУ 1-ой степени опасности)
 - Мероприятия по второму режиму (НМУ 2-ой степени опасности)
 - Мероприятия по третьему режиму (НМУ 3-ей степени опасности)

5.1. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ разрабатываются для предприятий I и II категорий, а в отдельных случаях (по рекомендации территориального подразделения Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды) и для предприятий III категории.

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающею среду от 07.03.2024 года, промплощадка ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» **относится к объектам I категории** представлено в приложении №6.

Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Рассматриваемая проектом территория расположена в пригороде (Южная окраина) города Семей, области Абай Республики Казахстан.

Для предприятий I категории <u>требуются мероприятия по регулированию</u> выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

Проектом НДВ для ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» в г.Семей разработан план мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ предусматривают:

При НМУ 1-ой степени опасности:

- 1. Усилить контроль ведения топочного режима.
- 2. Усилить контроль работы золоуловителей.
- 3. Усилить контроль работы соответствующих систем КИП и автоматики.
- 4. Не проводить очистку поверхностей нагрева котлов.
- 5. Прекратить испытания котлов, систем золоулавливания.
- 6. Отложить намеченный пуск котла (по разрешению диспетчерских служб).
- 7. Вывести котел в досрочный ремонт, резерв (по разрешению диспетчерских служб).

При НМУ 2-ой и 3-й степени опасности:

- 1. Выполнять комплекс мероприятий 1-го режима.
- 2. Снизить избыток воздуха в топке до предельно допустимого уровня.
- 3. Понизить температуру воздуха, поступающего в горелки.
- 4. Перераспределить нагрузки между котлами с максимальной нагрузкой экологически более совершенного оборудования.
- 5. Снизить выработку теплоэнергии (по разрешению диспетчерских служб).
- 6. Понизить температуру сетевой воды (по разрешению муниципальных властей).
 - 7. Ограничить перевалку угля на угольном складе.

План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ представлен в таблице 3.8.

Согласно п.9.1. Приложения 3 к «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 10 марта 2021 года №63) план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ заблаговременно согласовывается с территориальными подразделениями уполномоченного органа по охране окружающей среды.

5.2. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ (обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу при нормальных метеоусловиях и в периоды НМУ) представлены в таблице 3.9.

5.3. Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий).

Выбросы загрязняющих веществ на источнике №0001 составляют порядка 10% от выбросов предприятия ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» в г. Семей в целом. В связи с чем, сокращение выбросов загрязняющих веществ на данном источнике позволит снизить концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в целом от предприятия.

Мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ были разработаны с учетом Типовых мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ для тепловых электростанций и котельных (приложение Б) Методики по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г.).

<u>При первом режиме</u> работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.

При первом режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия:

- усилить контроль ведения топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте;

Номер источни ка выброса	Источник выделения загрязняющих веществ	Наименование мероприятия	Условия эксплуатации технологического оборудования
0001	Котельная	- усилить контроль ведения топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте.	Усиление контроля, технологической дисциплины; Совершенствование технологии.

<u>При втором режиме</u> работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на сокращение выбросов в атмосферу.

При втором режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия:

- усилить контроль ведения топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте;
 - поддержание расчетного разрежения в топке;
 - снизить избыток воздуха в топке до предельно допустимого уровня;

- остановить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ.

Номер источни ка выброса	Источник выделения загрязняющих веществ	Наименование мероприятия	Категория мероприятия
0001	Котельная	- усилить контроль ведения топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте; - поддержание необходимых параметров распыливающего пара	Усиление контроля, технологической дисциплины; Совершенствование технологии; Снижение нагрузки.
6005	Открытый склад угля	- остановить погрузочно- разгрузочные работы, связанные	Сокращение неорганизованных
6006	Открытый склад золы	со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ.	выбросов

<u>При третьем режиме</u> работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%.

Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

При третьем режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия:

- усилить контроль ведения топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте;
 - поддержание расчетного разрежения в топке;
 - снизить избыток воздуха в топке до предельно допустимого уровня;
 - понизить температуру сетевой воды (по согласованию с акиматом);
- остановить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ.

Номер	Источник	Наименование мероприятия	Категория
источни	выделения		мероприятия
ка	загрязняющих		
выброса	веществ		
0001	Котельная	- усилить контроль ведения	Усиление контроля,
		топочного режима:	технологической
		поддержание оптимального	дисциплины;
		избытка воздуха по режимной	Совершенствование
		карте;	технологии;
		- поддержание необходимых	Снижение нагрузки.
		параметров распыливающего	
		пара;	
		- снизить избыток воздуха в	
		топке до предельно	
		допустимого уровня;	
6005	Открытый склад	- остановить погрузочно-	Сокращение
	угля	разгрузочные работы,	неорганизованных

6006	Открытый склад	связанные со значительными	выбросов
	золы	выделениями в атмосферу	
		загрязняющих веществ.	

5.4. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

Мероприятия по первому режиму (НМУ 1-ой степени опасности) должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организационнотехнический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия.

Выполнение разработанных мероприятий при НМУ 1-ой степени опасности позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 15% от источника выбросов №0001.

Мероприятия по второму режиму (НМУ 2-ой степени опасности) должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Мероприятия по второму режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения работы вспомогательного производства.

Выполнение разработанных мероприятий при НМУ 2-ой степени опасности позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 30% от источников выбросов №№ 0001, 6006, 6005.

Мероприятия по третьему режиму (НМУ 3-ей степени опасности) должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%. Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения работы вспомогательного производства.

Выполнение разработанных мероприятий при НМУ 3-й степени опасности позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 50% от источников выбросов №№ 0001, 6006, 6005.

График работы	Цех , участок	Мероприятия на период	Вещества, по которым		Σ	Карактерист	ики ис	сточни	ков, на	которых про	водится с	нижение выброс	ОВ	
источ-	(номер режима работы	неблаго- приятных метеорологи-	проводится сокращение выбросов	Коорд	инаты на ка объекта	-		-	-			выходе из ист сле их сокраще		Сте- пень эффек
	предприятия в период НМУ)	ческих условий		Номер на карте- схеме объек- та (горо- да)	точечного и центра груп ников ил. конца ли источ второго линейного	ппы источ- и одного инейного иника	высо- та, м	диа- метр источ ника выбро сов, м	ско- рость, м/с	объем, м3/с	темпера- тура, гр,оС	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	тив- ности меро- прия- тий, %
					X1/Y1	X2/Y2	_							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	83.98 / 10.51		30	0.5	5	0.9817477 / 0.9817477	100 / 100	0.0325456621	0.0276638128	15
		Ondendervi	Азот (II) оксид (Азота									0.0052922374	0.0044984018	15
			оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0919805936	0.0781835046	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0057314498	0.0048717323	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.06495	0.0552075	15
	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	75.05 / 36.26	1/1	2	2	1.5			0.02532	0.021522	15
	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (6005	62.81 / 35.98	1/1	2		1.5			0.0040012	0.00340102	15

и в р о п р и я т и я Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOO «CBX Сухой Порт Семей» (1)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	83.98 / 10.51		30	0.5	5	0.9817477 / 0.9817477	100 /	0.0325456621	0.0227819635	30
		опасности	Азот (II) оксид (Азота									0.0052922374	0.0037045662	30
			оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид									0.0919805936	0.0643864155	30
			сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (0.0057314498	0.0040120148	30
			584) Пыль неорганическая,									0.06495	0.045465	30
	TOO «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	75.05 / 36.26	1/1	2		1.5			0.02532	0.017724	30
	TOO «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	6005	62.81 / 35.98	1/1	2		1.5			0.0040012	0.00280084	30
	TOO «CBX Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	83.98 / 10.51		30	0.5	5	0.9817477 / 0.9817477	100 / 100	0.0325456621	0.0162728311	50
		опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0052922374	0.0026461187	50
			Сера диоксид (Ангидрид									0.0919805936	0.0459902968	50

мероприятия Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (0.0057314498	0.0028657249	50
			584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись									0.06495	0.032475	50
			кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	75.05 / 36.26	1/1	2		1.5			0.02532	0.01266	50
	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» (1)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6005	62.81 / 35.98	1/1	2		1.5			0.0040012	0.0020006	50

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

Семей, Промплощадка - Дезпромстанция

Семей, Промплоща Наименование	Номер	Высота		росы в аті	иосфер	У				Выбросы	ват	мосферу				_
цеха, участка	источ-	источ-														Примечание.
	ника	ника,	_							В пер	риоды	НМУ				Метод
	выбро-	M	При н	нормальных	услові	1AX				1			1			контроля на
	ca						Первь	ій ре	MNWS	Второ	ой р	ежим	Трет	ий ре	MNX	источнике
			r/c	т/год	%	мг/м3	r/c	%	мг/м3	r/c	양	мг/м3	r/c	90	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Железо (II,	III) oko	сиды (в	пересчете	на железо)	(диЖе	лезо три	юксид, Же	леза	оксид)	(274) (0123	3)				-	
TOO	6004	2.0	0.0041	0.004885	100		0.0041			0.0041			0.0041			
«СВХ Сухой Порт																
Семей»																
	BCEFO:		0.0041	0.004885			0.0041			0.0041			0.0041			
В том числе по		и высот										•			•	
	0-10		0.0041	0.004885	100		0.0041			0.0041			0.0041			
***Марганец и е	го соеди	инения (в пересчет	е на марга	нца (1	V) оксид	ı) (327)(0	143)							_	
TOO	6004	2.0	0.001	0.000865	100		0.001			0.001			0.001			
«СВХ Сухой Порт																
Семей»																
	BCEFO:		0.001	0.000865			0.001			0.001			0.001			
В том числе по	-	и высот														
	0-10		0.001	0.000865	100		0.001			0.001			0.001			
***Азота (IV) д																
TOO	0001	30	0.0325457	1.02636	100	45.2939	0.027664	15	38.4998	0.022782	30	31.7057	0.016273	50	22.6469	Инструментал
«СВХ Сухой Порт																ьный
Семей»																
	BCEFO:		0.0325457	1.02636			0.027664			0.022782			0.016273			
В том числе по		и высот				•	, ,		1							
	20-30		0.0325457		100		0.027664			0.022782			0.016273			
***A30T (II) OK	сид (Азо															
TOO	0001	30	0.0052922	0.166896	100	7.36522	0.004498	15	6.26044	0.003705	30	5.15565	0.002646	50	3.68261	Инструментал
«СВХ Сухой Порт																ьный
Семей»																
	BCEFO:		0.0052922	0.166896			0.004498			0.003705			0.002646			
В том числе по		и высот				-										
	20-30		0.0052922		100		0.004498			0.003705			0.002646			
***Сера диоксид		рид серн	истый, Сер	нистый газ			ксид) (516									
TOO	0001	30	0.0919806	2.9007	100	128.01	0.078184	15	108.808	0.064386	30	89.6067	0.04599	50	64.0048	Инструментал

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

Таблица 3.9

			21	арактериет	Jirta Bbi	000002	родили 20	40012	2 423400	эфсру в пе	риоды	. 11110				
Семей, Промплоща	дка - Д		танция													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
«СВХ Сухой Порт																ьный
Семей»																
	BCEFO:		0.0919806	2.9007			0.078184			0.064386			0.04599			
В том числе по		ИМ ВЫСОТ				İ		ı	i		1	i		ı	i	1
	20-30		0.0919806		100		0.078184			0.064386			0.04599			
***Углерод окси;								4.5	l 6 50	l	0.0	l = =00=0	I		l	l
TOO	0001	30	0.0057314	0.180747	100	7.97647	0.004872	15	6.78	0.004012	30	5.58353	0.002866	50	3.98824	Инструментал
«СВХ Сухой Порт																ьный
Семей»	DOETO.		0 0057314	0 100747			0 004070			0 004010			0 000000			
В том числе по	BCEFO:	IM BUICOU	0.0057314	0.180747			0.004872			0.004012			0.002866			
B TOM ANCHE NO	градация 20-30	и высол 		0.180747	100	ĺ	0.004872	Ī	I	0.004012	İ	l	0.002866	Ī		
***Фтористые га:		1110 0001								0.004012			0.002000			
ТОО	6004	1 2.0			100		0.00017		ĺ	0.00017	ĺ	ĺ	0.00017		ĺ	
«СВХ Сухой Порт		2.0	0.00017	0.0002	100		0.00017			0.00017			0.00017			
Семей»																
	всего:		0.00017	0.0002			0.00017			0.00017			0.00017			
В том числе по	•	I IM BЫCOI	1					ı	ļ		Į.	I		ı	I	I
	0-10		0.00017	0.0002	100		0.00017			0.00017			0.00017			
***Пыль неоргані	ическая,	содеря	кащая двуок	ись кремни	яв %:	70-20	шамот, це	мент,	пыль це	ементного	произ	водства	- глина,	(2908)	•	
TOO	0001	30					0.055208	15	76.8324	0.045465	30	63.2737	0.032475	50	45.1955	Инструментал
«СВХ Сухой Порт																ьный
Семей»																
TOO	6006	2.0	0.02532	0.54922	28		0.021522	15		0.017724	30		0.01266	50		Расчетный
«СВХ Сухой Порт																
Семей»																
	BCEFO:		0.09027	2.36422			0.07673			0.063189			0.045135			
В том числе по		ИМ ВЫСОЛ		I 0 54000	0.0		lo 001500	Ī	İ	Lo 0122041	Į.	İ	I 0 01066	Ī	İ	İ
	0-10		0.02532	1	28		0.021522			0.017724			0.01266			
–	20-30		0.06495		72		0.055208			0.045465			0.032475	10000		
***Пыль неоргані				ись кремни								іства — і І			1	D
TOO	6005	2.0	0.0040012	0.002204	100		0.003401	15		0.002801	30		0.002001	50		Расчетный
«СВХ Сухой Порт Семей»																
CEMENI»	всего:		0.0040012	0.002204			0.003401			0.002801			0.002001			
В том числе по	1	IM BUCO	1	0.002204			0.005401		l	10.002001	Ų	Į	10.002001		Į	ļ
TOM ANCHE IIO .	0-10	IM PDICO.		0.002204	100		0.003401		İ	0.002801	j	İ	0.002001		İ	
Всего по предпр		l	0.0010012	J.002201	100		3.000101		l	0.002001		<u> </u>	10.002001		<u> </u>	
весто по предпр	.1/1 T 7110 •															

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

Семей, Промплощадка - Дезпромстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0.2350911	6.647077			0.200618	15		0.166145	29		0.120181	49		
В том числе по і	в том числе по градациям высот															
	0-10		0.2350911	6.647077	100		0.200618	15		0.166145	29		0.120181	49		

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ.

Согласно п. 40 Методики, операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Контроль выбросов проводится инструментальными и расчетными методами, контроль на источниках следует проводить по методике, используемой при проведении инвентаризации (п. 6.3 ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»).

К систематически контролируемым источникам выбросов при осуществлении деятельности ТОО «СВХ Сухой Порт Семей» относятся:

- инструмельтальным методом:
- источник №0001 Котельная.
- расчётным методом:
- источник №6002 сварочные работы;
- источник №6005 склад угля;
- источник №6006 склад золы.

выбросов Nº0001 TOO «CBX Порт Источник Сухой Семей» производственной площадке подлежит контролю инструментальным методом, на источниках выбросов остальных виду невозможности проведения В инструментального замера на источниках будут контролироваться расчетным методом.

Расчетный метод основан на определении массовых выбросов ЗВ по данным о составе исходного сырья и топлива, технологическом режиме и т.п. Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, при использовании расчетных методов контролируются основные, параметры, входящие в расчетные формулы.

Контроль количества выбросов на источниках должен осуществляется с учетом фактических показателей работ в рамках выполнения программы производственного экологического контроля.

Для теоретического расчета были приняты исходные данные, предоставленные «Заказчиком» (расход сырья, время работы).

Контроль за соблюдением установленных НДВ инструментальным методом осуществляется привлечением специализированной организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.

Контроль за соблюдением установленных НДВ расчетным методом может осуществляться собственными силами предприятия или с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами нормативов, проверку плана мероприятий по достижению НДВ.

Годовые выбросы не должны превышать контрольного значения ПДВ в т/год; максимальные выбросы не должны превышать контрольного значения ПДВ в г/с.

Программой производственного экологического контроля также предусмотрен мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе области воздействия.

На границе на границе области воздействия предприятия контроль предусмотрен на четырёх точках с учётом розы ветров (с наветренной и подветренной сторон).

Лабораторные наблюдения за состоянием загрязнения воздушной среды в контрольных точках на границе C33 предусмотрены ежеквартально. Контролируемое загрязняющие вещество пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Метод контроля — инструментальные замеры с привлечением аккредитованной лабораторией на договорных условиях.

Ситуационная карта-схема с обозначением стационарных экологических площадок для отбора проб атмосферного воздуха на границе области воздействия представлена в приложении №8.

Ответственность за проведение контроля лежит на предприятии.

6.1. План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов.

Проектом НДВ разработан план-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов.

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов оформляется в виде таблицы по форме, согласно приложению 11 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на 2026-2035 гг. представлен в таблицах 3.10.

План - график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на $2026-2035\ \text{гr}$

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

семеи, I	:00 «СВХ СУХОИ ПОРТ СЕ	меи»					
N				Норматив до	пустимых		Методика
источ-	Производство,	Контролируемое	Периодичность	выбро	СОВ	Кем	проведе-
ника	цех, участок.	вещество				осуществляет	RNH
						ся контроль	контроля
				r/c	мг/м3		
	_		_	-			_
1	2	3	5	6	7	8	9
0001		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (1 раз в	0.04187	45.2938673	Сторонней	0002
	Семей»		квартал				
		4)				организацией	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.006805			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,		0.23754	128.009588		
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					
		Углерод оксид (Окись углерода,		0.007377	7.97647086		
		Угарный газ) (584)					
		Пыль неорганическая, содержащая		0.06495	90.3910534		
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6004	ТОО «СВХ Сухой Порт	Железо (II, III) оксиды (в пересчете	1 раз в	0.0041		Силами	0001
	Семей»		квартал				
		на железо) (диЖелезо триоксид, Железа				предприятия	
		оксид) (274)					
		Марганец и его соединения (в		0.001			
		пересчете на марганца (IV) оксид) (

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект" Таблица 3.10 План - график

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на 2026-2035 гг

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

1	2	3	5	6	7	8	9
		327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.000175			
6005	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз в квартал	0.0040012		Силами	0001
		двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				предприятия	
6006	ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз в квартал	0.021476		Силами предприятия	0001

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, 0002 - Инструментальный метод по той методике согласно которой эти выбросы были определены.

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- 1. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».
- 2. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
- 3. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение №12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 года за №221-ө.
- 4. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющимися объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года за №ҚР ДСМ-2.
- 5. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». Утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.
- 6. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.
- 7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
- 8. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 г.
- 9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
- 10. Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час.

ТОО «ВостокЭКОпроект»

Государственная лицензия 02191Р от 24.06.2020 г.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ на август 2025 года

 (Фамилия ,	, RMN	отчество
(при	его	наличии)

(подпись)

2025 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ на 2025 год

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

	Номер	Номер	Наименование		Время	работы		Код вредного	Количество
Наименование	источ-	источ-	источника	Наименование	исто	чника	Наименование	вещества	загрязняющего
производства	ника	ника	выделения	выпускаемой	выделе	ния, час	отарязняющего	(ЭНК,ПДК	вещества,
номер цеха,	загряз	выде-	хишокнекдлье	продукции			вещества	или ОБУВ) и	отходящего
участка	нения	ления	веществ		В	за		наименование	от источника
	атм-ры				сутки	год			выделения,
									т/год
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) TOO	0001	0001	Котельная	Производво		870	60 Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	1.02636
«СВХ Сухой Порт Семей	»			тепла			диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.166896
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.9007
							сернистый, Сернистый газ,		
							Cepa (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.180747
							углерода, Угарный газ) (
							584)		
							Пыль неорганическая,	2908 (494)	1.815
							содержащая двуокись		
							кремния в %: 70-20 (шамот,		
							цемент, пыль цементного		
							производства - глина,		
							глинистый сланец, доменный		
							шлак, песок, клинкер,		
							зола, кремнезем, зола		
							углей казахстанских		
							месторождений) (494)		
	6003	6003	Гараж	Выхлопы		100	08 Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0015624
			автотранспорта	автотранспор			диоксид) (4)		
				та			Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00025389
							оксид) (6)	0000 (51.6)	
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.000359
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)	0005 (504)	0.01110055
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.01113966
							углерода, Угарный газ) (
							584)	0704760)	0.001050
							Бензин (нефтяной,	2704 (60)	0.001953
							малосернистый) /в		
	6004	6004				0.7	пересчете на углерод/ (60)	01027074	0.001005
	6004	6004	Сварочный	Сварочные		87/	60 Железо (II, III) оксиды (в	0123 (274)	0.004885
			аппарат	работы			пересчете на железо) (

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ на 2025 год

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

A	1	2	3	4	5	6 7	8	9
						диЖелезо триоксид, Железа		
						оксид) (274)		
						Марганец и его соединения	0143(327)	0.00086
						(в пересчете на марганца (
						IV) оксид) (327)		
						Фтористые газообразные	0342(617)	0.000
						соединения /в пересчете на		
						фтор/ (617)		
	6005	6005	Склад угля	Хранение		8760 Пыль неорганическая,	2909(495*)	0.003308
				угля		содержащая двуокись		
						кремния в %: менее 20 (
						доломит, пыль цементного		
						производства - известняк,		
						мел, огарки, сырьевая		
						смесь, пыль вращающихся		
						печей, боксит) (495*)		
	6006	6006	Склад золы	Временное		8760 Пыль неорганическая,	2908 (494)	0.5492
				хранение ЗШО		содержащая двуокись	, ,	
				_		кремния в %: 70-20 (шамот,		
						цемент, пыль цементного		
						производства - глина,		
						глинистый сланец, доменный		
						шлак, песок, клинкер,		
						зола, кремнезем, зола		
						углей казахстанских		
						месторождений) (494)		
	6012	6012	Гараж	Выбросы		720 Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.00263
			спецтехники	автотракторн		диоксид) (4)		
				ой техники		Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.000427
						оксид) (6)		
						Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.00049
						черный) (583)	, ,	
						Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.0002790
						сернистый, Сернистый газ,	, ,	
						Сера (IV) оксид) (516)		
						Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.002009
						углерода, Угарный газ) (, ,	
						584)		
						Керосин (654*)	2732 (654*)	0.0032

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер 3В в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер 3В в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Номер	Пар	ВХ Сухой По раметры загрязнен.	Параметр	ы газовоздушно е источника заг			загряз-		Количество з	-
ника	Высота	Диаметр,	Скорость	Объемный	Темпе-	ве	ещества ЭНК, ПДК	Наименование ЗВ	в атмо	=
ряз- нения	М	размер сечения устья, м	M/C	расход, м3/с	ратура,		и ОБУВ)	namenobamie 32	Максимальное,	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6		7	7a	8	9
0001	30	0.5	5	0.9817477	100	0301	(4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.04187	1.02636
						0304	(6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.006805	0.166896
						0330	(516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.23752	2.9007
						0337	(584)	Углерод оксид (Окись Углерода, Угарный газ) (584)	0.007377	0.180747
						2908	(494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.06495	1.815
6003	2					0301	(4)	месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000688	0.0015624
						0304	(6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000112	0.00025389
						0330	(516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001587	0.000359
						0337	(584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0491	0.0111396
						2704	(60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00086	0.001953
6004	2					0123	(274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.0041	0.004885
						0143	(327)	оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001	0.000865
						0342	(617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000175	0.0002
6005	2					2909	(495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.0078812	0.0033088

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2025 год

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6006	2	7		3		2908 (49	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.021476	0.54922
6012	2					0301 (4)	производства — глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота	0.0048	0.002632
0012	2					0301 (4)	диоксид) (4)	0.0046	0.002632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00078	0.0004277
						0328 (58	3) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000885	0.000491
						0330 (51		0.000554	0.00027906
						0337 (58		0.0053	0.0020092
						2732 (65	'	0.006	0.00329

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер 3В в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер 3В в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) на 2025 год

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Номер	Наименование и тип	КПД аппа	ратов, %	Код	Коэффициент
источника	пылегазоулавливающего			загрязняющего	обеспеченности
выделения	оборудования	Проектный	Фактический	вещества по	K(1),%
				котор. проис-	
				ходит очистка	
1	2	3	4	5	6
0001 01	Групповой циклон ЦН - 15 из 4-х	85	87.5	2908	100
	элементов 600 мм				

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, $\tau/\text{год}$ на 2025 год

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

Семей	, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»							
Код		Количество	В том	числе	оп вМ	ступивших на о	чистку	Всего
заг-	Наименование	загрязняющих						выброшено
-гкф	загрязняющего	веществ	выбрасыва-	поступает	выброшено	уловлено и	обезврежено	В
дин	вещества	то хишкдохто	ется без	на	В			атмосферу
веще		источника	ОЧИСТКИ	очистку	атмосферу	фактически	из них ути-	
ства		выделения					лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	всего:	19.37647385	4.85647385	14.52	1.815	12.705	0	6.67147385
	в том числе:							
	Твердые:	15.077665	0.557665	14.52	1.815	12.705	0	2.372665
	:XNH EN							
0123	Железо (II, III) оксиды (в	0.004885	0.004885	0	0	0	0	0.004885
	пересчете на железо) (
	диЖелезо триоксид, Железа							
	оксид) (274)							
0143	Марганец и его соединения (в	0.000865	0.000865	0	0	0	0	0.000865
	пересчете на марганца (IV)							
	оксид) (327)	15 06000	0 5 4 0 0 0	4.4.50	4 04 5	40 505		0.06100
2908	Пыль неорганическая,	15.06922	0.54922	14.52	1.815	12.705	0	2.36422
	содержащая двуокись кремния в							
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль							
	цементного производства -							
	глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,							
	клинкер, зола, кремнезем,							
	зола углей казахстанских							
	месторождений) (494)							
	Пыль неорганическая,	0.002204	0.002204	0	0	0	0	0.002204
	содержащая двуокись кремния в	0.002201	0.002201			Ŭ		0.002201
	%: менее 20 (доломит, пыль							
	цементного производства -							

ЭРА v4.0 ТОО "ВостокЭКОпроект"

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

Семей, ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)							
	Газообразные, жидкие:	4.29880885	4.29880885	0	0	0	0	4.29880885
0301	из них: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0305544	1.0305544	0	0	0	0	1.0305544
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.16757759	0.16757759	0	0	0	0	0.16757759
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.90133806	2.90133806	0	0	0	0	2.90133806
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1938958	0.1938958	0	0	0	0	0.1938958
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0002	0.0002	0	0	0	0	0.0002

на 2025 год

ПРИЛОЖЕНИЯ

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE TABIĆI
RESÝRSTAR MINISTRLIGI
«QAZGIDROMET»
SHARÝASHYLYQ JÚRGIZÝ QUQYĞYNDAĞY
RESPÝBLIKALYQ MEMLEKETTIK
KÁSIPORNYNYŃ SHYĞYS QAZAQSTAN JÁNE
ABAI OBLYSTARY BOIYNSHA FILIALY



ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗГИДРОМЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ И
АБАЙСКОЙ ОБЛАСТЯМ

Республика Казахстан, ВКО, 070003 город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12 fax: 8 (7232) 76-65-53 e-mail: info_vko@meteo.kz

Qazaqstan Respýblikasy,ShQO, 070003 Óskemen qalasy, Potanin kóshesi, 12 fax: 8 (7232) 76-65-53 e-mail: info_vko@meteo.kz

12.06.2024 г. 34-03-01-21/657

Бірегей код:5B5DA4C34BF84E85

«ВостокЭКОпроект» ЖШС

«Қазгидромет» РМК Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша филиалы Сіздің 2024 жылғы 05 маусымдағы №38 сұранысыңызға Семей метеостансасының мәліметі бойынша Абай облысы Семей қаласындағы көпжылдық климаттық метеорологиялық сипаттамалар туралы ақпаратты ұсынады.

Косымша 1 бетте.

Филиал РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской и Абайской областям на Ваш запрос №38 от 05 июня 2024 года предоставляет информацию о многолетних климатических метеорологических характеристиках в г.Семей Абайской области по многолетним данным МС Семипалатинск.

Приложение на 1-ом листе

Директордың м.а.

А. Смагулова

Орын.: Базарова Ш.Қ. Тел.: 8(7232)70-13-72.

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), СМАГУЛОВА АЙЫМГУЛЬ, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, BIN990540002276



https://seddoc.kazhydromet.kz/2K1Xi3

Электрондық кұжатты тексеру үшін: https://sed.kazhydromet.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды толтырыныз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://sed.kazhydromet.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 3РК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение к запросу №38 от 05 июня 2024 года

Информация о климатических метеорологических характеристиках в г. Семей ВКО по многолетним осредненным данным МС Семипалатинск.

1. Метеорологические характеристики по осредненным многолетним данным МС Семипалатинск.

Метеорологические характеристики	За год
Среднемаксимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), °C	28,5
Среднеминимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь),°С	-20,0
Средняя скорость ветра за год, м/с	2,4
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с	6

Повторяемость направлений ветра и штилей, %:

ĺ	C	СВ	2	ЮВ	Ю	700	3	С3	Штиль
	12	6	21	15	10	9	16	11	19

Начальник ОМАМ

F

Ш. Базарова

«Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области»

Номер: KZ50VDC00043694

Дата: 07.12.2015

Қазақстан Республикасы, ШҚО 070019, Өскемен қ, К. Либкнехт көшесі, 19 тел. 8(7232) 25-73-20, факс 8(7232) 25-75-46 e-mail: resurs-vko@nur.kz

Республика Казахстан, ВКО 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 19 тел. 8(7232) 25-73-20, факс 8(7232) 25-75-46 e-mail: resurs-vko@nur.kz

Филиал «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Камкор Вагон»

Заключение государственной экологической экспертизы

на «Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Камкор Вагон».

Площадка № 1 – Дезпромстанция города Семей»

разработан товариществом ограниченной ответственностью C «ВК-Экопром» (государственная лицензия от 2 декабря 2009 года № 01323Р).

Заказчик проекта – филиал «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Вагон», Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Элеваторная, телефоны/факсы: 8 (7232) 500760, 502832.

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлен «Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Камкор Вагон». Площадка № 1 – Дезпромстанция города Семей».

Материалы поступили на рассмотрение 25 ноября 2015 года (входящий № 1974).

Общие сведения

Проектная документация для площадки № 1 предприятия разработана досрочно в связи с корректировкой проектных решений в части изменения вида топлива с Шоптыкольского на Майкубинское месторождение и его количества согласно письму заказчика от 25 ноября 2015 года № 522. Нормативы выбросов были на 2014-2018 годы в составе проекта нормативов предельно согласованы



допустимых выбросов заключением государственной экологической экспертизы от 5 мая 2014 года № 06-07/1821.

Основной вид деятельности площадки № 1 предприятия — промывка железнодорожных вагонов, уборка мусора и дезинфекция в вагонах.

Площадка № 1 «Дезпромстанция» предприятия расположена на юго-западной окраине города Семей вблизи поселка Кирпичный. Ближайшая жилая застройка расположена в северо-западном направлении на расстоянии 500 м от границы территории площадки.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: котельная, склады угля и золы, гаражи, сварочные работы, иловые карты.

В котельной установлены три котла марки Е-1-0,9 РЗ (два в работе, один в резерве). Время работы первого котла — 8760 ч/год, второго — 5040 ч/год. В качестве топлива используется уголь Майкубинского месторождения. Общий годовой расход топлива — 1100 т (672 и 428 т/год для рабочих котлов). В атмосферу через трубу диаметром 0,5 м на высоте 30 м после предварительной очистки в циклоне ЦН-15 (КПД=87,5%) выбрасываются диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70%. Источник выброса организованный (источник 0001).

Склады угля и золы. Уголь и зола хранятся на открытых с четырех сторон площадках площадями 200 и 80 м^2 соответственно. В атмосферу выбрасываются пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния ниже 20% и 20-70%. Источники выбросов неорганизованные (источники 6005, 6006).

Гаражи. В одном гараже осуществляют стоянку три грузовых автомобиля, во втором — один трактор. В атмосферу выделяются диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бензин (нефтяной, малосернистый), углерод, керосин. Источники выбросов неорганизованные (источники 6003, 6012).

Сварочные работы осуществляются на территории предприятия и в гараже. Расход электродов марки MP-4 — $500 \, \mathrm{kr/rog}$. В атмосферу выделяются оксид железа, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения. Источник выброса неорганизованный (источник 6004).

Иловые карты представляют собой площадки размерами 10х28 м, предназначенные для складирования ила с отстойника для очистки от взвесей, входящего в состав очистных сооружений предприятия. Ил с иловых карт вывозится на полигон твердых бытовых отходов города Семей. В атмосферу выделяются аммиак, сероводород. Источник выброса неорганизованный (источник 6007).

Оценка воздействия деятельности предприятия на атмосферный воздух

Инвентаризация источников выбросов проведена по состоянию на ноябрь 2015 года. При проведении инвентаризации на предприятии выявлено 7 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 1 организованный, 6 неорганизованных. Общее количество наименований выбрасываемых загрязняющих веществ — 14, из них нормированию подлежат 11 веществ. Суммарные выбросы загрязняющих веществ по предприятию без учета выбросов от автотранспорта составляют



61,85581875 т/год, в том числе: твердых -7,13740775 т/год, газообразных и жидких -54,718411 т/год.

Выбросы от автотранспорта не нормируются на основании статьи 28 Экологического кодекса Республики Казахстан и составляют 0,274434 т/год (0,283186 г/c).

Инвентаризационные данные по параметрам выбросов вредных веществ на предприятии получены как инструментальным, так и расчетным методом. При расчете выбросов приняты результаты инструментальных замеров по источнику 6007 (иловые карты), которые проводились испытательной лабораторией товарищества с ограниченной ответственностью «НПО «ВК-ЭКО» (аттестат аккредитации КZ.И.07.0222 от 25 декабря 2013 года (действителен до 25 декабря 2018 года)). Остальные источники выбросов рассчитаны теоретическим методом.

Перспектива развития. Ввод новых производственных мощностей, связанных с увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не предусматривается.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнены на электронно-вычислительной машине с использованием программного комплекса «ЭРА-1.7». Размер расчетного прямоугольника — 2500×2500 м. Шаг расчетной сетки по осям X и У — 100 м. Значения фоновых концентраций приняты по справке областного филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» от 11 февраля 2015 года N = 34-07-01-11/75.

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере показал, что в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны превышения нормативных концентраций отсутствуют.

Согласно заключению Департамента по защите прав потребителей на транспорте от 15 апреля 2014 года № 229 предприятие относится к объектам IV класса опасности, размер расчетной санитарно-защитной зоны от крайних источников выбросов составляет 159 м.

Уменьшение выбросов на 15,977 т/год по сравнению с ранее разработанным проектом связано с консервацией источника 6001 (механическая мастерская), уменьшением расхода угля на 300 т/год из-за сокращения объема промывки вагонов.

Нормативы предельно допустимых выбросов предложено установить на уровне разработанных проектом на 2016-2025 годы в соответствии с таблицей 1 настоящего заключения.

Таблица 1

№	Наименование вредных веществ	Предлагаемые к утверждению и утверждаемые нормативы ПДВ по предприятию на 2016-2025 годы			
		r/c	т/год		
	Bcero:	5,1454745	61,85581875		
	в том числе:		A company of the same of the s		
1	оксид железа	0,004125	0,00495 🗸		
2	марганец и его соединения	0,000458	0,00055 🗸		
3	диоксид азота	0,230818	3,039208 ¥		
4	аммиак	0,0013	0,040997 /		
5	оксид азота	0,037508	₩ 0,326692 J		
6	диоксид серы	1,172928	12,7512 🗸		




7	сероводород	0,00033	0,010407
8	оксид углерода	2,927744	38,549707
9	фтористые газообразные соединения	0,000167	0,0002
10	пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70%	0,7602365	6,91019975
11	пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния ниже 20%	0,00986	0,221708

Выводы

Рассмотрев представленные документы, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области **согласовывает** «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Вагон». Площадка N = 1 — Дезпромстанция города Семей» (заказчик — филиал «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Вагон»).


Исполнитель: Сумина 3.М., главный специалист, тел. 257206





Бастоногова Оксана Александровна







«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ **KA3AXCTAH**

30.09.2025

- Город Семей
- 2. Адрес область Абай, Семей
- 4. Организация, запрашивающая фон ТОО \"ВостокЭКОпроект\"
- 5. Объект, для которого устанавливается фон ТОО «СВХ Сухой Порт Семей»
- 6. Разрабатываемый проект Промывка ж/д вагонов, уборка мусора и дезинфекция в вагонах
- Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид,

Значения существующих фоновых концентраций

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м³				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (3 - U*) м/сек			
			север	восток	юг	запад
Семей	Азота диоксид	0.0967	0.086	0.0799	0.065	0.0651
	Взвеш.в-ва	0.269	0.2439	0.2575	0.2652	0.2199
	Диоксид серы	0.0918	0.0938	0.101	0.0792	0.0803
	Углерода оксид	1.9849	1.4563	1.9794	2.1135	1.6649
	Азота оксид	0.0603	0.0706	0.09	0.0312	0.024

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2022-2024 годы.

Договор купли-продажи имущества МІ - КВ / П

г. Семей

« 05 » OL 2021r.

ТОО «Қамқор Вагон», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» Абдрашева Нурадила Исагалиевича, действующего на основании доверенности №76 от 28.12.2020 года, с одной стороны, и ТОО «Казхимтехснаб», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Диканбаева Асылжана Шайдоллаевича с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп. 1 п. 1 Решения Единственного участника ТОО «Қамқор Вагон» № ЕУ-КВ-1-16-11-20 от 16.11.2020 года, а также Протокола результатов электронного аукциона №198021 от 22.12.2020 года, заключили настоящий Договор купли продажи имущества (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. Продавец передает в собственность Покупателя здания, сооружения, машины и оборудования (далее - Имущество), а также право временного землепользования на земельный участок, определенные в Приложении №1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество и право временного землепользования на основании и в соответствии с условиями настоящего Договора.
 - 1.2. Имущество расположено по адресам:
 - обл. Восточно Казахстанская, г. Семей, ул. Поселок Кирпичный, ст-е 55/1;
 - обл. Восточно Казахстанская, г. Семей, п. Кирпичный;
 - обл. Восточно Казахстанская, г. Семей, пер. 10-й Кирпичный, д. 55

состоит из зданий, сооружений и прочих материальных активов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (далее Приложение), являющемся его неотъемлемой частью.

- 1.3. Право собственности на Имущество и право временного землепользования принадлежит Продавцу на основании:
 - Акт приема передачи № б/н от 11.03.2011 года(дубликат);
- Договор о присоединении №б/н от 11.03.2011 года(передаточный акт от 11.03.2011 годадубликат);
 - Постановление №996 от 16.07.2020 года;
 - Постановление №997 от 16.07.2020 года;
 - Постановление №998 от 16.07.2020 года;
 - Договор об аренде земельного участка №354 от 11.08.2020 года;
 - Договор об аренде земельного участка №355 от 11.08.2020 года;
 - Договор об аренде земельного участка №356 от 11.08.2020 года:
 - Договор купли-продажи права аренды земельного участка №38 от 11.08.2020 года;
 - Договор купли-продажи права аренды земельного участка №39 от 11.08.2020 года;
 - Договор купли-продажи права аренды земельного участка №40 от 11.08.2020 года;
- 1.4. Право собственности на Имущество регистрируется Покупателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.5. Покупателю переходит право временного землепользования на земельный участок, занятый под Имущество и регистрируется Покупателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Гарантии и заверения Сторон

2.1. Продавец настоящим заверяет и гарантирует Покупателю, что каждое из нижеуказанных заверений и гарантий является истинным, полным и не вводящим в заблуждение каким-либо

образом:

- 2.1.1. Продавец получил все разрешения и согласования, необходимые для заключения настоящего договора от органов управления Продавца;
 - 2.1.2. Имущество, принадлежит Продавцу на праве собственности;
- 2.1.3. На дату заключения настоящего Договора право собственности на Имущество, а также право временного землепользования на земельный участок никому не подарены, не проданы, не заложены, под запрещением и в споре не состоят, свободны от имущественных прав и притязаний третьих лиц;
- 2.2. Стороны признают и соглашаются с тем, что Покупатель полагался, полагается и будет полагаться в будущем на заверения и гарантии Продавца, достоверность и точность которых является одним из существенных условий настоящего Договора.
- 2.3. Покупатель настоящим заверяет и гарантирует Продавцу, что каждое из нижеуказанных заверений и гарантий является истинным, полным и не вводящим в заблуждение каким-либо образом:
- 2.3.1. Покупатель является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и обладает полной юридической правоспособностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2.3.2. Покупатель не находится в стадии банкротства, реабилитации или ликвидации, и никакие заявления (или иные формы обращений) об инициировании какой-либо из вышеуказанных процедур не представлены в соответствующие государственные органы Республики Казахстан, в том числе суды;
- 2.3.3. Покупатель получил все разрешения и согласования, необходимые для заключения настоящего Договора от органов управления Покупателя;
 - 2.3.4. Покупатель ознакомлен с состоянием и качеством Имущества;
- 2.3.5. В случае необходимости получения согласия уполномоченного органа на экономическую концентрацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Покупатель получил согласие уполномоченного органа на осуществление настоящей сделки.
- 2.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что Продавец полагался, полагается и будет полагаться в будущем на заверения и гарантии Покупателя, достоверность и точность которых является одним из существенных условий настоящего Договора.

3. Цена договора, порядок расчетов

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется передать Покупателю документы и все необходимые подтверждения на Имущество, а также право временного землепользования на земельный участок определенные в Приложении, в течение 10 (десяти) рабочих дней после надлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных пунктами 3.1 Договора на основании Акта приема-передачи, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

- 4.2. Покупатель обязуется:
- 4.2.1. оплатить Продавцу Стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего договора;
- 4.2.2. в течении установленного законом срока произвести государственную регистрацию прав на Имущество, а также произвести все необходимые действия для регистрации на свое имя права временного землепользования на земельный участок;
- 4.2.3. нести расходы, связанные с государственной регистрацией прав на Имущество, а также права временного землепользования на земельный участок определенные в Приложении;
- 4.2.4. произвести 100% оплату Стоимости настоящего Договора, не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;
- 4.2.5. переоформление Имущества и права временного землепользования на земельный участок, а также все сопутствующие затраты производятся за счет Покупателя, не позднее 10 рабочих дней с момента 100% оплаты Стоимости настоящего Договора;
- 4.2.6. сохранить профиль деятельности Имущества в течение 1 года с даты заключения настоящего Договора;
- 4.2.7. заключить трудовые договора с работниками Продавца на срок не менее одного года, с сохранением заработной платы работников, с которыми будут прекращены трудовые отношения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с заключением настоящего договора.
- 4.2.8. за неисполнение пунктов 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.6 настоящего Договора, Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 000 (одна тысяча) месячных расчетных показателей за каждое нарушение.
- 4.3. Стороны обязуются обеспечить правильное по содержанию, полное по объему и своевременное по установленному сроку выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору.

5. Завершение сделки

5.1. Завершение сделки означает исполнение Сторонами всех принятых на себя обязательств по Договору, в том числе полный расчет Покупателя с Продавцом по приобретенному Имуществу и праву временного землепользования на земельный участок.

6. Переход права собственности

6.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю при условии полной оплаты Стоимости, указанной в пункте 3.1. Договора, после подписания Акта приемапередачи, а в отношении имущества, подлежащего государственной регистрации с момента регистрации имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. В случае, если Покупатель не может исполнить принятые на себя по Договору обязательства надлежащим образом или уклоняется от исполнения принятых на себя обязательств, либо их части, Покупатель обязан уплатить Продавцу штраф в размере 5% (пяти процентов) от Стоимости, указанной в пункте 3.1 Договора.
- 7.2. За нарушение сроков оплаты Продавец вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.
- 7.3. В случаях, когда Покупатель без установленных законодательными актами или договором оснований не принимает Имущество от Продавца или отказывается от его принятия, Продавец вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% (одной сотой процента) от Стоимости за каждый день безосновательного отказа от приемки, но не более 1% (одного процента) от Стоимости.

- 7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
- 7.5. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара (возникшего не по вине Поставщика), наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, актов государственных органов, запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям, и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
- 8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при соблюдении вышеуказанного условия Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:
- 1) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;
- 2) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного Национальной палатой предпринимателей РК или иным уполномоченным органом страны нахождения Стороны, которое должно содержать наименование Сторон, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору.
- 8.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии непреодолимой силы, сроков уведомления или предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как непреодолимая сила и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.
- 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае Договор, может быть, расторгнут, а Стороны должны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

9. Уведомления и сообщения

- 9.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается по адресу, указанному в настоящем Договоре в виде письма (с оплаченным почтовым сбором), телеграммы, телекса. Допускается также передача уведомлений посредством направления документов на электронный адрес или факсимильной связью по номеру факса принимающей Стороны, указанных в настоящем Договоре при условии, что оригинал уведомления будет отправлен получателю по почте (с оплаченным почтовым сбором) или вручен лично.
- 9.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 16 Договора.

10. Расторжение Договора

10.1. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив Покупателю письменное уведомление и требовать возмещения убытков:

10.1.1. если Покупатель не может исполнить часть или все принятые на себя по Договору обязательства в срок (-и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого

срока, предоставленного Покупателем;

10.1.2. если Покупатель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

- 10.2. Продавец вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Покупателю соответствующее письменное уведомление, если Покупатель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Продавец не несёт никакой финансовой обязанности по отношению к Покупателю при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает какихлибо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Продавцу.
- 10.3. В случае одностороннего отказа Продавца от полного или частичного исполнения договора, Договор считается расторгнутым полностью или в соответствующей части с даты вручения Покупателю письменного уведомления.
- 10.4. Когда Договор расторгается в силу вышеуказанных обстоятельств, Стороны имеют право требовать оплату только за фактически исполненные обязательства на дату расторжения Договора.
- 10.5. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 10% (десяти процентов) от Стоимости не исполненного обязательства.
- 10.6. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель обязуется не предъявлять к Продавцу убытки и/или неустойку, возникшие в связи с расторжением Договора.

11. Конфиденциальность

- 11.1. Стороны не должны без предварительного письменного согласия Продавца раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Продавцом или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Покупателем для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
- 11.2. Покупатель не должен без предварительного письменного согласия Продавца использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

12. Внесение изменений в Договор

- 12.1. Внесение изменений в заключенный Договор допускается по взаимному согласию Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 12.2. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.

13. Досудебное урегулирование споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

14. Подсудность

14.1. В случае если Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса в судебном порядке по месту нахождения Продавца (его филиала) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Срок действия Договора и прочие условия

- 15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 15.2. Несмотря на завершение сделки или прекращение действия настоящего Договора по любой причине, все его положения, в которых содержатся заверения, гарантии, а также все положения, относящиеся к вопросам конфиденциальности, урегулирования споров, а также все основания для возбуждения исков, возникшие до такого окончания или прекращения, продолжают действовать бессрочно до тех пор, пока они не утратят силу согласно срока, применимого в соответствии с условиями настоящего Договора или законодательства Республики
- 15.3. Любые изменения и дополнения, внесенные в Договор, считаются действительными только в том случае, если они совершены в той же форме, что и Договор, оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух оригиналах-экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью Договора. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.
- 15.4. Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то согласия Покупателя.
- 15.5. Договор составлен на русском языке, в 2-х (двух) имеющих одинаковую юридическую силу оригиналах-экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Покупатель» ТОО «Казхимтехснаб»

Юридический адрес: 071411, Республика

Казахстан

Казахстан.

Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.

Глинки, 73 «Г»

Почтовый адрес: 071400, Республика

Казахстан

Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.

Ленина, 5 «А»

тел/факс: 8-7222-56-04-83

e-mail: kazchimtechsnab@mail.ru

PHH 182700227573

БИН 060640009631

ИИК KZ316010261000035029 (KZT)

KZ086010261000170952 (USD)

KZ286010261000165257 (RUB)

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Диканбаев А.Ш.

«Продавец»

ТОО «Камкор Вагон»

010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 10

PHH 600 400 517 106

БИН 030 440 002 799

ИИК: КZ656010111000047665

в Астанинском филиале № 119900

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

КБЕ 17

тел/факс 8(7172)612-206, 612-231

Абдрашев Н.И.

"Өскөмөн вагон жөндөу депосы" филиалы «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы»
Заңның 21 бабына сәйкес «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша
Семей қаласы бөлімінің маманы мәміле жасаушы тұлғалардың қойған
қолдарының растығын және слардың тілегін өз өркін білдіру мен сәйкестігін

20<u>21 « 05 » 01 Жамения пово</u> И. С. (маманның тегі, аты-жөні)

тексерді

(колы)

Перечень зданий, сооружений и прочих материальных активов, составляющих Имущество

№ п/п		Кадастровый номер	Целевое назначение (литер по плану)	Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии)	Год постройки	Ед.изм	Площадь общая/ Объем/ Протяженность	Площадь застройки, м2
	Здания:				1000000			
1	Гараж	05:252:052: 063:1/Б	Б	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	395	460,5
2	Гараж для тракторов	05:252:052: 063:1/И	И	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	277,2	325,9
3	Дезинфекторская	05:252:052: 063:1/H	H	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	74,5	98,1
4	Здание биофильтра	05:252:052: 063:1/P	P	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	369,4	420,9
5	Депо III категории	05:252:052: 063:1/M,M1,M2	M,M1,M2	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	304,5	351,5
6	Склад (литер Ж)	05:252:052: 063:1/Ж	ж	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	50,1	65,6
7	Склад (литер Т)	05:252:052: 063:1/T	T	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1980	м2	63,9	69,0

				7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ia la			
8	Столярный цех	05:252:052: 063:1/Л	Л	Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	29,3	40,6
9	Контора	05:252:052: 063:1/A	Α	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	218,7	270,3
10	Кузница	05:252:052: 063:1/Д	Д	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	20,3	28,6
11	Насосная станция I подъема	05:252:052: 063:1/Π	П	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	65,0	58,7
12	Насосная станция II подъема	05:252:052: 063:1/C	С	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	25,3	40,7
13	Ремонтная мастерская	05:252:052: 063:1/B	В	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	83,3	101,9
14	Санпропускник 1 категории с котельной	05:252:052: 063:1/E	Е	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	349,3	392,8
15	Трансформаторская подстанция	05:252:052: 063:1/Γ1	Γ1	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1961	м2	53,8	53,8
	Сооружения:							
	5 Путь				1961	ПМ	156	
17	Ограждение ж/б		ø		1961	M	2 490	
10	Промывочная площадка 1 категории				1961	м2	3 590	
19	Промывочная площадка 2 категории				1961	м2	1 932	
20	Водопровод				1961	M	920	

41	танализационная ссть				1701	M	∠000	
22	Наружная сеть				1961	M	600	
	Машины и оборудование:						19	
23	Биофильтр для фильтрации и очистки сточных вод БИОКСИ-15	takin takin			2013	шт.	1	
24	Дизель генератор				1997	шт.	1	
25	Дымосос	H. C. Marie		4 Tall to December 1	1998	шт.	1	
26	Котел паровой Е-1,0-0,9Р- 3(Э) с комплектующими 3505 Е-1,0-0,9Р-3(Э)	to established	Transport	Conference of the Conference o	2012	шт.	1	
27	Котел паровой Е1,0-0,9Р	4			2014	шт.	1	
28	Hacoc				1995	шт.	1	
29	Реостат балластный РБ-306	/*			2009	шт.	1	
30	Сварочный аппарат				1995	шт.	1	
31	Трактор (бульдозер)				1990	шт.	1	
32	Циклон ЦН-15 серия 5.904- 26				2006	шт.	1	
33	Электро-тельфер				1999	шт.	1	I Average
34	Компьютер CEL 1.8/1GB/160/DVD-RW	Carrie Katalara		10000 Pergy and I	2009	шт.	1	
35	Принтер лазерный HP LJ 1000/1010WA4 1200DPI 10P/M USB 1MB			NATIONAL STREET AND THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	2004	шт.	(· 1	
36	Электродвигатель	a la la la la la la la la la la la la la		A leading and the said	1986	шт.	1	
	Источник бесперебойного питания APC BACK UPS CS 500 VA		1	O of Instrument Source	2005	шт.	1	
38	Компьютер CEL 2200/256/40/CD			supplied to the factor of	2004	шт.	1	
39	Компьютер CEL2.8/512MB/120 GB/DVD- RW/WIN XP				2007	шт.	1	
40	Радиотелефон KX-TCD-500 RU	AL .	2	THE PROPERTY.	2004	шт.	1	
41	Φaκc PANASONIK KX- FT908RU				2006	шт.	1	
	Транспортные средства:						2	TO THE REST
42	Автомобиль			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1985	шт.	1	

	(асснизационная)		1		r	T T	. 1	
43	Автосамосвал ГАЗ-53		10 mm		1992	шт.	1	
	Право землепользования:							1111
1	Право землепользования 05- 252-052-063	05:252:052:063	для обслуживания дезопромывочной станции	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, пер. 10-Й Кирпичный, д. 55		га	6,8160	
2	Право землепользования 05- 252-052-064	05:252:052:064	для обслуживания территории твердых бытовых отходов	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, п. Кирпичный		га	3,0086	
3	Право землепользования 05- 252-052-065	05:252:052:065	для обслуживания отстойника	обл. Восточно- Казахстанская, г. Семей, ул. Поселок Кирпичный, ст-е 55/1		га	1,0000	

«Покупатель»

ТОО «Казхимтехснаб»

Юридический адрес: 071411, Республика Казахстан

Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Глинки, 73 «Г»

Почтовый адрес: 071400, Республика Казахстан

Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Ленина, 5 «А»

тел/факс: 8-7222-56-04-83

e-mail: kazchimtechsnab@mail.ru

PHH 182700227573

БИН 060640009631

ИИК KZ316010261000035029 (KZT)

KZ086010261000170952 (USD)

KZ286010261000165257 (RUB)

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Диканбаев А.Ш.

«Продавец»

ТОО «Камкор Вагон»

010000, Республика Казахстан,

г. Астана, ул. Кунаева, 10

PHH 600 400 517 106

БИН 030 440 002 799

ИИК: KZ656010111000047665

в Астанинском филиале № 119900

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

КБЕ 17

тел/факс 8(7172)612-206, 612-231

ессе Абдрашев Н.И.

"Kaminop Baseh"

YUUC

HOCKEMBH 68809

OHOUSE BRIDHO

AKT

приема передачи зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств, прав временного землепользования на земельные участки Дезопромывочной станции

	~			
Г.		ем	e	14

«<u>05</u>» <u>01</u> 2021г.

В соответствии с договором купли-продажи имущества № <u>Д-КВ/Л</u> от «<u>05</u> » <u>ОД</u> 2021 года, заключенного между ТОО «Қамқор Вагон» (далее – «Продавец»), в лице директора филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» Абдрашева Нурадил Исагалиевича и ТОО «Казхимтехснаб» (далее – «Покупатель»), в лице директора Диканбаева Асылжана Шайдоллаевича произвели прием передачу следующего Имущества Дезопромывочной станции:

№ п/п	Вид недвижимости	Целевое назначение (литер по плану)	Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии)	Площадь общая, кв.м.
Зда	п п п п п п п п п п п п п п п п п п п			
1	Гараж	Б	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	395
2	Гараж для тракторов	И	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	277,2
3	Дезинфекционная	Н	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	74,5
4	Здание биофильтра	P	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	369,4
5	Депо III категории	M,M1,M2	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	304,5
6	Склад	Ж	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	50,1
7	Склад	Τ.	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	63,9
8	Столярный цех	Л	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	29,3
9	Контора	A	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	218,7
10	Кузница	Д	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	20,3
11	Насосная станция I подъема	П	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	65,0
12	Насосная станция II подъема	С	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	25,3
13	Ремонтная мастерская	В	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	83,3
14	Санпропускник 1 категории с котельной	Е	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	349,3
15	Трансформаторская подстанция	Г1	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	53,8
Coc	ружения:	20,	Cough, upper (III Expressment), in 55	
16	5 Путь		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	156
17	Ограждение ж/б		обл. Восточно-Казахстанская, г.	2 490

		Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	
18	Промывочная площадка 1 категории	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	3 590
19	Промывочная площадка 2 категории	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1 932
20	Водопровод	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	920
21	Канализационная сеть	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	2060
22	Наружная сеть	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	600
Ma	шины и оборудование:	Company of the Englishment of AS	
23	Биофильтр для фильтрации и очистки сточных вод БИОКСИ- 15	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
24	Дизель генератор	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
25	Дымосос	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	2-1
26	Котел паровой Е-1,0- 0,9Р-3(Э) с комплектующими 3505 Е-1,0-0,9Р-3(Э)	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
27	Котел паровой E1,0- 0,9P	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
28	Hacoc	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
29	Реостат балластный РБ-306	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
30	Сварочный аппарат	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
31	Трактор (бульдозер)	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
32	Циклон ЦН-15 серия 5.904-26	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
33	Электро-тельфер	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1

34	Компьютер CEL 1.8/1GB/160/DVD-RW		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
35	Принтер лазерный НР LJ 1000/1010WA4 1200DPI 10P/M USB 1MB		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
36	Электродвигатель		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	~1
37,	Источник бесперебойного питания АРС ВАСК UPS CS 500 VA		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
38	Компьютер CEL 2200/256/40/CD		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
39	Компьютер CEL2.8/512MB/120 GB/DVD-RW/WIN XP		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
40	Радиотелефон KX- TCD-500 RU		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
41	Факс PANASONIK KX- FT908RU		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
Tp	анспортные средства:	24		-
42	Автомобиль (асенизационная)		обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1.
43	Автосамосвал ГАЗ-53	anne de Asia en A	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10 Кирпичный, д. 55	1
Пр	аво землепользования:			
1	Право землепользования 05- 252-052-063	для обслуживания дезопромывочной станции	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, пер. 10-Й Кирпичный, д. 55	6,8160
2	Право землепользования 05-252-052-064	для обслуживания территории- твердых бытовых отходов	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, п. Кирпичный	3,0086
3	Право землепользования 05- 252-052-065	для обслуживания отстойника	обл. Восточно-Казахстанская, г. Семей, ул. Поселок Кирпичный, ст-е 55/1	1,0000


Подписи сторон:

«Продавей» учителитф женора учительной образон женора образон

Н.И.Абдрашев

«Покупатель»

_А.Ш.Диканбаев



			ė.			
	1					
CA STREET STATE AND STREET		SCEAT SOLO ROOM		DEALER CONTRACTOR OF THE SECOND	SOMBOTOR OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF T	
			A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF T		Commence of the commence of th	
County may, 10 Responsibility at 25		To a series of the series of the State of th	Agentantical Agent and Agent A	Agamment in Asia	Condity at The South September 1	

Номер: KZ23VDD00163603



Акимат Восточно-Казахстанской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственнос область, Семе	тью "Казхимтехснаб" 071411, Республ ей Г.А., г.Семей, улица ГЛИНКИ, дом	
	ндекс, почтовый адрес)	,
Индивидуальный идентификационный номер/би	изнес-идентификационный номер:	060640009631
Наименование производственного объекта:	Плошадка "Дезпромстанция"	
Местонахождение производственного объекта:		
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.	Семей -	
Соблюда	ать следующие условия природопользо	ования:
в <u>2022</u> году <u> </u>	45.75635907534247 тонн 61.85581875 тонн 61.85581875 тонн 61.85581875 тонн 61.85581875 тонн — тонн	
3. Производить размещение отходов производства в <u>2021</u> году		X:
в 2021 году в 2022 году в 2023 году в 2024 году в 2024 году в 2026 году в 2026 году в 2027 году в 2027 году в 2029 году в 2029 году в 2030 году в 2031 году	ТОНН	
4. Производить размещение серы в объемах , не проведение в 2021 году В 2022 году В 2023 году В 2024 году В 2024 году В 2025 году В 2026 году В 2026 году В 2026 году В 2026 году	евышающих: тонн тонн тонн тонн тонн	
в <u>2020</u> году в <u>2027</u> году в <u>2028</u> году в <u>2029</u> году в <u>2030</u> году в <u>2030</u> году		

<u>2031</u> году ___

- 5.Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды, на период действия настоящего Разрешения, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
- 6.Выполнять программу производственного экологического контроля на период действия Разрешения.
- 7. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающию среду, разделы Оценки воздействия в окружающую среду (далее-OBOC), проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению.
- 8. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению

Срок действия разрешения на эмиссии в окружающую среду с 06.04.2021 года по 31.12.2025 года

Примечание: * Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют со дня выдачи настоящего Разрешения и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 6 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду. Разрешения на эмиссии в окружающую среду действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении. Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения.

Руководитель отдела

Анфилофьева Наталья Владимировна

(подпись)

Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Дата выдачи: 06.04.2021 г.

Место выдачи: г. Усть-

Каменогорск




Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий

<u>No</u>	Наименование заключение государственной экологической экспертизы	Номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
Выбросы		
1	Заключение государственной экологической экспертизы на «Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо» товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Вагон». Площадка № 1 — Дезпромстанция города Семей»	KZ50VDC00043694 or 07.12.2015r.
Сбросы		
Размещение С	Этходов	
Размещение С	Серы	



Условия природопользования

- 1. Соблюдать нормативы эмиссий загрязняющих веществ.
- 2. Выполнять природоохранные мероприятия согласно плану природоохранных мероприятий.
- 3. Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить отчет по программе мероприятий по охране окружающей среды и отчет по выполнению особых условий природопользования в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.
- 4. Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить фактические объемы выбросов в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.





АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ земельных участков

г. Семей

«20» августа 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Передающей стороны — TOO «Казимтехснаб» в лице директора Диканбаева Асылжана действующего на основании Принимающей стороны — TOO «СВХ Сухой Порт Семей» в лице директора Макурсанова Нурлана Берказовича действующего на основании Устава,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Передающая сторона передает, а Принимающая сторона принимает следующие земельные участки:

Наименование	Площадь	Ед.изм.
Земельный участок кадастровый номер 23:252:052:063	6,8160	га
Земельный участок кадастровый номер 23:252:052:065	1	га

- 2. Настоящий Акт свидетельствует о том, что земельные участки переданы и приняты без претензий.
- 3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:

Передающая сторона:

TOO «Kaskum tex hao»

Диканбаев А.Ш.

Принимающая сторона:

QO «QBX Сухой Порт Семей» ститак эсанов Н.Б.

Акт приема-передачи земельных участков

г. Семей

20.08.2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Передающей стороны – ТОО «Казхимтехснаб» в лице директора Диканбаева Асылжана Шайдоллаевича, действующего на основани Устава и,

Принимающей стороны – **ТОО** «**СВХ Сухой порт Семей»** в лице директора Макурсанова Нурлана Берказовича, действующего на основании Устава,

составили акт о нижеследующем:

1. Передающая сторона передает земельные участки и право временного землепользования на земельные участки, а принимающая сторона принимает следующие земельные участки и право временного землепользования на земельные участки в качестве вклада в уставной капитал:

земельные участки в качестве вклада в уставной капитал:	17	
Наименование	Площадь	Ед. изм.
- Земельный участок, кадастровый номер	6,8160	га
23:252:052:063, Кадастровый паспорт объекта		
недвижимости от 04.04.25г., адрес: пер. 10-й	AND THE RESIDENCE	
Кирпичный д. 55, делимый, для обслуживания		
дезопромывочной станции, запрет на совершение в		
отношении права землепользования, за исключением		
передачи в залог в соответствии Земельным кодексом		
РК, ограничение согласно постановления акимата г.		
Семей от 07.03.2025г. №213		
- №5 железнодорожный путь, кадастровый номер		
23:252:052:063:1/2, общая площадь — 156,0 м		
- Гараж, кадастровый номер 23:252:052:063:1/Б, общая		Low M. In.
площадь – 395,0 м2		
-Гараж для трактора, кадастровый номер		
23:252:052:063:1/И, общая площадь – 277,2 м2		
-Дезинфекторская, кадастровый номер		
23:252:052:063:1/Н, общая площадь – 74,5 м2	are S	
-Депо 3 категории, кадастровый номер		
23:252:052:063:1/М, М1, М2, общая площадь – 304,5 м2		
-Здание биофильтра, кадастровый номер		
23:252:052:063:1/Р, общая площадь — 369,4 м2		
-Контора, кадастровый номер 23:252:052:063:1/А,		
общая площадь – 218,7 м2		
-Кузница, кадастровый номер 23:252:052:063:1/Д,		
общая площадь – 20,3 м2		
-Насосная станция подъема, кадастровый номер		
$23:252:052:063:1/\Pi$, общая площадь — $65,0$ м2		
-Насосная станция подъема II, кадастровый номер		
23:252:052:063:1/С, общая площадь – 25,3 м2		
-Ремонтная мастерская, кадастровый номер		

23:252:052:063:1/В, общая площадь –83,3 м2		
-Санпропуск 1 категория с котельной, кадастровый	Colored	
номер 23:252:052:063:1/Е, общая площадь – 349,3 м2		
-Склад (Литер Т), кадастровый номер		
23:252:052:063:1/Т, общая площадь – 63,9 м2		
-Склад (литер Ж), кадастровый номер	7 900	
23:252:052:063:1/Ж, общая площадь – 50,1 м2		
-Трансформаторская подстанция, кадастровый номер	In content	
23:252:052:063:1/Г1, общая площадь – 53,8 м2		
Столярный цех, кадастровый номер 23:252:052:063:1/Л,		
общая площадь – 29,3 м2		
-Земельный участок, кадастровый номер	1,0000	га
23:252:052:065, Кадастровый паспорт объекта		
недвижимости от 28.03.25г., адрес: ул Поселок		
Кирпичный ст-е 55/1, делимый, для обслуживания		
отстойника, запрет на совершение в отношении права		
землепользования, за исключением передачи в залог в		
соответствии Земельным кодексом РК, ограничение	79	
согласно постановления акимата г. Семей от		
20.03.2025г. №246		
A 'TT'		

- 2. Настоящий акт свидетельствует о том, что земельные участки и права временного землепользования на земельные участки переданы и приняты без претензий.
- 3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

подписи сторон

Передающая сторона: ТОО «Казхимтехснаб» Принимающая сторона: ТОО «СВХ Сухой порт Семей»

ы семен к. Макурсанов Н.Б.

"СВХ Сухой Порт Семей"

рканбаев А.Ш.

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы Заңның 21 бабына сейкес «Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Абай облысы бойынша филисивныныхальную кызмет карсету бойынша Семей қаласы № 2 бөлімінің маманы мәміле жасаушы тұлғалардың қойған қолдарының растығын және олардың тілегін өз еркін білдіру мен сәйкестігін nau masexda F. 20 25 x. « 09 »09 тексерді (қолы) CHMITEXCHAE Сухой. Порт Семей" ECH-RHI ECHOLOS

Теоретический расчет выбросов в атмосферу

Работа котельной - источник 0001

Первый котел марки E-1-0.9P3 предназначен для отопления и паропроизводства. Время работы — 8760 ч/год.

Основным топливом является уголь месторождения «Каражыра».

Годовой расход угля для работы (согласно данным заказчика) - 336 т/год.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алмазы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Источник выделения: 0001 01, котел марки Е-1-0.9Р3

Вид топлива, КЗ = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, $\tau/год$, BT = 336

Расход топлива, r/c, BG = 10.65

Месторождение, М = Месторождение "Каражыра"

Марка угля (прил. 2.1), **му1 = Д**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 4221

Пересчет в МДж, $QR = QR \cdot 0.004187 = 4221 \cdot 0.004187 = 17.673327$

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 24

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 21.06

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.293

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), ${\it S1R}$ = 0.588

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 30

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, $\it QF$ = 30

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.132

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7a), **кно = кно** \cdot **(QF / QN)** $^{0.25}$

 $= 0.132 \cdot (30 / 30)^{0.25} = 0.132$

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 336 \cdot 17.673327 \cdot 0.132 \cdot (1-0) = 0.7838$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 10.65 \cdot 17.673327 \cdot 0.132 \cdot (1-0) = 0.02484$

Выброс азота диоксида (0301), т/год, $\underline{\mathbf{M}} = \mathbf{0.8} \cdot \mathbf{MNOT} = \mathbf{0.8} \cdot \mathbf{0.7838} = \mathbf{0.627}$ Выброс азота диоксида (0301), г/с, $\underline{\mathbf{G}} = \mathbf{0.8} \cdot \mathbf{MNOG} = \mathbf{0.8} \cdot \mathbf{0.02484} = \mathbf{0.01987}$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $\underline{M} = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 0.7838 = 0.102$ Выброс азота оксида (0304), г/с, $\underline{G} = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.02484 = 0.00323$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.1 Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $\underline{M} = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 336 \cdot 0.293 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 336 = 1.772064$ Выбросы окислов серы, г/c (ф-ла 2.2), $\underline{G} = 0.02 \cdot BG \cdot S1R \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 10,65 \cdot 0.588 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 10.65 = 0.11272$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

```
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0.07
Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), \it Q3 = 2
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R=1
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 \cdot R \cdot QR =
2 \cdot 1 \cdot 17.673327 = 35.347
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _{\bf M} = 0.001 \cdot ВТ \cdot ССО \cdot (1-Q4 /
100) = 0.001 \cdot 336 \cdot 35.347 \cdot (1-0.07 / 100) = 0.1104
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), \_G\_ = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100)
= 0.001 \cdot 10.65 \cdot 35.347 \cdot (1-0.07/100) = 0.0035
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двускись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
Коэфф. снижения выбросов пыли в рез-те техн. решений, B = 0.875
Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0011
Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _{\bf M} = {\it BT} · {\it AR} · {\it F} · (1- {\it B}) = 336 ·
24 \cdot 0.0011 \cdot (1 - 0.875) = 1.1088
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), G = BG \cdot A1R \cdot F = 10.65 \cdot 21.06 \cdot
0.0011 \cdot (1 - 0.875) = 0.0308
Второй котел марки E-1-0.9P3 предназначен для отопления и паропроизводства.
Время работы - 5040 ч/год.
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алмазы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час
Источник выделения: 0001 02, котел марки Е-1-0.9Р3
Вид топлива, КЗ = Твердое (уголь, торф и др.)
Расход топлива, \tau/год, BT = 214
Расход топлива, r/c, BG = 11.7945
Месторождение, M = Месторождение "Каражыра"
Марка угля (прил. 2.1), MY1 = Д
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 4221
Пересчет в МДж, QR = QR \cdot 0.004187 = 4221 \cdot 0.004187 = 17.673327
Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 24
Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 21.06
Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.293
Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.588
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 30
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 30
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), кNO = 0.132
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B=0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7a), кно = кно \cdot (QF / QN) ^{0.25}
= 0.132 \cdot (30 / 30)^{0.25}
                          = 0.132
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B)
= 0.001 \cdot 214 \cdot 17.673327 \cdot 0.132 \cdot (1-0) = 0.4992
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) =
0.001 \cdot 11.7945 \cdot 17.673327 \cdot 0.132 \cdot (1-0) = 0.0275
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _{\bf M} = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.4992 =
```

0.39936

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс авота оксида (0304), т/год, $_{\underline{M}}$ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.4992 = 0.064896

Выброс азота оксида (0304), г/с, $_{\bf G}$ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0275 = 0.003575

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.1 Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $\underline{M} = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 214 \cdot 0.293 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 214 = 1.128636$ Выбросы окислов серы, r/c (ф-ла 2.2), $\underline{G} = 0.02 \cdot BG \cdot S1R \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 11.7945 \cdot 0.588 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 11.7945 = 0.1248$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4=0.07 Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3=2 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R=1 Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO=Q3 \cdot R \cdot QR=2 \cdot 1 \cdot 17.673327=35.346654$ Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $M=0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4/100)=0.001 \cdot 214 \cdot 35.346654 \cdot (1-0,07/100)=0,070347$

 $100) = 0.001 \cdot 214 \cdot 35$. $346654 \cdot (1-0.07 / 100) = 0.070347$ Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $_{\underline{G}} = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 11.7945 \cdot 35$. $346654 \cdot (1-0.07 / 100) = 0.003877$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства — глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0011

Коэфф. снижения выбросов пыли в рез-те техн. решений, B = 0.875

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), $_{\bf M}$ = ${\it BT}$ · ${\it AR}$ · ${\it F}$ · (1- ${\it B}$) = 214 ·

 $24 \cdot 0.0011 \cdot (1 - 0.875) = 0.7062$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $\underline{G} = BG \cdot A1R \cdot F \cdot (1-B) = 11.7945 \cdot 21.06 \cdot 0.0011 \cdot (1-0.875) = 0.03415$

NTOPO:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.04187	1.02636
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.006805	0.166896
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.23752	2.9007
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007377	0.180747
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.06495	1.815

На предприятии используется 3 единицы грузового автотранспорта. В атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автотехники выделяются диоксид азота, оксид азота, углерод, диоксид серы, оксид углерода, бензин. Источник выброса неорганизованный (источник 6003).

Список литературы:

- 1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
- 2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожностроительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения: 6003 01, ДВС спецтехники РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 5

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 42

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK=3 Коэффициент выпуска (выезда), A=1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 0.5

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 2

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 0.5

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 2 Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0.5 Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 0.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы 3B, г/км, (табл.3.8), **ML = 53.4**

Удельные выбросы ${\tt 3B}$ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 13.5

Выброс 3В в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 53.4 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 53.4 \cdot 0.5 + 13.5 \cdot 2 = 88.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 88.41 \cdot 3 \cdot 42 \cdot$

 $10^{-6} = 0.1113966$

Максимальный разовый выброс 3В одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2N + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 53.4 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 53.4 \cdot 0.5 + 13.5 \cdot 2 = 88.41$

Максимальный разовый выброс 3B, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 88.41 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0491$

<u>Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)</u> /в пересчете на углерод/ (60) Пробеговые выбросы ЗВ, r/км, (табл.3.8), ML = 9.27

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.2

Выброс 3В в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 9.27 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 9.27 \cdot 0.5 + 2.2 \cdot 2 = 15.0615$

Валовый выброс 3B, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 15.0615 \cdot 3 \cdot 42$ $\cdot 10^{-6} = 0.018977$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 9.27 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 9.27 \cdot 0.5 + 2.2 \cdot 2 = 15.06$ Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 15.06 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00837$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы 3В, г/км, (табл.3.8), ML = 1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.2

Выброс 3В в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 1 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 1 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 2 = 1.55$

Валовый выброс 3В, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 1.55 \cdot 3 \cdot 42 \cdot 10^{-6} = 0.001953$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 1 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 2 = 1.55$ Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.55 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00086$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.001953 = 0.0015624$ Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00086 = 0.000688$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0.13 \cdot \underline{M} = 0.13 \cdot 0.001953 = 0.00025389$ Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00086 = 0.0000112$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы 3В, г/км, (табл.3.8), ML = 0.198 Удельные выбросы 3В при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.029

Выброс 3В в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.198 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 0.198 \cdot 0.5 + 0.029 \cdot 2 = 0.2857$

Валовый выброс 3В, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 0.2857 \cdot 3 \cdot 42$ $\cdot 10^{-6} = 0.000359$

Максимальный разовый выброс 3B одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.198 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 0.198 \cdot 0.5 + 0.029 \cdot 2 = 0.2857$

Максимальный разовый выброс 3B, г/с, $G=M2\cdot NK1$ / 30 / 60 = 0.2857 · 1 / 30 / 60 = 0.0001587

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные до 5 т (СНГ)								
Dn,	Nk,	A	Nk1	L1,	L1n,	Txs,	L2,	L2n,	Txm,
СУТ	шт		шт.	KM	КМ	мин	КМ	км	мин
42	3	1.00	1	0.5	0.5	2	0.5	0.5	2
<i>3</i> B	Мх	x,	Ml,		r/c			т/год	
	r/1	иин	г/км						
0337	13.5	8	8.41		0.0491			0	.01113966
2704	2.2	1	5.0615		0.00086				0.001953
0301	0.2	1	.55	0.		0.000688			0.0015624
0304	0.2	1	.55		0.0000112			0	.00025389
0330	0.02	9 0	.2857	0.0001587 0.0003		0.000359			

На предприятии используется 1 единица спецтехники до 60Квт. В атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания автотехники выделяются диоксид азота, оксид азота, углерод, диоксид серы, оксид углерода, керосин. Источник выброса неорганизованный (источник 6012).

Список литературы:

- 1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
- 2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожностроительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения: 6006 01, ДВС спецтехники РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T=5

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, ${m T}={m 0}$

Количество рабочих дней в периоде, DN = 30

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин, шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, **тv1= 5**

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $extbf{TV1N} = 30$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 2

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин ,мин, TV2 = 5

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, TV2N = 30

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 2.4 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.57 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $\mathit{ML} = 0.9 \cdot \mathit{ML} = 0.9 \cdot 1.57 = 1.413$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем, TRS = TV2 + TV2N + TXM = 5 + 30 + 2 = 37

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, TR0 = 30 Выброс 1 машины при работе на территории, г, $M1 = ML \cdot TV1 + 1.3 \cdot ML \cdot TV1N + MXX \cdot TXS = 1.413 \cdot 5 + 1.3 \cdot 1.413 \cdot 30 + 2.4 \cdot 2 = 66,972$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин, $M2 = 30 \cdot (MPR \cdot TPRM + ML \cdot TV2 + MXX \cdot TXM) / TRS = 30 \cdot (0 \cdot 0 + 1.413 \cdot 5 + 2.4 \cdot 2) / 37 = 9.62$

Валовый выброс 3B, т/год (4.8), $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot 66,972 \cdot 1 \cdot 30 / 10^6 = 0.0020092$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

 $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 9.62 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0053$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.3

```
0.9
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.51 =
0.459
Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем,
TRS = TV2 + TV2N + TXM = 5 + 30 + 2 = 37
Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, TRO = 30
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML \cdot TV1 + 1.3 \cdot ML \cdot TV1N
+ MXX \cdot TXS = 0.459 \cdot 5 + 1.3 \cdot 0.459 \cdot 30 + 0.3 \cdot 2 = 20.796
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин, M2 = 30 ·
(MPR \cdot TPRM + ML \cdot TV2 + MXX \cdot TXM) / TRS = 30 \cdot (0 \cdot 0 + 0.459 \cdot 5 + 0.3 \cdot 1)
2) / 37 = 2.3473
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot 20.796 \cdot 1 \cdot
30 / 10^6 = 0.000624
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 2.3473 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.001304
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), {\it MXX} = 0.48
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), {\it ML} = 2.47
Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем,
TRS = TV2 + TV2N + TXM = 5 + 30 + 2 = 37
Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, {\it TR0} = 30
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML \cdot TV1 + 1.3 \cdot ML \cdot TV1N
+ MXX \cdot TXS = 2.47 \cdot 5 + 1.3 \cdot 2.47 \cdot 30 + 0.48 \cdot 2 = 109.64
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин, M2 = 30 ·
(MPR \cdot TPRM + ML \cdot TV2 + MXX \cdot TXM) / TRS = 30 \cdot (0 \cdot 0 + 2.47 \cdot 5 + 0.48 \cdot 1)
2) / 37 = 10.8
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot 109.64 \cdot 1 \cdot
30 / 10^6 = 0.00329
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.006
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _{\bf M} = 0.8 · _{\bf M} = 0.8 · 0.00329 = 0.002632
Максимальный разовый выброс, r/c, GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.006 = 0.0048
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, \underline{\mathbf{M}} = 0.13 \cdot \mathbf{M} = 0.13 \cdot 0.00329 = 0.0004277
Максимальный разовый выброс, r/c, GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.006 = 0.00078
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Выбросы за холодный период:
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.06
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.41
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, \mathit{ML} = 0.9 \cdot \mathit{ML} = 0.9 \cdot 0.41 =
Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем,
TRS = TV2 + TV2N + TXM = 5 + 30 + 2 = 37
Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, TR0 = 30
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML \cdot TV1 + 1.3 \cdot ML \cdot TV1N
+ MXX \cdot TXS = 0.369 \cdot 5 + 1.3 \cdot 0.369 \cdot 30 + 0.06 \cdot 2 = 16.356
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин, M2 = 30 ·
(MPR \cdot TPRM + ML \cdot TV2 + MXX \cdot TXM) / TRS = 30 \cdot (0 \cdot 0 + 0.369 \cdot 5 + 0.06 \cdot
2) / 37 = 1.593
```

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot 16.356 \cdot 1 \cdot$

 $30 / 10^6 = 0.000491$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.51 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.097 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.23 Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $\textit{ML} = 0.9 \cdot \textit{ML} = 0.9 \cdot 0.23 = 0.207$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем, TRS = TV2 + TV2N + TXM = 5 + 30 + 2 = 37

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, TR0 = 30 Выброс 1 машины при работе на территории, г, $M1 = ML \cdot TV1 + 1.3 \cdot ML \cdot TV1N + MXX \cdot TXS = 0.207 \cdot 5 + 1.3 \cdot 0.207 \cdot 30 + 0.097 \cdot 2 = 9.302$ Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин, M2 = 30 ·

 $(MPR \cdot TPRM + ML \cdot TV2 + MXX \cdot TXM) / TRS = 30 \cdot (0 \cdot 0 + 0.207 \cdot 5 + 0.097 \cdot 2) / 37 = 0.996$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot 9.302 \cdot 1 \cdot 30 / 10^6 = 0.00027906$

Максимальный разовый выброс 3B, г/с $G = M2 \cdot NK1 \ / \ 30 \ / \ 60 = 0.997 \cdot 1 \ / \ 30 \ / \ 60 = 0.000554$

ИТОГО выбросы:

Тип ма	шины:	Трактор	(F), N	I $\mathcal{L}BC = 6$	0 кВт				
Dn,	Nk,	A	Nk1	Tv1,	Tv1n,	Txs,	Tv2,	Tv2n,	Txm,
СУТ	шт		шт.	мин	мин	мин	мин	мин	мин
22	1	1.00	1	5	30	2	5	30	2
<i>3</i> B	Mx.	x,	Ml,		r/c			т/год	
	r/M	иин і	/мин						
0337	2.4	66,	972			0.0053		C	.0020092
2732	0.3	20.	796	0.006 0.003		0.006		0.00329	
0301	0.48	109	.64	0.0048 0.002		0.0048		0.002632	
0304	0.48	4.7	96	0.00078 0.0004		.0004277			
0328	0.06	16.	356	0.000885 0.000493		0.000491			
0330	0.09	7 9.3	02			0.000554		0.	00027906

Склад угля - источник №6005

Уголь хранится на открытой площадке размерами 10×20 м. Объем хранения угля – 550 т/год.

Список литературы:

- 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № $221-\Gamma$
- 2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения: 6005 01, Склад угля

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Уголь

```
Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 🐉 менее 20
(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая
смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
Влажность материала, %, VL = 15
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), M/C, G3SR = 2.4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), КЗSR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), M/c, G3 = 6
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), к3 = 1.4
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G=20
Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), \mathbf{A} = \mathbf{K}\mathbf{1} \cdot \mathbf{K}\mathbf{2} \cdot \mathbf{K}\mathbf{3} \cdot \mathbf{K}\mathbf{4}
K5 \cdot K7 \cdot G20 \cdot 10^6 \cdot B' / 1200 = 0.03 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.4 \cdot 4 \cdot
10^6 \cdot 0.7 / 1200 = 0.0078
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 27,5
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), АГОД = К1 · К2 · КЗSR · К4 ·
K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.03 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.4 \cdot 20 \cdot 0.7 \cdot 27,5
= 0.0011088
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих
Материал: Уголь
Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двускись кремния в %: менее 20
(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая
смесь, пыль вращающихся печей, 6000 (495*)
Влажность материала, %, VL = 15
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), M/c, G3 = 6
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.4
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4=1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4
Поверхность пыления в плане, м2, F = 2
Коэфф.,учитывающий профиль поверхности складируемого материала,K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q'=0.005
Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), \mathbf{\mathit{B}} = \mathbf{\mathit{K3}} \, \cdot \, \mathbf{\mathit{K4}} \, \cdot \, \mathbf{\mathit{K5}} \, \cdot \, \mathbf{\mathit{K6}}
```

0.0036 = 0.0022 Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0000812 Валовый выброс пыли, т/год , QГОД = 0.0022

 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.4 \cdot 0.005 \cdot 2 = 0.0000812

Итого выбросы от источника выделения: 001 Склад угля

Время работы склада в году, часов, RT = 8760

	<u> </u>		
Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2909	Пыль неорганическая, содержащая	0.0078812	0.0033088
	двуокись кремния в %: менее 20		
	(доломит, пыль цементного производства		
	- известняк, мел, огарки, сырьевая		
	смесь, пыль вращающихся печей, боксит)		
	(495*)		

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), **ВГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7** · **Q' · F · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.4 · 0.005 · 2 · 8760 ·**

Склад золы - источник №6006

Зола складируется на специализированную площадку Объем образования золы — 88,7635 т/год.

Список литературы:

- 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № $221-\Gamma$
- 2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения: 6006 01, Склад золы

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.2

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), ${\it K3}$ = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.6

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), $\mathbf{B'} = \mathbf{0.7}$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), $\mathbf{A} = \mathbf{K1} \cdot \mathbf{K2} \cdot \mathbf{K3} \cdot \mathbf{K4}$

 $K5 \cdot K7 \cdot G \cdot G20 \cdot 10^6 \cdot B' / 1200 = 0.06 \cdot 0.04 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.01 \cdot 10^6 \cdot 0.7 / 1200 = 0.001176$

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 147,939

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), **АГОД = К1 · К2 · К3SR · К4 ·**

 $K5 \cdot K7 \cdot G20 \cdot B' \cdot RT2 = 0.06 \cdot 0.04 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 0.5 \cdot 0.01 \cdot 0.7 \cdot 147,939 = 0.000298$

Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, **VL** = **8**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), ${\it K5}$ = 0.2

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45 Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, $\Gamma/M2*cek$, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), $B=K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F=1.4 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 50=0.0203$ Время работы склада в году, часов, RT=8760 Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), $BFOJ = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036=1.2 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 50 \cdot 8760 \cdot 0.0036=0.54873$

Итого выбросы от источника выделения: 6006 Склад золы

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая	0.021476	0.54922
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,		
	цемент, пыль цементного производства -		
	глина, глинистый сланец, доменный шлак,		
	песок, клинкер, зола, кремнезем, зола		
	углей казахстанских месторождений)		
	(494)		

Сварочные работы - 6004

Для производства сварочных работ предусмотрено использовать электросварочный аппарат (расход электродов MP-4-500 кг/год).

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Источник выделения: 6004, Элекросварочный аппарат

Степень очистки, доли ед., η = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): MP-4

Расход сварочных материалов, кг/год, **вгод = 500**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **вчас = 1.5**

Удельное выделение сварочного аэрозоля, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед., η = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), **мгод = к \frac{X}{M} · вгод / 10^6 · (1-\eta) = 9.77 · 500 /**

 $10^6 \cdot (1-0) = 0.004885$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MCEK = K $\frac{X}{M}$ · BYAC / 3600 · (1- η) = 9.77 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.0041

<u>Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)</u> (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K\frac{X}{M}=1.73$

Степень очистки, доли ед., η = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), **мгод = к \frac{x}{M} · вгод / 10^6 · (1-\eta) = 1.73 · 500 /**

 10^6 · (1-0) = 0.000865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MCEK = K $\frac{X}{M}$ · BYAC / 3600 · (1- η) = 1.73 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.001

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),
$$K \frac{X}{M} = 0.4$$

Степень очистки, доли ед., η = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), **мгод = к
$$\frac{X}{M}$$
 · вгод / 10^6 · $(1-\eta)$ = 0.4 · 500 /**

$$10^6$$
 · (1-0) = 0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MCEK = K
$$\frac{X}{M}$$
 · BYAC / 3600 · (1- η) = 0.4 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.00017

итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на	0.0041	0.004885
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа		
	оксид) (274)		
0143	Марганец и его соединения (в пересчете	0.001	0.000865
	на марганца (IV) оксид) (327)		
0342	Фтористые газообразные соединения /в	0.000175	0.0002
	пересчете на фтор/ (617)		




Карта-схема с точками мониторинга атмосферного воздуха

Город: 004 Семей

Объект : 0004 Дезпромстанция вторая Вар.№ 2 ПК ЭРА v4.0, Модель: MPK-2014

__OV Граница области воздействия по MPK-2014





Изолинии в долях ПДК Условные обозначения: ■ Жилые зоны, группа № 01 Жилые зоны, группа N 02 ☐ Территория предприятия] Санитарно-защитные зоны, группа N 01 Граница области воздействия Максим. значение концентрации Расч. прямоугольник N 01







ЛИЦЕНЗИЯ

<u>24.06.2020 года</u> <u>02191Р</u>

Выдана Товарищество с ограниченной ответственностью

ВостокЭКОпроект"

070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, улица Потанина, дом № 12

БИН: 200340020928

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица — в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей

среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии,

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов

Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель Умаров Ермек Касымгалиевич


(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)


Дата первичной выдачи


(уполномоченное лицо)


Срок действия лицензии


Место выдачи <u>г.Нур-Султан</u>













ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02191Р

Дата выдачи лицензии 24.06.2020 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности
- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Липензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокЭКОпроект"

070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Потанина, дом № 12, БИН: 200340020928

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица — в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель

Умаров Ермек Касымгалиевич

(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)


Номер приложения


001

Срок действия


Дата выдачи приложения 24.06.2020



















Город: 004 Семей


Объект : 0004 Дезпромстанция вторая Вар.№ 2

ПК ЭРА v4.0, Модель: MPK-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)

(494)





321м.


Макс концентрация 8.4548006 ПДК достигается в точке x=68 у= 37 При опасном направлении 96° и опасной скорости ветра 0.5 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1900 м, высота 1100 м, шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 39*23 Расчёт на существующее положение.

Город: 004 Семей


Объект : 0004 Дезпромстанция вторая Вар.№ 2

ПК ЭРА v4.0 Модель: MPK-2014

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)











Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по Абайской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

«7» март 2024 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: "ТОО "Казхимтехснаб"", "23526"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду)

Определена категория объекта: І

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя: 060640009631

Идентификационный номер налогоплательщика:

Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или

место жительства индивидуального предпринимателя: Восточно-Казахстанская область

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: (Область Абай, г.Семей) ,Область Абай, г.Семей)

Руководитель: САРБАСОВ СЕРИК АБДУЛЛАЕВИЧ (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) «7» март 2024 года

подпись:

