

Краткое не техническое резюме

На полигоне твердо-бытовых отходов будут выполняться следующие виды работ: прием, складирование и дальнейшая изоляция при выполнении работ по захоронению твердых бытовых отходов.

Прием твердо-бытовых отходов на организованной свалке производится в неуплотненном состоянии. Прибывающий на организованную свалку твердо-бытовых отходов автотранспорт разгружается у края площадки отвала. Выгруженные из машин отходы складировются на всей площади отсыпаемого отвала. Бульдозер сдвигает послойно твердые бытовые отходы, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается отвал с пологим откосом высотой 1-4 м над уровнем площадки разгрузки твердых бытовых отходов.

Вал следующей рабочей площадки «надвигают» к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный послойно отвал строительных твердых отходов после завершения процесса отсыпки на проектную высоту изолирует при рекультивации слоем грунта 0,2 м.

Разгрузка транспорта перед рабочей картой осуществляться на слое твердых отходов, со времени укладки и изоляции которого прошло более трех месяцев. Уплотнение уложенных на рабочей поверхности отвала слоев твердых бытовых отходов до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 14 тонн. Уплотнение осуществляется 2-4 проходами бульдозера по одному следу. Бульдозеры, уплотняющие отходы, двигаются от центра к краю отвала.

Для обеспечения равномерной просадки полигона необходимо два раза в год производить контрольное определение степени уплотнения твердых бытовых отходов. Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяется спецификой предприятия.

Источники выделения загрязняющих веществ являются неорганизованными, с постоянно-меняющимися координатами и высотами, не выходят за границы земельного отвода.

Объект расположен на расстоянии более 1000 м к юго-востоку от села Куренбель Куренбельского сельского округа Жуальинского района Жамбылской области. (см.рис.1, ситуационная схема). Основной деятельностью является- прием и захоронение твердо-бытовых отходов населенных пунктов Куренбель, Каратас. Занимаемая площадь-2 га.

(см.рис.1,

ситуационная

схема).



Рис.1. Ситуационная схема расположения полигона ТБО
(М1:2000)

Источник Предприятия не оснащен пылегазоочистными установками.

Основными производственными участками для площадки, в том числе являющимися источниками воздействия на атмосферный воздух являются: полигон ТБО, планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов и изолирующего слоя.

При проведении инвентаризации на предприятии установлено 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оснащенные пылегазоочистными установками – отсутствуют.

Объект расположен на расстоянии более 1000 м к юго-востоку от села Куренбель, Куренбельского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области. (см.рис.1, ситуационная схема). Основной деятельностью является- прием и захоронение твердо-бытовых отходов населенных пунктов Куренбель, Каратас. Занимаемая площадь-2 га.

На площадке полигона находятся 8 источников выделения загрязняющих веществ из них один источник – организованный, семь источников –неорганизованный.

По произведенным расчетом от источников загрязнения в атмосферный воздух выбрасываются 1,7550784 тонн в год загрязняющих веществ, 11 наименований (диоксид азота, оксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, метан, ксилол, толуол, этилбензол, формальдегид, пыль неорганическая); в том числе обладающие эффектом суммации 6 групп (1_03(аммиак и сероводород), 2.__04(аммиак, сероводород и формальдегиды), 3.__05(аммиак и формальдегиды), 4.__30(сероводород и сера диоксид), 5.__31(диоксид азота диоксид серы), 6.__39(сероводород и формальдегиды).

Ранее имеющимся ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ объем выбросов загрязняющих веществ составлял: 6.3779 т/год. Размещение отходов составляло: 833.760 т/год.

Проверка целесообразности расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере показала, что расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для рассматриваемой площадки требуется: пыли неорганической

Нормативная плата за загрязнение атмосферы от всех источников загрязнения атмосферы в целом по предприятию будет составлять – 46891,71тенге в год (табл. «Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду» глава «Расчет эмиссии ЗВ»).

Согласно п.п. 6.6, пункта 6, Раздел 2 Приложение 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) от 2 января 2024 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. «объекты, на которых осуществляются операции по удалению неопасных отходов, с производительностью, не превышающей 50 тонн в сутки», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории

Водообеспечение. Источник водоснабжения: хозяйственно - питьевое, и повседневного употребления людей и производству водоснабжение предусматривается – на привозной основе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгребы, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

Вода для пылеподавление предусматривается тоже на привозной основе. Строительство капитальных производственных и бытовых помещений не предусматривается.

Вид водопользования: Вид водопользования: для намечаемой деятельности использование водных ресурсов непосредственно из поверхностных водных объектов не предусмотрено.

Качество необходимой воды: Качество необходимой воды: для намечаемой деятельности предусматривается использование воды сети хозяйственно-питьевого водоснабжения - питьевого качества.

Качество необходимой воды: согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Согласно данным санитарным правилам «питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства».

Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: В процессе деятельности объекта, вода будет использоваться на хозяйственно - бытовые и питьевые нужды. Так же использование технической воды для полива автодорог.

Сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

Полигон ТБО расположено вне водоохранных зон и полос. Расход воды на хоз. бытовые нужды: Водопотребление на хозяйственно- бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 0,025 м³/сутки. Рабочих 2. 365 дня/год.

$$G=0,025*2=0,05\text{м}^3/\text{сут} * 365=18,25 \text{ м}^3/\text{год}.$$

Нормы расхода воды на пыле подавление, площадей приняты в соответствии с п.24.2. приложения 3 СНиП 4.01-41 -2006 - 0,4 л/м². Площадь покрытий - 2500 м².

Источники образования коммунальных отходов— частные домохозяйства, офисные здания, коммерческие предприятия, общественные организации, детские сады, школы, больницы, субъекты сельского хозяйства, торговые учреждения, рынки и базары и другие места образования коммунальных отходов.

Из образованных коммунальных отходов не более 25% захоранивается на полигоне ТБО.

Морфологический состав

Согласно исследованию МЦЗТ основные фракции в составе коммунальных отходов это пищевые отходы, макулатура и пластик (рисунок 1). При этом значительная часть (24%) отнесена к прочим отходам, в состав которых входит текстиль, дерево, кости, кожа, резина, садовый, уличный, средства гигиены и пр.




Рисунок 1. Морфологический состав ТБО

В настоящее время отсутствуют практики и мощности по переработке пищевой фракции ТБО. В связи с этим, все биоразлагаемые отходы, в том числе пищевые отходы, смет с улиц, садовые отходы в составе ТБО попадает на полигоны. Свалочный

газ, в том числе горючий метан, образующийся в ходе разложения биоразлагаемых отходов, может приводить к пожарам и взрывам на полигонах.

Таким образом, переработка биоразлагаемых (пищевых) отходов является одним из актуальных направлений развития системы управления отходами

Нормы образования и накопления коммунальных отходов и тарифы. Утверждённые нормы образования и накопления коммунальных отходов по Жуалынскому району был принят в конце 2023года. Согласно данному документу, утвержденному в 2023 году (Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по Решению Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 17 августа 2023 года № 13-5), среднегодовой показатель нормы образования для благоустроенных и неблагоустроенных домовладений на 1 жителя составляет 1 м3.

Население Куренбельского сельского округа (Куренбел, Каратас) составляет 2024 людей, ежегодный прирост населения за последние 2 года - примерно 1-1,5 %. С учетом этих данных был произведен расчет обрзования отходов на 10 лет.

Рост жителей Куренбельский с.о.

Год п/п	Фактическое население на 2025 год	2024	Ежегодный рост населения в %
2026	Прирост на 2026-й год	2054	1,5
2027	Прирост на 2027-й год	2085	
2028	Прирост на 2028-й год	2116	
2029	Прирост на 2029-й год	2148	
2030	Прирост на 2030-й год	2180	
2031	Прирост на 2031-й год	2213	
2032	Прирост на 2032-й год	2246	
2033	Прирост на 2033-й год	2280	
2034	Прирост на 2034-й год	2314	
2035	Прирост на 2035-й год	2349	

Расчет образования и размещение отходов от жителей населенного пункта

№	Наименование	Обозначения	Ед. изм.	Образования	Захоронение	Формулы / примечание
1	2	3	4	5	6	7
Исходные данные						
1	Количество жителей	N	чел.	2024		Куренбельский с.о.
2	Удельная норма накопления отходов	Q	куб.м/год	1,21		Решение Жуальнского районного маслихата от 17 августа 2023 года № 6-5
3	Средняя плотность отходов	V	т/куб.м	0,36		п.п.2.10.11
Расчетные данные на 2026						
1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	894,879216	223,719804	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2485,7756	621,4439	$N*Q$
Расчетные данные на 2027						
1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	908,3024042	227,0756011	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2523,062234	630,7655585	$N*Q$
Расчетные данные на 2028						
1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	921,9269403	230,4817351	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2560,908168	640,2270419	$N*Q$
Расчетные данные на 2029						
1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	935,7558444	233,9389611	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2599,32179	649,8304475	$N*Q$
Расчетные данные на 2030						
1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	949,7921821	237,4480455	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2638,311617	659,5779042	$N*Q$
Расчетные данные на 2031						
1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	964,0390648	241,0097662	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2677,886291	669,4715728	$N*Q$

Расчетные данные на 2032						
1	Масса накопления отходов за год	Мгод	т/год	978,4996508	244,6249127	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2718,054585	679,5136464	$N*Q$
Расчетные данные на 2033						
1	Масса накопления отходов за год	Мгод	т/год	993,1771455	248,2942864	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2758,825404	689,7063511	$N*Q$
Расчетные данные на 2034						
1	Масса накопления отходов за год	Мгод	т/год	1008,074803	252,0187007	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2800,207785	700,0519463	$N*Q$
Расчетные данные на 2035						
1	Масса накопления отходов за год	Мгод	т/год	1023,195925	255,7989812	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	2842,210902	710,5527255	$N*Q$