



Общество с ограниченной ответственностью
«КДК-ЭКО»

Фильтр рукавный КФЕ384АВ

Паспорт КФЕ384АВ.00.00.00 ПС

Зав. №

2025 г.

Содержание

1. Основные сведения	3
2. Основные технические данные.....	3
3. Комплектность фильтра	5
4. Срок службы и гарантии изготовителя.....	7
5. Свидетельство о приемке	8
6. Сведения об утилизации.....	9

Паспорт на рукавный фильтр марки КФЕ384 (далее по тексту фильтр) содержит сведения о технических данных, сроке службы, утилизации и гарантиях изготовителя.

В конструкцию могут быть внесены изменения, не ухудшающие потребительские свойства фильтра.

1. Основные сведения

Рукавный фильтр модель КФЕ384АВ
Заводской номер

Назначение изделия

Область применения фильтра – фильтрация сухих пылегазовых сред расходом от 50 000 до 56 000 м³/час.

Климатическое исполнение и категория УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, категория 4.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.03704/24. Срок действия сертификата соответствия с 21.10.2024 по 02.10.2027 Выдан органом по сертификации продукции ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ООО "МОСГОРТЕСТ".

Фильтры рукавные тип КФЕ по ТУ 3646-001-31911310-2006

Дата изготовления г.

Страна изготовления Россия

Предприятие изготовитель - ООО «КДК-ЭКО».

194291, г. Санкт-Петербург, Луначарского пр., дом 72, корп.1, офис 12.

2. Основные технические данные:

1. Расход очищаемого газа, не более, м ³ /час	56 000
Эффективная площадь фильтрации, не менее, м ²	480
2. Количество рукавов, шт.	384
3. Концентрация пыли на входе, не более, г/м ³	5
4. Степень очистки, не менее %	99,9
5. Температура газа на входе:	
• наибольшая кратковременная (до 5 мин.), °С	150
• наибольшая длительная, °С	140
• наименьшая, выше точки росы, не менее чем на	15 °С
6. Расход сжатого воздуха, не более, л/мин	2800
7. Давление сжатого воздуха на входе в систему регенерации фильтра, не менее, МПа	0,5
8. Качество сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80	кл. 9
9. Гидравлическое сопротивление фильтра, наибольшее, Па	2500
10. Наибольшее допустимое давление на корпусе, Па	6500
11. В газе, идущем на очистку, не допускаются разогретые частицы (искры), а также посторонние длинномерные предметы, не являющиеся пылью, способные повредить фильтру рукава..	
12. Электропитание фильтра	220/380 В, 50 Гц
13. Надежность электроснабжения общая, кат.	III
14. Качество электроэнергии	по ГОСТ 13109-89
15. Установленная мощность, кВт	5,00
16. Масса фильтроустановки, кг	8300

3. Комплектность фильтра

Таблица 1 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол.	Зав. №	Примечание
КФЕ384АВ.00.00.00	Фильтр рукавный КФЕ384	1	-	
	Эксплуатационная документация			
КФЕ384АВ.00.00.00 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1	—	

Общий вид фильтра представлен на рисунке 1.

4. Срок службы и гарантии изготовителя

Установленный срок службы – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять скрытые заводские дефекты, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

Гарантийные обязательства теряют свою силу, если:

- не соблюдались условия хранения и эксплуатации изделия;
- имеются механические повреждения, непосредственно влияющие на работоспособность изделия.

При обнаружении неисправностей в работе фильтра в период гарантийного срока Потребитель должен составить акт о выявленных дефектах и направить его по факсу и почте Изготовителю на адрес:

Предприятие изготовитель - ООО «КДК-ЭКО».

194291, г. Санкт-Петербург, Луначарского пр., дом 72, корп.1, офис 12.

Одновременно Потребитель отправляет по факсу сообщение с просьбой командировать представителей Изготовителя для выявления причин неисправности и принятия соответствующих решений.

На месте эксплуатации фильтра обе стороны составляют акт, в котором указывается характер и причина неисправности, ответственность за ее возникновение, объем и срок ее устранения.

Завершение работ по устранению неисправностей подтверждается соответствующим актом, подписанным уполномоченными представителями Изготовителя и Потребителя.

5. Свидетельство о приемке

Фильтр рукавный КФЕ384АВ

Заводской номер

Изготовлен, проведен контроль качества сварных швов методом ВОИ и ПВК и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Подпись

А.А. Денисов

Расшифровка подписи

6. Сведения об утилизации

Фильтр не содержит опасных и радиоактивных материалов.

Металлические части могут быть переработаны на металлолом.

Неметаллические материалы вторичной обработке не подлежат и утилизируются как промышленный мусор.

Сведения об утилизации комплектующих изделий и оборудования - согласно эксплуатационной документации.