

# Газоочистная пылеулавливающая установка ВМЗ®СФ®-15/В

## Для многоступенчатой очистки воздуха от различных механических примесей



### Описание продукции

Промышленные фильтры СФ разработаны для очистки запылённого воздуха в закрытых помещениях. Это могут быть производственные цеха, специальные помещения для абразивоструйной очистки, а также входить в состав комплекса дробеструйной очистки КДО. Фильтры СФ имеют различные габариты и различную производительность и подбираются в зависимости от площади помещений. Самоочищающиеся фильтры также применяются для очистки воздуха внутри рабочей зоны в пескоструйных камерах КСО.

Самоочищающиеся фильтры изготовлены из стальных профилей и листового металла. Фильтрующие элементы выполнены из полиэстера. Их очистка происходит автоматически и не требует присутствия персонала.

### Технические характеристики

Наименование параметра или характеристики	Значение параметра
Тип фильтра	СФ-15/В
Исполнение	свечечный, с автоматической очисткой фильтро-элементов сжатым воздухом
Объем протекаемого воздуха, м <sup>3</sup> /час	1200
Площадь фильтрующей поверхности, м <sup>2</sup>	10
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /час	8
Мощность двигателя вентилятора, кВт	1,5
Напряжение, В.	400 (50Гц)/230В АС
Эффективность очистки воздуха от частиц пыли на выходе, не менее %	99,8