

Утверждаю:

Генеральный директор

Абдуманапов Б.М.

« » 2025 г.



ПРОГРАММА

Управления отходами

Производственная база ТОО «Асфальтобетон 1» расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 2025 – 2034 гг

г.Алматы 2025 г.

| № | Содержание | Стр. |
|----------|---|-------------|
| 1. | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| | | |
| 2. | АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ | 4 |
| 2.1 | Оценка текущего состояния управления отходами | 4 |
| 2.2 | Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года | 5 |
| 2.3 | Анализ управления отходами в динамике за последние три года | 5 |
| 2.4 | Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов | 6 |
| | | |
| 3 | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 7 |
| 3.1 | Цель программы | 7 |
| 3.2 | Задачи программы | 8 |
| 3.3 | Целевые показатели программы | 8 |
| | | |
| 4 | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ | 10 |
| 4.1 | Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов | 11 |
| | | |
| 5 | НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 15 |
| | | |
| 6 | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА 2025 - 2034гг | 16 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа управления отходами для производственной базы ТОО «Асфальтобетон 1» расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 2025-2034гг выполнена с учетом требований республиканских нормативных документов:

- Экологический кодекс РК от 02.01.2021г, статья 335;
- Правил разработки программы управления отходами утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23917;
- Классификатора отходов утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903.

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения на 2025-2034гг, но на срок не более десяти лет.

Согласно п.2 статьи 12 и п.7.11 приложения-2 Экологического кодекса РК рассматриваемый объект добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс.тонн в год относится ко II категории опасности объекта.

2. Анализ текущего состояния управления отходами

2.1 Оценка текущего состояния управления отходами

При эксплуатации объекта в основном будут образовываться твердо-бытовые отходы (ТБО), отходы обтирочной промасленной ветоши, огарки сварочных электродов, отработанные масляные фильтра, отработанное моторное масло, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные автошины, шламы с отстойника накопителя при промывке водой песчаного материала. Ранее на данном проектируемом объекте отходы не образовывались и не накапливались, так как объект находится на стадии проектирования. Захоронение отходов на рассматриваемом объекте не предусматривается.

| Вид отхода | Объем образования отходов и накопления отходов, т/год | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТБО | 2,2605 | 20 03 01 | Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО |
| Промасленная ветошь | 0,127 | 15 02 02* | При работе машин и техники будут образовываться обтирочная промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации и обезвреживания |
| Огарки сварочных электродов | 0,0015 | 12 01 13 | Огарки сварочных электродов складируются в специальные контейнеры, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов. |
| Отработанное масляные | 0,12 | 16 01 07* | Организовать места сбора и временного хранения в закрытые |

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|--|
| фильтры | | | металлические емкости. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Отработанное моторное масло | 6,81 | 13 02 06* | Организовать места сбора и временного хранения в закрытые металлические емкости. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Отработанные аккумуляторы | 1,2 | 16 06 01* | Организовать места сбора и временного хранения в закрытые склады. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Отработанные автошины | 4,49 | 16 01 03 | Организовать склад места сбора и временного хранения. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Шламы с отстойника накопителя | 10000 | 01 04 12 | Периодический шлам из отстойника с помощью колесного погрузчика или экскаватора вынимается и грузится на автосамосвал, затем вывозиться за пределы участка для строительных нужд потребителям (используются для засыпки котлован, ям, канав и выравнивание строительных площадок). |

2.2 Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

Так как объект находится на стадии проектирования Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года отсутствуют. Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами будет производиться после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта.

2.3 Анализ управления отходами в динамике за последние три года

Так как объект находится на стадии проектирования Анализ управления отходами в динамике за последние три года отсутствуют. Анализ управления отходами будет производиться после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта.

2.4 Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов

При эксплуатации объекта в основном образуются твердо-бытовые отходы (ТБО), отходы промасленной ветоши, огарки сварочных электродов, отработанные масляные фильтры, отработанное моторное масло, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные автошины, шламы с отстойника накопителя.

Применяться следующие мероприятия:

- Образующиеся твердо-бытовые отходы хранятся в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО;
- При работе машин и техники образовывается обтирочная промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собирать в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передавать по договорам сторонним организациям для дальнейшей их утилизации и обезвреживания;
- Огарки сварочных электродов образуются в результате проведения электросварочных работ с применением штучных сварных электродов. Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Сварочные электроды собираются в металлические контейнера и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией;
- Отходы отработанных масляных фильтров образуются в результате эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, установок. Отходы складируются в специальные контейнеры отдельно, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.
- Отходы отработанного масла образуются в результате эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Отходы складируются в специальные контейнеры отдельно, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.
- Отходы отработанных аккумуляторных батарей образуются в результате использования аккумуляторов на предприятии, а также при техническом

обслуживании и ремонте транспортных средств. Отходы временно хранятся в специально отведенном месте, в металлическом контейнере складских помещений и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией;

- Отходы отработанных автошин образуются в результате эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Отработанные автошины собираются в металлическом контейнере складских помещений и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией;

- - Отходы шлама отстойника накопителя образуются в результате промывки водой гравия и щебня, мокрое грохочение гидроклассификацию (промывку) песка. После осаждения пыли и грязи на дне отстойника накопителя образуется шлам (илистый осадок в виде мелких частиц, образующийся при отстаивании или фильтрации жидкости). Периодический шлам из отстойника с помощью колесного погрузчика или экскаватора вынимается и грузится на автосамосвал, затем вывозиться за пределы участка для строительных нужд потребителям (используются для засыпки котлован, ям, канав и выравнивание строительных площадок).

Технологический цикл управления отходами включает следующие этапы:

- Образование;
- Сбор или накопление;
- Идентификация;
- Сортировка (с обезвреживанием);
- Паспортизация;
- Упаковка (и маркировка);
- Транспортирование с вывозом по договорам со

специализированными предприятиями занимающиеся их приемом, утилизацией и захоронением отходов.

3. Цель, задачи и целевые показатели

3.1 Цель программы

Основные цели программы по проектируемому объекту:

1. Снижение объемов образования опасных отходов и передача отходов потребления на переработку в специализированные организации.

2. Соблюдение экологических требований в процессе управления отходами.

3.2 Задачи программы

Задачи Программы - определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода.

Для выполнения первой задачи, направленной на снижение объемов образуемых и накопленных отходов необходимо:

1. Обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием материалов при проведении добычных работ.
2. Соблюдать объемы образования отходов в соответствии с проектными расчетными данными в проекте раздела «Охрана окружающей среды». Вести журнал учета образования отходов.
3. Раздельный сбор отходов, позволит некоторые виды отходов передавать на повторную переработку (отходы бумаги и картона, пластика, стекло и другие виды отходов).

3.3 Целевые показатели программы

Целевые показатели Программы, которые представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений.

Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.

В данном разделе указываются базовые значения показателей, характеризующие текущее состояние управления отходами.

Базовые показатели для новых объектов определяются согласно проектной документации.

| Вид отхода | Объем образования отходов и накопления отходов, т/год | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТБО | 2,2605 | 20 03 01 | Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, |

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--|
| | | | установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО |
| Промасленная ветошь | 0,127 | 15 02 02* | При работе машин и техники будут образовываться обтирочная промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации и обезвреживания |
| Огарки сварочных электродов | 0,0015 | 12 01 13 | Огарки сварочных электродов складируются в специальные контейнеры, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов. |
| Отработанное масляные фильтры | 0,12 | 16 01 07* | Организовать места сбора и временного хранения в закрытые металлические емкости. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Отработанное моторное масло | 6,81 | 13 02 06* | Организовать места сбора и временного хранения в закрытые металлические емкости. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Отработанные аккумуляторы | 1,2 | 16 06 01* | Организовать места сбора и временного хранения в закрытые склады. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Отработанные автошины | 4,49 | 16 01 03 | Организовать склад места сбора и временного хранения. По мере накопления передавать спец.предприятиям. |
| Шламы отстойника накопителя с | 10000 | 01 04 12 | Периодический шлам из отстойника с помощью колесного погрузчика или экскаватора вынимается и грузится на автосамосвал, затем вывозиться за пределы участка для строительных нужд потребителям (используются для засыпки котлован, ям, канав и выравнивание строительных площадок). |

4. Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие основные организационные, научно-технические, технологические, а также экономические меры, направленные на совершенствование системы управления отходами:

- обеспечить 100% сбор образующихся и накапливаемых отходов, их вывоз по договорам со специализированными организациями занимающиеся их утилизацией и размещение в установленных местах;
- повысить долю перерабатываемых отходов;
- обеспечить развитие инфраструктуры по обращению с отходами;
- обеспечить системный учет и контроль образования, накопления и утилизации отходов;
- совершенствование системы управления в области обращения с отходами производства и потребления с соблюдением мер экологической безопасности;
- формирование нормативно - правовой и методической базы в области обращения с отходами производства и потребления;
- формирование экологической культуры сотрудников предприятия через систему экологического воспитания и просвещения.

Для этого предусматривается формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экологически безопасной утилизации и переработки отходов, сокращение образования ТБО, промышленных и других видов отходов, представляющих опасность для окружающей среды и санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Под сокращением в данном случае подразумеваются действия, направленные на сокращение образования отходов путем более четкого планирования ресурсов, более рациональной политики использования материалов и оборудования.

Повторное использование означает использование одного и того же продукта (без изменения его формы и функций). При этом производится меньше отходов и сокращается потребление первичных ресурсов в производстве.

4.1 Лимиты накопления отходов

Захоронение отходов на данном участке проектируемого объекта не предусматривается. На данном участке работ предусматривается лимиты накопления отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев.

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов не устанавливаются для объектов III и IV категорий и не подлежат экологическому нормированию в соответствии с пунктом 8 статьи 41 Кодекса.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

**Лимиты накопления отходов
на 2025 – 2034 года**

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 10015,009 |
| в том числе отходов производства | - | 10012,7485 |
| отходов потребления | - | 2,2605 |
| Опасные отходы | | |
| Промасленная ветошь | - | 0,127 |
| Отработанные масляные фильтры | - | 0,12 |
| Отработанное моторное масло | - | 6,81 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 1,2 |
| Не опасные отходы | | |
| Твердо-бытовые отходы | - | 2,2605 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 |
| Отработанные автошины | - | 4,49 |
| Шлам с отстойника накопителя | - | 10000 |
| Зеркальные | | |
| перечень отходов | - | - |

1. Бытовые отходы (20 03 01)

Код по классификатору отходов – 20 03 01.

Согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. №100-п(раздел-2, подпункт-2.44)) годовое количество бытовых отходов составляет $0,3 \text{ м}^3/\text{год}$ на человека, средняя плотность отходов составляет $0,25 \text{ т}/\text{м}^3$. Количество рабочих дней в году – 250. Общее количество людей работающих составляет – 44 человека.

$$44 \text{ чел} * (0,3 \text{ м}^3 / 365) * 250 * 0,25 \text{ т}/\text{м}^3 = 2,2605 \text{ т}/\text{год};$$

Твердые бытовые отходы складируются в специальные контейнеры, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

2. Ветошь промасленная (обтирочный материал) (15 02 02*)

Код по классификатору отходов – 15 02 02*.

При производственных работах будут образовываться промасленная ветошь. Ветошь образуется в процессе использования обтирочного материала (ветоши, ткани обтирочной, кусков текстиля).

Морфологический состав отхода: Содержание компонентов: ткань – 73%, нефтепродукты и масла – 12%, вода – 15%. Физическая характеристика отходов: промасленная ветошь – горючие, взрывобезопасные материалы, нерастворимые в воде, химически не активны. Агрегатное состояние – твердые предметы (куски ткани) самых различных форм и размеров. Средняя плотность 1,0 т/м³. Максимальный размер частиц не ограничен.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ($M_0 = 0,1$ т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W): $N = M_0 + M + W$,

$$\text{Где } M = 0,12 * M_0, \quad W = 0,15 * M_0$$

$$N = 0,1 + (0,12 * 0,1) + (0,15 * 0,1) = 0,127 \text{ т/год}$$

Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнеры отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации.

3. Огарки сварочных электродов (12 01 13)

Код по классификатору отходов – 12 01 13.

Огарки сварочных электродов представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонтно-строительных работ.

Расчет огарков сварочных электродов определяется по формуле:

$$N = M_{\text{ост}} * \alpha, \text{ т/год},$$

где:

$M_{\text{ост}}$ - фактический расход электродов, 0,1 т/год;

α - остаток электрода, $\alpha = 0,015$ от массы электрода.

$$N = 0,1 \times 0,015 = 0,0015 \text{ т/год}$$

Физическая характеристика отходов: - не растворим в воде, взрыво и пожаробезопасны. Химический состав: - железо 96-97%, обмазка (типа $Ti(CO_3)_2$) – 2-3%; прочее – 1%. Агрегатное состояние – твердые вещества.

Огарки сварочных электродов складируются в специальные контейнеры отдельно, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.

4. Отработанные масляные фильтры (16 01 07*)

Код по классификатору отходов – 16 01 07*.

Согласно предоставленных данных ТОО «Асфальтобетон 1», количество отходов масляных фильтров составляют 0,12 т/год.

Отходы складируются в специальные контейнеры отдельно, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.

5. Отработанное моторное масло (13 02 06*)

Код по классификатору отходов – 13 02 06*.

Согласно предоставленных данных ТОО «Асфальтобетон 1», количество отработанного моторного масла составляет 6,81 т/год.

Отходы складируются в специальные контейнеры отдельно, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.

6. Отработанные аккумуляторные батареи (16 06 01*)

Код по классификатору отходов – 16 06 01*.

Согласно предоставленных данных ТОО «Асфальтобетон 1», количество отработанных аккумуляторных батарей составляют 1,2 т/год.

Отходы складируются в специальные складские контейнеры, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.

7. Отработанные автошины (16 01 03)

Код по классификатору отходов – 16 01 03.

Согласно предоставленных данных ТОО «Асфальтобетон 1», количество отработанных автошин составляют 4,49 т/год.

Отходы складируются в специальные складские контейнеры отдельно, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются специализированным организациям по приему данных видов отходов.

8 Шламы с отстойника накопителя (01 04 12)

Код по классификатору отходов – 01 04 12.

В технологическом процессе предприятия предусматривается промывка водой гравия и щебня, мокрое грохочение гидроклассификацию (промывку) песка.

Производственные стоки после корпуса промывки и сортировки, в виде пульпы, самотеком по трубе длиной около 20м отводятся в отстойник-накопитель.

После осаждения пыли и грязи на дне отстойника накопителя образуется шлам (илистый осадок в виде мелких частиц, образующийся при отстаивании или

жидкости). Периодический шлам из отстойника с помощью колесного погрузчика или экскаватора вынимается и грузится на автосамосвал, затем вывозиться за пределы участка для строительных нужд потребителям (используются для засыпки котлован, ям, канав и выравнивание строительных площадок).

Согласно данных заказчика объем образования шлама составит 0,5% от перерабатываемого ПГС (2000 000 т/год) и составит: $2000\ 000\ \text{т/год} * 0,5\% = 10000\ \text{т/год}$.

5. Необходимые ресурсы для реализации программы

В ТОО «Асфальтобетон 1» ежегодно будут предусматривать затраты на утилизацию образующихся отходов. Источники финансирования для реализации программы управления отходами будут собственные средства ТОО «Асфальтобетон 1». Будут составляться договора на вывоз и утилизацию образующихся лимитов накопления отходов. Так же будут закупаться специальные контейнера предназначенные для раздельного сбора и накопления отходов. Для обслуживания и производства своевременной санобработки контейнеров, урн и специальных площадок для накопления отходов будут использоваться собственные трудовые кадры имеющиеся на предприятии.

В целях минимального накопления образующихся отходов в окружающей среде, снижения уровня опасности отходов, при выборе поставщика услуг немаловажную роль играет наличие производственных мощностей для приема отходов.

6 План мероприятий по реализации программы управления отходами на 2025 - 2034гг.

| № п/л | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный) | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, тг/год | Источники финансирован ия |
|----------|--|--|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Чистка, обслуживание и своевременная санобработка контейнеров, урн и специальных площадок для накопления отходов | 4 ед контейнера для раздельного сбора и накопления отходов | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | 1 раз в месяц с 2025 по 2034 гг. | 60тыс. | Собственные средства |
| 2 | Вывоз ТБО по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО | В объеме до 2,2605 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 80тыс. | Собственные средства |
| 3 | Вывоз промасленной ветоши по договорам со специализированными организациями для дальнейшей их утилизации | В объеме до 0,127 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 60тыс. | Собственные средства |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|----------------------------------|--|---------|----------------------|
| 4 | Вывоз огарок сварочных электродов по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО | В объеме до 0,0015 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 50тыс. | Собственные средства |
| 5 | Вывоз отработанных масляных фильтров по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный для дальнейшей их утилизации | В объеме до 0,12 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 50тыс. | Собственные средства |
| 6 | Вывоз отработанного моторного масла по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный для дальнейшей их утилизации | В объеме до 6,81 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 150тыс. | Собственные средства |
| 7 | Вывоз отработанных аккумуляторных батареи по договорам со специализированными организациями для дальнейшей их утилизации | В объеме до 1,2 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 80тыс. | Собственные средства |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|----------------------------------|--|---------|----------------------|
| 8 | Вывоз отработанных автошин по договорам со специализированными организациями для дальнейшей их утилизации | В объеме до 4,49 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 80тыс. | Собственные средства |
| 9 | Вывоз шлама с отстойника накопителя при промывке водой материала по договорам со специализированными организациями для дальнейшего его использования в строительных объектах | В объеме до 10000 т/год | Акты выполненных работ службы технического обслуживания (ведение журнала выполненных работ) | Служба технического обслуживания | По мере образования, в период с 2025 по 2034 гг. | 200тыс. | Собственные средства |

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
- рациональное использование сырья и материалов, приводящее к максимальному снижению объемов образования отходов;
- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;
- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;
- снижение использования сырьевых материалов так же достигается повторным использование отходов производства;

Обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники за счет реализации следующих мер:

- выбор надежного, качественного оборудования, позволяет увеличить межремонтный период, тем самым снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание основных узлов и агрегатов, и, следовательно уменьшить образование отходов, связанное с ремонтными работами и заменой оборудования;
- соблюдение норм технологического проектирования и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке при организации технологического процесса;
- содержать в чистоте и производить своевременную санобработку контейнеров, урн и специальных площадок для хранения отходов;
- постоянное повышение профессионального уровня персонала.

При условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, принятых в программе и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным.