

«Утверждаю»
Директор
ТОО «Мрамор-Юг»
_____ Карагулов А.

«__» _____ 2025 г.

***Программа производственного
экологического контроля***

на 2025-2034 гг.

***для Плана горных работ на разработку
Леонтьевского (участок Каскырсай)
месторождения мраморов Байдибекского
района Туркестанской области
(открытая добыча)***

г.Шымкент-2025 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4		6	7	8
План горных работ на разработку Леонтьевского (участок Каскырсай) месторождения мраморов Байдибекского района Туркестанской области (открытая добыча)	613639000	Месторождение мраморов Леонтьевское (участок Каскырсай) расположено в Байдибекском районе Туркестанской области в 6,5 км к юго- западу от с. Леонтьевка, в 40км от районного центра Шаян на северо-запад и в 106 км от г. Шымкент. Географические координаты:	250440038943	08121 Разработка гравийных и песчаных карьеров	Добыча твердых полезных ископаемых	РК, г. Шымкент, мкр. Куншыгыс, 108/55, БИН 250440038943, конт.тел.: +7(701)-780-38-09, dilarakaragulova@gmail.com	2 категория, Мощность карьера по добыче мраморов годовым планом потребности составляет в 2025г-3,7 тыс.м3 в 2026г-7,5 тыс.м3 в 2027-2029г -15,0 тыс м3 в 2030-2034г -18,75 тыс.м3 Годовая произво дительность по вскрыше составит 5,32тыс.м3
		43° 1' 42,18" 69° 46' 17,35"					
		43° 1' 47,41" 69° 46' 8,16"					
		43° 1' 51,5" 69° 46' 15,06"					
		43° 1' 49,42" 69° 46' 23,59"					
		43° 1' 46,89" 69° 46' 24,79"					

2. Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга.

Производственный мониторинг включает проведение операционного мониторинга, мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия. Программой экологического контроля предприятие охватывает следующие группы параметров:

- качество добываемых мраморов;
- условия эксплуатации оборудования;
- использование сырья и энергоресурсов;
- использование водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды;
- использование земельных ресурсов для размещения объектов предприятия;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- образование и размещение отходов производства и потребления;
- шум, вибрация;
- эксплуатация и техническое обслуживание оборудования;
- качество принимающих компонентов окружающей среды - атмосферный воздух;
- другие параметры в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Казахстана.

2.1. Операционный мониторинг (контроль технологического процесса).

Основными производственными процессами при производственной деятельности предприятия являются: вскрышные работы бульдозером, погрузка вскрышных пород экскаватором, транспортировка вскрышных пород в отвал, отвал вскрышных пород, буровые работы станками КГ-960, взрывные работы (гранулит АСДТ), добычные работы мрамора, погрузка мрамора в автосамосвал, транспортировка мрамора на ДСУ.

Операционный мониторинг обеспечивает контроль за соблюдением параметров производственного процесса в целях исключения сбоев технологических режимов, предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения качества производимой продукции. Работы по операционному мониторингу выполняются силами аккредитованной лаборатории компании. Для контроля за содержанием радионуклидов и радиационной безопасности привлекается аккредитованная подрядная лаборатория.

2.2. Мониторинг эмиссий в окружающую среду.

2.2.1. Мониторинг отходов производства и потребления.

Производственный мониторинг размещения отходов складывается из операционного мониторинга – наблюдений за технологией размещения отходов производства и потребления, мониторинга эмиссий - наблюдений за соответствием размещения фактического объема отходов и установленных лимитов и мониторинга воздействия объектов размещения отходов на состояние компонентов природной среды.

Проведение запланированных работ будут сопровождаться образованием различных отходов производства и потребления, виды которых зависят от типа и специфики эксплуатируемых объектов, производственных работ и операций.

Основными источниками образования отходов, являются производственные и технологические процессы, осуществляемые на предприятии. Все виды отходов, образующиеся при проведении запланированных работ, своевременно будут вывозиться на места размещения или на переработку специализированным предприятиям.

При мониторинге эмиссий проводятся наблюдения за объёмом размещаемых отходов, которые имеют утверждённые лимиты. Критерием наблюдения являются утверждённые лимиты размещения отходов (по каждому виду) в соответствии с Разрешением на эмиссии, выданным уполномоченным органом на соответствующий период.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

<i>Вид отхода</i>	<i>Код отхода в соответствии с классификатором отходов</i>	<i>Лимит накопления отходов, тонн</i>	<i>Вид операции, которому подвергается отход</i>
1	2	3	4
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами	150202*	1,27	передается сторонним организациям
Смешанные коммунальные отходы	200301	0,6	передается сторонним организациям
Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых	010102	8510	размещается на отвале
Тара из-под взрывчатых веществ (смешанная упаковка)	15 01 06	на 2025 год- 0,007 тонн, на 2026 год- 0,0135 тонн, на 2027-2029 гг. – по 0,027 тонн, на 2030-2034 гг. – по 0,034 тонн.	передается сторонним организациям

3. Мониторинг атмосферного воздуха.

Проектом нормативов допустимых выбросов определены выбросы в атмосферу от 12-ти источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых все неорганизованные источники.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

<i>№</i>	<i>Наименование показателей</i>	<i>Всего</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	11
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	1
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	11

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется расчетным методом.

Периодичность и значения контролируемых параметров представлены в таблице 3.10.

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

<i>Наименование площадки</i>	<i>Проектная мощность производства</i>	<i>Источники выброса</i>		<i>местоположение (географические координаты)</i>	<i>Наименование загрязняющих веществ согласно проекту</i>	<i>Периодичность инструментальных замеров</i>
		<i>наименование</i>	<i>номер</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
-	-	-	-	-	-	-

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2025 год

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
6001	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,	1 раз/ кварт	0.02242583333		Аккредитован ная лаборатория	Расчетны м методом
6002	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.29989652778			
6003	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.01472555556			
6004	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.03114			
6005	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.2737919232			
6006	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (		0.02916666667			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.03791666667			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00486111111			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,		0.00972222222			
		Углерод оксид (Оксид углерода,		0.02430555556			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,		0.00116666667			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00116666667			
6008	Карьер	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (		0.01166666667			
		Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.0306			
6009	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.53683733333			
		цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских					

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2025 год

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

1	2	3	5	6	7	8	9
6010	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.04498222222		Аккредитованная лаборатория	Расчетным методом
6011	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.03			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.039			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.005			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.025			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.0012			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0012			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.012			
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля: 0003 - Расчетным методом.							

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2026 год

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
6001	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,	1 раз/кварт	0.02242583333		Аккредитован ная лаборатория	Расчетны м методом
6002	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.29989652778			
6003	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.01472555556			
6004	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.03114			
6005	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.2737919232			
6006	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (		0.02916666667			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.03791666667			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00486111111			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,		0.00972222222			
		Углерод оксид (Оксид углерода,		0.02430555556			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,		0.00116666667			
		Акрилальдегид) (474)					
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00116666667			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (		0.01166666667			
6008	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.0612			
6009	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских		1.07368373333			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2026 год

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

1	2	3	5	6	7	8	9
6010	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.04498222222		Аккредитованная лаборатория	Расчетным методом
6011	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.03			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.039			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.005			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.025			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.0012			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0012			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.012			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2027-2029 год

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
6001	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот,	1 раз/ квартал	0.02242583333		Аккредитован ная лаборатория	Расчетны м методом
6002	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот,		0.29989652778			
6003	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот,		0.01472555556			
6004	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот,		0.03114			
6005	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот,		0.27250852356			
6006	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (		0.15458333333			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.20095833333			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.02576388889			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,		0.05152777778			
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					
		Углерод оксид (Окись углерода,		0.12881944444			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,		0.00618333333			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00618333333			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (		0.06183333333			
6008	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот,		0.1224			
6009	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диокси́д кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских		2.14744			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2027-2029 год

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

1	2	3	5	6	7	8	9
6010	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.04498222222		Аккредитованная лаборатория	Расчетным методом
6011	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.03			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.039			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.005			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.025			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.0012			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0012			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.012			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2030-2034 гг.

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
6001	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,	1 раз/ квартал	0.02242583333		Аккредитован ная лаборатория	Расчетны м методом
6002	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.29989652778			
6003	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.01472555556			
6004	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.03114			
6005	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		0.2727224235			
6006	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (		0.15458333333			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.20095833333			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.02576388889			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,		0.05152777778			
		Углерод оксид (Оксид углерода,		0.12881944444			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,		0.00618333333			
		Акрилальдегид) (474)		0.00618333333			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.06183333333			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (		0.153			
6008	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,		2.684232			
6009	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских					

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на 2030-2034 гг.

Байдибекский район, Леонтьевского месторождения мраморов

1	2	3	5	6	7	8	9
6010	Карьер	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.04498222222		Аккредитованная лаборатория	Расчетным методом
6011	Карьер	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.03			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.039			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.005			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.025			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.0012			
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0012			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.012			

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Вид потребляемого сырья/наименование номер материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Карьер №001	Вскрышные работы бульдозером	6001	Месторождение мраморов Леонтьевское (участок Каскырсай) расположено в Байдибекском районе Туркестанской области в 6,5 км к юго-западу от с. Леонтьевка, в 40км от районного центра Шаян на северо-запад и в 106 км от г. Шымкент. Географические координаты: 43° 1' 42,18", 69° 46' 17,35"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Вскрышная порода
	Погрузка вскрышных пород экскаватором	6002		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Вскрышная порода
	Транспортировка вскрышных пород в отвал	6003		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Вскрышная порода
	Отвал вскрышных пород	6004		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Вскрышная порода
	Буровые работы станками КГ-960	6005		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Вскрышная порода
	Компрессор LGCY-19,5/19	6006		Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод, Углерод оксид, Формальдегид, Пропан-2ен-1аль, Алканы C12-19 /в пересчете на С.	Дизтопливо
	Взрывные работы (гранулит АСДТ)	6007		Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ВВ гранулит АСДТ
	Добычные работы мрамора	6008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Мрамор
	Погрузка мрамора в автосамосвал	6009		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Мрамор
	Транспортировка мрамора на ДСУ	6010		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Мрамор
	Дизель-генератор АД (БКИ) - 30С-Т400	6011		Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод, Углерод оксид, Формальдегид, Пропан-2ен-1аль, Алканы C12-19 /в пересчете на С.	Дизтопливо

4. Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга.

Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений.

Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.

Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.

Для проведения замеров, организованные источники загрязнения должны быть оборудованы пробоотборниками.

Продолжительность отбора пробы воздуха для определения разовых концентраций загрязняющих веществ составит 20 минут.

Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5 – 2,0 м от поверхности земли.

Для повышения репрезентативности результатов в случае неустойчивости направления и скорости ветра пробы будут отбираться веером с расстоянием между ними 10,0 м.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

<i>Наименование полигона</i>	<i>Координаты полигона</i>	<i>Номера контрольных точек</i>	<i>Место размещения точек (географические координаты)</i>	<i>Периодичность наблюдений</i>	<i>Наблюдаемые параметры</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-	-	-	-		
<i>Предприятие не имеет в частной собственности или ином законном пользовании полигонов, в связи с чем проведение мониторинга не требуется</i>					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

<i>Наименование источников воздействия (контрольные точки)</i>	<i>Координаты места сброса сточных вод</i>	<i>Наименование загрязняющих веществ</i>	<i>Периодичность замеров</i>	<i>Методика выполнения измерения</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
-	-	-		
<i>Сброса сточных вод в водные объекты, в недра и на рельеф местности не предполагаются. Мониторинг сточных вод не проводится</i>				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

<i>№ контрольной точки (поста)</i>	<i>Контролируемое вещество</i>	<i>Периодичность контроля</i>	<i>Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки</i>	<i>Кем осуществляется контроль</i>	<i>Методика проведения контроля</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
№1 Север, карьер, граница СЗЗ (100 м)	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/ год	-	Аккредитованная лаборатория	Методика Выполнения Измерений массовых концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 МВИ- 4215-002- 56591409-2009 (МВИ КЗ 07.00.01912/1- 2013)
№2 Юг, карьер, граница СЗЗ (100 м)	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/ год	-		
№3 Восток, карьер, граница СЗЗ (100 м)	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/ год	-		
№4 Запад, карьер, граница СЗЗ (100 м)	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/ год	-		

5.Мониторинг поверхностных и подземных вод.

Мониторинг поверхностных и подземных вод является мониторингом воздействия и включает наблюдения за уровнем режимом и качеством поверхностных и подземных вод на участках расположения объектов предприятия.

Мониторинг должен включать краткую оценку состояния территории в районе расположения скважин, которая необходима для своевременного выявления участков загрязнения, являющихся источниками воздействия на грунтовые воды, измерение уровня залегания подземных вод и температуры, прокачку скважин, отбор проб и лабораторные исследования.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

<i>№</i>	<i>Контрольный створ</i>	<i>Наименование контролируемых показателей</i>	<i>Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм³)</i>	<i>Периодичность</i>	<i>Метод анализа</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
-	-	-	-		
<i>Водного объекта не имеется, в связи, с чем проведение мониторинга не требуется</i>					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

<i>Точка отбора проб</i>	<i>Наименование контролируемого вещества</i>	<i>Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)</i>	<i>Периодичность</i>	<i>Метод анализа</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
-	-	-	-	-
<i>Мониторинг почвы не проводится</i>				

6. Организация внутренних проверок.

В целях соблюдения соответствия деятельности предприятия природоохранному законодательству Республики Казахстан, а также соблюдения условий разрешения на эмиссии в окружающую среду на предприятии имеется инженер охраны окружающей среды (эколог).

В целях осуществления производственного контроля в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды проводятся внутренние проверки в соответствии с приказом №211 от 25.03.2016г. «О создании комиссии и организации производственного контроля», в котором определены ответственные лица, осуществляющие внутренние проверки. Инженер охраны окружающей среды (эколог) при выявлении нарушений технологии и нарушении требований природоохранного законодательства выдает предписание по устранению нарушений в письменном виде путем записи в журналы трехступенчатого контроля. После устранения нарушений руководитель объекта в этом журнале делает запись об устранении нарушений.

Постоянно проверяется фактическое исполнение выданных предписаний и представляют отчет в отдел ОТ и ОС.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Специалист, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, включающий, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

<i>№</i>	<i>Подразделение предприятия</i>	<i>Периодичность проведения</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Комплексная проверка общего состояния объектов предприятия	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
2. Ревизия по исправности технологического оборудования	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
3. Проведение контроля за своевременным вывозом отходов	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
4. Контроль ведения документации по охране окружающей среды	ответственный за охрану окружающей среды	постоянно
5. Контроль за соответствием количества эмиссий в окружающую среду разрешенным нормативам эмиссий	ответственный за охрану окружающей среды	по мере необходимости
6. Проверка санитарного и экологического состояния территории с записью в журнале результатов, санация почв в случае пролива нефтепродуктов	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
7. Содержание зоны воздействия в надлежащем состоянии	ответственный за охрану	

7. Действия в нештатных ситуациях.

Оператор имеет перечень мероприятий технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение нештатных ситуаций. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии предпринимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

К данным ситуациям при производственной деятельности предприятия можно отнести ситуации, влекущие за собой аварийные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, например, в случае пожара на объектах промплощадки.

В этом случае на предприятии предусмотрен план ликвидации возможных аварийных ситуаций, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Департамент экологии по Туркестанской области, принять меры по ликвидации последствий аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам). После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

Обобщение материалов в случае возникновения аварийной ситуации производится по тем же формам отчетности, которые используются при нормальной производственной деятельности предприятия.

8. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

По результатам производственного экологического контроля на предприятии предусматривается организация отчетности с целью выявления соответствий или несоответствий деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан и исполнению программы производственного экологического контроля. Структура и периодичность отчета проводится в соответствии

с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250:

- Ведется внутренний учет, формируются и представляются отчеты по— результатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
- оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны-окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов; представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- систематически оцениваются результаты мониторинга и принимаются необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- проводятся расчеты платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение с предоставлением отчетов по формам 871.00 – 1 раз в квартал до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
- предоставляется ежегодно статистическая отчетность

9. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.

Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- Методики выполнения измерений будут аттестованы
- Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
- Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
- Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
- В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.