

Северо-Казахстанская область

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ИП Эверест**

  
Аканова А.А.  
(подпись)

« \_\_\_\_ » 2025 г.  
(дата)



**ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ**  
для производства древесного угля ИП Эверест  
на 2026 – 2035 гг  
по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район,  
Григорьевский с/о, с. Григорьевка

г. Петропавловск, 2025



### СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Руководитель работ:

Ответственный исполнитель

Исполнитель



Е. Гаголин

В. Сончар

Н. Жукова

Н. Жукова

Қазақстан Республикасы  
СҚО, Петропавл қ.  
Жамбыл к-сі, 156 үй

+7 7152 37 79 05  
+7 705 119 73 03  
tooepc@mail.ru

Республика Казахстан  
СҚО, г. Петропавловск  
ул. Жамбыла, д. 156

## 1. АННОТАЦИЯ

Производственная площадка по изготовлению древесного угля ИП Эверест расположена на землях с.Григорьевка Аккайынского района, Северо-Казахстанской области.

Проект нормативов эмиссий в части выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду разработан в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63. В данном проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Основной целью разработки проекта является установление нормативов эмиссий для действующего производственного объекта.

Проект разработан в связи с истечением срока действия ранее выданного разрешения на эмиссию № KZ13VCZ06044421 от 26.03.2025 г.

На период эксплуатации будут функционировать 13 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 12 организованных и один неорганизованный источник загрязнения атмосферного воздуха. Образуется 12 вредных веществ: азот (IV) оксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид, углерод оксид; метан; этан; метанол; пропан-2-он, уксусная кислота; взвешенные частицы; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Передвижные источники на балансе предприятия отсутствуют.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ приведены в таблице «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов».

Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от источников выбросов загрязняющих веществ предприятия производился на ЭВМ по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе П.К. «ЭРА» v 2.0. Программный комплекс «ЭРА» предназначен для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов.

Норматив выброса для площадки по изготовлению древесного угля ИП Эверест установлен по 11 загрязняющим веществам на 2026-2035 гг. – **612,55489218 т/год.**

В связи с тем, что в Республике Казахстан отсутствует утвержденная нормативно-методическая документация, которая регламентирует расчет выбросов загрязняющих веществ для предприятий, осуществляющих производство древесного угля, нормативы допустимых выбросов для участка по изготовлению древесного угля устанавливаются на 1 год (2025 г), для проведения анализа по качественному и количественному составу загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, с дальнейшей корректировкой проекта НДВ с учетом фактических данных по работе предприятия. В течение года были проведены инструментальные замеры на источниках и произведен расчет на 2026-2035 годы.

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азот (IV) оксид	0.6910956	3.41211424
0304	Азот(II) оксид	0.20581554	0.99608326
0328	Углерод	3.459	16.87913752
0337	Углерод оксид	0.268	1.2427776
0330	Сера диоксид	7.07734	35.65136448
0410	Метан	125.655	481.903674
0415	Этан	8.874	41.91819206
1052	Метанол	7.612	26.62000157
1401	Пропан-2-он	0.115	0.42987249
1555	Уксусная кислота	0.4546	1.42076264

2902	Взвешенные частицы	0.08338	0.29531232
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.431305	1.7856
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>154.92653614</b>	<b>612.55489218</b>

*Проект нормативов НДВ разрабатывается впервые. Выбросы ЗВ составляют 612,55489218 т/год.*

### **Категория предприятия**

**В соответствии с Приложением 2 Раздел 1 п. 7 пп. 7.7 Экологического Кодекса проектируемый объект на период эксплуатации отнесен к I категории, производство углерода или электрографита путем сжигания или графитизации .**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. АННОТАЦИЯ .....	3
2. ВВЕДЕНИЕ .....	6
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ .....	7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ	
АТМОСФЕРЫ .....	10
2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования .....	10
2.1.1 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны .....	12
Пояснительная записка .....	12
2.2 Краткая характеристика газоочистного оборудования .....	14
2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту .....	14
2.4 Перспектива развития оператора .....	15
2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ .....	15
2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов .....	26
2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу .....	28
3. Обоснование полноты и достоверности расчета данных принятых для расчета ПДВ ..	30
4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ .....	34
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту .....	38
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .....	44
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ .....	45
6.1 План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства РК .....	51
6.2 Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений .....	52
6.3 Протокол действия в нештатных ситуациях .....	52
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....	53
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	54
Приложение 1 – Исходные данные .....	55
Приложение 2 – Перечень городов с НМУ .....	58
Приложение 3 – Протоколы расчетов величин приземных концентраций .....	61
Приложение 4 – Бланки инвентаризации .....	105
Приложение 5 – Паспорт углевыжигательной установки УПГ-50 .....	121
Приложение 6 – Информация по предоставлению земельного участка .....	131
Приложение 7 – Информация о районе размещения объекта относительно особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда, водоохранных зон и полос, участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения (подтверждающие документы уполномоченных государственных органов) .....	135
Приложение 8 – Письмо РГУ «Аккайынское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК» .....	141
Приложение 9 – Протоколы замеров 2-3 квартал 2025 г. .....	144
Приложение 10 – Государственная лицензия ТОО «Экологический проектный центр» .....	155

## 2. ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов НДВ представляет собой документ, в котором объединены и проанализированы источники воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух от эксплуатации предприятия.

Проектом определяются нормативы эмиссий в окружающую, в соответствии с пунктом 6 статьи 39 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее – Кодекс).

Состав и содержание настоящего документа соответствует:

- Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года;
- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;
- ГОСТ 17.2.3-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

**Разработчик:** ТОО «Экологический проектный центр».

Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, д. 156.

**Тел. 8(7152) 37 79 05**

E-mail: [tooepc@mail.ru](mailto:tooepc@mail.ru)

Государственная лицензия ТОО «Экологический проектный центр» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01884Р.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Юридический адрес ИП Эверест: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1/1, кабинет 30.

Площадка объекта по производству древесного угля из лиственных пород, методом пиролиза, расположена к юго-западу от с. Григорьевка по следующим координатам глобального позиционирования  $54^{\circ}36'40,23$  С.Ш.,  $69^{\circ}32'54,59$  В.Д. Площадь земельного участка, отведенного под осуществление деятельности по производству древесного угля составляет 1,0 га (10000,0 м<sup>2</sup>).

В близи объекта отсутствуют такие характерные объекты как – жилые массивы, промышленные зоны, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха и т. д. Леса и сельскохозяйственные угодия (пастбища) располагаются в санитарно-защитной зоне предприятия.

Основной деятельностью объекта является производство древесного угля, из деревьев лиственных пород, методом пиролиза.

На территории предприятия установлено углевыжигательных печей «УПГ-50» 10 шт.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 1300 метров от территории предприятия в северо-восточном направлении.

Ближайший водный источник, озеро Обалы, от исследуемого объекта расположен на расстоянии более 1170 м в северном направлении. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный, посменный.

Электроснабжение централизованное.

Водоснабжение за счет привозной воды.

## 1.2 Карта-схема предприятия с нанесенными на неё источниками загрязнения атмосферного воздуха

Карта-схема Участка для производства древесного угля ИП Эверест




Условные обозначения	
10	- Углевыжигательные печи УПГ-50;
11,12	- Бытовые помещения;
6001	- неорганизованный источник выброса
0001	- организованный источник выброса

Масштаб 1:2700

### 1.3 Ситуационная карта-схема (ситуационный план) района расположения предприятия.

Ситуационная карта-схема Участка для производства древесного угля ИП Эверест



① - Участок для производства древесного угля

- санитарно-защитная зона (500 м)

- ближайшая жилая зона

Масштаб 1:31000

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

### 2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Основной деятельностью ИП Эверест является производство древесного угля, из деревьев лиственных пород, методом пиролиза.

Для производства древесного угля используются десять углевыжигательных установок УПГ-50. Отличием данной установки от других углевыжигательных устройств является:

- поддержание процессов сушки и пиролиза за счет тепла, получаемого при дожигании в топке пиролизных газов;
- полное дожигание пиролизных газов в топке при температуре 1100-1250 °C гарантирует экологическую безопасность при эксплуатации установки.

#### *Процесс углежжения.*

Древесина (чурки) закладываются вручную через загрузочный люк, , с двух сторон печи. При открытом загрузочном люке во внутренний угловой стык укладывается глиняный слой (2-3 см), после чего загрузочный люк закрывается, для уплотнения люка используется теплоизоляционный базальтовый шнур, тем самым, обеспечивая герметизацию загрузочного люка. Крышки отверстия контроля готовности должны быть закрыты и обеспечивать герметизацию. Крышки отверстия слива жидкости - открыты. На дымоотвод устанавливается труба.

Оптимальные размеры загружаемой древесины: толщина от 10 до 200 мм, длина от 50 до 4000мм.

Загрузка дров в топку производится вручную через дверцу, размеры загружаемой древесины не должны препятствовать закрытию дверцы топки. После чего факельным или другим способом, производится поджиг древесины в топке, дверца топки закрывается, при этом поддувало топки остается открытым. В качестве топочной древесины возможно использование древесины мягких пород, а также отходов столярного производства, непригодных для пиролиза.

На первом этапе происходит сушка древесины. Длительность 6-10 часов в зависимости от породы, размеров и влажности древесины. При этом из трубы отвода топочных газов выходит влага в виде белого дыма, а из отверстия слива жижки вытекает жидкость, имеющая желтоватый оттенок.

Об окончании процесса сушки древесины свидетельствует темно коричневая жидкость, которая сменяет желтоватую, выходящую из отверстия слива жижки.

После завершения процесса сушки начинается процесс пиролиза – сухой перегонки древесины. При пиролизе из отверстия слива жижки начинает активно выделяться древесная смола. На этом этапе уменьшается подача кислорода через поддувало топки, т.е. поддувало практически закрывается.

*В момент снижения процесса пиролиза и уменьшении тяги пиролизных газов включается дымосос и происходит полный дожиг пиролизных газов.*

Длительность пиролиза древесины зависит от размеров, породы и степени подготовки сырья и составляет от 12 до 20 часов.

Об окончании процесса пиролиза свидетельствует прекращение выделения жижки, выходящей из отверстия слива жижки, после прекращения выделения жижки рекомендуется в течение 1 часа топить печь.

Продолжительность цикла топки печи составляет 31 час (10 часов-сушка, 20 часов – пиролиз, 1 час – топка после прекращения выделения жижки), в год проводиться 48 загрузок, следовательно время топки печи 1488 часов в год.

Готовность угля определяется через отверстия контроля готовности угля, если используемый для прокалывания металлический прут (арматура) проходит через внутреннее пространство печи и упирается в противоположную стенку печи, то это свидетельствует о готовности древесного угля. В случае готовности древесного угля следует полная герметизация внутреннего пространства печи. При этом все видимые места утечки дыма из печи, должны тщательно промазываться глиной с целью полной герметизации.

Процесс остывания древесного угля занимает 18-24 часа, в зависимости от погодных условий.

После полного остывания печи, что характеризуется остыванием корпуса печи до температуры 30-40°C, осуществляется выгрузка древесного угля. Открывается разгрузочный люк и при помощи лопаты выгружается древесный уголь. Если при выгрузке уголь начинает воспламеняться, требуется снова герметизировать печь и ожидать полного остывания. После окончательной выгрузки древесного угля, опорные плиты поднимаются и производится чистка отверстия слива жидкости и выборка мелкой фракции древесного угля.

Собранная жижка передается по договору.

В качестве топлива используются дрова берёзовые. Время работы каждой печи – 4032 часов в году, 24 ч/сут, из них процесс топки печи занимает 1488 часов, процесс остывания занимает от 1152 часов до 2544 часов в зависимости от погодных условий.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дымоотводные трубы, высотой 5,0 метров и диаметром 0,2 м каждая (ИЗА №0001, №0002, №0003, №0004, №0005, №0007, №0008, №0009, №0010).

Для получения одной тонны древесного угля требуется 10 м<sup>3</sup> (7,9 тонн) дров. Каждая печь УПГ-50 производит по 9,6 тонн древесного угля в месяц, 115,2 в год. Всего на предприятии производится 1152 тонн древесного угля. Для поддержания процесса пиролиза всего в 10 печах сжигается 8 м<sup>3</sup> дров в месяц, в год 96 м<sup>3</sup> (75,84 тонны). Годовой расход древесины на предприятии для получения древесного угля составляет для одной печи 1152 м<sup>3</sup> (910,08 тонн). Всего для получения древесного угля и поддержания процесса пиролиза на предприятии в год требуется 11616 м<sup>3</sup> (9176,64 тонны).

В процессе выгрузки и упаковки древесного угля в бумажные пакеты выделяется пыль неорганическая 70-20 % двуокиси кремния (согласно Методике). Фактическое время выгрузки и упаковки угля составляет 5 ч/сут, 1150 ч/год. Выгрузка угля из печей осуществляется на открытую площадку упаковки вручную, насыпью и затем сразу упаковывается вручную в бумажные пакеты. Хранение готовой продукции на территории предприятия не производится, упакованный древесный уголь сразу вывозится с предприятия, поэтому склад готовой продукции не требуется.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу упаковки древесного угля осуществляется с открытой площадки (источник № 6001) 5×5 м.

С целью снижения объемов эмиссий на источнике № 6001 будет применено природоохранное мероприятие – укрытие с 1-ой стороны, что позволит снизить объем эмиссий на 20%.

Автотранспорт на балансе предприятия отсутствует, транспортные услуги оказываются специализированными по договору.

Для распила поступающей древесины на территории установлена пилорама рамная Р63-4Б. Установка не подлежит нормированию, т.к. размер частиц выше 200 мкм, что является уже опилками, которые используются при растопке.

Для изоляции углевыжигательных печей используется глиняно-песчаная смесь и теплоизоляционный базальтовый шнур. Шнур подлежит замене один раз в год, отходы шнура передаются по договору.

Административно-бытовой комплекс представлен двумя вагончиками-бытовками для персонала, в которых установлены котлы. Расход дров составляет 6,9 тонн в год на один котел. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через дымовую трубу высотой 3,0 м и диаметром 0,2 м (ист. № 0011-0012). В выбросах содержатся следующие загрязняющие

вещества: азот (IV) оксид; азот (II) оксид; углерод оксид; взвешенные частицы. Вагончики расположены на относительном расстоянии от участка производства древесного угля в целях соблюдения правил пожарной безопасности. Вагончики-бытовки являются универсальными не капитальными сооружениями, отличающимися мобильностью, оснащенными всем необходимым для создания персоналу соответствующих бытовых условий.

На период эксплуатации будет функционировать 13 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 12 организованных и один неорганизованный источник загрязнения атмосферного воздуха. Образуются 12 вредных веществ: азот (IV) оксид; азот (II) оксид; углерод; серы диоксид, углерод оксид; метан; этан; метанол; пропан-2-он, уксусная кислота; взвешенные частицы; пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния.

Суммарный выброс вредных веществ в период эксплуатации (2026-2035 гг) составит **612.55489218 м/год.**

### **2.1.1 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны Пояснительная записка**

Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами, для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, для организации дополнительных условий, обеспечивающих экранирование, асимиляцию и фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха, и повышенную комфортность микроклимата.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 1300 метров от территории предприятия в северо-восточном направлении.

Ближайший водный источник, озеро Обалы, от исследуемого объекта расположен на расстоянии более 1170 м в северном направлении. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

В границах СЗЗ данного предприятия отсутствует вновь строящаяся жилая застройка и исторически сложившаяся жилая зона. Также в границах СЗЗ отсутствуют ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санатории, дома отдыха. Отсутствуют вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Не размещены в границах СЗЗ спортивные сооружения, детские площадки, образовательные детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

Размер санитарно-защитной зоны предприятия определялся в соответствии с «Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2. В соответствии с приложением 1, раздел 5, п. 19, п.п. 4 производство древесного угля (углетомильные печи), размер санитарно-защитной зоны составляет 500 метров, следовательно, согласно п. 6, предприятие относится к объектам II класса санитарной классификации (Приложение 8 – Письмо уполномоченного органа).

Размер санитарно-защитной зоны по румбам от территории предприятия: С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ- 500 метров.

Размер санитарно-защитной зоны установлен от границ промышленной площадки, так как на территории присутствуют организованные и неорганизованные источники при наличии технологического оборудования на открытой площадке, источники рассредоточены по территории предприятия, имеются наземные источники холодных выбросов средней высоты и высокие источники нагретых выбросов.

В данном проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ), расчетами рассеивания, рассмотренных в разделе 4, подтверждена достаточность размера СЗЗ во всех направлениях

при эксплуатации предприятия.

Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, что превышение нормативов ПДК на границе санитарно-защитной зоны отсутствуют.

В санитарно-защитную зону предприятия не входят никакие объекты хозяйственной или иной деятельности. Объект представлен одной производственной площадкой.

Функциональное использование территории в районе расположения предприятия вполне рационально, соответствует специфике предприятия и позволяет осуществлять поставленные производственные и технологические задачи на должном уровне.

#### **Оценка влияния на окружающую среду, в том числе характеристика используемого технологического процесса**

Влияние на окружающую среду осуществляется за счет работы углевыжигательных печей. Основным видом воздействия является воздействие на атмосферный воздух за счет выбросов вредных веществ через устье труб. Воздействие на почвы и подземные воды сведено к минимуму.

Расчет уровня загрязнения установил, что превышения санитарных нормативов по уровню загрязнения атмосферного воздуха и уровня физических воздействий не выявлено.

#### **Функциональное зонирование, режимы использования СЗЗ**

Согласно СанПин "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 04.05.2024 № 18:

В границах СЗЗ не размещают:

- 1) вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
- 2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- 3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- 4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

В границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не размещаются:

- 1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий;
- 2) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- 3) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Данные виды объектов на территории санитарно-защитной зоны рассматриваемого объекта отсутствуют.

Предприятие является вновь вводимым, источники выбросов вредных веществ, вносящие вклад в уровень загрязнения атмосферы расположены на значительном удалении от границ объекта. Опасные виды производств, требующие создания дополнительных «буферных зон» на предприятии отсутствуют, дополнительные ограничения и зонирование территории промплощадки и СЗЗ не требуется.

#### **Мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физических воздействий**

В связи с тем, что расчеты уровня загрязнения и уровня физических воздействий на близлежащих жилых зонах не выявили превышений предельно допустимого уровня, дополнительные мероприятия по защите населения от воздействий не требуется.

#### **Благоустройство СЗЗ**

Согласно п. 50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2) для объектов II класса опасности предусматривается максимальное озеленение – не менее 50 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

#### **Расчет площади озеленения СЗЗ**

<b>Объекты находящиеся на территории СЗЗ</b>	<b>Площадь занимаемой территории, га</b>
Общая площадь СЗЗ	125,6
Площади сельхозугодий	65,0
Площади лесов	50,0
Площади дорог	5,0
<i>Площадь озеленения</i>	<i>2,8</i>

Из общей площади СЗЗ вычли: площади дорог, площадь лесов, сельхозугодий затем из оставшейся суммы получили 50 % территории для озеленения, площадь для озеленения составляет 2,8 га. Озеленение будет производиться на территории СЗЗ со стороны населенного пункта, по согласованию с местными уполномоченными органами.

Для эффективного решения поставленных задач наиболее целесообразно проведение комплекса мероприятий, запланированных на 2026-2035 г.г.:

- озеленение 50% территории СЗЗ площадки по производству древесного угля (2,8 га всего за 10 лет/по 0,28 га в год) – 100 тыс. тенге/год;
- своевременная уборка территории – 10 тыс. тенге/год.

При организации СЗЗ необходимо учесть следующее: одним из основных ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений. В качестве мероприятий применяется озеленение зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Растения, используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

В качестве посадочного материала будут использоваться клен ясеневидный, береза бородавчатая, сирень. Количество саженцев – 10 штук ежегодно.

Эти мероприятия будут способствовать ограждению прилегающих к источникам загрязнения территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных территориальных пространствах.

#### **2.2 Краткая характеристика газоочистного оборудования**

Пылегазоочистное оборудование отсутствует.

#### **2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту**

Установка уже оснащена элементами направляющими поток отходящих газов и

пиролизной камерой. Выделенные газы используются как вторичный продукт горения с выделением тепла, способствующего непрерывному поддержанию температуры в камерах печи. Оставшиеся газы поступают в камеру пиролиза. Пиролиз - термическое разложение органических и многих неорганических соединений, при недостатке кислорода.

В результате того, что данная установка уже оснащена системой дожига отходящих газов производится снижение эмиссий органических соединений, образующихся в процессе пиролиза: в частности, происходит полное сгорание Метана, Этана, Метанола, Уксусной кислоты, Пропан-2-она. Таким образом суммарный выброс от данного типа печей на 70% меньше, чем у аналогов.

Углевыжигательные печи модификации типа «УПГ-50» уже являются наилучшей доступной техникой в данной отрасли.

С целью снижения объемов эмиссий на источнике № 6001 применено природоохранное мероприятие – укрытие с 1-ой стороны, что позволило снизить объем эмиссий на 50%.

#### **2.4 Перспектива развития оператора**

На ближайшие десять лет дополнительная реконструкция предприятия, связанная с увеличением объемов производства, а также количественное увеличение технологического оборудования не предполагается.

#### **2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ**

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу включают в себя данные о высоте и диаметре источников загрязнения атмосферного воздуха, объеме, скорости и температуре газовоздушных потоков на выходе из источников и определяются на основании исходных данных заказчика, результатов фактических замеров и расчетным путем.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице.

**Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов**  
**СКО, ИП Эверест**

Произв одство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовозд. смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м				
		Наименование	Количество в ист.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P = 101.3)	Объемный расход, м <sup>3</sup> /с (T = 293.15 K,	темпер. ос	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника	2-го кон/длина, ширина площадки источни			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1	Y1	X2
001		Углевыжигательная печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0001	5	0.2	3.7	0.1162392	500	162	98			
001		Углевыжигательная печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0002	5	0.2	3.7	0.1162392	500	169	92			

Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка, %	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Средняя степень очистки/ max. степень очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ	
						г/с	мг/нм3	т/год		
						Y2				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0003	5	0.2	3.7	0.1162392	500	171	88	
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0004	5	0.2	3.7	0.1162392	500	176	85	
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0005	5	0.2	3.7	0.1162392	500	176	105	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0006	5	0.2	3.7	0.1162392	500	182	100	
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0007	5	0.2	3.7	0.1162392	500	182	117	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0008	5	0.2	3.7	0.1162392	500	184	114	
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0009	5	0.2	3.7	0.1162392	500	188	111	
001		Углевыжигательн ая печь УПГ-50	1	1488	Устье дымовой трубы	0010	5	0.2	3.7	0.1162392	500	195	105	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026
					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	1683.225	0.341121024	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.02058	501.314	0.099593626	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Бытовой котлоагрегат	1	5328	Устье дымовой трубы	0011	3	0.2	3.7	0.1162392	100	182	65		
001	Бытовой котлоагрегат	1	5328	Устье дымовой трубы	0012	3	0.2	3.7	0.1162392	100	186	70		
001	Участок упаковки	1	1150	Поверхность пыления	6001	0.2				24.9	213	106	5	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5					0328	Углерод (593)	0.3459	8425.871	1.687913752	2026
					0330	Сера диоксид (526)	0.0268	652.828	0.12427776	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.7048	17168.412	3.537416448	2026
					0410	Метан (734*)	12.5655	306086.383	48.1903674	2026
					0415	Этан	0.8874	21616.414	4.191819206	2026
					1052	Метанол (343)	0.7612	18542.275	2.662000157	2026
					1401	Пропан-2-он (478)	0.0115	280.132	0.042987249	2026
					1555	Уксусная кислота (596)	0.04546	1107.372	0.142076264	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.0079	192.438	0.025391232	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0000478	1.164	0.000452	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.00000777	0.189	0.0000735	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.01467	357.350	0.1386	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.00219	53.347	0.0207	2026
					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0000478	1.164	0.000452	2026
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.00000777	0.189	0.0000735	2026
					0337	Углерод оксид (594)	0.01467	357.350	0.1386	2026
					2902	Взвешенные вещества	0.00219	53.347	0.0207	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.431305		1.7856	2026

## 2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

### *Залповые выбросы*

Периодическими (залповыми) выбросами согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 считаются выбросы, при которых за сравнительно короткий период выбрасывается количество веществ, более чем в 2 раза превышающее средний уровень выбросов. Залповые выбросы обусловлены необходимостью проведения обязательных технологических операций по остановке, чистке, ремонту, запуску и испытанию производственных объектов для обеспечения их дальнейшего безопасного и бесперебойного функционирования.

### *Аварийные выбросы*

Аварийные выбросы - это выбросы, которые могут иметь место при нарушении регламентной работы объекта, наступлении нештатной ситуации.

*Анализ аварийных ситуаций.* При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечивают высокую надежность и экологическую безопасность.

### *Потенциальные причины аварий*

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Данный производственный процесс не предполагает аварийных выбросов, залповые выбросы происходят в момент розжига углевыжигательных печей.

### **Перечень источников залповых выбросов**

Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы веществ, г/с		Периодичность, раз/год	Продолжительность выброса, час, мин.	Годовая величина залповых выбросов, т/год
		по регламенту	залповый выброс			
1	2	3	4	5	6	7
0001 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0002 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736

	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0003 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0004 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0005 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0006 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0007 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0008 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0009 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128
0010 Углевыжигательная печь УПГ-50 (розжиг)	Азота (IV) диоксид	0,069100	0,000186584	48	15 мин	0,00298512
	Азот (II) оксид	0,020580	0,00003032	48	15 мин	0,000889056
	Углерод оксид	0,704800	0,0576583	48	15 мин	0,03044736
	Взвешенные вещества	0,007900	0,00861	48	15 мин	0,00034128

Для расчета использованы данные замеров с максимальным выбросом (наихудший вариант). Расчет залповых выбросов производился по формуле:

$$M, \text{т/год} = G_{\max} * 3600 * T / 10^6$$

<b>Наименование ЗВ</b>	<b>Gmax</b>	<b>T, ч/год</b>	<b>M,тонн в год</b>
Азота диоксид	0,069100	12	0,00298512
Азота оксид	0,020580		0,000889056
Углерода оксид	0,704800		0,03044736
Взвешенные вещества	0,007900		0,00034128

## **2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу**

Перечень веществ, с их характеристиками на период эксплуатации в таблице.

**Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
СКО, ИП Эверест, эксплуатация**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (4)		0.2	0.04		2	0.6910956	3.41211424	85.302856
0304	Азот (II) оксид (6)		0.4	0.06		3	0.20581554	0.99608326	16.6013877
0328	Углерод (593)		0.15	0.05		3	3.459	16.87913752	337.58275
0330	Сера диоксид (526)			0.125		3	0.268	1.2427776	9.9422208
0337	Углерод оксид (594)		5	3		4	7.07734	35.65136448	11.8837882
0410	Метан (734*)				50		125.655	481.903674	9.63807348
0415	Этан				50		8.874	41.91819206	0.83836384
1052	Метанол (343)		1	0.5		3	7.612	26.62000157	53.2400031
1401	Пропан-2-он (478)		0.35			4	0.115	0.42987249	1.22820711
1555	Уксусная кислота (596)		0.2	0.06		3	0.4546	1.42076264	23.6793773
2902	Взвешенные вещества		0.5	0.15		3	0.08338	0.29531232	1.9687488
2908	Пыль неорганическая: 70 - 20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)		0.3	0.1		3	0.431305	1.7856	17.856
<b>В С Е Г О :</b>							<b>154.92653614</b>	<b>612.55489218</b>	<b>569.761776</b>

Примечания: 1. В колонке 9: «М» – выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

### 3. Обоснование полноты и достоверности расчета данных принятых для расчета ПДВ

#### Расчет выбросов от пиролизных печей

**Источник загрязнения № 0001-0010, Дымовая труба**

**Источник выделения 001 печь УПГ-50**

Для расчета выбросов использовались данные инструментальных замеров, проведенные на дымовых трубах углевыжигательных печей, в разный период процесса пиролиза древесины (начало, пик, конец).

Для расчета максимально-разовых выбросов использовались максимальные значения выбросов, для расчета валовых выбросов принимались средние значения концентраций загрязняющих веществ по данным инструментальных замеров.

Значение инструментальных замеров представлено в таблице

T – 1488 час/год

Расчет максимальных выбросов (G, г/с) производился по формуле

$$G = C_{\max}$$

Для расчета использованы данные замера с максимальным выбросом (наихудший вариант).

Расчет годовых выбросов ведется по формуле:

$$M, \text{т/год} = G_{\text{сред}} * 3600 * T / 106$$

Наименование ЗВ	G <sub>сред</sub>	T, ч/год	M, тонн в год
Азота диоксид	0,06368000	1488	0,341121024
Азота оксид	0,01859200		0,099593626
Сера диоксид	0,02320000		0,12427776
Углерод черный (сажа)	0,31509740		1,687913752
Углерода оксид	0,66036000		3,537416448
Метан	8,99611100		48,1903674
Этан	0,78252300		4,191819206
Метанол	0,49693850		2,662000157
Пропан-2-он	0,00802480		0,042987249
Уксусная кислота	0,02652260		0,142076264
Взвешенные вещества	0,00474000		0,025391232

Наименование ЗВ	G, г/с (max)	M, т/год
Азота диоксид	0.069100	0.341121024
Азота оксид	0.020580	0.099593626
Сера диоксид	0.026800	0.12427776
Углерод черный (сажа)	0.345900	1.687913752
Углерода оксид	0.704800	3.537416448
Метан	12.565500	48.1903674
Этан	0.887400	4.191819206
Метанол	0.761200	2.662000157
Пропан-2-он	0.011500	0.042987249
Уксусная кислота	0.045460	0.142076264
Взвешенные вещества	0.007900	0.025391232

Расчет производился для одной печи.

Наименование ЗВ	2 квартал					3 квартал				
	0001	0003	0006	0009	0010	0002	0004	0005	0007	0008
Азота диоксид	0,0606	0,0691	0,069	0,0597	0,0658	0,0575	0,0671	0,0646	0,0573	0,0661
Азота оксид	0,01662	0,02003	0,02058	0,01781	0,01961	0,01577	0,01945	0,01927	0,01707	0,01971
Сера диоксид	0,0241	0,0268	0,0251	0,0217	0,0239	0,02	0,0204	0,021	0,0238	0,0252
Углерод черный (сажа)	0,3459	0,3444	0,3159	0,3422	0,3188	0,3096	0,2759	0,292744	0,31455	0,29098
Углерода оксид	0,6939	0,7048	0,6705	0,6548	0,6389	0,6583	0,6845	0,6278	0,6277	0,6424
Метан	12,3654	10,6321	11,812	11,8074	12,5655	6,4706	5,70501	6,3047	6,4796	5,8188
Этан	0,8874	0,8259	0,8599	0,8377	0,8754	0,74787	0,65643	0,69137	0,72739	0,71587
Метанол	0,701	0,6326	0,691255	0,6614	0,7612	0,3164	0,27944	0,34587	0,29637	0,28385
Пропан-2-он	0,01126	0,0085	0,0106	0,0097	0,0115	0,006541	0,004998	0,005786	0,005912	0,005451
Уксусная кислота	0,04546	0,0374	0,041741	0,0413	0,0441	0,013205	0,00905	0,013771	0,011089	0,00811
Взвешенные вещества	0,0027	0,0039	0,0039	0,0034	0,0038	0,0026	0,0038	0,0079	0,0077	0,0077

**Расчет выбросов от выгрузки и упаковки древесного угля в бумажные пакеты**

**Источник загрязнения N 6001, Поверхность пыления**

**Источник выделения N 6001, Выгрузка и упаковка древесного угля**

Список литературы: ТКП 17.08 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов при обработке и производстве изделий из древесины». Минск, 2007. п.4. Расчет выбросов при производстве древесного угля.

Количество древесного угля, выгружаемое и упаковываемое за год, т/год , **B = 1152,0**

Удельное выделение загрязняющего вещества, кг/т готовой продукции, **QU = 3.1**

Фактическое время выгрузки и упаковки угля за год, ч/год , **B = 1150**

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)**

Валовый выброс, т/год,  $M = B * QU * 10^{-3} = 1152 * 3.1 * 10^{-3} = 3.5712$

Максимальный разовый выброс, г/с ,

$G = M * 10^6 / 3600 * T = 3.5712 * 10^6 / (3600 * 1150) = 0.86261$

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Коэффи., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4=0.5 (открыт с 3-х сторон).

Валовый выброс, т/год,  $M = M * K^4 = 3.5712 * 0.5 = 1.7856$

Максимальный разовый выброс, г/с ,

$G = G * K^4 = 0.86261 * 0.5 = 0.431305$

ИТОГО:

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
2908	Пыль неорганическая: 20%-70% двуокиси кремния	0.431305	1.7856

**Источник загрязнения N 0011-0012, Устье дымовой трубы**

**Источник выделения N 001, Бытовой котлоагрегат**

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами".

Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании

топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Теплопроизводительность котла определяется по формуле:

$$B_{год} = \frac{T_1 \times T_2 \times F}{Q_n \times n} \times \frac{(t_b - t_c)}{(t_b - t_n)} \Rightarrow F = \frac{B \times Q_n \times n}{T_1 \times T_2 \times \frac{(t_b - t_c)}{(t_b - t_n)}}$$

где: Bгод – годовой расход дров на один котел 6,9т

F – теплопроизводительность котла, Гкал/час

Qn – низшая теплота сгорания, ккал/кг (Дрова 2446)

n – КПД котла 0.6

t<sub>b</sub> – внутренняя температура помещения по СНиП (административно-бытовые помещения 18°C)

t<sub>c</sub> – средняя температура отопительного периода по СНиП =-8,6°C

t<sub>n</sub> – температура самой холодной пятидневки (по СНиП = -36°C)

T<sub>1</sub>-время работы 24 ч/сутки

T<sub>2</sub>-время работы 222 суток/год

$$F = \frac{6900 \times 2446 \times 0.6}{(24 \times 222 \times \frac{(18 - (-8.6))}{(18 - (-36))}} = 3855,189 \text{ ккал} = 4,5 \text{ кВт}$$

Максимальный теоретический расход топлива:

Часовой (кг/час), Вчас =  $F/(Q^{r1} \times KPD) = 3855,189 / (2446 \times 0,6) = 2.63$

Вид топлива, К3=Дрова

Расход топлива, т/год, BT=6.9

Расход топлива, г/с. BG=0.73

Марка топлива. M=Дрова

Низшая теплота сгорания рабочего топлива. ккал/кг(прил. 2.1). QR=2446

Пересчет в МДж. QR=QR·0.004187=2446·0.004187=10.24

Средняя зольность топлива. %(прил. 2.1). AR=0.6

Предельная зольность топлива. % не более(прил. 2.1). A1R=0.6

Среднее содержание серы в топливе. %(прил. 2.1). SR=0

Предельное содержание серы в топливе. % не более(прил. 2.1). S1R=0

## РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

**Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)**

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата. кВт. QN=4.5

Фактическая мощность котлоагрегата. кВт. QF=4.5

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2). KNO=0.008

Коэффиц. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений. B=0

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а). KNO=KNO·(QF/QN)^0.25=0.008·(4.5/4.5)^0.25=0.008

Выброс окислов азота. т/год (ф-ла 2.7). MNOT=0.001·BT·QR·KNO·(1-B)=0.001·6.9·10.24·0.008·(1-0)=0.000565

Выброс окислов азота. г/с (ф-ла 2.7). MNOG=0.001·BG·QR·KNO·(1-B)=0.001·0.73·10.24·0.008·(1-0)=0.0000598

Выброс азота диоксида (0301). т/год. M=0.8·MNOT=0.8·0.000565=0.000452

Выброс азота диоксида (0301). г/с. G=0.8·MNOG=0.8·0.0000598=0.0000478

**Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)**

Выброс азота оксида (0304). т/год. M=0.13·MNOT=0.13·0.000565=0.0000735

Выброс азота оксида (0304). г/с. G=0.13·MNOG=0.13·0.0000598=0.00000777

## РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

**Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)**

Потери тепла от механической неполноты сгорания. %(табл. 2.2). Q4=2

Тип топки: Шахтная топка с наклонной решеткой

Потери тепла от химической неполноты сгорания. %(табл. 2.2). Q3=2

Коэффициент. учитывающий долю потери тепла. R=1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м<sup>3</sup> (ф-ла 2.5). CCO=Q3·R·QR=2·1·10.24=20.5

Выбросы окиси углерода. т/год (ф-ла 2.4). M=0.001·BT·CCO·(1-Q4/100)=0.001·6.9·20.5·(1-2/100)=0.1386

Выбросы окиси углерода. г/с (ф-ла 2.4). G=0.001·BG·CCO·(1-Q4/100)=0.001·0.73·20.5·(1-2/100)=0.01467

## РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

**Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)**

Коэффициент (табл. 2.1). F=0.005

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Выброс твердых частиц. т/год (ф-ла 2.1). M=BT·AR·F=6.9·0.6·0.005=0.0207

Выброс твердых частиц. г/с (ф-ла 2.1). G=BG·A1R·F=0.73·0.6·0.005=0.00219

ИТОГО:

<b>Код</b>	<b>Примесь</b>	<b>Выброс г/с</b>	<b>Выброс т/год</b>
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	0.0000478	0.000452
0304	Азота (I I) оксид (Азота оксид)	0.00000777	0.0000735
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ)	0.01467	0.1386
2902	Взвешенные частицы	0.00219	0.0207

Расчет производился для одной печи

#### **4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ**

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки, на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района места размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.

При выполнении моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:

- данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (Приложение 7), определенных по проектной документации и по предоставленным исходным данным;
- данные о «фоновом» состоянии воздушного бассейна по данным РГП на ПХВ «Казгидромет» (Приложение 6).

Исходные параметры в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований РНД 211.2.01.01-97 и «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №18 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п, на основе данных, представленных предприятием, и расчетных данных по выбросам.

Расчеты рассеивания (моделирование максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый и холодный периоды года по программному комплексу «Эра.V 2.0». Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций выполнено в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 п. 8.2.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия, для каждой группы указанных веществ одностороннего вредного действия, рассчитываются безразмерная суммарная концентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих данным эффектом и приводятся условно к значению концентраций одного из этих веществ.

Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально-разовые предельно-допустимые концентрации ( $\text{ПДК}_{\text{mp}}$ ) веществ. допустимые концентрации рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы ( $\text{ПДК}_{\text{mp}}$ ) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников загрязнений.

Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на существующее положение и на перспективу развития; метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере, карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (максимальных, на границе СЗЗ) всех вредных веществ; нормативы НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу и другие разделы, соответствующие требуемому объему тома НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу, сроки их достижения и другие требуемые разделы, выполнены с использованием программы «Эра», версия 2.0.

***Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия***

### *рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города*

Район несейсмичен. Рельеф местности ровный с перепадом высот не более 50 м на 1 км, следовательно, согласно [7] безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности - 1.

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200 [7].

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 3.1.

**Таблица 3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере**

<b>№</b>	<b>Наименование характеристик</b>	<b>Величина</b>
1	2	3
1.	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
2.	Коэффициент рельефа местности	1
3.	Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °C	24,9
4.	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °C	-18,1
5.	Средняя повторяемость направлений ветров, % С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ	9 8 9 9 8 32 14 11
6.	Скорость ветра (4) по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с	5,7

Для расчета величин приземных концентраций на промплощадке взят расчетный прямоугольник 1500×1500 м, с шагом сетки 100 м.

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г. (реализованного в ПК «Эра») в условиях реально возможного совпадения по времени операций с учетом периода года.

Расчет уровня загрязнения ИП Эверест проводился на границе СЗ3.

Расчет величины приземных концентраций вредных веществ на 2025 год приведен таблице 4.4.

Таблица 4.4

## Приземные концентрации (в долях ПДК) по загрязняющим веществам

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 существующее положение (2025 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ПДК (ОБУВ)
					мг/м3
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.1983	0.1899	0.1083	0.2000000
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0293	Cm<0.05	Cm<0.05	0.4000000
0328	Углерод (593)	3.9154	3.5480	0.9185	0.1500000
0330	Сера диоксид (526)	0.0121	Cm<0.05	Cm<0.05	1.2500000*
0337	Углерод оксид (594)	0.1140	0.0875	0.0449	5.0000000
0410	Метан (734*)	0.1422	0.1378	0.0787	50.0000000
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.0100	Cm<0.05	Cm<0.05	50.0000000
1052	Метанол (343)	0.4308	0.4174	0.2385	1.0000000
1401	Пропан-2-он (478)	0.0186	Cm<0.05	Cm<0.05	0.3500000
1555	Уксусная кислота (596)	0.1286	0.1246	0.0712	0.2000000
2902	Взвешенные вещества	0.1799	0.0669	0.0069	0.5000000
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль	154.0471	24.528	0.3843	0.3000000
31	0301+0330	0.2105	0.2017	0.1150	
41	0337+2908	154.1611	24.544	0.3931	
ПЛ	2902+2908	92.6082	14.736	0.2342	

## Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. "Звездочка" (\*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне) приведены в долях ПДК.

Выполненные расчеты рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации ни по одному из ингредиентов, с учетом суммирующего эффекта, не создадут превышения ПДК для населенных мест, в связи с чем, данные параметры выбросов предлагается принять в качестве предельно допустимых.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы, ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций представлены в приложении 4.

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ по источникам загрязнения на период эксплуатации представлены в таблице 3.6.

Уточнение границ области воздействия объекта – на момент подачи материалов проекта методика по определению области воздействия не разработана и не утверждена уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Таблица групп суммаций

СКО, ИП Эверест

Номер группы суммаций	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азота (IV) диоксид (4) Сера диоксид (526)
41	0337 2908	Углерод оксид (594) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
Пыли	2902 2908	Взвешенные вещества Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Таблица 3.6

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

СКО, ИП Эверест

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- нико- ва	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								
		на 2026 год		на 2027-2035 годы		ПДВ		год дос- тиже- ния ПДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год			
Код и наименование загрязняющего вещества	выб- роса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>(0301) Азота (IV) диоксид (4)</b>										
<b>Организованные источники</b>										
Производство древесного угля	0001	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0002	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0003	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0004	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0005	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0006	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0007	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0008	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0009	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0010	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	0.0691	0.341121024	2026		
	0011	0.0000478	0.000452	0.0000478	0.000452	0.0000478	0.000452	2026		
	0012	0.0000478	0.000452	0.0000478	0.000452	0.0000478	0.000452	2026		
Всего по загрязняющему веществу:		0.6910956	3.41211424	0.6910956	3.41211424	0.6910956	3.41211424			
<b>(0304) Азот (II) оксид (6)</b>										
<b>Организованные источники</b>										
Производство древесного угля	0001	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0002	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0003	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0004	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0005	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0006	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0007	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0008	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0009	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0010	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	0.02058	0.099593626	2026		
	0011	0.00000777	0.0000735	0.00000777	0.0000735	0.00000777	0.0000735	2026		
	0012	0.00000777	0.0000735	0.00000777	0.0000735	0.00000777	0.0000735	2026		

Всего по загрязняющему веществу:		0.20581554	0.99608326	0.20581554	0.99608326	0.20581554	0.99608326	
<b>(0328) Углерод (593)</b>								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0002	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0003	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0004	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0005	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0006	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0007	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0008	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0009	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
	0010	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	0.3459	1.687913752	2026
Всего по загрязняющему веществу:		3.459	16.87913752	3.459	16.87913752	3.459	16.87913752	
<b>(0330) Сера диоксид (526)</b>								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0002	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0003	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0004	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0005	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0006	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0007	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0008	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0009	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
	0010	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	0.0268	0.12427776	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0.268	1.2427776	0.268	1.2427776	0.268	1.2427776	
<b>(0337) Углерод оксид (594)</b>								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0002	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0003	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0004	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0005	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0006	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0007	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0008	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0009	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026

	0010	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	0.7048	3.537416448	2026
	0011	0.01467	0.1386	0.01467	0.1386	0.01467	0.1386	2026
	0012	0.01467	0.1386	0.01467	0.1386	0.01467	0.1386	2026
Всего по загрязняющему веществу:		7.07734	35.65136448	7.07734	35.65136448	7.07734	35.65136448	
(0410) Метан (734*)								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0002	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0003	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0004	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0005	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0006	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0007	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0008	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0009	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
	0010	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	12.5655	48.1903674	2026
Всего по загрязняющему веществу:		125.655	481.903674	125.655	481.903674	125.655	481.903674	
(0415) Этан								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0002	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0003	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0004	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0005	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0006	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0007	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0008	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0009	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
	0010	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	0.8874	4.191819206	2026
Всего по загрязняющему веществу:		8.874	41.91819206	8.874	41.91819206	8.874	41.91819206	
(1052) Метанол (343)								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0002	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0003	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0004	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0005	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0006	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026

	0007	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0008	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0009	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
	0010	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	0.7612	2.662000157	2026
Всего по загрязняющему веществу:		7.612	26.62000157	7.612	26.62000157	7.612	26.62000157	
(1401) Пропан-2-он (478)								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0002	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0003	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0004	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0005	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0006	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0007	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0008	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0009	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
	0010	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	0.0115	0.042987249	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0.115	0.42987249	0.115	0.42987249	0.115	0.42987249	
(1555) Уксусная кислота (596)								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0002	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0003	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0004	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0005	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0006	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0007	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0008	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0009	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
	0010	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	0.04546	0.142076264	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0.4546	1.42076264	0.4546	1.42076264	0.4546	1.42076264	
(2902) Взвешенные вещества								
<b>Организованные источники</b>								
Производство древесного угля	0001	0.0042	0.019713024	0.0042	0.019713024	0.0042	0.019713024	2026
	0002	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0003	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0004	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0005	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026

	0006	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0007	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0008	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0009	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0010	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	0.0079	0.025391232	2026
	0011	0.00219	0.0207	0.00219	0.0207	0.00219	0.0207	2026
	0012	0.00219	0.0207	0.00219	0.0207	0.00219	0.0207	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0.08338	0.29531232	0.08338	0.29531232	0.08338	0.29531232	
<b>(2908) Пыль неорганическая: 70–20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного (503)</b>								
<b>Не организованные источники</b>								
Производство древесного угля	6001	0.431305	1.7856	0.431305	1.7856	0.431305	1.7856	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0.431305	1.7856	0.431305	1.7856	0.431305	1.7856	
Всего по объекту:	154.9265361	612.55489218	154.9265361	612.55489218	154.9265361	612.55489218		
<i>Из них:</i>								
Итого по организованным источникам:	154.4952311	610.76929218	154.4952311	610.76929218	154.4952311	610.76929218		
Итого по неорганизованным источникам:	0.431305	1.7856	0.431305	1.7856	0.431305	1.7856		

**Сводные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2035 гг и на год достижения НДВ по веществам**

КОД ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		на 2026-2035 годы		Н Д В		год достиже ния НДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	7	8	9
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.6910956	3.41211424	0.6910956	3.41211424	2026
0304	Азот (II) оксид (6)	0.20581554	0.99608326	0.20581554	0.99608326	2026
0328	Углерод (593)	3.459	16.87913752	3.459	16.87913752	2026
0330	Сера диоксид (526)	0.268	1.2427776	0.268	1.2427776	2026
0337	Углерод оксид (594)	7.07734	35.65136448	7.07734	35.65136448	2026
0410	Метан (734*)	125.655	481.903674	125.655	481.903674	2026
0415	Этан	8.874	41.91819206	8.874	41.91819206	2026
1052	Метанол (343)	7.612	26.62000157	7.612	26.62000157	2026
1401	Пропан-2-он (478)	0.115	0.42987249	0.115	0.42987249	2026
1555	Уксусная кислота (596)	0.4546	1.42076264	0.4546	1.42076264	2026
2902	Взвешенные вещества	0.08338	0.29531232	0.08338	0.29531232	2026
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.431305	1.7856	0.431305	1.7856	2026
Всего по предприятию:		154.92653614	612.55489218	154.92653614	612.55489218	

## **5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы (приподнятые инверсии, штилевое состояние, туман и др.), концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

В настоящее время в системе Казгидромета Республики Казахстан разработаны методы прогноза загрязнения воздуха. Прогнозы высоких уровней загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Раздел «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях» не разрабатывается, т.к. площадка по производству древесного угля ИП Эверест не расположена на территории населенного пункта, где органами Казгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.

## **6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ**

Согласно статье 182 Экологического кодекса РК операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых природопользователем для наблюдения за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной или иной деятельности, проверку выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение законодательства об охране ОС, нормативов ее качества и экологических требований, включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов, а также меры по устранению выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды.

*Порядок проведения производственного экологического контроля*

- Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем и согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

- В программе производственного экологического контроля устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

- Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя организацию наблюдений, сбор данных, проведение анализа и оценки воздействия производственной деятельности предприятия на состояние атмосферного воздуха. Конечным результатом мониторинга является принятие своевременных мер по предотвращению и сокращению вредного влияния производственных объектов на окружающую среду.

Непосредственной целью мониторинга атмосферного воздуха является организация наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Контроль за состояние атмосферного воздуха предлагается вести по веществам, отвечающим требованиям перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий.

**Перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга.**

Часть веществ контролируются инструментальным методом, часть расчетным.

Перечень веществ, за содержанием которых в атмосферном воздухе необходимо проводить наблюдения с указанием значений ПДК для населенных мест представлен в таблице:

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м <sup>3</sup>	ПДК средне-суточная, мг/м <sup>3</sup>	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.125		3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4
0410	Метан (727*)			50	
0415	Этан			50	
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1	0.5		3
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.2	0.06		3
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20(шамот, цемент и пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.3	0.1		3

#### Период, продолжительность и частота осуществления ПМ

Наблюдение за источниками выбросов предусматривает контроль установленных для них нормативов ПДВ и разрешенных лимитов выбросов. Контроль за нормативами и лимитами выбросов осуществляется согласно Плана-графика контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов. В Плане-графике контроля приведены номера источников выбросов, установленный норматив выбросов, концентрация, методы определения концентрации загрязняющих веществ.

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха должен проводится согласно Программе производственного мониторинга, в состав которой входят графики отбора проб и согласно Плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии на источниках выбросов.

При проведении обследования должны фиксироваться метеорологические условия, влияющие в значительной степени на концентрацию загрязняющих веществ в контрольной точке: погодные условия (ясно, облачность, осадки), скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление.

До проведения обследования состояния атмосферного воздуха должны быть выяснены производственные условия, при которых будут осуществляться наблюдения: в каком режиме работает предприятие, проводились ли какие-нибудь ремонтные работы производственного оборудования, наличие залповых или аварийных выбросов и т.д.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с планом-графиком контроля на источниках выбросов.

План-график контроля представлен в таблице 6.2 на источниках и таблице 6.3 на границе СЗ3.

Таблица 6.2

**План-график лабораторного контроля за выбросами и состоянием загрязнения атмосферного воздуха**

Н исто чника,	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4)	1 раз в год (3 квартал)	0.0691	1683.225	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод
		Азот (II) оксид (6)		0.02058	501.314		
		Углерод (593)		0.3459	8425.871		
		Сера диоксид (526)		0.0268	652.828		
		Углерод оксид (594)		0.7048	17168.412		
		Метан (734*)		12.5655	306086.383		
		Этан		0.8874	21616.414		
		Метанол (343)		0.7612	18542.275		
		Пропан-2-он (478)		0.0115	280.132		
		Уксусная кислота (596)		0.04546	1107.372		
0002	Производство древесного угля	Взвешенные вещества		0.0079	192.438		
		Азота (IV) диоксид (4)	4 раза в год (ежеквартально)	0.0691	1683.225	Собственными силами	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (6)		0.02058	501.314		
		Углерод (593)		0.3459	8425.871		
		Сера диоксид (526)		0.0268	652.828		
		Углерод оксид (594)		0.7048	17168.412		
		Метан (734*)		12.5655	306086.383		
		Этан		0.8874	21616.414		
		Метанол (343)		0.7612	18542.275		
		Пропан-2-он (478)		0.0115	280.132		
0003	Производство древесного угля	Уксусная кислота (596)		0.04546	1107.372		
		Взвешенные вещества		0.0079	192.438		
		Азота (IV) диоксид (4)	1 раз в год (3 квартал)	0.0691	1683.225	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод
		Азот (II) оксид (6)		0.02058	501.314		
		Углерод (593)		0.3459	8425.871		
		Сера диоксид (526)		0.0268	652.828		
		Углерод оксид (594)		0.7048	17168.412		
		Метан (734*)		12.5655	306086.383		
		Этан		0.8874	21616.414		
		Метанол (343)		0.7612	18542.275		
0004	Производство	Пропан-2-он (478)		0.0115	280.132		
		Уксусная кислота (596)		0.04546	1107.372		
		Взвешенные вещества		0.0079	192.438		

	древесного угля	Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	год (ежеквартально)	0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275 280.132 1107.372 192.438	силами	метод
0005	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	1 раз в год (3 квартал)	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	1683.225 501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275 280.132 1107.372 192.438	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод
0006	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	4 раза в год (ежеквартально)	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	1683.225 501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275 280.132 1107.372 192.438	Собственными силами	Расчетный метод
0007	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343)	4 раза в год (ежеквартально)	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612	1683.225 501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275	Собственными силами	Расчетный метод

		Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества		0.0115 0.04546 0.0079	280.132 1107.372 192.438		
0008	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	1 раз в год (3 квартал)	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	1683.225 501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275 280.132 1107.372 192.438	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод
0009	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	4 раза в год (ежеквартально)	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	1683.225 501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275 280.132 1107.372 192.438	Собственными силами	Расчетный метод
0010	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	1 раз в год (3 квартал)	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874 0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	1683.225 501.314 8425.871 652.828 17168.412 306086.383 21616.414 18542.275 280.132 1107.372 192.438	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод
0011	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества	4 раза в год (ежеквартально)	0.0000478 0.00000777 0.01467 0.00219	1.164 0.189 357.350 53.347	Собственными силами	Расчетный метод

0012	Производство древесного угля	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества	4 раза в год (ежеквартально)	0.0000478 0.00000777 0.01467 0.00219	1.164 0.189 357.350 53.347	Собственными силами	Расчетный метод
6001	Производство древесного угля	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	4 раза в год (ежеквартально)	0.431305		Собственными силами	Расчетный метод

Таблица 6.3

**План-график лабораторных исследований атмосферного воздуха  
на границе санитарно-защитной зоне**

Номер контрольной точки	Направление отбора	Контролируемый параметр	Периодичность отбора	Кем осуществляется отбор	Вид контроля
1	2	3	6	7	8
1	в направлении расположения жилой зоны	0301 Азота (IV) диоксид, 0304 Азот (II) оксид 0328 Углерод 0330 Сера диоксид 0337 Углерод оксид 0410 Метан 0415 Этан 1052 Метанол 1555 Пропан-2-он 1401 Уксусная кислота 2902 Взвешенные частицы 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	1 раз год *	Сторонней организацией	Аналитический метод (инструментальный)

\* - в первом квартале отбор проб проводить не представляется возможным, т.к. при отрицательных температурах приборы не работают. В четвертом квартале отбор проб проводится в случае если климатические условия позволяют провести измерения

### **Сведения об используемых методах проведения ПМ**

Наблюдения за загрязнением в пунктах мониторинга атмосферного воздуха (ПМАВ) могут осуществляться с помощью передвижной лаборатории, укомплектованной автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей и оборудованием для проведения отбора проб воздуха с последующим их анализом в стационарной химлаборатории.

Химлаборатория должна быть **аккредитована**. Приборы и оборудование должны быть сертифицированы, и периодически проходить поверку.

### **Точки отбора проб и места проведения измерений**

Контроль за выбросами загрязняющих веществ на источниках выбросов может осуществляться инструментальных и/или расчетный методами.

Осуществление инструментальных замеров атмосферного воздуха будет организовано на источниках выброса, согласно утвержденного перечня утвержденных методик проведения измерений.

При невозможности проведения инструментальных замеров возможно применение расчетный метода.

### **6.1 План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства РК**

*Внутренние проверки проводятся персоналом, ответственным за охрану окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.*

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного

экологического контроля.

*Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:*

- 1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

## **6.2 Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений**

Лаборатория, производящая мониторинг должна быть *аккредитована* в порядке, установленном законодательством РК. Приборы и оборудование должны быть сертифицированы, и периодически проходить поверку.

Достоверность результатов поддерживается нормами Государственной системы обеспечения единства измерений и специальными программными средствами статистической обработки.

## **6.3 Протокол действия в нештатных ситуациях**

В процессе эксплуатации предприятия могут иметь место аварийные выбросы. На предприятии предусматриваются мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение аварийных ситуаций. Тем не менее, нельзя исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие предпримет все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий. В этом случае, предусмотрен «План ликвидации возможных аварийных ситуаций», в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

По окончанию аварийно – восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Размещение дополнительных точек и системы опробования, будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Северо-Казахстанское территориальное управление охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. После устранения аварийной ситуации, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации мониторинга разрабатывается в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

## **6.4 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля**

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам производственного экологического контроля возлагается на руководителя предприятия.

Ответственность за сдачу отчетности по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган по охране окружающей среды возлагается на руководителя предприятия.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗР.
- 2 Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).
- 3 Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий»
- 4 Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
- 5 Приказ Министра здравоохранения РК от 02.08.2022 г. № КР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
- 6 РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л. Гидрометеоиздат, 1989.
- 7 СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология
- 8 Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996
- 9 Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»;;
- 10 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2023 года № КР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2023 года № 26447.);
- 11 Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий»
- 12 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г. «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»;
- 13 Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий»;
- 14 ТКП 17.08 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов при обработке и производстве изделий из древесины». Минск, 2007. п.4. Расчет выбросов при производстве древесного угля.
- 15 Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Приложение 1 – Исходные данные**

## Исходные данные для разработки проекта

**На период эксплуатации** основным источником вредных веществ в атмосферу является производство древесного угля, из деревьев лиственных пород, методом пиролиза.

Для производства древесного угля используются десять углевыжигательных установок УПГ-50. Отличием данной установки от других углевыжигательных устройств является:

- поддержание процессов сушки и пиролиза за счет тепла, получаемого при дожигании в топке пиролизных газов;
- полное дожигание пиролизных газов в топке при температуре 1100-1250 °C гарантирует экологическую безопасность при эксплуатации установки.

### *Процесс углежжения.*

Древесина (чурки) закладываются вручную через загрузочный люк, с двух сторон печи. При открытом загрузочном люке во внутренний угловой стык укладывается глиняный слой (2-3 см), после чего загрузочный люк закрывается, для уплотнения люка используется теплоизоляционный базальтовый шнур, тем самым, обеспечивая герметизацию загрузочного люка. Крышки отверстия контроля готовности должны быть закрыты и обеспечивать герметизацию. Крышки отверстия слива жидкости - открыты. На дымоотвод устанавливается труба.

Оптимальные размеры загружаемой древесины: толщина от 10 до 200 мм, длина от 50 до 4000мм.

Загрузка дров в топку производится вручную через дверцу, размеры загружаемой древесины не должны препятствовать закрытию дверцы топки. После чего факельным или другим способом, производится поджиг древесины в топке, дверца топки закрывается, при этом поддувало топки остается открытым. В качестве топочной древесины возможно использование древесины мягких пород, а также отходов столярного производства, непригодных для пиролиза.

На первом этапе происходит сушка древесины. Длительность 6-10 часов в зависимости от породы, размеров и влажности древесины. При этом из трубы отвода топочных газов выходит влага в виде белого дыма, а из отверстия слива жижки вытекает жидкость, имеющая желтоватый оттенок.

Об окончании процесса сушки древесины свидетельствует темно коричневая жидкость, которая сменяет желтоватую, выходящую из отверстия слива жижки.

После завершения процесса сушки начинается процесс пиролиза – сухой перегонки древесины. При пиролизе из отверстия слива жижки начинает активно выделяться древесная смола. На этом этапе уменьшается подача кислорода через поддувало топки, т.е. поддувало практически закрывается.

*В момент снижения процесса пиролиза и уменьшении тяги пиролизных газов включается дымосос и происходит полный дожиг пиролизных газов.*

Длительность пиролиза древесины зависит от размеров, породы и степени подготовки сырья и составляет от 12 до 20 часов.

Об окончании процесса пиролиза свидетельствует прекращение выделения жижки, выходящей из отверстия слива жижки, после прекращения выделения жижки рекомендуется в течение 1 часа топить печь.

Продолжительность цикла топки печи составляет 31 час (10 часов-сушка, 20 часов – пиролиз, 1 час – топка после прекращения выделения жижки), в год проводиться 48 загрузок, следовательно время топки печи 1488 часов в год.

Готовность угля определяется через отверстия контроля готовности угля, если используемый для прокалывания металлический прут (арматура) проходит через внутреннее пространство печи и упирается в противоположную стенку печи, то это свидетельствует о готовности древесного угля. В случае готовности древесного угля следует полная герметизация

внутреннего пространства печи. При этом все видимые места утечки дыма из печи, должны тщательно промазываться глиной с целью полной герметизации.

Процесс остывания древесного угля занимает 18-24 часа, в зависимости от погодных условий.

После полного остывания печи, что характеризуется остыванием корпуса печи до температуры 30-40°C, осуществляется выгрузка древесного угля. Открывается разгрузочный люк и при помощи лопаты выгружается древесный уголь. Если при выгрузке уголь начинает воспламеняться, требуется снова герметизировать печь и ожидать полного остывания. После окончательной выгрузки древесного угля, производится чистка отверстия слива жидкости и выборка мелкой фракции древесного угля.

Собранная жижка передается по договору.

В качестве топлива используются дрова берёзовые. Время работы каждой печи – 4032 часов в году, 24 ч/сут, из них процесс топки печи занимает 1488 часов, процесс остывания занимает от 1152 часов до 2544 часов в зависимости от погодных условий.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дымоотводные трубы, высотой 5,0 метров и диаметром 0,2 м каждая.

Для получения одной тонны древесного угля требуется 10 м<sup>3</sup> (7,9 тонн) дров. Каждая печь УПГ-50 производит по 9,6 тонн древесного угля в месяц, 115,2 в год. Всего на предприятии производится 1152 тонн древесного угля. Для поддержания процесса пиролиза в печах сжигается 8 м<sup>3</sup> дров в месяц, в год 96 м<sup>3</sup> (75,84 тонны). Годовой расход древесины на предприятии для получения древесного угля составляет для одной печи 1152 м<sup>3</sup> (910,08 тонн). Всего для получения древесного угля и поддержания процесса пиролиза на предприятии в год требуется 11616 м<sup>3</sup> (9176,64 тонны).

Фактическое время выгрузки и упаковки угля составляет 5 ч/сут, 1150 ч/год. Выгрузка угля из печей осуществляется на открытую площадку упаковки вручную, насыпью и затем сразу упаковывается вручную в бумажные пакеты. Хранение готовой продукции на территории предприятия не производится, упакованный древесный уголь сразу вывозится с предприятия, поэтому склад готовой продукции не требуется.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от участка упаковки древесного угля осуществляется с открытой площадки (источник № 6001) 5×5 м.

С целью снижения объемов эмиссий на источнике № 6001 будет применено природоохранное мероприятие – укрытие с 1-ой стороны, что позволит снизить объем эмиссий на 20%.

Автотранспорт на балансе предприятия отсутствует, транспортные услуги оказываются спецорганизациями по договору.

Для распила поступающей древесины на территории установлена пилорама рамная Р63-4Б. Установка не подлежит нормированию, т.к. размер частиц выше 200 мкм, что является уже опилками, которые используются при растопке.

Для изоляции углевыжигательных печей используется глиняно-песчанная смесь и базальтовый теплоизоляционный шнур. Шнур подлежит замене один раз в год, отходы шнура передаются по договору.

На территории также имеется два вагончика для персонала, в которых установлены котлы. Расход дров составляет 6,9 тонн в год на один котел. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через дымовую трубу высотой 3,0 м и диаметром 0,2.

Руководитель ИП

  
место подписи  
М.П.

Аканова А.А.



**Приложение 2 – Перечень городов с НМУ**

Казакстан Республикасы  
экология, геология және табиги  
ресурстар министрлігінің  
«Казгидромет»  
шаруашылық жүргізу күкінгіндегі  
республикалық мемлекеттік  
қасіпорның Солтүстік Казахстан  
облысы бойынша филиалы



Филиал Республиканского  
государственного предприятия  
на праве хозяйственного ведения  
«Казгидромет»  
Министерства экологии, геологии и  
природных ресурсов  
Республики Казахстан  
по Северо-Казахстанской области

150007, Петровка, улица Парковая, 57А  
факс/тел: 8/715 2/ 53-33-61 тел: 50-03-24  
info\_ksgdmet.kz

150007, город Петропавловск, улица Парковая, 57 А  
факс/тел: 8/715 2/ 53-33-61 тел: 50-03-24  
info\_ksgdmet.kz

33-04-08/270

0Е8152Е3

17.03.2021

**Директору  
ТОО «Экологический  
проектный центр»  
Е. В. Гаголину**

*На исх. № 108 от 16.03.2021 г.*

По данным РГП «Казгидромет» в Республике Казахстан прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в следующих городах:

1. город Алматы - Алматинская область
2. город Усть-Каменогорск - Восточно-Казахстанская область
3. город Актобе - Актюбинская область
4. город Тараз - Жамбылская область
5. город Балхаш - Карагандинская область
6. город Шымкент - Южно-Казахстанская область
7. город Астана - Акмолинская область
8. город Караганда - Карагандинская область
9. город Темиртау - Карагандинская область
10. город Атырау - Атырауская область
11. город Риддер - Восточно-Казахстанская область
12. город Новая Бухтарма - Восточно-Казахстанская область
13. город Актау - Мангистауская область
14. город Жанаозен - Мангистауская область
15. город Уральск - Западно-Казахстанская область
16. город Аксай - Западно-Казахстанская область

17. город Павлодар - Павлодарская область
18. город Аксу - Павлодарская область
19. город Экибастуз - Павлодарская область
20. город Талдыкорган - Алматинская область
21. город Костанай - Костанайская область
22. город Кызылорда - Кызылординская область
23. город Петропавловск - Северо-Казахстанская область
24. город Kokшетау - Акмолинская область

Директор

К. Мергалимова

<https://short.salemoffice.kz/IJORgT>



Исп. Газизова Г.

8(7152)50-03-25

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), МЕРГАЛИМОВА  
КҮМБАТ, ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА  
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,  
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СЕВЕРО-  
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, BIN120841013317

**Приложение 3 – Протоколы расчетов величин приземных концентраций**

## 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Экологический проектный центр"

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.Н РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2025 |  
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |  
| Последнее согласование: письмо ГГО N 1694/25 от 26.11.2023 на срок до 31.12.2024 |

Рабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчет на существующее положение.

Город = СКО \_\_\_\_\_ Расчетный год:2025 Режим НМУ:0  
Базовый год:2025 Учет мероприятий:нет  
Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9  
0509

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (4) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2  
Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (6) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.0600000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Примесь = 0328 ( Углерод (593) ) Коэф-т оседания = 3.0  
ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Примесь = 0330 ( Сера диоксид (526) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 1.2500000 ( = 10\*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Примесь = 0337 ( Углерод оксид (594) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4  
Примесь = 0410 ( Метанол (734\*) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 50.0000000 ( = ОВУ) ПДКс.с. = 5.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0  
Примесь = 0415 ( Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531\*, 1539\*) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 50.0000000 ( = ОВУ) ПДКс.с. = 5.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0  
Примесь = 1052 ( Метанол (343) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.5000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (478) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 0.3500000 ПДКс.с. = 0.0350000 без учета фона. Кл.опасн. = 4  
Примесь = 1555 ( Уксусная кислота (596) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0600000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Примесь = 2902 ( Взвешенные вещества ) Коэф-т оседания = 3.0  
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з) ) Коэф-т оседания = 3.0  
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Гр.суммации = 31 Коэффиц. совместного воздействия = 1.00  
примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (4) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2  
примесь - 0330 ( Сера диоксид (526) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 1.2500000 ( = 10\*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Гр.суммации = 41 Коэффиц. совместного воздействия = 1.00  
примесь - 0337 ( Углерод оксид (594) ) Коэф-т оседания = 1.0  
ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4  
примесь - 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з) ) Коэф-т оседания = 3.0  
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
Гр.суммации = 41 Коэффиц. совместного воздействия = 1.00  
примесь - 2902 ( Взвешенные вещества ) Коэф-т оседания = 3.0  
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3  
примесь - 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з) ) Коэф-т оседания = 3.0  
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

## 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название СКО

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U\* = 9.0 м/с

Средняя скорость ветра= 5.7 м/с

Температура летняя = 24.9 град.С

Температура зимняя = -18.1 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KР	Ди	Выброс
<06-П><Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~M/c~ ~M3/c~ градС ~~~M~~~ ~~~M~~~ ~~~M~~~ ~~~M~~~ грп. ~~~ ~~~ ~~ ~~/C~~															
050901 0001 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	328.0	270.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0002 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	333.0	265.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0003 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	336.0	254.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0004 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	337.0	247.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0005 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	342.0	270.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0006 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	346.0	261.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0007 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	351.0	279.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0008 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	355.0	274.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0009 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	360.0	265.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0010 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	364.0	254.0				1.0	1.00	0	0.0691000	
050901 0011 Т	3.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	317.0	216.0				1.0	1.00	0	0.0000478	
050901 0012 Т	3.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	320.0	207.0				1.0	1.00	0	0.0000478	

## 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	Cm (Cm <sup>3</sup> )	Um	Xm
1	050901 0001	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
2	050901 0002	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
3	050901 0003	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
4	050901 0004	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
5	050901 0005	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
6	050901 0006	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
7	050901 0007	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
8	050901 0008	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
9	050901 0009	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
10	050901 0010	0.06910	T	0.020	0.67	172.4
11	050901 0011	0.00004780	T	0.001	1.72	31.6
12	050901 0012	0.00004780	T	0.001	1.72	31.6

Суммарный Mq = 0.69110 г/с  
 Сумма Cm по всем источникам = 0.198331 долей ПДК  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.69 м/с

##### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны . Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.69 м/с

##### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1  
 | Координаты центра : X= 220 м; Y= 254 м |  
 | Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	0.039	0.043	0.047	0.052	0.057	0.062	0.066	0.069	0.071	0.071	0.070	0.068	0.064	0.059	0.050
2-	0.042	0.047	0.052	0.059	0.065	0.071	0.077	0.082	0.084	0.085	0.083	0.080	0.074	0.068	0.062
3-	0.045	0.051	0.058	0.066	0.074	0.083	0.091	0.097	0.101	0.102	0.100	0.094	0.087	0.078	0.070
4-	0.049	0.056	0.064	0.073	0.084	0.095	0.106	0.116	0.122	0.123	0.119	0.111	0.101	0.090	0.079
5-	0.052	0.060	0.070	0.081	0.094	0.109	0.124	0.137	0.146	0.148	0.143	0.131	0.117	0.102	0.088
6-	0.054	0.063	0.074	0.088	0.104	0.122	0.142	0.160	0.172	0.175	0.167	0.152	0.132	0.113	0.096
7-	0.056	0.066	0.078	0.093	0.111	0.133	0.157	0.179	0.188	0.184	0.188	0.169	0.145	0.122	0.102
8-	0.057	0.067	0.080	0.096	0.115	0.139	0.165	0.190	0.120	0.048	0.179	0.152	0.127	0.105	0.087
9-	0.057	0.067	0.080	0.095	0.115	0.138	0.165	0.189	0.139	0.077	0.183	0.178	0.151	0.126	0.105
10-	0.056	0.066	0.077	0.092	0.110	0.131	0.155	0.177	0.190	0.189	0.184	0.166	0.143	0.120	0.101
11-	0.054	0.063	0.074	0.087	0.102	0.120	0.139	0.156	0.167	0.169	0.162	0.147	0.129	0.111	0.080
12-	0.051	0.059	0.069	0.080	0.092	0.106	0.120	0.133	0.141	0.143	0.138	0.127	0.113	0.099	0.074
13-	0.048	0.055	0.063	0.072	0.082	0.093	0.103	0.112	0.117	0.119	0.115	0.108	0.098	0.087	0.067
14-	0.045	0.051	0.057	0.064	0.072	0.080	0.088	0.094	0.098	0.098	0.096	0.091	0.084	0.076	0.061
15-	0.041	0.046	0.051	0.057	0.063	0.069	0.075	0.079	0.082	0.080	0.077	0.072	0.066	0.060	0.054
16-	0.038	0.042	0.046	0.051	0.055	0.060	0.064	0.067	0.069	0.069	0.068	0.065	0.062	0.058	0.048

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 0.18996 долей ПДК

= 0.03799 мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами: Xm = 270.0м

( X-столбец 9, Y-строка 10) Ym = 104.0 м

при опасном направлении ветра : 25 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

##### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

```

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [г/м.куб в год] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~ | ~~~~~
| -Если в строке Стак=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
~~~~~ | ~~~~~

y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:
-----:
x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:
-----:
Qc : 0.107: 0.108: 0.107: 0.108: 0.107: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.107:
Cс : 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021:
Фоп: 182 : 189 : 195 : 202 : 209 : 215 : 222 : 229 : 236 : 236 : 236 : 237 : 237 : 244 : 251 :
Uоп: 0.90 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0009 : 0009 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0007 : 0007 : 0009 : 0009 : 0009 : 0008 : 0008 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0007 : 0007 : 0007 : 0010 :
~~~~~ | ~~~~~

y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:
-----:
x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:
-----:
Qc : 0.108: 0.107: 0.108: 0.107: 0.107: 0.106: 0.107: 0.106: 0.107: 0.106: 0.107: 0.106: 0.106: 0.104:
Cс : 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп: 251 : 252 : 259 : 266 : 272 : 279 : 286 : 292 : 299 : 306 : 312 : 319 : 319 : 326 : 332 :
Uоп: 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.91 : 0.91 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0010 : 0008 : 0010 : 0010 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0004 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0008 : 0010 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0004 : 0006 :
~~~~~ | ~~~~~

y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:
-----:
x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:
-----:
Qc : 0.102: 0.102: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.099: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101:
Cс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Фоп: 339 : 345 : 351 : 357 : 4 : 10 : 16 : 22 : 28 : 34 : 41 : 47 : 53 : 59 : 66 :
Uоп: 0.91 : 0.91 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0010 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0004 : 0010 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0006 : 0003 : 0010 : 0006 : 0006 : 0006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :
~~~~~ | ~~~~~

y= 45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:
-----:
x= -152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -202: -206: -206: -202: -202: -187:
-----:
Qc : 0.102: 0.102: 0.102: 0.102: 0.101: 0.102: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101:
Cс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Фоп: 66 : 67 : 67 : 70 : 72 : 74 : 78 : 82 : 85 : 87 : 90 : 91 : 91 : 97 : 103 :
Uоп: 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0003 : 0004 : 0004 : 0001 : 0001 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0003 : 0003 : 0002 : 0003 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0004 : 0002 : 0002 : 0003 : 0002 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0005 :
~~~~~ | ~~~~~

y= 450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760: 760:
-----:
x= -173: -145: -117: -77: -11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:
-----:
Qc : 0.100: 0.101: 0.101: 0.102: 0.102: 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.105: 0.105: 0.105: 0.106: 0.106:
Cс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп: 110 : 116 : 122 : 129 : 135 : 141 : 142 : 143 : 148 : 153 : 155 : 157 : 161 : 162 : 163 :
Uоп: 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0005 : 0005 : 0002 : 0002 : 0005 : 0007 : 0007 : 0001 : 0005 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0002 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0008 : 0005 :
~~~~~ | ~~~~~

y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:
-----:
x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:
-----:
Qc : 0.107: 0.107: 0.108: 0.108: 0.108: 0.107:
Cс : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021:
Фоп: 165 : 168 : 171 : 173 : 174 : 175 : 182 :
Uоп: 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.89 : 0.89 : 0.90 :
: : : : : : :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

```



Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{cb} = 0.68$  м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч.: 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Приимесь : 0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0328 - Улерод (593)  
Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный из города  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	Д	Wo	В1	Т	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	ди	Выброс
<Об-П><Ис>	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
050901 0001	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	328.0	270.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0002	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	333.0	265.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0003	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	336.0	254.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0004	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	337.0	247.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0005	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	342.0	270.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0006	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	346.0	261.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0007	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	351.0	279.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0008	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	355.0	274.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0009	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	360.0	265.0			3.0	1.00	0	0.3459000	
050901 0010	Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	364.0	254.0			3.0	1.00	0	0.3459000	

#### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Примесь :0328 - Углерод (593)  
ПДК<sub>р</sub> для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м<sup>3</sup>

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Примесь :0328 - Углерод (593)  
Основная концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
Среднеизвестенная опасная скорость ветра Ucb= 0.67 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2025      Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0328 - Углерод (593)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_№ 1  
| Координаты центра : X = 220 м; Y = 254 м |  
| Длина и ширина : L = 1500 м; B = 1500 м |  
| Шаг сетки (dx=dY) : D = 100 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
1-| 0.273 0.297 0.324 0.356 0.390 0.426 0.461 0.490 0.508 0.512 0.501 0.478 0.445 0.409 0.373 0.340 |- 1
|
```

2-	0.293	0.323	0.359	0.403	0.454	0.510	0.565	0.611	0.640	0.646	0.628	0.590	0.539	0.483	0.428	0.381	- 2
3-	0.313	0.352	0.400	0.462	0.537	0.620	0.705	0.780	0.829	0.839	0.809	0.745	0.664	0.578	0.499	0.430	- 3
4-	0.335	0.382	0.447	0.531	0.635	0.758	0.893	1.019	1.108	1.128	1.072	0.960	0.826	0.696	0.582	0.487	- 4
5-	0.355	0.414	0.496	0.604	0.746	0.926	1.140	1.361	1.529	1.569	1.460	1.255	1.031	0.833	0.672	0.547	- 5
6-	0.373	0.442	0.540	0.675	0.860	1.112	1.445	1.833	2.162	2.247	2.022	1.641	1.271	0.978	0.761	0.604	- 6
7-	0.386	0.464	0.575	0.732	0.957	1.285	1.762	2.395	2.994	3.157	2.740	2.071	1.506	1.108	0.836	0.648	- 7
8-	0.393	0.475	0.593	0.763	1.012	1.390	1.972	2.821	3.510	2.221	3.299	2.371	1.653	1.182	0.876	0.671	- 8
9-	0.392	0.474	0.592	0.760	1.006	1.378	1.949	2.774	3.548	2.942	3.214	2.331	1.634	1.173	0.871	0.668	- 9
10-	0.384	0.460	0.570	0.722	0.941	1.257	1.706	2.291	2.838	2.961	2.582	1.983	1.462	1.084	0.823	0.640	-10
11-	0.369	0.437	0.533	0.662	0.839	1.077	1.383	1.733	2.021	2.087	1.891	1.556	1.221	0.949	0.744	0.593	-11
12-	0.351	0.408	0.487	0.591	0.725	0.892	1.087	1.286	1.432	1.465	1.369	1.188	0.987	0.804	0.653	0.535	-12
13-	0.331	0.377	0.438	0.517	0.615	0.729	0.852	0.965	1.043	1.061	1.010	0.911	0.790	0.670	0.564	0.475	-13
14-	0.309	0.347	0.392	0.450	0.520	0.597	0.674	0.741	0.786	0.795	0.767	0.710	0.636	0.557	0.484	0.419	-14
15-	0.289	0.318	0.352	0.393	0.441	0.492	0.542	0.584	0.610	0.616	0.599	0.565	0.518	0.466	0.415	0.371	-15
16-	0.269	0.292	0.318	0.348	0.380	0.413	0.445	0.471	0.487	0.491	0.481	0.458	0.429	0.396	0.363	0.332	-16

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См = 3.54807 долей ПДК  
= 0.53221 мг/м<sup>3</sup>  
достигается в точке с координатами: Хм = 270.0м  
(Х-столбец 9, Y-строка 9)      Yм = 204.0м  
при опасном направлении ветра : 51 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.66 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025      Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0328 - Углерод (593)

Расшифровка\_обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]  
| Ви - вклад источника в Qc [г/м.куб в год]  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
~~~~~ ~~~~~~  
| -Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кил не печатается|

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Y=    | 779:   | 770:   | 762:   | 739:   | 717:   | 682:   | 646:   | 600:   | 554:   | 549:   | 542:   | 540:   | 486:   | 433:   |        |        |
| x=    | 361:   | 421:   | 481:   | 537:   | 593:   | 641:   | 690:   | 729:   | 768:   | 769:   | 772:   | 776:   | 777:   | 804:   | 831:   |        |
| Qc :  | 0.902: | 0.911: | 0.900: | 0.910: | 0.900: | 0.911: | 0.905: | 0.917: | 0.910: | 0.908: | 0.909: | 0.910: | 0.911: | 0.919: | 0.906: |        |
| Cc :  | 0.135: | 0.137: | 0.135: | 0.137: | 0.135: | 0.137: | 0.136: | 0.138: | 0.136: | 0.136: | 0.136: | 0.136: | 0.137: | 0.137: | 0.138: | 0.136: |
| Фоп:  | 182 :  | 189 :  | 195 :  | 202 :  | 209 :  | 215 :  | 222 :  | 229 :  | 236 :  | 236 :  | 236 :  | 237 :  | 237 :  | 244 :  | 251 :  |        |
| Uоп:  | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : |        |
| Ви :  | 0.095: | 0.096: | 0.095: | 0.096: | 0.095: | 0.096: | 0.095: | 0.096: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: |        |
| Ки :  | 0007 : | 0007 : | 0007 : | 0007 : | 0007 : | 0007 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : |        |
| Ви :  | 0.093: | 0.094: | 0.094: | 0.095: | 0.094: | 0.095: | 0.095: | 0.096: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.096: | 0.094: | 0.095: |        |
| Ки :  | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0007 : | 0007 : | 0007 : | 0009 : | 0009 : | 0008 : | 0008 : |        |
| Ви :  | 0.092: | 0.093: | 0.092: | 0.093: | 0.092: | 0.094: | 0.093: | 0.095: | 0.094: | 0.094: | 0.094: | 0.094: | 0.094: | 0.095: | 0.094: |        |
| Ки :  | 0005 : | 0005 : | 0005 : | 0005 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0007 : | 0007 : | 0010 : |        |
| ~~~~~ | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |        |
| Y=    | 427:   | 422:   | 363:   | 304:   | 244:   | 183:   | 125:   | 67:    | 14:    | -39:   | -83:   | -127:  | -128:  | -174:  | -207:  |        |
| x=    | 832:   | 835:   | 848:   | 862:   | 860:   | 859:   | 843:   | 828:   | 799:   | 769:   | 729:   | 688:   | 686:   | 644:   | 593:   |        |
| Qc :  | 0.908: | 0.906: | 0.911: | 0.896: | 0.904: | 0.891: | 0.899: | 0.888: | 0.896: | 0.888: | 0.897: | 0.890: | 0.892: | 0.865: | 0.860: |        |
| Cc :  | 0.136: | 0.136: | 0.137: | 0.134: | 0.136: | 0.134: | 0.135: | 0.133: | 0.134: | 0.133: | 0.135: | 0.134: | 0.134: | 0.130: | 0.129: |        |
| Фоп:  | 251 :  | 252 :  | 259 :  | 266 :  | 272 :  | 279 :  | 286 :  | 292 :  | 299 :  | 306 :  | 312 :  | 319 :  | 319 :  | 326 :  | 332 :  |        |
| Uоп:  | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.25 : | 1.25 : |        |
| Ви :  | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.094: | 0.096: | 0.095: | 0.096: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.095: | 0.092: | 0.090: |        |
| Ки :  | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : |        |
| Ви :  | 0.095: | 0.094: | 0.095: | 0.094: | 0.095: | 0.094: | 0.094: | 0.092: | 0.093: | 0.092: | 0.092: | 0.091: | 0.091: | 0.088: | 0.089: |        |
| Ки :  | 0010 : | 0008 : | 0010 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0009 : | 0004 : | 0004 : |        |
| Ви :  | 0.094: | 0.094: | 0.094: | 0.093: | 0.093: | 0.091: | 0.092: | 0.090: | 0.090: | 0.090: | 0.091: | 0.091: | 0.090: | 0.088: | 0.087: |        |
| Ки :  | 0008 : | 0010 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0008 : | 0006 : | 0006 : | 0006 : | 0006 : | 0006 : | 0004 : | 0004 : | 0006 : |        |
| ~~~~~ | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |        |
| Y=    | -240:  | -261:  | -281:  | -287:  | -293:  | -284:  | -276:  | -253:  | -231:  | -196:  | -160:  | -114:  | -68:   | -14:   | 39:    |        |
| x=    | 543:   | 486:   | 430:   | 370:   | 310:   | 250:   | 190:   | 134:   | 78:    | 30:    | -19:   | -58:   | -97:   | -124:  | -151:  |        |
| Qc :  | 0.838: | 0.833: | 0.815: | 0.815: | 0.800: | 0.805: | 0.793: | 0.800: | 0.791: | 0.802: | 0.800: | 0.814: | 0.813: | 0.830: | 0.831: |        |
| Cc :  | 0.126: | 0.125: | 0.122: | 0.122: | 0.120: | 0.121: | 0.119: | 0.120: | 0.119: | 0.120: | 0.120: | 0.122: | 0.122: | 0.125: | 0.125: |        |
| Фоп:  | 339 :  | 345 :  | 351 :  | 357 :  | 4 :    | 10 :   | 16 :   | 22 :   | 28 :   | 34 :   | 41 :   | 47 :   | 53 :   | 59 :   | 66 :   |        |
| Uоп:  | 1.26 : | 1.27 : | 1.28 : | 1.28 : | 1.29 : | 1.29 : | 1.30 : | 1.29 : | 1.29 : | 1.29 : | 1.29 : | 1.29 : | 1.29 : | 1.28 : | 1.27 : |        |
| Ви :  | 0.088: | 0.087: | 0.085: | 0.086: | 0.084: | 0.085: | 0.084: | 0.085: | 0.084: | 0.085: | 0.084: | 0.086: | 0.085: | 0.086: | 0.087: |        |
| Ки :  | 0010 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : | 0004 : |        |
| Ви :  | 0.086: | 0.086: | 0.084: | 0.084: | 0.082: | 0.083: | 0.083: | 0.082: | 0.084: | 0.083: | 0.085: | 0.086: | 0.086: | 0.086: | 0.086: |        |

Ки : 0004 : 0010 : 0010 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.085: 0.085: 0.084: 0.083: 0.082: 0.081: 0.080: 0.081: 0.080: 0.082: 0.081: 0.083: 0.083: 0.086:  
 Ки : 0006 : 0003 : 0003 : 0010 : 0010 : 0006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :

Y= 45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:  
 -----:  
 x= -152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -202: -206: -206: -202: -202: -187:  
 -----:  
 Qc : 0.835: 0.834: 0.837: 0.836: 0.831: 0.832: 0.823: 0.828: 0.820: 0.825: 0.817: 0.817: 0.826:  
 Cs : 0.125: 0.125: 0.126: 0.125: 0.125: 0.125: 0.123: 0.124: 0.123: 0.124: 0.123: 0.123: 0.124:  
 Фоп: 66 : 67 : 67 : 70 : 72 : 74 : 78 : 82 : 85 : 87 : 90 : 91 : 91 : 97 : 103 :  
 Уоп: 1.27 : 1.27 : 1.27 : 1.27 : 1.28 : 1.27 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.086: 0.087: 0.086: 0.086: 0.087: 0.086:  
 Ки : 0001 : 0004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.085: 0.086: 0.085: 0.086: 0.085: 0.085: 0.086:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0002 : 0003 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви : 0.086: 0.086: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.083: 0.084: 0.085: 0.084:  
 Ки : 0004 : 0002 : 0004 : 0003 : 0002 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0005 :  
 -----:

Y= 450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760: 760:  
 -----:  
 x= -173: -145: -117: -77: -37: 11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:  
 -----:  
 Qc : 0.818: 0.830: 0.825: 0.840: 0.839: 0.856: 0.855: 0.858: 0.859: 0.876: 0.875: 0.881: 0.883: 0.888:  
 Cs : 0.123: 0.124: 0.124: 0.126: 0.126: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.134:  
 Фоп: 110 : 116 : 122 : 129 : 135 : 141 : 142 : 143 : 148 : 153 : 155 : 157 : 161 : 162 : 163 :  
 Уоп: 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.26 : 1.26 : 1.25 : 1.25 : 1.25 : 1.25 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.23 : 1.23 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.086: 0.088: 0.087: 0.089: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.089: 0.091: 0.091: 0.091: 0.092: 0.093:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0007 : 0007 :  
 Ви : 0.085: 0.086: 0.085: 0.087: 0.086: 0.088: 0.088: 0.088: 0.090: 0.090: 0.091: 0.091: 0.092:  
 Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0005 : 0002 : 0002 : 0002 : 0005 : 0007 : 0007 : 0007 : 0001 : 0005 :  
 Ви : 0.083: 0.085: 0.084: 0.086: 0.086: 0.088: 0.088: 0.088: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091: 0.091:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0002 : 0005 : 0005 : 0005 : 0007 : 0007 : 0005 : 0005 : 0005 :  
 -----:

Y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:  
 -----:  
 x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:  
 -----:  
 Qc : 0.900: 0.900: 0.910: 0.912: 0.911: 0.912: 0.902:  
 Cs : 0.135: 0.135: 0.136: 0.137: 0.137: 0.137: 0.135:  
 Фоп: 165 : 168 : 171 : 173 : 174 : 175 : 182 :  
 Уоп: 1.22 : 1.22 : 1.22 : 1.22 : 1.22 : 1.22 : 1.22 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.094: 0.094: 0.095: 0.095: 0.096: 0.095: 0.095:  
 Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
 Ви : 0.092: 0.092: 0.093: 0.093: 0.094: 0.093: 0.093:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0008: 0005 : 0008 :  
 Ви : 0.092: 0.092: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.092:  
 Ки : 0008 : 0008 : 0001 : 0001 : 0005 : 0008 : 0005 :  
 -----:

## Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.91856 доли ПДК |  
| 0.13778 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 244 град.

и скорости ветра 1.22 м/с

Всего источников: 10. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                                 | Код         | Тип                       | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния | b=C/M |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|-------|
| ---                                                                  | <Об-П>-<Ис> | --M-(Mg) --  -C[доли ПДК] |                             |          |           |        |               |       |
| 1   050901 0009   T   0.3459   0.095904   10.4   10.4   0.277259558  |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 2   050901 0008   T   0.3459   0.095638   10.4   20.9   0.276490629  |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 3   050901 0007   T   0.3459   0.094696   10.3   31.2   0.273766458  |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 4   050901 0010   T   0.3459   0.094487   10.3   41.4   0.273162514  |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 5   050901 0006   T   0.3459   0.092030   10.0   51.5   0.266058952  |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 6   050901 0005   T   0.3459   0.091829   10.0   61.5   0.265478373  |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 7   050901 0002   T   0.3459   0.089186   9.7   71.2   0.257838398   |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 8   050901 0003   T   0.3459   0.088844   9.7   80.8   0.256848723   |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 9   050901 0001   T   0.3459   0.088010   9.6   90.4   0.254438192   |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
| 10   050901 0004   T   0.3459   0.087939   9.6   100.0   0.254232913 |             |                           |                             |          |           |        |               |       |
|                                                                      |             |                           | В сумме =                   | 0.918563 | 100.0     |        |               |       |
|                                                                      |             |                           | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |       |

## 3. Исходные параметры источников.

## УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест.

Var.rasch. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь : 0330 - Сера диоксид (526)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

| Код                                                                                               | Тип                                                                               | H | D | W <sub>0</sub> | V <sub>1</sub> | T | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alf | F | KР | Ди | Выброс |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|--------|
| <Об-П>-<Ис>                                                                                       | ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~m/c~ ~M3/c~ gradC ~~~M~~ ~~~M~~ ~~~M~~ grP. ~~~ ~~~ ~~~ c~~~ |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0001   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   328.0   270.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0002   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   333.0   265.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0003   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   336.0   254.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0004   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   337.0   247.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0005   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   342.0   270.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0006   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   346.0   261.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0007   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   351.0   279.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0008   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   355.0   274.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0009   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   360.0   265.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0010   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   364.0   254.0   1.0   1.00   0   0.0268000 |                                                                                   |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |

## 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (526)  
 ПДКр для примеси 0330 = 1.25 мг/м<sup>3</sup> (=10ПДКс.с.)

| Источники |             |         | Их расчетные параметры |                        |      |       |                         |
|-----------|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------------|
| Номер     | Код         | M       | Тип                    | Cm (Cm <sup>-1</sup> ) | Um   | Xm    | [доли ПДК] [-[м/с]] [м] |
| 1         | 050901 0001 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 2         | 050901 0002 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 3         | 050901 0003 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 4         | 050901 0004 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 5         | 050901 0005 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 6         | 050901 0006 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 7         | 050901 0007 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 8         | 050901 0008 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 9         | 050901 0009 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 10        | 050901 0010 | 0.02680 | T                      | 0.001                  | 0.67 | 172.4 |                         |

Суммарный Mq = 0.26800 г/с  
 Сумма См по всем источникам = 0.012135 долей ПДК  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.67 м/с  
 Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (526)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(У\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.67 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (526)

Расчет не проводился: См &lt; 0.05 долей ПДК

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (526)

Расчет не проводился: См &lt; 0.05 долей ПДК

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (594)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

| Код                                                                                                       | Тип | H    | D    | Wo     | V1    | T     | X1    | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F    | KР | Di        | Выброс |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|-----|------|----|-----------|--------|
| <об-п><исц> ~~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~m/c ~~~m3/c ~градС ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ gr. ~~~ ~~~ ~~~г/с~~ |     |      |      |        |       |       |       |    |    |    |     |      |    |           |        |
| 050901 0001 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 328.0 | 270.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0002 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 333.0 | 265.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0003 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 336.0 | 254.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0004 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 337.0 | 247.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0005 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 342.0 | 270.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0006 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 346.0 | 261.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0007 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 351.0 | 279.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0008 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 355.0 | 274.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0009 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 360.0 | 265.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0010 T                                                                                             | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 364.0 | 254.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7048000 |        |
| 050901 0011 T                                                                                             | 3.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 317.0 | 216.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0146700 |        |
| 050901 0012 T                                                                                             | 3.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 320.0 | 207.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0146700 |        |

## 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (594)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

| Источники |             |         | Их расчетные параметры |                        |      |       |                         |
|-----------|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------------|
| Номер     | Код         | M       | Тип                    | Cm (Cm <sup>-1</sup> ) | Um   | Xm    | [доли ПДК] [-[м/с]] [м] |
| 1         | 050901 0001 | 0.70480 | T                      | 0.008                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 2         | 050901 0002 | 0.70480 | T                      | 0.008                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 3         | 050901 0003 | 0.70480 | T                      | 0.008                  | 0.67 | 172.4 |                         |
| 4         | 050901 0004 | 0.70480 | T                      | 0.008                  | 0.67 | 172.4 |                         |

```

| 5 |050901 0005| 0.70480| T | 0.008 | 0.67 | 172.4 |
| 6 |050901 0006| 0.70480| T | 0.008 | 0.67 | 172.4 |
| 7 |050901 0007| 0.70480| T | 0.008 | 0.67 | 172.4 |
| 8 |050901 0008| 0.70480| T | 0.008 | 0.67 | 172.4 |
| 9 |050901 0009| 0.70480| T | 0.008 | 0.67 | 172.4 |
| 10 |050901 0010| 0.70480| T | 0.008 | 0.67 | 172.4 |
| 11 |050901 0011| 0.01467| T | 0.017 | 1.72 | 31.6 |
| 12 |050901 0012| 0.01467| T | 0.017 | 1.72 | 31.6 |
|~~~~~|
| Суммарный Mc = 7.07734 г/с |
| Сумма См по всем источникам = 0.113968 долей ПДК |
|-----|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.99 м/с |
|-----|

```

5. Управляющие параметры расчета  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Примесь :0337 - Углерод оксид (594)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.99 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Параметры расчетного прямоугольника № 1  
| Координаты центра : X= 220 м; Y= 254 м |  
| Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |  
|-----|

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1                                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1-  0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.029 0.030 0.029 0.028 0.026 0.025 0.023 0.021  - 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-  0.017 0.019 0.022 0.024 0.027 0.029 0.032 0.034 0.035 0.035 0.035 0.033 0.031 0.028 0.026 0.023  - 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3-  0.019 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034 0.038 0.040 0.042 0.042 0.041 0.039 0.036 0.032 0.029 0.026  - 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-  0.020 0.023 0.027 0.030 0.035 0.040 0.044 0.048 0.051 0.051 0.050 0.046 0.042 0.037 0.033 0.028  - 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5-  0.022 0.025 0.029 0.034 0.039 0.045 0.052 0.057 0.061 0.062 0.060 0.055 0.048 0.042 0.036 0.031  - 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6-  0.023 0.026 0.031 0.036 0.043 0.051 0.059 0.067 0.073 0.074 0.071 0.064 0.055 0.047 0.040 0.034  - 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7-  0.023 0.027 0.032 0.039 0.046 0.056 0.066 0.076 0.081 0.081 0.081 0.072 0.061 0.051 0.042 0.035  - 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8-  0.024 0.028 0.033 0.040 0.048 0.058 0.070 0.081 0.050 0.030 0.078 0.076 0.064 0.053 0.044 0.036  - 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9-  0.024 0.028 0.033 0.040 0.048 0.058 0.070 0.082 0.059 0.031 0.077 0.075 0.064 0.053 0.043 0.036  - 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10-  0.023 0.027 0.032 0.038 0.046 0.055 0.066 0.078 0.088 0.083 0.079 0.070 0.060 0.050 0.042 0.035  -10 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11-  0.022 0.026 0.031 0.036 0.043 0.050 0.059 0.067 0.073 0.074 0.069 0.062 0.054 0.046 0.039 0.033  -11 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12-  0.021 0.025 0.028 0.033 0.038 0.044 0.051 0.056 0.060 0.061 0.058 0.053 0.047 0.041 0.036 0.031  -12 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13-  0.020 0.023 0.026 0.030 0.034 0.039 0.043 0.047 0.049 0.050 0.048 0.045 0.041 0.036 0.032 0.028  -13 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14-  0.019 0.021 0.024 0.027 0.030 0.033 0.037 0.039 0.041 0.041 0.040 0.038 0.035 0.032 0.028 0.025  -14 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15-  0.017 0.019 0.021 0.024 0.026 0.029 0.031 0.033 0.034 0.034 0.033 0.032 0.030 0.027 0.025 0.023  -15 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16-  0.016 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.028 0.029 0.029 0.028 0.027 0.026 0.024 0.022 0.020  -16 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См = 0.08757 долей ПДК  
= 0.43785 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Xm = 270.0м  
( X-столбец 9, Y-строка 10 ) Ym = 104.0м  
при опасном направлении ветра : 25 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0337 - Углерод оксид (594)

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [г/м.куб в год] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
| -Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

```

y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:
-----
x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:
-----
Qc : 0.044: 0.045: 0.044: 0.045: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
Cc : 0.222: 0.224: 0.222: 0.224: 0.222: 0.224: 0.223: 0.225: 0.224: 0.223: 0.223: 0.224: 0.224: 0.225: 0.223:
~~~~~
y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:
-----
x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:
-----
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.045: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043:
Cc : 0.223: 0.223: 0.224: 0.221: 0.223: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221: 0.221: 0.217: 0.216:
~~~~~
y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:
-----
x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:
-----
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.212: 0.212: 0.209: 0.209: 0.206: 0.207: 0.205: 0.207: 0.205: 0.207: 0.206: 0.209: 0.209: 0.211: 0.212:
~~~~~
y= 45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:
-----
x= -152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -202: -206: -206: -202: -202: -187:
-----
Qc : 0.042: 0.042: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.212: 0.212: 0.213: 0.212: 0.211: 0.212: 0.210: 0.211: 0.209: 0.210: 0.209: 0.209: 0.210: 0.208: 0.210:
~~~~~
y= 450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760: 760:
-----
x= -173: -145: -117: -77: -37: 11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:
-----
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.208: 0.210: 0.209: 0.212: 0.212: 0.215: 0.215: 0.215: 0.215: 0.218: 0.218: 0.219: 0.219: 0.220: 0.220:
~~~~~
y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:
-----
x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:
-----
Qc : 0.044: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044:
Cc : 0.222: 0.222: 0.224: 0.224: 0.224: 0.224: 0.222:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04499 доли ПДК |  
| 0.22496 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 244 град.  
и скорости ветра 0,89 м/с.

и скорости ветра 0.89 м/с.

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
вклады источников

| Ном.                        | Код    | Тип  | Выброс  | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния  |
|-----------------------------|--------|------|---------|--------------|-----------|--------|----------------|
| ---                         | ---    | ---  | М- (Mq) | -С[доли ПДК] | ---       | ---    | ---= b/C/M --- |
| 1                           | 050901 | 0009 | Т       | 0.7048       | 0.004545  | 10.1   | 10.1           |
| 2                           | 050901 | 0008 | Т       | 0.7048       | 0.004537  | 10.1   | 20.2           |
| 3                           | 050901 | 0007 | Т       | 0.7048       | 0.004506  | 10.0   | 30.2           |
| 4                           | 050901 | 0010 | Т       | 0.7048       | 0.004498  | 10.0   | 40.2           |
| 5                           | 050901 | 0006 | Т       | 0.7048       | 0.004426  | 9.8    | 50.0           |
| 6                           | 050901 | 0005 | Т       | 0.7048       | 0.004419  | 9.8    | 59.9           |
| 7                           | 050901 | 0002 | Т       | 0.7048       | 0.004335  | 9.6    | 69.5           |
| 8                           | 050901 | 0003 | Т       | 0.7048       | 0.004325  | 9.6    | 79.1           |
| 9                           | 050901 | 0001 | Т       | 0.7048       | 0.004295  | 9.5    | 88.7           |
| 10                          | 050901 | 0004 | Т       | 0.7048       | 0.004294  | 9.5    | 98.2           |
| В суммме =                  |        |      |         | 0.044180     | 98.2      |        |                |
| Суммарный вклад остальных = |        |      |         | 0.000812     | 1.8       |        |                |

### 3. Исходные параметры источников. УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Город :0502 Октябрьск  
Объект :0509 ИП З

Вар.расч. :1                   Расч.год:

Примесь :0410 - Метан (734\*)

Коэффициент рельефа (КР) : ин

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

$\Delta\tau = \left| T_{\text{KET}} - T_{\text{PDT}} \right|$  |  $D_{\text{KET}}$  |  $- D_{\text{PDT}}$  |  $\Delta\omega = \left| \omega_{\text{KET}} - \omega_{\text{PDT}} \right|$  |  $\Delta\chi_1 = \left| \chi_1^{\text{KET}} - \chi_1^{\text{PDT}} \right|$  |  $\Delta\chi_2 = \left| \chi_2^{\text{KET}} - \chi_2^{\text{PDT}} \right|$

| <Об-П><Ис>    | ~   | ~~   | ~~М~ | ~~М~   | ~ М/С~ | ~~М/С~ | градС | ~~~М~~ | ~~~М~~ | ~~~М~~ | ~~~М~~ | рп. | ~~   | ~~ | ~~      | ~~~р/С~ |
|---------------|-----|------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|------|----|---------|---------|
| 050901 0001 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 328.0  | 270.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0002 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 333.0  | 265.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0003 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 336.0  | 254.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0004 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 337.0  | 247.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0005 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 342.0  | 270.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0006 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 346.0  | 261.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0007 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 351.0  | 279.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0008 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 355.0  | 274.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0009 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 360.0  | 265.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |
| 050901 0010 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0  | 364.0  | 254.0 |        |        |        |        | 1.0 | 1.00 | 0  | 12.5655 |         |

#### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :0410 - Метан (734\*)  
 ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

| Источники |                                                           |          | Их расчетные параметры |                       |      |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------|-------|
| Номер     | Код                                                       | М        | Тип                    | Cm (Cm <sup>2</sup> ) | Um   | Xm    |
|           | /п-/ <об-п>-<ис> ----- -----  [доли ПДК]  -[м/c]- - -[м]- |          |                        |                       |      |       |
| 1         | 050901 0001                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 2         | 050901 0002                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 3         | 050901 0003                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 4         | 050901 0004                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 5         | 050901 0005                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 6         | 050901 0006                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 7         | 050901 0007                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 8         | 050901 0008                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 9         | 050901 0009                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |
| 10        | 050901 0010                                               | 12.56550 | T                      | 0.014                 | 0.67 | 172.4 |

Суммарный Mq = 125.65500 г/с  
 Сумма Cm по всем источникам = 0.142236 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.67 м/с

##### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь :0410 - Метан (734\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны . Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.67 м/с

##### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь :0410 - Метан (734\*)

| Параметры расчетного прямоугольника № 1                                                                   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Координаты центра : X=                                                                                    |   | Y= |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина и ширина : L=                                                                                       |   | B= |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг сетки (dX=dY) : D=                                                                                    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)                                              |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                         | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----       | 1 |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-  0.028 0.031 0.034 0.038 0.041 0.045 0.048 0.050 0.052 0.052 0.051 0.049 0.046 0.043 0.040 0.036  - 1  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-  0.031 0.034 0.038 0.043 0.047 0.052 0.056 0.059 0.061 0.062 0.061 0.058 0.054 0.050 0.045 0.040  - 2  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-  0.033 0.037 0.042 0.048 0.054 0.060 0.066 0.071 0.074 0.074 0.072 0.068 0.063 0.057 0.051 0.045  - 3  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-  0.035 0.041 0.047 0.053 0.061 0.069 0.077 0.084 0.089 0.090 0.087 0.081 0.073 0.065 0.057 0.050  - 4  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-  0.038 0.044 0.051 0.059 0.068 0.079 0.090 0.100 0.106 0.108 0.104 0.095 0.085 0.074 0.064 0.055  - 5  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-  0.040 0.046 0.054 0.064 0.075 0.089 0.103 0.116 0.125 0.127 0.121 0.110 0.096 0.082 0.069 0.059  - 6  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-  0.041 0.048 0.057 0.068 0.081 0.097 0.114 0.130 0.137 0.133 0.137 0.123 0.105 0.089 0.074 0.062  - 7  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-  0.042 0.049 0.058 0.070 0.084 0.101 0.120 0.138 0.087 0.034 0.130 0.130 0.111 0.092 0.076 0.064  - 8  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-  0.041 0.049 0.058 0.069 0.083 0.100 0.120 0.137 0.101 0.056 0.133 0.129 0.110 0.092 0.076 0.063  - 9  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-  0.041 0.048 0.056 0.067 0.080 0.095 0.112 0.128 0.138 0.137 0.134 0.120 0.104 0.087 0.073 0.061  -10 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-  0.039 0.046 0.053 0.063 0.074 0.087 0.101 0.113 0.121 0.123 0.118 0.107 0.094 0.080 0.068 0.058  -11 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-  0.037 0.043 0.050 0.058 0.067 0.077 0.088 0.097 0.103 0.104 0.100 0.092 0.082 0.072 0.062 0.054  -12 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-  0.035 0.040 0.046 0.052 0.060 0.067 0.075 0.081 0.085 0.086 0.084 0.078 0.071 0.063 0.056 0.049  -13 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-  0.033 0.037 0.041 0.047 0.052 0.058 0.064 0.068 0.071 0.072 0.070 0.066 0.061 0.055 0.050 0.044  -14 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-  0.030 0.034 0.037 0.042 0.046 0.050 0.054 0.057 0.059 0.060 0.058 0.056 0.052 0.048 0.044 0.039  -15 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-  0.028 0.030 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.049 0.050 0.050 0.049 0.048 0.045 0.042 0.039 0.035  -16 |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                         | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 0.13780 долей ПДК  
 =6.89018 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 170.0м

( X-столбец 8, Y-строка 8 ) Ym = 304.0 м

При опасном направлении ветра : 103 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

##### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь :0410 - Метан (734\*)

Расшифровка\_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп - опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп - опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [г/м.куб в год] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~|~~~~~|  
| -Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:

361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:

: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078:  
: 3.891: 3.916: 3.886: 3.913: 3.885: 3.918: 3.901: 3.934: 3.914: 3.908: 3.912: 3.916: 3.916: 3.938: 3.904:  
: 182: 189: 195: 202: 209: 215: 222: 229: 236: 236: 236: 237: 237: 244: 251:  
: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0009: 0009:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009:  
: 0.005: 0005: 0005: 0005: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0007: 0007: 0007: 0007: 0010:

427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:

832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:

: 0.078: 0.078: 0.077: 0.078: 0.077: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075:  
: 3.910: 3.902: 3.919: 3.874: 3.898: 3.862: 3.884: 3.851: 3.875: 3.852: 3.879: 3.859: 3.864: 3.785: 3.771:  
: 251: 252: 259: 266: 272: 279: 286: 292: 299: 306: 312: 319: 319: 326: 332:  
: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.91: 0.91:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0009: 0009: 0009: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010: 0010:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0010: 0008: 0010: 0010: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009: 0009:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0008: 0010: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0008: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0004: 0006:

-240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:

543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:

: 0.074: 0.074: 0.073: 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.072: 0.071: 0.072: 0.072: 0.072: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074:  
: 3.705: 3.693: 3.638: 3.637: 3.593: 3.608: 3.571: 3.593: 3.566: 3.599: 3.591: 3.634: 3.633: 3.684: 3.688:  
: 339: 345: 351: 357: 4: 10: 16: 22: 28: 34: 41: 47: 53: 59: 66:  
: 0.91: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.93: 0.92: 0.93: 0.92: 0.93: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0010: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004: 0004:  
: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:  
: 0004: 0010: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:  
: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:  
: 0006: 0003: 0010: 0006: 0010: 0006: 0006: 0006: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0001: 0002:

45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:

-152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -202: -206: -206: -202: -202: -187:

: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.073: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073:  
: 3.699: 3.694: 3.705: 3.701: 3.687: 3.690: 3.663: 3.677: 3.654: 3.668: 3.643: 3.645: 3.672: 3.642: 3.670:  
: 66: 67: 67: 70: 72: 74: 78: 82: 85: 87: 90: 91: 91: 97: 103:  
: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.92: 0.91: 0.92: 0.92:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0003: 0004: 0001: 0001: 0001: 0003: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:  
: 0001: 0003: 0003: 0002: 0003: 0001: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
: 0004: 0002: 0002: 0003: 0002: 0004: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003: 0003:

450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760: 760:

-173: -145: -117: -77: -37: 11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:

: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.077:  
: 3.647: 3.683: 3.668: 3.712: 3.710: 3.761: 3.757: 3.764: 3.768: 3.817: 3.816: 3.832: 3.839: 3.853: 3.858:  
: 110: 116: 122: 129: 135: 141: 142: 143: 148: 153: 155: 157: 161: 162: 163:  
: 0.92: 0.92: 0.92: 0.91: 0.91: 0.91: 0.91: 0.91: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90:  
: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:  
: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0005: 0002: 0002: 0005: 0007: 0007: 0007: 0007: 0001: 0005:  
: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0002: 0005: 0005: 0007: 0005: 0005: 0005: 0005: 0008: 0.008: 0.008:

763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:

215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:

: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078:  
: 3.887: 3.886: 3.913: 3.918: 3.918: 3.920: 3.891:

: 165: 168: 171: 173: 174: 175: 182:

: 0.90: 0.90: 0.90: 0.89: 0.90: 0.90: 0.90:

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
 Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
 Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :  
 Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
 Ки : 0008 : 0008 : 0001 : 0001 : 0005 : 0005 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07877 доли ПДК |  
 | 3.93831 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 244 град.  
 и скорости ветра 0.90 м/с

Всего источников: 10. В таблице указано вклады не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                                   | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|---------------|
| ---- <об-п>-<ис> --- ---M- (Mg) --  -C [доли ПДК]  ----- --- b=C/M --- |     |     |        |       |          |        |               |
| 1   050901 0009   T   12.5655   0.008103   10.3   10.3   0.000644865   |     |     |        |       |          |        |               |
| 2   050901 0008   T   12.5655   0.008088   10.3   20.6   0.000643648   |     |     |        |       |          |        |               |
| 3   050901 0007   T   12.5655   0.008032   10.2   30.8   0.000639221   |     |     |        |       |          |        |               |
| 4   050901 0010   T   12.5655   0.008017   10.2   40.9   0.000638048   |     |     |        |       |          |        |               |
| 5   050901 0006   T   12.5655   0.007891   10.0   51.0   0.000628007   |     |     |        |       |          |        |               |
| 6   050901 0005   T   12.5655   0.007878   10.0   61.0   0.000626939   |     |     |        |       |          |        |               |
| 7   050901 0002   T   12.5655   0.007730   9.8   70.8   0.000615145    |     |     |        |       |          |        |               |
| 8   050901 0003   T   12.5655   0.007712   9.8   80.6   0.000613709    |     |     |        |       |          |        |               |
| 9   050901 0001   T   12.5655   0.007658   9.7   90.3   0.000609480    |     |     |        |       |          |        |               |
| 10   050901 0004   T   12.5655   0.007657   9.7   100.0   0.000609396  |     |     |        |       |          |        |               |
| В сумме =   0.078766   100.0                                           |     |     |        |       |          |        |               |
| Суммарный вклад остальных =   0.000000   0.0                           |     |     |        |       |          |        |               |

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь : 0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531\*, 1539\*

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                                                           | Тип | H | D | W <sub>o</sub> | V <sub>1</sub> | T | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alf | F | KR | Di | Выброс |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|--------|
| <об-п>-<ис> ~~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~m/c~ ~m³/c~ gradC ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ gr.  ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ c~~ |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0001   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   328.0   270.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0002   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   333.0   265.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0003   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   336.0   254.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0004   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   337.0   247.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0005   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   342.0   270.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0006   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   346.0   261.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0007   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   351.0   279.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0008   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   355.0   274.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0009   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   360.0   265.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |
| 050901 0010   T   5.0   0.20   3.70   0.1162   500.0   364.0   254.0         1.0   1.00   0   0.8874000       |     |   |   |                |                |   |                |                |                |                |     |   |    |    |        |

#### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь : 0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531\*, 1539\*

ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м³ (ОБУВ)

| Источники                                                                    |     |   | Их расчетные параметры |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------------------|------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Номер                                                                        | Код | M | Тип                    | Cm (Cm <sup>-1</sup> ) | Um | Xm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---- <об-п>-<ис> ----- --- ---M- (Mg) --  -C [доли ПДК]  -[m/c]--- ---[m]--- |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   050901 0001   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   050901 0002   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   050901 0003   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   050901 0004   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   050901 0005   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   050901 0006   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   050901 0007   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   050901 0008   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   050901 0009   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                     |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10   050901 0010   T   0.88740   T   0.001   0.67   172.4                    |     |   |                        |                        |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарный Mq = 8.87400 г/с

Сумма См по всем источникам = 0.010045 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.67 м/с

Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь : 0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531\*, 1539\*

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.67 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531\*, 1539

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531\*, 1539

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :1052 - Метанол (343)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

| Код                                                                                                   | Тип | H   | D    | Wo   | V1     | T     | X1    | Y1    | X2 | Y2 | Alf | F    | KР | Di        | Выброс |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|----|----|-----|------|----|-----------|--------|
| <об-п><ис><~> ~~~ ~~m~~ ~~m~~ ~m/c~ ~~m3/c~ градС ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~~~m~~ ~rp. ~~~ ~~~ ~~ ~~г/c~~ |     |     |      |      |        |       |       |       |    |    |     |      |    |           |        |
| 050901 0001 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 328.0 | 270.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0002 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 333.0 | 265.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0003 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 336.0 | 254.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0004 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 337.0 | 247.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0005 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 342.0 | 270.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0006 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 346.0 | 261.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0007 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 351.0 | 279.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0008 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 355.0 | 274.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0009 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 360.0 | 265.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |
| 050901 0010 Т                                                                                         |     | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 364.0 | 254.0 |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.7612000 |        |

#### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Примесь :1052 - Метанол (343)  
ПДКр для примеси 1052 = 1.0 мг/м3

| Источники |             |          | Их расчетные параметры |              |       |    |
|-----------|-------------|----------|------------------------|--------------|-------|----|
| Номер     | Код         | M        | Тип                    | Cm (Cm')     | Um    | Xm |
| 1         | 050901 0001 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 2         | 050901 0002 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 3         | 050901 0003 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 4         | 050901 0004 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 5         | 050901 0005 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 6         | 050901 0006 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 7         | 050901 0007 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 8         | 050901 0008 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 9         | 050901 0009 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |
| 10        | 050901 0010 | 0.761201 | T                      | 0.043   0.67 | 172.4 |    |

Суммарный Mq = 7.61200 г/с  
Сумма См по всем источникам = 0.430824 долей ПДК  
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.67 м/с

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Примесь :1052 - Метанол (343)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.67 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :1052 - Метанол (343)

| Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Координаты центра : X= 220 м;            | Y= 254 м  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина и ширина : L= 1500 м;              | B= 1500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1                                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1-  0.085 0.094 0.104 0.114 0.125 0.136 0.145 0.152 0.156 0.157 0.155 0.149 0.140 0.130 0.120 0.109   - 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-  0.092 0.103 0.116 0.129 0.143 0.157 0.170 0.180 0.186 0.187 0.184 0.175 0.164 0.150 0.136 0.122   - 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 3-  0.100 0.113 0.128 0.145 0.163 0.182 0.199 0.214 0.223 0.225 0.219 0.207 0.191 0.173 0.154 0.136   - 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 4-  | 0.107 | 0.123 | 0.141 | 0.162 | 0.185 | 0.210 | 0.234 | 0.255 | 0.268 | 0.271 | 0.263 | 0.245 | 0.222 | 0.198 | 0.173 | 0.151 | - 4 |
| 5-  | 0.114 | 0.132 | 0.153 | 0.178 | 0.207 | 0.240 | 0.273 | 0.302 | 0.321 | 0.326 | 0.314 | 0.289 | 0.257 | 0.224 | 0.193 | 0.165 | - 5 |
| 6-  | 0.120 | 0.140 | 0.164 | 0.193 | 0.229 | 0.269 | 0.312 | 0.352 | 0.378 | 0.384 | 0.368 | 0.334 | 0.291 | 0.248 | 0.210 | 0.178 | - 6 |
| 7-  | 0.124 | 0.145 | 0.172 | 0.205 | 0.245 | 0.293 | 0.345 | 0.394 | 0.414 | 0.404 | 0.414 | 0.372 | 0.319 | 0.268 | 0.224 | 0.188 | - 7 |
| 8-  | 0.126 | 0.148 | 0.176 | 0.211 | 0.254 | 0.306 | 0.364 | 0.417 | 0.264 | 0.104 | 0.394 | 0.394 | 0.335 | 0.279 | 0.231 | 0.192 | - 8 |
| 9-  | 0.126 | 0.148 | 0.175 | 0.210 | 0.253 | 0.304 | 0.362 | 0.416 | 0.307 | 0.170 | 0.402 | 0.391 | 0.333 | 0.278 | 0.230 | 0.192 | - 9 |
| 10- | 0.123 | 0.144 | 0.171 | 0.203 | 0.242 | 0.289 | 0.340 | 0.388 | 0.417 | 0.415 | 0.405 | 0.365 | 0.314 | 0.265 | 0.222 | 0.186 | -10 |
| 11- | 0.119 | 0.138 | 0.162 | 0.191 | 0.225 | 0.264 | 0.305 | 0.343 | 0.368 | 0.372 | 0.357 | 0.324 | 0.284 | 0.244 | 0.207 | 0.176 | -11 |
| 12- | 0.113 | 0.130 | 0.151 | 0.175 | 0.203 | 0.234 | 0.265 | 0.293 | 0.311 | 0.314 | 0.303 | 0.280 | 0.250 | 0.218 | 0.189 | 0.163 | -12 |
| 13- | 0.106 | 0.121 | 0.138 | 0.158 | 0.181 | 0.204 | 0.227 | 0.246 | 0.259 | 0.261 | 0.253 | 0.237 | 0.216 | 0.192 | 0.169 | 0.148 | -13 |
| 14- | 0.098 | 0.111 | 0.126 | 0.142 | 0.159 | 0.177 | 0.193 | 0.207 | 0.215 | 0.217 | 0.211 | 0.200 | 0.185 | 0.168 | 0.150 | 0.134 | -14 |
| 15- | 0.091 | 0.101 | 0.113 | 0.126 | 0.139 | 0.152 | 0.164 | 0.174 | 0.179 | 0.181 | 0.177 | 0.169 | 0.159 | 0.146 | 0.133 | 0.120 | -15 |
| 16- | 0.083 | 0.092 | 0.102 | 0.112 | 0.122 | 0.132 | 0.140 | 0.147 | 0.151 | 0.152 | 0.149 | 0.144 | 0.136 | 0.127 | 0.117 | 0.107 | -16 |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.41740 долей ПДК  
= 0.41740 мг/м<sup>3</sup>

достигается в точке с координатами: Хм = 170.0м  
(Х-столбец 8, Y-строка 8)      Yм = 304.0м

При опасном направлении ветра : 103 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1      Расч.год: 2025      Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь :1052 - Метанол (343)

#### Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |
| Ви - вклад источника в Qc [г/м.кв в год]  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |

~~~~~  
| -Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кил не печатается|  
~~~~~

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 549: 542: 540: 486: 433:                               |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: |
| x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:                          |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: |
| Qc : 0.236: 0.237: 0.235: 0.237: 0.235: 0.236: 0.238: 0.237: 0.237: 0.237: 0.237: 0.237: 0.239: 0.237: |
| Cс : 0.236: 0.237: 0.235: 0.237: 0.235: 0.237: 0.236: 0.238: 0.237: 0.237: 0.237: 0.237: 0.239: 0.237: |
| Фоп: 182 : 189 : 195 : 202 : 209 : 215 : 222 : 229 : 236 : 236 : 236 : 237 : 237 : 244 : 251 :         |
| Уоп: 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : |
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                              |
| Ви : 0.024: 0.025: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: |
| Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0009 : 0009 : |
| Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: |
| Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0007 : 0007 : 0007 : 0009 : 0009 : 0009 : 0008 : |
| Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: |
| Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0007 : 0010 : |
| ~~~~~                                                                                                  |
| Y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:                        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:       |
| x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:                          |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:       |
| Qc : 0.237: 0.236: 0.237: 0.235: 0.236: 0.234: 0.235: 0.233: 0.235: 0.235: 0.234: 0.234: 0.229: 0.228: |
| Cс : 0.237: 0.236: 0.237: 0.235: 0.236: 0.234: 0.235: 0.233: 0.235: 0.233: 0.234: 0.234: 0.229: 0.228: |
| Фоп: 251 : 252 : 259 : 266 : 272 : 279 : 286 : 292 : 299 : 306 : 312 : 319 : 319 : 326 : 332 :         |
| Уоп: 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.91 : 0.91 : |
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                  |
| Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: |
| Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : |
| Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: |
| Ки : 0010 : 0008 : 0010 : 0010 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0004 : |
| Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: |
| Ки : 0008 : 0010 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0004 : 0006 : |
| ~~~~~                                                                                                  |
| Y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:               |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:       |
| x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:                          |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:       |
| Qc : 0.224: 0.224: 0.220: 0.220: 0.218: 0.219: 0.216: 0.218: 0.216: 0.218: 0.220: 0.220: 0.223: 0.223: |
| Cс : 0.224: 0.224: 0.220: 0.220: 0.218: 0.219: 0.216: 0.218: 0.216: 0.218: 0.220: 0.220: 0.223: 0.223: |
| Фоп: 339 : 345 : 351 : 357 : 4 : 10 : 16 : 22 : 28 : 34 : 41 : 47 : 53 : 59 : 66 :                     |
| Уоп: 0.91 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : |
| : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                    |
| Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.023: 0.022: 0.023: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:        |
| Ки : 0010 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : |
| Ви : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:        |
| Ки : 0004 : 0010 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :        |
| Ви : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:        |
| Ки : 0006 : 0003 : 0010 : 0006 : 0010 : 0006 : 0006 : 0006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :        |

```

y=   45:   48:   54:   81:   95:   110:   148:   188:   212:   237:   268:   273:   273:   333:   391:
-----:
x=  -152:  -154:  -155:  -166:  -173:  -177:  -191:  -196:  -202:  -202:  -206:  -206:  -202:  -202:  -187:
-----:
Qc :  0.224: 0.224: 0.224: 0.224: 0.223: 0.224: 0.222: 0.223: 0.221: 0.222: 0.221: 0.221: 0.222: 0.221: 0.222:
Cc :  0.224: 0.224: 0.224: 0.224: 0.223: 0.224: 0.222: 0.223: 0.221: 0.222: 0.221: 0.221: 0.222: 0.221: 0.222:
Фоп:  66:   67:   67:   70:   72:   74:   78:   82:   85:   87:   90:   91:   91:   97:   103:
Уоп:  0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 :
:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 0003 : 0004 : 0001 : 0001 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 0001 : 0003 : 0003 : 0002 : 0003 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022:
Ки : 0004 : 0002 : 0002 : 0003 : 0002 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0005 :
-----:
y=   450:   503:   557:   602:   647:   680:   684:   687:   715:   733:   740:   744:   758:   760:   760:
-----:
x=  -173:  -145:  -117:  -77:   -37:    11:    15:    21:    62:   108:   122:   137:   175:   188:   190:
-----:
Qc :  0.221: 0.223: 0.222: 0.225: 0.225: 0.228: 0.228: 0.228: 0.231: 0.231: 0.231: 0.232: 0.233: 0.233: 0.234:
Cc :  0.221: 0.223: 0.222: 0.225: 0.225: 0.228: 0.228: 0.228: 0.231: 0.231: 0.231: 0.232: 0.233: 0.233: 0.234:
Фоп:  110:   116:   122:   129:   135:   141:   142:   143:   148:   153:   155:   157:   161:   162:   163:
Уоп:  0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 :
:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0007 :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0005 : 0002 : 0002 : 0005 : 0005 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0001 : 0005 :
Ви : 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0002 : 0005 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0008 : 0005 :
-----:
y=   763:   769:   769:   771:   773:   773:   779:
-----:
x=   215:   239:   261:   279:   295:   298:   361:
-----:
Qc :  0.235: 0.235: 0.237: 0.237: 0.237: 0.237: 0.236:
Cc :  0.235: 0.235: 0.237: 0.237: 0.237: 0.237: 0.236:
Фоп:  165:   168:   171:   173:   174:   175:   182:
Уоп:  0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 :
:   :   :   :   :   :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0008 : 0005 : 0008 :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 0008 : 0008 : 0001 : 0001 : 0005 : 0008 : 0005 :
-----:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.23858 доли ПДК |  
| 0.23858 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 244 град.

и скорости ветра 0.90 м/с

Всего источников: 10. В таблице указано количество вкладчиков не более чем с 95% вклада  
вклады источников

| Ном.                        | Код     | Тип  | Выброс   | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния       |
|-----------------------------|---------|------|----------|--------------|-----------|--------|---------------------|
| ---                         | ---     | ---  | --М-(Mg) | -С[доли ПДК] | -----     | -----  | ---б/с/М-----       |
| 1                           | 1050901 | 0009 | Т        | 0.7612       | 0.024544  | 10.3   | 10.3   0.032243256  |
| 2                           | 1050901 | 0008 | Т        | 0.7612       | 0.024497  | 10.3   | 20.6   0.032182373  |
| 3                           | 1050901 | 0007 | Т        | 0.7612       | 0.024329  | 10.2   | 30.8   0.031961046  |
| 4                           | 1050901 | 0010 | Т        | 0.7612       | 0.024284  | 10.2   | 40.9   0.031902388  |
| 5                           | 1050901 | 0006 | Т        | 0.7612       | 0.023902  | 10.0   | 51.0   0.031400334  |
| 6                           | 1050901 | 0005 | Т        | 0.7612       | 0.023861  | 10.0   | 61.0   0.031346940  |
| 7                           | 1050901 | 0002 | Т        | 0.7612       | 0.023412  | 9.8    | 70.8   0.030757248  |
| 8                           | 1050901 | 0003 | Т        | 0.7612       | 0.023358  | 9.8    | 80.6   0.030685453  |
| 9                           | 1050901 | 0001 | Т        | 0.7612       | 0.023197  | 9.7    | 90.3   0.030473975  |
| 10                          | 1050901 | 0004 | Т        | 0.7612       | 0.023194  | 9.7    | 100.0   0.030469820 |
| В сумме =                   |         |      |          | 0.238577     | 100.0     |        |                     |
| Суммарный вклад остальных = |         |      |          | 0.000000     | 0.0       |        |                     |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1      Расч.год: 2025      Расчет проводился 20.12.2025 10:51

Примесь :1401 - Пропан-2-он (478)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания ( $F$ ): индивидуальный с источниками

#### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :1401 - Пропан-2-он (478)  
 ПДКр для примеси 1401 = 0.34999999 мг/м<sup>3</sup>

| Источники |             |         | Их расчетные параметры |          |      |       |
|-----------|-------------|---------|------------------------|----------|------|-------|
| Номер     | Код         | М       | Тип                    | Cm (Cm`) | Um   | Xm    |
| 1         | 050901 0001 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 2         | 050901 0002 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 3         | 050901 0003 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 4         | 050901 0004 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 5         | 050901 0005 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 6         | 050901 0006 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 7         | 050901 0007 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 8         | 050901 0008 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 9         | 050901 0009 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |
| 10        | 050901 0010 | 0.01150 | T                      | 0.002    | 0.67 | 172.4 |

Суммарный Mq = 0.11500 г/с  
 Сумма Cm по всем источникам = 0.018596 долей ПДК  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.67 м/с  
 Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :1401 - Пропан-2-он (478)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.67 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :1401 - Пропан-2-он (478)

Расчет не проводился: Cm < 0.05 долей ПДК

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :1401 - Пропан-2-он (478)

Расчет не проводился: Cm < 0.05 долей ПДК

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Примесь :1555 - Уксусная кислота (596)  
 Коэффициент рельефа (KР): индивидуальный из города  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D    | I    | W <sub>0</sub> | V <sub>1</sub> | T     | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alf | F   | KР   | Ди | Выброс    |  |
|-------------|-----|-----|------|------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------|----|-----------|--|
| 050901 0001 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 328.0 | 270.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0002 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 333.0 | 265.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0003 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 336.0 | 254.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0004 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 337.0 | 247.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0005 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 342.0 | 270.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0006 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 346.0 | 261.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0007 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 351.0 | 279.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0008 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 355.0 | 274.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0009 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 360.0 | 265.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |
| 050901 0010 | T   | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 364.0 | 254.0          |                |                |                |     | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0454600 |  |

#### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
 Примесь :1555 - Уксусная кислота (596)  
 ПДКр для примеси 1555 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

| Источники |             |         | Их расчетные параметры |          |      |       |
|-----------|-------------|---------|------------------------|----------|------|-------|
| Номер     | Код         | М       | Тип                    | Cm (Cm`) | Um   | Xm    |
| 1         | 050901 0001 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 2         | 050901 0002 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 3         | 050901 0003 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 4         | 050901 0004 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 5         | 050901 0005 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 6         | 050901 0006 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 7         | 050901 0007 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 8         | 050901 0008 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |
| 9         | 050901 0009 | 0.04546 | T                      | 0.013    | 0.67 | 172.4 |

```
| 10 |050901 0010|    0.04546|  Т |    0.013 |    0.67 |   172.4 |
|-----|
| Суммарный Mq =      0.45460 г/с |
| Сумма См по всем источникам =    0.128647 долей ПДК |
|-----|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.67 м/с |
|-----|
```

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Примесь :1555 - Уксусная кислота (596)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.67 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:51  
Примесь :1555 - Уксусная кислота (596)

```
| Параметры_расчетного_прямоугольника_№_1 |
| Координаты центра : X=    220 м; Y=    254 м |
| Длина и ширина : L=   1500 м; B=   1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D=   100 м |
|-----|
```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1-  | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 2-  |       | 0.028 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.045 | 0.041 | 0.037 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 3-  |       |       | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.060 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 0.065 | 0.062 | 0.057 | 0.052 | 0.046 | 0.041 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 4-  |       |       |       | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.080 | 0.081 | 0.078 | 0.073 | 0.066 | 0.059 | 0.052 | 0.045 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 5-  |       |       |       |       | 0.034 | 0.039 | 0.046 | 0.053 | 0.062 | 0.072 | 0.081 | 0.090 | 0.096 | 0.097 | 0.094 | 0.086 | 0.077 | 0.067 | 0.058 | 0.049 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 6-  |       |       |       |       |       | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | 0.068 | 0.080 | 0.093 | 0.105 | 0.113 | 0.115 | 0.110 | 0.100 | 0.087 | 0.074 | 0.063 | 0.053 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 7-  |       |       |       |       |       |       | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.061 | 0.073 | 0.087 | 0.103 | 0.118 | 0.124 | 0.121 | 0.124 | 0.111 | 0.095 | 0.080 | 0.067 | 0.056 |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 8-  |       |       |       |       |       |       |       | 0.038 | 0.044 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | 0.091 | 0.109 | 0.125 | 0.079 | 0.031 | 0.118 | 0.118 | 0.100 | 0.083 | 0.069 | 0.057 |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 9-  |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.038 | 0.044 | 0.052 | 0.063 | 0.075 | 0.091 | 0.108 | 0.124 | 0.092 | 0.051 | 0.120 | 0.117 | 0.099 | 0.083 | 0.069 | 0.057 |       |       |       |       |       |       |     |
| 10- |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.061 | 0.072 | 0.086 | 0.102 | 0.116 | 0.124 | 0.124 | 0.121 | 0.109 | 0.094 | 0.079 | 0.066 | 0.056 |       |       |       |       |       |     |
| 11- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.035 | 0.041 | 0.048 | 0.057 | 0.067 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.110 | 0.111 | 0.106 | 0.097 | 0.085 | 0.073 | 0.062 | 0.052 |       |       |       |       |     |
| 12- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.034 | 0.039 | 0.045 | 0.052 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.093 | 0.094 | 0.090 | 0.083 | 0.075 | 0.065 | 0.056 | 0.049 |       |       |       |     |
| 13- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.074 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.071 | 0.064 | 0.057 | 0.051 | 0.044 |       |       |     |
| 14- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.062 | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.060 | 0.055 | 0.050 | 0.045 | 0.040 |       |     |
| 15- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.052 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.047 | 0.044 | 0.040 | 0.036 |       | -15   |     |
| 16- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | -16 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См = 0.12446 долей ПДК  
= 0.02493 мг/м<sup>3</sup>  
Достигается в точке с координатами: Xм = 170.0 м  
( X-столбец 8, Y-строка 8 ) Yм = 304.0 м  
При опасном направлении ветра : 103 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Примесь :1555 - Уксусная кислота (596)

```
| Расшифровка_обозначений |
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [г/м.кв в год] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|-----|
```

|-----|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |

| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

|-----|

```
y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:
-----:
x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:
-----:
```

```

y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:
-----:
x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:
-----:
Qc : 0.071: 0.071: 0.071: 0.070: 0.071: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.068: 0.068:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 251: 252: 259: 266: 272: 279: 286: 292: 299: 306: 312: 319: 319: 326: 332:
Уоп: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.90: 0.91: 0.91:
:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки: 0.010: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.004:
Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки: 0.008: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.006:
```

```

y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:
x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:
Qc : 0.067: 0.067: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Фоп: 339 : 345 : 351 : 357 : 4 : 10 : 16 : 22 : 28 : 34 : 41 : 47 : 53 : 59 : 66 :
Уоп: 0.91 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки: 0.010: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки: 0.004: 0.010: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки: 0.006: 0.003: 0.010: 0.006: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:

```

```

y=   45:    48:    54:   81:   95:   110:   148:   188:   212:   237:   268:   273:   273:   333:   391:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -152:  -154:  -155:  -166:  -173:  -177:  -191:  -196:  -202:  -202:  -206:  -206:  -202:  -202:  -187:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc :  0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.066: 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066:
Cc :  0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Фоп:   66 :   67 :   67 :   70 :   72 :   74 :   78 :   82 :   85 :   87 :   90 :   91 :   91 :   97 :   103 :
Уоп:   0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.92 :  0.91 :  0.92 :  0.92 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :  0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки :  0.003: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ви :  0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки :  0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ви :  0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки :  0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005:
```

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $y =$   | 450:    | 503:    | 557:    | 602:    | 647:    | 680:    | 684:    | 687:    | 715:    | 733:    | 740:    | 744:    | 758:    | 760:    | 760:    |
| $x =$   | -173:   | -145:   | -117:   | -77:    | -37:    | 11:     | 15:     | 21:     | 62:     | 108:    | 122:    | 137:    | 175:    | 188:    | 190:    |
| $Q_c =$ | 0.066:  | 0.067:  | 0.066:  | 0.067:  | 0.067:  | 0.068:  | 0.068:  | 0.068:  | 0.068:  | 0.069:  | 0.069:  | 0.069:  | 0.069:  | 0.070:  | 0.070:  |
| $C_c =$ | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп:    | 110 :   | 116 :   | 122 :   | 129 :   | 135 :   | 141 :   | 142 :   | 143 :   | 148 :   | 153 :   | 155 :   | 157 :   | 161 :   | 162 :   | 163 :   |
| Уоп:    | 0.92 :  | 0.92 :  | 0.92 :  | 0.91 :  | 0.91 :  | 0.91 :  | 0.91 :  | 0.91 :  | 0.90 :  | 0.90 :  | 0.90 :  | 0.90 :  | 0.90 :  | 0.90 :  | 0.90 :  |
| :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви:     | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки:     | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.001 : | 0.007 : | 0.007 : |
| Ви:     | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки:     | 0.002 : | 0.002 : | 0.002 : | 0.002 : | 0.005 : | 0.002 : | 0.002 : | 0.005 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.001 : | 0.005 : | 0.001 : | 0.001 : |
| Ви:     | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки:     | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.002 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.007 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.008 : | 0.005 : |

```

y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:
-----:
x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:
-----:
Qc : 0.070: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.070:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 165: 168: 171: 173: 174: 175: 182:
Уоп: 0.90: 0.90: 0.90: 0.89: 0.90: 0.90: 0.90:
-----:
:   :   :   :   :   :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.008: 0.005: 0.008:
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0.008: 0.008: 0.001: 0.001: 0.005: 0.008: 0.005:
-----:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v.2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07124 доли ПДК |  
| 0.01425 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 244 град.

и скорости ветра 0.90 м/с  
Всего источников: 10. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад                       | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | b=C/M |
|------|-------------|-----|--------|-----------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| 1    | 050901 0009 | T   | 0.0455 | 0.007329                    | 10.3     | 10.3   | 0.161216289  |       |
| 2    | 050901 0008 | T   | 0.0455 | 0.007315                    | 10.3     | 20.6   | 0.160911888  |       |
| 3    | 050901 0007 | T   | 0.0455 | 0.007265                    | 10.2     | 30.8   | 0.159805238  |       |
| 4    | 050901 0010 | T   | 0.0455 | 0.007251                    | 10.2     | 40.9   | 0.159511954  |       |
| 5    | 050901 0006 | T   | 0.0455 | 0.007137                    | 10.0     | 51.0   | 0.157001689  |       |
| 6    | 050901 0005 | T   | 0.0455 | 0.007125                    | 10.0     | 61.0   | 0.156734705  |       |
| 7    | 050901 0002 | T   | 0.0455 | 0.006991                    | 9.8      | 70.8   | 0.153786257  |       |
| 8    | 050901 0003 | T   | 0.0455 | 0.006975                    | 9.8      | 80.6   | 0.153427184  |       |
| 9    | 050901 0001 | T   | 0.0455 | 0.006927                    | 9.7      | 90.3   | 0.152369887  |       |
| 10   | 050901 0004 | T   | 0.0455 | 0.006926                    | 9.7      | 100.0  | 0.152349114  |       |
|      |             |     |        | В сумме =                   | 0.071241 | 100.0  |              |       |
|      |             |     |        | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0    |              |       |

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код           | Тип | H    | D    | W <sub>o</sub> | V <sub>1</sub> | T     | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alf | F    | KR | Di        | Выброс |  |
|---------------|-----|------|------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|----|-----------|--------|--|
| <об-п>-<ис>   |     |      |      |                |                |       |                |                |                |                |     |      |    |           |        |  |
| 050901 0001 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 328.0 | 270.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0002 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 333.0 | 265.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0003 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 336.0 | 254.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0004 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 337.0 | 247.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0005 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 342.0 | 270.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0006 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 346.0 | 261.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0007 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 351.0 | 279.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0008 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 355.0 | 274.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0009 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 360.0 | 265.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0010 T | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 364.0 | 254.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0079000 |        |  |
| 050901 0011 T | 3.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 317.0 | 216.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0021900 |        |  |
| 050901 0012 T | 3.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162         | 500.0          | 320.0 | 207.0          |                |                |                | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0021900 |        |  |

## 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

| Источники           |                                        |         | Их расчетные параметры |                                           |                    |      |  |
|---------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------|--|
| Номер               | Код                                    | M       | Тип                    | Cm (Cm`)                                  | Um                 | Xm   |  |
| -п/п- <об-п>-<ис> - | -[ доли ПДК ]  -[ m/c ] --- -[ m ] --- |         |                        |                                           |                    |      |  |
| 1                   | 050901 0001                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 2                   | 050901 0002                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 3                   | 050901 0003                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 4                   | 050901 0004                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 5                   | 050901 0005                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 6                   | 050901 0006                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 7                   | 050901 0007                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 8                   | 050901 0008                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 9                   | 050901 0009                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 10                  | 050901 0010                            | 0.00790 | T                      | 0.003                                     | 0.67               | 86.2 |  |
| 11                  | 050901 0011                            | 0.00219 | T                      | 0.077                                     | 1.72               | 15.8 |  |
| 12                  | 050901 0012                            | 0.00219 | T                      | 0.077                                     | 1.72               | 15.8 |  |
|                     |                                        |         |                        |                                           |                    |      |  |
|                     |                                        |         |                        | Суммарный Mq =                            | 0.08338 г/с        |      |  |
|                     |                                        |         |                        | Сумма См по всем источникам =             | 0.179936 долей ПДК |      |  |
|                     |                                        |         |                        | Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 1.56 м/с           |      |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 1.56 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

| Параметры расчетного прямоугольника № 1 |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Координаты центра :                     | X= 220 м; Y= 254 м   |
| Длина и ширина :                        | L= 1500 м; B= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) :                     | D= 100 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| *   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |    |    |
| 1-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -     | 1     |       |    |    |
| 2-  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -     | 2     |       |    |    |
| 3-  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -     | 3     |       |    |    |
| 4-  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -     | 4     |    |    |
| 5-  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -     | 5  |    |
| 6-  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | -     | 6  |    |
| 7-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.022 | 0.029 | 0.031 | 0.025 | 0.017 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | -     | 7  |    |
| 8-  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.033 | 0.041 | 0.033 | 0.021 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | -     | 8  |    |
| 9-  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.032 | 0.067 | 0.066 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | -     | 9  |    |
| 10- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.042 | 0.038 | 0.026 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | -  | 10 |
| 11- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | -     | 11 |    |
| 12- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -     | 12 |    |
| 13- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -     | 13    |    |    |
| 14- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -     | 14    |    |    |
| 15- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -     | 15    |    |    |
| 16- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -     | 16    |    |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.06692 долей ПДК  
= 0.03346 мг/м<sup>3</sup>

достигается в точке с координатами: X<sub>m</sub> = 270.0м  
( X-столбец 9, Y-строка 9) Y<sub>m</sub> = 204.0 м

При опасном направлении ветра : 81 град.  
и "опасной" скорости ветра : 1.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Примесь :2902 - Взвешенные вещества

#### Расшифровка обозначений

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]               |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м <sup>3</sup> .куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]            |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]                  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [г/м.кув год]              |
| Ки - код источника для верхней строки Ви             |

~~~~~|  
| -Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кил не печатается|  
~~~~~

```
y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:  
-----:  
x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:  
-----:  
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
-----:  
  
y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:  
-----:  
x= 832: 835: 848: 862: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:  
-----:  
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
-----:  
  
y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:  
-----:  
x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:  
-----:  
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
-----:  
  
y= 45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:  
-----:  
x= -152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -202: -206: -206: -202: -202: -187:  
-----:  
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
-----:  
  
y= 450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760: 760:  
-----:  
x= -173: -145: -117: -77: -37: 11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:  
-----:  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
-----:  
  
y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:  
-----:  
x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:
```

```
-----:  
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
~~~~~
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00696 доли ПДК
	0.00348 мг/м <sup>3</sup>

Достигается при опасном направлении 244 град.

и скорости ветра 1.35 м/с

Всего источников: 12. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	b=C/M
1	050901	00091	T	0.00791	0.000655	9.4	0.082882300	
2	050901	00081	T	0.00791	0.000653	9.4	0.082645714	
3	050901	00071	T	0.00791	0.000646	9.3	0.081790008	
4	050901	00101	T	0.00791	0.000644	9.3	0.081567250	
5	050901	00061	T	0.00791	0.000629	9.0	0.079626366	
6	050901	00051	T	0.00791	0.000627	9.0	0.079423450	
7	050901	00021	T	0.00791	0.000610	8.8	0.077199586	
8	050901	00031	T	0.00791	0.000608	8.7	0.076933384	
9	050901	00011	T	0.00791	0.000602	8.6	0.076139890	
10	050901	00041	T	0.00791	0.000601	8.6	0.076128945	
11	050901	00111	T	0.00221	0.000350	5.0	0.159849226	
					В сумме = 0.006625	95.1		
					Суммарный вклад остальных = 0.000339	4.9		

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KР	Ди	Выброс
<об-п><ис>	~~~	~~~	~~~	~m/c~	~~~m3/c~	градC	~~~m~~~	~~~m~~~	~~~m~~~	~~~m~~~	гр.	~~~	~~~	~~~	~~~г/c~~
050901	6001	П1	0.2			24.9	297.0	270.0	5.0	5.0	0	3.0	1.00	0	0.4313050

#### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м<sup>3</sup>

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным							
по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника							
с суммарным М (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники   Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	Cm (См`)	Um	Xm	
-п/п- <об-п>-<ис> -	-[доли ПДК]	-[м/с]-	-[м]-	-	-	-	
1	050901	6001	П1	0.431301	154.047	0.50	5.7
Суммарный Mq = 0.43130 г/с							
Сумма См по всем источникам = 154.047150 долей ПДК							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны . Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.5 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Параметры расчетного прямоугольника № 1															
Координаты центра : X=	220	м;	Y=	254	м										
Длина и ширина : L=	1500	м;	B=	1500	м										
Шаг сетки (dX=dY) : D=	100	м													

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----															
1-  0.089 0.100 0.113 0.127 0.142 0.156 0.169 0.179 0.184 0.182 0.175 0.163 0.150 0.135 0.121 0.107  - 1															

2-	0.099	0.113	0.130	0.149	0.171	0.193	0.215	0.232	0.240	0.237	0.225	0.205	0.183	0.161	0.140	0.122	- 2
3-	0.109	0.127	0.149	0.176	0.209	0.245	0.285	0.317	0.334	0.329	0.304	0.267	0.229	0.193	0.164	0.138	- 3
4-	0.120	0.142	0.171	0.209	0.259	0.324	0.398	0.473	0.515	0.501	0.441	0.363	0.292	0.234	0.191	0.157	- 4
5-	0.130	0.157	0.195	0.248	0.325	0.440	0.613	0.837	1.004	0.947	0.729	0.525	0.381	0.286	0.221	0.176	- 5
6-	0.139	0.171	0.217	0.288	0.404	0.618	1.094	1.891	2.335	2.185	1.616	0.821	0.502	0.342	0.252	0.194	- 6
7-	0.145	0.181	0.236	0.323	0.483	0.862	1.925	3.457	5.295	4.569	2.644	1.381	0.641	0.396	0.277	0.208	- 7
8-	0.148	0.186	0.245	0.342	0.533	1.066	2.437	5.57624	5.529	9.988	3.719	1.791	0.738	0.427	0.290	0.215	- 8
9-	0.147	0.186	0.243	0.339	0.523	1.017	2.325	4.98111	6.647	7.834	3.452	1.723	0.718	0.421	0.287	0.213	- 9
10-	0.143	0.179	0.231	0.312	0.460	0.781	1.723	2.845	3.985	3.561	2.271	1.166	0.597	0.380	0.270	0.204	-10
11-	0.136	0.167	0.211	0.275	0.378	0.554	0.886	1.547	1.882	1.780	1.194	0.706	0.459	0.324	0.242	0.188	-11
12-	0.127	0.153	0.187	0.235	0.302	0.397	0.527	0.678	0.779	0.745	0.608	0.463	0.349	0.268	0.211	0.170	-12
13-	0.116	0.137	0.164	0.198	0.241	0.295	0.356	0.411	0.441	0.432	0.387	0.327	0.269	0.220	0.182	0.151	-13
14-	0.106	0.123	0.143	0.167	0.196	0.227	0.259	0.284	0.298	0.293	0.274	0.244	0.212	0.182	0.155	0.133	-14
15-	0.096	0.109	0.124	0.141	0.160	0.180	0.198	0.212	0.219	0.217	0.206	0.190	0.171	0.152	0.133	0.117	-15
16-	0.086	0.096	0.108	0.120	0.134	0.147	0.157	0.166	0.170	0.168	0.163	0.153	0.141	0.128	0.115	0.103	-16

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 24.5286 долей ПДК  
= 7.35858 мг/м<sup>3</sup>

достигается в точке с координатами: Хм = 270.0м  
( X-столбец 9, Y-строка 8)      Yм = 304.0 м  
при опасном направлении ветра : 142 град.  
и "опасной" скорости ветра : 1.10 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025      Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам)

#### Расшифровка\_обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]
Uop- опасная скорость ветра [ м/с ]

~~~~~ ~~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Сmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~ ~~~~~~

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:                                 |
| x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:                                 |
| Qc : 0.363: 0.360: 0.345: 0.344: 0.331: 0.331: 0.323: 0.323: 0.316: 0.315: 0.314: 0.314: 0.315: 0.315: 0.307: |
| Cc : 0.109: 0.108: 0.103: 0.103: 0.099: 0.099: 0.097: 0.097: 0.095: 0.094: 0.094: 0.094: 0.094: 0.094: 0.092: |
| Фоп: 187 : 194 : 201 : 207 : 214 : 220 : 226 : 233 : 239 : 239 : 240 : 240 : 241 : 247 : 253 :                |
| Uop: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :        |
| ~~~~~ ~~~~~~                                                                                                  |
| Y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:                               |
| x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:                                 |
| Qc : 0.307: 0.306: 0.305: 0.298: 0.301: 0.296: 0.300: 0.296: 0.301: 0.300: 0.307: 0.307: 0.308: 0.301: 0.303: |
| Cc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.089: 0.090: 0.089: 0.090: 0.089: 0.090: 0.090: 0.092: 0.092: 0.092: 0.090: 0.091: |
| Фоп: 254 : 254 : 260 : 267 : 273 : 279 : 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 316 : 322 : 328 :                |
| Uop: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :        |
| ~~~~~ ~~~~~~                                                                                                  |
| Y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:                      |
| x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:                                 |
| Qc : 0.298: 0.300: 0.297: 0.302: 0.301: 0.309: 0.318: 0.319: 0.331: 0.335: 0.349: 0.354: 0.371: 0.376:        |
| Cc : 0.089: 0.090: 0.089: 0.090: 0.090: 0.093: 0.093: 0.095: 0.096: 0.099: 0.100: 0.105: 0.106: 0.111: 0.113: |
| Фоп: 334 : 340 : 346 : 353 : 359 : 5 : 11 : 17 : 24 : 30 : 36 : 43 : 49 : 56 : 63 :                           |
| Uop: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :        |
| ~~~~~ ~~~~~~                                                                                                  |
| Y= 45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:                                      |
| x= -152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -206: -206: -202: -202: -187:                        |
| Qc : 0.378: 0.378: 0.380: 0.382: 0.379: 0.382: 0.378: 0.382: 0.378: 0.378: 0.377: 0.384: 0.378: 0.384:        |
| Cc : 0.114: 0.113: 0.114: 0.115: 0.114: 0.114: 0.113: 0.115: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.115:        |
| Фоп: 63 : 64 : 64 : 68 : 70 : 71 : 76 : 81 : 83 : 86 : 90 : 90 : 97 : 104 :                                   |
| Uop: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :        |
| ~~~~~ ~~~~~~                                                                                                  |
| Y= 450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760:                                      |
| x= -173: -145: -117: -77: -37: 11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:                                  |
| Qc : 0.378: 0.383: 0.376: 0.382: 0.376: 0.383: 0.381: 0.377: 0.382: 0.379: 0.382: 0.378: 0.378: 0.380:        |
| Cc : 0.113: 0.115: 0.113: 0.114: 0.113: 0.115: 0.114: 0.114: 0.113: 0.115: 0.114: 0.113: 0.114: 0.114:        |
| Фоп: 111 : 118 : 125 : 132 : 138 : 145 : 146 : 147 : 152 : 158 : 160 : 161 : 166 : 167 : 168 :                |

Уоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :  
~~~~~  
Y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:  
-----:  
x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:  
-----:  
Qc : 0.382: 0.378: 0.382: 0.381: 0.378: 0.378: 0.363:  
Cc : 0.115: 0.113: 0.115: 0.114: 0.113: 0.113: 0.109:  
Фоп: 171 : 173 : 176 : 178 : 180 : 180 : 187 :  
Уоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -187.0 м Y= 391.0 м

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация   Cs= 0.38439 доли ПДК |
| 0.11532 мг/м³                                              |

Достигается при опасном направлении 104 град.  
и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                              | Код          | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| ---<об-п>-<ис> --- ---M-(Mg) --- C[доли ПДК]----- ----- b=C/M --- |              |     |                             |          |          |        |               |
| 1                                                                 | 1050901 6001 | П   | 0.4313                      | 0.384394 | 100.0    | 100.0  | 0.891234279   |
|                                                                   |              |     | В сумме =                   | 0.384394 | 100.0    |        |               |
|                                                                   |              |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                                                    | Тип | H    | D    | Wo     | V1    | T     | X1    | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F    | KR | Di        | Выброс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|-----|------|----|-----------|--------|
| <об-п>-<ис> ~~~ ~~m~~ ~~m~~ ~m/c~ ~m3/c~ градС ~~m~~ ~~m~~ ~~m~~ ~~m~~ ~~m~~ ~~m~~ ~~m~~ ~~m~~ ~~t/c~~ |     |      |      |        |       |       |       |    |    |    |     |      |    |           |        |
| ----- Примесь 0301-----                                                                                |     |      |      |        |       |       |       |    |    |    |     |      |    |           |        |
| 050901 0001 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 328.0 | 270.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0002 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 333.0 | 265.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0003 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 336.0 | 254.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0004 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 337.0 | 247.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0005 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 342.0 | 270.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0006 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 346.0 | 261.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0007 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 351.0 | 279.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0008 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 355.0 | 274.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0009 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 360.0 | 265.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0010 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 364.0 | 254.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0691000 |        |
| 050901 0011 T                                                                                          | 3.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 317.0 | 216.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0000478 |        |
| 050901 0012 T                                                                                          | 3.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 320.0 | 207.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0000478 |        |
| ----- Примесь 0330-----                                                                                |     |      |      |        |       |       |       |    |    |    |     |      |    |           |        |
| 050901 0001 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 328.0 | 270.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0002 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 333.0 | 265.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0003 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 336.0 | 254.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0004 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 337.0 | 247.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0005 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 342.0 | 270.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0006 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 346.0 | 261.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0007 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 351.0 | 279.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0008 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 355.0 | 274.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0009 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 360.0 | 265.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |
| 050901 0010 T                                                                                          | 5.0 | 0.20 | 3.70 | 0.1162 | 500.0 | 364.0 | 254.0 |    |    |    | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0268000 |        |

### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 СКО.

Объект :0509 ИП Эверест.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

|                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а<br>  суммарная концентрация См = Cm1/ПДК1 +...+ Cmn/ПДКn (подробнее  <br>  см. стр.36 ОНД-86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ----- Источники ----- ----- И расчетные параметры -----                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер   Код   Mq   Тип   См (См` )   Um   Xm                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -п/п- <об-п>-<ис> ----- ---- -[доли ПДК] -[м/c]- ---[м]---                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  050901 0001  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  050901 0002  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  050901 0003  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  050901 0004  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  050901 0005  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  050901 0006  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  050901 0007  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  050901 0008  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  050901 0009  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  050901 0010  0.36694  T   0.021   0.67   172.4                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  050901 0011  0.00024  T   0.001   1.72   31.6                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  050901 0012  0.00024  T   0.001   1.72   31.6                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ----- Суммарный Mq = 3.66988 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)<br>  Сумма См по всем источникам = 0.210465 долей ПДК                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ----- Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.69 м/с                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Группа суммации :\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)  
0330 Сера диоксид (526)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.69 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Группа суммации :\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)  
0330 Сера диоксид (526)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1  
| Координаты центра : X= 220 м; Y= 254 м |  
| Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1-  | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.073 | 0.075 | 0.076 | 0.075 | 0.072 | 0.068 | 0.063 | 0.058 | 0.053 |
| 2-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-  | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.062 | 0.069 | 0.076 | 0.082 | 0.087 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.084 | 0.079 | 0.072 | 0.066 | 0.059 |
| 3-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-  | 0.048 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.103 | 0.108 | 0.108 | 0.106 | 0.100 | 0.092 | 0.083 | 0.074 | 0.066 |
| 4-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-  | 0.052 | 0.059 | 0.068 | 0.078 | 0.089 | 0.101 | 0.113 | 0.123 | 0.129 | 0.131 | 0.127 | 0.118 | 0.107 | 0.095 | 0.084 | 0.073 |
| 5-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-  | 0.055 | 0.064 | 0.074 | 0.086 | 0.100 | 0.116 | 0.132 | 0.146 | 0.155 | 0.157 | 0.151 | 0.139 | 0.124 | 0.108 | 0.093 | 0.080 |
| 6-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-  | 0.058 | 0.067 | 0.079 | 0.093 | 0.110 | 0.130 | 0.151 | 0.170 | 0.182 | 0.185 | 0.177 | 0.161 | 0.140 | 0.120 | 0.101 | 0.086 |
| 7-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-  | 0.060 | 0.070 | 0.083 | 0.099 | 0.118 | 0.141 | 0.167 | 0.190 | 0.200 | 0.195 | 0.200 | 0.180 | 0.154 | 0.129 | 0.108 | 0.090 |
| 8-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8-  | 0.061 | 0.071 | 0.085 | 0.101 | 0.122 | 0.147 | 0.175 | 0.201 | 0.148 | 0.082 | 0.194 | 0.189 | 0.161 | 0.134 | 0.111 | 0.093 |
| 9-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9-  | 0.061 | 0.071 | 0.085 | 0.101 | 0.122 | 0.147 | 0.175 | 0.201 | 0.148 | 0.082 | 0.194 | 0.189 | 0.161 | 0.134 | 0.111 | 0.093 |
| 10- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10- | 0.059 | 0.070 | 0.082 | 0.098 | 0.117 | 0.139 | 0.164 | 0.188 | 0.202 | 0.200 | 0.196 | 0.176 | 0.152 | 0.128 | 0.107 | 0.090 |
| 11- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11- | 0.057 | 0.067 | 0.078 | 0.092 | 0.108 | 0.127 | 0.147 | 0.165 | 0.178 | 0.180 | 0.172 | 0.157 | 0.137 | 0.117 | 0.100 | 0.085 |
| 12- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12- | 0.054 | 0.063 | 0.073 | 0.085 | 0.098 | 0.113 | 0.128 | 0.141 | 0.150 | 0.152 | 0.146 | 0.135 | 0.120 | 0.105 | 0.091 | 0.078 |
| 13- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13- | 0.051 | 0.058 | 0.067 | 0.076 | 0.087 | 0.098 | 0.110 | 0.119 | 0.125 | 0.126 | 0.122 | 0.114 | 0.104 | 0.093 | 0.082 | 0.071 |
| 14- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14- | 0.048 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.093 | 0.100 | 0.104 | 0.105 | 0.102 | 0.097 | 0.089 | 0.081 | 0.072 | 0.064 |
| 15- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15- | 0.044 | 0.049 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.073 | 0.079 | 0.084 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.082 | 0.076 | 0.070 | 0.064 | 0.058 |
| 16- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16- | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.064 | 0.068 | 0.071 | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.066 | 0.061 | 0.056 | 0.051 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --> См =0.20170  
достигается в точке с координатами: Xm = 270.0м  
( X-столбец 9, Y-строка 10) Ym = 104.0 м  
при опасном направлении ветра : 25 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Группа суммации :\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)  
0330 Сера диоксид (526)

Расшифровка обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [г/м.кв в год] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
~~~~~  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в строке См< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|

Y=	779:	770:	762:	739:	717:	682:	646:	600:	554:	554:	549:	542:	540:	486:	433:
x=	361:	421:	481:	537:	593:	641:	690:	729:	768:	769:	772:	776:	777:	804:	831:
Qс :	0.114:	0.114:	0.114:	0.114:	0.114:	0.114:	0.115:	0.114:	0.114:	0.114:	0.114:	0.114:	0.115:	0.114:	0.114:
Фоп:	182:	189:	195:	202:	209:	215:	222:	229:	236:	236:	236:	237:	237:	244:	251:
Уоп:	0.90:	0.89:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:	0.90:
Ви :	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:
Ки :	0007:	0007:	0007:	0007:	0007:	0007:	0007:	0008:	0008:	0008:	0008:	0008:	0009:	0009:	0009:

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0007 : 0007 : 0007 : 0009 : 0009 : 0009 : 0008 : 0008 :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0010 :  
 ~~~~~  
 Y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:  
 -----  
 x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:  
 -----  
 Qc : 0.114: 0.114: 0.114: 0.113: 0.114: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113:  
 Фоп: 251 : 252 : 259 : 266 : 272 : 279 : 286 : 292 : 299 : 306 : 312 : 319 : 319 : 326 : 332 :  
 Уоп: 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.91 : 0.91 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0010 : 0008 : 0010 : 0010 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0004 :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0008 : 0010 : 0008 : 0008 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0004 : 0006 :  
 ~~~~~  
 Y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:  
 -----  
 x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:  
 -----  
 Qc : 0.108: 0.108: 0.106: 0.106: 0.105: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.105: 0.106: 0.106: 0.108: 0.108:  
 Фоп: 339 : 345 : 351 : 357 : 4 : 10 : 16 : 22 : 28 : 34 : 41 : 47 : 53 : 59 : 66 :  
 Уоп: 0.91 : 0.91 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.93 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0010 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0004 : 0010 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0006 : 0003 : 0010 : 0006 : 0010 : 0006 : 0006 : 0006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :  
 ~~~~~  
 Y= 45: 48: 54: 81: 95: 110: 148: 188: 212: 237: 268: 273: 273: 333: 391:  
 -----  
 x= -152: -154: -155: -166: -173: -177: -191: -196: -202: -202: -206: -206: -202: -202: -187:  
 -----  
 Qc : 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106: 0.107: 0.107:  
 Фоп: 66 : 67 : 67 : 70 : 72 : 74 : 78 : 82 : 85 : 87 : 90 : 91 : 91 : 97 : 103 :  
 Уоп: 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.91 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.92 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0003 : 0004 : 0004 : 0001 : 0001 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0001 : 0003 : 0003 : 0002 : 0003 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0004 : 0002 : 0002 : 0003 : 0002 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0005 :  
 ~~~~~  
 Y= 450: 503: 557: 602: 647: 680: 684: 687: 715: 733: 740: 744: 758: 760: 760:  
 -----  
 x= -173: -145: -117: -77: -37: 11: 15: 21: 62: 108: 122: 137: 175: 188: 190:  
 -----  
 Qc : 0.107: 0.108: 0.107: 0.108: 0.108: 0.110: 0.110: 0.110: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113:  
 Фоп: 110 : 116 : 122 : 129 : 135 : 141 : 142 : 143 : 148 : 153 : 155 : 157 : 161 : 162 : 163 :  
 Уоп: 0.92 : 0.92 : 0.92 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.91 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.90 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0005 : 0002 : 0002 : 0005 : 0005 : 0007 : 0007 : 0007 : 0001 : 0005 :  
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0002 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :  
 ~~~~~  
 Y= 763: 769: 769: 771: 773: 773: 779:  
 -----  
 x= 215: 239: 261: 279: 295: 298: 361:  
 -----  
 Qc : 0.114: 0.114: 0.114: 0.114: 0.114: 0.115: 0.114:  
 Фоп: 165 : 168 : 171 : 173 : 174 : 175 : 182 :  
 Уоп: 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.89 : 0.89 : 0.89 : 0.90 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0008 : 0005 : 0008 :  
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
 Ки : 0008 : 0008 : 0001 : 0001 : 0005 : 0005 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 804.0 м Y= 486.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11507 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 244 град.

и скорости ветра 0.90 м/с

Всего источников: 12. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния	--- b/C/M ---
---	<Об-П>-<Ис>	---	---M-(Mg)---	---C[доли ПДК]---	---	---	---	---
1	050901	0009	T	0.3669	0.011831	10.3	10.3	0.032243256
2	050901	0008	T	0.3669	0.011809	10.3	20.5	0.032182377
3	050901	0007	T	0.3669	0.011728	10.2	30.7	0.031961046
4	050901	0010	T	0.3669	0.011706	10.2	40.9	0.031902391
5	050901	0006	T	0.3669	0.011522	10.0	50.9	0.031400334
6	050901	0005	T	0.3669	0.011502	10.0	60.9	0.031346943
7	050901	0002	T	0.3669	0.011286	9.8	70.7	0.030757250
8	050901	0003	T	0.3669	0.011260	9.8	80.5	0.030685438

9   050901 0001  Т   0.36691   0.011182   9.7   90.2   0.030473975							
10   050901 0004  Т   0.36691   0.011181   9.7   99.9   0.030469820							
	В сумме =	0.115007	99.9				
	Суммарный вклад остальных =	0.000066	0.1				

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Группа суммации :\_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	Д	Wo	VI	Т	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	ди	Выброс
<Об~П>><Ис>		~~~	~~~М~~~	~~~М~~~	~m/~c~	~~~m3/c~	градс	~~~M~~~	~~~M~~~	~~~M~~~	~~~M~~~	гр.	~~~	~~~	~~~г/С~~~
----- Примесь 0337-----															
050901	0001	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	328.0	270.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0002	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	333.0	265.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0003	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	336.0	254.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0004	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	337.0	247.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0005	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	342.0	270.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0006	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	346.0	261.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0007	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	351.0	279.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0008	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	355.0	274.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0009	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	360.0	265.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0010	T	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	364.0	254.0		1.0	1.00	0	0.7048000	
050901	0011	T	3.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	317.0	216.0		1.0	1.00	0	0.0146700	
050901	0012	T	3.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	320.0	207.0		1.0	1.00	0	0.0146700	
----- Примесь 2908-----															
050901	6001	П1	0.2			24.9	297.0	270.0	5.0	5.0	0	3.0	1.00	0	0.4313050

#### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Группа суммации : \_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

- Для групп суммации выброс  $Mq = M1/\text{ПДК}1 + \dots + Mn/\text{ПДК}n$ , а суммарная концентрация  $Cm = Cm1/\text{ПДК}1 + \dots + Cmn/\text{ПДК}n$  (подробнее см. стр.36 ОНД-86)
- Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэффициентами оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а  $Cm'$  есть концентрация одиночного источника с суммарным  $M$  (стр.33 ОНД-86)

Источники				Их расчетные параметры				
Номер	Код	Mq	Тип	Cm (Cm)	Um	Xm	F	
-п/-п-<об-п>-<ис>-				[доли ПДК]	[- [м/с]]	--- [м]	---	
1	050901 0001	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
2	050901 0002	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
3	050901 0003	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
4	050901 0041	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
5	050901 0005	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
6	050901 0006	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
7	050901 0007	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
8	050901 0008	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
9	050901 0009	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
10	050901 0010	0.14096	T	0.008	0.67	172.4	1.0	
11	050901 0011	0.00293	T	0.017	1.72	31.6	1.0	
12	050901 0012	0.00293	T	0.017	1.72	31.6	1.0	
13	050901 6001	1.43768	P	154.047	0.50	5.7	3.0	

---

Суммарный Mq =	2.85315	(сумма Mq/ПДК по всем примесям)
Сумма Cm по всем источникам =	154.161118	доля ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50	м/с

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Группа суммации : \_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двукиси кремния (шамот)

2908 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны . Покрытие РН 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0( $U^*$ ) м/с  
Среднеизвешенная опасная скорость ветра  $U_{cb} = 0.5$  м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 СКО.  
Объект :0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Группа суммации :\_41=0337 Углерод оксид (594)  
3008 Птичий изогородицеский, 70-30% глинистый кремнекамень (таможенное обозначение)

Параметры расчетного прямоугольника № 1  
Координаты центра : X= 220 м; Y= 254 м

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0.098	0.109	0.122	0.136	0.150	0.165	0.178	0.187	0.192	0.190	0.183	0.172	0.158	0.143	0.129	0.116
	0.108	0.122	0.139	0.158	0.180	0.202	0.223	0.239	0.247	0.244	0.233	0.213	0.191	0.169	0.149	0.130
	0.118	0.137	0.159	0.186	0.218	0.254	0.292	0.323	0.341	0.335	0.310	0.274	0.236	0.201	0.172	0.147
	0.129	0.152	0.181	0.219	0.268	0.332	0.406	0.479	0.521	0.506	0.446	0.369	0.298	0.243	0.199	0.166
	0.139	0.167	0.205	0.257	0.334	0.447	0.619	0.842	1.009	0.951	0.733	0.530	0.388	0.293	0.229	0.185
	0.148	0.181	0.227	0.297	0.412	0.625	1.100	1.895	2.339	2.187	1.619	0.825	0.507	0.349	0.260	0.203
	0.155	0.191	0.245	0.332	0.491	0.869	1.930	3.461	5.300	4.570	2.645	1.384	0.646	0.403	0.285	0.217
	0.158	0.196	0.255	0.351	0.541	1.073	2.441	5.57724	5.454	9.988	3.719	1.794	0.743	0.434	0.298	0.224
	0.157	0.195	0.253	0.347	0.531	1.023	2.329	4.98211	6.647	7.834	3.453	1.726	0.723	0.428	0.296	0.222
	0.153	0.188	0.240	0.321	0.467	0.786	1.726	2.845	3.986	3.569	2.274	1.170	0.603	0.388	0.279	0.213
	0.145	0.177	0.220	0.284	0.385	0.560	0.890	1.549	1.886	1.787	1.200	0.712	0.465	0.332	0.251	0.198
	0.136	0.162	0.197	0.244	0.309	0.404	0.533	0.682	0.783	0.751	0.615	0.470	0.356	0.277	0.220	0.179
	0.125	0.146	0.173	0.207	0.250	0.303	0.362	0.417	0.447	0.438	0.394	0.335	0.277	0.229	0.191	0.161
	0.115	0.132	0.152	0.176	0.204	0.235	0.266	0.292	0.305	0.301	0.282	0.252	0.221	0.191	0.165	0.143
	0.104	0.118	0.133	0.150	0.169	0.189	0.207	0.220	0.226	0.225	0.214	0.199	0.180	0.161	0.142	0.126
	0.095	0.105	0.116	0.129	0.142	0.155	0.166	0.174	0.178	0.177	0.171	0.161	0.150	0.136	0.124	0.112
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---> См = 24.54415  
 Достигается в точке с координатами: X<sub>М</sub> = 270.0 м  
 ( X-столбец 9, Y-строка 8 ) Y<sub>М</sub> = 304.0 м  
 При опасном направлении ветра : 142 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.10 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Группа суммации : \_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шампур)

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Фоп - опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп - опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [г/м.кв в год]	
КИ - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~  ~~~~~	
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м <sup>3</sup> не печатается	
-Если в строке Стмах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,КИ не печатаются	
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается	

```

y= 779: 770: 762: 739: 717: 682: 646: 600: 554: 554: 549: 542: 540: 486: 433:
-----
x= 361: 421: 481: 537: 593: 641: 690: 729: 768: 769: 772: 776: 777: 804: 831:
-----
Qc : 0.369: 0.366: 0.351: 0.350: 0.338: 0.338: 0.329: 0.329: 0.323: 0.323: 0.322: 0.321: 0.322: 0.321: 0.322: 0.315:
Фоп: 187: 194: 200: 207: 213: 220: 226: 233: 239: 239: 239: 240: 241: 247: 253:
Уоп: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00:
:
Ви : 0.363: 0.360: 0.345: 0.344: 0.331: 0.331: 0.323: 0.323: 0.316: 0.315: 0.313: 0.314: 0.315: 0.315: 0.307:
Ки : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0011: 0011: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002: 0002:
~~~~~
y= 427: 422: 363: 304: 244: 183: 125: 67: 14: -39: -83: -127: -128: -174: -207:
-----
x= 832: 835: 848: 862: 860: 859: 843: 828: 799: 769: 729: 688: 686: 644: 593:
-----
Qc : 0.315: 0.314: 0.314: 0.306: 0.309: 0.304: 0.308: 0.305: 0.310: 0.309: 0.315: 0.315: 0.316: 0.309: 0.311:
Фоп: 254: 254: 260: 267: 273: 279: 285: 291: 297: 303: 309: 315: 316: 322: 328:
Уоп: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00: 9.00:
:
Ви : 0.307: 0.306: 0.305: 0.298: 0.301: 0.296: 0.300: 0.296: 0.301: 0.300: 0.307: 0.307: 0.308: 0.301: 0.303:
Ки : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0001: 0003: 0004: 0004: 0004: 0011: 0004: 0012: 0012:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0007: 0002: 0002: 0005: 0002: 0002: 0002: 0002: 0004: 0003: 0003: 0012: 0011: 0011: 0011:
~~~~~
y= -240: -261: -281: -287: -293: -284: -276: -253: -231: -196: -160: -114: -68: -14: 39:
-----
x= 543: 486: 430: 370: 310: 250: 190: 134: 78: 30: -19: -58: -97: -124: -151:
-----
Qc : 0.306: 0.308: 0.304: 0.310: 0.309: 0.316: 0.316: 0.325: 0.326: 0.338: 0.342: 0.356: 0.361: 0.378: 0.384:
Фоп: 334: 340: 347: 353: 359: 5: 11: 17: 24: 30: 36: 43: 49: 56: 63:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -187.0 м Y= 391.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.39315 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 104 град.

и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 13. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада вкладчики источников

## Вклады\_источники

Ном.	Код	Группа	Выборок	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
---	<Об-П>-<Иср>	--M-(Mg)	-S[coli ПДК]				β=C/M
1	050901 6001	П	1,4377	0,384394	97,8	97,8	0,267370880
			В сумме =	0,384394		97,8	
			Суммарный вклад остальных =	0,008751		2,2	

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 СКО.

Объект : 0509 ИП Эверест

Вар.расч. :1      Расч.год: 2025      Расчет проводился 20.12.2025 10:52

Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из город

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источником

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	ди	Выброс
<Об~>~<Ис> ~~~ ~~~M~~ ~~~M~~ ~~~M~~ ~M~/C~ ~~~M3~/C~ градс ~~~M~~~ ~~~M~~~ ~~~M~~~ ~~~M~~~ ~~~M~~~ гр.															
----- Примесь 2902-----															
050901 0001 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	328.0	270.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0002 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	333.0	265.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0003 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	336.0	254.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0004 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	337.0	247.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0005 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	342.0	270.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0006 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	346.0	261.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0007 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	351.0	279.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0008 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	355.0	274.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0009 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	360.0	265.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0010 Т	5.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	364.0	254.0				3.0	1.00	0	0.0079000	
050901 0011 Т	3.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	317.0	216.0				3.0	1.00	0	0.0021900	
050901 0012 Т	3.0	0.20	3.70	0.1162	500.0	320.0	207.0				3.0	1.00	0	0.0021900	
----- Примесь 2908-----															
050901 6001 П1	0.2				24.9	297.0	270.0	5.0	5.0	0	3.0	1.00	0	0.4313050	

#### 4. Расчетные параметры $C_m$ , $U_m$ , $X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИЛ Эверест.  
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Источники		Их расчетные параметры				
Номер	Код	Mq	Тип	Cm (Cm*)	Um	Xm
-п/п-1-<об-п>-<ис>-				[доли ПДК]	[-м/с]	[-м]
1	050901 0001	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
2	050901 0002	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
3	050901 0003	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
4	050901 0004	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
5	050901 0005	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
6	050901 0006	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
7	050901 0007	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
8	050901 0008	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
9	050901 0009	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
10	050901 0010	0.01580	Т	0.003	0.67	86.2
11	050901 0011	0.00438	Т	0.077	1.72	15.8
12	050901 0012	0.00438	Т	0.077	1.72	15.8
13	050901 6001	0.86261	П	92.428	0.50	5.7

Суммарный Mq =	1.02937	(сумма Mq/ПДК по всем примесям)
Сумма Cm по всем источникам =	92.608231	долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50	м/с
-------------------------------------------	------	-----

5. Управляющие параметры расчета  
УПРЗА ЭФА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 24.9 град.С)  
Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны . Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город : 002 СКО.  
Объект : 0509 ИП Эверест.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества  
                      2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Параметры расчетного прямоугольника № 1

Координаты центра : X=	220 м;	Y=	254 м
Длина и ширина : L=	1500 м;	B=	1500 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	100 м		

---

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1-	0.055	0.062	0.070	0.079	0.087	0.096	0.104	0.110	0.113	0.112	0.108	0.101	0.092	0.083	0.075	0.066	- 1
2-	0.061	0.070	0.080	0.092	0.105	0.119	0.132	0.142	0.146	0.145	0.138	0.126	0.112	0.099	0.087	0.075	- 2
3-	0.068	0.079	0.092	0.109	0.128	0.150	0.174	0.193	0.203	0.200	0.185	0.163	0.140	0.119	0.101	0.086	- 3
4-	0.074	0.088	0.106	0.129	0.159	0.197	0.242	0.287	0.312	0.303	0.267	0.221	0.178	0.144	0.117	0.097	- 4
5-	0.081	0.097	0.120	0.152	0.198	0.267	0.371	0.506	0.606	0.571	0.440	0.318	0.232	0.174	0.136	0.108	- 5
6-	0.086	0.106	0.133	0.176	0.246	0.374	0.661	1.139	1.407	1.314	0.972	0.495	0.304	0.209	0.154	0.119	- 6
7-	0.090	0.111	0.145	0.197	0.294	0.521	1.159	2.080	3.187	2.742	1.587	0.831	0.388	0.241	0.169	0.128	- 7
8-	0.091	0.115	0.150	0.209	0.323	0.644	1.465	3.34714.737	5.993	2.232	1.077	0.446	0.260	0.177	0.132		- 8
9-	0.091	0.114	0.149	0.207	0.318	0.614	1.398	2.990	6.988	4.700	2.072	1.037	0.435	0.256	0.176	0.131	- 9
10-	0.089	0.110	0.141	0.191	0.279	0.472	1.036	1.708	2.392	2.158	1.367	0.704	0.362	0.232	0.165	0.126	- 10
11-	0.084	0.103	0.129	0.168	0.230	0.336	0.534	0.931	1.135	1.079	0.724	0.429	0.279	0.198	0.149	0.116	- 11
12-	0.079	0.094	0.115	0.144	0.184	0.241	0.320	0.410	0.472	0.453	0.370	0.282	0.213	0.165	0.130	0.105	- 12
13-	0.072	0.085	0.101	0.122	0.148	0.180	0.216	0.250	0.268	0.263	0.236	0.200	0.165	0.135	0.112	0.094	- 13
14-	0.066	0.076	0.088	0.103	0.120	0.139	0.158	0.174	0.182	0.179	0.168	0.150	0.131	0.112	0.096	0.083	- 14
15-	0.060	0.068	0.077	0.087	0.099	0.111	0.122	0.130	0.134	0.133	0.127	0.117	0.106	0.094	0.083	0.073	- 15
16-	0.054	0.060	0.067	0.075	0.083	0.090	0.097	0.102	0.105	0.104	0.100	0.094	0.087	0.079	0.071	0.064	- 16

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --> См =14.73668  
 достигается в точке с координатами: X<sub>м</sub> = 270.0м  
 ( X-столбец 9, Y-строка 8) Y<sub>м</sub> = 304.0 м  
 при опасном направлении ветра : 142 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.10 м/с

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :002 СКО.  
 Объект :0509 ИП Эверест.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 20.12.2025 10:52  
 Группа суммации :\_ПЛ=2902 Взвешенные вещества  
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений																					
	Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]																				
	Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]																				
	Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]																				
	Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [г/м.кв в год]																				
	Ки - код источника для верхней строки Ви																				
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	
	-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается																				
	-Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются																				
	-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается																				
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	
Y=	779:	770:	762:	739:	717:	682:	646:	600:	554:	549:	542:	540:	486:	433:							
x=	361:	421:	481:	537:	593:	641:	690:	729:	768:	769:	772:	776:	777:	804:	831:						
Qс :	0.221:	0.219:	0.210:	0.209:	0.202:	0.202:	0.197:	0.196:	0.193:	0.192:	0.191:	0.192:	0.192:	0.192:	0.187:						
Фоп:	187:	194:	200:	207:	213:	220:	226:	233:	239:	239:	240:	240:	241:	247:	253:						
Уоп:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:						
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:						
Ви :	0.218:	0.216:	0.207:	0.206:	0.199:	0.199:	0.194:	0.194:	0.190:	0.189:	0.188:	0.188:	0.189:	0.189:	0.189:	0.184:					
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:						
Ви :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:						
Ки :	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:						
Ви :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:						
Ки :	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:						
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~						
Y=	427:	422:	363:	304:	244:	183:	125:	67:	14:	-39:	-83:	-127:	-128:	-174:	-207:						
x=	832:	835:	848:	862:	860:	859:	843:	828:	799:	769:	729:	688:	686:	644:	593:						
Qс :	0.187:	0.187:	0.187:	0.182:	0.184:	0.181:	0.184:	0.181:	0.184:	0.184:	0.184:	0.188:	0.188:	0.189:	0.184:	0.186:					
Фоп:	254:	254:	260:	267:	273:	279:	285:	291:	297:	303:	309:	315:	316:	322:	328:						
Уоп:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:						
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:						
Ви :	0.184:	0.184:	0.183:	0.183:	0.179:	0.180:	0.177:	0.180:	0.178:	0.181:	0.180:	0.184:	0.184:	0.185:	0.181:	0.182:					
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:						
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:						
Ки :	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:						
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:						
Ки :	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:						
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~						
Y=	-240:	-261:	-281:	-287:	-293:	-284:	-276:	-253:	-231:	-196:	-160:	-114:	-68:	-14:	39:						
x=	543:	486:	430:	370:	310:	250:	190:	134:	78:	30:	-19:	-58:	-97:	-124:	-151:						
Qс :	0.182:	0.184:	0.185:	0.184:	0.189:	0.188:	0.194:	0.194:	0.202:	0.204:	0.212:	0.215:	0.225:	0.229:							
Фоп:	334:	340:	346:	353:	359:	5:	11:	17:	24:	30:	36:	43:	49:	56:	63:						
Уоп:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:						
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:						
Ви :	0.179:	0.180:	0.178:	0.181:	0.181:	0.186:	0.185:	0.191:	0.199:	0.201:	0.209:	0.212:	0.222:	0.226:							
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:						
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:						
Ки :	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:						
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:						
Ки :	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:						
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~						
Y=	45:	48:	54:	81:	95:	110:	148:	188:	212:	237:	268:	273:	273:	333:	391:						
x=	-152:	-154:	-155:	-166:	-173:	-177:	-191:	-196:	-202:	-202:	-206:	-206:	-202:	-202:	-202:						
Qс :	0.230:	0.230:	0.231:	0.231:	0.231:	0.232:	0.230:	0.233:	0.230:	0.233:	0.230:	0.230:	0.234:	0.230:	0.234:						
Фоп:	63:	64:	65:	68:	70:	71:	76:	81:	83:	86:	90:	90:	90:	97:	104:						
Уоп:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:						
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:							
Ви :	0.227:	0.227:	0.228:	0.229:	0.228:	0.229:	0.227:	0.229:	0.227:	0.229:	0.227:	0.226:	0.230:	0.227:	0.231:						
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:						
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~						
Y=	450:	503:	557:	602:	647:	680:	684:	687:	715:	733:	740:	744:	744:	758:	760:	760:					
x=	-173:	-145:	-117:	-77:	-37:	11:	15:	21:	62:	108:	122:	137:	175:	188:	190:						
Qс :	0.230:	0.229:	0.232:	0.229:	0.233:	0.232:	0.232:	0.230:	0.233:	0.231:	0.232:	0.230:	0.230:	0.231:	0.231:						
Фоп:	111:	118:	125:	132:	138:	145:	146:	146:	152:	158:	160:	161:	166:	167:	168:						
Уоп:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:	9.00:						
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:							
Ви :	0.227:	0.230:	0.226:	0.229:	0.225:	0.230:	0.228:	0.229:	0.226:	0.229:	0.228:	0.229:	0.227:	0.227:	0.228:						
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:						
Ви :	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:						
Ки :	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:	0011:						
Ви :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:						
Ки :	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:	0012:						
~~~~~	~~~~~	~~~~~																			

```

x=   215:  239:  261:  279:  295:  298:  361:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.232: 0.230: 0.232: 0.231: 0.229: 0.230: 0.221:
Фоп: 171 : 173 : 176 : 178 : 180 : 180 : 187 :
Uop: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
:   :   :   :   :   :
Ви : 0.229: 0.227: 0.229: 0.228: 0.227: 0.227: 0.218:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 : 0011 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000:
Ки : 0012 : 0012 : 0012 : 0012 : 0012 : 0012 :
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -187.0 м Y= 391.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.23423 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 104 град.


и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 13. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
---	<Об-П>-<Ис>	---M-(Mg) --	-  -C [доли ПДК]	----- -----	b=C/M ---		
1   050901   6001   П   0.8626   0.230636   98.5   98.5   0.267370284							
				В сумме =	0.230636 98.5		
				Суммарный вклад остальных =	0.003597 1.5		

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 0301 Азота (IV) диоксид (4)



Макс концентрация 0.1899613 ПДК достигается в точке  $x= 270$   $y= 104$   
 При опасном направлении  $25^\circ$  и опасной скорости ветра 0.69 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 0328 Углерод (593)



Макс концентрация 3.5480671 ПДК достигается в точке  $x= 270$   $y= 204$   
 При опасном направлении  $51^\circ$  и опасной скорости ветра 0.66 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)

Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 0337 Углерод оксид (594)



Изолинии в долях ПДК  
 — 0.050 ПДК


0 143 429м.  
 Масштаб 1 : 14300

□ Санитарно-защитные зоны, группа  
 — Расчётные прямоугольники, группа

Макс концентрация 0.0875701 ПДК достигается в точке x= 270 y= 104  
 При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.69 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 0410 Метан (734\*)



Макс концентрация 0.1378036 ПДК достигается в точке  $x = 170$   $y = 304$   
 При опасном направлении  $103^\circ$  и опасной скорости ветра 0.69 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $16 \times 16$   
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 1052 Метанол (343)



Макс концентрация 0.4173971 ПДК достигается в точке  $x = 170$   $y = 304$   
 При опасном направлении  $103^\circ$  и опасной скорости ветра 0.69 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $16 \times 16$   
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 1555 Уксусная кислота (596)



Макс концентрация 0.1246379 ПДК достигается в точке x= 170 y= 304  
 При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.69 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 2902 Взвешенные вещества



Макс концентрация 0.0669184 ПДК достигается в точке  $x= 270$   $y= 204$   
 При опасном направлении  $81^\circ$  и опасной скорости ветра 1.98 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам)



Макс концентрация 24.5286083 ПДК достигается в точке x= 270 y= 304  
 При опасном направлении 142° и опасной скорости ветра 1.1 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 \_31 0301+0330



Макс концентрация 0.2016967 ПДК достигается в точке x= 270 y= 104  
 При опасном направлении 25° и опасной скорости ветра 0.69 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)


Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 \_41 0337+2908



Макс концентрация 24.5441494 ПДК достигается в точке x= 270 y= 304  
 При опасном направлении 142° и опасной скорости ветра 1.1 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

(1, 1)

Город : 002 СКО  
 Объект : 0509 ИП Эверест Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0, Модель: ОНД-86  
 \_ПЛ 2902+2908



Макс концентрация 14.736681 ПДК достигается в точке x= 270 y= 304  
 При опасном направлении 142° и опасной скорости ветра 1.1 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 16\*16  
 Расчет на существующее положение.

**Приложение 4 – Бланки инвентаризации**

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель предприятия  
ИП Эверест

(ф.и.о)  
(подпись)



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения загрязняющих веществ

на 2025 год

СКО, ИП Эверест

Наименование производства номер цеха, участка и т.д.	Номер источника загрязнения атм-ры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код ЗВ (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделен, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Производство древесного угля	0001	0001 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478)	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50) 1052 (1) 1401 (	0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594)	0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50) 1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (	0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448
0002	0002 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488				
0003	0003 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0004	0004 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488	Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	5) 0410 (* 50) 0415 (* 50) 1052 ( 1) 1401 ( 0.35) 1555 ( 0.2) 2902 ( 0.5) 0301 ( 0.2) 0304 ( 0.4) 0328 ( 0.15) 0330 (* *0.125) 0337 ( 5) 0410 (* 50) 0415 (* 50) 1052 ( 1) 1401 ( 0.35) 1555 ( 0.2) 2902 ( 0.5)	48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0005	0005 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	0301 (* 0.2) 0304 (* 0.4) 0328 (* 0.15) 0330 (* *0.125) 0337 (* 5) 0410 (* 50) 0415 (* 50) 1052 (* 1) 1401 (* 0.35) 1555 (* 0.2) 2902 (* 0.5)	0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232
	0006	0006 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0301 (* 0.2) 0304 (* 0.4) 0328 (* 0.15) 0330 (* *0.125) 0337 (* 5) 0410 (* 50) 0415 (* 50)	0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593)		1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (* *0.125) 0337 (5) 0410 (* 50) 0415 (* 50) 1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752
0007	0007 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488					
0008	0008 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488					

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0009	0009 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488	Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478)	0.15) 0330 (* *0.125) 0337 ( 5) 0410 (* 50) 0415 (* 50) 1052 ( 1) 1401 ( 0.35) 1555 ( 0.2) 2902 ( 0.5) 0301 ( 0.2) 0304 ( 0.4) 0328 ( 0.15) 0330 (* *0.125) 0337 ( 5) 0410 (* 50) 0415 (* 50) 1052 ( 1) 1401 ( 0.35)	0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4)	1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50) 1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0337 (5) 2902 (0.5) 0301 (0.2)	0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206 2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.000452 0.0000735 0.1386 0.0207 0.000452
0010	0010 01	Углевыжигательная печь УПГ-50	Древесный уголь	24	1488				
0011	0011 01	Бытовой котлоагрегат		24	5328				
0012	0012 01	Бытовой котлоагрегат		24	5328				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6001	6001 01	Участок упаковки	Древесный уголь	5	1150	Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0304 (0.4) 0337 (5) 2902 (0.5) 2908 (0.3)	0.0000735 0.1386 0.0207 1.7856	

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "\*" - для значения ОБУВ, "\*\*\*" - для ПДКс.с.

## БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха  
на 2025 год  
СКО, ИП Эверест

№ ИЗА	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код ЗВ (ПДК, ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, разм.сечен устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпера- тура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Производство:001 - Производство древесного угля									
0001	5	0.2	3.7	0.1162392	500	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874	0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206
0002	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079 0.0691 0.02058 0.3459 0.0268 0.7048 12.5655 0.8874	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776 3.537416448 48.1903674 4.191819206

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0003	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1)	Метанол (343)	0.7612	2.662000157
						1401 (0.35)	Пропан-2-он (478)	0.0115	0.042987249
						1555 (0.2)	Уксусная кислота (596)	0.04546	0.142076264
						2902 (0.5)	Взвешенные вещества	0.0079	0.025391232
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	0.341121024
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.02058	0.099593626
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.3459	1.687913752
						0330 (**0.	Сера диоксид (526)	0.0268	0.12427776
						125)			
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.7048	3.537416448
						0410 (*50)	Метан (734*)	12.5655	48.1903674
						0415 (*50)	Этан	0.8874	4.191819206
0004	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1)	Метанол (343)	0.7612	2.662000157
						1401 (0.35)	Пропан-2-он (478)	0.0115	0.042987249
						1555 (0.2)	Уксусная кислота (596)	0.04546	0.142076264
						2902 (0.5)	Взвешенные вещества	0.0079	0.025391232
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	0.341121024
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.02058	0.099593626
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.3459	1.687913752
						0330 (**0.	Сера диоксид (526)	0.0268	0.12427776
						125)			
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.7048	3.537416448
						0410 (*50)	Метан (734*)	12.5655	48.1903674
						0415 (*50)	Этан	0.8874	4.191819206
0005	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1)	Метанол (343)	0.7612	2.662000157
						1401 (0.35)	Пропан-2-он (478)	0.0115	0.042987249
						1555 (0.2)	Уксусная кислота (596)	0.04546	0.142076264
						2902 (0.5)	Взвешенные вещества	0.0079	0.025391232
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.0691	0.341121024
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.02058	0.099593626
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.3459	1.687913752
						0330 (**0.	Сера диоксид (526)	0.0268	0.12427776
						125)			

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0.7048 12.5655 0.8874	3.537416448 48.1903674 4.191819206
0006	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526)	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079 0.0691 0.02058 0.3459 0.0268	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776
0007	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526)	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079 0.0691 0.02058 0.3459 0.0268	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776
						1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0008	5	0.2	3.7	0.1162392	500	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526)  Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0.0691 0.02058 0.3459 0.0268  0.7048 12.5655 0.8874	0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776  3.537416448 48.1903674 4.191819206
0009	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526)  Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079 0.0691 0.02058 0.3459 0.0268  0.7048 12.5655 0.8874	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776  3.537416448 48.1903674 4.191819206
0010	5	0.2	3.7	0.1162392	500	1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0. 125) 0337 (5) 0410 (*50) 0415 (*50)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526)  Углерод оксид (594) Метан (734*) Этан	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079 0.0691 0.02058 0.3459 0.0268  0.7048 12.5655 0.8874	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.341121024 0.099593626 1.687913752 0.12427776  3.537416448 48.1903674 4.191819206

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1052 (1) 1401 (0.35) 1555 (0.2) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0337 (5) 2902 (0.5) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0337 (5) 2902 (0.5) 2908 (0.3)	Метанол (343) Пропан-2-он (478) Уксусная кислота (596) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Взвешенные вещества Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.7612 0.0115 0.04546 0.0079 0.0000478 0.0000777 0.01467 0.00219 0.0000478 0.0000777 0.01467 0.00219 0.431305	2.662000157 0.042987249 0.142076264 0.025391232 0.000452 0.000735 0.1386 0.0207 0.000452 0.000735 0.1386 0.0207 1.7856
0011	3	0.2	3.7	0.1162392	100				
0012	3	0.2	3.7	0.1162392	100				
6001	0.2				24.9				

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "\*" - для значения ОБУВ, "\*\*\*" - для ПДКс.с.

## БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

## 3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)

на 2025 год

СКО, ИП Эверест

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор. происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1), %
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует !					

## БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕЙ В АТМОСФЕРУ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация  
в целом по предприятию, т/год  
на 2025 год

СКО, ИП Эверест

Код загрязняющей вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу	
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уволено и обезврежено			
						фактически	из них утилизовано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
В С Е Г О :		612.55489218	612.5548922					612.5548922	
в том числе:									
Т в е р д ы е		18.96004984	18.96004984					18.96004984	
из них:									
0328	Углерод (593)	16.87913752	16.87913752					16.87913752	
2902	Взвешенные вещества	0.29531232	0.29531232					0.29531232	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	1.7856	1.7856					1.7856	
Газообразные, жидкие		593.59484234	593.5948423					593.5948423	
0301	3.41211424	3.41211424					3.41211424	3.64567072	
0304	0.99608326	0.99608326					0.99608326	1.06298969	
0330	1.2427776	1.2427776					1.2427776	1.38151872	
0337	35.65136448	35.65136448					35.65136448	38.17977408	
0410	481.903674	481.903674					481.903674	463.6329684	
0415	41.91819206	41.91819206					41.91819206	28.96850304	
1052	26.62000157	26.62000157					26.62000157	22.48084506	
1401	0.42987249	0.42987249					0.42987249	0.43653099	
1555	Уксусная кислота (596)	1.42076264	1.42076264					1.42076264	

**Приложение 5 – Паспорт углевыжигательной установки УПГ - 50**

ТОО «Научно-производственное предприятие «ИНТЕХНОХИМ»

ТОО «Научно-технический центр «Сорбикат»

Печь углевыжигательная горизонтальная "УПГ-50"

Технический паспорт

и инструкция по эксплуатации



г. Алматы 2012

## 1. Основные технические данные

1.1 Печь углевыжигательная УПГ-50, именуемая в дальнейшем по тексту «печь», предназначена для переработки кусковых древесных отходов лесозаготовок и дровяной древесины с целью получения древесного угля для нужд народного хозяйства.

Область применения печи - предприятия различных форм собственности, занимающихся заготовкой и переработкой древесины.

Печь может перевозиться с места на место, по лесным угодьям в зависимости от ведения рубок и утилизации отходов древесины.

1.2. Сырьевым материалом для получения древесного угля является древесина твердых и мягких пород (жерди лиственных пород, промышленные отходы, обрезки и отходы столярных цехов).

1.3. Рабочие климатические условия эксплуатации печи:  
температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 °C;  
относительная влажность воздуха (среднемесячное значение) до 80% при температуре 20 °C;  
атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.).

1.4. Основные параметры и размеры печи должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

**Таблица 1**

№ п/п	Наименование параметра и размера	Значение параметра и размера
1.	Производительность, т/цикл*, не менее	2,4
2.	Объем камеры углежжения, м <sup>3</sup>	50
3.	Продолжительность полного рабочего цикла*, ч	72 - 84
4.	Расход сырья для пиролиза, м <sup>3</sup> , не менее	10
5.	Расход сырья для топки*, м <sup>3</sup> , не более	2,0
6.	Габаритные размеры, мм, не более: - длина -ширина -высота	8500 2800 2800
7.	Масса, кг, не более	3500

## 2. Комплектность

Таблица 2.1

№	Наименование	Кол-во
1.	Печь в сборе, шт.	1
2.	Смелоотделитель, шт.	1
3.	Труба для отвода топочных газов ф250, м/п	5,00
4.	Труба для отвода пиролизных газов, шт.	1
5.	Камера конденсации пиролизных газов, шт.	1
6.	Вентилятор закрытый, шт.	1
7.	Плита жаровая, шт.	2
8.	Жаровые трубы, шт.	2
9.	Крышка трубы топочных газов, шт.	1
10.	Плита опорная, шт.	3
11.	Крышка отверстия контроля готовности угля, шт.	2
12.	Крышка отверстия слива жижки, шт.	3

## 3. Срок службы и гарантии изготовителя

3.1. Средний срок службы не менее 3-х лет.

3.2. Предприятие-изготовитель гарантирует работу печи при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации.

3.3. Гарантийный срок эксплуатации печи 6 (шесть) месяцев с момента передачи в собственность покупателя.

3.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно заменить и отремонтировать вышедший из строя узел печи.

3.5. Предприятие-изготовитель может отказать в бесплатной замене или ремонте печи в случае:

1. если повреждения получены путем механического воздействия на корпус и детали печи.

2. если не соблюдались правила монтажа и эксплуатации печи.

*Корк*

#### 4. Свидетельство о приемке

УП «УПГ-50» ИНХ № 2012/СУ

наименование печи обозначение заводской номер  
изготовлена ТОО «НПП «ИНТЕХНОХИМ» и ТОО «Научно-  
технический центр «Сорбикат» и принята в соответствии с  
требованиями ТЗ ТОО «НТЦ «ФЛШ»ационные технологии СА и  
признана годной для эксплуатации!Ч>^



#### 5. Заметки по эксплуатации и хранению

5.1. Печь должна храниться в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, в палатках, металлических хранилищах без теплоизоляции). В хранилищах не должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов.

5.2. В непосредственной близости от печи должен быть оборудован щит с необходимым противопожарным инвентарем и лестницей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009. Доступ к средствам пожаротушения должен быть свободным.

5.3. Монтаж печи должен производиться на расчищенной ровной земляной площадке, соответствующей габаритным размерам печи, с применением крана, погрузчика или лебедки, грузоподъемностью не менее 3-х тонн.

Монтаж печи, ее загрузка, поджиг и выгрузка полученного угля должны производиться в следующей последовательности:

1. После установки печи необходимо при помощи строительного уровня проверить вертикальное и горизонтальное отклонение от  $0^{\circ}$  относительно топки печи. Вертикальное должно быть не более  $10^{\circ}$  (топка (11) должна находиться выше относительно уровня земли, чем ТТГ (3), горизонтальное- $0^{\circ}$  ( $+/-5^{\circ}$ )).

6

2. Древесина (чурки) закладываются вручную через загрузочный люк ПК(2). При открытом загрузочном люке во внутренний угловой стык укладывается глиняный слой (2-3 см), после чего загрузочный люк закрывается и промазывается с наружной стороны глиной, тем самым обеспечивая герметизацию загрузочного люка. Помимо глины для герметизации печи можно использовать: асбестовый шнур, песок, мертвель и др. Крышки ОКГУ (6) должны быть закрыты и обеспечивать герметизацию ПК (1). Крышки ОСЖ(7)-открыты. На дымоотвод устанавливается труба.

Оптимальные размеры загружаемой древесины: толщина от 10 до 200мм, длина от 50 до 4000мм. Для обеспечения максимальных технических характеристик древесного угля (ГОСТ 7657-84 Марка «А»), рекомендуется использовать древесину твердолиственных пород (дуб, бук, граб, ясень, акация, береза и т.д.).

3. Загрузка дров в топку (11) производится вручную через дверцу (12), размеры загружаемой древесины не должны препятствовать закрытию дверцы топки (9). После чего, факельным или другим способом, производится поджег древесины в топке (11), дверца топки (9) закрывается, при этом поддувало топки (10) остается открытым. В качестве топочной древесины возможно использование древесины мягких пород, а также отходов столярного производства, не пригодных для пиролиза.

4. На первом этапе происходит сушка древесины. Длительность 6-10 часов в зависимости от породы, размеров и влажности древесины. При этом из ТТГ (3) выходит влага в виде белого дыма, а из ОСЖ (7) вытекает жидкость, имеющая желтоватый оттенок.

Об окончании процесса сушки древесины свидетельствует темно-коричневая жидкость, которая сменяет желтоватую, выходящую из ОСЖ.

5. После завершения процесса сушки начинается процесс пиролиза- сухой перегонки древесины. При пиролизе из ОСЖ (7) начинает активно выделяться древесная смола. На этом этапе уменьшается подача кислорода через поддувало токи (13), т.е. поддувало практически закрывается.

Длительность пиролиза древесины зависит от размеров, породы и степени подготовки сырья и составляет от 12 до 20 часов.

6. Об окончании процесса пиролиза свидетельствует прекращение выделения жижки, выходящей из ОСЖ (7), после прекращения выделения жижки рекомендуется в течении 1 часа топить печь. Готовность угля определяется через ОКГУ (6), если используемый для прокалывания металлический прут (арматура) проходит через внутреннее пространство печи и упирается в противоположную стенку ПК (1), то это свидетельствует

о готовности древесного угля. В случае готовности угля следует полная герметизация внутреннего пространства печи. При этом все видимые места утечки дыма из ПК (1) должны тщательно промазываться глиной с целью герметизации.

7. Процесс остывания древесного угля занимает 18-24 часа, в зависимости от погодных условий.

8. После полного остывания печи, что характеризуется остыванием корпуса ПК (1) до температуры 30-40°C, осуществляется выгрузка древесного угля. Открывается разгрузочный люк (2) и при помощи лопаты выгружается древесный уголь. Если при выгрузке уголь начинает воспламеняться, требуется снова герметизировать печь и ожидать полного остывания.

9. Обслуживающий персонал при эксплуатации печи должен использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.045, ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 12.4.010.

10. После окончательной выгрузки древесного угля, опорные плиты (15) поднимаются, производится чистка ОСЖ и выборка мелкой фракции древесного угля.

11. В течении 8-14 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации производится замена верхней части топки, эскизы и рекомендации можете получить по запросу от предприятия-изготовителя.

#### **Примечания:**

\* Разовая сырьевая загрузка пиролизной камеры должна иметь одну породу.

\* Во время сушки и пиролиза древесины в топке должно постоянно поддерживаться пламя.

\* В случае, если печь оснащена системой дожига пиролизного газа (17), после завершения процесса сушки включается дымосос системы. Это обеспечивает уменьшение выбросов в атмосферу и расхода топочной древесины

## **6. Требования безопасности и охраны окружающей среды**

6.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения вредными химическими веществами должна осуществляться в соответствии с ПДВ. Среднесуточная концентрация продуктов сгорания, выбрасываемых в атмосферу, не должна превышать предельно допустимых норм (оксид углерода 3мг/м<sup>3</sup>, оксид азота 0,006мг/м<sup>3</sup>, сажа 0,05мг/м<sup>3</sup>) ДСН-201-97.

### **Характеристика выбросов в атмосферу через дымовую трубу**

Состав выбросов в атмосферу и массовое содержание продуктов сгорания пиролизных газов (дымовых газов)

Наименование химического соединения	Содержание (%масс.)
N <sub>2</sub>	37,2
O <sub>2</sub>	4,0
NO <sub>2</sub>	5,0x10 <sup>-3</sup>
H <sub>2</sub> O	43,8
CO	5,0x10 <sup>-2</sup>
CO <sub>2</sub>	15,0

6.2. При организации участка углежжения с использованием одной или нескольких печей, необходимо разработать Экологический проект участка, согласовав его с органами Экологического госконтроля

6.3. При организации участка углежжения с использованием одной или нескольких печей, необходимо разработать проект участка, согласовав его с органами Государственного пожарного надзора.

6.4. Газ, выходящий из трубы отвода пиролизных газов из ПК, является горючим, рекомендуется использовать все меры противопожарной безопасности при дальнейшем его использовании

## 7. Меры безопасности

7.1. Монтаж, пусконаладочные работы установки с технологическим оборудованием должны производиться с инструкциями по мерам безопасности, действующими в монтажной организации и нижеуказанными требованиями:

7.2. При эксплуатации установки и оборудования следует соблюдать следующие меры безопасности:

- \* При открывании дверцы топочной камеры запрещается находиться в створе открытого проема в топку.

- \* Выполнять все операции в защитных рукавицах.

- \* Строго выполнять требования технологического регламента (температурного режима в камерах установки) по контрольно-измерительным приборам.

- \* При разгрузке угля из реторты необходимо использовать противопылевые респираторы и другие индивидуальные средства защиты, во избежание попадания древесно-угольной пыли в дыхательные пути.

- \* В местах временного хранения и складирования готовой продукции (древесный уголь) соблюдать правила пожарной безопасности, соответствующих 4 классу пожароопасности хранимых веществ, склады для хранения готовой продукции относятся к классу пожароопасности II-IV.

- \* При работе с грузоподъемными механизмами персонал должен надевать защитные каски и обувь с металлическими носками.

- \* Весь персонал должен пройти обучение и иметь допуск на работу с грузоподъемными механизмами и иметь квалификацию стропальщика.

- \* К работе на установке не допускаются лица, не достигшие 18 лет.

- \* При производстве ремонтных сварочных работ соблюдать «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- \* Не допускается загромождать пожарные проезды и проходы.

- \* Следить за состоянием песчаных затворов. Своевременно производить замену закоксовавшегося песка на чистый.

- \* Не реже одного раза в день производить очистку газоотходов и дымоходов.

- \* Запрещается наносить боковые удары по стенкам и сводам установки ретортой во избежание их разрушения.

Кроме того, необходимо обращать особое внимание и строго выполнять следующие требования:

\*Экологическая безопасность установок обеспечивается применяемой технологией, которая предусматривает 100%-дожигание горючих пиролизных газов непосредственно в топке установки при температуре 1100-1250оС. Сгорание пиролизных газов должен контролировать оператор по факелу на срезе газоотходов в топке.

\* Условия эксплуатации установок и применяемые конструкционные, жаростойкие (огнеупорные) материалы требуют постоянного контроля за состоянием внутренних поверхностей (футеровки) при ежесуточных осмотрах установок.

При эксплуатации установок необходимо строго выполнять требования температурного режима, указанного в сменном задании и не допускать длительного (более 10мин) превышения предельных значений температур более, чем на 50оС.

### 7.3. Требования к промышленной санитарии и оказанию первой помощи при несчастных случаях.

Весь персонал установки должен знать и соблюдать правила промышленной санитарии и уметь оказывать первую помощь пострадавшему на производстве.

В необходимых случаях следовать инструкции и правилам промышленной санитарии.

### 8. Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Печь УПГ-50 Заводской № 2 0 1 2 / введена в эксплуатацию

согласно акта дата ввода в эксплуатацию

МП \_\_\_\_\_  
(личная подпись) МП \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Приложение 6 – Информация по предоставлению  
земельного участка**

Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы"  
коммерциялық сәмсәктерлік көгамының Солтүстік  
Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер  
кадастры бойынша Аккайын ауданының болімі



*Люсбек А.*  
Отдел Аккайынского района по регистрации и земельному  
кадастру филиала некоммерческого акционерного общества  
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»  
по Северо-Казахстанской области

## Жер участкесіне арналған акт № 2024-2976890

### Акт на земельный участок № 2024-2976890

1. Жер участкесінің кадастрылук номірі/ Кадастровый номер земельного участка	15:229:018:089
2. Жер участкесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды*	Солтүстік Қазақстан обл., Аккайын ауд., Григорьев а.о., Григорьевка а. обл. Северо-Казахстанская, р-н Аккайынский, с.о. Григорьевский, с. Григорьевка
Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	уақытша отеулі ұзак мерзімді жер пайдалану
3. Жер участкесіне құқық түрі	временное возмездное долгосрочное землепользование
Вид право на земельный участок	20 жыл, 02.10.2044 дейін
4. Жалға алушың аяқталу мерзімі мен күні **	20 лет, до 02.10.2044
Срок и дата окончания аренды **	
5. Жер участкесінің алаңы, гектар***	1.0000
Площадь земельного участка, гектар***	1.0000
6. Жердің санаты	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдардың елді мекендердің) жері
Категория земель	Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер участкесінің нысаналы мақсаты****	Пиролизді көмірсутекті пештерді орнату және көмір өндіру үшін,
Елді мекендердегі функционалдық аймак (бар болса)*****	Коммерциялық Для установки пиролизных углевыжигательных печей и изготовление древесного угля, Коммерческая
Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	-
8. Жер участкесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар	-
Ограничения в использовании и обременения земельного участка	-
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді)	Бөлінетін
Делимость (делимый/неделимый)	Делимый

Ескертпе / Примечание:

\* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.

\*\* Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

\*\*\* Косымша жер участкесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.



\*\*\*\* Косымша жеке косалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер участкесінің төлемінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного

подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.

\*\*\*\*\* Жергілікті атқарушы органның шешімінән сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймак/Функциональная зона на землях населенных


пунктов согласно решения местного исполнительного органа.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрилік колтанды туралы» 2003 жылғы 7 қантардагы N 370-II ҚРЗ 1 бапына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.  
Даний документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на  
бумажном носителе.



\*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызымет берушінің электрондық-цифрилік колтандасымен көйлінген деректердің камтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік  
корпорациясы" коммерциялық сәмсәктерлік көгамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Аккайын ауданының болімі  
\*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГНК и подписаны электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аккайынского района по регистрации и земельному кадастру

**Жер участкесінің жоспары\***  
**План земельного участка\***



Масштаб: 1:2000

**Сызықтардың өлшемін шыгару  
Выноска мер линий**

Бұрылышты нұктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
<b>Жылжымайтын мүлкітін бірынғай мемлекеттік кадастры аппараттық жүйесінің жария кадастровик картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері</b>	
Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	100.0
2-3	100.0
3-4	100.0
4-1	100.0

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық колтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қантарданғы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізілтегі күжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



\*штрих-код ЖМБМК АЖдан шынынан және қызымет берушиниң электрондық-цифрлық колтаңбасымен кол койылған деректерді камтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық сәмсәк акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша финальның тіркеу және жер кадастры бойынша Аккайын ауданының болімі \*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аккайынского района по регистрации и земельному кадастру

Бірыңгай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сыйықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат

1-2	100.0
2-3	100.0
3-4	100.0
4-1	100.0

Аралас участокердің кадастрық номірлері (жер санаттары)\*  
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков\*

Нұктесінен От точки	Нұктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
A	A	Земли с. Григорьевка

Ескертпе/Примечание:

\*Шектесулердің сипаттамасы жер участкосіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действително на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер участокері  
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер участокерінің кадастрық номірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Аланы, гектар Площадь, гектар
----	----	----

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік когамының Солтүстік Казакстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Аккайын ауданының болімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атаяу)


Настоящий акт изготовлен Отдел Аккайынского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2024 жылғы «30» қазан

Дата изготовления акта: «30» октября 2024 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық шифрлық колтаңба туралы» 2003 жылғы 7 кантардагы N 370-II КРЗ 1 бабына сәйкес кагаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Даннайший документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на бумажном носителе.



\*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-шифрлық колтаңбасымен кол койылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік когамының Солтүстік Казакстан облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Аккайын ауданының болімі \*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аккайынского района по регистрации и земельному кадастру

**Приложение 7 – Информация о районе размещения объекта  
относительно особо охраняемых природных территорий,  
государственного лесного фонда, водоохраных зон и полос,  
участков подземных вод, которые используются или могут  
быть использованы для питьевого водоснабжения  
(подтверждающие документы уполномоченных  
государственных органов)**

**№ 02-02-05/714 от 29.10.2024**

**«Қазақстан Республикасы  
Экология және табиғи ресурстары  
министрлігі орман шаруашылығы және  
жануарлар дүниесі Комитетінің Солтүстік  
Қазақстан облыстық орман шаруашылығы  
және жануарлар дүниесі аумақтық  
инспекциясы» республикалық  
мемлекеттік мекемесі**

150008 Петропавл қаласы К.Сұтішев көшесі 58  
тел/факс 46-41-17 petropavl\_oti@minagri.gov.kz



**Республиканское государственное  
учреждение «Северо-Казахстанская  
областная территориальная  
инспекция лесного хозяйства и животного  
мира Комитета лесного хозяйства и  
животного мира Министерства экологии и  
природных ресурсов  
Республики Казахстан**

150008 г.Петропавловск улица К.Сутюшева, 58  
тел/факс 46-41-17, petropavl\_oti@minagri.gov.kz

**«Эверест» ЖК  
басшысы  
А. Акановаға**

"Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" РММ.2024 жылғы 28 қазанындағы № 3 хатынызды қарастырып, төмендегідей хабарлайды.

Ұсынылған географиялық координаттарға сәйкес Эверест ЖК (СҚО, Аққайың ауданы, Григорьевка а/о, Григорьевка ауылы) өндірістік участкесі орналасқан ауданда сұралған участкеге мемлекеттік орман қорының жерлері кірмейді.

**Басшы**

**Б. Асылжанов**

орын.: ТАККУЖИН А.А.  
 8-(715-2)46-54-28

**Руководителю  
ИП Эверест  
Акановой А.А.**

РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» рассмотрев Ваше письмо № 3 от 28.10.2024 года сообщает следующее.

Согласно, представленных географических координат испрашиваемый участок в районе расположения производственного участка ИП Эверест (СКО, аккайынский район, Григорьевский с/о, с. Григорьевка) не входит земли государственного лесного фонда.

**Руководитель**

**Б. Асылжанов**

 Таккужин А.А.  
 8(7152)46-54-28


**Согласовано**

29.10.2024 15:23 Коч Иван Александрович

**Подписано**

29.10.2024 15:39 Асылжанов Бауржан Адилжанович

“Солтүстік Қазақстан  
облысы әкімдігінің  
мәдениет, тілдерді дамыту және  
архив ісі басқармасы”  
коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі



Коммунальное  
государственное учреждение  
“Управление культуры,  
развития языков и архивного дела  
акимата Северо-Казахстанской  
области”

150000, Петропавловск,  
П. Васильев к., 69,  
тел.: 46-43-92, 36-17-21,  
факс: 36-17-88  
E-mail: uprk@sko.gov.kz

150000, г. Петропавловск,  
ул. П.Васильева 69,  
тел.: 46-43-92, факс: 36-17-21,  
факс: 36-17-88  
E-mail: uprk@sko.gov.kz

2024 ж./г. 08.11 271-03/1402-Н  
(куни/дата) (индекс/индекс)

(коджаттын кіріс номіріне және күніне сілтеме  
ссылка на номер и дату входящего документа)

ИП «Эверест»

КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области» на Ваше письмо от 28.10.2024 года № 4 сообщает следующее.

Согласно статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК, при освоении территорий **до отвода земельных участков** должны производиться **археологические работы** по выявлению объектов историко-культурного наследия.

Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ».

Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).

На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследие будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.

Руководитель

С. Аубакиров

Исп. Садвокасова А.  
тел.: 8 (715) 360566  
[skokultura@yandex.kz](mailto:skokultura@yandex.kz)

«СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, КОРГАУ ЖӘНЕ  
ПАЙДАЛАПУ ЖОШИДЕГІ  
ЕСІЛ БАССЕЙНДІК  
ИНСПЕКЦИЯСЫ» РММ

СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, КОРГАУ ЖӘНЕ  
ПАЙДАЛАПУ КОМИТЕТИ

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ  
МИНИСТРЛІГІ



РГУ «ЕСИЛЬСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ,  
ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»

КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

МИНИСТЕРСТВА  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

№ 18-12-05-07/3438-И от 06.12.2024

010000, Астана к., Сейфуллина көшесі, 29, ГУ 4  
төл.: +7 (7172) 32 21 80, 32 20 63, 32 21 97  
E-mail: [ishim\\_bvu@mail.ru](mailto:ishim_bvu@mail.ru)

010000, г. Астана, ул. Сейфуллина, 29, ВП 4  
төл.: +7 (7172) 32 21 80, 32 20 63, 32 21 97  
E-mail: [ishim\\_bvu@mail.ru](mailto:ishim_bvu@mail.ru)

№  
№

**Директору ИП Эверест  
Акановой А.А.**

*На Ваш № 2  
от 12.11.2024г.*

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – Инспекция), рассмотрев письмо-запрос, сообщает следующее.

Инспекция, изучив предоставленные географические координаты производственного участка ИП Эверест, расположенные в СКО, Аккайынского района, Григорьевского с/о, с. Григорьевка, установила что в районе расположения производственного участка отсутствуют водные объекты, водоохраные зоны и полосы. Ближайший водный объект (озеро Обалы) расположен на расстоянии более 1100 м, т.е земельный участок находится за пределами потенциальной водоохранной зоны водного объекта.

*Согласно ст. 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» ответ предоставляется на языке обращения.*

*В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 1 июля 2021 года, в случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в вышестоящем органе либо в судебном порядке.*

**И.о. руководителя**

**А. Серәлі**

*P. Калибеков  
8715-2-46-57-53*

№ 20-01/4293 от 04.12.2024



010000, Астана қ. Ә. Мәмбетова көшесі 32  
төл: 8(7172) 57-93-34, факс: 8(7172) 57-93-34  
e-mail: [delo@geology.kz](mailto:delo@geology.kz).

010000, город Астана, ул. А. Мамбетова 32  
төл: 8(7172) 57-93-34, факс: 8(7172) 57-93-34  
e-mail: [delo@geology.kz](mailto:delo@geology.kz).

№ \_\_\_\_\_

**Руководителю  
ИП «Эверест»  
Акановой А.А.  
Телефон: +7 778 219 1456  
E-mail: [ecolog\\_tooepc@mail.ru](mailto:ecolog_tooepc@mail.ru)**

На исх. №1 от 28.10.2024г.

АО «Национальная геологическая служба» (*далее – Общество*), рассмотрев ваше обращение касательно предоставления информации о наличии либо отсутствии разведанных и числящихся на Государственном учете РК месторождений подземных вод питьевого назначения, сообщает следующее.

В пределах указанных Вами координат производственного участка, расположенные в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области, **месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйствственно-питьевого водоснабжения с утвержденными запасами на Государственном учете РК по состоянию на 01.01.2024 года не числятся.**

Вместе с тем, сообщаем, что Общество оказывает услуги по предоставлению геологической информации, формированию пакетов геологической информации, предоставлению информации о запасах полезных ископаемых, справок о наличии/отсутствии подземных вод, краткой информации по изученности территорий, определению свободности территорий, сопровождению программы управления государственным фондом недр и другие, а также выпускает справочные и картографические материалы (справочники по месторождениям, картографические материалы, аналитические обзоры, атласы, периодические издания, информационные и геологические карты и другое).

**Заместитель  
Председателя Правления**

**Шабанбаев К.У.**

**Приложение 8 – Письмо РГУ «АККАЙЫНСКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СЕВЕРО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК»**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ДЕПЕСАУЛЫК САКТАУ МИНИСТРЛІГІ  
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТИ СОЛГУСТЫК ҚАЗАКСТАН  
ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ –  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  
ДЕПАРТАМЕНТИ АККАЙЫН АУДАНДЫҚ  
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «АККАЙИНСКОЕ РАЙОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

150300. СҚО.Аккайын ауданы,  
Смирново ауылы, Щербаков көшесі,17  
тел: 8(7152)2-16-70, факс: 8(7152)2-22-32  
e-mail: akkain\_uooz@dsm.gov.kz

150300. СҚО.Аккайынский район,  
село Смирново, ул. Щербакова,17  
тел: 8(7152)2-16-70, факс: 8(7152)2-22-32  
e-mail:akkain\_uooz@dsm.gov.kz

2025 жылғы (года) 21.08 № 730  
(күні / дата) (индексі / индексе)  
№ 24-34-8-02-19/  
(құжаттың кіріс нөміріне және күніне сілтеме)  
ссылка на номер и дату входящего документа

**Руководителям объектов  
производства древесного угля  
Аккайынского района**

РГУ «Аккайынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК СКО КСЭК МЗ РК» сообщает следующее:

Согласно санитарной классификации п.п.4, п.19, раздел 5, Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 размер санитарно-защитной зоны для Вашего предприятия составляет 500 метров и относится ко II классу опасности.

Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

В соответствии с пунктом 4 главы 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, утверждаемых согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения (далее – гигиенические нормативы), а для объектов I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска

для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с пунктом 8 главы 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений. Обоснование размера СЗЗ является подтверждением размера СЗЗ, определяемого на полную проектную мощность объекта для работы в штатном режиме, наиболее неблагоприятных условий рассеивания выбросов, изучения аналогов отрицательных и положительных эффектов воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с пунктом 9 главы 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

В соответствии с пунктом 10 главы 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» проект СЗЗ и оценка риска для жизни и здоровья населения разрабатывается и утверждается специализированными организациями и согласовывается с заказчиком. Выполнение мероприятий, включая качество, достоверность и полноту разработанного проекта обеспечивает заказчик и разработчик проектной документации.

На основании вышеизложенного Вам, прошу предоставить информацию о наличии либо отсутствия установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны, для объекта по производству древесного угля, относящегося согласно санитарной классификации ко II классу опасности, с установлением санитарно-защитной зоны 500 метров в срок к 25 августа текущего года.

**И.о.руководителя управления**

**А.Кайроллов**

## **Приложение 9 – Протоколы замеров 2-3 квартал 2025 года**



**Испытательная лаборатория ТОО «Elean.kz»**  
г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 30А, тел.:8(7152)52-25-59, email: elean\_kz@mail.ru  
Аттестат аккредитации № KZ.T.15.E1318 от 28 Сентября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30/П от «24» июня 2025 г.**

**проб атмосферного воздуха промышленных выбросов от стационарных источников**

Акт отбора проб (дата): «24» июня 2025 г.

Наименование и адрес Заказчика: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

Место отбора проб: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

НД на метод отбора: ПЭП-МВИ-004-22, СТ РК 2036-2010

НД на продукцию: Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Дата проведения испытания: «24» июня 2025 г.

Условия окружающей среды:

Температура воздуха, +16 °C      Давление, 744 мм.рт.ст.      Влажность, 56 %

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№	№ источника	Наименование источника выбросов	Параметры газа в газоходе			Диаметр газохода (источника выбросов), м	Наименование загрязняющего вещества	Фактическое значение загрязняющего вещества		Установленный норматив	
			Температура, °C	Скорость, м/с	Объем			мг/м³	г/с	мг/м³	г/с
					Рабочий, м³/с						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0001	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	110	3,2	0,0986	0,0687	0,2	Сера диоксид	351,1	0,0241	-
2	0003	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	113	3,4	0,1047	0,0724	0,2	Сера диоксид	369,5	0,0268	-
3	0006	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	108	3,3	0,1047	0,0733	0,2	Сера диоксид	342,2	0,0251	-
4	0009	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	109	3,5	0,1078	0,0753	0,2	Сера диоксид	288,5	0,0217	-
5	0010	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	111	3,6	0,1109	0,0771	0,2	Сера диоксид	310	0,0239	-

Ответственный исполнитель: И.Е. Калашник (подпись, ФИО)

Начальник ИЛ: Ю.А. Конакова (подпись, ФИО)



Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.  
Конец документа

Стр. 1 из 1



**Испытательная лаборатория ТОО «Elean.kz»**  
 г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 30А, тел.:8(7152)52-25-59, email: elean\_kz@mail.ru  
 Аттестат аккредитации № KZ.T.15.E1318 от 28 Сентября 2022 г.

СМ 20.04



Акт отбора проб (дата): «24» июня 2025 г.

Наименование и адрес Заказчика: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

Место отбора проб: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

НД на метод отбора: ПЭП-МВИ-004-22, СТ РК 2036-2010, МИ-4215-020-56591409-2011

НД на продукцию: Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Дата проведения испытания: «24» июня 2025 г.

Условия окружающей среды:

Температура воздуха,	+16	°C	Давление,	744	мм.рт.ст.	Влажность,	56	%
----------------------	-----	----	-----------	-----	-----------	------------	----	---

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	№ источника	Наименование источника выбросов	Параметры газа в газоходе			Диаметр газохода (источника выбросов), м	Наименование загрязняющего вещества	Фактическое значение загрязняющего вещества		Установленный норматив		
			Температура, °C	Скорость, м/с	Объем Рабочий, м <sup>3</sup> /с Приведенный к н.у., м <sup>3</sup> /с			мг/м <sup>3</sup>	г/с	мг/м <sup>3</sup>	г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0001	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	110	3,2	0,0986	0,0687	0,2	Азота диоксид	881,9	0,0606	4639,432	0,190458584
								Азота оксид	241,9	0,01662	753,908	0,03094952
								Углерода оксид	10100,9	0,6939	519942,202	21,3447383
								Взвешенные вещества	39,6	0,0027	209,733	0,00861
2	0003	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	113	3,4	0,1047	0,0724	0,2	Азота диоксид	954,1	0,0691	4639,432	0,190458584
								Азота оксид	276,7	0,02003	753,908	0,03094952
								Углерода оксид	9734,9	0,7048	519942,202	21,3447383
								Взвешенные вещества	53,3	0,0039	209,733	0,00861
3	0006	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	108	3,3	0,1047	0,0733	0,2	Азота диоксид	941,3	0,0690	4639,432	0,190458584
								Азота оксид	280,7	0,02058	753,908	0,03094952
								Углерода оксид	9146,9	0,6705	519942,202	21,3447383
								Взвешенные вещества	53,7	0,0039	209,733	0,00861
4	0009	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	109	3,5	0,1078	0,0753	0,2	Азота диоксид	793,4	0,0597	4639,432	0,190458584
								Азота оксид	236,5	0,01781	753,908	0,03094952
								Углерода оксид	8696,1	0,6548	519942,202	21,3447383
								Взвешенные вещества	45,3	0,0034	209,733	0,00861

5	0010	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	111	3,6	0,1109	0,0771	0,2	Азота диоксид	852,8	0,0658	4639,432	0,190458584
								Азота оксид	254,3	0,01961	753,908	0,03094952
								Углерода оксид	8286,6	0,6389	519942,202	21,3447383
								Взвешенные вещества	48,6	0,0038	209,733	0,00861

Ответственный исполнитель: Илья Калашник И.Е.  
(подпись, ФИО)

Начальник: Юлия Конакова Ю.А.  
(подпись, ФИО)



Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.  
Конец документа

Стр. 2 из 2

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	ИЦЭМ ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» Протокол испытаний выбросов промышленных предприятий в атмосферу.	Дата 11.06.2025 г. СМ ИД 03-16-05-06
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------



ТОО «ЭкоЛюкс-Ас»  
Испытательный центр  
(стационарный/мобильный)  
экологического мониторинга



г. Степногорск, 7 мкр, 55 з.и.  
тел./факс 8 (71645) 7-31-50, e-mail: office@ekoluks-as.kz

ПРОТОКОЛ № 0216

1. Наименование и адрес заказчика: ИП Эверест, СКО, Аккайынский район, Григорьевский с/о, с. Григорьевка
2. Основание: договор № 012зп/2025 от 04.01.2025 г.
3. Наименование продукции: Выбросы промышленных предприятий в атмосферу
4. Место обора: организованные источники
5. НД на метод отбора: СТ РК 2.302-2021, СТ РК 2.297-2014, М-01В/2011, МВИ-4215-002-56591409-2009, МВИ-4215-006-56591409-2009, МВИ-4215-007-56591409-2009, МВИ-4215-005-56591409-2009; ПНД Ф 13.1.2.3.25-99, МИ-4215-023-56591409-2012
6. НД на объект: СТ РК 1517-2006, СТ РК 2036-2010
- Дополнительная информация по требованию заказчика.
7. Результаты:

Дата отбора проб	Источник выделения загрязнений	N источника выброса	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса				Наименование вещества	Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения кг/ч	В том числе		Концентрация вредного вещества г/м3(н.у.)	Максимальное количество вредных веществ в выбросах, %			
			Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Температура газа, град. С	Скорость газа, м/с	Объем		поступает на очистку, кг/ч	из них уловлено, кг/ч	выброшено в атмосферу, кг/ч				
10.июн 2025 г.	Углевыжигательная печь УПГ-50	0001	5	0,2	157	3,68	0,116	0,069	Углерод	1,533	0	1,533	6,1962	0,3459	
									Метан	44,515	0	44,515	179,9157	12,3654	
									Этан	4,239	0	4,239	17,1314	0,8874	
									Метанол	2,524	0	2,524	10,1990	0,7010	
									Пропан-2-он	0,041	0	0,041	0,1639	0,01126	
									Уксусная кислота	0,164	0	0,164	0,6614	0,04546	
10.июн 2025 г.	Углевыжигательная печь УПГ-50	0003	5	0,2	123	3,51	0,110	0,071	Углерод	1,2399	0	1,2399	4,8382	0,3444	
									Метан	38,2756	0	38,2756	149,3647	10,6321	
									Этан	3,6214	0	3,6214	14,1319	0,8259	
									Метанол	2,2775	0	2,2775	8,8873	0,6326	
									Пропан-2-он	0,0307	0	0,0307	0,1195	0,0085	
									Уксусная кислота	0,1348	0	0,1348	0,5259	0,0374	
10.июн 2025 г.	Углевыжигательная печь УПГ-50	0006	5	0,2	131	3,56	0,112	0,071	Углерод	1,4613	0	1,4613	5,7357	0,3159	
									Метан	42,5234	0	42,5234	166,9158	11,8120	
									Этан	4,2115	0	4,2115	16,5312	0,8599	



№ версии: 3			Количество листов: 2 НЦЭМ ТОО «Эволюкс-Ас»										Лист: 1		
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019				Протокол испытаний выбросов промышленных предприятий в атмосферу						Дата		11.06.2025 г.		СМ ИЦ 03-16-05-06	
Дата отбора проб	Источник выделения загрязнений	Номер источника выброса	Параметры источника выброса		Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса			Наименование вещества	Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения кг/ч	В том числе			Концентрация вредного вещества г/м³(н.у.)	Максимальное количество вредных веществ в выбросах, л/с	
			Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Температура, град. С	Скорость газа, м/с	Объем рабочий, м³/с			поступает на очистку, кг/ч	из них уловлено, кг/ч	выброшено в атмосферу, кг/ч			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10 июня 2025 г.	Углевыжигательная печь УПГ-50	0009	5	0,2	144	3,62	0,114	0,070	Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	2,489 0,038 0,15	0 0 0	0 0 0	2,489 0,038 0,15	9,7681 0,1498 0,5898	0,691255 0,0106 0,041741
10 июня 2025 г.	Углевыжигательная печь УПГ-50	0010	5	0,2	149	3,67	0,115	0,070	Углерод Метан Этан Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	1,340 42,507 4,024 2,381 0,035 0,149	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1,340 42,507 4,024 2,381 0,035 0,149	5,3382 169,3647 16,0319 9,4873 0,1395 0,5929	0,3422 11,8074 0,8377 0,6614 0,0097 0,0413

Примечание: Значения в графах 12 и 13 приравниваются нулю, в связи с отсутствием пылегазоочистных установок

Исполнитель Д. А. Жумагулова



Д. А. Жумагулова

Инженер СМ Ж.Ю. Кириллова

Ж.Ю. Кириллова

Начальник НЦЭМ МП Н.Н. Ференец

Н.Н. Ференец

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения НЦЭМ.  
Конец протокола

№ версии: 3	Количество листов: 2	Лист: 2
-------------	----------------------	---------

СМ 20.04



**Испытательная лаборатория ТОО «Elean.kz»**  
 г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 30А, тел.:8(7152)52-25-59, email: elean\_kz@mail.ru  
 Аттестат аккредитации № KZ.T.15.E1318 от 28 Сентября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 64/П от «30» сентября 2025 г.  
 проб атмосферного воздуха промышленных выбросов от стационарных источников**

Акт отбора проб (дата): «30» сентября 2025 г.

Наименование и адрес Заказчика: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

Место отбора проб: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

НД на метод отбора: ПЭП-МВИ-004-22, СТ РК 2036-2010

НД на продукцию: Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Дата проведения испытания: «30» сентября 2025 г.

Условия окружающей среды:

Температура воздуха, +2 °C      Давление, 755 мм.рт.ст.      Влажность, 47 %

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№	№ источника	Наименование источника выбросов	Параметры газа в газоходе				Диаметр газохода (источника выбросов), м	Наименование загрязняющего вещества	Фактическое значение загрязняющего вещества		Установленный норматив	
			Температура, °C	Скорость, м/с	Объем Рабочий, м³/с	Приведенный к н.у., м³/с			мг/м³	г/с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0002	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	108	3,2	0,0924	0,066	0,2	Сера диоксид	302,8	0,0200	-	-
2	0004	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	116	3,3	0,1017	0,0712	0,2	Сера диоксид	285,9	0,0204	-	-
3	0005	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	113	3,2	0,0986	0,0695	0,2	Сера диоксид	302,6	0,0210	-	-
4	0007	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	117	3,4	0,1047	0,0731	0,2	Сера диоксид	326,2	0,0238	-	-
5	0008	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	101	3,5	0,1078	0,0785	0,2	Сера диоксид	321,4	0,0252	-	-



Ответственный исполнитель: Калашник И.Е.

(подпись, ФИО)

Исполнитель: Конакова Ю.А.

(подпись, ФИО)

Результаты относятся только к объектам, пропедевшим испытания.  
 Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.

Конец документа

Стр. 1 из 1



**Испытательная лаборатория ТОО «Elean.kz»**  
 г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 30А, тел.:8(7152)52-25-59, email: elean\_kz@mail.ru  
 Аттестат аккредитации № KZ.T.15.E1318 от 28 Сентября 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 65/П от «30» сентября 2025 г.**

**проб атмосферного воздуха промышленных выбросов от стационарных источников**

Акт отбора проб (дата): «30» сентября 2025 г.

Наименование и адрес Заказчика: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

Место отбора проб: ИП Эверест, РК, Аккайынский район, с. Григорьевка

НД на метод отбора: ПЭП-МВИ-004-22, СТ РК 2036-2010, МИ-4215-020-56591409-2011

НД на продукцию: Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Дата проведения испытания: «30» сентября 2025 г.

Условия окружающей среды:


Температура воздуха, +2 °C      Давление, 755 мм.рт.ст.      Влажность, 47 %

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ источника	Наименование источника выбросов	Параметры газа в газоходе				Диаметр газохода (источника выбросов), м	Наименование загрязняющего вещества	Фактическое значение загрязняющего вещества		Установленный норматив			
		Температура, °C	Скорость, м/с	Объем				мг/м³	г/с	мг/м³	г/с		
				Рабочий, м³/с	Приведенный к н.у., м³/с								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	108	3,2	0,0924	0,066	0,2	Азота диоксид	870,9	0,0575	4639,432	0,190458584		
							Азота оксид	238,9	0,01577	753,908	0,03094952		
							Углерода оксид	9974,6	0,6583	519942,202	21,3447383		
							Взвешенные вещества	39,1	0,0026	209,733	0,00861		
2	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	116	3,3	0,1017	0,0712	0,2	Азота диоксид	942,2	0,0671	4639,432	0,190458584		
							Азота оксид	273,2	0,01945	753,908	0,03094952		
							Углерода оксид	9613,2	0,6845	519942,202	21,3447383		
							Взвешенные вещества	52,6	0,0038	209,733	0,00861		
3	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	113	3,2	0,0986	0,0695	0,2	Азота диоксид	929,5	0,0646	4639,432	0,190458584		
							Азота оксид	277,2	0,01927	753,908	0,03094952		
							Углерода оксид	9032,6	0,6278	519942,202	21,3447383		
							Взвешенные вещества	113,4	0,0079	209,733	0,00861		
4	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	117	3,4	0,1047	0,0731	0,2	Азота диоксид	783,5	0,0573	4639,432	0,190458584		
							Азота оксид	233,5	0,01707	753,908	0,03094952		
							Углерода оксид	8587,4	0,6277	519942,202	21,3447383		
							Взвешенные вещества	104,7	0,0077	209,733	0,00861		

Стр. 1 из 2

5	0008	Дымовая труба Углевыжигательная печь УПГ-50	101	3,5	0,1078	0,0785	0,2	Азота диоксид	842,1	0,0661	4639,432	0,190458584
								Азота оксид	251,1	0,01971	753,908	0,03094952
								Углерода оксид	8183	0,6424	519942,202	21,3447383
								Взвешенные вещества	98,1	0,0077	209,733	0,00861

Ответственный исполнитель:  Калашник И.Е.  
(подпись, ФИО)

Начальник ИЛ  Конакова Ю.А.  
(подпись, ФИО)



Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.  
Конец документа

Стр. 2 из 2

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	ИЦЭМ ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» Протокол испытаний выбросов промышленных предприятий в атмосферу	Дата 23.08.2025 г. СМ ИЦ 03-16-05-06
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------



KZ.T.03.1460  
TESTING

**ТОО «ЭкоЛюкс-Ас»**  
**Испытательный центр**  
**(стационарный/мобильный)**  
**экологического мониторинга**



г. Степногорск, 7 мкр, 55 зд.  
тел./факс 8 (71645) 7-31-50, e-mail: office@ekoluks-as.kz

ПРОТОКОЛ № 0275

1. Наименование и адрес заказчика: ИП Эверест, СКО, Аккайынский район, Григорьевский с/о, с. Григорьевка
2. Основание: договор № 012зп/2025 от 04.01.2025 г.
3. Наименование продукции: Выбросы промышленных предприятий в атмосферу
4. Место обора: организованные источники
5. НД на метод отбора: СТ РК 2.302-2021, СТ РК 2.297-2014, М-01В/2011, МВИ-4215-002-56591409-2009, МВИ-4215-006-56591409-2009, МВИ-4215-007-56591409-2009; МВИ-4215-005-56591409-2009; ПНД Ф 13.1.2.3.25-99, МИ-4215-023-56591409-2012
6. НД на объект: СТ РК 1517-2006, СТ РК 2036-2010
- Дополнительная информация по требованию заказчика.
7. Результаты:

Дата отбора проб	Источник выделения загрязнений	N источника выброса	Параметры источника выброса		Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса			Наименование вещества	Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения кг/ч	В том числе		Концентрация вредного вещества г/м3(н.у.)	Максимальное количество вредных веществ в выбросах, р/с			
			Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Температура газа, град. С	Скорость газа, м/с	Объем			на очистку, кг/ч	из них					
							рабочий, м3/с	нормальный, м3/с(н.у.)			уволено, кг/ч	выброшено в атмосферу, кг/ч				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22.авг 2025 г.	ИЗА	0002	5	0,2	129	3,68	0,116	0,074	Углерод Метан Этан Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	1,115 23,294 2,692 1,139 0,024 0,048	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1,115 23,294 2,692 1,139 0,024 0,048	4,2062 87,9157 10,1614 4,2990 0,0889 0,1794	0,3096 6,4706 0,74787 0,31640 0,006541 0,013205	
22.авг 2025 г.	ИЗА	0004	5	0,2	137	3,69	0,115	0,072	Углерод Метан Этан Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	0,9933 20,5381 2,3632 1,0060 0,0180 0,0326	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,9933 20,5381 2,3632 1,0060 0,0180 0,0326	3,8382 79,3647 9,1319 3,8873 0,0695 0,1259	0,2759 5,70501 0,65643 0,27944 0,004998 0,00905	
22.авг 2025 г.	ИЗА	0005	5	0,2	132	3,64	0,115	0,073	Углерод Метан Этан	1,0539 22,6969 2,4890	0 0 0	0 0 0	1,0539 22,6969 2,4890	4,0357 86,9158 9,5312	0,292744 6,3047 0,69137	



№ версии 3	Количество листов: 2	Лист: 1
------------	----------------------	---------

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019				НЦЭМ ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» Протокол испытаний выбросов промышленных предприятий в атмосферу						Дата		11.06.2025 г. СМ ИЦ 03-16-05-06			
Дата отбора проб	Источник выделения загрязнений	Н источникаВыброса	Параметры источника выброса	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса				Наименование вещества	Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения кг/ч	В том числе		Концентрация вредного вещества г/м3(н.у.)	Максимальное количество вредных веществ в выбросах, %		
				Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Температура, град. С	Скорость газа, м/с			поступает на очистку, кг/ч	из них уловлено, кг/ч	выброшено в атмосферу, кг/ч			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	1,245 0,021 0,05	0 0 0	0 0 0	1,245 0,021 0,05	4,7681 0,0798 0,1898	0,345870 0,005786 0,013771
22.авг 2025 г.	ИЗА	0007	5	0,2	135	3,67	0,116	0,073	Углерод Метан Этан Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	1,132 23,327 2,619 1,067 0,021 0,040	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1,132 23,327 2,619 1,067 0,021 0,040	4,3382 89,3647 10,0319 4,0873 0,0815 0,1529	0,31455 6,4796 0,72739 0,29637 0,005912 0,011089
22.авг 2025 г.	ИЗА	0008	5	0,2	134	3,65	0,116	0,073	Углерод Метан Этан Метанол Пропан-2-он Уксусная кислота	1,048 20,948 2,577 1,022 0,020 0,029	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1,048 20,948 2,577 1,022 0,020 0,029	3,9962 79,9152 9,8317 3,8983 0,0749 0,1114	0,29098 5,8188 0,71587 0,28385 0,005451 0,00811

Примечание: Значения в графах 12 и 13 приравниваются нулю, в связи с отсутствием пылегазоочистных установок

Исполнитель

Д. А. Жумагулова

Инженер СМ

Ж.Ю. Кириллова

Начальник ИЦЭМ

МП

Н.Н.Ференец



Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЦЭМ  
Выдача дубликатов является платной услугой  
Конец протокола

№ версии:3

Количество листов: 2

Лист: 2

**Приложение 10 – Государственная лицензия ТОО  
«Экологический проектный центр» на выполнение работ и  
оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01884Р**



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.12.2016 года

01884Р

**Выдана**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Экологический проектный центр"**

150007, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, УЛИЦА ЖАМБЫЛА, дом № 156., БИН: 160940027124

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

**на занятие**

**Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Особые условия**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Примечание**

**Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

**Лицензиар**

**Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан». Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель  
(уполномоченное лицо)**

**АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

**Дата первичной выдачи**

**Срок действия  
лицензии**

**г.Астана**

