

**Республика Казахстан**  
**Товарищество с ограниченной ответственностью**  
**"Ак жол курылыс"**  
**Товарищество с ограниченной ответственностью**  
**"Актау-ГеоЭкоСервис"**

**"УТВЕРЖДАЮ"**

**Директор**  
**ТОО "Ак жол курылыс"**  
**А.Б. Тулегенов**  
 " \_\_\_\_\_ 2025 г.



**ПРОЕКТ**

**рекультивации земель, нарушаемых при добыче глинистых пород (суглинков) и песков на грунтовом №4 для строительства Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26км в Атырауской области РК**

**Раздел 2. Охрана окружающей природной среды**

*Составитель: ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"*  
*Государственная Лицензия № 0001204, выданная 19 апреля 2011г.*  
*Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области*

**Директор**  
**ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"**



  
**А.А.Жумагулов**

г.Актау  
 2025 г.

**СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

<b>Ф. и. о.</b>	<b>Должность</b>	<b>Наименование частей и разделов</b>	<b>подпись</b>
Гладков Ю.В.	Геолог	Ответственный исполнитель	
Кыраубаев Н.Т.	Инженер-почвовед	Почвенно-мелиоративное заключение, гл. 2.5	
Аравиди А.А.	Горный инженер- геолог	Инженерно-геологические изыскания, гл.2.7	
Коблашева Д.	Инженер-экономист	Технико-экономическая часть	
Гладков Ю.В.	Инженер-оператор ПК	Компьютерное исполнение чертежей	

## СОДЕРЖАНИЕ

	Введение.....	4
1.	Краткая характеристика объекта.....	5
2.	Характеристика природно-климатических условий района производства работ.....	7
3.	Направление рекультивации .....	8
3.1.	Виды и объемы работ .....	8
4.	Природоохранные мероприятия.....	10
5.	Оценка воздействия работ по рекультивации на окружающую среду .....	11
5.1.	Источники загрязнения.....	11
5.2.	Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения рекультивационных работ .....	11
5.3.	Санитарно-защитная зона .....	17
5.4.	Производственный экологический мониторинг .....	18
5.5.	Расчет объемов образования отходов строительства.....	19
5.6.	Водоснабжение и водоотведение .....	23
6.	Оценка размера платы за загрязнение природной среды .....	24
6.1.	Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ .....	24
6.2.	Оценка размера платы за размещение отходов .....	25
6.3.	Выводы об экологических последствиях проведения работ по рекультивации нарушаемых земель .....	26
	Список литературы.....	27
Тестовые приложения		
1.	Заявление об экологических последствиях.....	28

## ВВЕДЕНИЕ

Сохранение природных ресурсов, их рациональное использование и воспроизводство является насущной потребностью человеческого общества на современном этапе его социального и экономического развития.

Загрязнение атмосферы и, как следствие, растительности, почвы и водных источников приводит к ухудшению условий существования человека.

Из природных объектов, наиболее подверженных загрязнению и особенно пагубных для человека, первостепенное значение принадлежит воздуху - жизненной среде обитания человека, животных и растений, так как его загрязнение в первую очередь воздействует на здоровье настоящего и будущего поколения людей.

В этой связи защита окружающей среды, ликвидация возможных негативных экологических последствий производственной деятельности человека становятся важнейшей задачей современного общества.

Раздел «Охрана окружающей природной среды» к рабочему «Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче глинистых пород (суглинков) и песков на грунтовом №4 для строительства Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26км в Атырауской области РК» разработан на основании следующих данных:

- задание на проектирование.
- материалы инженерных изысканий, выполненных ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» в 2023 году.
- материалы почвенно-мелиоративных изысканий, выполненных ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» в 2023 году.
- План горных работ по добыче глинистых пород (суглинков) на грунтовом №4 для строительства Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26 км в Атырауской области РК», выполненный ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» в 2024г.

Проект рекультивации земель, нарушаемых при разработке карьера ГР №4 выполнен на основании договора № ..... от ..... г. с Заказчиком - ТОО "Ак жол курылыс".

Разработчик проекта и раздела ООС к проекту – ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

Вид строительства – Рекультивация нарушенных земель.

Раздел «Охрана окружающей природной среды» к проектной документации включает:

- информацию о природных условиях территории;
- общие сведения об объекте, принятые проектные решения;
- мероприятия по технической рекультивации;
- мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения при рекультивации.

Проект разработан в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами проектирования и производства строительных работ.

В разделе «Охраны окружающей природной среды» рассмотрены планируемые проектные решения, определены источники неблагоприятного воздействия на компоненты природной среды, предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на природную среду запроектированных сооружений, проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ, определен экологический ущерб и размер платы за загрязнение окружающей среды. Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.

## 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Карьер предназначен для добычи глинистых пород (грунтов), которые будут использованы в качестве грунтов Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26 км Атырауской области. Срок эксплуатации карьера – 2025-2026 гг. Срок рекультивации – 2027 г.

В административном отношении грунтовый резерв №4 находится на территории г.Атырау и расположен в 13,9 км на северо-запад от г.Атырау.

Проектируемый карьер располагается на равнине, слабонаклоненной в юго-западном направлении. Абсолютные отметки на площади грунтового резерва №4 изменяются от минус 23,98 до минус 28,32 м.

Глубина будущих карьеров равна мощности вскрышных пород плюс мощности полезной толщи, включенной в подсчет запасов (5,0 м).

Залегание, моноклинный характер, форма пластообразное.

На глубину подсчета запасов полезная толща не обводнена.

В целом, строение участков простое, чем и обусловлены также весьма простые горно-геологические условия их разработки.

Краткая характеристика проектируемых карьеров приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Отрицательные факторы, усложняющие отработку грунтовых резервов в пределах площади выданной Картограммы, отсутствуют.

Разведанные залежи глинистых грунтов относятся к группе осадочных

№ № п/ п	№№ участков	Площадь участков, м <sup>2</sup>	Абс.отм., м	Полезное ископаемое	Мощность вскрыши, м		Мощность полезной толщи, м		Балансовые запасы сырья, тыс.м <sup>3</sup>
					от - до	средн.	от - до	средн.	
1	ГР №4	100 800	-23,98 – 28,32	суглинок	0,2	0,2	3,2-4,8	4,5	453 600
<b>Всего</b>		<b>100 800</b>							<b>453 600</b>

несцементированных пород. Горнотехнические условия участков определяют возможность ведения добычных работ открытым способом, без применения буровзрывных работ, с помощью простой землеройной техники.

По способу производства работ при разработке рыхлой вскрыши предусматривается бестранспортная система с временными отвалами (валами) по бортам карьеров, которые будут перемещаться на отработанные участки.

При разработке рыхлой вскрыши действует схема: бульдозер - отвал рыхлой вскрыши.

Добыча может проводиться на грунтовых резервах валовым способом одним рабочим уступом.

По содержанию радионуклидов (U, Th, K40), согласно нормам радиационной безопасности, породы участков относятся к I классу строительных материалов и пригодны для строительства зданий и сооружений без ограничений.

Радиационно-гигиенические условия ведения горных работ являются безопасными.

Подтопление карьеров грунтовыми водами исключается. Временное подтопление вероятно при ливневых дождях и снеготаянии. В данных климатических условиях, при высоком преобладании инсоляции над количеством осадков, карьеры будут быстро осушаться естественным путем.

Среднее значение объемной массы глинистых пород в их естественном залегании составляет 1,71 г/см<sup>3</sup>, Влажность глинистых грунтов изменяется в среднем – 10,0%.

Коэффициент крепости по шкале М.М. Протоdjяконова - до 1.

Сейсмичность района, согласно письму Комитета РК по чрезвычайным ситуациям № 32-16/157 от 13.11.1995 г., составляет 6 баллов.

Согласно СНиП РК 3.03-09-2003 «Автомобильные дороги» район месторождений относится к V дорожно-климатической зоне (приложение Б), а по характеру и степени увлажнения - ко 2-му типу местности.

Инженерно-геологические условия разработки месторождения относятся к простым.

На площади, занимаемой под месторождения, лесные угодья, поверхностные водотоки и какие-либо строения отсутствуют.

Согласно земельно-кадастровому делу по оформлению внешних границ общая площадь в пределах карьеров равна площади Горного отвода – 0,1008 км<sup>2</sup> (10,08 га). Общая площадь участков рекультивации составит 0,1008 км<sup>2</sup> (10,08 га).

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В административном отношении грунтовый резерв №4 находится на территории г.Атырау и расположен в 13,9 км на северо-запад от г.Атырау.

Район работ расположен в пределах в южной части Прикаспийской низменности. Низменная равнина, относительные превышения которой редко достигают 6,0м, вся целиком лежит ниже уровня мирового океана. Она постепенно понижается с севера на юг от отметки минус 20 до минус 28. Стратиграфический участок работ приурочен к современному отделу четвертичных морских отложений - к новокаспийскому ярусу.

В геоморфологическом отношении район работ расположен в южной части Прикаспийской низменности. Низменная равнина, относительные превышения которой редко достигают 6,0м, вся целиком лежит ниже уровня мирового океана.

Климат района резко континентальный с высокими летними и низкими зимними температурами, сильными ветрами, сухостью воздуха, сильной инсоляцией с большой испаряемостью, частыми продолжительными засухами. Температура летом достигает плюс 35-40С, зимой опускается до минус 25-30С. Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой плюс 24-26С. Наиболее низкая среднемесячная температура минус 12-15С падает на январь и февраль месяцы.

Устойчивый переход от положительных температур к отрицательным температурам происходит в первой декаде декабря.

Средняя продолжительность устойчивых морозов 84 дня.

Средняя продолжительность безморозного периода 172 дня.

Мощность снежного покрова в районе крайне неустойчива. Более или менее устойчивый снежный покров образуется очень поздно – в третьей декаде декабря. Мощность его незначительная: средняя многолетняя высота достигает 10-12см, максимальная 33-41см, минимальная 1-3см. Благодаря переносу снега ветром, нередко значительные по площади участки оказываются лишенными снегового покрова, что является отрицательным фактором в питании грунтовых вод.

Прикаспийская низменность открыта для ветров всех румбов с преобладанием юго-восточного направления с территории закаспийских пустынь. Ветры нередко доходят до ураганной силы (10-20 м/сек). Среднегодовая величина скорости 4-5 м/сек. Сильные восточные ветры, дующие летом, объясняют причину сухости воздуха, а зимние бураны способствуют сносу снегового покрова. В степи под влиянием местных циклонов нередко возникают вихревые движения (смерчи), которые несут тучи песка и пыли.

Характерной особенностью являются большие колебания осадков во времени, колебания годовых осадков варьируют в пределах: max - 267мм, min – 51 мм, в среднем 170 мм. Распределение атмосферных осадков по сезонам наблюдается в сторону увеличения их в летний период. Летом изредка бывают сильные дожди. Дефицит влажности обычно приурочивается ко времени высоких температур. Небольшое испарение наблюдается зимой, в конце осени и начале весны. В эти периоды происходит накопление подземной воды за счет атмосферных осадков.

В образовании поверхностного стока или питания подземных вод района летние осадки, кроме ливневых, значения не имеют, т.к. величина испарения до восьми раз превышает количество выпадающих осадков. Большое значение приобретают осадки холодного времени года, количество которых варьирует в пределах 25-30% от общей годовой суммы осадков. Наименьшая абсолютная влажность воздуха наблюдается в июле месяце, наибольшая – в декабре и январе. Относительная влажность в летний жаркий период времени наименьшая и достигает 50-57%, зимой же повышается до 80-87%.

Большой дефицит влажности, обусловленный высокими летними температурами и сухими юго-восточными ветрами, способствует интенсивному испарению выпадающих осадков и поэтому атмосферные осадки в балансе грунтовых и поверхностных вод существенного значения не имеют.

Животный мир довольно разнообразен и представлен грызунами (суслик, тушканчик, песчанка), хищниками (волк, степная лисица), парнокопытными (сайга, джейран); много пре-смыкающихся – змей, ящериц и т.п.; из птиц - стрепет, дрофа, куропатка, саджа, беркут.

Гидрография. Резкая засушливость климата обусловила крайне слабое развитие гидрографической сети. Постоянные водотоки на площади отсутствуют.

Почвы и растительность. Почвы в районе участка пустынные, характеризующиеся малой мощностью – серые, часто сильно засоленные.

В растительном покрове преобладают всевозможные суккуленты (шведка, сарсазан, ажрек, пестросимония), а на менее засоленных участках - биюргун и черная полынь.

Почвы представлены глинистыми разновидностями. По содержанию гумуса они неодинаковы. Более гумусированы обычно хорошо задернованные растительностью суглинистые и глинистые почвы. Почвы с преобладанием песчаных и супесчаных прослоек содержат ничтожно малое количество гумуса – 0,1-0,2%.

Сейсмичность территории. Согласно СНиП РК 2.03-03-2006, карты общего сейсмического районирования Республики Казахстан разработанной институтом сейсмологии РК (приложение 3, таблица типов морфоструктур новейшего этапа развития) район прохождения трассы относится к пластово-аккумулятивной равнине с сейсмичностью менее 6 баллов. На площади участка здания и сооружения отсутствуют.

### **3. НАПРАВЛЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ**

Прилегающая к рассматриваемым карьерам территория используется как пастбищные угодья. Принимая это во внимание, а также согласно Акту обследования земельных участков, направление рекультивации в проекте принято как *сельскохозяйственное*. После полной отработки карьеров и проведения технического этапа рекультивации их территория должна зарости растительностью и использоваться в сельском хозяйстве. Согласно заключению ИГЭ ТОО «ТГП Шымкентгеокарта», проведение биологической рекультивации в данной природно-климатической зоне не является обязательным.

#### **3.1. Виды и объемы работ**

Виды работ приняты в соответствии с «Указаниями по составлению проектов рекультивации...», Алматы, 1993г и ГОСТ 17-5.3.01-83 «Охрана природы. Земли».

В рассматриваемый контрактный период рекультивации подлежат борта и ложе карьеров.

Из особенностей последовательности ведения горных работ следует, что рекультивация ложа и бортов карьеров будет проводиться параллельно с добычными работами на карьерах, а вспомогательных объектов (площадка АБП) - после полного погашения запасов месторождений (по окончании их эксплуатации).

Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической рекультивации.

Техническая рекультивация заключается в перемещении бульдозером вскрышных пород в выработанное пространство карьеров и планировке их:

1. Перемещение вскрышных пород путем сталкивания их в выработанное пространство карьеров.

2. Планировка бульдозером.

Рекультивация будет проведена, исходя из следующих данных:

1. Перемещение вскрышных пород в отработанное пространство и погашение бортов карьера, объем – 46 000 м<sup>3</sup>;

2. Грубая планировка бульдозером, объем – 230 000 м<sup>2</sup> ;

3. Окончательная планировка бульдозером, объем – 230 000 м<sup>2</sup> .

За контрактный период (2025-2026 гг.) балансовые запасы грунтового резерва № 4 будут погашены частично поэтапно, в общем объеме 144,476 тыс.м<sup>3</sup>.

Вид рекультивационных работ на площади – это планировка и приведение территории к сбалансированному ландшафту местности.

Виды и объемы работ по техническому этапу рекультивации приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

#### Виды и объемы работ по техническому этапу рекультивации

№№ п/п	Наименование работ	Ед.измер.	Объем
1	Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство карьеров	м <sup>3</sup>	46 000
2	Планировка бульдозером поверхности	м <sup>2</sup>	230 000

Предусмотренный объем рекультивационных работ будет выполняться в период контрактного срока, в 2027г., согласно нижеприведенному календарному плану (таблица 3.2).

Таблица 3.2.

#### Календарный план рекультивационных работ

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы	
			2027г.	Всего
1	Перемещение вскрышных пород на дно карьера и погашение бортов карьера	м <sup>3</sup>	46000	46000
2	Грубая планировка	м <sup>2</sup>	230 000	230 000
3	Окончательная планировка	м <sup>2</sup>	230 000	230 000
4	Планировка площадки АБП	м <sup>2</sup>	600	600
5	Рекультивация	га	23,06	23,06

## 4. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Почва - одна из главных составляющих природной среды, которая благодаря своим свойствам (плодородие, способность к самовосстановлению и др.) обеспечивает человеку питание, работу, здоровую среду обитания. Нарушение этих свойств, вызванное загрязнением, может оказать неблагоприятное влияние на здоровье людей: ухудшение качества продуктов питания, воды и атмосферного воздуха.

Почва, как один из главных компонентов окружающей среды, от которого зависят условия жизни и здоровья человека, требует особого внимания к её охране.

Охрана почвенного покрова имеет весьма важное значение и потому, что почвенный покров является трудно возобновляемым компонентом природной среды.

Рекультивация нарушенных земель при проведении работ является природоохранной мерой, поскольку:

1. Восстановление нарушенных земель и их освоение направлено на устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду.

2. Рекультивация обеспечивает снижение отрицательного воздействия нарушенных земель на растительный и животный мир и направлена на устранение экологического ущерба.

3. Природоохранный результат рекультивации заключается в устранении экономического ущерба, причиняемого нарушенными землями.

4. Природовосстанавливающий результат заключается в создании нормальных условий в районе нахождения нарушенных земель после их рекультивации, наиболее отвечающих социально-экологическим требованиям (санитарно-гигиеническим, эстетическим, рекреационным и т.д.).

5. Конечным результатом рекультивации является приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для использования их по назначению.

Во избежание ухудшения физико-химических свойств и биологической активности снимаемого потенциально-плодородного слоя необходимо:

- снятие плодородного слоя проводить только в теплое время года;
- при снятии, перемещении потенциально-плодородного не допускать смешивания его с подстилающими его породами из карьера;
- выбирать рациональные схемы снятия и перемещения потенциально-плодородного слоя, рекомендованные проектом;
- разработку потенциально-плодородного слоя производить при оптимальной влажности, сводящей к минимуму разрушение почвенных агрегатов (структуры) и уничтожение полезной микрофлоры (разработка ППС в переувлажненном состоянии не допускается);
- отвалы ППС не размещать в местах, подверженных затоплению поверхностными водами;
- не допускать загрязнения почв горюче-смазочными материалами.

## **5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

### **5.1. Источники загрязнения**

Проведение работ по технической рекультивации карьеров (перемещение ППС с временных отвалов в отработанное пространство путем сталкивания бульдозером; планировка) существенного отрицательного воздействия на окружающую среду не окажет, поскольку изымаемая площадь незначительна и соответствует нормам отвода для данного вида объекте (СН РК-3-05-2001). В работе будет задействовано минимально необходимое количество механизмов (**1 бульдозер**), выделяющих вредные вещества. При этом негативные воздействия строительных процессов локальны, имеют временный характер и с окончанием работ полностью ликвидируются.

В технической рекультивации будет задействован бульдозер с дизельным двигателем мощностью 129 кВт (175 л.с).

Основным источником прямого отрицательного воздействия на атмосферный воздух и косвенного - на растительность и почвы - являются выхлопные и картерные газы, включающие такие вредные компоненты как оксид углерода, углеводороды, акролеин, сажа, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота.

## 5.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения рекультивационных работ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Источник загрязнения ОС относится к неорганизованным. При расчете выбросов ЗВ использованы:

- «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №11.
- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», приложение №6 к приказу МООС РК №60-п от 18.04.2008г.
- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.
- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 218.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Расчет вредных выбросов произведен на всю площадь, подлежащую рекультивации, с учетом задолженности горнотранспортного оборудования.

**Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс  
Источник выделения № 001 Бульдозер (выполаживание бортов карьера,  
перемещение вскрышных пород в отработанное пространство карьера).**

Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

Естественная влажность пород более 10%.

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

Объем перемещаемых пород:

2027г. – 46 120 м<sup>3</sup>/год,

Таблица 10.1

Показатели	Усл. обоз. показателя	Ед.изм.	Источник информации или формула расчета	Величина показателя
1	2	3	4	5
Весовая доля пылевой фракции в материале	k <sub>1</sub>		табл. 3.1.1	0,05
Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль	k <sub>2</sub>			0,02
Коэффициент, учитывающий местные условия	k <sub>3</sub>		табл. 3.1.2	1,20

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования		$k_4$		табл. 3.1.3	1,0
Коэффициент, учитывающий влажность материала		$k_5$		табл. 3.1.4	0,01
Коэффициент, учитывающий крупность материала		$k_7$		табл. 3.1.5	0,8
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера		$k_8$		табл. 3.1.6	1,0
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала		$k_9$			1,0
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки		$B'$		табл. 3.1.7	0,4
Годовой объем перерабатываемых пород:	2027г.	$V_1$	$m^3$	задан техническим заданием	46 120
Средневзвешанная объемная масса		$Q$	$t/m^3$	табл. 3.5.1 настоящего проекта	1,54
Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:	2027г.	$G_{год1}$	$t/год$	$V \times Q$	71025
Сменная производительность бульдозера		$Пб$	$m^3/см$	рассчитана проектом табл. 4.8.6.4	856
Часовая производительность бульдозера		$Пбч$	$m^3/час$	$Пб : 10$	85,6
Количество перерабатываемой бульдозером породы		$G_{час}$	$t/час$	$Пбч \times Q$	131,8
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы		$\eta$		табл. 3.1.8	0,5
Время работы бульдозера в год:	2027г.	$R$	час	$G_{год1} : G_{час}$	539
Количество бульдозеров, работающих на карьерах:			шт.		1
Максимальный разовый выброс		$M_{сек}$	$г/сек$	$k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{час} \times 10^6 : 3600 \times (1-\eta)$	<b>0,1406</b>
Валовый выброс:	2027г.	$M_{год}$	$t/год$	$k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{год} \times (1-\eta)$	<b>0,2727</b>

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: бульдозер.

Расчет проведен по формулам:

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

$$G = (N * T) * 10^3 / 3600$$

Валовый выброс ЗВ, т/год:

$$M = G * R * 3600 / 10^6$$

где: N – расход топлива, т/час - **0,0142**,

T – удельный выброс вредного вещества, кг/т,

R - время работы бульдозера, час - (перемещение вскрышных

пород+планировка):

**2027г. – 539+219,3=758,3 час.**

Расчет приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

## Расчет выбросов загрязняющих веществ от источника выделения 001 бульдозера

Расход топлива, т/час	Расход топлива, т/год	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Удельный выброс, кг/т	Выбросы, г/с	Выбросы, т/год
	2027г.					2027г.
0,0142	10,771	301	азота диоксид	32	0,1262	0,3447
		304	азота оксид	5,2	0,0205	0,0560
		328	сажа	15,5	0,0611	0,1669
		330	сера диоксид	20	0,0789	0,2154
		337	углерод оксид	100	0,3944	1,0771
		703	бензапирен	0,00032	0,0000013	0,00000345
		2732	керосин	30	0,1183	0,3231
<b>Итого</b>				<b>202,70</b>	<b>0,7995</b>	<b>2,1832</b>

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период рекультивационно-ликвидационных работ от источника выделения 001 Бульдозер составит **0,7995 г/сек** или **2,4459 т/год** - в 2027г.(таблица 10.3):

Таблица 10.3

## Общий объем выбросов от источника выделения 001 Бульдозер:

Код ЗВ	Примесь	Выброс, г/с	Выброс, т/год
			2027г.
0301	азот (IV) оксид (азота диоксид)	0,1262	0,3447
0304	азот (II) оксид (азота оксид)	0,0205	0,0560
0328	углерод (сажа)	0,0611	0,1669
0330	сера диоксид (ангидрид сернистый)	0,0789	0,2154
0337	углерод оксид	0,3944	1,0771
0703	бенз(а)пирен	0,0000013	0,00000345
2732	керосин	0,1183	0,3231
2909	пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	0,1406	0,2727
<b>Итого</b>		<b>0,9402</b>	<b>2,4459</b>

Заправка бульдозера будет производиться на месте ведения работ. Расход ГСМ для карьерных механизмов (бульдозера) составит:

Таблица 10.4

## Расход ГСМ дизельными карьерными механизмами

Наименование механизмов	Фактич. фонд работы, час	Удельный расход, т/ч	Расход, т
	2027г.		2027г.
<b>Дизельные</b>			
Бульдозер	758,5	0,0142	10,77
<b>Всего</b>	<b>758,5 час</b>		<b>0,0142*758,5=10,77</b>

Всего на весь период ликвидационно-рекультивационных работ для бульдозера SD23 Шантуй (либо аналог) потребуется около **10,77 т дизтоплива**.

**Источник загрязнения № 6002 Неорганизованный выброс  
Источник выделения № 002 Заправка ГСМ**

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

Нефтепродукт: *Дизельное топливо*

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17).



<b>Твердые, из них:</b>		0,2017	0,4396	0	0	0	0	0,4396
328	сажа	0,0611	0,1669	0	0	0	0	0,1669
703	бензапирен	0,0000013	0,00000345	0	0	0	0	0,00000345
2909	пыль	0,1406	0,2727	0	0	0	0	0,2727
<b>Газообразные, жидкие, из них:</b>		0,7387	2,0167	0	0	0	0	2,0167
301	азота диоксид	0,1262	0,3447	0	0	0		0,3447
304	азота оксид	0,0205	0,056	0	0	0		0,056
330	сера диоксид	0,0789	0,2154	0	0	0		0,2154
337	углерод оксид	0,3944	1,0771	0	0	0		1,0771
2732	керосин	0,1183	0,3231	0	0	0		0,3231
0333	сероводород	0,000001	0,000001	0	0	0		0,000001
2754	алканы C <sub>12-19</sub>	0,000399	0,0003545	0	0	0		0,0003545

Общее количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит 2 ед., из них организованных – 0, неорганизованных – 2. К неорганизованным источникам выделения ЗВ относится бульдозер SD23 Шантуй (либо аналог) (№№6001, 6002).

Предложения по нормативам ПДВ разрабатываются по каждому веществу для отдельных источников (г/с и т/год) и в целом с учетом стационарности выбросов. Работы, разрабатываемые в данном проекте, проводятся одновременно и носят локальный характер. Поэтому выбросы загрязняющих веществ, образующиеся в результате проведения запроектированных работ, можно принять в качестве нормативов ПДВ.

Анализ расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сезонность работ показывают, что выбросы источников выделения ЗВ можно принять в качестве предельно-допустимых выбросов ПДВ, ежегодные нормативы выбросов ЗВ на 2027г. – 0,0523 т/год, а годом достижения ПДВ можно считать 2027г.

Строительство будет иметь кратковременный характер, что окажет незначительное воздействие на состояние атмосферного воздуха.

После окончания технической рекультивации воздействие прекратится, а показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

### 5.3. Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона создаётся на участке между границей запроектированных объектов с источниками выбросов, в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными постановлением Правительства РК 20 марта 2015 года № 237, и уточняется по расчету рассеивания.

Согласно СанПиН «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Планировка и застройка населенных мест», территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- Обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

- Создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
- Организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
- Радиус минимальной защитной зоны определяется от источников вредного выброса всего предприятия и с учетом возможного суммарного действия всех выбросов.

Учитывая, что в период рекультивационных работ на карьерах негативное воздействие на окружающую среду носит кратковременный характер, **размер санитарно-защитной зоны на период проведения работ не устанавливается.**

#### 5.4. Производственный экологический контроль

В соответствии со статьей 128 Экологического Кодекса РК от 9 января 2007 № 212-III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2016г.), природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правилами организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 № 50-п.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в селитебной зоне города, в котором расположено предприятие.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 211.3.01.06 (приказ №75 от 17.02.2000г.), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию. (С-П,2005), производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ) подразделяется на два вида:

- контроль непосредственно на источниках;
- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй - может дополнять первый вид контроля и применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия.

*Ввиду кратковременности периода работ в период рекультивации карьеров контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить **два раза за период работ**, при строительстве имеется только неорганизованный источник выбросов, действующий периодически, контроль за выбросами сводится к контролю за качеством строительного материала и технического состояния данной спец.техники.*

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным управлением охраны

окружающей среды, Областной СЭС.

Таблица 5.4.1

**План-график контроля  
на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов**

Карьер ГР №4

№ источника	Производство, цех	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м <sup>3</sup>		
6001 бульдозер	Карьер	Пыль неорганич.: ниже 20% двуокси кремния	1 раз за период работ	0,1410		Службой ООС предприятия либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах	Расчетный метод

### 5.5. Расчёт объёмов образования отходов строительства

Строительство производственно-бытовых помещений на карьере не предусматривается.

Проживание обслуживающего персонала предусматривается в вахтовом поселке вблизи карьера, откуда он ежесменно доставляется на карьер автобусом.

Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для рабочей смены на месте работ устанавливаются передвижные вагоны следующего функционального назначения: контора-диспетчерская, столовая для приема обедов, общежитие для персонала, обслуживающего карьеры, общежитие охранной смены.

Обеспечение ГСМ горных механизмов, а также технической и хоз-питьевой водой предусматривается с использованием передвижного спецавтотранспорта.

На площадке АБП устанавливаются специальные контейнеры для твердо-бытовых отходов, биотуалет, а непосредственно на карьере - контейнеры и бочки для сбора промышленных отходов (промасленной ветоши и отработанного масла).

Таким образом, процесс рекультивационно-ликвидационных работ будет сопровождаться образованием промышленных и бытовых отходов, основными видами которых будут:

- Отходы производства:
  - промасленная ветошь,
  - отработанное масло,
- Отходы потребления:
  - твердые бытовые отходы.

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021г. №23903, отходы делятся на опасные и неопасные, при этом код отходов, обозначенный знаком (\*), означает:

1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 Классификатора.

2. Код отходов, необозначенный знаком (\*) означает:

1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что отход не относится к зеркальным отходам;

2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в следующих случаях:

для свойств Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н11 и Н13 отходы соответствуют одному или более лимитирующим показателям опасных веществ в целях их

отнесения к опасным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора.

В таблице 10.9 приводится классификация каждого вида отхода по степени и уровню опасности.

Таблица 10.9

## Общая классификация отходов

№ пп	Наименование отхода	Классификационный код	Уровень опасности
1	Промасленная ветошь	15 02 02*	Опасные
2	Отработанные масла	13 02 08*	Опасные
3	ТБО	20 03 01	Неопасные

Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 г., №110-п.

**Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)**

Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для бульдозера составляет 0,12. Задолженность его в 2027г. составляет **758,3 часов**.

Потребность в ветоши:

$$M_0 - 2027г. - 758,3 \times 0,12/1000 = 0,0910 \text{ т}$$

Норма образования промасленной ветоши:

$$N = M_0 + M + W, \text{ где:}$$

$M_0$ - поступающее количество ветоши, 0,0910 т/год;

$M$  – норматив содержания в ветоши масел,  $M=0,12 * M_0$ ;

$W$  – нормативное содержание в ветоши влаги,  $W=0,15 * M_0$ ;

$$M - 2027г. - 0,12 \times 0,0910 = 0,0109 \text{ т/год}$$

$$W - 2027г.- 0,15 \times 0,0910 = 0,0137 \text{ т/год}$$

$$N - 2027г. - 0,0910 + 0,0109 + 0,0137 = 0,1156 \text{ т/год}$$

Отход не подлежит дальнейшему использованию. **Ветошь промасленная (замазученная) собирается в закрытые металлические контейнеры** и по мере образования и накопления вывозится на полигон токсичных отходов специализированного предприятия.

**Расчет объемов образования масла отработанного**

Отработанное масло образуется при эксплуатации транспортных средств и других механизмов – жидкие, пожароопасные, «янтарный список», частично растворимые в воде.

При работе по технической рекультивации нарушаемых земель должна использоваться только технически исправная техника, что не приведёт к разливу нефтепродуктов и загрязнению почвы.

Норма отработанного моторного масла:

$$N = (N_b + N_d) * (1 - 0,25), \text{ где:}$$

0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

$N_d$  - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;

$$N_d = Y_d * N_d * p \text{ (} Y_d \text{ – расход дизельного топлива)}$$

$N_d$  – норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива;

$p$  - плотность моторного масла, 0,93 т/м<sup>3</sup>.

$$Y_d \text{ за } 2027г. - 0,0142 \text{ т/час} \times 758,5 \text{ час} = 10,7707 \text{ т или } 10,7707 \text{ т}/0,8 \text{ т/м}^3 = 13,4634 \text{ м}^3,$$

$N_d$  – норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива;

$p$  - плотность моторного масла, 0,93 т/м<sup>3</sup>.

$$N_d - 2027г. - 13,4634 \text{ м}^3 \times 0,032 \times 0,93 = 0,4007 \text{ т/год}$$

$$N - 2027г. - 0,4007 \times (1-0,25) = 0,3005 \text{ т/год.}$$

Отработанное масло собирается в бочки и отправляется на регенерацию в специализированную организацию.

**Расчет объема образования твердо-бытовых отходов (ТБО)**

Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по следующей формуле:  $M_{обр} = \sum p_i \times m_i - Q_{утил}$ ,

где:

$M_{обр}$  - годовое количество отходов, м<sup>3</sup>/год;

$p$  - норма накопления отходов на 1 человека в год, м<sup>3</sup>/год/чел.;

$m$  - явочная численность персонала в сутки.

Расчет образования коммунальных отходов приведен в таблице 10.10.

Таблица 10.10

**Расчет объема образования твердо-бытовых отходов (ТБО)**

<u>Удельная санитарная норма образования отхода, м<sup>3</sup>/год, р</u>	<u>Средняя плотность отходов, т/м<sup>3</sup></u>	<u>Норма накопления на 1 чел. в год, т/год</u>	<u>Норма накопления на 1 чел. в сут., т/сут</u>	<u>Продолжит. проектируемых работ, сут *</u>	<u>Среднегодовая явочная численность персонала, m</u>	<u>Кол-во образов. коммун. отходов, т, M<sub>обр</sub></u>
<b>2027г.</b>						
0,3	0,25	0,075	0,0003	37,9	2	<b>0,0228</b>

Примечание: продолжительность проектируемых работ в сутках:

\* - 2027г. 758,5час/10 час/2смены≈37,9 сут.

На рекультивации карьера работает 1 бульдозер в 2 смены. Численность персонала – 2 человека.

Твердые бытовые отходы хранятся в специальных контейнерах и периодически вывозятся на полигон ТБО близлежащих поселков.

Количество образующихся отходов (промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО) принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера.

Объемы образования и размещения отходов производства и потребления при проведении рекультивационно-ликвидационных работ на 2027г. приведены в таблице 10.11.

Таблица 10.11

**Образование и размещение отходов производства и потребления на 2027г.**

<u>Наименование отходов</u>	<u>Код по Классифика- тору отходов</u>	<u>Образование,</u>	<u>Размещение,</u>	<u>Передача сторонним</u>
		<u>т/год</u>	<u>т/год</u>	<u>организациям, т/год</u>
		<u>2027г.</u>	<u>2027г.</u>	<u>2027г.</u>
<b><u>Всего</u></b>		<b><u>0,4388</u></b>	<b><u>:</u></b>	<b><u>0,4388</u></b>
<u>в т.ч. отходов производства</u>		<u>0,4161</u>	<u>:</u>	<u>0,4161</u>
<u>отходов потребления</u>		<u>0,0228</u>	<u>:</u>	<u>0,0228</u>
<b><u>Опасные отходы*</u></b>				
<u>промасленная ветошь</u>	<u>15 02 02*</u>	<u>0,1156</u>	<u>:</u>	<u>0,1156</u>
			<u>:</u>	<u>ТОО «Ландфил»</u>
<u>отработанные масла</u>	<u>13 02 08*</u>	<u>0,3005</u>	<u>:</u>	<u>0,3005</u>
			<u>:</u>	<u>ТОО «Ландфил»</u>
<b><u>Неопасные отходы</u></b>				
<u>ТБО</u>	<u>20 03 01</u>	<u>0,0228</u>	<u>:</u>	<u>0,0228</u>
				<u>Полигон ТБО п.Курык или близлежащих поселков</u>

Примечание. Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө, нормативы (лимиты) размещения отходов производства и потребления **не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям.**

Предназначенные для удаления отходы должны храниться с учётом требований экологического кодекса РК и не наносить вреда окружающей среде.

## 5.6. Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения, согласно заданию на проектирование, не предусматривается.

При рекультивации проектируемого объекта подрядная строительная организация должна обеспечить технологический процесс строительства и нужды работающего персонала в питьевой воде.

Условия нахождения карьера, режим его работы обуславливают необходимость использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и мытье обеденной посуды. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок.

Режим работы карьера - сезонный. Количество рабочих смен - 2, продолжительность рабочей смены - 12 часов. Работы ведутся одним бульдозером, параллельно с добычей.

При таком режиме рекультивационно-ликвидационные работы в 2027г. будут выполнены за 38 рабочих дней. Явочный состав персонала, ежедневно обслуживающего рекультивационные работы и доставляемого из вахтового поселка - 2 человека. Объект работает в теплое время года.

По своему функциональному назначению и по месту размещения административно-бытовой поселок, обслуживающий карьер, не может иметь централизованное хоз-питьевое водоснабжение. Согласно примечанию к таблице 1 СНиПа 2.04.02-84, расходы воды на 1 человека для районов с нецентрализованным водоснабжением следует принимать 30-50 л/сут. В расчет среднесуточное (за год) водопотребление на одного работника принимается 30 л/сутки.

Водой для питья является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода водопроводной сети близлежащих поселков, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющей стали.

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из близлежащих поселков автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ-53253.

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 10.11.

Таблица 10.11

Назначение водопотребления	Норма потребления, м <sup>3</sup>	Кол-во ед.	Потреб. м <sup>3</sup> /сут,	Кол-во сут/год
				2027г.
Хозяйственно-питьевая				
Явочный основной персонал	0,030	2 чел.	0,060	37,9 сут.
<b>Всего годовой расход воды, м<sup>3</sup>/год :</b>				<b>2,274</b>
в том числе бутилированная	0,005			0,2
Техническая				
Орошение рекультивируемой поверхности	0,001 м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	2027г.-23600 м <sup>2</sup> /год		<b>23,6 м<sup>3</sup>/год</b>
<b>Всего расход технической воды, м<sup>3</sup></b>				<b>23,6 м<sup>3</sup></b>

Годовой расход хозяйственно-питьевой воды в 2027г. составит **2,274 м<sup>3</sup>**, технической – **23,6 м<sup>3</sup>** соответственно.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории объекта рекультивации не производится, т.к. в качестве септика рекомендовано применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м<sup>3</sup>.

Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках при максимальной добыче – 1 единица.

При использовании биотуалетов также отпадает необходимость вывоза фекалий.

Для пылеподавления при проведении рекультивационных работ производится только орошение рекультивируемых поверхностей, поэтому **водоотведение не предусматривается.**

## 6. Оценка размера платы за загрязнение природной среды

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с экологическим законодательством, вводятся экономические санкции воздействия на предприятия по охране окружающей среды. С предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей.

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности Природопользователя, в результате выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактически произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Проектом на разработку участка №4 предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работ, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.

Оценка величины платы за выбросы, сбросы ЗВ в окружающую среду и размещение отходов производится согласно "Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду. Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П".

Согласно Техническому заданию, рекультивация карьера производится в 2027г. Оценка размера платы за эмиссии выполнена также на эти годы.

Согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду. Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П», **плата за эмиссии в окружающую среду рассчитывается в МРП, а не в валютном выражении.**

### 6.1. Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен, исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателя мобильного (передвижного) источника (источник 6001) учитывается в плате за общее количество потребленного им за год топлива.

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

$$C_{\text{выб}}^i = N^i_{\text{выб}} \times \Sigma M^i_{\text{выб}}, \text{ где:}$$

$C_{\text{выб}}^i$  – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества (МРП),

$N^i$  – региональная ставка платы за выбросы i-ого загрязняющего вещества (МРП/тонн),

$\Sigma M^i_{\text{выб}}$  – суммарная масса всех разновидностей i-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн);

Как было показано выше (раздел 5.2 настоящего проекта), выбросы ЗВ на весь период проведения технической рекультивации будут происходить в 2027г.

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2027г. представлен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Код ЗВ / наименование	Количество выбросов ВВ	$N^i_{\text{выб}}$	Плата $C^i_{\text{выб}}$
-----------------------	------------------------	--------------------	--------------------------

ЗВ	$\Sigma M^i_{\text{выб}}, \text{ т/год}$		МРП/год
	2027г.		2027г.
2909 Пыль неорганическая: ниже 20 % SiO <sub>2</sub>	<b>0,2727</b>		<b>10</b>
<b>Всего</b>			<b>0,523</b>

### 6.2. Оценка размера платы за размещение отходов

Норматив платы за размещение отходов взят с учетом уровня относительной опасности *i*-го вида отходов. Ставки платежей в МРП составляют:

Для отходов «янтарного списка» - 8 МРП;

Для отходов «зеленого списка» - 2 МРП;

Для коммунальных (твёрдо-бытовых) отходов – 0,38 МРП.

Расчет платы за размещение отходов при рекультивации карьера вычисляется по формуле:  $C^i_{\text{отх}} = N^i_{\text{отх}} \times M^i_{\text{отх}}$ , где

$C^i_{\text{отх}}$  - плата за размещение *i*-го вида отходов производства и потребления, (МРП);

$N^i_{\text{отх}}$  - ставка платы за размещение одной тонны *i*-ого вида отходов производства и потребления (МРП/тонн);

$M^i_{\text{отх}}$  - масса *i*-ого вида отходов, размещенных природопользователем в процессе производственной деятельности (тонн).

Расчет ориентировочной платы за размещение отходов на 2027г. представлен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1.

Плата в 2027г.г.

Наименование отходов	Классификационный список отходов по уровню их опасности и их индекс		$M^i_{\text{отх}}, \text{ т/год}$	$N^i_{\text{отх}}$	Плата $C^i_{\text{отх}}$ МРП/год
			2027г.		2027г.
Промасленная ветошь	«Опасные»	AC <sub>030</sub>	0,1156	8	0,5912
Отработанные масла		AC <sub>030</sub>	0,3005	8	0,5424
Твердые бытовые отходы	«Не опасные»	GO <sub>060</sub>	0,0228	0,38	0,007524
<b>Всего:</b>	<b>в МРП</b>				<b>1,141124</b>

Суммарная плата за загрязнение окружающей среды при рекультивации нарушенных земель при разработке карьера ТОО "Ак жол курылыс" в 2027г.г. приведена в таблице 6.2.2 (в расчет принят **1МРП=3932 тенге на момент составления данного Проекта**).

Таблица 6.2.2.

№№ п/п	Вид загрязнения	Плата, МРП/год		Плата, тенге/год	
			2027г.		2027г.
1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух		0,1410		554,412
2.	Размещение промышленных отходов (промасленная ветошь, отработанные масла)		0,4388		1725,362
3.	Размещение отходов потребления (ТБО)		0,0228		89,6496
	<b>ИТОГО:</b>		<b>0,6026</b>		<b>2369,423</b>

### 6.3. Выводы об экологических последствиях проведения работ по рекультивации нарушаемых земель

Оценка воздействия на окружающую среду - атмосферный воздух, почву, растительность, поверхностные и подземные воды – показывает: уровень негативного влияния незначителен и не повлечет существенного изменения состояния окружающей среды, что позволяет сделать вывод об экологической безопасности проводимых работ.

## Список литературы

1. Экологический Кодекс РК от 09.01.2007. № 212-III ЗРК.
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СП, 2005.
3. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб, 2002 г. (раздел 1.2.5).
4. «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии». РНД, РГП «ИАЦООС» МООС РК.
5. «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г.
6. «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МООС РК от 16.04.2012 №110-п.
7. «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МООС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө».
8. "Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.
9. Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, приложение №16 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г.
10. «Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (ОНД-86).
11. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятия РК. РНД 211.2.02-97.
12. Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п.
13. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №18 к приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п.
14. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», от 25.01.2012 №168.
15. Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. МООС РК, 2007.
16. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу МООС №100-п
17. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 № 237.
18. Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом министра ООС РК от 08.04.2009г. №68-п.
19. «Предельно допустимые концентрации (ПДК)». ГН 2.1.6.695-98. РК 3.02.036.99.
20. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015г № 237.
21. Постановление Правительства РК от 30 июня 2007 года № 557 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий».

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ТОО "Ак жол кұрылыс"

А.Б.Тулєгенов

" \_\_\_\_\_ 2025 г.



## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

<b>Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче глинистых пород (суглинков) и песков на грунтовом №4 для строительства Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26км в Атырауской области РК</b>	
ИНВЕТОР (ЗАКАЗЧИК)	ТОО "Ак жол кұрылыс"
РЕКВИЗИТЫ	Атырауская область, г. Актау, Тупкараганский район, Таушыкский С.О., с.Таушык, ул. Ардагерлер, 16
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ	Частные инвестиции
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	План горных работ по добыче глинистых пород (суглинков) на грунтовом №5 для строительства Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26 км в Атырауской области РК
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче глинистых пород (суглинков) и песков на грунтовом №4 для строительства Северной объездной автомобильной дороги города Атырау протяженностью 26км в Атырауской области РК
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ПРОЕКТНАЯ ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» Директор - Жумагулов А.А.
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА</b>	
РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА	23,0 га
РАДУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)	На период строительных работ санитарно-защитная зона не классифицируется
КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ	Нет
НАМЕЧАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНО-ГО НАЗНАЧЕНИЯ	Нет
НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)	Нет
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	Технический этап рекультивации, имеющий сельскохозяйственное назначение с использованием в дальнейшем земли как пастбище
ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Экономическое развитие региона. Обучение и использование местных трудовых ресурсов. Платежи в бюджет.
СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	2027г.

## МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ

1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ:	
А/ МЕСТНОЕ	Глинистые породы как строительные грунты

	(дисперсные). 2027г. – 439,7 тыс. м <sup>3</sup> Всего по горной массе за 2027г. –459,86 тыс. м <sup>3</sup> ;															
Б/ ПРИВОЗНОЕ																
2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО	Дизельное топливо - 7,4 т на весь период рекультивации.															
3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	Нет															
4. ТЕПЛО	Нет															
<b>УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ</b>																
<b>АТМОСФЕРА</b>																
ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ:																
<input type="checkbox"/> СУММРАНЫЙ ВЫБРОС (г/с и т/год)	<input type="checkbox"/> 0,1406 г/сек: или 0,2727 т/год в 2027г.															
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название ЗВ</th> <th>г/сек</th> <th>2027г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сероводород</td> <td>0,000001</td> <td>0,000001</td> </tr> <tr> <td>Алканы С12-19</td> <td>0,000399</td> <td>0,0003545</td> </tr> <tr> <td>Пыль неорганич: ниже 20% двуокиси кремния</td> <td>0,1406</td> <td>0,2727</td> </tr> <tr> <td>Сумма</td> <td>0,1406</td> <td>0,2727</td> </tr> </tbody> </table>	Название ЗВ	г/сек	2027г.	Сероводород	0,000001	0,000001	Алканы С12-19	0,000399	0,0003545	Пыль неорганич: ниже 20% двуокиси кремния	0,1406	0,2727	Сумма	0,1406	0,2727
	Название ЗВ	г/сек	2027г.													
	Сероводород	0,000001	0,000001													
	Алканы С12-19	0,000399	0,0003545													
	Пыль неорганич: ниже 20% двуокиси кремния	0,1406	0,2727													
Сумма	0,1406	0,2727														
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	Выбросы загрязняющих веществ не имеют залпового характера, рассредоточены по всей площади земельного отвода, неравномерны по времени, что позволяет сделать вывод об экологической безопасности проводимых работ и расчет рассеивания ВХВ на период рекультивации проводить нецелесообразно.															
<b>ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ:</b>																
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ	Нет															
АКУСТИЧЕСКОЕ	Уровень звукового давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий по СНиП309-7-84, ЕОСТ 12.1.030-83, СНиП II-12-77															
ВИБРАЦИОННЫЕ	Уровень вибрации не превышает допустимого по СНиП 13-04-75															
<b>ВОДНАЯ СРЕДА</b>																
ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ	Для питья и приготовления пищи - бутилированная, для других хоз.нужд – вода привозная.															
РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДОБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М <sup>3</sup> /ГОД)	Нет															
<b>ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>																
- ПОВЕРХНОСТНЫЕ	Нет															
- ПОДЗЕМНЫЕ	Нет															
- ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ	Нет															
<b>КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД</b>																
- В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ	Нет															
- В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ	Нет															
- В ПОСТОРОННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	Нет															
КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ)	Нет															
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В	Нет															

БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ)	
<i>ЗЕМЛИ</i>	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ</b>	
ПЛОЩАДЬ:	23,0га
- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ	-
- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ	23,0 га
В Т.Ч. ПАШНЯ	-
- ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ	-
НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:-	
- КАРЬЕРЫ	0,23 км <sup>2</sup>
- ОТВАЛЫ И ПРОЧЕЕ (АБП)	АБП – 600 м <sup>2</sup>
<i>РАСТИТЕЛЬНОСТЬ</i>	
ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ	Растительные сообщества с преобладанием биогунновых и полынных группировок при разработке месторождения будут полностью уничтожены
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ	Загрязнение растительности токсичными веществами при проведении работ не ожидается
<i>ФАУНА</i>	
ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ	Источниками прямого воздействия являются механическое загрязнение, временная утрата мест обитания; по окончании работ данные воздействия уменьшатся
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ)	Отсутствуют
<i>ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА</i>	
ОБЪЕМ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ	<input type="checkbox"/> Отходы, образующиеся при рекультивации, всего 0,4388 т/год, в т.ч. <input type="checkbox"/> Отходы производства – 0,4161 т/год в 2027г., <input type="checkbox"/> Отходы потребления (ТБО) – <input type="checkbox"/> 0,0228 т/год в 2027г.,
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	Перечисленные отходы потребления вывозятся для утилизации и складирования на спец. предприятия и полигоны.
НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	Радиоактивные источники отсутствуют
<i>ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ</i>	
ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ:	Отсутствуют.
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	Низкая
РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	Территория карьеров
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ	Воздействие при проведении работ по рекультивации карьеров низкое и небольшого масштаба. Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует
ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО	Значимых изменений окружающей среды не ожидается. Инвестиции являются благоприятным фактором

РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА	развития социально-общественной сферы.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ	<p>ТОО "Ак жол курьлыс" намерено осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования. При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.</p>