

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПАСПОРТ

НА

ДРОБИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 350 Т/Ч

Год выпуска : 2012

Дробильно-сортировочный комплекс производительностью 350 тонн в час построен в 2012 году компанией WoongJin heavy Industries в Кореи и состоит из оборудования, описанного ниже.



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВУНДЖИНА

Вунджин 83, Деунггок 1гил, Буганг-мен, Седжон, Специальная Сульфатная промышленность Тяжелой промышленности Тел.: +82 44 269 - 5104 ~ 6, Факс : +82 44 259 - 5107, <http://www.woongjin.com>



"АСТАНА-ФИНАНС" БАНКІ" АК
АСТАНА ФИЛИАЛЫ
КОПИЯ ВЕРНА
АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ
АО "БАНК "АСТАНА-ФИНАНС"

Копия верна
Мусабиева Л.Ч.
11.12.14

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. НОМЕР МОДЕЛИ.

WJCP-350

2. ВВЕДИТЕ

СТАЦИОНАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

3. ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

350 Т/Ч

4. СЫРЬЕ

ГРАНИТ / ИЗВЕСТНЯК / ДРУГИЕ

РЕЧНОЙ ГРАВИЙ / ГОРНЫЙ КАМЕНЬ

5. РАЗМЕР ПОДАЧИ

450H X 500W X 650L MM

1) МАКС. РАЗМЕР ПОДАЧИ

2) НОРМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

РАЗМЕР (MM)	0~40	40~250	250~600	весь
%	25	35	40	100

6. КОНЕЧНЫЙ РАЗМЕР ЗЕРЕН

40 ~ 20 MM

20 ~ 19 MM

10 ~ 05 MM

05 ~ 0MM

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1) ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 3 ФАЗЫ X 50 ГЦ X 380 В

2) ИСТОЧНИКИ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 1 ФАЗА X 50 ГЦ X 220 В

8. ФАКТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

ВСЕГО 1500,2 КВТ

обычный 1200 КВТ

I. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1) ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР / 1 шт.

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

20 мм

2) ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬ / 1 БЛОК

НОМЕР МОДЕЛИ.

тип

размер

WVF - 1245P

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ширина

1200MM 1

длина

4500MM 1

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

вместимость

частота

двигатель

900 MM 1

300-400Т/Ч

600-900 ОБ/мин

ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4 P.V.S

3) ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ.

тип

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

НАСТРОЙКА РАЗРЯДА

вместимость

ОБОРОТ ШКИВА

двигатель

WJC-4840

ОДИНОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

1200 MM x 1000 MM

450 MM X 600 MM X 900 MM

125 ~ 225 MM (ОТКРЫТАЯ СТОРОНА)

260 ~ 416 Т/Ч (НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА)

250 ОБ/мин

150 кВт X 8P

4) КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ

тип

ДИАМЕТР МАНТИИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

НАСТРОЙКА РАЗРЯДА

вместимость

ОБОРОТ ШКИВА

двигатель

WCC -1680ST

СТАНДАРТНЫЙ ТИП

1680 MM 1

235 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)

265 MM (ОТКРЫТАЯ СТОРОНА)

135 MM X 160 MM X 175 MM

20~60 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)

190 ~ 410 Т/Ч (НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА)

630 ОБ/мин

200 кВт X 8P

5) КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ

тип

ДИАМЕТР МАНТИИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

НАСТРОЙКА РАЗРЯДА

вместимость

ОБОРОТ ШКИВА

двигатель

WCC - 1680SH

ТИП КОРОТКОЙ ГОЛОВКИ (ТОНКАЯ)

1680 MM 1

100 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)

140 MM (ОТКРЫТАЯ СТОРОНА)

85 MM X 105 MM X 115 MM 1

10~25 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)

125~225 Т/Ч (НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА)

510 ОБ/мин

200 кВт X 8P

АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ T.E.F.C

6) ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ / 2 ЕДИНИЦЫ

НОМЕР МОДЕЛИ

тип

КОЛИЧЕСТВО КОЛОД

РАЗМЕР ЭКРАНА

РАЗМЕР ПРОСЕИВАНИЯ

(РЕГУЛИРУЕТСЯ)

частота

ПЛОЩАДЬ СИТА

вместимость

двигатель

WVS-2470

ТИП ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА

СПОТКНУТЬСЯ

С ДЛИНОЙ 2400 MM

ДЛИНА 7000 MM

ТОР

40 MM

промежуточный

25 MM

дно

6 MM

750 СРМ

14,4 м²

250 Т/Ч

37 кВт X 4Р X 2 КОМПЛЕКТА

7) ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ

тип

КОЛИЧЕСТВО КОЛОД

РАЗМЕР ЭКРАНА

РАЗМЕР ПРОСЕИВАНИЯ

(РЕГУЛИРУЕТСЯ)

частота

ПЛОЩАДЬ СИТА

вместимость

двигатель

водяной насос

WVS-2160

ТИП ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА

СПОТКНУТЬСЯ

С ДИАМЕТРОМ 2100 MM

ДЛИНА 6000 MM

ТОР

20 MM

промежуточный

10 MM

БОТТОМ

6 MM

750 СРМ

12,6 м²

200 Т/Ч

30 кВт X 4Р

37 кВт X 4Р X 380 В X 50 Гц

8) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ КРУЗЕР

НОМЕР МОДЕЛИ

тип

ДИАМЕТР РОТОРА

МАКС. ОБ/МИН

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (МС)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

вместимость

двигатель

WVI - 600

КАМЕНЬ НА КАМНЕ

1150 MM

1450

75

60 MM

100 ~ 350 Т/Ч

225 кВт X 8Р X 2 КОМПЛЕКТА

11. ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

1) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №1 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
350Т/Ч
1200ММ I
5000 ММ I
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

2) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №2 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
350Т/Ч
1200ММ
18 000 ММ I
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4Р X 1/30

3) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №3 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
350Т/Ч
1200ММ I
10 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

4) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №4 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
1,050ММ I
25 000 ММ I
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4Р X 1/30

5) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №5 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
900 ММ I
11 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

6) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №6 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
1,050ММ
16 000 ММ I
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4Р X 1/30

7) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №7 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
800 ММ I
18 000 ММ I
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

8) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №8 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
750 ММ)
11 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

9) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №9 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
8000 ММ
11 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

10) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №10 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
11000 ММ
11 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

11) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №11 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
200Т/Ч
750 ММ
18 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

12) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №12 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
200Т/Ч
950 ММ
15 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

13) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №13 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
700 ММ
10 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

14) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №14 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
900 ММ
15 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

15) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №15 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

250Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

16) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №16 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

200Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

17) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №17 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

200Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

18) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №18 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

200Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

I ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

1 - 1 ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / 1 КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ПУСКАТЕЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ С АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ

3 ПОРЦИИ (50 , 65 И 80%)

ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО ПИТАТЕЛЯ ГРИЗЛИ, СКАЛЬПИРУЮЩЕГО ГРОХОТА ,

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ, НЕТ.1 , 2, 13, 14, 15 ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

1 - 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ / 1 КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ПУСКАТЕЛЯ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ С АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ

3 ПОРЦИИ (50 , 65 И 80%)

И МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ МАСЛЯНОГО АГРЕГАТА

1 - 3 ТРЕТИЧНЫЕ ПАНЕЛИ / 1 КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ВИБРОСИТА И №3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

1 - 3 ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / 1 КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЛЕР V.S ДЛЯ ВИБРОПИТАТЕЛЯ, АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Р. В ДЛЯ ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ Р. В ДЛЯ ВСЕХ

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ, КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ, ВИБРОПИТАТЕЛЯ. I

ДИАМЕТР СИТА. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА. ИНДИКАТОР И КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ