

Показатель	ПНК-0,73	ПНК-1,9	ПНК-2,5	ПНК-3,5
Номинальная тепловая мощность, МВт	0,73	1,9	2,5	3,5
Нагреваемая среда	Нефть, нефтяная эмульсия, различных газ с содержанием сероводорода не более 0,02%			
Рабочее давление в змеевике, МПа	6,3			
Перепад давления в змеевике, МПа	0,25	0,3	0,35	0,25
Температура:				
продукта на входе, С	10			
продукта на выходе, С	110			
нагрев промежуточного теплоносителя (пресная вода), С не более	95			
Объем теплоносителя (пресная вода)*, м3	4,7	4,9	5,1	7,6
Газовое топливо	попутный, природный газ			
Расход топлива (при Q_{нр}=36МДж/м3), нм3/ч	90,5	226	296	416
КПД, %	85			
Питание приборов, системы розжига, арматуры и прочее, от сети переменного тока, В/Гц	220/50			
Вентиляторный агрегат с двигателем (питание 380В, 50Гц) мощностью, кВт	4	11	15	30
Габаритные размеры (ДхШхВ)*, м	8,35х2,05х3,62	10,6х2,55х5,55	12,2х2,55х5,55	13,85х2,96х5,55
Масса*, т	4,6	11	17	22,5

* - зависит от оборудования и приборов КИПиА, габаритов навесного и шкафного оборудования