

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»



**ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС
(ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)**

ТОМ 2. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
КОРРЕКТИРОВКА

Заместитель директора
по производству
Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг»
«КазНИПИмұнайгаз»



г. Актау – 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Начальник управления экологии



Хаманова Э.М.

Ответственный исполнитель:
Старший инженер управления экологии



Джабыкпаева М.А.

Инженер управления информационного
обеспечения



Еремян А.Ж.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	5
СПИСОК РИСУНКОВ	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ.....	10
2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ	13
3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	19
3.1 Краткие итоги социально-экономического развития региона	19
3.2 Памятники истории и культуры	21
4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	22
4.1 Применяемые технико-технологические решения	22
4.2 Виды работ при строительстве скважины.....	23
4.3 Основные технологические параметры продукции скважины	26
5 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ И МЕРЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	27
5.1 Основные источники воздействия на окружающую среду при строительстве скважины.....	27
5.2 Основные технологические решения, по предотвращению вредного воздействия процесса бурения на окружающую среду	27
5.3 Техничко-технологические мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений	28
5.4 Применение буровых растворов, исключающих возможные осложнения при бурении скважины	29
6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	32
6.1 Поверхностные и подземные воды месторождения Каражанбас	32
6.2 Водопотребление и водоотведение.....	35
6.3 Расчет норм водопотребления и водоотведения питьевой воды.....	35
6.4 Расчет воды, используемой на технические нужды	36
6.5 Влияние работ при строительстве скважины на поверхностные и подземные воды	37
6.6 Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального воздействия проектируемых работ на водные объекты	38
6.7 Предложения по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты	39
7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	40
7.1 Состояние и условия землепользования	40
7.2 Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района	40
7.3 Воздействие проектируемой деятельности на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по его снижению	43
7.4 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и мероприятия по его снижению 44	44
7.5 Рекультивация.....	45
7.6 Предложения по организации производственного мониторинга почв, растительного и животного мира	45
8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	46
8.1 ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ.....	46
8.2 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	50
8.3 ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ.....	53
8.4 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ	55
8.4.1 Операции по управлению отходами при бурении скважин	56
8.4.2 Рекомендации по управлению отходами	58



8.5 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду	59
8.6 Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами	60
9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	61
9.1 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	61
9.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	61
9.1.2 Характеристика возможных залповых выбросов	64
9.1.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	64
9.1.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов	68
9.1.5 Анализ результатов расчета химического загрязнения атмосферы	70
9.1.6 Санитарно-защитная зона	70
9.1.7 Уточнение границ области воздействия объекта	71
9.2 Предложения по определению нормативов допустимых выбросов (НДВ)	72
9.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	80
9.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий	84
9.5 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	84
10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	87
11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	89
12 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	90
12.1 Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий	90
12.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность	92
13 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	95
13.1 Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий	96
14 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ	98
15 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...	102
16 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	105
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	106
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ООС	108
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ	110
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ	111
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ	112
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОВОС	127
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ВЕЩЕСТВАМ	131
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПО УПРОЩЕННОМУ ПОРЯДКУ	135
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ	137



СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2.1- Средние даты наступления сезонов в восточной части Северного Каспия.....	13
Таблица 2.2- Характеристика температурного режима полуострова Бузачи, °С	14
Таблица 2.3- Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода	14
Таблица 2.4- Даты перехода среднесуточных температур через определенные температурные пределы	14
Таблица 2.5- Повторяемость скоростей ветра по направлениям и штиля на станциях Форт-Шевченко, Кулалы и Кызан, %.....	15
Таблица 2.6- Повторяемость направлений ветра по румбам, %.....	15
Таблица 2.7 - Среднемесячное количество осадков, мм.....	16
Таблица 2.8 - Содержание твердых, жидких и смешанных осадков по месяцам, ст. Форт-Шевченко, %.....	16
Таблица 2.9 - Средняя и максимальная продолжительность осадков по месяцам ст. Форт-Шевченко, часы..	17
Таблица 2.10 - Среднемесячная и среднегодовая влажность воздуха	17
Таблица 4.1- Общие сведения о конструкции скважины.....	22
Таблица 4.2 – Продолжительность строительства скважины	23
Таблица 4.3- Характеристика проектируемых скважин.....	23
Таблица 4.4 - Основные технологические показатели.....	26
Таблица 5.1 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на 1 скважину.....	29
Таблица 5.2 - Краткое описание и функции компонентов бурового раствора	30
Таблица 6.1 - Расчет объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве 1 скважины.....	36
Таблица 6.2- Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 1 скважины	36
Таблица 6.3 - Водопотребление при строительстве скважин	37
Таблица 8.1 - Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительства скважины.....	48
Таблица 8.2- Конструкция скважины	50
Таблица 8.3 - Данные для расчета объемов образования отходов бурения	50
Таблица 8.4 - Количество коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства 1 скважины	53
Таблица 8.5 - Лимиты накопления отходов при строительстве 1 скважины	54
Таблица 8.6 - Лимиты накопления отходов на 2026 год при строительстве 51 скважины.....	54
Таблица 9.1 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства скважин	63
Таблица 9.2 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ на период строительства 1 скважины	65
Таблица 9.3 - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе (мг/м ³)	69
Таблица 9.4 - Сводная таблица результатов расчетов рассеивания	69
Таблица 9.5 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 1 скважины	72
Таблица 9.6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 51 скважин в 2026 году	74
Таблица 9.7 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 99 скважин в 2027 году	77
Таблица 9.8 - План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов	81
Таблица 14.1- Комплексная оценка воздействия на окружающую среду	100
Таблица 15.1 – Матрица оценки уровня экологического риска	102
Таблица 15.2 – Характеристика степеней изменений компонентов окружающей среды	103

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 - Ситуационная карта-схема расположения месторождения Каражанбас	12
Рисунок 2.1 – Годовая роза ветров по трем метеостанциям.....	15
Рисунок 2.2 – Климатическая карта.....	16
Рисунок 2.3 – Карта суммарной радиации	17
Рисунок 2.4 - Карта сейсмического районирования Республики Казахстан.....	18
Рисунок 7.1 – Карта растительности Мангистауской области	42



ВВЕДЕНИЕ

Настоящая корректировка раздела «Охраны окружающей среды» (далее – ООС) разработана к «Групповому техническому проекту на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас (Западный участок)» в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК, Инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280) и других законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.

В 2026 году на «Групповой технический проект на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас (Западный участок)» был получен Мотивированный отказ (№KZ68VWF00502946 от 29.01.2026 г.), с выводом о проведении экологической оценки по упрощенному порядку (приложение 7) и экологическое разрешение на воздействие на 2026-2027 годы № KZ02VCZ14694012 от 26.02.2026 г. (приложение 8).

Настоящая Корректировка раздела ООС выполнена в связи с переносом сроков строительства 16 скважин: №№ 9396, 9502, 9700, 9801, 9808, 9809, 9846, 9852, 9397, 9415, 9500, 9507, 9565, 9701, 9841, 9850 с 2027 года на 2026 год.

Все остальные проектно-технические характеристики и решения, принятые ранее согласованным проектом «Групповой технический проект на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас (Западный участок)» остаются без изменений.

Строительство скважин запланировано на 2026-2027 годы, согласно календарному план-графику строительства скважин АО «Каражанбасмунай».

Нормативы эмиссий в окружающую среду по данному проекту составят:

Объект	Год	Строительство	
		выбросы ЗВ, тонн	отходы, тонн
1 скважина		3,4157331	200,945
51 скважина	2026	174,2023881	10248,1950
99 скважин	2027	338,157577	19893,5550

Проектируемые скважины входят в водоохранную полосу и зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км. Расположение проектируемых скважин относительно водного объекта, его водоохранной полосы и зоны приведено в таблице ниже.

Расположение проектируемых скважин:

№	№ скв.	Координаты скважин				Год бурения	Расстояние проектных скважин до фактического уреза воды, м	Расстояние проектных скважин до отметки -27 метров, м	Расположение
		с.ш.	в.д.	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	953	45°09'11.56"	51°17'06.52"	9522423	5002099	2027	3587	2610	за пределами водоохранной зоны
2	1004	45°09'20.48"	51°15'09.91"	9519875	5002366	2026	1092	149	в пределах водоохранной зоны
3	1006	45°09'17.38"	51°15'22.71"	9520155	5002271	2026	1358	406	
4	1007	45°09'15.65"	51°15'28.98"	9520292	5002218	2026	1484	531	
5	1008	45°09'14.27"	51°15'35.33"	9520431	5002176	2026	1613	660	
6	1009	45°09'12.67"	51°15'41.55"	9520567	5002127	2027	1737	785	
7	1011	45°09'11.33"	51°15'48.00"	9520708	5002086	2027	1869	918	
8	1013	45°09'09.56"	51°15'54.59"	9520852	5002032	2027	2000	1051	
9	4172	45°09'09.64"	51°16'58.72"	9522253	5002039	2027	3403	2434	за пределами водоохранной зоны
10	6247	45°09'04.88"	51°16'57.23"	9522221	5001892	2027	3336	2376	
11	6271	45°09'00.45"	51°16'54.65"	9522165	5001755	2027	3250	2300	
12	6272	45°08'58.74"	51°17'00.47"	9522292,4	5001702,7	2027	3365	2422	
13	9387	45°09'24.06"	51°16'01.11"	9520993	5002480	2027	2228	1268	



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

14	9396	45°09'31.15"	51°15'07.35"	9519818	5002695	2027	1072	246	в пределах водоохранной зоны
15	9397	45°09'26.71"	51°15'05.40"	9519776	5002558	2026	1022	146	
16	9398	45°09'29.58"	51°15'13.98"	9519963	5002647	2027	1215	353	
17	9399	45°09'25.01"	51°15'11.85"	9519917	5002506	2026	1155	248	
18	9400	45°09'28.01"	51°15'20.52"	9520106	5002599	2027	1355	459	
19	9401	45°09'23.48"	51°15'18.35"	9520059	5002459	2026	1290	354	
20	9402	45°09'26.31"	51°15'26.74"	9520242	5002547	2027	1487	557	
21	9403	45°09'22.07"	51°15'24.89"	9520202	5002416	2026	1427	479	
22	9404	45°09'25.57"	51°15'34.13"	9520403,6	5002524,6	2027	1645	701	
23	9405	45°09'20.44"	51°15'31.29"	9520342	5002366	2026	1560	607	
24	9406	45°09'23.30"	51°15'39.45"	9520520	5002455	2027	1751	799	
25	9407	45°09'18.90"	51°15'37.78"	9520484	5002319	2026	1694	738	
26	9408	45°08'51.19"	51°20'23.68"	9520659	5002410	2027	1883	927	
27	9409	45°09'17.36"	51°15'44.00"	9520620	5002272	2027	1823	863	
28	9410	45°09'20.29"	51°15'52.39"	9520803	5002363	2027	2020	1060	
29	9411	45°09'15.76"	51°15'50.13"	9520754	5002223	2027	1947	986	
30	9412	45°09'18.66"	51°15'58.93"	9520946	5002313	2026	2155	1191	
31	9413	45°09'14.26"	51°15'56.71"	9520898	5002177	2027	2080	1119	
32	9414	45°09'12.75"	51°16'03.30"	9521042	5002131	2027	2214	1254	
33	9415	45°09'11.24"	51°16'09.88"	9521186	5002085	2026	2347	1390	
34	9420	45°09'09.74"	51°16'16.47"	9521330	5002039	2027	2480	1525	
35	9421	45°09'08.23"	51°16'23.05"	9521474	5001993	2027	2613	1658	
36	9423	45°09'06.73"	51°16'29.64"	9521618	5001947	2027	2746	1791	
37	9425	45°09'05.22"	51°16'36.22"	9521762	5001901	2027	2879	1924	
38	9426	45°09'07.99"	51°16'45.07"	9521955	5001987	2027	3092	2130	за пределами водоохранной зоны
39	9427	45°09'03.72"	51°16'42.81"	9521906	5001855	2027	3013	2057	
40	9428	45°09'06.45"	51°16'51.66"	9522099	5001940	2027	3225	2262	в пределах водоохранной зоны
41	9432	45°08'46.04"	51°16'09.86"	9521188	5001307	2027	2172	1298	
42	9434	45°08'44.47"	51°16'16.35"	9521330	5001259	2027	2304	1437	
43	9436	45°08'42.90"	51°16'22.84"	9521472	5001211	2027	2436	1577	
44	9500	45°09'34.79"	51°15'16.61"	9520020	5002808	2026	1279	452	
45	9501	45°09'33.31"	51°15'23.06"	9520161	5002763	2027	1418	582	
46	9502	45°09'31.58"	51°15'29.32"	9520298	5002710	2027	1552	680	
47	9503	45°09'30.08"	51°15'35.68"	9520437	5002664	2027	1689	783	
48	9504	45°09'28.57"	51°15'42.04"	9520576	5002618	2027	1826	894	
49	9506	45°09'27.07"	51°15'48.40"	9520715	5002572	2027	1963	1014	
50	9507	45°09'25.56"	51°15'54.75"	9520854	5002526	2026	2095	1140	
51	9520	45°09'08.32"	51°16'00.76"	9520987	5001994	2027	2126	1179	
52	9521	45°09'06.62"	51°16'07.02"	9521124	5001942	2027	2250	1304	
53	9522	45°09'04.95"	51°16'13.84"	9521273	5001891	2027	2388	1441	
54	9523	45°09'03.38"	51°16'20.42"	9521417	5001843	2027	2521	1574	
55	9524	45°09'01.65"	51°16'26.73"	9521555	5001790	2027	2647	1700	
56	9525	45°09'00.21"	51°16'33.18"	9521696	5001746	2027	2778	1833	
57	9526	45°08'58.64"	51°16'39.63"	9521837	5001698	2027	2908	1967	
58	9527	45°08'57.03"	51°16'46.03"	9521977	5001649	2027	3037	2103	за пределами водоохранной зоны
59	9532	45°08'40.53"	51°15'45.57"	9520658	5001135	2027	1606	761	
60	9536	45°08'37.39"	51°15'58.56"	9520942	5001039	2027	1870	1028	в пределах водоохранной зоны
61	9538	45°08'35.82"	51°16'05.05"	9521084	5000991	2027	2002	1156	
62	9540	45°08'34.25"	51°16'11.54"	9521226	5000943	2027	2134	1289	
63	9542	45°08'32.68"	51°16'18.03"	9521368	5000895	2027	2266	1426	
64	9563	45°08'31.94"	51°15'55.56"	9520880	5000880	2027	1775	934	
65	9564	45°08'30.37"	51°16'02.05"	9521022	5000832	2027	1914	1073	
66	9565	45°08'28.80"	51°16'08.59"	9521165	5000784	2026	2056	1215	
67	9600	45°09'15.27"	51°15'07.55"	9519824	5002205	2026	1013	68	
68	9601	45°09'08.79"	51°15'11.37"	9519908	5002005	2027	1049	114	
69	9602	45°09'13.77"	51°15'13.91"	9519963	5002159	2026	1141	196	
70	9603	45°09'07.41"	51°15'17.95"	9520052	5001963	2027	1183	250	
71	9604	45°09'12.40"	51°15'20.17"	9520100	5002117	2026	1268	323	
72	9605	45°09'05.65"	51°15'24.58"	9520197	5001909	2027	1316	385	
73	9606	45°09'10.95"	51°15'26.90"	9520247	5002073	2026	1405	460	
74	9607	45°09'04.21"	51°15'30.76"	9520332	5001865	2027	1441	511	
75	9608	45°09'09.39"	51°15'33.02"	9520381	5002025	2026	1527	584	
76	9609	45°09'02.57"	51°15'37.20"	9520473	5001815	2027	1571	641	
77	9610	45°09'07.65"	51°15'39.52"	9520523	5001972	2027	1656	717	
78	9611	45°09'01.07"	51°15'43.74"	9520616	5001769	2027	1704	773	



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

79	9612	45°09'06.70"	51°15'45.14"	9520646	5001943	2027	1773	834	
80	9613	45°08'59.40"	51°15'49.96"	9520752	5001718	2027	1828	899	
81	9614	45°09'04.58"	51°15'52.41"	9520805	5001878	2026	1917	979	
82	9615	45°08'57.93"	51°15'56.50"	9520895	5001673	2027	1961	1030	
83	9616	45°09'02.88"	51°15'58.86"	9520946	5001826	2027	2046	1108	
84	9617	45°08'56.23"	51°16'02.95"	9521036	5001621	2027	2090	1163	
85	9618	45°09'01.31"	51°16'05.21"	9521085	5001778	2027	2174	1236	
86	9619	45°08'54.73"	51°16'09.30"	9521175	5001575	2027	2219	1298	
87	9620	45°08'59.68"	51°16'11.52"	9521223	5001728	2026	2301	1362	
88	9621	45°08'53.09"	51°16'15.84"	9521318	5001525	2027	2351	1439	
89	9622	45°08'58.14"	51°16'18.02"	9521365	5001681	2027	2433	1496	за пределами водоохранной зоны
90	9623	45°08'49.89"	51°16'28.60"	9521597	5001427	2027	2608	1712	
91	9624	45°08'56.57"	51°16'24.42"	9521505	5001633	2027	2562	1631	
92	9625	45°08'48.44"	51°16'34.91"	9521735	5001383	2027	2736	1849	в пределах водоохранной зоны
93	9626	45°08'55.03"	51°16'30.82"	9521645	5001586	2027	2691	1767	
94	9627	45°08'46.74"	51°16'41.54"	9521880	5001331	2027	2869	1993	за пределами отметки -27 метров
95	9628	45°08'51.92"	51°16'43.62"	9521925	5001491	2027	2950	2043	
96	9630	45°08'50.22"	51°16'50.07"	9522066	5001439	2027	3079	2181	
97	9700	45°09'03.61"	51°15'09.28"	9519863	5001845	2027	967	44	в пределах водоохранной зоны
98	9701	45°08'58.33"	51°15'06.97"	9519813	5001682	2026	881	-32	
99	9702	45°09'01.97"	51°15'15.73"	9520004	5001795	2026	1097	176	
100	9703	45°08'56.89"	51°15'13.42"	9519954	5001638	2026	1012	98	
101	9704	45°09'00.53"	51°15'22.27"	9520147	5001751	2026	1230	308	
102	9705	45°08'53.63"	51°15'26.18"	9520233	5001538	2026	1269	355	
103	9706	45°08'58.90"	51°15'28.49"	9520283	5001701	2026	1355	433	
104	9707	45°08'52.02"	51°15'32.62"	9520374	5001489	2026	1399	494	
105	9708	45°08'57.30"	51°15'34.94"	9520424	5001652	2026	1485	563	
106	9709	45°08'50.46"	51°15'38.98"	9520513	5001441	2026	1527	629	в пределах водоохранной зоны
107	9710	45°08'55.83"	51°15'41.25"	9520562	5001607	2026	1613	690	
108	9711	45°08'48.98"	51°15'45.38"	9520653	5001396	2027	1657	768	
109	9712	45°08'54.16"	51°15'47.79"	9520705	5001556	2027	1745	827	
110	9713	45°08'47.38"	51°15'51.83"	9520794	5001347	2026	1787	906	
111	9714	45°08'52.56"	51°15'54.23"	9520846	5001507	2027	1875	966	
112	9715	45°08'45.78"	51°15'58.28"	9520935	5001298	2027	1917	1046	
113	9716	45°08'51.02"	51°16'00.63"	9520986	5001460	2027	2004	1103	
114	9717	45°08'44.24"	51°16'04.63"	9521074	5001251	2027	2047	1181	
115	9718	45°08'49.45"	51°16'06.99"	9521125	5001412	2027	2132	1240	в пределах водоохранной полосы
116	9719	45°08'42.70"	51°16'11.12"	9521216	5001204	2026	2179	1325	
117	9720	45°08'48.01"	51°16'13.53"	9521268	5001368	2027	2266	1381	
118	9721	45°08'40.94"	51°16'17.48"	9521355	5001150	2027	2307	1457	
119	9722	45°08'46.25"	51°16'20.07"	9521411	5001314	2027	2397	1521	
120	9723	45°08'39.47"	51°16'24.02"	9521498	5001105	2027	2440	1598	
121	9724	45°08'44.81"	51°16'26.19"	9521545	5001270	2027	2522	1653	
122	9726	45°08'43.17"	51°16'32.64"	9521686	5001220	2027	2652	1791	
123	9800	45°08'51.62"	51°15'10.97"	9519901	5001475	2026	922	20	
124	9801	45°08'46.51"	51°15'08.57"	9519849	5001317	2027	835	-39	за пределами отметки -27 метров
125	9802	45°08'50.24"	51°15'17.56"	9520045	5001433	2026	1057	162	
126	9803	45°08'44.90"	51°15'15.24"	9519995	5001268	2027	971	104	
127	9804	45°08'48.64"	51°15'23.64"	9520178	5001384	2026	1179	293	
128	9805	45°08'43.43"	51°15'21.55"	9520133	5001223	2026	1100	240	
129	9806	45°08'46.94"	51°15'30.18"	9520321	5001332	2026	1311	433	
130	9807	45°08'41.83"	51°15'27.77"	9520269	5001174	2027	1226	374	
131	9808	45°08'45.44"	51°15'36.58"	9520461	5001286	2027	1441	571	
132	9809	45°08'40.26"	51°15'34.45"	9520415	5001126	2027	1361	517	
133	9810	45°08'43.90"	51°15'42.93"	9520600	5001239	2027	1570	707	в пределах водоохранной зоны
134	9811	45°08'38.69"	51°15'41.12"	9520561	5001078	2027	1497	661	
135	9812	45°08'42.30"	51°15'49.42"	9520742	5001190	2027	1702	847	
136	9813	45°08'37.06"	51°15'47.16"	9520693	5001028	2026	1619	790	
137	9814	45°08'40.70"	51°15'55.92"	9520884	5001141	2027	1834	986	
138	9816	45°08'39.10"	51°16'02.41"	9521026	5001092	2027	1965	1126	
139	9818	45°08'37.49"	51°16'08.90"	9521168	5001043	2027	2097	1249	
140	9820	45°08'35.89"	51°16'15.39"	9521310	5000994	2027	2229	1379	



141	9822	45°08'34.29"	51°16'21.89"	9521452	5000945	2027	2361	1514	
142	9840	45°08'39.96"	51°15'11.88"	9519922	5001115	2026	866	24	в пределах водоохранной полосы
143	9841	45°08'35.02"	51°15'11.16"	9519877	5000972	2027	791	-27	за пределами отметки -27 метров
144	9842	45°08'38.48"	51°15'18.42"	9520065	5001070	2027	1000	165	в пределах водоохранной зоны
145	9843	45°08'33.51"	51°15'16.82"	9520020	5000927	2027	925	113	
146	9844	45°08'37.01"	51°15'24.96"	9520208	5001025	2027	1133	306	
147	9845	45°08'31.90"	51°15'22.47"	9520154	5000867	2026	1047	224	
148	9846	45°08'35.54"	51°15'31.50"	9520351	5000980	2027	1267	446	
149	9850	45°08'29.93"	51°15'11.16"	9519832	5000829	2026	724	-92	за пределами отметки -27 метров
150	9852	45°08'28.34"	51°15'17.82"	9519975	5000784	2027	866	28	в пределах водоохранной полосы

Согласно п. 2 ст. 258 Экологического Кодекса РК в пределах водоохранной зоны запрещается: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос.

Бурение скважин на западном участке месторождения Каражанбас возможно только с учетом строительства защитной дамбы.

Для предотвращения затопления нагонными водами рассматриваемой территории и защиты от вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду отдельным проектом предусматривается строительство защитной дамбы.

Проектируемые скважины расположены в границах действующего месторождения Каражанбас, на территории строительства скважин памятники историко-культурного наследия отсутствуют.

В техническом проекте рассмотрены буровые станки XJ-550, ZJ-15, ZJ-20 (или аналогичные по грузоподъемности), испытание станком ПАП-60/80, АПРС-40 (или аналогичные по грузоподъемности).

Раздел ООС включает в себя следующую информацию:

- характеристику природно-климатических условий территории;
- основные технические решения;
- расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу;
- оценку воздействия на социально-экономическую среду;
- оценку воздействия на атмосферный воздух;
- оценку воздействия на поверхностные и подземные воды;
- оценку воздействия на недра, почвенно-растительный покров и животный мир;
- оценку физического, радиационного воздействия;
- комплексную оценку воздействия;
- оценку экологического риска;
- обоснование программы экологического контроля;
- комплекс мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую природную среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
- Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных



ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Заказчиком проекта является АО «Каражанбасмунай».

Проект разработан филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз», на основании государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02354Р от 15.12.2021 г.

Комплекс работ, связанных со строительством скважины на месторождении Каражанбас, несомненно окажет определенное воздействие на окружающую природную среду. Цель настоящего раздела – определить степень воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности, предусмотреть мероприятия по снижению вредного воздействия.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Месторождение Каражанбас было открыто в 1974 г., когда в структурно-поисковой скважине К12 был получен фонтанный приток нефти из нижнемеловых отложений.

С 1980 г. на месторождении Каражанбас было начато эксплуатационное бурение и по состоянию на 01.01.2022 г. в фонде числится 4341 скважин.

Месторождение Каражанбас расположено на территории Тупкараганского района Мангистауской области в северо-западной части полуострова Бузачи в 260 км от г. Актау, с которым месторождение связано асфальтированной дорогой.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Шетпе, где имеется железнодорожная станция, расположенная в 120 км от месторождения. До магистрального нефтепровода Жанаозен-Атырау – 180 км.

Северо-западная часть полуострова представляет пустынную равнину с отметками рельефа от -17 до -28 м с многочисленными сорами, представляющими собой бессточные впадины, непроходимые автотранспортом. Положительные формы рельефа представлены барханами с останками коренных пород, барханные пески наиболее развиты в средней части полуострова, где отдельные их массивы занимают площадь до 1200 км². Климат района резко-континентальный с температурами от +30°C до 45°C летом и -30°C зимой. Атмосферные осадки скудные в основном приходятся на осенне-зимний период.

Материалы эксплуатационного бурения и сеймики свидетельствуют о высокой тектонической активности в пределах Каражанбасской структуры на протяжении всей геологической истории ее развития. Это обусловило литолого-фациальную изменчивость пластов (в особенности юрских), наличие стратиграфических несогласий и невыдержанность сейсмических отражающих горизонтов, секущих разновозрастные отложения.

В разрезе месторождения Каражанбас мезозойские отложения расчленяются на два литолого-фациальных комплекса: юрский и меловой, разделенные региональным стратиграфическим несогласием.

Юрско-меловые породы залегают со стратиграфическим и угловым несогласием на нижнетриасовых отложениях.

В пределах месторождения Каражанбас вскрыт разрез, включающий нижнетриасовые, среднеюрские, нижнемеловые и четвертичные отложения с максимальной вскрытой толщиной 3750 м (скв Г-2).

Нижнетриасовые отложения в пределах месторождения Каражанбас полностью не вскрыты ни в одной скважине. Триасовые отложения представлены только нижним отделом, в составе индского и оленекского ярусов.

Юрские отложения в разрезе присутствуют только два отдела: нижний и средний.

Отложения нижнего отдела J1 имеют ограниченное распространение и установлены



по данным палинологии лишь в восточной части структуры.

Среднеюрские отложения J2 на месторождении представлены двумя ярусами (батским и байосским). В целом, среднеюрские отложения имеют широкое распространение и большие толщины, причем отмечается уменьшение толщин в пределах структуры с востока на запад.

Меловые отложения представлены нижним отделом и включают в себя отложения неокомского надъяруса (берриас-валанжинского, готеривского ярусов, кугусемской свиты - верхний готерив-баррем), аптского и альбского ярусов.

Отложения верхнемелового и палеогенового возраста в пределах рассматриваемой площади отсутствуют.

Четвертичные отложения с размывом залегают на нижнемеловых и сложены песками, суглинками и супесями. Толщина отложений не превышает 10 м.

Месторождение Каражанбас находится в присводовой части Бузачинского поднятия, выделяемого в Северо-Устюртско-Бузачинской системе прогибов и поднятий.

В тектоническом отношении месторождение Каражанбас по III отражающему горизонту (юрско-меловое несогласие), стратиграфически приуроченное к подошве меловых отложений, структура представляет собой брахиантиклинальную складку субширотного простирания, поделенной серией тектонических нарушений на блоки. В пределах изогипсы – 440 м структура имеет размеры 24,6 * 4,6 км и амплитуду 110 м.

В центральной части месторождения одноименной изогипсой – 370 м оконтуриваются 2 поднятия, причем одно из них тяготеет к западной части, а второе охватывает обширную площадь восточной периклинали месторождения. Амплитуды поднятий достигают 30 м.

Структура Каражанбас характеризуется высокой тектонической активностью, способствовавшей образованию широкой сети тектонических нарушений, разбивших структуру на блоки. Тектоническими нарушениями (F11, F12, F2, F3, F4, F5, F6, F7) различной ориентировки Каражанбасская структура разделена на 7 блоков – I, II, III, IV, V, VI, VII.

Восточная периклинал поднятия характеризуется многочисленными нарушениями различной ориентировки и разбита на блоки со ступенчатым погружением их в восточном направлении. По юрским продуктивным горизонтам помимо вышеперечисленных нарушений прослеживаются непротяженные малоамплитудные нарушения, подтверждаемые результатами опробования скважин – f1, f2, f3, f4, f5 и f6.

Нефтегазоносность месторождения установлена в среднеюрских и нижнемеловых отложениях. В разрезе нижнемеловых отложений выделяются пласты А1, А2, Б, В, Г Д1 и Д2, а в разрезе среднеюрских отложений – продуктивные горизонты Ю-I, Ю-II и Ю-III.

Все продуктивные горизонты объединены в 4 объекта разработки: I объект включает в себя залежи нефти, связанные с пластами А1, А2, Б и В; II объект – с пластами Г и Д1; III объект связан с пластом Д2 и горизонтами Ю-I (верхний, средний и нижний пласты) и Ю-II (основной и линзовидный); IV объект – Ю-III.

Сероводород в пластовом флюиде месторождения Каражанбас отсутствует.

Ситуационная карта-схема расположения месторождения Каражанбас представлена на рисунке 1.1.





Рисунок 1.1 - Ситуационная карта-схема расположения месторождения Каражанбас

2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ

Месторождение Каражанбас располагается в западной части полуострова Бузачи и является одним из наиболее крупных месторождений региона.

Основными климатообразующими факторами рассматриваемого региона являются его географическое положение, условия атмосферной циркуляции, особенности подстилающей поверхности. Природный климатический режим района расположения месторождения Каражанбас формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат. Зима характеризуется преобладанием неустойчивой погоды с резкими колебаниями температуры воздуха, а лето – устойчивой жаркой погодой с бризовой циркуляцией на побережье. Для характеристики климата использованы данные метеостанций Форт-Шевченко, о. Кулалы, Кызан.

Климат

Рассматриваемый район, согласно СП РК 2.04.01-2017 относится к четвёртому климатическому району. Месторождение Каражанбас находится на границе северо-восточного климатического района. Климат района резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года от весьма холодной зимы до очень жаркого лета и во многом связан с влиянием Каспийского моря.

Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. Влияние Каспийского моря существенно сказывается в сезонной смене преобладающих направлений ветра: в холодное время года господствуют ветры восточного и юго-восточного румбов, в теплое время года - северного и северо-западного румбов.

Северные и восточные берега моря, прилегающие к территории Казахстана, низменны и равнинны, открыты для свободного проникновения воздушных масс. Зима характеризуется преобладанием неустойчивой погоды с резкими колебаниями температуры воздуха, а лето - устойчивой жаркой погодой с бризовой циркуляцией на побережье. На гидроморфологические процессы моря наибольшее влияние оказывает ветер, температура и влажность воздуха.

Температура

Абсолютный минимум температуры воздуха в западной части области составляет - 27 °С, в восточной части области -34 °С. Абсолютный максимум температуры составляет для западной части области +43 °С, а для восточной +47 °С.

Зима наступает в конце ноября. Зимой при вторжении холодных масс арктического воздуха температура понижается до минус 20 °С, с наступлением весны идет постепенное повышение. Жаркий период, когда среднесуточная температура воздуха выше 30 °С, наступает в июне и продолжается до середины августа. Средние даты наступления сезонов приводятся в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Средние даты наступления сезонов в восточной части Северного Каспия

Район	Весна	Лето	Осень	Зима
Северо-восточный	15-25 III	15-20 V	20-30 IX	30 X-10 XI
Мангышлакский	1-10 III	20-25 V	30 IX- 5 X	10 XI- 2XII



Наиболее продолжительным является летний сезон. Самый теплый месяц в году – июль (табл. 2.2). Отсутствие временного сдвига предельных значений на февраль и август, присущего морскому климату, это отражение континентальностью климата Северо-Восточного Каспия, что связано с малой аккумулирующей способностью этой мелководной части моря.

Таблица 2.2- Характеристика температурного режима полуострова Бузачи, °С

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Средние месячные температуры воздуха												
о. Кулалы	-2,1	-4,6	1,6	11,2	18,1	23,3	26,0	24,7	18,7	10,6	2,4	-1,1
Кызан	-3,6	-4,9	2,0	12,7	19,5	25,1	27,8	25,9	19,6	8,8	3,1	-2,5
Ф.Шевченко	-0,3	-2,3	3,3	11,6	18,3	23,2	25,6	25,0	20,1	11,6	5,2	0,7
Минимальные месячные температуры воздуха												
о.Кулалы	-20,0	-28,0	-23,0	-2,7	3,4	9,5	16,0	11,0	4,5	-4,7	-17,3	-18,6
Кызан	-28	-34	-23	-3,7	1,1	6,6	1,0	8,4	1,3	-15	-21	-26
Ф.Шевченко	-18,0	-24,0	-19,0	-1,3	6,9	12,4	15,0	11,7	4,0	-2,9	-12,1	-14,5
Максимальные месячные температуры воздуха												
о.Кулалы	12,2	14,0	21,3	27,1	33,5	39,1	38,8	38,0	33,4	26,0	14,4	9,6
Кызан	14,1	17,5	25,0	32,6	40,0	43,7	44,2	42,4	38,6	29,9	29,0	15,5
Ф.Шевченко	11,9	15,8	24,4	31,2	34,3	39,9	39,6	38,2	34,9	27,3	18,2	15,6

Отрицательные температуры воздуха в зимние месяцы – следствие наличия в этом районе моря ледяного покрова на прилегающей морской акватории с хорошо развитыми формами неподвижного льда. В среднем можно говорить, что нулевая изотерма в январе-феврале оконтуривает границу распространения морского льда. В годовом цикле продолжительность безморозного периода составляет в среднем 2/3 времени (табл. 2.3).

Таблица 2.3- Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода

Пункт наблюдения	Дата заморозков						Продолжительность безморозного периода		
	первого			последнего					
	Форт - Шевченко	сред	ран	позд	Сред	ран	позд	сред	мин
	6 XI	12 X	9 XII	28 III	3 III	26 IV	233	175	267

Одной из причин того, что зимой территория является наиболее холодным местом, а летом крайне жарким, является воздействие воздушных потоков из зоны казахстанских степей и полупустынь.

Интенсивность наступления теплого периода представлена в табл. 2.4, в которой приводятся даты перехода температуры через определенные температурные значения.

Таблица 2.4- Даты перехода среднесуточных температур через определенные температурные пределы

Пункт наблюдения	Температура, °С					
	0	5	10	15	20	25
о.Кулалы	14 II	2 IV	18 IV	3 V	27 V	1 VII
Ф.Шевченко	7 III	27 III	15 IV	4 V	28 V	4 VII

В суточном ходе температуры воздуха отмечен один максимум, который наступает около 13 часов. По мере удаления от берега он может сдвигаться на 1-2 часа в связи с ослаблением влияния водной поверхности. Наибольшим внутрисуточным колебанием температуры отличаются летние месяцы, наименьшим – зимние.

Ветер

Восточное побережье Северного Каспия выделяют как единый район с близкими характеристиками ветрового режима (Каспийское море, 1992 г.).

Над акваторией восточной части Северного Прикаспия преобладают восточное и западное направление ветра. При этих направлениях отмечается самое большое число штормов и наибольшие скорости ветра.

Над восточной частью Северного Каспия чаще дуют ветры с юго-востока и северо-



запада, отмечаются и юго-восточные штормы продолжительностью до 100-140 часов. Наименьшую повторяемость имеют южные ветры, а безветренная погода за год составляет около 15 % (таб. 2.5-2.6).

Таблица 2.5- Повторяемость скоростей ветра по направлениям и штиля на станциях Форт-Шевченко, Кулалы и Кызан, %

Станции	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Ф.Шевченко	15	12	18	17	6	6	11	15	8
Кызан	11	10	23	21	7	5	12	11	14
о.Кулалы	13	14	17	10	5	12	14	15	3
Среднее	13	12	19	16	6	8	12	14	8

Таблица 2.6– Повторяемость направлений ветра по румбам, %

Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Метеостанция Кызан									
I	1	4	13	11	9	29	26	7	16
II	9	9	15	18	9	18	15	7	17
III	7	2	14	12	6	15	29	15	16
IV	11	4	34	14	5	12	17	3	11
V	5	12	14	7	4	25	20	13	24
VI	24	9	13	12	3	12	12	15	28
VII	24	14	12	7	2	7	16	18	27
VIII	13	24	35	5	1	3	5	14	27
IX	11	8	23	13	2	7	10	26	27
X	12	4	25	24	6	9	6	14	21
XI	2	9	38	34	3	4	5	5	15
XII	8	20	26	14	11	4	11	6	19
Год	10	9	21	14	5	12	14	11	20

Средние месячные значения скорости ветра для района расположения предприятия превышают показатель, характеризующий среднюю скорость на территории Казахстана (3,7 м/с), и колеблются в пределах от 4,4 до 6,3 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 13 м/с. Годовая повторяемость слабых ветров (0-1 м/с) составляет всего 10,2%. В ветровом режиме у земли прослеживается сезонная изменчивость: в зимний период господствуют юго-восточные ветра, летом-северные ветра (рис.1.2).

Влияние сибирского максимума и большие ровные пространства к востоку от Северного Каспия определяют сезонную изменчивость направлений воздушных переносов.




Рисунок 2.1 – Годовая роза ветров по трем метеостанциям

Зимой воды Каспия охлаждаются меньше, чем прилегающие территории, в связи с чем увеличивается перенос более холодных воздушных масс в сторону моря. По этой же причине высокая повторяемость восточных румбов сохраняется в весенний и осенний

периоды.

Атмосферные осадки

Режим осадков в значительной мере зависит от взаимодействия различных по происхождению воздушных масс с рельефом побережья.




Рисунок 2.2 – Климатическая карта

Рассматриваемый район отличается большей засушливостью, что связано с малым проникновением влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков (рис. 2.2).

Годовая сумма осадков по данным станции Кызан составляет 170 мм. Распределение среднемесячных осадков представлено в таблице 4.7. При этом на повышенном фоне количества осадков с апреля по октябрь, выделяется два максимума в мае–июне и сентябре. Зимний минимум осадков связан с развитием азиатского антициклона в северной части Казахстана.

Таблица 2.7 - Среднемесячное количество осадков, мм

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
о.Кулалы	8	9	12	14	16	12	10	11	14	13	12	11
Ф.Шевченко	11	10	12	17	15	17	15	15	17	15	12	16
Кызан	9,7	8,1	14,2	17,6	18,6	11,6	14,5	8,0	10,7	13,7	9,5	7,8

Кроме естественного преобладания в структуре осадков жидкой фазы (табл. 2.8), что напрямую связано с более длительным периодом положительных температур воздуха, необходимо отметить следующие особенности выпадения осадков. Наибольшая продолжительность осадков приходится на январь-февраль (табл. 2.9), когда общее количество осадков минимально, а твердая фракция максимальна, что косвенно свидетельствует о благоприятных условиях для горизонтального переноса снежного покрова – метелей и поземки. В летнее время минимальная продолжительность осадков совпадает со вторым минимумом их количества. Этот факт говорит о том, что осадки выпадают в виде непродолжительных интенсивных дождей, но их вероятность невелика.

Таблица 2.8 - Содержание твердых, жидких и смешанных осадков по месяцам, ст. Форт-Шевченко, %

Осадок/Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Твердые	30	37	20	4	-	-	-	-	-	1	9	24
Жидкие	32	19	50	94	100	100	100	100	100	98	64	35
Смешанные	38	44	30	2	-	-	-	-	-	1	27	41

Таблица 2.9 - Средняя и максимальная продолжительность осадков по месяцам ст. Форт-Шевченко, часы

Продолжительность	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Средняя	47	44	34	24	19	11	8	8	19	31	28	42
Максимальная	125	169	74	76	64	45	28	46	40	81	74	102

Снежный покров

Участок месторождения Каражанбас относится к зоне с неустойчивым снежным покровом. Твердые осадки – снег, крупа, снежные зерна – наблюдаются с октября-ноября по март-апрель.

Образование снежного покрова на полуострове Бузачи следует ожидать во второй декаде декабря, а сход – в первой декаде марта. Временная изменчивость указанных дат может достигать одного месяца с перерывами не более 3 дней подряд.

Средняя высота снежного покрова составляет 10-20 см. Снег выпадает в периоды вторжения холодных воздушных масс и при прохождении холодных фронтов. Как правило, первый снег не образует снежного покрова и быстро тает. Число дней с метелью – 5-10 дней в году.

Влажность воздуха

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 58 %. Максимальная относительная влажность достигает в ноябре-декабре 90 %, минимальная 41 % в мае.

Таблица 2.10 - Среднемесячная и среднегодовая влажность воздуха

Год	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Метеостанция Кызыл												
1998	81	84	62	44	54	48	47	51	47	63	74	80
Метеостанция Кулалы												
1998	83	83	78	74	65	73	68	68	66	75	77	78

Солнечная радиация

Незначительное развитие облачности обуславливает большой приток солнечной радиации.

Согласно рисунку 2.3 суммарная солнечная радиация для района расположения месторождения составляет 120-130 ккал/см² в год.

На большей части территории Мангистауской области радиационный баланс является положительным в течение 10 месяцев, на побережье Каспийского моря – 11 месяцев.




Рисунок 2.3 – Карта суммарной радиации

Сейсмичность района

Согласно СП РК 2-03-30-2017 район разработки месторождения Каражанбас относится к сейсмическим районам. Однако в 1997 году институт сейсмологии АН РК выдал ОАО «Мангистаунаугаз» предварительное заключение о сейсмичности районов месторождений Каламкас и Жетыбай. На основании заключения район расположения месторождения Каражанбас отнесен в полосу 6-балльных землетрясений (в связи близостью с месторождением Каламкас).

Авторами монографии «Сейсмическое районирование Республики Казахстан» (Институт Сейсмологии, Алматы, 2000 г.) в результате анализа строения консолидированного фундамента, режима новейших движений и характера складчатых деформаций чехла, впервые делается вывод о выделении двух потенциальных сейсмогенерирующих зон: Центрально-Мангышлак-Устюртской и Южно-Эмбенской. Приводимые в монографии аргументы позволили сделать вывод о значительной сейсмической активности структур Мангышлака. На включенной в состав проекта карте сейсмического районирования Республики Казахстан (рисунок 2.4) полуостров Бузачи находится в районе сейсмической интенсивности 6 баллов (по шкале MSK-64) повторяемостью землетрясений 1 раз в 1000 лет.




Рисунок 2.4 - Карта сейсмического районирования Республики Казахстан

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

3.1 Краткие итоги социально-экономического развития региона

Проведение проектируемых работ прямо или косвенно касается следующих моментов, затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения:

- традиционные и юридические права на пользование земельными ресурсами;
- использование территории лицами, не проживающей на ней постоянно;
- характер использования природных ресурсов;
- состояние объектов социальной инфраструктуры;
- состояние здоровья населения.

Мангистауская область — промышленный регион здесь добывают 25 % нефти Казахстана, почти 20 млн. тонн нефти. Здесь проходит нефтепровод Актау — Каламкас — Узень.

Центр области расположен в городе Актау, который является портом на Каспийском море и основан в 1963 году. В городе проживает 187,7 тыс. человек или почти 48 % всего населения области. Расстояние от Актау до Астаны составляет 2693 км.

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

В настоящее время Мангистауская область – один из динамично развивающихся регионов Казахстана.

Об итогах социально-экономического развития Мангистауской области на 1 мая 2026 года

Численность и миграция населения

Численность населения Мангистауской области на 1 мая 2026 г. составила 823,6 тыс. человек, в том числе 387 тыс. человек (47%) - городских, 436,6 тыс. человек (53%) - сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-апреле 2026г. составил 4094 человек (в соответствующем периоде предыдущего года - 4677 человек).

За январь-апрель 2026 г. число родившихся составило 5234 человек (на 9% меньше, чем в январе-апреле 2025 г.), число умерших составило 1140 человек (на 6% больше, чем в январе-апреле 2025 г.)

Сальдо миграции отрицательное и составило - 249 человек (в январе-апреле 2025 г. положительное сальдо - 879 человек), в том числе во внешней миграции - положительное сальдо - 1039 человек (1170), во внутренней - отрицательное сальдо - 1288 человек (291).

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-мае 2026 г. составил 1699263 млн. тенге в действующих ценах, что на 3,7% больше, чем в январе-мае 2025 г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства уменьшились на 2,8%, в обрабатывающей промышленности увеличились на 43,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечено увеличение на 15%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличились на 10,5%.



Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-мае 2026 г. составил 13195,9 млн. тенге, или 99,2% к январю-маю 2025 г.

Объем грузооборота в январе-мае 2026 г. составил 13545,5 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 96,1% к январю-маю 2025 г.

Объем пассажирооборота в январе-мае 2026 г. составил 2491,2 млн. пкм, или 90,1% к январю-маю 2025 г.

Объем строительных работ (услуг) составил 117403 млн. тенге, или 102,3% к январю-маю 2025 г.

В январе-мае 2026 г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 17,2% и составила 159 тыс. кв. м, из них в многоквартирных домах увеличилась на 53,4% (102,3 тыс. кв. м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась - на 6,5% (56,9 тыс. кв.м).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2026 г. составил 334457 млн. тенге, или 78,1% к январю-маю 2025 г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2026 г. составило 18676 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,1%, в том числе 18293 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 16246 единиц, среди которых 15864 единицы - малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 16480 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,2%.

Труд и доходы

Численность безработных в I квартале 2026 г. составила 20 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 5% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на 1 июня 2026 г. составила 20636 человек, или 5,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026 г. составила 659801 тенге, прирост к I кварталу 2025 г. составил 6,2%.

Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026 г. составил 94,9%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2025 г. составили 285674 тенге, что на 6,7% выше, чем в IV квартале 2024 г., темп снижения реальных денежных доходов за указанный период - 4,6%.

Экономика

Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2025 г. составил в текущих ценах 5620541,6 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2024 г. реальный ВРП увеличился на 12,3%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 49,3%, услуг 41,1%.

Индекс потребительских цен в мае 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 104,6%.



Цены на продовольственные товары выросли на 4,9%, непродовольственные товары - на 3,8%, платные услуги для населения - на 4,7%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в мае 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. повысились на 32,4%.

Объем розничной торговли в январе-мае 2026 г. составил 166365,7 млн. тенге, или на 1,9% больше соответствующего периода 2025 г.

Объем оптовой торговли в январе-мае 2026 г. составил 205348,2 млн.тенге, или на 3% больше соответствующего периода 2025 г.

По предварительным данным в январе-апреле 2026 г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 60,1 млн. долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2025 г. уменьшилась на 7,5%, в том числе экспорт - 3,5 млн. долларов США (на 33,8% меньше), импорт - 56,6 млн. долларов США (на 5,1% меньше).

3.2 Памятники истории и культуры

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», принятым 26.12.2019 года №288-VI, все виды материальных памятников изначально имеют историко-культурную и научную ценность, и подлежат обязательной защите и сохранению в порядке, предусмотренном настоящим законом.

В пределах охранных зон памятников архитектуры запрещается хозяйственная деятельность, движение автотранспортных средств должно быть ограничено.

Разнообразие и массовый характер памятников выделяют Мангистаускую область в особый регион. На полуострове Бузачи сохранилось большое количество памятников народного зодчества, сосредоточенного на родовых кладбищах (беит) – некрополях. Отсутствие развитой земледельческой деятельности, удаленность от урбанизированных и промышленных районов позволили сохранить многие памятники в их первоначальном виде. Особенность и самобытность развития культуры на Мангышлаке заключается в существовании наряду с кочевым бытом высокопрофессионального строительного искусства: мастерство обработки камня, фигурная кладка, резьба по камню и роспись красками, создание множества вариантов куполов мавзолеев и разнообразия форм кулпытасов, народный орнамент в декоре стен и фасадов.

Мангистау богат памятниками архитектуры. Мавзолеи, саганатамы и кулпытасы изумляют талантом возводивших их безвестных мастеров, не знавших о чертежах и эскизах, державших в голове весь замысел - от первого камня в фундаменте до последнего завитка в узор резного орнамента. Каждый некрополь можно назвать музеем народного зодчества. Каменные надгробные сооружения дошли до наших дней из седой старины. Более тридцати памятников народного зодчества взято под охрану государства. Некрополь Кошкар-Ата расположен всего лишь в семнадцати километрах от города Актау на окраине небольшого поселка Акшукур. Купольные мавзолеи на Мангистау вообще очень красивы и своеобразны. Часть памятников размещается на возвышенных местах, на курганах, доминируя над окружающим ландшафтом и образуя с ним единое пространство: Сейсен-Ата, Камысбай, Космола, «царские курганы» вблизи Тушикудук, городище Шеркала.

В настоящее время в Западном Казахстане по подсчетам специалистов имеется около 3000 памятников архитектуры, истории и культуры республиканского и местного значения.

На территории проектируемых скважин памятники историко-культурного наследия отсутствуют.



Проектируемые скважины расположены на территории действующего месторождения, в границах которого особо охраняемые территории отсутствуют.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В соответствии с Техническим заданием разработан «Групповой технический проект на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас (Западный Участок)».

На скважину отводится 0,48 га территории месторождения Каражанбас.

Технологией проведения буровых работ предусмотрено применение:

- шламовых емкостей для сбора бурового шлама, буровых отходов и рапы;
- экологически безопасных компонентов бурового раствора;
- закрытой системы циркуляции бурового раствора;
- трехступенчатой системы очистки бурового раствора;
- использование сертифицированного оборудования.

Проектируемые скважины находятся на лицензионной территории, переданной в пользование АО «Каражанбасмунай», поэтому дополнительного отвода земель не требуется.

Источниками энергоснабжения буровых станков в процессе строительства скважины являются двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе и ЛЭП.

4.1 Применяемые технико-технологические решения

Конструкция скважины. С целью предотвращения возможных осложнений при строительстве скважин предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø (426; 530; 630) мм × до 50 м, устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении под кондуктор и возврата восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. Кольцевое пространство за шахтовым направлением заполняют по всей длине тампонажным раствором.

Кондуктор Ø 244,5 мм × до 260 м, устанавливается с целью перекрытия напорных водоносных горизонтов альба, а также для предотвращения гидроразрыва пород в процессе ликвидации возможных флюидопроявлений при бурении под эксплуатационную колонну. Цементируется по всей длине. Устье скважины оборудуется подвеской обсадных колонн и противовыбросовым оборудованием (ПВО).

Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм×до 480 м, устанавливается с целью разобщения, испытания и эксплуатации продуктивных горизонтов. ВПЦ до устья.

Общие сведения о конструкции скважины представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1– Общие сведения о конструкции скважины

Название колонн	Диаметр, мм	Интервал спуска, м			
		по вертикали		по стволу	
		от (верх)	до (низ)	от (верх)	до (низ)
1	2	3	4	5	6
Эксплуатационные (добывающие, водонагнетательные)					
Направление	426, 530, 630	0	≤ 50	-	-
Кондуктор	244,5	0	≤ 260	-	-
Эксплуатационная	168,3	0	≤ 480	-	-

Буровая установка является самоходной, установленной на шасси.

Системы приготовления, циркуляции и очистки бурового раствора на буровой установке исключают возможность загрязнения почвы буровым раствором и химическими реагентами, используемыми для обработки раствора. Сбор отходов бурения



предусматривается в передвижные тележки - самосвалы с боковым опрокидыванием . Шлам вывозится на специально отведенные для этой цели площадки.

Общая продолжительность строительства скважины составляет **13,0 суток**.

Таблица 4.2 – Продолжительность строительства скважины

Строительно-монтажные работы для перевозки вышкомонтажной бригады, сут	Продолжительность цикла строительства скважин, сут							
	всего	в том числе					испытание	
		строительные монтажные работы	подготовительные работы к бурению	бурение и крепление	ОЗЦ эксплуатационной колонны	всего	в открытом стволе	в эксплуатационной колонне
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13,0	1,5	0,5	6,0	3,0 **	2,0	-	2,0

Примечание:

* - Продолжительность цикла строительства скважины взято согласно техническому заданию.

** - Продолжительность ОЗЦ эксплуатационной колонны - 3 суток. Вовремя ОЗЦ на скважине производственные работы не проводятся и персонал отсутствует.

Характеристика проектируемых скважин представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3– Характеристика проектируемых скважин

Показатель	Значение
Расположение (суша, море)	Суша
Проектная глубина скважины: - по вертикали; - по стволу	≤ 480 -//-
Цель бурения и назначение	Добыча углеводородного сырья, нагнетание рабочего агента в пласт
Вид скважины	группа вертикальных эксплуатационных добывающих скважин
Тип бурения	Роторный, СПВ, ВЗД
Вид привода	Дизель-гидравлический
Тип буровой установки	Буровая установка грузоп ХJ-550, ZJ-15, ZJ-20 или аналогичные по грузоподъемности
Испытание	ПАП-60/80, АПРС-40 или аналогичные подъемные установки соответствующие по грузоподъемности ,высоте мачт и требованиям промышленной безопасности
Проектный горизонт.	Нижний мел (баррем+готерив), средняя юра (бат+байос)
Проектная скорость бурения, м/ст.мес.	2400

4.2 Виды работ при строительстве скважины

Весь цикл строительства скважины до сдачи в эксплуатацию состоит из основных этапов:

- строительно-монтажных работ - сооружения фундамента под оборудование, монтажа бурового оборудования, строительства привышечного сооружения, сооружений (емкостей) для сбора и хранения отходов бурения;
- подготовительных работ к бурению скважины;
- процесса бурения и крепления - крепления ствола скважины обсадными трубами, соединяемыми в колонну и ее цементированию;
- испытания скважины.

Строительно-монтажные работы включают обустройство площадки под буровое оборудование.

Подготовительные работы к бурению состоят из следующих видов работ:

- стыковка технологических линий;
- проверка работоспособности оборудования.

Район строительных работ обеспечивается устройством площадок для монтажа узлов оборудования, подводят электролинию (световую и силовую), техническую и волжскую воду подвозят автоцистернами, обеспечивают радиосвязь в режиме



диспетчерской связи.

После выполнения указанных работ подтаскивают тракторами и подносят краном механизмы, оборудование, детали крупноблочного оборудования, строительные и монтажные материалы. Телескопическая вышка сооружается в горизонтальном положении с последующим подъемом. После окончания сборки вышки, строительства привышечных сооружений, монтажа бурового оборудования приступают к подготовительным работам к бурению скважины.

К привышечным сооружениям относятся:

- стеллажи для размещения труб;
- насосное помещение для размещения буровых насосов и их двигателей;
- запасные резервуары для хранения бурового раствора;
- емкости для ОБР и шлама;
- трансформаторная площадка для трансформатора (РВНО);
- инструментальная площадка.

Проектом приняты буровые установки XJ-550;XJ-15;ZJ-20 или аналог по грузоподъемности, которые предназначены для роторного способа бурения с помощью дизель-гидравлического привода.

Объем работ по рекультивации земель определяется типовым рабочим проектом рекультивации земель, нарушаемых при бурении и обустройстве скважины на месторождении Каражанбас.

Бурение и крепление скважины

Технологией проведения буровых работ предусмотрено применение:

- шламовых емкостей для сбора бурового шлама, буровых отходов и рапы;
- экологически безопасных компонентов бурового раствора;
- закрытой системы циркуляции бурового раствора;
- трехступенчатой системы очистки бурового раствора;
- использование сертифицированного оборудования.

В проекте процесс бурения и крепления скважины включает ряд операций: спуск бурильных труб с разрушающим инструментом в скважину; разрушение породы забоя; наращивание бурильного инструмента по мере углубления скважины; промывка забоя буровым раствором с целью выноса разрушенной породы из скважины; укрепление (крепление) стенок скважины при достижении определенной глубины обсадными трубами с последующим цементированием пространства между стенкой скважины и спущенными трубами (разобщение пластов).

Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на земную поверхность химически обработанным буровым раствором. Тип бурового раствора и его рецептура подобраны, исходя из горно-геологических условий ствола скважины, а также их наименьшего, отрицательного воздействия на атмосферу, почвы и подземные воды.

Буровой раствор готовится и обрабатывается химреагентами в блоке приготовления с помощью гидроворонки. Из блока приготовления буровой раствор поступает в циркуляционную систему.

Промывка скважины производится по замкнутой циркуляционной системе: скважина - металлические желоба - блок очистки - приемные емкости – насос буровой - манифольд (труба) - скважина. Водоснабжение скважины для технологических нужд



осуществляется автоцистернами.

Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины вертикальных колонной.

Выбор конструкции скважины

Выбранная конструкция скважины отвечает условиям охраны недр и окружающей среды. Одним из важнейших вопросов надежности конструкции скважины является обеспечение прочности и герметичности каждого интервала крепления.

Конструкция скважины принята в соответствии с утвержденным заданием на проектирование (таб. 5.2 техпроекта).

В связи с тем, что резьбовые соединения обсадных труб не всегда обеспечивают надежную герметичность обсадных колонн, для повышения ее, а также с целью нормального свинчивания обсадных труб без задиров и заеданий поверхность резьб следует покрывать специальными уплотнительными составами-смазками.

Процесс крепления скважины

Одним из важнейших процессов, определяющих надежность и качество крепления, является подготовка ствола скважины. Все обсадные трубы, подлежащие спуску в скважину, подвергаются гидравлическому испытанию на внутреннее давление в соответствии с «Инструкцией по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин». В проекте выбор способа, режимов бурения, компоновка низа бурильной колонны (КНБК), потребное количество элементов КНБК, суммарное количество и масса элементов КНБК приняты в соответствии с утвержденными режимно-технологическими картами и технологическими решениями, обеспечивающим безаварийную проводку скважины на месторождении.

Цементирование

Цементирование нефтяных и газовых скважин – один из наиболее ответственных этапов их строительства. Высокое качество цементирования скважины включает два понятия: герметичность обсадной колонны и герметичность цементного кольца за колонной. На качество цементировочных работ оказывают влияние статическое и динамическое напряжение сдвига бурового раствора, его вязкость, в качестве стабилизатора и используемый для регулирования показателя фильтрации буровых растворов.

Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования

Проектируемое противовыбросовое оборудование на вертикальных колонне и хвостовике (таблица 9.17 тех. проекта) предназначено для управления скважиной при газодонефтепроявлениях, герметизации затрубного пространства при цементировании обсадных колонн, осуществления обратных циркуляций и цементирования при бурении нефтяных и газовых скважин. Противовыбросовое оборудование соединяется с циркуляционной системой буровой установки с помощью катушки и укрепленного на ней быстроразъемного желоба, конструкция которых должна обеспечить направление выходящего из скважины бурового раствора в циркуляционную систему. Контроль за состоянием и работоспособностью противовыбросовой установки регламентируется Едиными техническими правилами на буровые работы.

Испытание скважины

После окончания процесса бурения и крепления скважины производят освоение скважины станками ПАП-60, АК-60, Купер ЛТО-150 или аналогичными буровыми станками по грузоподъемности, который имеет стандартный набор оборудования.



Испытание продуктивных пластов на месторождении Каражанбас производится в зацементированной колонне. Вскрытие продуктивного пласта осуществляют методом прострела стенок колонны и затрубного цементного камня кумулятивными зарядами (перфорацией).

Выход нефтяного флюида на поверхность не производится. После перфорации и спуска НКТ устанавливается на скважине фонтанная арматура - АФК. И далее станок освоения убирают со скважины. После проведения работ по обустройству скважины (отдельный рабочий проект), а именно обвязке скважины с нефтяным трубопроводом, к скважине подводится нефтесборный трубопровод, трубопровод обвязывается с фонтанной арматурой АФК и далее нефтяной флюид направляется в этот трубопровод на сепараторы по отделению воды, газа и т.д.

Поскольку с раствором поступает некоторое количество скважинного флюида, на этом этапе возможен выход содержащегося в нем растворенного газа в атмосферу. Это количество является крайне незначительным, поэтому **сжигание газа на факеле в процессе испытания не производится.** Сбор нефтяного флюида производится в нефтесборный трубопровод (таб. 10.11 тех. проекта).

Проведение проектируемых работ предусмотрено с соблюдением условий минимизации влияния на окружающую среду.

4.3 Основные технологические параметры продукции скважины

Основные технологические показатели скважин представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Основные технологические показатели

Показатели	Единица измерения	Количество
Плотность нефти при 20 °С	г/см ³	0,940
Фонд скважин	шт.	150



5 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ И МЕРЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

5.1 Основные источники воздействия на окружающую среду при строительстве скважины

Разбуривание нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений является экологически опасным видом работ и сопровождается воздействием на все компоненты окружающей среды:

- происходит нарушение почвенно-растительного покрова, природного ландшафта при строительстве буровой площадки и на трассах перевозки грузов;
- происходит загрязнение почв, горизонтов подземных вод и атмосферного воздуха химическими реагентами, буровыми и технологическими отходами;
- нарушается температурный режим пластов, стабильность геологических процессов (термокарст, термоэрозия, просадки и т.д.) с их возможными негативными проявлениями: открытое фонтанирование, грифообразование, обвалы стенок скважины, происходит загрязнение недр и окружающей среды из-за внутрипластовых перетоков и выхода пластовых вод на дневную поверхность.

При строительстве нефтяных и газовых скважин основными источниками загрязнения природной среды являются:

При бурении скважины:

- дизельные приводы буровой установки;
- блок приготовления химической обработки бурового раствора;
- циркуляционная система;
- насосный блок – охлаждение штоков насоса и дизеля;
- устье скважины;
- роторная площадка – обмыв инструмента;
- отходы бурения – шламовые емкости;
- емкости ГСМ;
- ДВС;
- химреагенты;
- хозяйственные сточные воды;
- ТБО;
- отработанное масло;
- пластовые перетоки в затрубном пространстве при нарушении цементажа;
- фонтанная арматура;
- нефть, конденсат, получаемые при испытании скважины;
- продукты аварийных выбросов и сбросов – пластовые флюиды, тампонажные смеси.

5.2 Основные технологические решения, по предотвращению вредного воздействия процесса бурения на окружающую среду

Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая возникает в процессе бурения скважины, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия технологического процесса бурения на компоненты природной среды:

- дано обоснование конструкции скважины с точки зрения охраны недр и природной среды;



- обоснована программа цементирования колонн по интервалам;
- предложены технико-технологические мероприятия по предотвращению газонефтеводопроявлений – бурение производить с противодавлением столба бурового раствора;
- предусмотрено применение экологически безопасного бурового раствора;
- произведен прогноз возможных аварийных ситуаций и предложены меры по их предотвращению;
- предусмотрено обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;
- предусмотрена техническая рекультивация по завершению строительства скважины;
- предусмотрено бетонирование буровой установки под основными блоками буровой установки;
- устройство системы дренажных канав;
- содержание химреагентов и цемента в герметичной таре;
- предусмотрен сбор отходов бурения в шламовые емкости.

Все перечисленные аспекты отражены в соответствующих разделах данного проекта.

5.3 Техничко-технологические мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений

Проектом предусмотрен ряд технико-технологических мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с газонефтеводопроявлениями.

Основным средством, предупреждающим газопроявления в бурящейся скважине, является применение бурового раствора с соответствующими параметрами (плотность, вязкость, водоотдача, СНС и др.).

При этом необходимо:

- повысить плотность бурового раствора (в случае, когда поступление пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);
- подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;
- при подъеме инструмента после выравнивания параметров бурового раствора постоянно доливать скважину, не позволяя уменьшать противодавление раствора на пласт.



5.4 Применение буровых растворов, исключая возможных осложнения при бурении скважины

Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину по таблицам 5.1 и 5.2 технической части проекта составит:

Таблица 5.1 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на 1 скважину

Наименование компонентов бурового раствора	Потребность компонентов бурового раствора
Вода	75,904
Хлористый калий (KCl)	5,951
Каустическая сода (NaOH)	0,330
Кальцинированная сода (Na ₂ CO ₃)	0,110
Бентонит	2,346
Ксантановый биополимер (порошок)	0,220
Полианионная целлюлоза низковязкая	0,757
Полианионная целлюлоза высоковязкая	0,110
Разжижитель-дефлукант танниновый (безхромовый)	0,500
Пеногаситель кремнийорганический	0,058
Биоцид	0,058
Буровой детергент	0,220
Смазочная добавка (жидкая)	1,199
Карбонат кальция (молотый мрамор) фракционированный	35,882
Карбонат кальция хлопьевидный фракционированный	1,870
Баритовый утяжелитель	3,050
Бикарбонат натрия	0,235
Лимонная кислота	0,078

Примечание – Допускается применение химических реагентов, производимых по другим стандартам отечественных и зарубежных производителей.

Хранение химреагентов допускается как в закрытых складах, так и на открытых площадках. При хранении реагентов необходимо обеспечить их защиту от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Также необходимо обеспечивать сохранность тары от механических повреждений и предотвращение потерь реагента во время всего срока хранения на буровой.

Для предотвращения загрязнения почвы хранение химреагентов на открытой площадке должно быть организовано следующим образом: химреагенты должны находиться в герметичной таре, площадка должна иметь навес для защиты химреагентов от прямых солнечных лучей, в основании площадки должна быть предусмотрена гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, геомембрана, битумная изоляция и т.п.).

Для хранения реагентов, поступающих в мелкой таре, должно быть предусмотрены крытые вентилируемые металлические контейнеры со стеллажами.

Погрузку-разгрузку химреагентов предпочтительно осуществлять механизированным способом.

В целях исключения возможных осложнений при бурении скважины (в виде прихватов инструмента, газонефтеводопроявлений и т.д.) для каждого интервала подбирается соответствующий состав бурового раствора (таб.7.2 тех. проекта).

Плотность бурового раствора по интервалам бурения определена исходя из горно-геологических условий бурения скважины и опыта бурения ранее пробуренных скважин.

Интервал 0 – 260 м:

Условие $\rho_{р.р} \leq \rho_{м.д}$ выполняется, поэтому для бурения этого интервала допускается применение раствора плотностью $1,32 \div 1,38 \text{ г/см}^3$

Для целей последующих расчётов по настоящему проекту принимаем максимально допустимую плотность бурового раствора в данном интервале **1,38 г/см³**.



Интервал 260 –480 м:

Условие $\rho_{р.р} \leq \rho_{м.д}$ выполняется в диапазоне плотностей 1,32-1,38 г/см³, поэтому для бурения этого интервала допускается применение раствора плотностью 1,32-1,38 г/см³.

Для целей последующих расчётов по настоящему проекту принимаем максимально допустимую плотность бурового раствора в данном интервале **1,38 г/см³**.

Полный перечень компонентов, применяемых в запроектированных буровых растворах, их краткое описание и функциональное назначение представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2 - Краткое описание и функции компонентов бурового раствора

Название (тип) компонента бурового раствора	Краткое описание и функции
1	2
Вода	Основа, дисперсионная среда, растворитель водорастворимых компонентов
Каустическая сода	Гидроокись натрия. Регулятор щёлочности
Кальцинированная сода	Карбонат натрия. Регулятор жёсткости водной фазы бурового раствора
Бентонит	Монтмориллонитовая глина. Структурообразователь, загуститель, понизитель фильтрации, коркообразующий агент, кольматант
Ксантановый биополимер (порошок)	Ксантановая камедь. Структурообразователь, агент, повышающий реологические характеристики раствора. Не ухудшает коллекторские свойства продуктивных пластов, вследствие чего относится к "неповреждающим" агентам
Полианионная целлюлоза низковязкая 95-98%	Полианионная целлюлоза низкой вязкости 95-98% чистоты. Понизитель фильтрации (водоотдачи) бурового раствора
Полианионная целлюлоза высоковязкая 95-98%	Полианионная целлюлоза средней и высокой вязкости 95-98% чистоты. Понизитель фильтрации (водоотдачи) бурового раствора
Крахмал кукурузный модифицированный для бурения	Пред-желатинизированный кукурузный крахмал. Понизитель фильтрации (водоотдачи) бурового раствора
Разжижитель-дефлокулянт таниновый бесхромовый	Обработанный танин, не содержащий хромовых соединений. Экологически безопасный разжижитель и дефлокулянт буровых растворов
Смесь полигликолей	Органический ингибитор гидратации глин
Биоцид	Бактерицид. Может иметь различную химическую природу. Предотвращает бактериальное заражение буровых растворов и вызванную этим их бактериальную деструкцию.
Буровой детергент	Смесь ПАВ различной природы, диспергированных в гидрофобной среде. Противосальниковая добавка, устраняющая налипание выбуренной глины на долоте и элементах КНБК
Смазочная добавка жидкая	Смесь различных производных жирных кислот нефтяного и/или растительного происхождения
Баритовый утяжелитель	Сульфат бария молотый. Самый распространённый утяжелитель буровых растворов
Слюда фракционированная	Слюда (флогопит, мусковит) молотая. Природный чешуйчатый материал-кольматант и агент для борьбы с поглощениями
Бикарбонат натрия	Бикарбонат (гидрокарбонат) натрия. Регулятор щёлочности, эффективно снижает жёсткость бурового раствора при разбуривании цемента.
Лимонная кислота	Кислота лимонная моногидрат. Эффективно снижает pH бурового раствора при разбуривании цемента.
Пеногаситель кремнийорганический	Кремнийорганическая жидкость. Пеногаситель буровых растворов различных типов

Процесс сепарации и циркуляции бурового раствора заключается в следующем:

Первый этап: возвратный поток бурового раствора с выбуренной породой из скважины проходит через вибросито, где происходит отделение твердых частиц размером более 2000 микрон и грубозернистых песков.

Второй этап: пескоотделитель отделяет среднезернистые и мелкозернистые пески с размером твердых частиц 390-500 микрон и 80-390 микрон соответственно.

Третий этап: очищенный раствор поступает в расходный резервуар, где находится илоотделитель. Илоотделитель обеспечивает отделение мелкозернистых песков диаметром 80-125 микрон и ила с размером частиц 4-80 микрон.



Шламовые осадки после вибросита, пескоотделителя и илоотделителя с небольшим количеством отработанного раствора сбрасываются в шламовые емкости, а очищенный буровой раствор возвращается на повторное использование и закачивается в скважину.

Примечания

1. На буровой необходимо вести журналы параметров бурового раствора и расходов химических реагентов;
2. Реагенты, предусмотренные проектом, поставляются компанией-подрядчиком по бурению или специализированной сервисной компанией. Возможно использование материалов и химреагентов различного производства, идентичных по своему действию запроектированным, не ухудшающих свойства бурового раствора в данных конкретных геолого-технических условиях бурения;
3. Во время бурения скважины рецептуру обработки бурового раствора можно скорректировать в зависимости от того, как диктуют скважинные условия.



6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

6.1 Поверхностные и подземные воды месторождения Каражанбас

Поверхностные воды.

Ближайший к месторождению Каражанбас поверхностный водоем – Каспийское море.

Другие поверхностные водные объекты в районе расположения месторождения Каражанбас отсутствуют.

Часть проектируемых скважин входят в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км.

Каспийское море является одним из крупнейших бессточных водоёмов земного шара. Общая длина его береговой линии составляет примерно 7 тыс. км, площадь акватории равна 390 тыс. км², максимальная глубина – 1025 м. Здесь обитают более 500 видов растений и 854 вида рыбы. Основные виды рыб: осетровые, сельдевые, карповые и кефалевые.

Температура воды. Наблюдение за температурным режимом Каспийского моря указывает на значительную сезонную и пространственную изменчивость температуры воды. В Северном Каспии в условиях мелководья происходят процессы быстрого прогревания морской воды – летом и охлаждения – зимой. В летние месяцы температура воды достигает отметки 30°C, в холодный период – минус 0,4 – минус 1,0°C.

В условиях глубоководья температура морской воды летом колеблется в пределах 15-17°C, иногда достигает отметок 26-28°C и зависит от температуры воздуха, течения, направления и силы ветра. При штормах происходит быстрое охлаждение воды за счет перемешивания верхних теплых слоев с холодными нижними. В зимний период для данного района температура воды находится в пределах 2-5°C. Весной (конец марта – начало апрель) наблюдается процесс постепенного повышения температуры воды с юга на север.

Солёность воды. Содержание солей в Каспийском море зависит от материкового стока, эоловых наносов, смыва и выноса солей ветром с засоленных участков суши.

Для северного Каспия солёность воды находится в пределах 4,4-8,50/00, что объясняется основным поступлением пресной воды стоками рек Волги и Урала. По мере продвижения с севера на юг идет процесс увеличения содержания солей в морской воде. В среднем и южном Каспии солёность составляет 12-130/00 и более промилль.

Ледовый режим. Северный Каспий ежегодно покрывается льдом. В умеренные зимы первое появление льда отмечается на взморье р. Урала в середине ноября, затем лед появляется в северных и восточных прибрежных мелководьях, а также в районе архипелага Тюленьих островов. В аномально холодные и теплые зимы сроки появления льда сдвигаются на несколько недель. После окончательного установления у побережья ледяного припая (неподвижного льда), его кромка в декабре - январе продвигается в море. Средняя толщина ледового покрова в обычные зимы составляет - 50-60 см, в очень суровые зимы – 80-90 см.

Весеннее разрушение припая начинается с появления талой воды на льду, образования обширной прибрежной полыньи. Разрушение припая начинается в среднем в конце февраля - начале марта, припай превращается в плавучий лед.

Окончательное очищение ото льда северо-восточной части Северного Каспия происходит в конце марта - начале апреля, в холодную зиму - во второй половине апреля, а в теплую зиму уже в конце февраля льда нет.



В среднем и южном Каспии лёд образуется очень редко (в холодные зимы) – и только в бухтах и заливах, иногда в прибрежной полосе. Толщина льда незначительна.

Течения. Каспийскому морю присуща своеобразная система течений. Основной поток волжской воды направляется вдоль западного берега на юг, соединяясь со стоками рек Терек, Сулак, Самур. Дойдя до южного берега, течение поворачивает на восток, откуда на север, смешиваясь со стоком реки Урал, снова движется на запад.

Основными факторами, влияющими на режим течений Каспийского моря, являются: атмосферная циркуляция, неравномерное распределение плотности воды в отдельных районах моря, сток рек, конфигурация берегов, рельеф дна и другое. Ветры, дующие над морем, вызывают дрейфовые течения, а плотностная неравномерность морской воды обуславливает конвективные течения.

В прибрежной части северного Каспия с глубинами до 1,5 м между взморьями дельт Волги и Урала отсутствуют постоянно действующие вдольбереговые течения. На акватории мористее этой зоны при глубинах до 2-5 м преобладают течения двух направлений: на запад, юго-запад и северо-восток, восток. Средняя скорость течения составляет 15 см/с. Максимальные скорости течения могут достигать 70-90 см/с.

В прибрежной зоне восточной части среднего и южного Каспия господствуют ветровые и компенсационные течения. Компенсационные течения, направленные против ветра, возникают после прохождения максимума скорости ветра или при смене его направления. Здесь преобладают (50-60 %) течения двух вдольбереговых направлений, в особенности на северо-запад и юго-восток. Максимальная скорость течений в этих районах составляет - 100 см/с.

Уровень моря. Уровень Каспийского моря, как замкнутого водоема, не связанного с Мировым океаном, подвержен значительным циклическим колебаниям различной продолжительности и величины. Амплитуда сезонных колебаний за год составляет около 30 см. Максимум их наблюдается в июне-июле, минимум - в декабре-январе.

Учитывая всю широту и противоречивость мнений специалистов о причинах колебаний уровня Каспия, нельзя однозначно сказать, что причинами длительных или коротких трансгрессий и регрессий Каспия являются только тектонические или гидролого-климатические факторы. Уровень Каспийского моря зависит от совокупной множественности факторов, из которых объективно учитываются наиболее значительные геологические и климатические факторы.

На сегодняшний день существует много прогнозных решений относительно уровня Каспия, однако удовлетворительный прогноз может быть получен только с заблаговременностью не более 1-1,5 года. Этот прогноз базируется на анализе фактических данных о зимних осадках в бассейне Волги, влагонасыщение почв и верхней толщи осадочных пород, заполнении водохранилищ и с учетом других гидрометеорологических характеристик.

Нагонные явления. На многолетние и сезонные колебания уровня Каспия накладываются резкие непериодические кратковременные сгонно-нагонные явления, вызываемые действием ветров продолжительностью от нескольких часов до не-скольких суток.

Обширное мелководье равнинный рельеф морского дна и побережья северного Каспия в условиях значительных ветровых нагрузок вызывает большие затопления береговой полосы шириной несколько километров. Ветер, дующий с берега, вызывает сгон



воды. Сильные и продолжительные береговые ветра приводят к обнажению морского дна несколько сотен метров.

Для среднего и южного Каспия воздействие сгонно-нагонных явлений, ввиду отсутствия пологих берегов, незначительно. Максимальное затопление береговой полосы шириной 20-30 м наблюдается в период сильных штормов. В последнее время из-за снижения уровня Каспийского моря такие затопления редки.

Штормы. Штормовые явления для мелководной части северного Каспия характеризуются незначительной высотой волны и продолжительностью воздействия ветра, вызывая затопление побережья. Прекращение ветрового воздействия приводит к быстрому затуханию шторма.

Для глубоководной части среднего и южного Каспия характерны продолжительные (по сравнению с северным Каспием), сильные штормы, которые приводят к изменению береговой полосы, даже после прекращения ветрового воздействия, шторм продолжается. Высота волны может достигать 4-х и более метров. Особенно опасны зимние штормы, которые могут вызвать обледенение судов и морских сооружений.

Подземные воды.

В гидрогеологическом отношении территория месторождения Каражанбас находится в пределах Бузачинского артезианского бассейна второго порядка, который входит в состав Устюрского сложного бассейна. В пределах бассейна выделяются водоносные горизонты и комплексы в четвертичных, альб-сеноманских, меловых, юрских и пермь-триасовых отложениях.

Подземные воды по условиям образования и залегания разделяются на два структурных этажа.

Верхний этаж характеризуется распространением безнапорных (грунтовых) вод со свободной поверхностью и приурочен к современным новокаспийским и верхнечетвертичным хвалынским морским отложениям. Водоносные горизонты новокаспийских (QIV nk) и хвалынских (QIII hv) отложений, образуют единый водоносный комплекс. Водоносные горизонты имеют хорошую гидравлическую связь между собой. Отсутствие выдержанного водоупора и примерно одинаковый литологический состав отложений позволяют объединить эти горизонты в водоносный комплекс четвертичных отложений. Комплекс характеризуется низкими водопроницаемыми свойствами, градиентом напора и высокой минерализацией подземных вод. Подземные воды этих отложений залегают вблизи дневной поверхности, на территории месторождения абсолютные отметки уровня подземных вод составляют от минус 29,73 м до минус 24,75 м.

Нижний этаж характеризуется распространением напорных подземных вод. Питание здесь осуществляется за пределами рассматриваемой территории, на участках выхода пород на дневную поверхность. Этот этаж включает в себя водоносные комплексы, приуроченные к терригенным отложениям нижнего мела, а также к продуктивным толщам неокома и юры. Пьезометрические уровни меловых отложений устанавливаются на абсолютных отметках от минус 20 до 0 м.

Между подземными водами двух структурных этажей залегают глины верхнечетвертичных хвалынских морских отложений. Отложения вскрыты на глубинах от 2,4 до 7,3 м. Выдержанный слой плотных глин, разделяющий структурные этажи, можно рассматривать как относительный водоупор, в региональном плане эти отложения залегают спорадически. Вертикальная фильтрация из четвертичных горизонтов в меловые



отсутствует в силу наличия водоупорных отложений и напорного характера подземных вод меловых отложений.

Характерной особенностью рассматриваемой территории является гидравлическая связь подземных вод основных водоносных комплексов с водами Каспийского моря и низкий напорный градиент (0,0001-0,001) относительно уровня моря. Разгрузка подземных вод происходит за счет испарения, высачивания, оттока по границам месторождения.

Подземные воды всех водоносных горизонтов и комплексов, имеющих развитие на нефтяном месторождении Каражанбас и прилегающей территории, в своем естественном состоянии не соответствуют существующим требованиям для хозяйственно-питьевого использования.

6.2 Водопотребление и водоотведение

Питьевое водоснабжение, а также хоз-бытовые и вспомогательные нужды обеспечиваются питьевой водой, которая доставляется автоцистернами согласно договору.

Вода технического качества используется:

- ❖ для производственных нужд (обмыв оборудования);
- ❖ частично для хоз-бытовых целей (полив зеленых насаждений, влажная уборка производственных и бытовых помещений, стирка спецодежды в прачечной, подпитка отопительной системы, горячее и холодное водоснабжение в душевых и санузлах).

Водооборотные системы отсутствуют.

Схема хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения предусматривает доставку воды автоцистернами. Вода для хозяйственных целей закачивается в аккумулирующие ёмкости в вагончиках. Хранение воды на буровой для производственных нужд предполагается в ёмкостях заводского изготовления.

6.3 Расчет норм водопотребления и водоотведения питьевой воды

Расчет питьевой воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды

Питьевая вода используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49).

Расчет расхода воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, выполнен в соответствии с нормами СП РК 4.01-101-2012.

Исходные данные:	
Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на питьевые нужды, л	5
Норма расхода воды на бытовые нужды (душевая сетка) в смену:	
· бытовые нужды, л;	500
· душевая сетка, мест	2
Норма расхода на столовую, л/усл. блюдо.	12
Количество блюд, ед.	5
Норма расхода на прачечную, л/сухого белья.	40
Норма сухого белья на человека, кг/сутки	0,5



Расчет объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве 1 скважины представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Расчет объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве 1 скважины

Вид работ	Количество персонала	Продолжительность	Расчет расхода воды							
			питьевые нужды		бытовые нужды		нужды столовой		нужды прачечной	
			м³/сут	м³/цикл	м³/сут	м³/цикл	м³/сут	м³/цикл	м³/сут	м³/цикл
Подготовительные работы	16	0,5	0,080	0,04	1,000	0,5	0,96	0,480	0,32	0,160
СМР	20	1,5	0,100	0,150	1,000	1,5	1,2	1,80	0,4	0,6
Бурение и крепление	16	6	0,080	0,480	1,000	6,0	0,96	5,760	0,32	1,920
Испытание	12	2	0,060	0,12	1,000	2,0	0,72	1,440	0,24	0,480
Итого при строительстве скважины:	10		0,320	0,790	1,00	10,00	3,840	9,480	1,280	3,400

Расчет водопотребления и водоотведения при строительстве 1 скважины на хозяйственно-питьевые нужды представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2- Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 1 скважины

Потребитель	Ед. изм	Кол-во, чел	Норма водопотребления	Водопотребление		Водоотведение	
				м³/сут	м³/цикл	м³/сут	м³/цикл
Питьевые нужды	Место	12-20	5	0,320	0,790	0,320	0,790
Бытовые нужды, душевая	Сетка	12-20	500	4,000	10,000	4,000	10,000
Столовая	Усл. блюдо	12-20	12	3,840	9,480	3,840	9,480
Прачечная	1кг сухого белья	12-20	40	1,280	3,160	1,280	3,160
Всего				9,440	23,430	9,440	23,430
Непредвиденные расходы, 5%	-	-	-	0,472	1,172	0,472	1,172
Итого:	-	-	-	9,912	24,602	9,912	24,602

6.4 Расчет воды, используемой на технические нужды

1. Расход потребности **волжской воды** для испытания, используемой в качестве:

- основы перфорационной жидкости – **8,38 м³/цикл**,
- для смены перфорационной жидкости на воду и промывки – **17,46 м³/цикл**

Данные приняты согласно таблице 10.10 Технической части проект.

2. Расход воды, используемой для приготовления бурового раствора – **75,904 м³/скв.**

(Таблица 7.6 Технической части проекта).

3. Питьевая вода, используемая для котельной.

Расход пресной воды для котельной установки составляет – 3,0 т/сут. (паспортные данные).

Расход воды при подготовительных работах составит:

$$3 \text{ т} * 0,5 \text{ сут.} * 158/365 = 0,649 \text{ тонн (м}^3\text{)}.$$

Расход воды при бурении и креплении составит:

$$3 \text{ т} * 6 \text{ сут.} * 158/365 = 7,792 \text{ тонны (м}^3\text{)}.$$

Расход воды при испытании составит:

$$3 \text{ т} * 2 \text{ сут.} * 158/365 = 2,597 \text{ тонн (м}^3\text{)}.$$

где: 158 – продолжительность отопительного периода (ВСН 39-86, таб. 4).

Общий расход воды для котельной составит – **11,038 тонн (м³)**.

4. Для соблюдения правил по технике безопасности на территории площадки бурения предусматривается наличие противопожарного запаса воды на случай аварийной ситуации в количестве – **40,0 м³**.



5. Расход воды, используемой для приготовления цементного раствора, составит **33,14 м³** (Таблица 9.16 Технической части проекта).

Общая потребность в пресной и технической воде при строительстве скважины представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Водопотребление при строительстве скважин

	Водопотребление на 1 скважину, м³/цикл	Водопотребление на 2026 г. - 51 скв., м³/цикл	Водопотребление на 2027 г. - 99 скв., м³/цикл
Питьевая вода, в том числе:	24,602	1254,677	2435,549
- на хоз-бытовые нужды	24,602	1254,677	2435,549
Вода на технические нужды, в том числе:	185,922	9482,022	18406,278
- основа перфорационной жидкости	8,38	427,380	829,620
- для смены перфорационной жидкости на воду и промывки	17,46	890,460	1728,540
- на нужды котельной в зимнее время	11,038	562,938	1092,762
- на противопожарные нужды	40,0	2040,000	3960,000
- для приготовления бурового раствора	75,904	3871,104	7514,496
- для цементного раствора	33,14	1690,140	3280,860
Всего	210,524	10736,699	20841,827

Сброс стоков от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в герметичные стальные/пластиковые ёмкости объемом не менее 12 м³. В основании площадки, на которой установлена емкость, должен быть предусмотрен противοfiltrационный экран в виде геомембраны (полиэтиленовой пленки) или бетонированной плиты и т.п. Согласно заключенному договору стоки из емкости-накопителя вывозятся спец. автотранспортом на дальнейшую их утилизацию.

6.5 Влияние работ при строительстве скважины на поверхностные и подземные воды

В период строительства скважин воздействие на поверхностные и подземные воды возможно при проливе горюче-смазочных материалов в случае ДТП с автотранспортом и спецтехники, а также при проведении буровых работ в случае нарушения герметичности заколонного пространства, поглощении промывочной жидкости цементных растворов, нефтефонтанирования, при перетоках нефти и или пластовых минерализованных вод из нижележащих в вышележащие и наоборот. Поэтому огромное значение для предотвращения попадания нефтепродуктов в поверхностные воды и подземные водоносные горизонты имеют конструкция скважины, обеспечивающая разобщение продуктивных пластов с водоносными, и качество цементирования колонн, герметично перекрывающих горизонты.

Качество поверхностных и подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

К природным факторам относятся:

- геолого-гидрогеологические факторы естественной защищенности;
- климатические факторы питания и приноса ингредиентов (соотношение годовой суммы атмосферных осадков и испарения);
- геолого-гидрологические факторы миграции ингредиентов (химический состав и физико-химические свойства природных вод, наличие в воде микробиоты и ее состав и др.).

К техногенным факторам относятся:



- факторы поступления сырой нефти в поверхностные воды, в почво-грунты и далее в подземные воды;
- факторы поступления загрязняющих веществ из атмосферы (выбросы от источников, испарения от накопителей жидких отходов);
- факторы поступления загрязняющих веществ из накопителей сточных вод.

При строительстве скважин основными источниками загрязнения окружающей среды, в том числе поверхностных и подземных вод, являются течи бурового раствора, ГСМ, извлекаемой нефти, продукты аварийных сбросов и выбросов – пластовые флюиды.

Для снижения возможного воздействия на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия по охране водных ресурсов.

Загрязнения подземных вод

6.6 Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального воздействия проектируемых работ на водные объекты

Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая может возникнуть в процессе строительства скважин, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на поверхностные и подземные воды:

1. Бурение скважин должно проводиться на соответствующем оборудовании, предотвращающем возможность выброса и открытого фонтанирования нефти.
2. Необходимым условием применения химических реагентов при бурении является изучение геологического строения залежи и гидрогеологических условий. При выборе химического реагента для воздействия на пласт необходимо учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть.
3. Необходимо предотвращать возможные утечки и разлив химических реагентов и нефти, возникающие при подготовке и проведению основной технологической операции, при исследовании скважины; предотвращать использование неисправной или непроверенной запорно-регулирующей арматуры, механизмов, агрегатов, нарушение ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн.
4. Если в процессе производства работ появились признаки подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти газа, но и к загрязнению водоносных горизонтов, предприятие обязано установить и ликвидировать причину неуправляемого движения флюидов.
5. Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо предусмотреть отсыпку площадок скважин, с укладкой гидроизолирующей пленки под технологическое оборудование.

При строительстве скважин на месторождении Каражанбас, расположенных в прибрежной зоне Каспийского моря, учитывалось нахождение скважин:

- в водоохранной зоне Каспийского моря (п.1 ст. 258 Экологического Кодекса РК ширина водоохранной зоны Каспийского моря составляет 2000 метров от отметки средне-многолетнего уровня моря за последнее десятилетие, равной минус 27,0 метра).
- на территории, которая подвержена воздействию сгонно-нагонных колебаний уровня моря и периодически подтапливается.

Согласно п. 2 ст. 258 Экологического Кодекса РК пределах водоохранной зоны запрещается: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами,



предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохраных зон и полос.

Для предотвращения затопления нагонными водами рассматриваемой территории и защиты от вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду отдельным проектом предусматривается строительство защитной дамбы.

Бурение скважин на западном участке месторождения Каражанбас допускается только с учетом строительства защитной дамбы.

Проектируемые скважины располагаются в зоне стонно-нагонных явлений, которая не имеет четких границ, но ориентировочно определена п. 1 ст. 272 ЭК РК от абсолютных отметок – 29 м в акватории Каспийского моря до - 26 м на суше.

Дополнительно для защиты и предотвращения загрязнения / засорения водного объекта и его водоохранной зоны должны быть предусмотрены:

- отсыпка площадок скважин высотой, определенной с учетом прогнозного уровня моря, расчетного уровня нагонных вод и высоты набега волны;
- устройство двойной защитно-армирующей прослойки в основании насыпи, состоящей из геосетки и геотекстиля для предохранения размыва основания площадок;
- укрепление откосов насыпи площадок и подъездов геотекстилем с каменной наброской;
- укладка гидроизолирующей пленки под технологическое оборудование;
- обвалование верха площадок грунтом высотой 0,5 м.

Способ отвода поверхностных вод, стекающих во время дождя, таяния снега по спланированной поверхности в пониженные места, где будут предусмотрены дождеприемные колодцы с последующим вывозом автотранспортом в дренажную емкость.

6.7 Предложения по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты

Работы на месторождении Каражанбас ведутся уже много лет и добывающая компания имеет утвержденную программу производственного экологического контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг за состоянием поверхностных и подземных вод.

Мониторинговая сеть наблюдения за режимом и качеством подземных (50 наблюдательных скважин) и поверхностных вод (7 контрольных точек) охватывает всю территорию месторождения, включая проектируемые скважины.

Таким образом, на период строительства проектируемых скважин мониторинг будет проводиться в общем комплексе существующих мониторинговых исследований месторождения Каражанбас.

В рамках проекта увеличения гидронаблюдательной мониторинговой сети не предусматривается.



7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

7.1 Состояние и условия землепользования

Проектом планируется проводить работы на землях промышленного назначения, в пределах земельного отвода АО «Каражанбасмунай». Дополнительного отвода земель не потребуется.

7.2 Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района

Почвы

Месторождение Каражанбас, согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Республики Казахстан, относится к Арало-Каспийской провинции Бузачинского округа и расположено в пустынной зоне, подзоне бурых почв с преобладанием сильнозасоленных почв и солончаков, которые повсеместно засолены, загипсованы и крайне бедны питательными веществами.

Почвенный покров рассматриваемой территории формируется на засоленных слоистых озерно-морских отложениях. Здесь широко распространены солончаки (типичные, соровые, приморские) и луговые засоленные приморские почвы, менее распространены бурые засоленные почвы и пески мелкобугристые. Все почвы характеризуются небольшой мощностью гумусового горизонта, низким содержанием элементов питания и гумуса, малой емкостью поглощения. Другой характерной особенностью почв является карбонатность и засоленность профиля. Основным источником засоления служат почвообразующие породы, представленные морскими засоленными отложениями, а также соли, поступающие от минерализованных грунтовых вод. Немаловажное значение имеет биогенная аккумуляция солей, а также перенос солей воздушными потоками с акватории моря (импульвиризация). Различная гидроморфность и засоленность почв обусловили широкое развитие комплексности почвенного покрова. Эти особенности почв являются следствием сложившихся биоклиматических условий почвообразования: малое количество осадков, высокие летние температуры, определившие преобладание в растительном покрове ксерофитных полукустарников и солянок при незначительном участии злаков и разнотравья.

В пределах полуострова Бузачи выделяются следующие типы почв:

- бурые засоленные и песчаные;
- бурые солонцевато-солончаковые супесчаные и песчаные;
- луговые приморские засоленные супесчаные и песчаные почвы;
- примитивные морские;
- солончаки приморские;
- солончаки типичные (корково-пухлые);
- солончаки соровые;
- пески золовые мелкобугристые слабозакрепленные;
- аллювиально-аккумулятивные песчаные отложения.

Растительный мир

Растительность является одним из важнейших компонентов окружающей среды и ее состояние отражает в целом состояние среды обитания, определяя возможности хозяйственного использования территории и развития фауны.

По ботанико-географическому районированию территория месторождения Каражанбас относится к Бузачинскому округу с равнинным рельефом (рис. 9.1).



Растительные сообщества в пределах района расположения месторождения Каражанбас сильно отличаются между собой в зависимости от среды их формирования. В береговой зоне формируются типично водные и околоводные растительные группировки, а в южной части месторождения – растения-ксерофиты, приспособленные к обитанию в условиях засушливого климата.

Растительность района принадлежит к типично пустынным флорам. Около 80% растительного покрова района месторождения составляют виды, ареалы которых лежат в пределах области Древнего Средиземья. Остальные 20% - это космополиты и виды, имеющие голарктический или палеарктический ареал.

Растительный покров региона отличается рядом особенностей, которые обусловлены своеобразием суровых природных условий – засушливость климата, резкие колебания температуры, большой дефицит влажности и высокая засоленность почв. Характерная черта растительного покрова – однообразие преобладающих по площадям растительных сообществ и относительно небогатый состав сосудистых растений.

Современный растительный покров территории отражает все сложные процессы взаимосвязи растительности с другими компонентами ландшафтов (рельефом, почвами).

Видовой состав сообществ небогат. Наиболее полно видовое разнообразие растительности представлено весной.

По условиям местообитаний, эколого-биологическим особенностям видов - доминантов, степени сформированности состава и структуры сообществ выделяются следующие основные типы растительности:

- воздушно-водная растительность (гидро- и гигрофиты);
- растительность засоленных местообитаний (галофиты);
- растительность песков (псаммофиты);
- зональная растительность возвышенных равнин (ксерофиты).

Растительный покров района неоднородный. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, прежде всего разнообразием форм мезо- и микрорельефа (наличием западин, потяжин и т. п.). Характерны полынные петрофитные, полынные гемипетрофитные, полынные и бияргуновые комплексы пелитофитных пустынь.

Большую роль играют и многолетнесолянковые сообщества, главным образом тасбияргуновые (*Nanophyton erinaceum*), меньшую – бияргуновые (*Anabasis salsa*), редки ежовниковые (*Anabasis brachiata*) группировки.

На побережье доминирующими видами являются ксерогалофиты, относящиеся к жизненным формам полукустарничков, полукустарников, кустарничков, травянистых многолетников и однолетников с коротким (эфимеры и эфимероиды) и длительным периодом вегетации. Наибольшим числом видов представлены семейства: маревые (*Chenopodiaceae*), астровые (*Asteraceae*), злаковые (*Poaceae*), бобовые (*Fabaceae*), крестоцветные (*Cruciferae*) и кермековые (*Limoniaceae*). Ландшафтное значение имеют виды родов сарсазана (*Halocnemum*), бияргуна (*Anabasis*), полыней (*Artemisia*), кермека (*Limonium*), солероса (*Salicornia*).






Рисунок 7.1 – Карта растительности Мангистауской области

66 – Пустынные с участием дерновинных злаков (северные) пустыни с полынью белоземельной.

7a - Солянковые, полынные (средние) пустыни с биюргуном, с полынью белоземельной.

9 – Кустарниковые (жугзуновые, песчано-акациевые), песчаные пустыни.

19 – Солянковая, галафитно-полукустарничковая и галофитно-злаковая растительность солончаков и солонцов в степной и пустынной зонах.

Животный мир

Животный мир рассматриваемой территории принадлежит к зоогеографическому участку Северные Арало-Каспийские пустыни и носит ярко выраженный пустынный характер.

Наземные позвоночные представлены 30 видами млекопитающих, 223 видами птиц, 15 видами пресмыкающихся и одним видом земноводных. В прибрежных стациях гнездится 40 видов пернатых водно-болотного комплекса.

Фоновыми видами млекопитающих являются грызуны, зайцеобразные, мелкие хищники – лисица, корсак. Степные виды практически отсутствуют, за исключением степного хорька. Видовое разнообразие территории определяется прибрежным мелководьем с обширными тростниковыми стациями, являющимися местом гнездования, кормления для многих видов пернатых, а также местами убежищ для хищных млекопитающих.

На территории месторождения можно выделить 5 ландшафтно-экологических участков, различающихся по характеру фауны, степени и типу антропогенного воздействия. Наиболее ценным в фаунистическом отношении является прибрежный участок, где сосредоточены места гнездования пернатых, кормные станции и территория, используемая пернатыми в период сезонных миграций. Через эту территорию проходит миграция большинства редких и ценных видов пернатых. Здесь обитает и большинство видов хищников, свойственных региону. Особенно многочисленны пресмыкающиеся – представители семейства Ужи.

Достаточно многообразен по составу фауны юг, юго-восток, юго-запад рассматриваемой территории с, и некоторые участки центральной части нефтепромысла. Здесь с большой плотностью популяции обитают грызуны, являющиеся основой



трофических связей в пустынной зоне. Встречаются хищники, пресмыкающиеся и пернатые.

Животный мир характерен для степно-пустынной зоны. Из млекопитающих больше всего распространены грызуны - суслики, хомяки, полевки, зайцы, тушканчики. Много черепах, ящериц, змей, паукообразных. Из птиц гнездятся орлы, луны, пустельга, жаворонки, воробьиные, дикая куропатка. Основным фоновым видом является большая песчанка.

7.3 Воздействие проектируемой деятельности на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по его снижению

Работы будут проводиться в пределах отведенной территории.

Нарушение почвенно-растительного покрова ожидается в пределах участка работ, на прилегающих участках воздействие *не ожидается*.

Использование растительных ресурсов, в том числе редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений проектом *не предполагается*.

Основными факторами негативного потенциального воздействия объектов нефтедобычи и транспортировки нефти на почвы и растительность являются:

- изъятие земель под бурение и строительство скважины;
- механические нарушения почвенного и растительного покрова при бурении скважины, езде по бездорожью и несанкционированным дорогам;
- загрязнение почв и растительности нефтепродуктами и сопутствующими токсичными химическими веществами вследствие бурения и эксплуатации нефтяных скважин, образование отходов производства и потребления.

Нарушения почвенного покрова обусловлено техногенными факторами в пределах территории месторождения, проявляются в виде линейной (дорожная сеть, линии коммуникаций, трассы нефтепроводов и т.д.) и локальной (площадки скважин и т.д.) деградации почвенного покрова. В зависимости от характера механического воздействия нарушения проявляются в виде полного или частичного уничтожения почвенно-растительного покрова, нарушения мощности генетических горизонтов, изменения физических (плотность, структура, порозность, связность, агрегированность и т.д.) свойств почв.

В процессе проведения проектируемых работ предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на смягчение техногенных воздействий от предстоящего проведения строительства скважины:

- производится насыпь под буровое оборудование;
- предусмотрена установка проектируемого оборудования на фундаменты из монолитного бетона;
- циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина – металлические желоба – блок очистки – приемные емкости – насос – манифольд – скважина. Хранить раствор необходимо в металлических емкостях. После окончания бурения оставшийся раствор вывозить на другие буровые для повторного использования;
- применение сертифицированных экологически безопасных компонентов бурового раствора III–IV классов опасности;
- устройство гидроизолирующего покрытия территории (пленки по ГОСТ 10354–82, уложенной на подготовленное основание) буровой площадки и склада ГСМ с последующей укладкой сверху железобетонных плит;
- организованный сбор ливневых вод с территории буровой системой



гидроизолированных лотков в емкость;

- использование экологически безопасных химреагентов для корректировки основного бурового раствора в соответствии с геологическими условиями;
- предусмотреть транспортировку, хранение химических реагентов, сыпучих материалов в специальной таре, в специальном контейнере с твердым покрытием и защищенным обвалованием, а также провести застил геомембраны перед установкой экологических амбаров;
- сбор твердых бытовых отходов и отходов вспомогательных производств в контейнеры, размещённые на специально оборудованной площадке с последующим вывозом специализированной организацией;
- вывоз специализированной организацией всех отходов производства;
- ГСМ привозят на буровую в автоцистернах и перекачивают в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным трубопроводам производится питание ДВС.

Хранение химреагентов допускается как в закрытых складах, так и на открытых площадках. При хранении реагентов необходимо обеспечить их защиту от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Также необходимо обеспечивать сохранность тары от механических повреждений и предотвращение потерь реагента во время всего срока хранения на буровой.

Для предотвращения загрязнения почвы хранение химреагентов на открытой площадке должно быть организовано следующим образом: химреагенты должны находиться в герметичной таре, площадка должна иметь навес для защиты химреагентов от прямых солнечных лучей, в основании площадки должна быть предусмотрена гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, геомембрана, битумная изоляция и т.п.).

Для хранения реагентов, поступающих в мелкой таре, должно быть предусмотрены крытые вентилируемые металлические контейнеры со стеллажами.

Погрузку-разгрузку химреагентов предпочтительно осуществлять механизированным способом.

7.4 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и мероприятия по его снижению

Строительство ведется на территории действующего месторождения, где животный мир уже претерпел изменения в предыдущие годы, в ходе разработки месторождения.

Добыча углеводородов на данной территории ведется на протяжении нескольких лет.

Проектируемые работы не приведут к изменению биocenозов прилегающих участков, так как существенного воздействия, за исключением фактора беспокойства, не будет.

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир на предприятии разработаны и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия на животный мир.

Природоохранные мероприятия включают следующие положения:

- пропаганда охраны животного мира;
- ограничения техногенной деятельности территорией предприятия;
- маркировка и ограждение опасных участков;
- запрет на охоту в районе территории предприятия;
- движение автотранспорта только по дорогам;
- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время.



7.5 Рекультивация

В соответствии со ст. 238 Экологического Кодекса РК «недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель».

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

- 1) характер нарушения поверхности земельного участка;
- 2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;
- 3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития района и требований охраны окружающей среды;
- 4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;
- 5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;
- 6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;
- 7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

До начала строительства скважины: планировка площадки под буровое оборудование 50 м x 80 м и под склад ГСМ 15 м x 20 м.

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

- ☐ очистку территории от мусора и остатков материалов;
- ☐ сбор, резку и вывоз металлолома;
- ☐ планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации: бульдозер, автокран, автосамосвал.

7.6 Предложения по организации производственного мониторинга почв, растительного и животного мира

Работы на месторождении ведутся уже много лет, и добывающая компания имеет утвержденную программу производственного экологического контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг за состоянием почвенного покрова, растительного и животного мира.

Таким образом, на период реализации проектных решений по проведению строительства производственный мониторинг за состоянием почвенного покрова, растительного и животного мира рекомендуется продолжить в общем комплексе существующих мониторинговых исследований месторождения.

Дополнительных исследований в рамках данного проекта не предусматривается.



8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

При строительстве скважины в рамках данного проекта образуются отходы производства и потребления, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314).

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

По источникам образования отходы относятся к промышленным и бытовым. Согласно "Санитарно-эпидемиологический требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

- 1) 1 класс - чрезвычайно опасные;
- 2) 2 класс - высоко опасные;
- 3) 3 класс - умеренно опасные;
- 4) 4 класс - мало опасные;
- 5) 5 класс - неопасные.

8.1 Образование отходов

В процессе строительства скважины образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы образуются при приготовлении бурового и тампонажного растворов, в процессе бурения скважины, при вспомогательных работах.

Основными видами отходов, образующимися в процессе бурения скважины (таблица 8.1), являются:

Нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор. Класс опасности 3. Основные компоненты отходов (85,52%): вода - 26,01%, кальцит - 11,1%, минеральное масло 9,46%, барит 9,1%, слюдистоглинистые минералы – 11,2%, нефтяные смолы - 5,15%, доломит – 5,1%, калиевый полевой шпат – 2,6%, кварц – 1,8%. Основным видом отходов при бурении скважины являются буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды. Предусматривается система очистки бурового раствора с отделением твердой фазы с целью его повторного использования при бурении последующих скважин.

Отработанный буровой раствор (ОБР) один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по



содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя pH и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна – 2,1 т/м³, при соприкосновении с буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01–96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы – 2,1.

Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла) являются продуктом отходов транспортных средств и дизельных установок, собираются в емкость, с последующей передачей сторонней организации по договор. Основные компоненты отходов (95,89%): масло минеральное – 91,2%, механические примеси 2,3%, смолистый остаток 0,84%, Fe – 0,75%, Zn – 0,80%. Класс опасности 3.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара из-под химреагентов) – мешки и емкости из-под химреагентов, вывозятся специализированной организацией на полигон. Основные компоненты отходов (99%): полимер – 90%, вода – 7%, полиакриламид АК-617 катионактивный – 2%. Класс опасности 3.

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) – остатки неиспользованных электродов при сварке. Отходы планируется складировать на временной площадке с последующим вывозом на полигон на основании договора. Основные компоненты отходов (95,53%): Fe₂O₃ – 79,2%, Al₂O₃ – 6,13%, MgO – 8,9% Cu – 1,3%. Класс опасности 4.

Смешанные металлы (металлолом). Процесс, при котором происходит образование отходов: различные строительные работы, техническое обслуживание и демонтаж, бурение скважины. К этому виду отходов относятся металлические отходы в виде обрезков труб, балок, швеллеров, проволока, отработанные долота. Основные компоненты отходов (91,75%): Fe₂O₃ – 89,12%, Al₂O₃ – 0,1%, MgO – 0,85% Cu – 1,7%. Класс опасности 4.

При сдаче металлолома должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных в контакте с нефтепродуктами. Отходы планируется складировать на временной площадке с последующим вывозом по договору на переработку.

Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь). Основные компоненты отходов (95,15%): текстиль – 67,8, минеральное масло – 16,2%, SiO₂ – 1,85%, смолистый остаток – 9,3%. Отходы планируется складировать на временной площадке с последующим вывозом на полигон по договору. Класс опасности 3.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО). К данному виду отходов относятся тара от пищевых продуктов – бумага, пластмассовые, стеклянные банки и бутылки, и пищевые отходы. Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено производить отдельно в соответственно маркированные металлические контейнеры. Вывоз осуществляется по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раза в неделю летом и двух раз в месяц зимой. В летнее время предусмотрена ежедневная, а в зимнее время периодическая обработка отходов в контейнере хлорной известью. Основные компоненты отходов (96,35%): полиэтилен – 65,4; целлюлоза – 27,5%, Fe₂O₃ – 1,85%, SiO₂ – 1,6%. Класс опасности 5.



Таблица 8.1 - Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительства скважины

№	Наименование отходов	Код отхода	Класс опасности	Физико-химическая характеристика, опасные свойства	Условия места накопления**	Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления
1	Нефтесодержащие буровые отходы (шлам)	01 05 06*	3	Пастообразные. Пожароопасные, нерастворимые. Буровой шлам - выбуренная порода (порядка 80-90%) и остатки промывочной воды. Основные компоненты отходов (85,52%): вода - 26,01%, кальцит - 11,1%, минеральное масло 9,46%, барит 9,1%, слюдистоглинистые минералы - 11,2%, нефтяные смолы - 5,15%, доломит - 5,1%, калиевый полевой шпат - 2,6%, кварц - 1,8%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические ёмкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза - по мере заполнения ёмкости, но не реже 1 раза в трое суток. Макс. срок накопления - до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится.	Вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию для обезвреживания термическим, физико-химическим или биологическим методами на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов
2	Нефтесодержащие буровые отходы (отработанный буровой раствор)	01 05 06*	3	Пастообразные. Пожароопасные, нерастворимые. Буровой шлам - выбуренная порода (порядка 80-90%) и остатки промывочной воды. Основные компоненты отходов (85,52%): вода - 26,01%, кальцит - 11,1%, минеральное масло 9,46%, барит 9,1%, слюдистоглинистые минералы - 11,2%, нефтяные смолы - 5,15%, доломит - 5,1%, калиевый полевой шпат - 2,6%, кварц - 1,8%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические ёмкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза - по мере заполнения ёмкости, но не реже 1 раза в трое суток. Макс. срок накопления - до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится.	Вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию для обезвреживания термическим, физико-химическим или биологическим методами на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов
3	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла)	13 02 08*	3	Жидкие. Пожароопасные, горючие, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,89%): масло минеральное - 91,2%, механические примеси 2,3%, смолистый остаток 0,84%, Fe - 0,75%, Zn - 0,80%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные герметичные ёмкости (бочки) объемом 200 л. Периодичность вывоза - по мере заполнения ёмкости. Макс. срок накопления - до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится.	Вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию по переработке (регенерации) отработанного масла
4	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная	15 01 10*	3	Твёрдые, пожароопасные, горючие, нерастворимые.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные	Предварительная сортировка, использование как вторсырьё, при



№	Наименование отходов	Код отхода	Класс опасности	Физико-химическая характеристика, опасные свойства	Условия места накопления**	Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления
	опасными веществами (отработанная тара)			Основные компоненты отходов (99%): полимер – 90%, вода – 7%, полиакриламид АК-617 катионактивный – 2%; целлюлоза, остатки химреагентов.	металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Макс. срок накопления – до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится.	невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов
5	Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	15 02 02*	3	Твёрдые, пожароопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,15%): текстиль – 67,8, минеральное масло - 16,2%, SiO ₂ – 1,85%, смолистый остаток – 9,3%	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Макс. срок накопления – до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится.	Вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов
6	Смешанные металлы (металлолом)	17 04 07	4	Твёрдые, неопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (91,75%): Fe ₂ O ₃ – 89,12%, Al ₂ O ₃ – 0,1%, MgO – 0,85% Cu – 1,7%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические контейнеры, 1 м ³ . Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости Макс. срок накопления – до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится..	Использование повторно для собственных нужд предприятия или передача специализированной организации на переработку, разборка на компоненты, сортировка с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка)
7	Отходы сварки (огарки сварочных электродов)	12 01 13	4	Твёрдые, неопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,53%): Fe ₂ O ₃ – 79,2%, Al ₂ O ₃ – 6,13%, MgO – 8,9% Cu – 1,3%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ . Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости Макс. срок накопления – до 6 мес. Смешивание с другими отходами не производится..	Вывоз в специализированную организацию, сортировка с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка)
8	Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	5	Твердые, неопасные, нерастворимые.	Гидроизолированная площадка на буровой.	Раздельный сбор перерабатываемых фракций коммунальных



№	Наименование отходов	Код отхода	Класс опасности	Физико-химическая характеристика, опасные свойства	Условия места накопления**	Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления
	(ТБО)			Инертные. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы - 10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12.	Специальные контейнеры для ТБО, 0,75 м ³ (1 м ³) х3 ед. Периодичность вывоза – 1 раз в 1-3 суток.	отходов на месте их образования с последующим вывозом в специализированные компании для переработки. Неутилизируемые фракции отходов – уничтожение термическим методом.

* отходы классифицируются как *опасные отходы*.

места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок **не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект.

8.2 Расчет объемов образования отходов

Нефте содержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор

Расчет объемов отходов бурения (бурового шлама, отработанного бурового раствора и буровых сточных вод) произведен в соответствии с «Методикой расчетов объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин», утвержденной приказом МОС РК №129 от 03.05.2012 г.

Исходные данные для расчета отходов бурения взяты из технической части проекта на строительство скважин на месторождении Каражанбас.

Расчет объема скважины:

Расчет объема скважины производится по формуле: $V_{скв} = K * \pi/4 * D^2 * L$,

где: K – коэффициент кавернозности (таб. 4.1 тех.проекта);

D – диаметр долота (таб. 5.2 тех.проекта);

L – глубина скважины (длина интервала), м.

Данные для расчета приведены в таблице 8.2 и 8.3.

Таблица 8.2- Конструкция скважины

Интервал	Конструкция скважины	
	Кондуктор	Эксплуатационная колонна
	0-260	260-480
Диаметр долота, мм	311,1	222,3

Бурение на глубину до 50 м под колонну Ø 426 мм (шахтовое направление) производится шнековым способом, на сухую без бурового раствора с применением передвижных буровых установок ПБУ-1, ПБУ-2, ПБУ-50 либо аналогичная спец. техника для бурения и крепления шахтовых направлений.

Таблица 8.3 - Данные для расчета объемов образования отходов бурения

Интервал		Коэффициент кавернозности, K	$\pi/4$	D ² , м	Длина интервала, L м	V _{скв} , м ³
0	260	1,25	0,785	0,097	260	24,747
260	480	1,25	0,785	0,049	220	10,578
Итого:						35,325

Объем бурового шлама

Объем шлама рассчитывается по формуле: $V_{ш} = V_{скв} * 1,2$

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы;

V_{скв} - объем скважины.

Удельный плотность бурового шлама, 2,1 т/м³

$V_{ш} = 35,325 * 1,2 = 42,390 \text{ м}^3$ или **89,019 т.**



Объем отработанного бурового раствора:

Объем отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{обр}} = 1,2 * V_{\text{скв}} * K_1 + 0,5 * V_{\text{ц}},$$

где: K_1 – коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе (в соответствии с РД 39-3-819-82 $K_1 = 1,052$);

$V_{\text{ц}}$ – объем циркуляционной системы буровой установки, $V_{\text{ц}} = 70,7 \text{ м}^3$ (согласно схеме паспорта буровой установки ХЖ-550, представленному в Приложении 3).

Удельный вес бурового раствора составляет $1,38 \text{ г/см}^3$ (раздел 7.1.2 техпроекта).

При очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе часть бурового раствора уходит вместе со шламом в шламовые емкости и далее в общем объеме вывозится на переработку / утилизацию.

Следовательно, при определении объема бурового шлама необходимо дополнительно учитывать то количество отработанного бурового раствора, который образуется вместе с ним.

$$V_{\text{обр}} = 1,2 * 35,325 * 1,052 + 0,5 * 70,7 = 44,594 \text{ м}^3 + 33,350 \text{ м}^3 = 79,944 \text{ м}^3.$$

из них:

44,594 м^3 или **61,540 т** – объем бурового раствора, уходящий вместе со шламом;

33,350 м^3 или **48,783 т** – оставшийся объем отработанного бурового раствора.

Таким образом, лимитируемые объемы накопления отходов на одну скважину составят:

- **буровой шлам:** 89,019 т + 61,540 т = **150,559 т**
- **отработанный буровой раствор** – **48,783 т**

Объем буровых сточных вод:

Объем буровых сточных вод рассчитывается по формуле: $V_{\text{бсв}} = 2 * V_{\text{обр}}$

$$V_{\text{бсв}} = 2 * 79,944 = 159,888 \text{ м}^3$$

Буровые сточные воды (БСВ) по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовые емкости. Объем буровых сточных вод составляет: $159,888 \text{ м}^3 * 1,08 = 172,679 \text{ т}$.

Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла)

Расчет количества отработанного моторного масла выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МОС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле: $N = N_{\text{д}} * (1 - 0,25)$,

где: N – количество отработанного моторного масла, т;

$N_{\text{д}}$ – нормативное количество израсходованного моторного масла по технике, работающей на дизельном топливе, $N_{\text{д}} = Y_{\text{д}} * H_{\text{д}} * p$, кг;

$Y_{\text{д}}$ – расход дизельного топлива, $(37,451 / 0,86 * 1000 = 43547,67442 \text{ л})$;

$H_{\text{д}}$ – норма расхода масел л/100 расхода топлива по технике, работающей на дизельном топливе (3,2 л/100 л);

0,86 – плотность дизтоплива (ГОСТ 305-82); 0,25 – доля потерь масла.

p – плотность моторного масла, 930 кг/м^3 ($0,93 \text{ т/м}^3$). Методика нормативов



предельного размещения отходов производства и потребления п.2.4. Приложение №16 к приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.08 г.;

$$N_d = (43547,67442 \text{ л} * 0,032 * 0,93) / 1000 = 1,296 \text{ т моторного масла.}$$

$$N = 1,296 * 0,75 = \mathbf{0,972 \text{ т отработанного масла/1 скв}}$$

Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)

Расчет количества промасленной ветоши выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество промасленной ветоши определяется по формуле: $N = M_o + M + W$, т/год
где: M_o - количество поступающей ветоши, 0,01 т/год;

M – содержание в ветоши масла ($M = M_o * 0,12$);

W - содержание в ветоши влаги ($W = M_o * 0,15$);

$$N = 0,01 + (0,01 * 0,12) + (0,01 * 0,15) = \mathbf{0,013 \text{ т/1скв}}$$

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами

Количество отработанной тары в процессе приготовления бурового и цементного растворов (таблицы 7.6, 9.16, 10.10 техпроекта) определяется по формуле:

$$N = \sum n_i / m_i * \alpha * 10^{-3},$$

где: N - количество тары, т;

n_i – количество i -го материала, кг;

m_i - количество i -го материала в таре, кг;

α – вес тары материала, кг.

Расчет количества отработанной тары:

$$N_1 = (330 + 110 + 2346 + 220 + 757 + 110 + 500 + 58 + 58 + 220 + 1199 + 1870 + 3050 + 235 + 1047,35 + 86,85 + 140,08 + 171,09 + 713,03 + 303,79 + 1390,62 + 1078,02 + 582,29 + 1,75 + 174,6 + 4,37 + 0,87 + 4,37) / 25 * 0,1 + (5951 + 2346 + 35882 + 3050 + 24100 + 2400 + 3230) / 50 * 0,15 * 10^{-3} = \mathbf{0,276 / 1скв};$$

Отходы сварки (огарки сварочных электродов)

Расчет количества огарков сварочных электродов выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Огарки сварочных электродов образуются в зависимости от расхода электродов и определяются по формуле: $N = M_{ост} * Q$

где: $M_{ост}$ – расход электродов на скважину, 0,060 т;

Q – остаток электрода, 0,015.

$$N = 0,060 * 0,015 = \mathbf{0,001 \text{ т/1скв.}}$$

Смешанные металлы (металлолом)

В процессе демонтажа оборудования и при бурении скважины образуется металлолом. Ориентировочное количество отходов металлолома составит **0,3 т**, которое будет уточнено в процессе работы.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)

Расчет количества коммунальных отходов (ТБО) выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

$$Q_{ТБО} = (P * M * N * \rho) / 365,$$

где: P - норма накопления отходов на 1 человека в год, 0,3 м³/чел;

M - численность работающего персонала, чел;



N – время работы, сут.;

ρ - плотность ТБО, 0,25 т/м³.

В таблице 8.4 представлен расчет количества образования коммунальных отходов (ТБО) при строительстве 1 скважины.

Таблица 8.4 - Количество коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства 1 скважины

Показатели	Количество
Время работы, сут.	10
Численность работающего персонала, чел.	20
Плотность ТБО, т/м ³	0,25
Норма накопления отходов на 1 человека в год, м ³ /чел.	0,3
Количество образования коммунальных отходов, т	0,041

Подрядная строительная компания должна обеспечить отдельный сбор составляющих коммунальных отходов на месте образования. Данные виды отходов будут вывозиться специализированной организацией по договору с подрядной строительной организацией. Передача (макулатуры, стеклобоя, металлических отходов, отходов пластмасс) специализированной организацией по сбору и транспортировке отходов для использования в качестве вторсырья.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», срок хранения коммунальных (пищевых) отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

8.3 Лимиты накопления отходов

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления и лимиты захоронения отходов для объектов I и II категорий (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок **не более шести месяцев** до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.



Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов при строительстве скважин представлены в таблицах 8.5-8.7.

Таблица 8.5 - Лимиты накопления отходов при строительстве 1 скважины

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления на 1 скважину, тонн/год
1	2	3
Всего	-	200,945
в том числе отходов производства	-	200,904
отходов потребления	-	0,041
Опасные отходы		
Буровой шлам	-	150,559
ОБР	-	48,783
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	-	0,013
Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло)	-	0,972
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)	-	0,276
Неопасные отходы		
Смешанные металлы (металлолом)	-	0,3
Отходы сварки	-	0,001
Смешанные коммунальные отходы	-	0,041
Зеркальные		

Таблица 8.6 - Лимиты накопления отходов на 2026 год при строительстве 51 скважины

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления на 51 скв, тонн/год
1	2	3
Всего	-	10248,195
в том числе отходов производства	-	10246,104
отходов потребления	-	2,0910
Опасные отходы		
Буровой шлам	-	7678,509
ОБР	-	2487,933
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	-	0,663
Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло)	-	49,572
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)	-	14,076
Неопасные отходы		
Смешанные металлы (металлолом)	-	15,300
Отходы сварки	-	0,051
Смешанные коммунальные отходы	-	2,091
Зеркальные		

Таблица 8.7 - Лимиты накопления отходов на 2027 год при строительстве 99 скважин

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления на 99 скв, тонн/год
1	2	3
Всего	-	19893,555
в том числе отходов производства	-	19889,496
отходов потребления	-	4,0590
Опасные отходы		
Буровой шлам	-	14905,341
ОБР	-	4829,517



Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	-	1,287
Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло)	-	96,228
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)	-	27,324
Неопасные отходы		
Смешанные металлы (металлолом)	-	29,700
Отходы сварки	-	0,099
Смешанные коммунальные отходы	-	4,059
Зеркальные		
-	-	-

Буровые сточные воды в объеме: на 1 скважину - 159,888 м³ или 172,679 т; на 51 скважину в 2026 г. – 8154,2880 м³ или 8806,6290 т; на 99 скважин в 2027 г. – 15828,912 м³ или 17095,221 т передаются специализированной организации совместно с отходами бурения на основании заключенного договора.

Подрядные компании, проводящие строительство скважин, передают отходы, образующиеся в процессе работ, по заключенным договорам в специализированные организации на их дальнейшую переработку/утилизацию.

8.4 Управление отходами

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Согласно статье 319 Экологического кодекса РК под **управлением отходами** понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

В соответствии со статьей 327 ЭК физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы обязаны выполнять операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;
- 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Анализ текущего состояния управления отходами при бурении скважин

На месторождениях недропользователя строительством скважин занимаются подрядные буровые компании, выбираемые на основании тендера, которые самостоятельно отвечают за обращение с отходами, образующимися при проведении строительных работ. В этих компаниях существует определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Отходы, образующиеся при нормальном режиме работы предприятия, накапливаются в местах их образования, собираются в контейнеры/емкости и хранятся на специально отведенных для этих целей местах/площадках (не более шести месяцев). В целях упрощения дальнейшего специализированного управления отходами предусматривается отдельный сбор отходов по видам или группам. Отходы собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого вида отходов, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для их дальнейшего восстановления или удаления.

Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем, и движение всех отходов



регистрируется (т.е. вид, количество, характеристика, маршрут, маркировка, категория, отправная точка, место назначения).

8.4.1 Операции по управлению отходами при бурении скважин

Накопление и сбор отходов

На производственном объекте, на территории буровой площадки накопление отходов производится на специально отведенных площадках (местах накопления отходов), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают отдельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Места накопления отходов – площадки с контейнерами, емкостями, герметичными тарами для сбора отходов, исключающими протечки и попадание осадков во внутрь.

Временное складирование отходов на месте их образования разрешается на срок **не более шести месяцев** до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению (п/п.1 п.2 ст.320 ЭК РК).

Кроме того, должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов, вывозимых специализированной подрядной организацией согласно графику вывоза.

Временное складирование неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах) допускается **на срок не более трех месяцев** до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Покрытие всех площадок должно быть выполнено из твердого и непроницаемого материала, асфальтобетонных плит. Площадки должны иметь ограждение и обваловку с трех сторон.

Отходы, образующиеся на буровой площадке, до вывоза по договорам временно накапливаются и собираются в специально отведенных местах:

- ❖ Отработанное масло накапливается в герметических закрытых металлических/пластиковых емкостях на специальной площадке временного накопления отходов.
- ❖ Промасленная ветошь – накапливается в закрытых металлических/пластиковых контейнерах на участках образования.
- ❖ Буровые отходы накапливаются в шламовых емкостях (25-50 м³) на площадке буровых установок, по мере наполнения загружаются в спецавтотранспорт и вывозятся по договору.
- ❖ Металлолом собирается открыто на специальной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место восстановления.
- ❖ Огарки сварочных электродов и отработанная собираются в металлические контейнера на специальной площадке временного накопления отходов.
- ❖ Коммунальные отходы накапливаются в закрытых металлических/пластиковых контейнерах для ТБО (1 м³).

Транспортировка

Транспортировка отходов к местам восстановления или удаления осуществляется только специализированным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется по заявке работника, ответственного за управление отходами объекта/отдела, который заполняет и подписывает необходимые талоны и передаёт их подрядчику.



С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их Подрядной организацией, выполняющей перевозку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная компания.

При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их перевозки, погрузки и разгрузки.

При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Транспортное средство для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.

При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и персонала, который сопровождает груз.

Твердые отходы, предназначенные для транспортировки, должны быть упакованы в транспортную тару (металлические, полимерные контейнеры, бочки, ящики, мешки), предназначенную для защиты от внешних воздействий, вторичного загрязнения окружающей среды и для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и временного хранения. Жидкие отходы допускается транспортировать в тех же ёмкостях, в которых они хранились, проверив, что их крышки (пробки) плотно закрыты (завинчены).

На каждой транспортной таре (контейнере, бочке, ящике, мешке) с отходами в определенных случаях должна быть нанесена маркировка, характеризующая транспортную опасность груза:

Восстановление и удаление отходов

Все отходы, образующиеся в процессе бурения скважин будут вывозиться на переработку/утилизацию в соответствии с Программой управления отходами для АО «Каражанбасмунай».

Подрядные строительные компании самостоятельно перерабатывают/ утилизируют свои отходы и сточные воды, образующиеся в процессе проведения буровых работ, согласно заключенным договорам со специализированными организациями.

В целом система управления отходами предусматривает планы сбора, хранения, транспортировки отходов на их восстановление и удаление, согласно которым проводится регулярная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и транспортировкой всех отходов производства и потребления. При выборе способа и места переработки, утилизации или размещения отходов собственники отходов должны руководствоваться общими экологическими требованиями в части обращения с отходами производства и потребления согласно ЭК РК. Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК.

Рекомендуемые способы восстановления или удаления образующихся отходов

- *Отходы бурения* - вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию на переработку/утилизацию термическим, физико-химическим или биологическим методами на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов, либо любыми другими методами, разрешенными к применению в РК.



- *Отработанные масла* вывозятся по договору в специализированную компанию по переработке (регенерации) отработанного масла.

- *Промасленная ветошь* - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию, для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов производства и потребления.

- *Использованная тара* - данные отходы подлежат предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их повторного использования в качестве вторичного сырья, при невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию, для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов производства и потребления.

- *Металлолом, огарки сварочных электродов* - могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия или переданы сторонней специализированной организации на переработку способом разборки на компоненты, сортировки с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка).

- *Смешанные коммунальные отходы (твёрдо-бытовые отходы)* - обеспечение раздельного сбора коммунальных отходов на месте их образования с последующим вывозом автотранспортом в специализированные компании для переработки. Не утилизируемые фракции отходов подвергаются уничтожению термическим методом.

Все образующиеся отходы могут подлежать предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их дальнейшего предназначения. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия (для складирования вторсырья), реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются восстановлением или удалением подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.

Подрядчик по вывозу отходов производства и потребления, образованных при строительстве скважин, определяется по итогам проводимого тендера.

8.4.2 Рекомендации по управлению отходами

Для функционирования системы управления отходами на предприятии необходимо провести анализ и оценку экологических решений по обращению с отходами на всех стадиях «жизненного цикла», которые могут быть идентифицированы и структурированы по видам техногенного воздействия на окружающую среду.

В соответствии со ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии Правилами разработки программы управления отходами (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318).

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с *принципом иерархии* и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.



Все образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Накопление отходов разрешено только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещено накопление отходов с превышением сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

8.5 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления на предприятии предусматриваются следующие эффективные меры:

- обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды: временное складирование отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
- изоляция отходов высокой степени опасности; разделение несовместимых отходов; недопущение смешивания опасных отходов;
- осуществление транспортировки отходов с использованием специальных транспортных средств, оборудованных для данной цели;
- составление паспортов отходов;
- проведение периодического аудита системы управления отходами;
- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;
- принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ в целях исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;
- повторное использование отходов производства;
- заключение договоров со специализированным предприятием на переработку/утилизацию отходов производства и потребления.

Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

К основным мероприятиям, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду образующихся на предприятии отходов, относятся:

- уменьшение образования отходов у источника;
- минимизация образования отходов путем получения вторичного сырья;



- минимизация образования отходов путем их восстановления и повторного использования;
- организованное временное складирование и сбор отходов;
- организационные мероприятия.

При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и складирование отходов будет безопасным для окружающей среды.

В АО «Каражанбасмунай» применяются меры по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами, основывающиеся на иерархии в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:

- предотвращение образования отходов;
- подготовка отходов к повторному использованию (операции по сортировке, обработке и накоплению образованных отходов);
- переработка, утилизация и удаление отходов согласно договорам, со специализированными организациями.

Деятельность АО «Каражанбасмунай» строится с учетом максимального использования всех доступных средств для сокращения объема образующихся отходов и использования их в качестве вторичного сырья.

Компания не останавливается на использовании описанных выше процедур и исследует возможность внедрения новых мероприятий вторичного или альтернативного использования отходов, которые направлены на снижение объемов отходов.

8.6 Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляции и удаления будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами образующихся отходов при строительстве, будет осуществляться согласно требованиям ЭК РК. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;
- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Все виды отходов, образующиеся в результате строительных работ, подлежат обязательному учёту. Учет отходов ведётся работниками, ответственными за обращение с отходами в соответствии с утвержденными формами. На каждую партию отходов, вывезенную с объекта, оформляется соответствующий контрольный талон, объем отхода регистрируется в журналах учета.

Для каждого типа отхода, образующегося на предприятии, согласно статье 343 Экологического Кодекса, будет составляться паспорт опасных отходов. Копии паспортов опасных отходов в обязательном порядке будут предоставляться предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.



9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Практически любая хозяйственная деятельность оказывает влияние на качество атмосферного воздуха в районе расположения.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительства скважин.

АО «Каражанбасмунай» предпринимает все необходимые меры, направленные на реализацию комплекса технических и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих минимизацию или смягчение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, в том числе и на атмосферный воздух.

9.1 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

9.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источники выбросов ЗВ при строительстве скважины

При строительстве скважины основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

- ✓ пыли в процессе строительно-монтажных работ (обвалования площадки ГСМ, планировка площадки под буровое оборудование т.п.);
- ✓ продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель – генераторы освещения);
- ✓ легких фракций углеводородов от технологического оборудования (насосы, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости).

Процесс строительства скважины состоит из следующих работ: строительно-монтажные, бурение, крепление и испытание.

Основная часть выбросов в атмосферу при бурении скважины приходится на выбросы от дизельных установок для буровых станков, насосов и освещения.

В техническом проекте при бурении рассмотрены буровые установки XJ-15, ZJ-20, XJ-550 или аналоги по грузоподъемности, при испытании – станки ПАП-60, АК-60, Купер ЛТО-150 или аналогичные буровые станки по грузоподъемности.

В данном разделе ООС расчёты представлены от станка ZJ-20, имеющих максимальный объём выбросов.

Выбор буровой установки, имеющей наибольший выброс, производится на основании технической спецификации, приведенной в Разделе 2 «Сведения об энергоснабжении» Технического проекта.

Основные источники выбросов при строительстве скважины

Неорганизованными источниками загрязнения атмосферного воздуха в процессе СМР является:

- бульдозер (обваловка площадок, планировка), источник № 6101;
- экскаватор (рытье траншей), источник № 6102;
- автосамосвал, источник № 6103.

Основная часть выбросов в атмосферу при бурении скважины приходится на выбросы от дизельных установок.

Организованными источниками выбросов загрязняющих веществ при подготовительных работах, при бурении и креплении и испытании скважины являются:

- дизельный генератор резервный, источник № 0001;
- дизельный генератор, источник № 0002;
- дизельный двигатель при бурении скважины, источники №№ 0003
- дизельные двигатели при бурении скважины, источники №№ 0004-0005;



- дизельный двигатель при испытании скважины, источник № 0006.

Неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ при бурении и испытании скважины являются:

- площадка скважины, источник № 6001;
- насос, источник № 6002;
- блок приготовления бурового раствора, источник № 6003;
- емкости для сбора отходов бурения 25 м³, источник № 6004;
- емкость для сбора нефти V=100 м³, источник № 6005;
- сепаратор, источник № 6006;
- емкость для хранения дизельного топлива V=30 м³, источник № 6007;
- емкость для хранения моторного масла V= 4 м³, источник № 6008;
- емкость для хранения отработанного масла V= 4 м³, источник № 6009;
- установка подачи топлива, источник № 6010;
- сварочный пост, источник № 6011;
- газорезка, источник № 6012;

Передвижные источники:

- ДВС автотранспорта, источник № 6013.

Количество источников выбросов, образующихся при строительстве скважины составляет 19 ед., из них 6 источников – организованные, остальные 13 – неорганизованные источники выбросов.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважин, представлен в таблице 9.1.



Таблица 9.1 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства скважин

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)
							На 1 скв.		На 51 скв. (2026 год)		На 99 скв. (2027 год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)			0,04		3	0,0405	0,0014	0,0405	0,0714000	0,0405	0,138600
0126	Калий хлорид (301)		0,3	0,1		4	0,0267	0,0015	0,0267	0,0765000	0,0267	0,148500
0143	Марганец и его соединения		0,01	0,001		2	0,0009	0,00011	0,0009	0,0056100	0,0009	0,010890
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)				0,01		0,0085	0,001	0,0085	0,051000	0,0085	0,099000
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	4,9382	1,1989	4,9382	61,14390	4,9382	118,691100
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,7994	0,1948	0,7994	9,9348000	0,7994	19,285200
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,3201	0,0749	0,3201	3,8199000	0,3201	7,415100
0330	Сера диоксид		0,5	0,05		3	0,7687	0,1873	0,7687	9,5523000	0,7687	18,542700
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,00009	0,000005	0,00009	0,0002550	0,00009	0,000495
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)		5	3		4	3,9935	0,9749	3,9935	49,71990	3,9935	96,515100
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/		0,02	0,005		2	0,0003	0,0001	0,0003	0,0051000	0,0003	0,009900
0344	Фториды неорганические плохо растворимые -		0,2	0,03		2	0,0003	0,0001	0,0003	0,0051000	0,0003	0,009900
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,00000769	0,0000021	0,00000769	0,0001071	0,00000769	0,000208
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0769	0,0187	0,0769	0,9537000	0,0769	1,851300
1580	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота)		0,1			3	0,0064	0,000018	0,0064	0,00091800	0,0064	0,001782
2735	Масло минеральное нефтяное				0,05		0,0004	0,000016	0,0004	0,00081600	0,0004	0,001584
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (		1			4	2,11374	0,518728	2,11374	26,45513	2,11374	51,354072
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,3	0,1		3	1,8182	0,2084	1,8182	10,6284000	1,8182	20,631600
3119	Кальций карбонат (Мел)		0,5	0,15		3	0,1707	0,0348	0,1707	1,7748000	0,1707	3,445200
3153	Натрий гидрокарбонат				0,1		0,0043	0,000054	0,0043	0,0027540	0,0043	0,005346
	В С Е Г О :						15,0878377	3,4157331	15,0878377	174,2023881	15,0878377	338,157577

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства скважины приведены в таблице 9.2.

9.1.2 Характеристика возможных залповых выбросов

Залповые и аварийные выбросы в период планируемых работ не ожидаются.

9.1.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63, максимальные разовые выбросы газо-воздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производились в соответствии с действующими нормами и методиками по определению выбросов вредных веществ в атмосферу:

- РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», Астана, 2004;
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Приложение №13 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.;
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.;
- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов Приложение к приказу МООС Республики Казахстан от 29.07.2011 г. № 196-п;
- РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004;
- Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Приложение №2 к приказу МООС Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п;
- РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;
- «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ приведены в Приложении 3 данного раздела. Карта-схема расположения источников выбросов представлена в Приложении 2.



Групповой технический проект на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас (Западный участок)

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

																			0328	Углерод (Сажа,	0,0569	347,686	0,0077	2026
																			0330	Сера диоксид	0,1367	835,302	0,0192	2026
																			0337	Углерод оксид	0,7061	4314,606	0,0998	2026
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000014	0,009	0,0000002	2026
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0137	83,714	0,0019	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,3303	2018,29	0,046	2026
002		Дизельный двигатель при бурении	1	156	труба	0005	4	0,2	14,745	0,463	500	15027	9643						0301	Азота (IV) диоксид (	0,8747	5344,832	0,1228	2026
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1421	868,298	0,02	2026
																			0328	Углерод (Сажа,	0,0569	347,686	0,0077	2026
																			0330	Сера диоксид	0,1367	835,302	0,0192	2026
																			0337	Углерод оксид	0,7061	4314,606	0,0998	2026
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000014	0,009	0,0000002	2026
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0137	83,714	0,0019	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,3303	2018,29	0,046	2026
002		Дизельный двигатель при испытании	1	48	труба	0006	4	0,2	22,389	0,703	500	15026	9648						0301	Азота (IV) диоксид (	0,3755	5344,832	0,0573	2026
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,061	245,692	0,0093	2026
																			0328	Углерод (Сажа,	0,0244	98,277	0,0036	2026
																			0330	Сера диоксид	0,0587	236,428	0,009	2026
																			0337	Углерод оксид	0,3031	1220,808	0,0466	2026
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000006	0,002	0,0000001	2026
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0059	23,764	0,0009	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,1418	571,134	0,0215	2026
002		Площадка скважины	30	48	ЗРА и ФС	6001	2					15050	9632	2	2				2754	Алканы C12-19 /в	0,00133		0,00021	2026
002		Насосы	5	192	неплотности насоса	6002	2					15055	9630	2	2				2754	Алканы C12-19 /в	0,0417		0,029	2026
002		Блок приготовления раствора	1	259,5	неорган. выброс	6003	2					15053	9653	2	2				0126	Калий хлор	0,0267		0,0015	2026
																			0150	Натрий гидроксид	0,0085		0,001	2026
																			1580	Лимонная кислота	0,0064		0,000018	2026
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0853		0,0147	2026
																			3119	Кальций карбонат	0,1707		0,0348	2026
																			3153	Натрий гидрокарбонат	0,0043		0,000054	2026
002		Ёмкость для отходов бурения	1	144	неорган. выброс	6004	2					15055	9655	2	2				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,0199		0,0103	2026
002		Ёмкость для сбора нефти	2	48	неорган. выброс	6005	2					15075	9653	2	2				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,0794		0,0137	2026
002		Сепаратор	1	48	неорган. выброс	6006	2					15060	9638	2	2				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,0816		0,0141	2026
002		Ёмкость хранения дизтоплива	1	204	неорган. выброс	6007	2					15020	9652	2	2				0333	Сероводород	0,00003		0,000003	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,00997		0,00115	2026
002		Ёмкость масла	1	204	неорган. выброс	6008	2					15031	9653	2	2				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002		0,000009	2026
002		Ёмкость отработанного масла	1	204	неорган. выброс	6009	2					15034	9653	2	2				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002		0,000007	2026
002		Установка подачи топлива	1	3,6	неплотности	6010	2					15020	9626	2	2				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00006		0,000002	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,02214		0,000868	2026
002		Сварочный пост	1	72	неорган. выброс	6011	2					15061	9621	2	2				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046		0,0008	2026



РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

																			0143	Марганец и его соединения	0,0004		0,0001	2026
																			0301	Азота (IV) диоксид	0,0009		0,0002	2026
																			0337	Углерод оксид	0,0044		0,0008	2026
																			0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	0,0003		0,0001	2026
																			0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003		0,0001	2026
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003		0,0001	2026
002		Газорезка	1	5	неорган. выброс	6012	2					15021	9626	2	2				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359		0,0006	2026
																			0143	Марганец и его соединения	0,0005		0,00001	2026
																			0301	Азота (IV) диоксид	0,0178		0,0003	2026
																			0337	Углерод оксид	0,01760		0,00030	2026
Передвижные источники																								
002		ДВС транспорта	3	114	неорган. выброс	6013	2					15063	9628	5	10				0301	Азота (IV) диоксид	0,34670			
																			0304	Азот (II) оксид	0,05630			
																			0328	Углерод	0,16790			
																			0330	Сера диоксид	0,21670			
																			0337	Углерод оксид	1,08330			
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000035			
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0,32500			

Выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в общий объем выбросов, учитываются только для расчета приземных концентраций



9.1.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Астана, 2014 г.».

Выбросы загрязняющих веществ в процессе строительства носят кратковременный характер. Источники, участвующие при строительстве, работают неодновременно. Весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков, поочередные операции: разработка и выемка грунта, планировка грунта, грунтовочные работы. Выбросы от двигателей автотранспорта представляют собой «передвижные» источники, которые тоже не находятся одновременно на площадке.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки" (Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Астана, 2014 г.).

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

- уровни концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле,
- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
- степень опасности источников загрязнения;
- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен на период строительства в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов.

Расчеты проведены в локальной системе координат с направлением оси Y на север. Система координат правосторонняя. Расчеты рассеивания выполнены на летний период года.

Исходные данные параметров источников выбросов приняты согласно таблице 9.3.

В расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы включены все ингредиенты, содержащиеся в выбросах.



Действующие метеопосты «Казгидромет» в районе месторождения Каражанбас отсутствуют.

Для учета выбросов действующих источников месторождения в качестве фоновых приняты усредненные данные результатов мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия, согласно отчетам производственного экологического контроля для АО «Каражанбасмунай» за 4 квартал 2025 года.

Таблица 9.3 - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе (мг/м³)

Номер пункта	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Фон - мг/м³ /доли ПДК
001	0301	Азота (IV) диоксид	0.0077/ 0.0385
	0304	Азот (II) оксид	0.0071/ 0.01775
	0328	Углерод (Сажа) (583)	0.0156/ 0.104
	0337	Углерод оксид	0.0121/ 0.00242
	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.0244/ 0.000488

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха для всех вариантов принят расчетный прямоугольник размером 5500х4500 м с шагом сетки 250 м.

Расчеты приземных концентраций ЗВ выполнены в узлах расчетной сетки расчетного прямоугольника, на границе санитарно-защитной зоны.

Карты-схемы изолиний рассеивания наибольших приземных концентраций, с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ, границы СЗЗ (изображена красной линией), максимальных значений приземных концентраций на границе СЗЗ представлены в Приложении 5.

Табличные результаты расчета рассеивания приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4 - Сводная таблица результатов расчетов рассеивания

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	Граница области возд.	Колич.ИЗА	ПДК _{мр} (ОБУВ) мг/м³	Класс опас.
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	10,848894	0,265939	0,008694	0,008526	2	0,4*	3
0126	Калий хлорид (301)	9,53631	0,19582	0,00779	0,007745	1	0,3	4
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	9,643461	0,240977	0,007684	0,007532	2	0,01	2
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	30,359045	1,342948	0,140315	0,13946	1	0,01	-
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	18,45352	9,167445	0,88766	0,865735	5	0,2	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,22775	0,729495	0,07452	0,072751	3	0,4	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3,9334	1,301532	0,260056	0,25896	3	0,15	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,94478	0,558461	0,054456	0,053095	3	0,5	3
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,401811	0,019185	0,001826	0,001793	2	0,008	2
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,645189	0,297162	0,029255	0,028544	5	5	4
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,535748	0,026584	0,002388	0,002336	1	0,02	2
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,160724	0,004178	0,000127	0,000124	1	0,2	2



	(Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)							
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,444182	0,396256	0,014662	0,014261	3	0.00001*	1
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,946417	0,559356	0,054535	0,053172	3	0,05	2
1580	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота) (158)	2,285857	0,101116	0,010565	0,010501	1	0,1	3
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,285732	0,014585	0,001297	0,001265	2	0,05	-
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	10,286309	0,807209	0,106453	0,103249	10	1	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	649,397705	15,468557	0,50909	0,494431	5	0,3	3
3119	Кальций карбонат (Мел) (306)	36,58086	0,751157	0,029884	0,029711	1	0,5	3
3153	Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)	4,607431	0,09461	0,003764	0,003742	1	0,1	-
6007	0301 + 0330	19,3983	9,735985	0,942111	0,91883	5		
6037	0333 + 1325	1,348228	0,576999	0,056243	0,054853	5		
6041	0330 + 0342	1,480528	0,574688	0,056817	0,055431	4		
6044	0330 + 0333	1,346591	0,576065	0,056164	0,054776	5		
6359	0342 + 0344	0,87059	0,038452	0,003143	0,003075	2		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Ст - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
4. "Звездочка" (*) в графе "ПДКсс" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.
5. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ показал, что концентрация вредных веществ на уровне СЗЗ не превышает допустимых нормативов.

9.1.5 Анализ результатов расчета химического загрязнения атмосферы

В настоящее время в РК не разработаны правила и процедуры установления области воздействия, а также экологические нормативы качества, поэтому в данном проекте в качестве области воздействия принята установленная санитарно-защитная зона (СЗЗ) предприятия.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы показал, что приземные концентрации по всем веществам не превысят 1,0 ПДК на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из веществ, т.е. выбросы вредных веществ не создадут концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие:

$$C_p + C_{\phi} < \text{ПДК}$$

9.1.6 Санитарно-защитная зона

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на



среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией производственных объектов и сооружений.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно вышеуказанным санитарным правилам «для групп объектов одного субъекта, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел), устанавливается единый расчетный и окончательно установленный размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс».

Для месторождения Каражанбас установленный размер санитарно-защитной зоны составляет **1000 м**.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере в период строительства на границе СЗЗ с учетом фона не превышает ПДК, следовательно, принятый размер санитарно-защитной зоны не требует уточнения и корректировки.

Согласно санитарной классификации производственных и других объектов (раздел 3 п.11 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.22г. № ҚР ДСМ-2), месторождение Каражанбас относится к 1 классу опасности.

Производственная деятельность АО «Каражанбасмунай» согласно Приложению 2, раздел 1 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК относится к **I категории**.

В пределах нормативной санитарно-защитной зоны месторождения Каражанбас отсутствуют населенные пункты. На территории СЗЗ предприятия отсутствуют зоны заповедников, санаториев, курортов, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха.

9.1.7 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Максимальное расстояние от крайних источников выбросов до границы области воздействия не превышает 1000 метров.

Пределы области воздействия объекта представлены на карте-схеме изолиний расчетных концентраций в Приложении 5. Условные обозначения приведены в легенде карты-схемы.

Область воздействия в результате проведенных расчетов не превышает размеры установленной СЗЗ.



9.2 Предложения по определению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

В результате проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ выявлено, что превышения ПДК по всем ингредиентам не ожидается.

В связи с чем, предлагаем выбросы для всех источников (г/с, т/год) принять в качестве нормативов НДВ на период строительства в объеме таблиц 9.5.-9.7.

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Таблица 9.5 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 1 скважины

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве						год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2026 год		на 2026 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274))								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0046	0,0008	0,0046	0,0008	2026
	6012			0,0359	0,0006	0,0359	0,0006	2026
Итого:				0,0405	0,0014	0,0405	0,0014	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0405	0,0014	0,0405	0,0014	2026
(0126) Калий хлорид (301)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0267	0,0015	0,0267	0,0015	2026
Итого:				0,0267	0,0015	0,0267	0,0015	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0267	0,0015	0,0267	0,0015	2026
(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0004	0,0001	0,0004	0,0001	2026
	6012			0,0005	0,00001	0,0005	0,00001	2026
Итого:				0,0009	0,00011	0,0009	0,00011	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0009	0,00011	0,0009	0,00011	2026
(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0085	0,001	0,0085	0,001	2026
Итого:				0,0085	0,001	0,0085	0,001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0085	0,001	0,0085	0,001	2026
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,9173	0,1669	0,9173	0,1669	2026
	0002			0,9173	0,434	0,9173	0,434	2026
	0003			0,96	0,2946	0,96	0,2946	2026
	0004			0,8747	0,1228	0,8747	0,1228	2026
	0005			0,8747	0,1228	0,8747	0,1228	2026
	0006			0,3755	0,0573	0,3755	0,0573	2026
Итого:				4,9195	1,1984	4,9195	1,1984	
Неорганизованные источники								
	6011			0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	2026
	6012			0,0178	0,0003	0,0178	0,0003	2026
Итого:				0,0187	0,0005	0,0187	0,0005	
Всего по загрязняющему веществу:				4,9382	1,1989	4,9382	1,1989	2026
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,1491	0,0271	0,1491	0,0271	2026
	0002			0,1491	0,0705	0,1491	0,0705	2026
	0003			0,156	0,0479	0,156	0,0479	2026
	0004			0,1421	0,02	0,1421	0,02	2026
	0005			0,1421	0,02	0,1421	0,02	2026
	0006			0,061	0,0093	0,061	0,0093	2026
Итого:				0,764	0,1898	0,7994	0,1948	
Всего по загрязняющему веществу:				0,7994	0,1948	0,7994	0,1948	2026



(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0597	0,0104	0,0597	0,0104	2026
	0002			0,0597	0,0271	0,0597	0,0271	2026
	0003			0,0625	0,0184	0,0625	0,0184	2026
	0004			0,0569	0,0077	0,0569	0,0077	2026
	0005			0,0569	0,0077	0,0569	0,0077	2026
	0006			0,0244	0,0036	0,0244	0,0036	2026
Итого:				0,3201	0,0749	0,3201	0,0749	
Всего по загрязняющему веществу:				0,3201	0,0749	0,3201	0,0749	2026
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,1433	0,0261	0,1433	0,0261	2026
	0002			0,1433	0,0678	0,1433	0,0678	2026
	0003			0,15	0,046	0,15	0,046	2026
	0004			0,1367	0,0192	0,1367	0,0192	2026
	0005			0,1367	0,0192	0,1367	0,0192	2026
	0006			0,0587	0,009	0,0587	0,009	2026
Итого:				0,7687	0,1873	0,7687	0,1873	
Всего по загрязняющему веществу:				0,7687	0,1873	0,7687	0,1873	2026
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6007			0,00003	0,000003	0,00003	0,000003	2026
	6010			0,00006	0,000002	0,00006	0,000002	2026
Итого:				0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	2026
(0337) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,7406	0,1356	0,7406	0,1356	2026
	0002			0,7406	0,3527	0,7406	0,3527	2026
	0003			0,775	0,2393	0,775	0,2393	2026
	0004			0,7061	0,0998	0,7061	0,0998	2026
	0005			0,7061	0,0998	0,7061	0,0998	2026
	0006			0,3031	0,0466	0,3031	0,0466	2026
Итого:				3,9715	0,9738	3,9715	0,9738	
Неорганизованные источники								
	6011			0,0044	0,0008	0,0044	0,0008	2026
	6012			0,0176	0,0003	0,0176	0,0003	2026
Итого:				0,022	0,0011	0,022	0,0011	
Всего по загрязняющему веществу:				3,9935	0,9749	3,9935	0,9749	2026
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	2026
Итого:				0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	2026
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	2026
Итого:				0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	2026
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0000014	0,0000003	0,0000014	0,0000003	2026
	0002			0,0000014	0,0000008	0,0000014	0,0000008	2026
	0003			0,0000015	0,0000005	0,0000015	0,0000005	2026
	0004			0,0000014	0,0000002	0,0000014	0,0000002	2026
	0005			0,0000014	0,0000002	0,0000014	0,0000002	2026
	0006			0,00000059	0,0000001	0,00000059	0,0000001	2026
Итого:				0,00000769	0,0000021	0,00000769	0,0000021	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00000769	0,0000021	0,00000769	0,0000021	2026
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0143	0,0026	0,0143	0,0026	2026
	0002			0,0143	0,0068	0,0143	0,0068	2026
	0003			0,015	0,0046	0,015	0,0046	2026
	0004			0,0137	0,0019	0,0137	0,0019	2026
	0005			0,0137	0,0019	0,0137	0,0019	2026



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

	0006			0,0059	0,0009	0,0059	0,0009	2026
Итого:				0,0769	0,0187	0,0769	0,0187	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0769	0,0187	0,0769	0,0187	2026
(1580) 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота) (158)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0064	0,000018	0,0064	0,000018	2026
Итого:				0,0064	0,000018	0,0064	0,000018	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0064	0,000018	0,0064	0,000018	2026
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6008			0,0002	0,000009	0,0002	0,000009	2026
	6009			0,0002	0,000007	0,0002	0,000007	2026
Итого:				0,0004	0,000016	0,0004	0,000016	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0004	0,000016	0,0004	0,000016	2026
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете)(10)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,3464	0,0626	0,3464	0,0626	2026
	0002			0,3464	0,1628	0,3464	0,1628	2026
	0003			0,3625	0,1105	0,3625	0,1105	2026
	0004			0,3303	0,046	0,3303	0,046	2026
	0005			0,3303	0,046	0,3303	0,046	2026
	0006			0,1418	0,0215	0,1418	0,0215	2026
Итого:				1,8577	0,4494	1,8577	0,4494	
Неорганизованные источники								
	6001			0,00133	0,00021	0,00133	0,00021	2026
	6002			0,0417	0,029	0,0417	0,029	2026
	6004			0,0199	0,0103	0,0199	0,0103	2026
	6005			0,0794	0,0137	0,0794	0,0137	2026
	6006			0,0816	0,0141	0,0816	0,0141	2026
	6007			0,00997	0,00115	0,00997	0,00115	2026
	6010			0,02214	0,000868	0,02214	0,000868	2026
Итого:				0,25604	0,069328	0,25604	0,069328	
Всего по загрязняющему веществу:				2,11374	0,518728	2,11374	0,518728	2026
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Неорганизованные источники								
Строительство	6101			0,8736	0,1123	0,8736	0,1123	2026
	6102			0,84	0,0798	0,84	0,0798	2026
Бурение	6003			0,0853	0,0147	0,0853	0,0147	2026
	6011			0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	2026
	6103			0,019	0,0015	0,019	0,0015	2026
Итого:				1,8182	0,2084	1,8182	0,2084	
Всего по загрязняющему веществу:				1,8182	0,2084	1,8182	0,2084	2026
(3119) Кальций карбонат (Мел) (306)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,1707	0,0348	0,1707	0,0348	2026
Итого:				0,1707	0,0348	0,1707	0,0348	
Всего по загрязняющему веществу:				0,1707	0,0348	0,1707	0,0348	2026
(3153) Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0043	0,000054	0,0043	0,000054	2026
Итого:				0,0043	0,000054	0,0043	0,000054	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0043	0,000054	0,0043	0,000054	2026
Всего по объекту:				15,0878377	3,4157331	15,0878377	3,4157331	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				12,7138077	3,0973021	12,7138077	3,0973021	
Итого по неорганизованным источникам:				2,37403	0,318431	2,37403	0,318431	

Таблица 9.6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 51 скважин в 2026 году

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2026 год		на 2026 год		НДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества								
1	2	3	4	5	6	7	8	11
(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)								



Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0046	0,0408	0,0046	0,0408	2026
	6012			0,0359	0,0306	0,0359	0,0306	2026
Итого:				0,0405	0,0714	0,0405	0,0714	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0405	0,0714	0,0405	0,0714	2026
(0126) Калий хлорид (301)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0267	0,0408	0,0267	0,0408	2026
Итого:				0,0267	0,0306	0,0267	0,0306	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0267	0,0714	0,0267	0,0714	2026
(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0004	0,0051	0,0004	0,0051	2026
	6012			0,0005	0,00051	0,0005	0,00051	2026
Итого:				0,0009	0,00561	0,0009	0,00561	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0009	0,00561	0,0009	0,00561	2026
(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0085	0,051	0,0085	0,051	2026
Итого:				0,0085	0,051	0,0085	0,051	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0085	0,051	0,0085	0,051	2026
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,9173	8,5119	0,9173	8,5119	2026
	0002			0,9173	22,134	0,9173	22,134	2026
	0003			0,96	15,0246	0,96	15,0246	2026
	0004			0,8747	6,2628	0,8747	6,2628	2026
	0005			0,8747	6,2628	0,8747	6,2628	2026
	0006			0,3755	2,9223	0,3755	2,9223	2026
Итого:				4,9195	61,1184	4,9195	61,1184	
Неорганизованные источники								
	6011			0,0009	0,0102	0,0009	0,0102	2026
	6012			0,0178	0,0153	0,0178	0,0153	2026
Итого:				0,0187	0,0255	0,0187	0,0255	
Всего по загрязняющему веществу:				4,9382	61,1439	4,9382	61,1439	2026
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,1491	1,3821	0,1491	1,3821	2026
	0002			0,1491	3,5955	0,1491	3,5955	2026
	0003			0,156	2,4429	0,156	2,4429	2026
	0004			0,1421	1,02	0,1421	1,02	2026
	0005			0,1421	1,02	0,1421	1,02	2026
	0006			0,061	0,4743	0,061	0,4743	2026
Итого:				0,7994	9,9348	0,7994	9,9348	
Всего по загрязняющему веществу:				0,7994	9,9348	0,7994	9,9348	2026
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0597	0,5304	0,0597	0,5304	2026
	0002			0,0597	1,3821	0,0597	1,3821	2026
	0003			0,0625	0,9384	0,0625	0,9384	2026
	0004			0,0569	0,3927	0,0569	0,3927	2026
	0005			0,0569	0,3927	0,0569	0,3927	2026
	0006			0,0244	0,1836	0,0244	0,1836	2026
Итого:				0,3201	3,8199	0,3201	3,8199	
Всего по загрязняющему веществу:				0,3201	3,8199	0,3201	3,8199	2026
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,1433	1,3311	0,1433	1,3311	2026
	0002			0,1433	3,4578	0,1433	3,4578	2026
	0003			0,15	2,346	0,15	2,346	2026
	0004			0,1367	0,9792	0,1367	0,9792	2026
	0005			0,1367	0,9792	0,1367	0,9792	2026
	0006			0,0587	0,459	0,0587	0,459	2026
Итого:				0,7687	9,5523	0,7687	9,5523	
Всего по загрязняющему веществу:				0,7687	9,5523	0,7687	9,5523	2026
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								



Неорганизованные источники								
Бурение	6007			0,00003	0,000153	0,00003	0,000153	2026
	6010			0,00006	0,000102	0,00006	0,000102	2026
Итого:				0,00009	0,000255	0,00009	0,000255	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00009	0,000255	0,00009	0,000255	2026
(0337) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,7406	6,9156	0,7406	6,9156	2026
	0002			0,7406	17,9877	0,7406	17,9877	2026
	0003			0,775	12,2043	0,775	12,2043	2026
	0004			0,7061	5,0898	0,7061	5,0898	2026
	0005			0,7061	5,0898	0,7061	5,0898	2026
	0006			0,3031	2,3766	0,3031	2,3766	2026
Итого:				3,9715	49,6638	3,9715	49,6638	
Неорганизованные источники								
	6011			0,0044	0,0408	0,0044	0,0408	2026
	6012			0,0176	0,0153	0,0176	0,0153	2026
Итого:				0,022	0,0561	0,022	0,0561	
Всего по загрязняющему веществу:				3,7885	49,7199	3,7885	49,7199	2026
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	2026
Итого:				0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	2026
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	2026
Итого:				0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	2026
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0000014	0,0000153	0,0000014	0,0000153	2026
	0002			0,0000014	0,0000408	0,0000014	0,0000408	2026
	0003			0,0000015	0,0000255	0,0000015	0,0000255	2026
	0004			0,0000014	0,0000102	0,0000014	0,0000102	2026
	0005			0,0000014	0,0000102	0,0000014	0,0000102	2026
	0006			0,00000059	0,0000051	0,00000059	0,0000051	2026
Итого:				0,00000769	0,0001071	0,00000769	0,0001071	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00000769	0,0001071	0,00000769	0,0001071	2026
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0143	0,1326	0,0143	0,1326	2026
	0002			0,0143	0,3468	0,0143	0,3468	2026
	0003			0,015	0,2346	0,015	0,2346	2026
	0004			0,0137	0,0969	0,0137	0,0969	2026
	0005			0,0137	0,0969	0,0137	0,0969	2026
	0006			0,0059	0,0459	0,0059	0,0459	2026
Итого:				0,0769	0,9537	0,0769	0,9537	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0769	0,9537	0,0769	0,9537	2026
(1580) 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота) (158)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0064	0,000918	0,0064	0,000918	2026
Итого:				0,0064	0,000918	0,0064	0,000918	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0064	0,000918	0,0064	0,000918	2026
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6008			0,0002	0,000459	0,0002	0,000459	2026
	6009			0,0002	0,000357	0,0002	0,000357	2026
Итого:				0,0004	0,000816	0,0004	0,000816	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0004	0,000816	0,0004	0,000816	2026
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,3464	3,1926	0,3464	3,1926	2026
	0002			0,3464	8,3028	0,3464	8,3028	2026
	0003			0,3625	5,6355	0,3625	5,6355	2026
	0004			0,3303	2,346	0,3303	2,346	2026



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

	0005			0,3303	2,346	0,3303	2,346	2026
	0006			0,1418	1,0965	0,1418	1,0965	2026
Итого:				1,8577	22,9194	1,8577	22,9194	
Неорганизованные источники								
	6001			0,00133	0,01071	0,00133	0,01071	2026
	6002			0,0417	1,479	0,0417	1,479	2026
	6004			0,0199	0,5253	0,0199	0,5253	2026
	6005			0,0794	0,6987	0,0794	0,6987	2026
	6006			0,0816	0,7191	0,0816	0,7191	2026
	6007			0,00997	0,05865	0,00997	0,05865	2026
	6010			0,02214	0,044268	0,02214	0,044268	2026
Итого:				0,25604	3,535728	0,25604	3,535728	
Всего по загрязняющему веществу:				1,99974	26,455128	1,99974	26,455128	2026
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, (494)								
Неорганизованные источники								
Строительство	6101			0,8736	5,7273	0,8736	5,7273	2026
	6102			0,84	4,0698	0,84	4,0698	2026
Бурение	6003			0,0853	0,7497	0,0853	0,7497	2026
	6011			0,0003	0,0051	0,0003	0,0051	2026
	6103			0,019	0,0765	0,019	0,0765	2026
Итого:				1,8182	10,6284	1,8182	10,6284	
Всего по загрязняющему веществу:				1,8182	10,6284	1,8182	10,6284	2026
(3119) Кальций карбонат (Мел) (306)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,1707	1,7748	0,1707	1,7748	2026
Итого:				0,1707	1,7748	0,1707	1,7748	
Всего по загрязняющему веществу:				0,1707	1,7748	0,1707	1,7748	2026
(3153) Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0043	0,002754	0,0043	0,002754	2026
Итого:				0,0043	0,002754	0,0043	0,002754	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0043	0,002754	0,0043	0,002754	2026
Всего по объекту:				15,0878377	174,2023881	15,08783769	174,2023881	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				12,7138077	157,962407	12,71380769	157,962407	
Итого по неорганизованным источникам:				2,37403	16,239981	2,37403	16,239981	

Таблица 9.7 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 99 скважин в 2027 году

Производство цех, участок		Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния НДВ
Код и наименование загрязняющего вещества	существующее положение на 2026 год		на 2027 год		НДВ				
	г/с		т/год	г/с	т/год	г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)									
Неорганизованные источники									
Бурение	6011			0,0046	0,0792	0,0046	0,0792	2027	
	6012			0,0359	0,0594	0,0359	0,0594	2027	
Итого:				0,0405	0,1386	0,0405	0,1386		
Всего по загрязняющему веществу:				0,0405	0,1386	0,0405	0,1386	2027	
(0126) Калий хлорид (301)									
Неорганизованные источники									
Бурение	6003			0,0267	0,1485	0,0267	0,1485	2027	
Итого:				0,0267	0,1485	0,0267	0,1485		
Всего по загрязняющему веществу:				0,0267	0,1485	0,0267	0,1485	2027	
(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									
Неорганизованные источники									
Бурение	6011			0,0004	0,0099	0,0004	0,0099	2027	
	6012			0,0005	0,00099	0,0005	0,00099	2027	
Итого:				0,0009	0,01089	0,0009	0,01089		
Всего по загрязняющему веществу:				0,0009	0,01089	0,0009	0,01089	2027	
(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)									



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0085	0,099	0,0085	0,099	2027
Итого:				0,0085	0,099	0,0085	0,099	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0085	0,099	0,0085	0,099	2027
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,9173	16,5231	0,9173	16,5231	2027
	0002			0,9173	42,966	0,9173	42,966	2027
	0003			0,96	29,1654	0,96	29,1654	2027
	0004			0,8747	12,1572	0,8747	12,1572	2027
	0005			0,8747	12,1572	0,8747	12,1572	2027
	0006			0,3755	5,6727	0,3755	5,6727	2027
Итого:				4,9195	118,6416	4,9195	118,6416	
Неорганизованные источники								
	6011			0,0009	0,0198	0,0009	0,0198	2027
	6012			0,0178	0,0297	0,0178	0,0297	2027
Итого:				0,0187	0,0495	0,0187	0,0495	
Всего по загрязняющему веществу:				4,9382	118,6911	4,9382	118,6911	2027
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,1491	2,6829	0,1491	2,6829	2027
	0002			0,1491	6,9795	0,1491	6,9795	2027
	0003			0,156	4,7421	0,156	4,7421	2027
	0004			0,1421	1,98	0,1421	1,98	2027
	0005			0,1421	1,98	0,1421	1,98	2027
	0006			0,061	0,9207	0,061	0,9207	2027
Итого:				0,7994	19,2852	0,7994	19,2852	
Всего по загрязняющему веществу:				0,7994	19,2852	0,7994	19,2852	2027
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0597	1,0296	0,0597	1,0296	2027
	0002			0,0597	2,6829	0,0597	2,6829	2027
	0003			0,0625	1,8216	0,0625	1,8216	2027
	0004			0,0569	0,7623	0,0569	0,7623	2027
	0005			0,0569	0,7623	0,0569	0,7623	2027
	0006			0,0244	0,3564	0,0244	0,3564	2027
Итого:				0,3201	7,4151	0,3201	7,4151	
Всего по загрязняющему веществу:				0,3201	7,4151	0,3201	7,4151	2027
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,1433	2,5839	0,1433	2,5839	2027
	0002			0,1433	6,7122	0,1433	6,7122	2027
	0003			0,15	4,554	0,15	4,554	2027
	0004			0,1367	1,9008	0,1367	1,9008	2027
	0005			0,1367	1,9008	0,1367	1,9008	2027
	0006			0,0587	0,891	0,0587	0,891	2027
Итого:				0,7687	18,5427	0,7687	18,5427	
Всего по загрязняющему веществу:				0,7687	18,5427	0,7687	18,5427	2027
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6007			0,00003	0,000297	0,00003	0,000297	2027
	6010			0,00006	0,000198	0,00006	0,000198	2027
Итого:				0,00009	0,000495	0,00009	0,000495	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00009	0,000495	0,00009	0,000495	2027
(0337) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,7406	13,4244	0,7406	13,4244	2027
	0002			0,7406	34,9173	0,7406	34,9173	2027
	0003			0,775	23,6907	0,775	23,6907	2027
	0004			0,7061	9,8802	0,7061	9,8802	2027
	0005			0,7061	9,8802	0,7061	9,8802	2027
	0006			0,3031	4,6134	0,3031	4,6134	2027



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Итого:				3,9715	96,4062	3,9715	96,4062	
Неорганизованные источники								
	6011			0,0044	0,0792	0,0044	0,0792	2027
	6012			0,0176	0,0297	0,0176	0,0297	2027
Итого:				0,022	0,1089	0,022	0,1089	
Всего по загрязняющему веществу:				3,9935	96,5151	3,9935	96,5151	2027
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	2027
Итого:				0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	2027
(0342) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид.(615)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6011			0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	2027
Итого:				0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	2027
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0000014	0,0000297	0,0000014	0,0000297	2027
	0002			0,0000014	0,0000792	0,0000014	0,0000792	2027
	0003			0,0000015	0,0000495	0,0000015	0,0000495	2027
	0004			0,0000014	0,0000198	0,0000014	0,0000198	2027
	0005			0,0000014	0,0000198	0,0000014	0,0000198	2027
	0006			0,00000059	0,00000099	0,00000059	0,00000099	2027
Итого:				0,00000769	0,00002079	0,00000769	0,00002079	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00000769	0,00002079	0,00000769	0,00002079	2027
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,0143	0,2574	0,0143	0,2574	2027
	0002			0,0143	0,6732	0,0143	0,6732	2027
	0003			0,015	0,4554	0,015	0,4554	2027
	0004			0,0137	0,1881	0,0137	0,1881	2027
	0005			0,0137	0,1881	0,0137	0,1881	2027
	0006			0,0059	0,0891	0,0059	0,0891	2027
Итого:				0,0769	1,8513	0,0769	1,8513	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0769	1,8513	0,0769	1,8513	2027
(1580) 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота) (158)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0064	0,001782	0,0064	0,001782	2027
Итого:				0,0064	0,001782	0,0064	0,001782	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0064	0,001782	0,0064	0,001782	2027
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6008			0,0002	0,000891	0,0002	0,000891	2027
	6009			0,0002	0,000693	0,0002	0,000693	2027
Итого:				0,0004	0,001584	0,0004	0,001584	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0004	0,001584	0,0004	0,001584	2027
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)								
Организованные источники								
Бурение	0001			0,3464	6,1974	0,3464	6,1974	2027
	0002			0,3464	16,1172	0,3464	16,1172	2027
	0003			0,3625	10,9395	0,3625	10,9395	2027
	0004			0,3303	4,554	0,3303	4,554	2027
	0005			0,3303	4,554	0,3303	4,554	2027
	0006			0,1418	2,1285	0,1418	2,1285	2027
Итого:				1,8577	44,4906	1,8577	44,4906	
Неорганизованные источники								
	6001			0,00133	0,02079	0,00133	0,02079	2027
	6002			0,0417	2,871	0,0417	2,871	2027
	6004			0,0199	1,0197	0,0199	1,0197	2027
	6005			0,0794	1,3563	0,0794	1,3563	2027



	6006			0,0816	1,3959	0,0816	1,3959	2027
	6007			0,00997	0,11385	0,00997	0,11385	2027
	6010			0,02214	0,085932	0,02214	0,085932	2027
Итого:				0,25604	6,863472	0,25604	6,863472	
Всего по загрязняющему веществу:				2,11374	51,354072	2,11374	51,354072	2027
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, (494))								
Неорганизованные источники								
Строительство	6101			0,8736	11,1177	0,8736	11,1177	2027
	6102			0,84	7,9002	0,84	7,9002	2027
Бурение	6003			0,0853	1,4553	0,0853	1,4553	2027
	6011			0,0003	0,0099	0,0003	0,0099	2027
	6103			0,019	0,1485	0,019	0,1485	2027
Итого:				1,8182	20,6316	1,8182	20,6316	
Всего по загрязняющему веществу:				1,8182	20,6316	1,8182	20,6316	2027
(3119) Кальций карбонат (Мел) (306)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,1707	3,4452	0,1707	3,4452	2027
Итого:				0,1707	3,4452	0,1707	3,4452	
Всего по загрязняющему веществу:				0,1707	3,4452	0,1707	3,4452	2027
(3153) Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)								
Неорганизованные источники								
Бурение	6003			0,0043	0,005346	0,0043	0,005346	2027
Итого:				0,0043	0,005346	0,0043	0,005346	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0043	0,005346	0,0043	0,005346	2027
Всего по объекту:				15,0878377	338,157577	15,0878377	338,157577	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				12,71380769	306,632908	12,71380769	306,632908	
Итого по неорганизованным источникам:				2,37403	31,52467	2,37403	31,52467	

9.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 п. 1 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

В соответствии с требованиями статьи 183 Экологического Кодекса РК производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышения экологической эффективности.

Целью производственного экологического контроля состояния окружающей среды является создание информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, возникающих в результате деятельности предприятия.

На каждом предприятии разрабатывается Программа производственного экологического контроля. Программа ПЭК на предприятии является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой. В Программе ПЭК для объектов предприятия определяются основные направления и общая методология мониторинговых работ по компонентам окружающей среды: атмосферный воздух, водные ресурсы, сточные воды, управление отходами, почвы, растительный покров, животный мир и радиационная обстановка.

Разработка программы производственного экологического контроля осуществляется в соответствии с «Правилами разработки программы производственного экологического



контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 г. №250, а также требованиям статьи 185 ЭК РК. Для выполнения мониторинговых работ привлекаются организации и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: департаментом экологии, органами санэпиднадзора.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за выбросами передвижных источников загрязнения атмосферы в период работ по строительству сводится к контролю своевременного прохождения техосмотра автотранспорта и строительной спецтехники, а также к контролю упорядоченного движения их по площадке работ. Остальные источники контролируются 1 раз в период работ.

В связи с тем, что в период строительства продолжительность действия источников выбросов загрязняющих веществ имеет кратковременный характер, контроль над соблюдением установленных величин НДВ предусматривается *расчетным методом*.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в общем комплексе мониторинговых исследований на месторождении Каражанбас в рамках Программы ПЭК.

Мониторинг эмиссий в период строительства скважины будет осуществляться силами предприятия расчетным методом 1 раз в квартал.

План-график контроля на источниках выброса на период строительства скважины представлен в таблице 9.8.

Таблица 9.8 - План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	6	7	8	9
0001	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,917300 0	1586,867	Силами предприятия	Расчетный
		Азот (II) оксид	1 раз/кв	0,149100 0	257,933	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод	1 раз/кв	0,059700 0	103,277	Силами предприятия	Расчетный
		Сера диоксид	1 раз/кв	0,143300 0	247,899	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид	1 раз/кв	0,740600 0	1281,188	Силами предприятия	Расчетный
		Бенз/а/пирен	1 раз/кв	0,000001 4	0,002	Силами предприятия	Расчетный



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

		Формальдегид	1 раз/кв	0,014300 0	24,738	Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,346400 0	599,249	Силами предприятия	Расчетный
0002	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,917300 0	1585,042	Силами предприятия	Расчетный
		Азот (II) оксид	1 раз/кв	0,149100 0	257,636	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод	1 раз/кв	0,059700 0	103,158	Силами предприятия	Расчетный
		Сера диоксид	1 раз/кв	0,143300 0	247,614	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид	1 раз/кв	0,740600 0	1279,715	Силами предприятия	Расчетный
		Бенз/а/пирен	1 раз/кв	0,000001 4	0,002	Силами предприятия	Расчетный
		Формальдегид	1 раз/кв	0,014300 0	24,71	Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,346400 0	598,559	Силами предприятия	Расчетный
		Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,960000 0	2445,572	Силами предприятия	Расчетный
0003	Бурение и испытание скважины	Азот (II) оксид	1 раз/кв	0,156000 0	397,405	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кв	0,062500 0	159,217	Силами предприятия	Расчетный
		Сера диоксид	1 раз/кв	0,150000 0	382,121	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид	1 раз/кв	0,775000 0	1974,29	Силами предприятия	Расчетный
		Бенз/а/пирен	1 раз/кв	0,000001 5	0,004	Силами предприятия	Расчетный
		Формальдегид	1 раз/кв	0,015000 0	38,212	Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C	1 раз/кв	0,362500 0	923,458	Силами предприятия	Расчетный
		Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,874700 0	5344,832	Силами предприятия	Расчетный
		Азот (II) оксид	1 раз/кв	0,142100 0	868,298	Силами предприятия	Расчетный
0004	Бурение и испытание скважины	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кв	0,056900 0	347,686	Силами предприятия	Расчетный
		Сера диоксид	1 раз/кв	0,136700 0	835,302	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид	1 раз/кв	0,706100 0	4314,606	Силами предприятия	Расчетный
		Бенз/а/пирен	1 раз/кв	0,000001 4	0,009	Силами предприятия	Расчетный
		Формальдегид	1 раз/кв	0,013700 0	83,714	Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C	1 раз/кв	0,330300 0	2018,29	Силами предприятия	Расчетный
		Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,874700 0	5344,832	Силами предприятия	Расчетный
		Азот (II) оксид	1 раз/кв	0,142100 0	868,298	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кв	0,056900 0	347,686	Силами предприятия	Расчетный
0005	Бурение и испытание скважины	Сера диоксид	1 раз/кв	0,136700 0	835,302	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид	1 раз/кв	0,706100 0	4314,606	Силами предприятия	Расчетный
		Бенз/а/пирен	1 раз/кв	0,000001 4	0,009	Силами предприятия	Расчетный
		Формальдегид	1 раз/кв	0,013700 0	83,714	Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C	1 раз/кв	0,330300 0	2018,29	Силами предприятия	Расчетный
		Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,375500 0	1511,551	Силами предприятия	Расчетный
		Азот (II) оксид	1 раз/кв	0,061000 0	245,552	Силами предприятия	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кв	0,024400 0	98,221	Силами предприятия	Расчетный
		Сера диоксид	1 раз/кв	0,058700 0	236,293	Силами предприятия	Расчетный



КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

		Углерод оксид	1 раз/кв	0,303100 0	1220,11	Силами предприятия	Расчетный
		Бенз/а/пирен	1 раз/кв	0,000000 6	0,002	Силами предприятия	Расчетный
		Формальдегид	1 раз/кв	0,005900 0	23,75	Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C	1 раз/кв	0,141800 0	570,807	Силами предприятия	Расчетный
6001	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,00133		Силами предприятия	Расчетный
6002	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,0417		Силами предприятия	Расчетный
6003	Бурение и испытание скважины	Калий хлор	1 раз/кв	0,0267		Силами предприятия	Расчетный
		Натрий гидроксид		0,0085			
		Лимонная кислота		0,0064			
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0853			
		Кальций карбонат		0,1707			
		Натрий гидрокарбонат		0,0043			
6004	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,0199		Силами предприятия	Расчетный
6005	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,0794		Силами предприятия	Расчетный
6006	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,0816		Силами предприятия	Расчетный
6007	Бурение и испытание скважины	Сероводород	1 раз/кв	0,00003		Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,00997		Силами предприятия	Расчетный
6008	Бурение и испытание скважины	Масло минеральное нефтяное	1 раз/кв	0,0002		Силами предприятия	Расчетный
6009	Бурение и испытание скважины	Масло минеральное нефтяное	1 раз/кв	0,0002		Силами предприятия	Расчетный
6010	Бурение и испытание скважины	Сероводород	1 раз/кв	0,00006		Силами предприятия	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/кв	0,02214		Силами предприятия	Расчетный
6011	Бурение и испытание скважины	Железо (II, III)	1 раз/кв	0,0046		Силами предприятия	Расчетный
		Марганец и его соединения	1 раз/кв	0,0004		Силами предприятия	Расчетный
		Азота (IV) диоксид	1 раз/кв	0,0009		Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид	1 раз/кв	0,0044		Силами предприятия	Расчетный
		Фтористые газообразные соединения	1 раз/кв	0,0003		Силами предприятия	Расчетный
		Фториды неорганические плохо растворимые	1 раз/кв	0,0003		Силами предприятия	Расчетный
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/кв	0,0003		Силами предприятия	Расчетный
6012	Бурение и испытание скважины	Железо (II, III) оксиды	1 раз/кв	0,0359		Силами предприятия	Расчетный
		Марганец и его соединения	1 раз/кв	0,0005		Силами предприятия	Расчетный
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кв	0,0178		Силами предприятия	Расчетный
		Углерод оксид (	1 раз/кв	0,0176		Силами предприятия	Расчетный
6101	Строительно- монтажные и подготовительные работы	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/кв	0,8736		Силами предприятия	Расчетный
6102	Строительно- монтажные и подготовительные работы	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/кв	0,84		Силами предприятия	Расчетный
6103	Строительно- монтажные и подготовительные работы	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/кв	0,019		Силами предприятия	Расчетный



9.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

Согласно п.17 статьи 274 Экологического кодекса РК бурение скважин в водоохранной зоне и на мелководных прибрежных участках моря глубиной не более десяти метров необходимо осуществлять с помощью буровых установок на электроприводе от внешних сетей. Если бурение будет осуществляться буровой установкой от генератора с дизельным топливом и дизельным приводом, то выпуск неочищенных выхлопных газов в атмосферу с таких установок должен быть снижен до минимума.

В период строительства, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются спецтехника и автотранспорт, основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;
- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;
- организация движения транспорта;
- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;
- использование качественного топлива для заправки спецтехники и автотранспорта.

Применяемое оборудование и технология отвечают современному техническому уровню в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.

9.5 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся:

- температурные инверсии,
- пыльные бури,
- штиль,
- высокая относительная влажность (туман).

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждения со стороны РГП Казгидромет о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Согласно РД 52.04.52-85 мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами «Казгидромета» проводится прогнозирование НМУ.

На случай возможного прогнозирования периодов НМУ в проекте приведены мероприятия по снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий.



I-III режимы работы предприятия, обеспечивают уменьшение выброса каждого загрязняющего вещества (согласно РД 52.04.52-85): первый режим – до 15-20%; второй режим – до 20-40%; третий режим – 40-60%.

Главное условие - выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

В настоящее время в районе размещения случаи особо неблагоприятных метеорологических условий не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ в настоящем проекте разработаны на случай начала прогнозирования НМУ.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

При наступлении неблагоприятных метеорологических условиях в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, в тоже время выполнение мероприятий не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения 3-х степеней опасности. Предупреждения первой степени опасности составляются в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше предельно-допустимой концентрации.

Мероприятия по первому режиму носят организационно-технический характер:

- усилить контроль за соблюдением регламента работ, для чего удвоить частоту проверок оборудования на соответствие основных параметров процессов нормам технологического режима;
- уменьшить, по возможности, движение транспорта на территории предприятия;
- заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на внештатную ситуацию;
- усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ.
- запрещаются работы оборудования в форсированном режиме.

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%.

Мероприятия по второму режиму включают все выше перечисленные мероприятия, а также мероприятия на базе технологических процессов, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. Обеспечивают сокращение концентрации загрязняющих веществ на 40%:

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;
- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.



- запрещение выезда на линии автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями.

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.



10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Геологическая среда — это многокомпонентная, достаточно динамичная, развивающаяся система. В результате техногенных воздействий при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на:

- сохранение земной поверхности;
- предотвращение техногенного опустынивания;
- сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством дорог, внедрение кустового способа строительства скважины, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов добычи и переработки минерального сырья;
- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов и отходов производства;
- изоляцию поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;
- предотвращение истощения и загрязнения подземных вод;
- применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;
- очистку и повторное использование буровых растворов;
- ликвидацию остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной среде экологически безопасным способом.

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»:

- рациональное и комплексное использование полезного ископаемого;
- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Компания несет полную ответственность за состояние охраны недр на месторождении. Ответственность за соблюдение требований законодательства в области охраны недр несет непосредственно руководитель.

Мероприятия по охране недр в процессе бурения скважины на месторождении Каражанбас предусматривают:

- обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки месторождения, предоставленного в недропользование;
- осуществление комплекса мероприятий по обеспечению полноты извлечения из недр нефти;
- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;
- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;
- рациональное и комплексное использование водных ресурсов в процессе бурения;
- предотвращение загрязнения подземных водных источников вследствие межпластовых перетоков нефти и воды в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважины, а также вследствие утилизации отходов производства и сточных вод;



- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на предотвращение потерь нефти в недрах, вследствие низкого качества проводки скважины, нарушений технологии разработки нефтяных залежей и эксплуатации скважины, приводящих к преждевременному обводнению или дегазации пластов, перетокам жидкости между горизонтами;
- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных операций, консервации и ликвидации объектов недропользования;
- предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, грифообразования, обвалов стенок скважины и межпластовых перетоков нефти и воды в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважины;
- надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;
- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;
- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении.



11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Территория месторождения представлена степным зональным типом ландшафта.

Проведение проектируемых работ предусматривается на территории действующего месторождения Каражанбас. Сложившийся природно-антропогенный ландшафт рассматриваемой территории месторождения не претерпит существенных трансформаций. Кардинальное изменение рельефа проектом не предусмотрено, общий вид местности значительно не изменится.

Таким образом, *воздействие на ландшафты не ожидается.*



12 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в период осуществления проектных работ, можно выделить следующие типы воздействий:

- шумовое;
- вибрационное;
- электромагнитное,

Шумовое воздействие

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду в процессе выполнения проектируемых работ.

Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовая – дизельная техника с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука составляет:

С 07.00 до 23.00 ч. - Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэkv) - 55, дБА; Максимальный уровень звука, LAmax, - 70 дБА

С 23.00 до 07.00 ч. Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэkv) - 45, дБА; Максимальный уровень звука, LAmax, - 60 дБА

ПДУ для промплощадки предприятий составляют (табл.2 Прил. 2 к ПМЗ РК от 16.02.2022г. №КРДСМ-15«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»): уровень звука LA (эквивалентный уровень звука Aэkv) - 80, дБА, а максимальный уровень звука LAmax - 95 дБА

Величина шума зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука – примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБ, согласно требованиям, ГОСТ 12.1.003-2014 Межгосударственный стандарт. Система безопасности труда. «Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.



Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применения, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Для индивидуальной защиты от шума предусмотрено применение противошумных вкладышей, перекрывающих наружный слуховой проход; защитных касок с подшлемниками.

Шумовые характеристики применяемого оборудования соответствуют нормативным ПДУ и не создадут шумового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Акустические расчеты и замеры для снижения шума на площадке проектируемых работ не проводятся, так как площадка строительства находится на территории месторождения, имеющего установленную СЗЗ, при этом в пределах СЗЗ месторождения отсутствуют населенные пункты.

Вибрационное воздействие

По своей физической природе вибрации тесно связаны с шумом. Вибрации представляют собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, воспринимаемого только ушами, вибрация воспринимается различными органами и частями тела.

Вибрация приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, способствует заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

В высокопористых водонасыщенных грунтах интенсивность и дальность распространения вибрации в 2-4 раза выше, чем в песчаных или плотных скальных (обломочных) грунтах. При наличии в дорожной одежде слоев из зернистых несвязных материалов ускорение вибрации снижается в 1,5-2 раза.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний и соблюдении технологических параметров работы оборудования.

Для снижения вибрации и уменьшения влияния ее последствий, как на человека, так и на окружающий животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

- установление на работающем оборудовании гибких связей, упругих прокладок и пружин;
- установление вибрирующего оборудования на самостоятельный фундамент;
- сокращение (для обслуживающего персонала) времени пребывания в условиях вибрации;
- применение (для обслуживающего персонала) средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное воздействие

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве – все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство о здоровье, предупреждение жалоб должно



стимулировать проведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболеваний глаз, в том числе хронических;
- зрительного дискомфорта;
- изменения в опорно-двигательном аппарате;
- кожно-резорбтивных проявлений;
- стрессовых состояний;
- изменений мотивации поведения;
- неблагоприятных исходов беременности;
- эндокринных нарушений и т.д.

Мероприятия по снижению физического воздействия

Мероприятия по снижению уровня шума сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Все технологическое оборудование выбирается таким образом, чтобы обеспечить бесшумную и эффективную работу.

Установки монтируются на виброизолирующих основаниях, уменьшающих звуковые вибрации строительных конструкций.

Для установок, имеющих подвижные части, предусмотрены соответствующие зазоры для изоляции установок от конструкций зданий с помощью противовибрационных опор, обеспечивающих снижение до минимума передачу шума и вибрации.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;
- противопоказания для работы у конкретных лиц;
- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

12.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность

Планируемые работы должны производиться с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 и «Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МН Здравоохранения РК от 02.08.2022 г. № ҚР ДСМ-71.

Радиационная безопасность на объекте обеспечивается соблюдением Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І (с изменениями и дополнениями).

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения, в целях охраны его здоровья от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Согласно Приложению 2 к Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», основные



пределы эффективных доз взяты равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения.

Годовая эффективная доза облучения персонала за счет нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения не должна превышать пределы доз, установленных в приложении 2 к Гигиеническим нормативам.

Под годовой эффективной дозой понимается сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год.

Радиоактивным загрязнением считается присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве, превышающем уровни, установленные Гигиеническими нормативами и Санитарными правилами.

Для реальной оценки возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении производственной деятельности необходимо проводить регулярный радиационный мониторинг.

Юридические лица обязаны осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями статьи 51 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и пункту 1 статьи 182 Экологического кодекса РК.

Нефтяные операции на месторождении Каражанбас ведутся уже много лет, в связи с чем, на предприятии имеется разработанный план мероприятий по радиационной безопасности. План мероприятий предусматривает:

- проведение контроля радиационной обстановки на месторождении;
- оповещение об обнаружении радиоактивного заражения.

В случае установления факта радиационного заражения сменный мастер немедленно оповещает об этом свое непосредственное руководство и сообщает в соответствующую службу для информирования Госсаннадзора. О факте радиационного загрязнения на месторождении оповещаются местные органы власти, Госсаннадзор, органы внутренних дел, техническая инспекция труда, территориальный штаб ЧС.

При обнаружении радиоактивного загрязнения свыше установленных гигиенических норм персонал переходит на режим работы в соответствии с «Планом мероприятий по радиационной безопасности»:

- дальнейшее проведение работ возможно лишь после официального разрешения СЭС;
- вокруг загрязненной территории обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых зависят от степени радиоактивности поступающих веществ, дозы внешнего излучения, распространения радиоактивных выбросов в атмосферу, которые устанавливаются СЭС.

Ликвидация последствий радиоактивного заражения, сбор, временное размещение и захоронение твердых и жидких радиоактивных отходов осуществляются в соответствии с инструкциями.

При работе с источниками ионизирующих излучений работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет технический руководитель организации, за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ.



Анализ данных радиационного мониторинга месторождения Каражанбас показал, что радиационная обстановка территории благополучная. Мощность гамма-фона и содержание радионуклидов в объектах природной среды не превышают значений, регламентированных Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Выполнение работ не изменит радиационную ситуацию в этом районе.

Радиационное воздействие в период строительства скважины не ожидается.



13 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Технологическая часть проекта содержит необходимые рекомендации по предупреждению возникновения различного рода осложнений в процессе строительства и испытания. Однако определенная вероятность возникновения аварийных ситуаций в некоторой степени остается.

В процессе строительства скважины могут возникнуть следующие осложнения процесса бурения:

- открытое фонтанирование;
- поглощение промывочной жидкости – частичное или катастрофическое;
- поглощение тампонажного раствора – частичное или катастрофическое;
- нарушение устойчивости пород стенок скважин;
- искривление вертикальности скважин.

Первый вид осложнений сопровождается загрязнением почвогрунтов и растительности на значительных территориях, возможны загрязнения грунтовых вод. Технология ликвидации осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород в процессе бурения, определяется РД 39-0147009-544-87.

Второй и третий виды осложнений приводят, в основном, к загрязнению подземных вод.

Нарушение устойчивости пород – четвертый вид осложнений - ведет к увеличению техногенной нагрузки на окружающую среду за счет дополнительного образования отходов в виде отработанного бурового раствора и бурового шлама.

Самопроизвольное искривление оси скважины оказывает только косвенное влияние на окружающую среду – это увеличение времени строительства и длительность воздействия на природную среду.

В процессе проводки скважины могут возникнуть следующие виды аварий:

- слом бурильной трубы или УБТ;
- прихват, заклинивание инструмента при спускоподъемных операциях;
- оставление шарошек на забое;
- падение посторонних предметов в скважину.

В целях предупреждения аварий с бурильной колонной необходимо строго придерживаться проектных компоновок низа бурильной колонны; проработать меры предосторожности по предотвращению заклинивания колонны бурильных труб. Для предотвращения слома инструмента необходимо не допускать вибрации колонны при бурении. При появлении вибрации необходимо выйти из зоны критических колебаний, для чего уменьшить или увеличить нагрузку на долото. Во время спускоподъемных операций необходимо не допускать посадок и затяжек инструмента свыше собственного веса на 10 тонн.

Для предупреждения оставления шарошек при бурении необходимо не передерживать долото на забое, для чего следует определить момент подъема долота по показаниям контрольно-измерительных приборов и изменению скорости механического бурения.

Для предупреждения падения посторонних предметов необходимо предусмотреть использование устройства, предупреждающего падение предметов в скважину.

Ликвидация аварий, связанных со сломом бурильной колонны, прихватом



инструмента, извлечением посторонних предметов, шарошек производится по отдельному плану, утвержденному главным инженером предприятия.

Наиболее сложными и трудоемкими по затратам и средствам являются аварии, связанные с нефтегазопрооявлениями и поглощениями бурового раствора.

Признаками проявления данного рода аварий являются:

Прямые признаки:

- снижение плотности бурового раствора;
- увеличение объема циркулирующей жидкости в приемных емкостях;
- перелив промывочной жидкости из скважин при прекращении циркуляции;
- выделение газа из скважин;
- перелив промывочной жидкости из скважин при прекращении циркуляции;
- увеличение газопоказаний на станции газокаротажа.

Косвенные признаки:

- увеличение механической скорости бурения;
- уменьшение давления гидравлических сопротивлений на стояке;
- увеличение веса на крюке по показаниям ГИВ.

13.1 Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий

В целях предотвращения и ликвидации осложнений в скважине при различной интенсивности поглощений или при полном прекращении циркуляции промывочной жидкости предпринимаются следующие меры:

- уменьшение перепада давления в системе «скважина-пласт» путем:
- изменения параметров промывочной жидкости;
- изоляция поглощающего пласта путем закупорки каналов пласта;
- специальными наполнителями, цементными растворами или пастами;
- бурение без выхода циркуляции, с последующим спуском обсадной колонны.

При газопрооявлениях необходимо предпринять следующие меры:

- повысить плотность бурового раствора (в случаях, когда поступления пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);
- подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;
- установить интенсивность проявления в процессе бурения и промывок. Для этого углубление скважин прекращается и ведется промывка в течение одного цикла циркуляции;
- после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявления;
- немедленно поставить в известность инженерную службу.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

- поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихватобезопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;
- процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;
- установить интенсивность проявления газа в процессе бурения и промывок в буровом растворе. Для этого углубление скважин прекращается и ведется промывка в



течение одного цикла циркуляции. Если при этом поступление газа прекратилось, то это означает, что газ поступает в раствор из выбуренной породы. При поступлении газа из выбуренной породы повышать плотность бурового раствора не требуется;

- долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;
- при появлении признаков начавшегося проявления при подъеме труб необходимо остановить подъем. При отсутствии перелива сразу же приступить к спуску труб в башмак обсадной колонны;
- подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород;
- не следует проводить кратковременные промежуточные промывки при наличии газированных забойных пачек;
- длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважин, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважин или противовыбросового оборудования продолжителен и нет возможности промыть скважину, то нужно установить отсекающий цементный мост;
- о замеченных признаках газонефтеводопроявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу;
- после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявлений.



14 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ

В данном разделе дается оценка воздействия рассматриваемого проекта на компоненты окружающей среды и дана оценка воздействия при реализации проектных решений по каждой составляющей.

В основе оценки воздействия на окружающую среду используются «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООН РК приказом N270-о от 29.10.2010 г.

По данной методологии анализируются - уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия. При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Методика основывается на балльной системе оценок. Принятая система градации в баллах позволяет унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды и обеспечить их сравнимость между собой.

Оценка воздействия по различным показателям (пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют локальный характер, могут быть экологически приемлемы.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве скважин оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, ***воздействие низкой значимости.***

Оценка воздействия на поверхностные воды

В связи с удаленностью проектируемых объектов, воздействие на поверхностные воды при строительстве скважин *отсутствует.*

Оценка воздействия на подземные воды

Проектные решения в области охраны подземных вод соответствуют основным положениям Водного кодекса РК и Правилам охраны поверхностных вод РК. Учитывая проектные решения с соблюдением требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, негативное воздействие на подземные воды от намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта не прогнозируется.

Воздействие на подземные воды при бурении и испытании скважины оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, ***воздействие низкой значимости.***

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, выполнению природоохранных мероприятий, а также



продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений будет локализовано.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при бурении и испытании скважин оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *умеренное (3 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 3 балла, ***воздействие низкой значимости.***

Оценка воздействия на растительность

От механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. Воздействие на растительность при бурении и испытании скважин оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *умеренное (3 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 3 балла, ***воздействие низкой значимости.***

Оценка воздействия на животный мир

При строительстве скважины на территории месторождения Каражанбас воздействие на животный мир оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, ***воздействие низкой значимости.***

Оценка воздействия физических воздействий

В целом физическое воздействие в процессе проведения проектируемых работ, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено:

- пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балла);
- временный масштаб – кратковременный (1 балл);
- интенсивность воздействия - умеренная (3 балла).

Интегральная оценка воздействия составит **3 балла** – воздействие ***низкой значимости.***

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления

При условии соблюдения всех правил, принятых инженерно-технических решений строительства и инженерно-технологических параметров производственной деятельности, выполнения рекомендованной системы управления отходами и предупреждения аварийных ситуаций интенсивность воздействия может быть предварительно оценена в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, ***воздействие низкой значимости.***

Оценка воздействия на недра

На период строительства скважин ожидаются следующие показатели воздействия на недра: в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *умеренное (3 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 3 балла, ***воздействие низкой значимости.***



Оценка воздействия на ландшафты

Проведение проектируемых работ предусматривается на территории действующего месторождения Каражанбас. Сложившийся природно-антропогенный ландшафт рассматриваемой территории месторождения не претерпит существенных трансформаций. Кардинальное изменение рельефа проектом не предусмотрено, общий вид местности значительно не изменится.

Таким образом, *воздействие на ландшафты не ожидается.*

Социально – экономическое воздействие

Строительство объекта будет осуществляться подрядной организацией, с привлечением трудовых ресурсов из числа местного населения близлежащих населенных пунктов. Учитывая кратковременность процесса строительных работ, ***реализация данного проекта не окажет ощутимое воздействие на социально-экономическую среду района.***

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

На основании интегральной оценки можно сделать вывод, что по интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды, наибольшее воздействие будет оказываться на недра, почвенный покров, геоморфологическую среду, подземные воды, атмосферный воздух и растительность.

Соблюдение регламента работ, осуществления ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования, проведение технической рекультивации и проведения природоохранных мероприятий, сведут к минимуму воздействие работ по бурению и испытанию скважин на подземные воды, почвы, атмосферный воздух и недра.

Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1– Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

Компонент окружающей среды	Действия	Показатели воздействия			Интегральная оценка воздействия
		Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность	
Атмосферный воздух	Выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Поверхностные воды	отсутствует				
Подземные воды	Загрязнение отходами потребления и сточными водами	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Почвы	Загрязнение почвенного субстрата и физическое присутствие	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Растительность	Нарушение растительного покрова в пределах и на прилегающих территориях	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Животный мир	Нарушение мест обитаний	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Отходы	Строительно-монтажные работы, бурение и испытание	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Физическое воздействие	Шум, вибрация, свет	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Недра	Бурение и испытание скважины	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Ландшафты	отсутствует				
Радиационное воздействие	отсутствует				



Исходя из вышеприведенной матрицы покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду, можно сделать вывод о том, что деятельность на территории месторождения Каражанбас по бурению и испытанию скважин, при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация), не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду.

В результате рассмотрения технического проекта установлено, что в целом воздействие на окружающую среду от реализации проекта будет **низким**, а результат социально-экономического воздействия будет иметь позитивный эффект.



15 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство скважины является экологически опасным видом хозяйственной деятельности и требует оценки экологического риска, как функции вероятного события.

В ходе бурения данной скважины возможны ситуации, некоторые из которых могут привести к неприемлемым, значительным неблагоприятным воздействиям на окружающую среду. Эти ситуации включают:

- незначительные разливы углеводородов;
- крупные разливы углеводородов (включая фонтанирование скважины);
- разливы химических реагентов, запасов топлива и буровых жидкостей;
- выброс воспламеняющихся и не воспламеняющихся газов (включая фонтанирование скважины);
- нештатные ситуации при горении факела или стравливании газа.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из приведенной матрицы в таблице 15.1. В данной матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, а по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение срока производственной деятельности предприятия. Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока производственной деятельности. Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, чем раз в год. По вертикали в матрице показана степень изменения компонентов окружающей среды. Характеристика степеней изменения приведена в таблице 15.2. Каждой степени изменения соответствует значимость воздействия, которая определяется по методике оценки воздействия для штатной ситуации.

Таблица 15.1 – Матрица оценки уровня экологического риска

Значимость воздействия, балл	Компоненты природной среды	Частота аварий (число случаев в год)					
		$<10^{-6}$	$\geq 10^{-6} < 10^{-4}$	$\geq 10^{-4} < 10^{-3}$	$\geq 10^{-3} < 10^{-1}$	$\geq 10^{-1} < 1$	≥ 1
		Практически невозможная (невероятная) авария	Редкая (Неправдоподобная) авария	Маловероятная авария	Случайная авария	Вероятная авария	Частая авария
0-10							
11-21		Терпимый (Низкий) риск					
22-32							
33-43							
44-54			Средний риск		Неприемлемый (Высокий) риск		
55-64							

Примечания: * Уровень тяжести воздействия определяется в соответствии с методом оценки воздействия на окружающую среду для каждого из компонентов (оценка выполняется для каждого из видов возможных аварийной ситуации).



Таблица 15.2 – Характеристика степеней изменений компонентов окружающей среды

Критерий	Характеристика изменений	Уровень изменения (тяжести воздействия)	Баллы интегральной оценки воздействия
Компонент окружающей среды	Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займет более 10-ти лет.	5	65-125
	Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять до 10-ти лет.	4	28-64
	Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.	3	9-27
	Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия	2	2-8
	Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют.	1	1
	Изменений в компоненте окружающей среды не обнаружено.	0	0

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

- *Низкий* – приемлемый риск/воздействие.
- *Средний* – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем.
- *Высокий* – риск/воздействие неприемлем.

Вероятность возникновения аварийной ситуации относится к редким случаям.

Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют.

Уровень экологического риска аварий данного проекта при соблюдении всех технологических решений и мероприятий по охране ОС является «**низкий**» - **приемлемый риск/воздействие**.



16 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее - плата) производится в соответствии Параграфом 3. Налогового Кодекса Республики Казахстан (далее - НК РК) от 18 июля 2025 года № 214-VIII.

Плательщиками платы являются операторы объектов I, II и III категорий, определенные в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Ставки платы определяются в соответствии со статьей 639, а порядок исчисления и уплата производятся в соответствии со ст. 640 НК РК. Ставки платы определяются в размере, кратном месячному расчетному показателю (МРП), действующему на первое число налогового периода.

Плата взимается за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (эмиссии в окружающую среду) от стационарных источников, размещение серы в открытом виде на серных картах и захоронение отходов, осуществляемые на основании соответствующего экологического разрешения и декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.

Платежи за выбросы от передвижных источников (автотранспорта, спецтехника) производятся по фактически сожженному топливу. В процессе реализации данного проекта все образуемые отходы передаются сторонним организациям на утилизацию согласно заключенных договоров, сброс сточных вод в природную среду не предусматривается.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Корректировке раздела «Охраны окружающей среды» к «Групповому техническому проекту на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас (Западный участок)» проведен анализ возможных воздействий на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

С целью охраны окружающей природной среды предусматриваются мероприятия по снижению негативного воздействия при ведении всех видов работ.

Соблюдение технологии производства работ и техники безопасности при строительстве скважины обеспечит устойчивость природной среды к техногенному воздействию.

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений, а также при соблюдении природоохранных мероприятий, работы в штатном режиме возможны с минимальным воздействием на окружающую среду.



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический Кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».
3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.
4. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».
5. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
6. Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
7. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.
8. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».
9. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».
10. «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004 г.;
11. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Приложение к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.;
12. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п;
13. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п.
14. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов Приложение к приказу МООС Республики Казахстан от 29.07.2011 г. № 196-п;
15. РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004;
16. Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Приложение №2 к приказу МООС Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п;
17. РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в



атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;

18. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө).

19. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.;

20. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

21. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ООС



21033550



ЛИЦЕНЗИЯ

15.12.2021 года

02354P

Выдана Товарищество с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг"

Z05H9E8, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Динмұхамед Қонаев, здание № 8
БИН: 140340010451

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи 16.01.2015

Срок действия
лицензии

Место выдачи

г.Нур-Султан





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02354Р

Дата выдачи лицензии 15.12.2021 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг"

Z05H9E8, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Динмұхамед Қонаев, здание № 8, БИН: 140340010451

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001




Срок действия

Дата выдачи приложения

15.12.2021

Место выдачи

г. Нур-Султан





ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ

Источник № 6101. Расчет выбросов пыли при работе бульдозера			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Количество переработанного грунта	G	т/час	78,0
Количество работающей техники	N	ед.	1
Плотность грунта	p	т/м ³	1,65
Объем грунта		м ³	1687,5
Объем грунта	V	т	2784,4
Время работы бульдозера	t	час/год	35,7
Расчет:			
Объем выделения пыли неорг. с содерж SiO ₂ 70-20%, где:	g	г/с	0,8736
$g = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * B * G * N * 10^6 / 3600$			
Вес. доля пыл. фракции в материале	K ₁		0,03
Доля пыли переходящая в аэрозоль	K ₂		0,04
Коэф.учитывающий метеоусловия	K ₃		1,2
Коэф.учит.местные условия	K ₄		1
Коэф.учит.влажность материала	K ₅		0,1
Коэф.учит.крупность материала	K ₇		0,7
Коэф.учит.высоту пересыпки	B		0,40
$M = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * B * V$			
Общее пылевыведение	M	т/год	0,1123

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 №100-п

Источник № 6102. Расчет выбросов пыли при работе экскаватора			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Количество переработанного грунта	G	т/час	50,00
Количество работающей техники	N	ед.	1
Плотность грунта	p	т/м ³	1,65
Объем грунта		м ³	800,00
Объем грунта	V	т	1320,00
Время работы экскаватора	t	час/год	26
Расчет:			
Объем выделения пыли неорг. с содерж SiO ₂ 70-20%, где:	g	г/с	0,8400
$g = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * B * G * N * 10^6 / 3600$			
Вес. доля пыл. фракции в материале	P ₁		0,03
Доля пыли переходящая в аэрозоль	P ₂		0,04
Коэф.учитывающий скорость ветра	P ₃		1,2
Коэф.учит.влажность материала	P ₄		0,1
Коэф.учит.крупность материала	P ₅		0,7
Коэф.учит.местные условия	P ₆		1
Коэф.учит.высоту пересыпки	B		0,60
$M = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * B * V$			
Общее пылевыведение	M	т/год	0,0798

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 №100-п



Источник №6103. Расчет выбросов пыли при работе автосамосвала			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Грузоподъемность	G	т	10
Средняя скорость транспор. $G2=N1*L/N$	G2	км/час	15
Число ходов всего транспорта в час	N1	ед/час	2,0
Средняя протяженность 1 ходки	L	км	15
Влажность материала		%	8
Средняя площадь груз. платформы	F	м ²	10
Число машин, работающих на стр.уч-ке	N	ед.	2
Время работы	t	час	22,0
Расчет:			
$Mсек=C1*C2*C3*C6*C7*N*L*g/3600+C4*C5*C6*q2*F*N$			
Объем пылевыведения	g	г/с	0,0190
Козф.зависящий от грузоподъемности (таб. 9 Методики)	C ₁		1,00
Козф.учит.среднюю скорость транспортирования (таб. 10)	C ₂		1,00
Козф.учит.состояние дорог (таб. 11)	C ₃		1
Пылевыведение на 1 км пробега	q ₁	г/км	1450
Козф.учит.профиль поверхности, Fфакт/Fо	C ₄		1,45
Козф.завис.от скорости обдува (таб. 12)	C ₅		1,2
Козф.учит.влажность материала (таб.4)	C ₆		0,1
Пылевыведение с единицы факт. поверхности материала на платформе (таб.6)	q ₂	г/м ² *с	0,002
Козф.учит. долю пыли уносимой в атм.	C ₇		0,01
$Mгод=0,0036*Mсек*t$			
Общее пылевыведение (пыль неорг. с содерж SiO ₂ 70-20%)	M _{пыль}	т/год	0,0015

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приложение к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 №100-п



Источник №0001. Дизель-генератор при бурении резервный					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	430		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	5,217		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	60,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	86,950		
Количество двигателей		шт.	1		
Расчет выбросов ЗВ:					
Согласно справочных данных, значение выбросов для стационарных дизельных установок, до капитального ремонта	e_{co} e_{NOx} e_{CH} $e_{сажа}$ e_{SO2} e_{CH2O} $e_{бензп.}$	г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч	г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл.	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$ Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
Количество выбросов:	M_{NO2} M_{NO} $M_{сажа}$ M_{SO2} M_{co} $M_{бензп.}$ M_{CH2O} M_{CH} Q_{NO2} Q_{NO} $Q_{сажа}$ Q_{SO2} Q_{co} $Q_{бензп.}$ Q_{CH2O} Q_{CH}	г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год	0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754 0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	$9,6 * 430 * (1/3600) * 0,8$ $9,6 * 430 * (1/3600) * 0,13$ $0,5 * 430 * (1/3600)$ $1,2 * 430 * (1/3600)$ $6,2 * 430 * (1/3600)$ $1,2E-05 * 430 * (1/3600)$ $0,12 * 430 * (1/3600)$ $2,9 * 430 * (1/3600)$ $40 * 5,217 * (1/1000) * 0,8$ $40 * 5,217 * (1/1000) * 0,13$ $2 * 5,217 * (1/1000)$ $5 * 5,217 * (1/1000)$ $26 * 5,217 * (1/1000)$ $5,5E-05 * 5,217 * (1/1000)$ $0,5 * 5,217 * (1/1000)$ $12 * 5,217 * (1/1000)$	0,9173 0,1491 0,0597 0,1433 0,7406 1,4E-06 0,0143 0,3464 0,1669 0,0271 0,0104 0,0261 0,1356 2,9E-07 0,0026 0,0626
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. режим двиг. (паспорт)	b	г/кВт*ч	202		
Коэф. продувки = 1,18	f				
Коэф. изб. воздуха = 1,8	n				
Теор. кол-во воздуха сжиг. 1 кг топлива = 14,3	L _э	кг воз/кг топл.			
		кг/с	G _{ор}	$8,7200 * 1E-06 * 202,0 * 430$	0,7574
				Объемный расход отгр. газов $Q_{or} = G_{or} / Y_{or}$, где	
			Y _{or}	$Y_{or} = Y_o(\text{при } t=0^0C)/(1+T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн. вес отгр. газов	Y _o	кг/м ³	1,31		
Удельн. вес отгр. газов при t = 0 ⁰ C	T _{or}	°C	500		
Температура отгр. газов		м ³ /с	Q _{or}	$0,7574 / 0,463$	1,636
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	$4 * 1,636 / 3,14 * 0,2^2$	52,102

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

ГНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.



Источник №0002. Дизель-генератор при бурении					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	430		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	13,564		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	156,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	86,949		
Количество двигателей		шт.	1		
Расчет выбросов ЗВ:					
Согласно справочных данных, значение выбросов для стационарных дизельных установок, до капитального ремонта	e_{CO} e_{NOx} e_{CH} $e_{сажа}$ e_{SO2} e_{CH2O} $e_{бензп.}$	г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч	г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл.	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$ Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
Количество выбросов:	M_{NO2} M_{NO} $M_{сажа}$ M_{SO2} M_{CO} $M_{бензп.}$ M_{CH2O} M_{CH} Q_{NO2} Q_{NO} $Q_{сажа}$ Q_{SO2} Q_{CO} $Q_{бензп.}$ Q_{CH2O} Q_{CH}	г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год	0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754 0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	9,60 * 430 * (1/3600) * 0,8 9,6 * 430 * (1/3600) * 0,13 0,5 * 430 * (1/3600) 1,2 * 430 * (1/3600) 6,2 * 430 * (1/3600) 1,2E-05 * 430 * (1/3600) 0,12 * 430 * (1/3600) 2,9 * 430 * (1/3600) 40 * 13,564 * (1/1000) * 0,8 40 * 13,564 * (1/1000) * 0,13 2 * 13,564 * (1/1000) 5 * 13,564 * (1/1000) 26 * 13,564 * (1/1000) 5,5E-05 * 13,564 * (1/1000) 0,5 * 13,564 * (1/1000) 12 * 13,564 * (1/1000)	0,9173 0,1491 0,0597 0,1433 0,7406 1,4E-06 0,0143 0,3464 0,4340 0,0705 0,0271 0,0678 0,3527 7,5E-07 0,0068 0,1628
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. режим (паспорт)	b	г/кВт*ч	202,207		
Коэф. продувки = 1,18	f				
Коэф. изб. воздуха = 1,8	n				
Теор. кол-во воздуха сжиг. 1 кг топлива = 14,3	Lэ	кг воз/кг топ.			
		кг/с	Gor	8,7200 * 0,000001 * 202,2 * 430	0,7582
				Объемный расход отгр. газов $Q_{or} = Gor / Y_{or}$, где	
Удельн. вес отгр. газов		кг/м³	Yor	$Y_{or} = Y_o(при t=0^0C)/(1+T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн. вес отгр. газов при t = 0°C	Yo	кг/м³	1,31		
Температура отгр. газов	Tor	°C	500		
		м³/с	Qor	0,7582 / 0,463	1,638
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	4 * 1,638 / 3,14 * 0,2*0,2	52,166

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.



Источник №0003. Дизельный двигатель при бурении					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	450		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	9,205		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	156,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	59,006		
Количество двигателей		шт.	1		
Расчет выбросов ЗВ:					
Согласно справочных данных, значение выбросов для стационар. дизельных установок, до капитального ремонта	e_{co} e_{NOx} $e_{сн}$ $e_{сажа}$ e_{SO2} e_{CH2O} $e_{бензп.}$	г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч г/кВт*ч	г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл.	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$ Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
Количество выбросов:	M_{NO2} M_{NO} $M_{сажа}$ M_{SO2} $M_{со}$ $M_{бензп.}$ M_{CH2O} M_{CH} Q_{NO2} Q_{NO} $Q_{сажа}$ Q_{SO2} $Q_{со}$ $Q_{бензп.}$ Q_{CH2O} Q_{CH}	г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год	0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754 0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	9,60 * 450 * (1/3600) * 0,8 9,6 * 450 * (1/3600) * 0,13 0,5 * 450 * (1/3600) 1,2 * 450 * (1/3600) 6,2 * 450 * (1/3600) 1,2E-05 * 450 * (1/3600) 0,12 * 450 * (1/3600) 2,9 * 450 * (1/3600) 40 * 9,205 * (1/1000) * 0,8 40 * 9,205 * (1/1000) * 0,13 2 * 9,205 * (1/1000) 5 * 9,205 * (1/1000) 26 * 9,205 * (1/1000) 5,5E-05 * 9,205 * (1/1000) 0,5 * 9,205 * (1/1000) 12 * 9,205 * (1/1000)	0,9600 0,1560 0,0625 0,1500 0,7750 1,5E-06 0,0150 0,3625 0,2946 0,0479 0,0184 0,0460 0,2393 5,1E-07 0,0046 0,1105
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. режим (паспорт)	b	г/кВт*ч	131,124		
Коэф. продувки = 1,18	f				
Коэф. изб. воздуха = 1,8	n				
Теор. кол-во воздуха сжиг. 1 кг топлива = 14,3	L _э	кг воз/кг топ.			
		кг/с	G _{ор}	8,7200 * 0,000001 * 131,1 * 450	0,5144
				Объемный расход отгр. газов $Q_{or} = G_{or} / Y_{or}$, где	
Удельн. вес отгр. газов		кг/м ³	Y _{ор}	$Y_{or} = Y_o(\text{при } t=0^{\circ}C)/(1+T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн. вес отгр. газов при t = 0°C	Y _о	кг/м ³	1,31		
Температура отгр. газов	T _{ор}	°C	500		
		м ³ /с	Q _{ор}	0,5144 / 0,463	1,111
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	4 * 1,111 / 3,14 * 0,2*0,2	35,382

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.



Источники №№ 0004-0005. Дизельный двигатель при бурении					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	410		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	3,837		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	156,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	24,596		
Количество двигателей		шт.	1		
Расчет выбросов ЗВ:					
Согласно справочных данных, значение выбросов для стационар. дизельных установок гр. Б, до кап.ремонта	e_{co} e_{NOx} $e_{сн}$ $e_{сажа}$ e_{SO2} e_{CH2O} $e_{бензп.}$	г/кВт ч г/кВт ч г/кВт ч г/кВт ч г/кВт ч г/кВт ч г/кВт ч	г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл. г/кг топл.	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$ Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
Количество выбросов:	M_{NO2} M_{NO} $M_{сажа}$ M_{SO2} M_{co} $M_{бензп.}$ M_{CH2O} M_{CH} Q_{NO2} Q_{NO} $Q_{сажа}$ Q_{SO2} Q_{co} $Q_{бензп.}$ Q_{CH2O} Q_{CH}	г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год	0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754 0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	9,60 * 410 * (1/3600) * 0,8 9,6 * 410 * (1/3600) * 0,13 0,5 * 410 * (1/3600) 1,2 * 410 * (1/3600) 6,2 * 410 * (1/3600) 1,2E-05 * 410 * (1/3600) 0,12 * 410 * (1/3600) 2,9 * 410 * (1/3600) 40 * 3,837 * (1/1000) * 0,8 40 * 3,837 * (1/1000) * 0,13 2 * 3,837 * (1/1000) 5 * 3,837 * (1/1000) 26 * 3,837 * (1/1000) 5,5E-05 * 3,837 * (1/1000) 0,5 * 3,837 * (1/1000) 12 * 3,837 * (1/1000)	0,8747 0,1421 0,0569 0,1367 0,7061 1,4E-06 0,0137 0,3303 0,1228 0,0200 0,0077 0,0192 0,0998 2,1E-07 0,0019 0,0460
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. реж.двиг.(паспорт)	b	г/кВт*ч	59,990		
Коэф.продувки = 1,18	f				
Коэф.изб.воздуха = 1,8	n				
Теор.кол-во возд.для сжиг. 1 кг топлива = 14,3	Lэ	кг воз/кг топ.			
		кг/с	Gor	8,7200 * 0,000001 * 60,0 * 410	0,2145
				Объемный расход отр. газов $Q_{or} = Gor / Y_{or}$, где	
Удельн. вес отработ. газов	Yo	кг/м ³	Yor	$Y_{or} = Y_o(при\ t=0^0C)/(1+T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн.вес отработ.газов при t = 0 ⁰ C		кг/м ³			
Температура отр. газов	Tor	°C			
		м ³ /с	Qor	0,2145 / 0,463	0,463
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	4 * 0,463 / 3,14 * 0,2*0,2	14,745

Расчет произведен на 1 источник выброса.

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.



Источник №0006. Дизельный двигатель при испытании					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	176,0		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	1,791		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	48,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	37,313		
Количество двигателей		шт.	1		
Расчет выбросов ЗВ:					
Согласно справочных данных, значение выбросов для стационарных дизельных установок, до капитального ремонта	e_{CO} e_{NOx} e_{CH} $e_{сажа}$ e_{SO2} e_{CH2O} $e_{бензп.}$	г/кВт ч 6,2 9,6 2,9 0,5 1,2 0,12 0,000012	г/кг топл. 26,0 40,0 12,0 2,0 5,0 0,5 0,000055	Максим-ный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$ Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
Количество выбросов:	M_{NO2} M_{NO} $M_{сажа}$ M_{SO2} M_{CO} $M_{бензп.}$ M_{CH2O} M_{CH} Q_{NO2} Q_{NO} $Q_{сажа}$ Q_{SO2} Q_{CO} $Q_{бензп.}$ Q_{CH2O} Q_{CH}	г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с г/с т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год т/скв/год	0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754 0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	9,6 * 176 * (1/3600) * 0,8 9,6 * 176 * (1/3600) * 0,13 0,5 * 176 * (1/3600) 1,2 * 176 * (1/3600) 6,2 * 176 * (1/3600) 1,2E-05 * 176 * (1/3600) 0,12 * 176 * (1/3600) 2,9 * 176 * (1/3600) 40 * 1,791 * (1/1000) * 0,8 40 * 1,791 * (1/1000) * 0,13 2 * 1,791 * (1/1000) 5 * 1,791 * (1/1000) 26 * 1,791 * (1/1000) 5,5E-05 * 1,791 * (1/1000) 0,5 * 1,791 * (1/1000) 12 * 1,791 * (1/1000)	0,3755 0,0610 0,0244 0,0587 0,3031 6E-07 0,0059 0,1418 0,0573 0,0093 0,0036 0,0090 0,0466 1E-07 0,0009 0,0215
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. режим (паспорт)	b	г/кВт*ч	212,0		
Коэф. продувки = 1,18	f				
Коэф. изб. воздуха = 1,8	n				
Теор. кол-во воздуха сжиг. 1 кг топлива = 14,3	L _э	кг воз/кг топ.			
		кг/с	G _{ор}	8,7200 * 1E-06 * 212,0 * 176	0,3254
				Объемный расход отработ. газов $Q_{or} = G_{or} / Y_{or}$, где	
Удельн. вес отработ. газов		кг/м ³	Y _{ор}	$Y_{or} = Y_o(\text{при } t=0^0C) / (1 + T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн. вес отработ. газов при t = 0 ⁰ C	Y _о	кг/м ³	1,31		
Температура отработ. газов	T _{ор}	°C	500		
		м ³ /с	Q _{ор}	0,3254 / 0,463	0,703
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	4 * 0,703 / 3,14 * 0,2 * 0,2	22,389

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.



Источник №6001. Площадка скважины			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Количество
Исходные данные:			
Запорно-регулирующая арматура (нефть):			
Расчетная величина утечки (Прил.Б1)	Q	кг/с	0,006588
Расчетная доля уплотн., потер. герметичность (Прил.Б1)	X		0,07
Количество зап.-регул. арматуры	N	шт.	10
Суммарная утечка всех компонентов расч.-ся по формуле: $G = X \cdot Q \cdot N / 3,6$	G	г/с	0,00128
Фланцевые соединения (нефть):			
Расчетная величина утечки (Прил.Б1)	Q	кг/с	0,000288
Расчет. доля уплотн., потер. герметичность (Прил.Б1)	X		0,02
Количество фланцевых соединений	N	шт.	20
Суммарная утечка всех компонентов	G	г/с	0,000032
Время работы площадки			48
Расчет:			
$P = G \cdot C / 100$			
$M = P \cdot T \cdot 3600 / 1000000$			
Запорно-регулирующая арматура (нефть):			
Углеводороды C12-C19 (C=100%)		г/с	0,0013
		т/год	0,0002
Фланцевые соединения (нефть):			
Углеводороды C12-C19 (C=100%)		г/с	0,00003
		т/год	0,00001
Общие выбросы:			
Углеводороды C12-C19 (C=100%)		г/с	0,00133
		т/год	0,00021

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра ООС Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п
2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005



Источник №6002. Насосы			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Количество
Исходные данные:			
Насосы с сальниковыми уплотнениями (тяж. у/в):			
Удельный выброс	Q	кг/час	0,03
Количество оборудования	N	шт.	5
Количество одновременно работающего оборудования	NN	шт.	5
Максимально-разовый выброс	G	г/с	0,0417
$G = Q \cdot NN / 3,6$			
Валовый выброс	M	т/год	0,029
$M = Q \cdot N \cdot T / 1000$			
Время работы площадки	T		192
Расчет выбросов:			
Углеводороды C12-19 (C=100%)			
Максимальный разовый выброс, г/с	P = G · C / 100		0,0417
Валовый выброс, т/год	M = M · C / 100		0,0290

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов. Расчет по пункту Выбросы при работе теплообменной аппаратуры и средств перекачки (табл. 5.4)

Источник №6003. Блок приготовления раствора (узел пересыпки пылящих материалов)									
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во						
			каустическая сода	бентонит барит	карбонат кальция	гидрокарбонат натрия	лимонная кислота	цемент	хлорид калия
Исходные данные:									
Время работы	T	час	52,0	19,5	94,4	5,9	1,3	60,3	26,1
Производительность отгрузки	GMAX	т/час	0,04	0,40	0,40	0,04	0,06	0,40	0,25
Количество отгружаемого материала	G	т/год	2,080	7,796	37,752	0,235	0,078	24,100	6,533
Наименование загрязняющего вещества			Натрий гидроксид	Пыль неорг. с содерж SiO2 70-20%	Кальций карбонат	Натрий гидрокарбонат	Лимонная кислота	Пыль неорг. с содерж SiO2 70-20%	Калий хлор
Код загрязняющего вещества			0150	2908	3119	3153	1580	2908	0126
Расчет:									
g = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · B · GMAX · 1000000 / 3600									
Объем пылевыведения, где	g	г/с	0,0085	0,0853	0,1707	0,0043	0,0064	0,0853	0,0267
Весовая доля пылевой фракции в мат-ле	K1		0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль	K2		0,03	0,03	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02
Коеф., учитывающий мест. условия	K4		1	1	1	1	1	1	1
Коеф., учитывающий метеорол. условия	K3SR		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Коеф., учитывающий макс. ск-ть ветра	K3		2	2	2	2	2	2	2
Коеф., учитывающий влажность мат-ла	K5		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Коеф., учитывающий крупность мат-ла	K7		1	1	1	1	1	1	1
Коеф., учитывающий выс. падения мат-ла	B		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Общее пылевыведение	M	т/с/в/год	0,0010	0,0036	0,0348	0,000054	0,0000180	0,0111	0,0015
M = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · B · G									

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п



Источник №6004. Емкость для сбора отходов бурения			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем емкости	Vж	м ³	25
Удельный выброс загряз. в-в, таб.5.6	q	кг/ч*м ²	0,104
Общая площадь испарения	F	м ²	12,5
Коэф.зависящий от укрытия емкостей	K ₁		0,5
Коэффициент, учитывающий характер объекта	K ₃		0,11
Время работы	T	час	144,0
Высота емкостей	h	м	2
Расчет:			
Расчет выбросов производится по формуле:	Пр	кг/час	0,0715
$\Pi_i^{\text{о.м.о.}} = F_i \cdot q_i^{\text{нп}} \cdot K_1 \cdot K_3$		г/с	0,0199
Углеводороды C12-C19		т/скв/год	0,0103

Список литературы:

Расчет выбросов ЗВ проведен по "Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии" Приложение №2 к приказу Министра ООС Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п
П. 2.3.1.2. Прочие объекты механической очистки. Выбросы вредных веществ от песколовок, прудов, шламонакопителей

Источник №6005. Емкость для сбора нефти			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем емкости 50 м ³ - 2 шт.	Vж	м ³	100
Удельный выброс загряз. в-в, таб.5.6	g	кг/ч*м ²	0,104
Общая площадь испарения	F	м ²	50,0
Коэф.зависящий от укрытия емкостей	K ₁₁		0,5
Коэффициент, учитывающий характер объекта	K ₃		0,11
Время работы	T	час	48,0
Высота емкостей	h	м	2
Расчет:			
Кол-во выбросов производится по формуле:	Пр	кг/час	0,2860
$\Pi_i^{\text{о.м.о.}} = F_i \cdot q_i^{\text{нп}} \cdot K_1 \cdot K_3$		г/с	0,0794
Углеводороды C12-C19		т/скв/год	0,0137

Список литературы:

Расчет выбросов ЗВ проведен по "Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии" Приложение №2 к приказу Министра ООС Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п

П. 2.3.1.2. Прочие объекты механической очистки.

Выбросы вредных веществ от песколовок, прудов, шламонакопителей



Источник №6006. Сепаратор			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем аппарата	V	м ³	20
Давление в аппарате	P	гПа	1520
Средняя молярная масса паров н/пр.	Mп	г/моль	81
Время работы	T	час.	48,0
Средняя темп. в аппарате	t	К	298
Расчет:			
Кол-во выбросов производится по формуле: $P=0,037 \cdot (P \cdot V / 1011) 0,8 \cdot \sqrt{Mn/T}$	Пр	кг/час	0,2937
Углеводороды C12-C19		г/с	0,0816
		т/скв/год	0,0141

Список литературы:

Расчет выбросов ЗВ проведен по "Сборнику методик по расчету выбросов ВВ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.

п. 5.2.1 От аппаратов, колонн, реакторов и других емкостей, в которых вещества находятся, в основном, в парогазовой фазе

Источник №6007. Емкость хранения дизтоплива			
Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяются по формуле, г/с: $GR = (C_{MAX} \cdot VSL) / 3600$			0,01000
Годовые выбросы, т/год: $MR = MZAK + MPRR$			0,00115
J - удельный выброс при проливах, г/м ³			50
VSL - Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м ³ /час			16
Выбросы при закачке в резервуары, т/год: $MZAK = (COZ \cdot QOZ + CVL \cdot QVL) / 1000000$			0,00006
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год: $MPRR = 0.5 \cdot J \cdot (QOZ + QVL) / 1000000$			0,00109
QOZ - количество закач. в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м ³			21,774
QVL - количество закач. в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м ³			21,774
C _{MAX} - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м ³ (Прил. 15)			2,25
COZ - концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м ³ (Прил. 15)			1,19
CVL - концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м ³ (Прил. 15)			1,6
Время работы, ч/год			204,0
Определяемый параметр	Сероводород	Углеводороды C12-C19	
C _i мас%	0,28	99,72	
M, г/сек	0,00003	0,00997	
G, т/год	0,000003	0,00115	

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9



Источник №6008. Емкость моторного масла			
Наименование	Обозн.	Ед.изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар	VSL	м ³ /час	3
Общий расход масла	B _{оз}	т	1,296
		м ³	1,394
Кол-во закачиваемого в резервуар нефтепр-та в осенне-зимний и весенне-летний периоды	QOZ	м ³ /период	0,697
	QVL	м ³ /период	0,697
Плотность масла	ρ	т/м ³	0,93
Удельный выброс при проливах	J	г/м ³	12,5
Концентрация паров нефтепродукта в емкости	C _{MAX}	г/м ³	0,24
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды года (Прил. 15)	COZ	г/м ³	0,15
	CVL	г/м ³	0,15
Время работы	T	час	204,0
Расчет выбросов масла минерального (2735)			
Выбросы при закачке в рез-р, $MZAK = (COZ \cdot QOZ + CVL \cdot QVL) / 10^6$		0,0000002	т/скв/год
Выбросы паров нефтепр-та при проливах, $MPRR = 0,5 \cdot J \cdot (QOZ + QVL) / 10^6$		0,0000009	т/скв/год
Максимальный выброс, $GR = (C_{MAX} \cdot VSL) / 3600$		0,0002	г/сек
Валовый выброс, $MR = MZAK + MPRR$		0,0000009	т/скв/год

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

Источник №6009. Емкость отработанного масла			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар	VSL	м ³ /час	3
Общий расход масла	B _{оз}	т	0,972
		м ³	1,045
Кол-во закачиваемого в резервуар нефтепр-та в осенне-зимний и весенне-летний периоды	QOZ	м ³ /период	0,523
	QVL	м ³ /период	0,523
Плотность масла	ρ	т/м ³	0,93
Удельный выброс при проливах	J	г/м ³	12,5
Концентрация паров нефтепродукта в емкости	C _{MAX}	г/м ³	0,24
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды года (Прил. 15)	COZ	г/м ³	0,15
	CVL	г/м ³	0,15
Время работы	T	час	204,0
Расчет выбросов масла минерального (2735)			
Выбросы при закачке в рез-р, $MZAK = (COZ \cdot QOZ + CVL \cdot QVL) / 10^6$		0,0000002	т/скв/год
Выбросы паров нефтепр-та при проливах, $MPRR = 0,5 \cdot J \cdot (QOZ + QVL) / 10^6$		0,0000007	т/скв/год
Максимальный выброс, $GR = (C_{MAX} \cdot VSL) / 3600$		0,00020	г/сек
Годовой выброс, $MR = MZAK + MPRR$		0,000007	т/скв/год

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9



Источник №6010. Установка подачи топлива					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Кол-во дизтоплива, поступившего на установку	VNP0	т	37,451		
Объем дизтоплива, поступившего на установку	VNP	м ³	43,548		
Производительность закачки	V0	м3/час	16		
Объем газовоздушной смеси	V1	м3/с	0,00444		
Максимальная концентрация паров углеводородов	C	г/м3	5		
Удельные потери нефтепродукта	QT	т/м3	20		
Время работы	T	час	3,6		
Расчет выбросов:					
Количество выбросов рассчитывается по формуле:	G	г/с	$G = V1 \cdot C$		0,02220
	M	т/скв/год	$M = VNP \cdot QT \cdot 0.000001$		0,00087

Идентификация состава выбросов:

Определяемый параметр	Сероводород	Углеводороды C12-C19
$C_i, \text{мас}\%$	0,28	99,72
M, г/сек	0,00006	0,02214
G, т/год	0,000002	0,000868

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов. Расчет по пункту 5.3.2. При наливе в транспортные средства

Источник 6011. Сварочный пост. Ручная дуговая сварка					
Наименование, формула	Обоз.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Кол-во электродов УОНИ 13/55	n	кг	60,0		
Уд. выброс оксидов железа	q	г/кг	13,90		
Уд. выброс марганца и его соед.	q	г/кг	1,09		
Уд. выброс пыли неорганической	q	г/кг	1,00		
Уд. выброс фтор-тых соединений	q	г/кг	0,93		
Уд. выброс диоксидов и оксидов азота	q	г/кг	2,7		
Уд. выброс оксидов углерода	q	г/кг	13,3		
Уд. выброс фторидов	q	г/кг	1,0		
Макс. расход сварочных материалов	B	кг/час	1,2		
Время работы	t	час	72		
Расчет:					
Количество выбросов ЗВ тонн рассчитывается по формуле: $Q = q \cdot n : 1000000$	Q_{FeO}	г/сек	13,90 * 1,2 / 3600		0,0046
		т/скв/год	60,0 * 13,90 / 10 ⁶		0,0008
где: q - удельный выброс вредного вещества n - расход электродов, кг 1000000 - коэф. пер-да в тонны	Q_{MnO}	г/сек	1,09 * 1,2 / 3600		0,0004
		т/скв/год	60,0 * 1,09 / 10 ⁶		0,0001
	Q_{NO2}	г/сек	2,70 * 1,2 / 3600 * 0,8		0,0007
		т/скв/год	60,0 * 2,70 / 10 ⁶ * 0,8		0,0001
	Q_{NO}	г/сек	2,70 * 1,2 / 3600 * 0,13		0,0001
		т/скв/год	60,0 * 2,70 / 10 ⁶ * 0,13		0,00002
	Q_{CO}	г/сек	13,30 * 1,2 / 3600		0,0044
		т/скв/год	60,0 * 13,30 / 10 ⁶		0,0008
Количество выбросов ЗВ г/с: $G = q \cdot B / 3600$	Q_{HF}	г/сек	0,93 * 1,2 / 3600		0,0003
		т/скв/год	60,0 * 0,93 / 10 ⁶		0,0001
Коэффициент трансформации: оксидов азота в NO2 = 0.8 оксидов азота в NO = 0.13	Q_F	г/сек	1,00 * 1,2 / 3600		0,0003
		т/скв/год	60,0 * 1,00 / 10 ⁶		0,0001
	$Q_{пыль}$	г/сек	1,00 * 1,2 / 3600		0,0003
	неорг	т/скв/год	60,0 * 1,00 / 10 ⁶		0,0001



Источник 6012. Газорезка			
	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Толщина разрезаемого материала	L	мм	10
Уд.выброс оксидов марганца	q	г/ч	1,9
Уд. выброс оксид железа	q		129,1
Уд.выброс оксида углерода	q		63,4
Уд.выброс диоксида и оксида азота	q		64,1
Время работы	T	час	5,0
Расчет:			
Количество выбросов ЗВ т/г:	Π_{FeO}	г/с	0,0359
от газорезки составят:		т/скв/год	0,0006
$Q = q * T : 1000000$	Π_{MnO}	г/с	0,0005
		т/скв/год	0,00001
Количество выбросов ЗВ г/с:	Π_{NO2}	г/с	0,0142
$G = q / 3600$		т/скв/год	0,0003
	Π_{NO}	г/с	0,0023
		т/скв/год	0,00004
Коэффициент трансформации:	Π_{CO}	г/с	0,0176
оксидов азота в NO2 = 0.8		т/скв/год	0,0003
оксидов азота в NO = 0.13			



Источник №6013. ДВС автотранспорта				
Наименование	Обозн.	Ед.изм.	Расчет	Результат
Исходные данные:				
Число работающей техники	N	шт.	3	
Время работы машин с дизельным ДВС	t	час/год	102	
Выбросы ВВ				
Диоксид азота (коэф.трансф. - 0,8)	K _{NO2}	кг/т	32,0	
Оксид азота (коэф.трансф. - 0,13)	K _{NO}	кг/т	5,20	
Сажа (углерод черный)	K _C	кг/т	15,5	
Сернистый газ	K _{SO2}	кг/т	20,0	
Оксид углерода	K _{CO}	кг/т	100,0	
Бенз(а)пирен	K _{бенз.}	кг/т	0,00032	
Углеводороды	K _{CH}	кг/т	30,0	
Расчет:				
Максимальный выброс:	M	г/сек	$M = 0,013 * K * N * 1000/3600$	
	M _{NO2}	0301		0,3467
	M _{NO}	0304		0,0563
	M _C	0328		0,1679
	M _{SO2}	0330		0,2167
	M _{CO}	0337		1,0833
	M _{бенз(а)}	0703		3,5E-06
	M _{CH}	2754		0,3250
Валовый выброс:	g	т/год	$g = 0,013 * K * t * N/ 1000$	
	g _{NO2}	0301		0,0424
	g _{NO}	0304		0,0069
	g _C	0328		0,0206
	g _{SO2}	0330		0,0265
	g _{CO}	0337		0,1326
	g _{бенз(а)}	0703		4E-07
	g _{CH}	2754		0,0398

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОВОС

АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғы., 8
«Мәңгілік ел» үйі, 14 кіреберіс
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, г. Астана, просп. Мәңгілік ел, 8
«Дом министерства», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172) 74-08-55

Номер: KZ74VVX00577574

Дата: 08.06.2026

№ _____

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

Проект отчета оценки воздействия на окружающую среду на намечаемую деятельность
– разработка месторождения Каражанбас (по состоянию на 01.07.2025 г.) АО
«Каражанбасмунай» (дополнение к проекту разработки)

Материалы поступили на рассмотрение №KZ61RVX01868690 от 23.04.2026 г.

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: АО «Каражанбасмунай», 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г.а., г. Актау, микрорайон 9 А, дом № 4

2. Описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности и их классификация

Цель составления проекта разработки - совершенствование и обоснование рациональной системы дальнейшей разработки месторождения Каражанбас, включая работы по бурению скважин (165 ед.) в водоохранной зоне Каспийского моря, подключение ГЗУ-37 (новая), строительство дамбы и др.

Согласно п.п. 2.1 п.2 раздела 1 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан намечаемая деятельность относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Согласно п. 1.3 раздела 1 Приложения 2 к Кодексу намечаемая деятельность относится к объектам I категории.

Площадь реализации:

Площадь земельного отвода для АО составляет 8216,2 га, в т. ч. площадь месторождения нефти составляет 7777,48 га.

Географические координаты намечаемой деятельности:

45° 10' 05"	51° 15' 00"
45° 10' 30"	51° 25' 10"
45° 08' 42"	51° 26' 27"
45° 07' 05"	51° 36' 20"
45° 05' 10"	51° 35' 40"
45° 05' 10"	51° 29' 25"
45° 05' 50"	51° 26' 27"
45° 05' 00"	51° 26' 00"
45° 05' 20"	51° 24' 20"
45° 06' 05"	51° 24' 30"
45° 07' 45"	51° 17' 00"
45° 07' 55"	51° 15' 10"

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды қол қою туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес мәлімет берілгенін растайтын электрондық құжат www.ebis.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.ebis.kz порталында тексеруге аласыз. Дәлелді құжаттың сәйкестігіне 1 сұрақтан 7 жауапқа дейін 2003 жылғы «30» желтоқсан айындағы «Қазақстан Республикасының заңдар жиналысы» газетінде жарияланған. Электрондық құжаттың сәйкестігіне тексеру үшін www.ebis.kz порталына кіріңіз.



6. Получение экологического разрешения или декларации о воздействии.
7. Соблюдение мероприятий по предотвращению, сокращению и (или) смягчению негативных воздействий на окружающую среду, указанных в данном заключении
8. Осуществление послепроектного анализа и подготовка отчета.

3) предельные количественные и качественные показатели эмиссий, физических воздействий на природную среду:

Ожидаемые выбросы:

По экологическому разрешению на воздействие №KZ06VCZ14621675 от 20.11.2025 г. выбросы для м/р Каражанбас на 2026 год составляют 8930,62619 тонн. На территории территории м/р Каражанбас действуют 1002 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, из них: – источников организованного выброса – 572 ед.; – источников неорганизованного выброса – 430 ед

В результате производственной деятельности в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 79 наименований 1-4 класса опасности и 12 групп суммации.

Залповые выбросы на предприятии осуществляются при сбросе газа на факельное устройство, сжигании газа в периоды стравливания газа, при продувках газового оборудования и газопроводов при плановых остановках и пусках технологического оборудования, при срабатывании ППК. К залповым выбросам на предприятии относятся выбросы через свечи при проведении операций по продувке и стравливания газа с оборудования при проведении ремонтных работ

Технологически неизбежное сжигание газа на месторождении Каражанбас в 2026 году будет осуществляться в объеме 393 841,6 м³.

Проектом Отчета о воздействии предусмотрено 3 варианта разработки.

Предельные объемы выбросов для каждого варианта разработки составят - 92,42372 т/год.

Вариант №3 рекомендуемый – планируется осуществить строительство, за весь период разработки с 2025 по 2035 годы, всего 840 скважин. Предельные объемы выбросов при строительстве скважин составят:

- в 2025 году при бурении 100 скважин - 495,24 т/год;
- в 2026 году при бурении 50 скважин - 247,62 т/год;
- в период 2027-2031 гг., ежегодно при бурении 90 скважин – 445,710 т/год;
- в 2032 при бурении 80 скважин – 396,19 т/год;
- в 2033 при бурении 70 скважин – 346,67 т/год;
- в 2034 году при бурении 50 скважин - 247,62 т/год;
- в 2035 при бурении 40 скважин – 198,09 т/год

Мониторинг эмиссий осуществляется на организованных источниках выброса, прописанных в плане-графике программы ПЭК. В отходящих газах определялись концентрации диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы. Мониторинг воздействия на атмосферный воздух проводился на границах СЗЗ площадок на 12 контрольных точках по по след ингридиентам: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Сажа, Сера диоксид, Смесь углеводородов предельных C1-C5, Метилмеркаптан (меркаптаны).

По результатам мониторинга превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны по всем контрольным точкам не обнаружено.

Ожидаемые сбросы



- в 2035 при бурении 40 скважин – 8888,280 т/год.



- устройство временных ограждений строительных площадок и постоянных ограждений на период эксплуатации, препятствующих проникновению животных на стройплощадку;
- проведение работ строго в границах площади, отведенной под строительство ГОК;
- ограничение пребывания на территории лиц, не занятых в рассматриваемых работах;
- устройство освещения стройплощадки, отпугивающее животных;
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям);
- предупреждение случаев браконьерства;

Дополнительно необходимо предоставить

- проведение предварительного сбора семян с тех особей редких видов, которые будут уничтожены при строительстве, с дальнейшим посевом их на подходящих участках либо передачей на хранение, обмен либо для выращивания и изучения в фонды Института ботаники и фитоинтродукции и его филиалы Институт биологии и биотехнологии растений;
- использование семена при рекультивации участка после окончания работ;
- проведение выкопки подземных частей растений, редких видов, занесенных в Красную книгу, эндемиков для пересадки либо в специально организованный питомник (все эти виды являются декоративными и ценными лекарственными) либо для пересадки в подходящие биотопы на близ лежащие участки, которые входят в границы землеотвода, но не будут затронуты строительными работами;

9) информация о результатах оценки трансграничных воздействий (в случае ее проведения).

—

9. Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности:

Вывод: Намечаемая деятельность – разработка месторождения Каражанбас (по состоянию на 01.07.2025 г.) АО «Каражанбасмунай» (дополнение к проекту разработки) допускается к реализации при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Заместитель председателя



А. Бекмухаметов

Исп. Сарсенова
740867



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ВЕЩЕСТВАМ

Город : 299 Каражанбас
 Объект : 0017 Строительство вертикальных скважин Вар.№ 7
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:
 — Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 — Граница области воздействия
 • Расчётные точки, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

0 331 993м.
 Масштаб 1:33100

Макс концентрация 3.3441257 ПДК достигается в точке $x=14909$ $y=9687$
 При опасном направлении 110° и опасной скорости ветра 5.21 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5500 м, высота 4500 м,
 шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 23*19
 Расчет на существующее положение.




Город : 299 Каражанбас

Объект : 0017 Строительство вертикальных скважин Вар.№ 7

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)





Условные обозначения:
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Граница области воздействия
 Расчетные точки, группа N 01
 Максим. значение концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

0 331 993м
 Масштаб 1:33100

Макс концентрация 23.5411263 ПДК достигается в точке x= 14909 y= 9687
 При опасном направлении 113° и опасной скорости ветра 12 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5500 м, высота 4500 м,
 шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 23*19
 Расчет на существующее положение.



Город : 299 Каражанбас
 Объект : 0017 Строительство вертикальных скважин Вар.№ 7
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





Условные обозначения:
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Граница области воздействия
 * - Расчётные точки, группа N 01
 † - Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

0 331 993м
 Масштаб 1:33100

Макс концентрация 0.8203659 ПДК достигается в точке $x=14909$ $y=9687$
 При опасном направлении 111° и опасной скорости ветра 8.94 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5500 м, высота 4500 м,
 шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 23*19
 Расчет на существующее положение.



Город : 299 Каражанбас
 Объект : 0017 Строительство вертикальных скважин Вар.№ 7
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330



Условные обозначения:
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Граница области воздействия
 * Расчётные точки, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

0 331 993м
 Масштаб 1:33100

Макс концентрация 3.5648711 ПДК достигается в точке $x = 14909$ $y = 9687$
 При опасном направлении 110° и опасной скорости ветра 5.32 м/с на высоте 3 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5500 м, высота 4500 м,
 шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 23*19
 Расчет на существующее положение.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПО УПРОЩЕННОМУ ПОРЯДКУ

Казахстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі

"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі



Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Ақтау қ., 3 Өндірістік аймағы, № 10 үй

г.Ақтау, Промышленная зона 3, дом № 10

Номер: KZ68VWF00502946

Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Дата: 29.01.2026

130000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АҚТАУ Г.
А., Г.АҚТАУ, Микрорайон 9 А, дом № 4

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление от 28.01.2026 № KZ20RYS01563845, сообщает следующее:

На Ваше заявление № KZ20RYS01563845 от 28.01.2026 г.

Департамент экологии по Мангистауской области, рассмотрев заявление о намечаемой деятельности АО «Каражанбасмунай», «Групповой технический проект на строительство вертикальных скважин на месторождении Каражанбас», сообщает следующее.

Согласно п.2 ст.69 Экологического кодекса Республики Казахстан, подача заявления о намечаемой деятельности в целях проведения скрининга ее воздействий является обязательной:

- 1) для видов намечаемой деятельности и объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к настоящему Кодексу с учетом указанных в нем количественных пороговых значений (при их наличии);
- 2) при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к настоящему Кодексу, в отношении которых ранее был проведен скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Представленное заявление не содержит существенных изменений, предусмотренными п. 2 ст.65 Кодекса.

В этой связи, согласно п.3 ст.49 Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку при: 1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий; 2) разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.




Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

На основании вышеизложенного, представленное заявление отклоняется от рассмотрения.

В случае несогласия с принятым решением, Вы имеете право обжалования в порядке, установленном главой 3 Правил оказания государственной услуги №130 от 02.06.2020 г. «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности».

Руководитель департамента

Джусупкалиев Армат
Жалгасбаевич



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

1 - 14



№: KZ02VCZ14694012

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Мангистауской области
Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан"

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов I категории

(наименование оператора)

Акционерное общество "Каражанбасмунай", 130000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, Микрорайон 9 А, дом № 4
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 950540000524

Наименование производственного объекта: РООС к «Групповому техническому проекту на
строительство вертикальных скважин на месторождении
Каражанбас (Западный участок)»

Местонахождение производственного объекта:
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, 9 А микро

Соблюдать следующие условия

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2026 году	116 13493 тонн
в 2027 году	396 22504 тонн
в 2028 году	_____ тонн
в 2029 году	_____ тонн
в 2030 году	_____ тонн
в 2031 году	_____ тонн
в 2032 году	_____ тонн
в 2033 году	_____ тонн
в 2034 году	_____ тонн
в 2035 году	_____ тонн
в 2036 году	_____ тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2026 году	_____ тонн
в 2027 году	_____ тонн
в 2028 году	_____ тонн
в 2029 году	_____ тонн
в 2030 году	_____ тонн
в 2031 году	_____ тонн
в 2032 году	_____ тонн
в 2033 году	_____ тонн
в 2034 году	_____ тонн
в 2035 году	_____ тонн
в 2036 году	_____ тонн

3. Производить накопление отходов в объемах, не превышающих:

в 2026 году	11532 018 тонн
в 2027 году	39344 537 тонн
в 2028 году	_____ тонн
в 2029 году	_____ тонн
в 2030 году	_____ тонн
в 2031 году	_____ тонн
в 2032 году	_____ тонн
в 2033 году	_____ тонн
в 2034 году	_____ тонн
в 2035 году	_____ тонн
в 2036 году	_____ тонн

4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

Будь купил КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.e-gov.kz порталында қабылдан. Электрондық құжат түпнұсқасын www.e-gov.kz порталында тексері аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.e-gov.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.e-gov.kz.



2 - 14

в _____ 2026 году _____ тонн
 в _____ 2027 году _____ тонн
 в _____ 2028 году _____ тонн
 в _____ 2029 году _____ тонн
 в _____ 2030 году _____ тонн
 в _____ 2031 году _____ тонн
 в _____ 2032 году _____ тонн
 в _____ 2033 году _____ тонн
 в _____ 2034 году _____ тонн
 в _____ 2035 году _____ тонн
 в _____ 2036 году _____ тонн

5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не превышающих:

в _____ 2026 году _____ тонн
 в _____ 2027 году _____ тонн
 в _____ 2028 году _____ тонн
 в _____ 2029 году _____ тонн
 в _____ 2030 году _____ тонн
 в _____ 2031 году _____ тонн
 в _____ 2032 году _____ тонн
 в _____ 2033 году _____ тонн
 в _____ 2034 году _____ тонн
 в _____ 2035 году _____ тонн
 в _____ 2036 году _____ тонн

6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде на серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении на воздействие для объектов I и II категории (далее – Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).

Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 26.02.2026 года по 31.12.2027 года.

Примечание:

*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и II категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и II категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.

Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.

Руководитель

Руководитель департамента

Джусупкалиев Армат Жалгас

(уполномоченное лицо)

подпись

Фамилия, имя, отчество (отчество при на)

Место выдачи: Г. АКТАУ

Дата выдачи: 26.02.2026 г.



**Приложение 1 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категории**

Таблица 1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Год	Площадь	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
на 2026 год					
Всего, из них по площадкам:				116,1349254	
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)					
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Формальдегид	0,0769	0,6358	278,838
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота)	0,0064	0,000612	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000769	0,0000714	0,028
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003	0,0034	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003	0,0034	0

Без кода КЭР 2003-2026, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-240

4 - 14

Год	Площадь	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Кальций карбонат (Мел)	0,1707	1,1832	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный)	0,0043	0,001836	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8182	7,0856	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0004	0,000544	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Алканы C12-19	2,11374	17,636752	5530,845
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0085	0,034	0

Будь клиент КР 2003 жылдан 7 қаңтардан «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайлас қағаз бетіндегі қызымен тең. Электрондық құжат www.ebis.kz порталында құрылады. Электрондық құжат түпнұсқасын www.ebis.kz порталында тексері аласыз. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebis.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebis.kz.



5 - 14

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,9382	40,7626	17818,696
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Марганец и его соединения	0,0009	0,00374	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	0,0405	0,0476	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Калий хлорид	0,0267	0,051	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	0,00017	0
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	3,9935	33,1466	14384,515

Будь клиент КР 2003 жылдан 7 кантандагы «Электрондык кужат жана электрондык сандык кол коюу» туралы законун 7 бабы, 1 тармагына сайлас кылас бетиненги кымын тен. Электрондык кужат www.elicense.kz порталында курылган. Электрондык кужат тушундасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Дыйын документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



6 - 14

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7687	6,3682	2784,531
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,7994	6,6232	2895,122
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3201	2,5466	1159,245
на 2027 год					
Всего, из них по площадкам:				396,2250396	
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)					
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Формальдегид	0,0769	2,1692	278,838
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота)	0,0064	0,002088	0

Будь кудат КР 2003 жылдын 7 кантундугы «Электрондык кудат жана электрондык салым кол коюу» туралы законун 7 бабы, 1 тармагына сайлас кыгал бетиндеги кымын тен. Электрондык кудат www.elicense.kz порталында кудатган. Электрондык кудат тушундусалым учун www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Дыйын документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



7 - 14

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000769	0,0002436	0,028
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003	0,0116	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003	0,0116	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Кальций карбонат (Мел)	0,1707	4,0368	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный)	0,0043	0,006264	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8182	24,1744	0

Будь клиент КР 2003 жылдан 7 қаңтардан «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайлас кезіңізді білмейсіз. Электронды құжат www.ebis.kz порталында құрылды. Электронды құжат түпнұсқасын www.ebis.kz порталында тексері аласыз. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebis.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebis.kz.



8 - 14

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0004	0,001856	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Алканы C12-19	2,11374	60,172448	5530,845
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0085	0,116	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,9382	139,0724	17818,696
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Марганец и его соединения	0,0009	0,01276	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Железо (II, III) оксиды (я пересчете на железо) (дл) Железо триоксид, Железа оксид)	0,0405	0,1624	0

Будь клиент КР 2003 жылдан 7 кантандагы «Электрондык кужат жана электрондык сандым кол коюу» туралы законун 7 бабы, 1 тармагына сайлас кылат бетишети кызым тен. Электрондык кужат www.ebiselle.kz порталында курылган. Электрондык кужат тушундасын www.ebiselle.kz порталында тексере аласыз. Дыйын документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebiselle.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebiselle.kz.



9 - 14

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Калий хлорид	0,0267	0,174	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	0,00058	0
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	3,9935	113,0884	14384,515
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7687	21,7268	2784,531
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7994	22,5968	2895,122
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3201	8,6884	1159,245

Таблица 2

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

Будь внимателен! КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайлас кезге белгіленген заңмен тең. Электрондық құжат www.ebis.kz порталында құрылды. Электрондық құжат түпнұсқасын www.ebis.kz порталында тексері аласыз. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebis.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebis.kz.



Таблица 3

Лимиты накопления отходов

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
на 2026 год				
Всего, из них по площадкам:				11532,018
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)				
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Смешанные металлы (17 04 07)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические контейнеры, 1 м3. Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Большие куски металла на площадке временного хранения металлолома. Срок накопления - не более 6 мес.	10,2
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3 (1 м3). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления - не более 6 мес.	9,384
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные контейнеры для ТБО, 0,75 м3 (1 м3) х3 ед. Периодичность вывоза – 1 раз в 1-3 суток.	1,394
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Отходы сварки (12 01 13)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3. Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления - не более 6 мес.	0,034
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Нефтедержавные буровые отходы (шлам) и буровой раствор (ОБР) (010506*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические емкости, 50 м3 (25 м3 - 2 ед.). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трие суток. Срок накопления не более 6 месяцев.	4692

Будь клиент КР 2003 жылдан 7 кантандагы «Электронды кызмат жана электронды сандык кол кою» туралы законун 7 бабы, 1 тармагына сайлас кызмат бети менен тизмеленген. Электрондык кызмат www.elicense.kz порталында кырылган. Электрондык кызмат түзүлүшүндөшү www.elicense.kz порталында текшериле алат. Дыйнанды документтук пункт 1 статья 7 ЗРК: 01.01.2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



11 - 14

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Нефтепродукты буровые отходы (шлам) и буровой раствор (Буровой шлам) (010506*)	Гидроизолированная площадка на буровой площадке. Специальные металлические емкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в три дня. Срок накопления не более 6 месяцев.	6785,516
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (13 02 08*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные герметичные емкости (бочки) объемом 200 л. Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления - не более 6 мес.	33,048
2026	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления - не более 6 мес.	0,442
на 2027 год				
Всего, из них по площадкам:				39344,532
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)				
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Смешанные металлы (17 04 07)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические контейнеры, 1 м ³ . Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Большие куски металла на площадке временного хранения металлолома. Срок накопления - не более 6 мес.	34,8
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления - не более 6 мес.	32,016

Будь клиент КР 2003 жылдан 7 кантандагы «Электрондык кужат жана электрондык сандык кол кою» туралы законун 7 бабы, 1 тармагына сайлас кыгал бетиндеги кышкычтын. Электрондык кужат www.elicense.kz порталында кызылган. Электрондык кужат туура келгендеги кышкычтын www.elicense.kz порталында текшерилет. Дыйын документтук кышкычтын 1 статья 7 БРК: 01 7 январь 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



12 - 14

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные контейнеры для ТБО, 0,75 м ³ (1 м ³) х3 ед. Периодичность вывоза – 1 раз в 1-3 суток.	4,756
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Отходы сварки (12 01 13)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ . Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления – не более 6 мес.	0,116
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Нефтедержавные буровые отходы (шлам) и буровой раствор (ОБР) (010506*)	Гидроизолированная площадка на буровой площадке. Специальные металлические емкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трие суток. Срок накопления не более 6 месяцев.	16008
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Нефтедержавные буровые отходы (шлам) и буровой раствор (Буровой шлам) (010506*)	Гидроизолированная площадка на буровой площадке. Специальные металлические емкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трие суток. Срок накопления не более 6 месяцев.	23150,584
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (13 02 08*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные герметичные емкости (бочки) объемом 200 л. Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления – не более 6 мес.	112,752
2027	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЖАНБАС (ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК)	Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Срок накопления – не более 6 мес.	1,508

Таблица 4

Лимиты захоронения отходов


Будь клиент КР 2003 жылдан 7 кантандагы «Электронды кызмат жана электронды сандык кол коюу» туралы законун 7 бабы, 1 тармагына сайлас кыгал бетиндеги кышмен тен. Электронды кызмат www.elicense.kz порталында курылган. Электрондык кызмат туура келгендеги www.elicense.kz порталында текшерсе алысп. Дыйын документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



**Приложение 2 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категории**

Экологические условия

1. Не превышать установленные настоящим разрешением нормативы выбросов в окружающую среду, а также лимиты накопления отходов. 2. Соблюдать правила эксплуатации объектов в соответствии с проектными решениями, указанными в разрешительной документации. 3. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды. 4. Соблюдать требования по обращению с отходами, установленные Экологическим кодексом Республики Казахстан, в том числе: • складирование отходов исключительно в специально отведенных местах, предназначенных для их накопления и (или) захоронения (пункт 7 статьи 350 Экологического кодекса); • недопущение смешивания отходов, подлежащих раздельному сбору (пункт 5 статьи 321 Экологического кодекса); • недопущение смешивания строительных отходов с другими видами отходов (пункт 3 статьи 376 Экологического кодекса). 5. Соблюдать сроки накопления отходов и установленных лимитов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории) согласно п.4 ст.320 Экологического кодекса Республики Казахстан. 6. Проводить рекультивацию нарушенных земель недропользователями при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, предусмотренных проектом согласно п.2 ст.238 Экологического кодекса Республики Казахстан.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық көп көле» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қызыл бетімен қызыл теген.
Электрондық құжат www.ebis.kz порталында құрылды. Электрондық құжат түпнұсқасын www.ebis.kz порталында тексеріп алыңыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebis.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebis.kz.

