

Республика Казахстан
Акмолинская область

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

для действующего предприятия по выращиванию и переработке чечевицы
по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона,
4-й проезд, 51

Исполнитель:
ИП «NAZ»



Оразалинова Р.С.

г.Кокшетау, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	АННОТАЦИЯ	5
2.	Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами	7
3.	Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)	10
4.	Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности	25
5	Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности	26
6.	Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты	28
7.	Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов II категории, требующих получения экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 106 Кодекса	34
8.	Описание работ по утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	35
9	Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия	37
10.	Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности	69
11.	Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов	73
12.	Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды	74
13.	Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности	76
14.	Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности	80
15	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами	81
16	Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам	83
17	Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если	85

	такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности	
18	Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации	86
19	Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)	91
20	Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 ст.240 и пунктом 2 ст. 241 Кодекса	99
21	Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах	100
22	Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу	101
23	Способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления	102
24	Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях	103
25	Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний	105
26	Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего приложения в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду	106
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗВ		112
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		127
ПРИЛОЖЕНИЯ		
Приложение 1	Заключение ГЭЭ об определении сферы охвата	
Приложение 2	Государственная лицензия на выполнение работ в оказании услуг в области охраны окружающей среды	
Приложение 3	Карта-схема объекта, с указанием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	
Приложение 4	Расчет рассеивания загрязняющих веществ	
Приложение 5	Акт на право частного землепользования	

АННОТАЦИЯ

В настоящем Отчете о возможных воздействиях представлены материалы по описанию возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (с изм. от 26.10.2021 г. №424).

В проекте определены возможные отрицательные последствия от осуществления намечаемой деятельности предприятия, а именно эксплуатация дробильной установки, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья населения, проживающего в районе расположения предприятия.

Намечаемая деятельность: ТОО «Garanti Export» специализируется на выращивании и переработке красной и зеленой чечевицы.

Классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан. Прил.1 Раздел 2, ЭК РК: пп.10.29 «места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений».

*** Примечание: сжиженная газовая смесь используется в процессе работы зерносушилки.

Согласно пп. 4 п.29 Главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280, намечаемая деятельность подлежит обязательной оценке воздействия на окружающую среду.

Сфера охвата оценки воздействия и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности определена Заключением №KZ06VWF00594563 от 24.06.2026 г. (*приложение 1*).

На период эксплуатации объект представлен 11 источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 3 являются неорганизованными и 8 организованными.

В выбросах в атмосферу содержатся 9 загрязняющих веществ: азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, пыль зерновая, сероводород, углеводороды предельные C12-19, пропан, бутан.

Эффектом суммации вредного действия обладают 2 группы веществ: _30 (0330+0333) сера диоксид + сероводород; _31 (0301+0330) азот диоксид + сера диоксид;

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов составляет 16,979770634 т/год, от передвижных источников составляет 0,0090953 т/год.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

Материалы ОВОС выполнены ИП «NAZ», правом для осуществления работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия №02138Р от 30.03.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан (*приложение 2*).

Заказчик проектной документации: ТОО «Garanti Export», БИН: 170740030684, юр.адрес: РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Габдуллина, 59, н.п.12, тел: 8 (707) 311-10-77.

Исполнитель проектной документации: ИП «NAZ», ИИН 850128450550, РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, мкр.Сарыарка 2а/98, тел.: 8701446-66-24.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КООРДИНАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, С ВЕКТОРНЫМИ ФАЙЛАМИ

ТОО «Garanti Export» расположено по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона, 4-й проезд, 51.

Ближайшая жилая зона расположена: в западном направлении – 650 м; в юго-западном – 850 м.

Ближайшим водным объектом является оз.Копа, которое протекает в 2,65 км в западном направлении от участка производственной площадки.

Координаты расположения объекта:

1 точка: северная широта 53°19'25.66"С; восточная долгота 69°24'37.16"В;

2 точка: северная широта 53°19'27.02"С; восточная долгота 69°24'37.12"В;

3 точка: северная широта 53°19'25.41"С; восточная долгота 69°24'15.77"В;

4 точка: северная широта 53°19'27.90"С; восточная долгота 69°24'16.98"В.

При проектировании участка учитывалась роза ветров по отношению к ближайшему населенному пункту г.Кокшетау, который находится на удалении в 650 м от промплощадки к западу. Господствующее направление ветра для описываемой территории западное, юго-западное.

Режим работы предприятия круглогодичный, односменный, 5-ти дневная рабочая неделя, по 8 часов в день.

Общий годовой объем перерабатываемой чечевицы составляет 15000 тонн, производительность 5 тонн/час.

Данный объект располагается на одной промплощадке, и включает в себя следующие производственные объекты: офис; склады хранения сырья (3 ед.); зерносушилка (ДСП-50).

Доставка сырья осуществляется автомобильным транспортом. Автомобиль с зерном взвешивают на автомобильных весах. После взвешивания автомобиль с зерном направляют в приемное устройство, где зерно с помощью автоподъемников выгружается в приемный бункер. Приемный бункер соединен с ленточным конвейером, установленным в специальной подземной галерее, имеющей возможность подавать зерно в нории (приемная нория, нория на сепаратор, загрузочная нория и нория на склад. С бункера по транспортерной ленте зерно поступает в приемную норию и поднимается на верхнюю галерею складов №1,2,3 проходит очистку и потом со склада №3 по нижней галерее поступает в норию на сепаратор очищения БИС-100, затем на загрузочную норию и в шахту, сушка зерна производится на зерносушилке ДСП-32. После сушки по шахтному транспортеру зерно перемещается в приемную норию склад №4, сухое зерно поступает на хранение на склад.

Хранение зерновых культур осуществляется в трех механизированных зерноскладах вместимостью 5000 тонн каждый. На всех технологических этапах зернопереработки используется оборудование с аспирационными сетями, оснащенными пылеочистными установками типа ЦОЛ. Выброс зерновой пыли производится через трубы аспирационных сетей из пылеуловителей.

3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА (БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ)

3.1. Краткая характеристика климатических условий района

Согласно данным «Строительная климатология» СНиП 2.04-01-2017 климат района резко континентальный, сухой, с неустойчивым количеством осадков, высокими летними температурами, низкой относительной влажностью воздуха, сильными ветрами, усиливающими и без того высокое испарение, и, сравнительно, небольшой мощностью снежного покрова.

Январь самый холодный месяц со средней температурой воздуха минус 15,9°C. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 27 °С. Средняя годовая температура воздуха данной местности составляет 1,8°C.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-15,9	-15,8	-10,1	3,0	12,7	18,2	20,4	17,8	11,5	2,6	-7,0	-14,0	1,8

Продолжительность теплого периода года со среднесуточной температурой воздуха выше 0°C составляет 190-200 дней. Среднегодовое количество осадков порядка 310 мм, в том числе в холодный период года – 88 мм, ливневых – 80 мм. Высота снежного покрова 39см. Промерзание почвы достигает 2,0 м. Средняя продолжительность снеготаяния 15 суток.

Среднегодовая скорость ветра достигает 4,8 м/с. В холодный период года преобладают ветра юго-западного направления со средней скоростью 5,2 м/с.

Основные характеристики региона, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приведены в таблице 1.1.1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере Акмолинской области

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	27.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-15.9
Среднегодовая роза ветров, %	
С	6.0
СВ	12.0
В	11.0
ЮВ	12.0
Ю	14.0
ЮЗ	20.0
З	17.0
СЗ	8.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4.8
Скорость ветра (по средним многолетним	12.0

данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	
---	--

Район не сейсмоопасен.

3.2. Инженерно-геологические условия.

Образование почвы и ее плодородие в основном зависят от растительности, микроорганизмов и почвенной фауны. Отмирающие корни – основной источник поступления в почву органического вещества, из которого образуется перегной, окрашивающий почву в темный цвет до глубины массового распространения в ней корневых систем. Извлекая элементы питания с глубины несколько метров и отмирая, растения вместе с органическим веществом накапливают элементы азотного и минерального питания в верхних горизонтах почвы. При этом травянистые растения извлекают минеральные вещества из почвы больше, чем древесные. По сравнению с деревьями, живут недолго, и в почву попадает большее количество органики в виде гумуса, так как гумификация идет быстро в сухом климате, а минерализация очень медленно. Так возникают самые плодородные почвы-черноземы.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП РК 5.01-01-2002, СНиП РК 2.04.01-2001:

- суглинки и глины – 181 см;
- пески крупные и гравелистые – 236 см.

Район не сейсмоактивен - СП РК 2.03-30-2017.

3.3. Гидрография и гидрология

Ближайшим водным объектом является оз.Копа, которое протекает в 2,65 км в западном направлении от участка производственной площадки, участок находится за пределами водоохранных зон и полос.

В период эксплуатации предприятия не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Необходимость в установлении водоохранных зон и полос водных объектов отсутствует. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе эксплуатации предприятия сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

3.4. Почвенный покров в районе намечаемой деятельности

Почвенный покров сформировался в условиях резко континентального климата, который отличается высокой сухостью и резкой сменой температурных условий. В зимний период температура воздуха может опускаться до – 40⁰С и ниже. В условиях невысокого снежного покрова это способствует глубокому промерзанию почв (до 1,5-2,0 м) и накладывает свои особенности на процессы почвообразования. Для территории объекта характерна высокая ветровая активность, что является одной из причин интенсивного развития процессов дефляции почв.

Почвообразующими породами являются делювиально-пролювиальные аллювиальные, элювиальные отложения, чаще всего представленные суглинками.

Ввиду значительного расчленения рельефа, наблюдается большая комплексность почв: малогумусные, обыкновенные, местами осолонированные черноземы, лугово-степные почвы, солоды, солонцы и т.д.

Лучшие угодья, где преобладают малогумусные черноземы, распаханы и заняты сельскохозяйственными культурами. Степные участки с разнотравьем сохранились лишь в пределах гослесдач, на возвышенных местах, на поймах рек и водотоков.

3.5. Растительный покров территории

Особенностью растительного покрова является господство ковылей, главным образом ковылка (*StipaLessingiana*, *Stipacphillata*, *Stipasareptana*), типчака (*Festukasulkata*), тонконога (*Koeleriagracilis*) при незначительном участии, а иногда при почти полном выпадении из травостоя более требовательного к условиям увлажнения почв обычного степного разнотравья. Типичными представителями немногочисленного разнотравья в сухих степях являются ксерофильные виды, как например гвоздичкатонколепестная (*Dianthusleptopetalus*), зопникнивяный (*Pholomisaqraria*), ромашник казахстанский (*Pyrethrumkasakhstanikum*), люцерна (*Medikadosulcata*), жабрица (*Seselitenuifolium*), тысячелистник (*Achilleamillefolium*) и т.п. В флоре высших растений описано около 230 видов растений.

Лугово-разнотравная растительность с плотным и хорошо развитым травостоем приурочена главным образом к поймам рек, подвергающимся периодическим затоплениям. Травяной покров пойменных лугов состоит из злаков (пырей, мятлик, овсяница, полевица, вейник и др.) и разнотравья, представленными влаголюбивыми (таволжанка, незабудка, морковник, мышиный горошек) и ксерофитными (шалфей, юринея, зопник и др.) формами.

Березовые колки приурочены к плоским водоразделам, а сосновые леса со степными элементами - к сопочным возвышенностям.

Кустарниковые заросли, состоящие из различных видов растений (ива, жимолость, боярышник, крушина, калина и др.) встречаются в долинах рек, по ложбинам и западинам.

Естественная растительность степей, лугов и лесов сохранилась лишь на землях, которые по своим природным свойствам не имеют земледельческого значения. В настоящее время все открытые лесостепные пространства и разнотравно-злаковые и типчаково-ковыльные степи распаханы и засеяны культурными растениями, причем особо массовая их распашка происходила в период освоения целинных земель.

Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного мира должны быть **предусмотрены следующие мероприятия:**

- использование на участке только исправной техники;
- применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору;
- сведение к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
- не допускать расширения дорожного полотна.

Корчевка/снос и/или пересадка зеленых насаждений не предусмотрены. Древесные насаждения на участке намечаемой деятельности отсутствуют.

Редких видов деревьев и растений, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе намечаемой деятельности и эксплуатации объекта, не выявлено.

3.8. Животный мир

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Обитают волк, корсак, лиса, заяц-беляк, заяц-русак, хорек, косуля, сайгак, сурок, суслик, водится лысуха, широконоскa, чомга, грач, цапля, орел степной, пустельга.

Результатом сельскохозяйственной, коммунальной, транспортно- строительной, горно-добывающей деятельности района, стало резкое изменение фаунистического комплекса, характерного для степной зоны. Это в первую очередь: уничтожение мест

обитания, нарушение целостности и состояния мест обитания и размножения, смена растительности, разрыв пищевых цепей, изоляция основных мест размножения, разрыв миграционных трасс и путей трофических кочевков, снижение естественного видового разнообразия, и возрастание численности синантропных видов животных.

В настоящее время в число постоянно живущих млекопитающих на прилегающей территории относятся: малый суслик, полевка обыкновенная, мышь полевая, заяц, и др.

К оседло живущим птицам относятся грач, серая ворона, сорока, воробей и т.д.

Намечаемый вид деятельности не предусматривает размещение, проектирование и строительство железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений.

Прямого воздействия путем изъятия объектов животного мира в период проведения намечаемых работ не предусматривается.

Для уменьшения возможного отрицательного антропогенного воздействия на животных и сохранения оптимальных условий их существования могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

- поддержание оптимального биоразнообразия лесных экосистем;
- сохранение и поддержание биологического и ландшафтного разнообразия на территориях, находящихся под охраной (ландшафтных парков, парковых комплексов и объектов историко-культурного наследия), имеющих национальное и международное значение;
- запрещение движения транспорта и другой спец.техники вне регламентированной дорожной сети;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- сведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью;
- полное исключение случаев браконьерства и любых видов охоты;
- проведение просветительской работы экологического содержания;
- запрещение кормления и приманки диких животных;
- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на животный мир не прогнозируется.

В соответствии с требованиями статьи 12 и статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Редких видов животных, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе намечаемой деятельности, не выявлено.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на животный мир не прогнозируется.

3.9. Исторические памятники, охраняемые археологические ценности

На территории границ земельного участка, отведенного предприятию, особо охраняемых природных объектов, памятников историко-культурного наследия, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе намечаемой деятельности, не выявлено.

3.10. Радиационная обстановка приземного слоя атмосферы на территории рассматриваемого района

Естественная радиоактивность – доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в литосфере, водной среде, воздушном пространстве, других элементах биосферы, пищевых продуктах, организме человека.

Природный радиационный фон территории в основном зависит от высоты местности над уровнем моря и наличия выхода на поверхность земли коренных скальных пород.

Основные нормативно-технические документы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения:

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»;
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых.

Контроль за содержанием природных радионуклидов в строительных материалах и изделиях осуществляет организация-производитель. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности должны указываться в сопроводительной документации (паспорте) на каждую партию материалов и изделий.

3.11. Характеристика социально-экономической среды рассматриваемого района

Намечаемая деятельность производственного объекта приведет к увеличению поступлений в местный бюджет финансовых средств за счет отчисления социальных и подоходных налогов.

В связи с вышеизложенным, прогноз социально-экономических последствий, связанных с будущей деятельностью предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ.

4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) ландшафты;
- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 8) биоразнообразие;
- 9) состояние здоровья и условия жизни населения;
- 10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него.

В данной работе выполнена качественная и количественная оценка воздействия на окружающую среду:

1. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое – выбросы газов от работающей техники не постоянны по времени, месту, рассредоточены по территории участка работ. Жилая зона удалена от участка проведения работ на расстоянии 650 м.

2. Воздействие на поверхностные воды, со стороны их загрязнения, не происходит.

3. Воздействие на почвы в пределах работ оценивается как допустимое. Соблюдение проектных и технологических решений, дальнейшая рекультивация после завершения работ приведет рассматриваемую территорию в первоначальный вид.

4. Воздействие на биологическую систему оценивается как допустимое. Оно не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

5. Воздействие на социально-экономические аспекты оценено как позитивно-значительное, как для экономики РК и местной экономики, так и для трудоустройства населения.

Таким образом, проведение проектных работ существенно не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым. В случае отказа от намечаемой деятельности будут происходить естественные природные процессы в экосистеме рассматриваемой территории, без участия антропогенных факторов.

Принятые проектные решения и их реализация позволят осуществлять необходимую производственную деятельность в пределах допустимых норм экологической безопасности, предъявляемым к компонентам окружающей среды.

5. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «Garanti Export» расположено по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона, 4-й проезд, 51. Акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер: 01-174014-2043. Площадь земельного участка: 1,5 га. Категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания завода по переработке масличных и бобовых культур. Делимость земельного участка: делимый.

Эксплуатация: режим работы предприятия круглогодичный, односменный, 5-ти дневная рабочая неделя, по 8 часов в день. Строительство зданий и сооружений не предусматривается. Постутилизация объектов не предусмотрена.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ МОЩНОСТЬ, ГАБАРИТЫ

Режим работы предприятия круглогодичный, односменный, 5-ти дневная рабочая неделя, по 8 часов в день.

Общий годовой объем перерабатываемой чечевицы составляет 15000 тонн, производительность 5 тонн/час. Доставка сырья осуществляется автомобильным транспортом. Автомобиль с зерном взвешивают на автомобильных весах. После взвешивания автомобиль с зерном направляют в приемное устройство, где зерно с помощью автоподъемников выгружается в приемный бункер. Приемный бункер соединен с ленточным конвейером, установленным в специальной подземной галерее, имеющей возможность подавать зерно в нории (приемная нория, нория на сепаратор, загрузочная нория и нория на склад. С бункера по транспортной ленте зерно поступает в приемную норию и поднимается на верхнюю галерею складов №1,2,3 проходит очистку и потом со склада №3 по нижней галерее поступает в норию на сепаратор очищения БИС-100, затем на загрузочную норию и в шахту, сушка зерна производится на зерносушилке ДСП-32. После сушки по шахтному транспортеру зерно перемещается в приемную норию склад №4, сухое зерно поступает на хранение на склад.

Хранение зерновых культур осуществляется в трех механизированных зерноскладах вместимостью 5000 тонн каждый. На всех технологических этапах зерноподработки используется оборудование с аспирационными сетями, оснащенными пылеочистными установками типа ЦОЛ. Выброс зерновой пыли производится через трубы аспирационных сетей из пылеуловителей.

7. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ II КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 106 КОДЕКСА

Принцип наилучших доступных технологий является основным инструментом при регулировании техногенного воздействия на окружающую среду, целью которого является обеспечение высокого уровня защиты окружающей среды.

Предприятие будет принимать все необходимые предупредительные меры, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды и рациональное использование ресурсов, в частности посредством внедрения наилучших доступных технологий, которые дают возможность обеспечить выполнение экологических требований.

Одним из таких мер является:

- применение орошения водой подъездных дорог;
- предупреждение и ликвидация последствий аварий путем согласно Плану ликвидации аварий;
- все применяемое оборудование на объекте будет использоваться строго по назначению. Применяемые технологии являются наиболее доступными в техническом и экономическом плане.
- тщательная технологическая регламентация проведения планируемых работ.

Согласно заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ06VWF00594563 от 24.06.2026 года и приложению 2 Экологического Кодекса РК и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 данный вид деятельности относится к 3 категории.

Ввиду вышеизложенного, для намечаемой деятельности не требуется получение Комплексного экологического разрешения.

8. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство – не предусмотрено, предприятие действующее.

Эксплуатация: режим работы предприятия круглогодичный, односменный, 5-ти дневная рабочая неделя, по 8 часов в день.

Постутилизация: на территории участка не предусматривается строительство зданий и сооружений, в связи с чем не предусматриваются мероприятия по их постутилизации.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

9.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Пункт приема чечевицы

Режим работы предприятия круглогодичный, односменный, 5-ти дневная рабочая неделя, по 8 часов в день.

Общий годовой объем перерабатываемой чечевицы составляет 15000 тонн, производительность 5 тонн/час. Доставка сырья осуществляется автомобильным транспортом. Автомобиль с зерном взвешивают на автомобильных весах. После взвешивания автомобиль с зерном направляют в приемное устройство, где зерно с помощью автоподъемников выгружается в приемный бункер (ист.№6001). Приемный бункер соединен с ленточным конвейером, установленным в специальной подземной галерее, имеющей возможность подавать зерно в нории (приемная нория, нория на сепаратор, загрузочная нория и нория на склад. С бункера по транспортной ленте зерно поступает в приемную норию и поднимается на верхнюю галерею складов №1,2,3 проходит очистку и потом со склада №3 по нижней галерее поступает в норию на сепаратор очищения БИС-100, затем на загрузочную норию и в шахту, сушка зерна производится на зерносушилке ДСП-32. После сушки по шахтному транспортеру зерно перемещается в приемную норию склада №4, сухое зерно поступает на хранение на склад.

Хранение зерновых культур осуществляется в трех механизированных зерноскладах вместимостью 5000 тонн каждый. На всех технологических этапах зерноподработки используется оборудование с аспирационными сетями, оснащенными пылеочистными установками типа ЦОЛ. Выброс зерновой пыли производится через трубы аспирационных сетей из пылеуловителей.

Склад зерна №1 (ист.№0001). Очистка отходящего воздуха проводится в циклоне марки ЦОЛ- 4,5, с эффективностью 80%.

Склад зерна №2 (ист.№0002). Очистка отходящего воздуха проводится в циклоне марки ЦОЛ- 6 с эффективностью 80%.

Склад зерна №3 (ист.№0003). Очистка отходящего воздуха проводится в циклоне марки ЦОЛ- 4,5, с эффективностью 80%.

Зерносушилка ДСП-50. Зерносушилка ДСП-50 является зерносушилками непрерывного действия (поточными). В зерносушилке ДСП-50 осуществлен возврат отработанного сухого агента сушки для повторного использования, что позволяет существенно снизить расход топлива.

Зерносушилка ДСП-50 предназначена для сушки различных зерновых, зернобобовых культур и маслосемян, обеспечивая высокий съем влаги, очистку отработавшего теплоносителя (агента сушки) и воздуха от легких примесей и пыли. Сушильная и охладительные шахты работают на нагнетание. Зерносушилка работает на газообразном топливе, но может работать на смеси топочных газов с воздухом.

Зерносушилка ДСП-50 состоит из двух вертикальных шахт и составляет единую конструкцию из металлических секций, теплообменника с регулируемым охлаждением, охладителя, выпускных механизмов, надсушильных бункеров, вентиляторов, норий, топки и шкафа управления.

Сырые зерновые культуры из кузова автомобиля высыпаются в приемный бункер (**ист.№6002**), смешиваются с подсушенным и нагретым зерном из второй сушильной шахты. Затем зерно поступает на вторую рециркуляционную норию, которая подает его в надсушильный бункер второй сушильной шахты. Из надсушильного бункера зерно направляют во вторую сушильную шахту и в охладитель шахтного типа. Выпуск просушенного и охлажденного зерна производят выпускными механизмами периодического действия.

Оборудование в зерносушилке имеет сблокированный принцип управления, при остановке одного движущегося блока зерносушилki останавливаются все связанные механизмы. Автоматизированная система управления обеспечивает эффективный и экономный режим управления технологическим процессом сушки и позволяет свести к минимуму человеческий фактор.

Для контроля показателей остаточной влажности зерна используется влагомер, установленный в шахте окончательной сушки. Контроль температуры теплоносителя, нагретого и охлажденного сырья осуществляется первичными датчиками, которые устанавливаются в зонах с максимальными и минимальными температурными свойствами сырья. В предтопочном помещении установлен пульт контроля и дистанционного управления. Оператор может в ручном режиме следить за параметрами работы зерносушилki, контролируются следующие узлы: транспортное и вентиляционное оборудование, положение и уровень зерна в зерносушилке, бункере сырого зерна и бункере сухого зерна. Также в шкафу управления установлен вторичный температурный датчик, для двойного контроля температуры в заданной точке обработки зерна.

Время работы зерносушилki составляет 12 час/сутки, 1600 часов в год. Годовой объем сжиженного газового топлива составляет 40 тонн. Выброс загрязняющих веществ происходит при топке зерносушилki через трубу (**ист.№0004**). Очистка отходящего воздуха проводится в циклоне марки ЦОЛ - 9, с эффективностью 95%. Загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод оксид, пыль зерновая.

Для перекачки сжиженной газовой смеси из автоцистерн в резервуары (2 ед.) объемом 5 м³ применяется компрессорная установка. Количество часов работы насоса составляет 100 часов/год. При перекачке сжиженной газовой смеси имеет место незначительная утечка газа, которая удаляется дефлектором (**ист.№0005-№0006**) высотой – 3 м и диаметром – 0,3 м. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: бутан, пропан.

Для перекачки газовой смеси к зерносушилке предусмотрен центробежный насос с одним сальниковым уплотнением вала. Количество часов работы насоса составляет 200 час/год. При перекачке сжиженной газовой смеси имеет место незначительная утечка газа, которая удаляется дефлектором (**ист.№0007**) высотой 3 м и диаметром 0,3 м. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: бутан, пропан.

Загрузка зерна в вагоны осуществляется через люки, расположенные в крыше вагона через верхние загрузочные люки (**ист.№№6002, 6003**) специальными отпускными устройствами. Норией зерно подается со складов на верхние транспортеры, с бункера зерно через загрузочный рукав, опускаемый в люк вагона, загружается в ж/д вагоны. Загрязняющее вещество: пыль зерновая.

Вспомогательное производство.

Для отопления офиса предназначен газовый котел марки KSG-400R. В качестве топлива используется сжиженный газ. Годовой расход газа составляет – 10 тонн. Режим работы котла – 24 час/сутки, 5160 час/год. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Источником загрязнения является дымовая труба (**ист.№0008**) высотой 10,0 м, диаметром 0,15 м. При сжигании газа в котле в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, бутан, пропан.

На территории промплощадки пыле-, газоулавливающими установками оборудованы следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.происходит очистка
	проектный	фактический	
1	2	3	4
Производство: 001 – Пункт приема чечевицы (ист.№№0001-0004)			
Склады зерна, зерносушилка	80,0	80,0	2937

Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации представлены в таблице 9.1.1.

Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации приведен в таблице 9.1.2.

Таблица групп суммации представлена в таблице 9.1.3.

Таблица 3.1.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2026-2035 год

Акмолинская обл., г.Кокшетау, ТОО "Garanti Export"

Код загр. веще- ства	Н а и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/		0.04		3	0.0055	0.000594	0	0.01485
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.01	0.001		2	0.000611	0.000066	0	0.066
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.4	0.06		3	0.0224106	0.128112	2.1352	2.1352
0328	Углерод черный (Сажа)	0.15	0.05		3	0.0003785	0.0021301	0	0.042602
0402	Бутан	200			4	0.0648	0.0636	0	0.000318
1720	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)	0.00015			3	0.0432	0.0424	282.6667	282.666667
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	5	1.5		4	0.000715	0.0032771	0	0.00218473
2732	Керосин			1.2		0.000074	0.000246	0	0.000205
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/	1			4	0.037508	0.0030235	0	0.0030235
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.5	0.15		3	2.6566	10.6952	71.3013	71.3013333
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.2	0.04		2	0.137962	0.788527	48.2152	19.713175
0330	Сера диоксид		0.125		3	0.203647	1.133935	9.0715	9.07148
0333	Сероводород	0.008			2	0.000053777	0.000004614	0	0.00057675
0337	Углерод оксид	5	3		4	0.647482	3.6059801	1.1801	1.20199337
0342	Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/	0.02	0.005		2	0.000222	0.000024	0	0.0048
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)	0.3	0.1		3	0.1139728	0.52174652	5.2175	5.2174652
	В С Е Г О:					3.935136677	16.988865934	419.8	391.441874

Суммарный коэффициент опасности: 419.8

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Акмолинская обл., г.Кокшетау, ТОО "Garanti Export"

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Но- мер ист. выб- роса	Высо- та источ- ника выбро- са, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Ко- лич ист						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад зерна №1	1	1600	Выхлопной патрубок циклона	0001	5	0.297	18.04	1.2497994		297	234	
002		Склад зерна №2	1	1600	Выхлопной патрубок циклона	0002	5	0.336	18.81	1.667		225	234	
003		Склад зерна №3	1	1600	Выхлопной патрубок циклона	0003	5	0.297	18.04	1.25		164	235	
006		Зерносушилка ДСП-32	1	1600	Выхлопной патрубок циклона	0006	5	0.366	18.81	1.667		204	244	
006		Зерносушилка ДСП-32	1	1600	Выхлопная труба	0007	6	0.15	18	0.3180863		210	247	
007		Емкость 6 м3 хранения топлива	1	3360	Дыхательный клапан	0008	3.5	0.05	2	0.003927		201	232	
007		Емкость 25 м3 хранения топлива	1	3360	Дыхательный клапан	0009	3.5	0.05	2	0.003927		209	232	
009		Отопительный	1	1800	Дымовая труба	0010	5	0.2	6	0.188496		19	383	

Таблица 3.3.1

для расчета ПДВ на 2026 год

ца лин. ирина ого ка	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка	к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ маж.степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
Y2										
16	17	18		20	21	22	23	24	25	26
	ЦОЛ-4.5;	2937		80.0/80.0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.35	280.045	2.015	2026
	ЦОЛ-6;	2937		95.0/95.0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.3125	187.463	1.8	2026
	ЦОЛ-4.5;	2937		80.0/80.0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.2	160.000	1.152	2026
	ЦОЛ-4.5;	2937		80.0/80.0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.35	280.000	2.015	2026
	ЦОЛ-4.5;	2937		80.0/80.0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.2	160.000	1.152	2026
	ЦОЛ-6;	2937		95.0/95.0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.1334	80.024	0.768	2026
	ЦОЛ-6;	0328		95.0/95.0	0301	Азот (IV) оксид (	0.0969	304.634	0.557	2026
					0304	Азота диоксид)	0.01574	49.483	0.0905	2026
					0328	Азота оксид)	0.0003655	1.149	0.0021	2026
					0330	Углерод черный (Сажа)	0.172	540.734	0.988	2026
					0337	Сера диоксид	0.4064	1277.641	2.335	2026
					2754	Углерод оксид	0.01836	4675.325	0.00138	2026
						Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/				
					0333	Сероводород	0.0000264	6.723	0.000002262	2026
					2754	Углеводороды	0.0094	2393.685	0.000806	2026
						предельные C12-19 /в пересчете на C/				
					0301	Азот (IV) оксид (	0.001398	7.417	0.00908	2026

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Акмолинская обл., г.Кокшетау, ТОО "Garanti Export"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		котел												
012		Емкость 12 м3 для хранения дизтоплива	1	8760	Дыхательный клапан	0012	3.2	0.05	2	0.003927		283	342	
008		Зерносушилка ДСП-50	1	1600	Выхлопная труба	0014	5	0.29	18	1.1889385		352	258	

Таблица 3.3.1

для расчета ПДВ на 2026 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0304	Азота диоксид) Азот (II) оксид (	0.0002272	1.205	0.001476	2026
					0330	Азота оксид) Сера диоксид	0.01123	59.577	0.0729	2026
					0337	Углерод оксид	0.0318	168.704	0.2065	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем и др.)	0.03985	211.410	0.259	2026
					0301	Азот (IV) оксид (	0.002544	13.496	0.00908	2026
					0304	Азота диоксид) Азот (II) оксид (	0.000413	2.191	0.001476	2026
					0330	Азота оксид) Сера диоксид	0.0204	108.225	0.0729	2026
					0337	Углерод оксид	0.0578	306.638	0.2065	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем и др.)	0.0724	384.093	0.259	2026
					0333	Сероводород	0.0000264	6.723	0.00000182	2026
					2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/	0.0094	2393.685	0.000648	2026
	ЦОЛ-9;	2937		95.0/95.0	0301	Азот (IV) оксид (	0.03704	31.154	0.213	2026
						Азота диоксид)				

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Акмолинская обл., г.Кокшетау, ТОО "Garanti Export"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
008		Сальниковое уплотнение	1	100	Труба дефлектора	0015	3	0.3	10	0.70686		345	297	
008		Сальниковое уплотнение	1	200	Труба дефлектора	0016	3	0.3	10	0.70686		348	293	
006		Приемный бункер	1	1600	Пылящая поверхность	6001	2					205	267	3

Таблица 3.3.1

для расчета ПДВ на 2026 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.00602	5.063	0.0346	2026
					0337	Углерод оксид	0.1485	124.901	0.853	2026
					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.2085	175.367	1.2	2026
					0402	Бутан	0.0414	58.569	0.03	2026
					1720	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)	0.0276	39.046	0.02	2026
					0402	Бутан	0.0234	33.104	0.0336	2026
					1720	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)	0.0156	22.069	0.0224	2026
2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.0751		0.226	2026
2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.376		0.0706	2026
2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.376		0.0706	2026
1					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)	0.000671		0.00000126	2026
2					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)	0.0001904		0.001872	2026

Группы суммации загрязняющих веществ

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

9.1.1. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен с использованием программы ПК «ЭРА»). Программа позволяет по данным об ИЗА, выбросе ЗВ и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал времени) содержания ЗВ в приземном слое атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен без учета фона, так как численность населения в граничащем с предприятием населенном пункте меньше 10 тыс. человек.

Расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере и уровня загрязнения воздуха в приземной зоне выполнены для теплого периода года, при котором наиболее неблагоприятные условия для рассеивания ЗВ в атмосфере.

Для более удобного анализа результатов расчета содержание ЗВ в приземной зоне атмосферного воздуха определено в долях ПДК.

При этом использованы максимальные разовые значения ПДК. При их отсутствии использованы среднесуточные значения ПДК, умноженные на 10, а при их отсутствии – значения ОБУВ.

**Результат расчета рассеивания ЗВ в атмосфере
на период эксплуатации**

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	СЗЗ	ЖЗ	Колич. ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м ³	Класс опасности
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.1580	0.0436	2	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0128	0.0035	2	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа)	0.0245	0.0057	2	0.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.0071	0.0020	2	0.5000000	3
0337	Углерод оксид	0.0063	0.0017	2	5.0000000	4
2732	Керосин	0.0069	0.0019	2	1.2000000	-
2908	Пыль зерновая	0.8603	0.1963	12	0.3000000	3
__31	0301+0330	0.1651	0.0455	2		

Примечания:

- Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ.
- Значения максимальной из разовых концентраций в графах "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) приведены в долях ПДК.

Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ показал, что превышения расчетных максимальных концентраций загрязняющих веществ над значениями $ПДК_{м.р.}$, установленными для воздуха населенных мест на границах санитарно-защитной и жилой зоны не наблюдается, то есть нормативное качество воздуха обеспечивается.

9.1.2. Предложения по нормативам допустимых выбросов в атмосферу

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы, выбросы которых предложены в качестве нормативов допустимых выбросов.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

- 1) массовой концентрации загрязняющего вещества;
- 2) скорости массового потока загрязняющего вещества.

Предложенные нормативы допустимых выбросов на период эксплуатации (2026-2035 гг.) приведены в таблице 9.1.2.1.

Таблица 5.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

Акмолинская обл., г.Кокшетау, ТОО "Garanti Export"

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника выб- роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2026-2035 год		П Д В		год дос- тиже ния ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301)								
Зерносушилка ДСП-32	0005	0.0969	0.557	0.0969	0.557	0.0969	0.557	2026
Газовая зерносушилка	0004	0.03704	0.213	0.03704	0.213	0.03704	0.213	2026
***Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304)								
Зерносушилка ДСП-32	0005	0.01574	0.0905	0.01574	0.0905	0.01574	0.0905	2026
Газовая зерносушилка	0004	0.00602	0.0346	0.00602	0.0346	0.00602	0.0346	2026
ДСП-50								
***Углерод черный (Сажа) (0328)								
Зерносушилка ДСП-32	0007	0.0003655	0.0021	0.0003655	0.0021	0.0003655	0.0021	2026
***Сера диоксид (0330)								
Зерносушилка ДСП-32	0007	0.172	0.988	0.172	0.988	0.172	0.988	2026
***Сероводород (0333)								
Емкости для хранения толива для зерносушилок	0006	0.0000264	0.000002262	0.0000264	0.000002262	0.0000264	0.000002262	2026
***Углерод оксид (0337)								
Зерносушилка ДСП-32	0005	0.4064	2.335	0.4064	2.335	0.4064	2.335	2026
Газовая зерносушилка	0004	0.1485	0.853	0.1485	0.853	0.1485	0.853	2026
ДСП-50								
***Бутан (0402)								
Газовая зерносушилка	0004	0.0414	0.03	0.0414	0.03	0.0414	0.03	2026
ДСП-50	0005	0.0234	0.0336	0.0234	0.0336	0.0234	0.0336	2026
***Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) (1720)								
Газовая зерносушилка	0004	0.0276	0.02	0.0276	0.02	0.0276	0.02	2026
ДСП-50	0005	0.0156	0.0224	0.0156	0.0224	0.0156	0.0224	2026
***Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/ (2754)								
Емкости для хранения толива для	0006	0.01836	0.00138	0.01836	0.00138	0.01836	0.00138	2026

зерносушилок	0009	0.0094	0.000806	0.0094	0.000806	0.0094	0.000806	2026
***Пыль зерновая /по грибам хранения/ (2937)								
Склад зерна №1	0001	0.35	2.015	0.35	2.015	0.35	2.015	2026
Склад зерна №2	0002	0.3125	1.8	0.3125	1.8	0.3125	1.8	2026
Склад зерна №3	0003	0.2	1.152	0.2	1.152	0.2	1.152	2026
Зерносушилка ДСП-32	0004	0.1334	0.768	0.1334	0.768	0.1334	0.768	2026
Газовая зерносушилка ДСП-50	0005	0.2085	1.2	0.2085	1.2	0.2085	1.2	2026
***Пыль зерновая /по грибам хранения/ (2937)								
Зерносушилка ДСП-32	6001	0.0751	0.226	0.0751	0.226	0.0751	0.226	2026
Газовая зерносушилка ДСП-50	6002	0.0751	0.226	0.0751	0.226	0.0751	0.226	2026
Загрузка зерна в вагоны	6003	0.376	0.0706	0.376	0.0706	0.376	0.0706	2026
	6004	0.376	0.0706	0.376	0.0706	0.376	0.0706	2026
Всего по предприятию:		3.931245277	16.979770634	3.931245277	16.979770634	3.931245277	16.979770634	

9.1.3. Характеристика санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом, Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2, санитарно-защитная зона для производства щебенки принимается 300,0 м. В связи с этим, предполагается озеленение санитарно-защитной зоны в 50% с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. В качестве озеленения будут посажены: кустарники – 50 шт., сосна – 25 шт, сирень – 25 шт.

Санитарно-защитная зона не может быть уменьшена. Изменение (увеличение, уменьшение) окончательно установленных размеров СЗЗ объектов осуществляется путем получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ.

9.1.4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится прогнозирование НМУ или планируется прогнозирование.

Населённые пункты Акмолинской области не входят в перечень населенных пунктов, для которых обязательна разработка мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ.

9.1.5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами.

В разрезах, в которых отмечается выделение вредных примесей, должны применяться средства подавления или улавливания пыли.

Для снижения запыленности рабочих мест в кабинах экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов предусматривается использование кондиционеров.

Применение автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только при наличии приспособлений, обезвреживающих ядовитые примеси выхлопных газов.

Создание нормальных атмосферных условий на участке осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание не предусматривается, так как для района, где расположен участок, характерны постоянно дующие ветры преимущественно западного направления.

9.1.6. Обоснование платы за эмиссии в окружающую среду

Согласно Экологическому кодексу РК лимиты на эмиссии в окружающую среду – это нормативный объем эмиссий в окружающую среду, устанавливаемый на определенный срок.

Плата за эмиссии в окружающую среду устанавливается налоговым законодательством РК. Плата за эмиссии в окружающую среду взимается за эмиссии в окружающую среду в порядке специального природопользования.

Специальное природопользование осуществляется на основании экологического разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Следовательно, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, будет определяться по следующей формуле:

$$П = (M_i \times K) \times P,$$

где M_i – приведенный годовой лимит выброса загрязняющих веществ, размещения отходов в i -ом году, т/год;

K_i – ставка платы за 1 тонну (МРП), согласно п. 2 статьи 495 НК РК;

P – 1 МРП на 2026 год составляет 4325 тенге

Пример расчета платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения на период эксплуатации

<i>Загрязняющие вещества</i>	<i>Выброс вещества, т/год</i>	<i>Ставки платы за 1 тонну</i>	<i>Сумма платежа, т2/год</i>
Пыль зерновая	16,079	10	556 000
ВСЕГО			

9.1.7. Контроль над соблюдением нормативов НДВ на предприятии

Для осуществления контроля над выбросами загрязняющих веществ в атмосферу необходимо оснастить лабораторию специальными приборами. Ответственность за своевременную организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на руководителя.

При отсутствии возможности осуществлять контроль на предприятии его необходимо выполнять ведомственным (территориальным) управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг или сторонней специализированной организацией по договору с предприятием. В основу системы контроля положено определение величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сопоставление их с установленными значениями. Отбор проб атмосферного воздуха необходимо осуществлять в соответствии с требованиями РД 52. 04. 186-89.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются при оценке его деятельности.

На участках наблюдения организуют регулярный отбор проб и анализ проб воздуха на стационарных и маршрутных постах с определением содержания в них углеводородов при соответствующих направлениях ветра.

При оценке периодичности и времени проведения замеров следует исходить из необходимости получения достоверных данных о максимальном выбросе, (г/сек при периоде осреднения 20 мин) каждого определяемого загрязняющего вещества.

Если по результатам анализа концентрации вредных веществ на контролируемых источниках равны или меньше эталона, можно считать, что режим выбросов на предприятии отвечает нормативу.

Превышение фактической концентрации вредного вещества над эталонной в каком-либо контролируемом источнике свидетельствует о нарушении нормативного режима

выбросов. В этом случае должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие нарушения.

Определение концентрации ряда вредных примесей в атмосфере производится лабораторными методами. Отбор проб должен производиться путем аспирации определенного объема воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким или твердым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого объема воздуха концентрируется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. Параметры отбора проб, такие как расход воздуха и продолжительность времени его аспирации через поглотительный прибор, тип поглотительного прибора или фильтра, устанавливаются в зависимости от определяемого вещества. При наблюдениях за уровнем загрязнения атмосферы можно использовать следующие режимы отбора проб: разовый, продолжающийся 20-30 минут; дискретный, при котором в один поглотительный прибор или на фильтр через равные промежутки времени в течение суток отбирают несколько (от 3 до 8) разовых проб, и суточный, при котором отбор в один поглотительный прибор или на фильтр производится непрерывно в течение суток. Отбор проб атмосферного воздуха должен осуществляться на стационарных или передвижных постах, укомплектованных оборудованием для проведения отбора проб воздуха и автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей. Одновременно с проведением отбора проб непрерывно измеряются скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление, фиксируется состояние погоды и подстилающей поверхности почвы.

Места отбора проб воздуха, периодичность и частота отбора, необходимое число проб, методы анализа устанавливаются по согласованию с контролирующими органами.

План-график контроля над соблюдением нормативов ПДВ в атмосферу на границе СЗЗ представлен в таблице 9.1.7.1 (на 2026-2035 г.г.).

Также необходимо производить замеры шума и вибрации в рабочей зоне, на границе СЗЗ и селитебной территории. Источники ионизирующего излучения на территории месторождения отсутствуют.

Производственный контроль будет производиться сторонними организациями, имеющими аккредитацию на данные виды работ.

Таблица 9.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)
на существующее положение

Акимолинская обл., г.Кокшетау, ТОО "Garanti Export"

№ источника, № контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутк	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Склад зерна №1	Пыль зерновая /по грибам хранения/	1 раз в квартал		0.35	280.04494	Сторонней организацией	Расчетный метод
0002	Склад зерна №2	Пыль зерновая /по грибам хранения/			0.3125	187.46251		
0003	Склад зерна №3	Пыль зерновая /по грибам хранения/			0.2	160		
0004	Зерносушилка ДСП-32	Пыль зерновая /по грибам хранения/			0.1334	80.023995		
0005	Зерносушилка ДСП-32	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)			0.0969	304.63431		
		Азот (II) оксид (Азота оксид)			0.01574	49.483426		
		Углерод черный (Сажа)			0.0003655	1.1490592		
		Сера диоксид			0.172	540.73376		
		Углерод оксид			0.4064	1277.6407		
0006	Емкости для хранения топлива для зерносушилок	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/			0.01836	4675.3247		
0007	Емкости для хранения топлива для зерносушилок	Сероводород			0.0000264	6.7226891		
		Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/			0.0094	2393.6847		

*** Инструментальный замер будет проводиться на границе СЗЗ по 4-м точкам со стороны ЖЗ – 1 раз/год в теплый период.

9.2. Характеристика предприятия как источника загрязнения поверхностных и подземных вод

9.2.1. Водоснабжение и водоотведение

Вид водопользования – общее.

Предполагаемый источник водоснабжения: питьевая вода будет привозиться из магазинов г.Кокшетау по мере необходимости. Питьевая вода на рабочие места доставляется автомашиной бутилированная 5 л или 19 л. Качество питьевой воды должно соответствовать СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года №26.

Ориентировочные объемы потребления воды на период эксплуатации составят: питьевая вода – 100 м³/год, техническая вода – 1000 м³/год.

Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10 м³ и используется только по назначению.

Отведение сточных вод будет осуществляться в биотуалет, который представляет собой стандартное двухсекционное сооружение. Дезинфекция БИО туалета будет периодически производиться хлорной известью, вывоз стоков будет производиться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием. Хоз-бытовые стоки по мере накопления будут вывозиться сторонним специализированным предприятием согласно договору.

9.2.2. Водоохранные мероприятия при реализации проекта

Сведения о наличии водоохранных зон и полос. Ближайшим водным объектом является оз.Копа, которое протекает в 2,65 км в западном направлении от участка производственной площадки, участок находится за пределами водоохранных зон и полос.

Необходимость в установлении водоохранных зон и полос водных объектов отсутствует. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе эксплуатации предприятия сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

В период эксплуатации предприятия не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе эксплуатации объекта сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

Соответственно производственная деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК

Таким образом, участок не расположен в водоохранной зоне.

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты.

Водоохранная зона представляет собой территорию, примыкающую к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной или иных видов деятельности. В

пределах ее выделяется прибрежная защитная полоса с более строгим охранительным режимом, на которой вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Установление водоохранных зон направлено на обеспечение предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира водоемов.

Предприятием будут соблюдаться требования Водного Кодекса РК, будут проведены мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения, засорения, истощения в случае непредвиденного увеличения водопритока за счет ливней и талых вод.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на площадке сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Для минимизации воздействия на поверхностные и подземные воды при осуществлении работ необходимо соблюдать следующие водоохранные мероприятия:

- 1) работы должны проводиться с соблюдением технологического регламента;
- 2) не допускать разливы ГСМ на промплощадке;
- 3) заправку топливом техники и транспорта осуществлять в специально отведенных местах;
- 4) основное технологическое оборудование и техника будут размещены на обвалованных площадках с твердым покрытием;
- 5) обеспечить строгий контроль за карбюраторной и масло-гидравлической системой работающих механизмов и машин;
- 6) исключить перезаполнения выгребов туалета, и попадание сточных вод на почвы и водные источники;
- 7) своевременное осуществление вывоза стоков с биотуалета по договору со специализированной организацией;
- 8) складирование бытовых отходов в металлическом контейнере на площадке для сбора мусора, а также своевременный вывоз отходов.

При выполнении вышеуказанных водоохранных оз.Копа.

9.2.3. Оценка воздействия предприятия на поверхностные и подземные воды

При реализации проекта приняты решения по исключению попадания загрязненных дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водотоки и подземные воды. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения намечаемой деятельности не прогнозируется.

Предприятие не осуществляет сбросов производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные и подземные воды не оказывает.

Таким образом, эксплуатация производственного объекта не окажет вредного воздействия на поверхностные и подземные воды при соблюдении природоохранных мероприятий. При реализации проекта приняты решения по исключению попадания загрязненных дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водотоки и подземные воды. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ не прогнозируется.

9.3. Оценка воздействия объекта на почвенный покров и недра

В процессе эксплуатации площадки на месте производства работ почвы, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными

операциями. Исходя из технологического процесса дробильного агрегата, в пределах исследуемой площади будут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

- химическое загрязнение;
- физико-механическое воздействие.

К химическим факторам воздействия относятся воздействие загрязняющих веществ на почвенные экосистемы при разливе нефтепродуктов, разносе производственных выбросов и отходов.

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик почвенного покрова необходимо:

- вести строгий контроль за правильностью использования производственных площадей по назначению;
- обеспечить соблюдение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;
- правильно организовать дорожную сеть, что позволит свести к минимуму количество подходов автотранспорта по бездорожью, а именно свести воздействие на почвенный покров к минимуму;
- не допускать утечек ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки автотракторной техники.
- не допускать к работе механизмы с утечками масла, бензина и т.д.
- производить регулярное техническое обслуживание техники.
- полив автодорог водой в теплое время года – два раза в смену.
- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по ООС.
- не оставлять без надобности работающие двигатели автотракторной техники.
- регулярный вывоз отходов с территории предприятия

Также в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, на территории расположения объекта будут предусмотрены мероприятия по посадке зеленых насаждений. Согласно данным Заказчика на территории производственного объекта предусматривается посадка зеленых насаждений, таких как: сосна (2-3 лет 25 шт.), береза (2-3 лет 20 шт.).

На основании исследований и характеристик данной территории, и планируемых мер по защите почв и недр можно сделать вывод о том, что при соблюдении надлежащей технологии выполнения работ, воздействие на почвы и недра будет незначительным.

9.4. Характеристика физических воздействий

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.).

Учитывая, удаленность от жилой зоны, отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Электромагнитное воздействие. По происхождению магнитные поля делятся на естественные и антропогенные. Естественные зарождаются в магнитосфере Земли (так

называемые магнитные бури), они затрудняют работу средств связи, вызывают помехи радио и телепередач. Люди, страдающие ишемической болезнью сердца, гипертоническими и сосудистыми заболеваниями очень чувствительны к таким колебаниям. В дни магнитных бурь, болезнь и таких людей обостряется.

Антропогенные магнитные возмущения охватывают меньшую территорию, однако, их воздействие гораздо сильнее естественного магнитного поля Земли. Источниками антропогенных магнитных полей являются радиопередающие устройства, линии электропередач промышленной частоты, электрифицированные транспортные средства.

Коротковолновые, радарные и другие микроволновые установки наиболее широкое распространение получили на воздушном и водном транспорте. Излучение от коротковолновых, радарных и других микроволновых передающих устройств способствуют перегреву внутренних органов человека. Поэтому такие аппараты должны иметь защитные экраны, что бы уровень излученной энергии не превышал порога восприимчивости организма человека, равного 10 МВт/см^2 .

Установлено, что воздействие электромагнитного поля на организм человека возникает при напряженности 1000 В/м , а напряженность электромагнитного поля непосредственно под высоковольтной линией электропередач достигает нескольких тысяч вольт на метр поверхности земли, хотя на удалении 50-100 м, падает до нескольких десятков вольт на метр.

Источники электромагнитного воздействия на участке намечаемой деятельности отсутствуют.

Учитывая условия отсутствия на промплощадке источников высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

Шумовое воздействие. Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны на расстоянии 1 км.

К потенциальным источникам шумового воздействия на территории проектируемого объекта будет относиться работа спецтехники. Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться специальные мероприятия, описанные ниже.

Для ограничения шума и вибрации на производственной площадке необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;
- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;
- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогасящие и виброизолирующие устройства основного технологического оборудования. После капитального ремонта горные машины подлежат обязательному контролю на уровне шума и вибрации.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, применение антифонов в виде наушников при уровне шума более 80 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ.

Для отдыха территорий АБК отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

9.5. Радиационное воздействие

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;
- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;
- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно - технического, санитарно - гигиенического, профилактического, воспитательного, общеобразовательного и информационного характера;
- реализацией государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами мероприятий по соблюдению норм и правил в области радиационной безопасности;
- осуществлением радиационного мониторинга на всей территории;
- осуществлением государственных программ ограничения облучения населения от источников ионизирующего излучения;
- реализацией программ качественного обеспечения радиационной безопасности на всех уровнях осуществления практической деятельности с источниками ионизирующего излучения.

9.6. Оценка воздействия на растительный и животный мир

Растительность района чрезвычайно скудная. Местность представляет собой типичную степь, в лощинах можно встретить мелкие кустарники и небольшие скопления низкорослых берез. Степь покрыта ковылем, кипчаком, пыреем и другими травами, характерными для полынно-ковыльной степи. Довольно часто встречаются участки, совершенно лишенные растительного покрова - это соры и солончаки с такырной поверхностью, покрытой на 20-30 см пудрообразной солончаковой почвой.

Особенностью растительного покрова является господство ковылей, главным образом ковылка (*Stipa Lessingiana*, *Stipa capillata*, *Stipa sareptana*), типчака (*Festuca sulcata*), тонконога (*Koeleria gracilis*) при незначительном участии, а иногда при почти полном выпадении из травостоя более требовательного к условиям увлажнения почв обычного степного разнотравья. Типичными представителями немногочисленного разнотравья в сухих степях являются ксерофильные виды, как например гвоздичкатонколепестная (*Dianthus leptopetalus*), зопник нивяный (*Phlomis aqraria*), ромашник казахстанский (*Pyrethrum kasakhstanikum*), люцерна (*Medicago sulcata*), жабрица (*Seseli tenuifolium*), тысячелистник (*Achillea millefolium*) и т.п. В флоре высших растений описано около 230 видов растений.

Лугово-разнотравная растительность с плотным и хорошо развитым травостоем приурочена главным образом к поймам рек, подвергающимся периодическим затоплениям. Травяной покров пойменных лугов состоит из злаков (пырей, мятлик, овсяница, полевица, вейник и др.) и разнотравья, представленными влаголюбивыми (таволжанка, незабудка, морковник, мышиный горошек) и ксерофитными (шалфей, юринея, зопник и др.) формами.

Березовые колки приурочены к плоским водоразделам, а сосновые леса со степными элементами - к сопочным возвышенностям.

Кустарниковые заросли, состоящие из различных видов растений (ива, жимолость, боярышник, крушина, калина и др.) встречаются в долинах рек, по ложбинам и западинам.

Корчевка/снос и/или пересадка зеленых насаждений не предусмотрены. Древесные насаждения на участке намечаемой деятельности отсутствуют.

Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного мира должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- использование на участке только исправной техники;
- применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору;
- не допускать расширения дорожного полотна;

Редких видов деревьев и растений, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе намечаемой деятельности и эксплуатации объекта, не выявлено.

Животный мир

Информации о местах концентраций и путях миграций животных не имеется.

В процессе эксплуатации производственной деятельности, необходимо соблюдать требования Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее Закон). В соответствии с требованиями ст.12 и ст.17 Закона, деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Намечаемый вид деятельности не предусматривает размещение, проектирование и строительство железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений.

Прямого воздействия путем изъятия объектов животного мира в период проведения намечаемых работ не предусматривается.

Для уменьшения возможного отрицательного антропогенного воздействия на животных и сохранения оптимальных условий их существования могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

- поддержание оптимального биоразнообразия лесных экосистем;
- сохранение и поддержание биологического и ландшафтного разнообразия на территориях, находящихся под охраной (ландшафтных парков, парковых комплексов и объектов историко-культурного наследия), имеющих национальное и международное значение;
- запрещение движения транспорта и другой спец.техники вне регламентированной дорожной сети;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- сведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью;
- полное исключение случаев браконьерства и любых видов охоты;
- проведение просветительской работы экологического содержания;
- запрещение кормления и приманки диких животных;
- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на животный мир не прогнозируется. Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ.

10.1. Характеристика предприятия как источника образования отходов

Согласно Экологическому кодексу РК под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

К отходам не относятся:

- вещества, выбрасываемые в атмосферу в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси);
- сточные воды;
- загрязненные земли в их естественном залегании, включая неснятый загрязненный почвенный слой;
- объекты недвижимости, прочно связанные с землей;
- снятые незагрязненные почвы;
- общераспространенные полезные ископаемые, которые были извлечены из мест их естественного залегания при проведении земляных работ в процессе строительной деятельности и которые в соответствии с проектным документом используются или будут использованы в своем естественном состоянии для целей строительства на территории той же строительной площадки, где они были отделены;
- огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, подлежащие утилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия.

В результате намечаемой деятельности прогнозируется образование отходов потребления и производства: твердые бытовые отходы, лузга (шелуха).

Образование иных отходов производства не прогнозируется. В период эксплуатации не предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов. Также будут отсутствовать ремонтные мастерские базы по обслуживанию техники, склады ГСМ, что исключает образование соответствующих видов отходов на территории участка.

В целях охраны окружающей среды на предприятии организована система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов.

Твердые бытовые отходы образуются в процессе жизнедеятельности обслуживающего персонала, а также при уборке помещений. Необходимо предусмотреть отдельный сбор ТБО, с обязательным разделением отходов на пищевые, пластик, бумага/картон, стекло, в целях соблюдения п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК.

ТБО складироваться в специальном металлическом контейнере (1 шт.), с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 м, высотой 15 см от поверхности покрытия. Площадка для контейнеров ТБО будет располагаться на расстоянии не менее 50 м от бытового вагончика и на расстоянии 5 м от уборной. По мере накопления сдаются на полигон ТБО. Согласно Классификатору отходов, Приказ

и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314, ТБО отнесены к неопасным отходам, код 200301.

Лузга (шелуха) – образуется в процессе переработки красной и зеленой чечевицы. Временно собираются в закрытом контейнере с последующей реализацией частным лицам в целях использования как корм для домашнего скота.

Согласно требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» №КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г. на производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают отдельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

10.2. Расчет образования отходов

Объем образования отходов на предприятии определялся согласно приложению №16 к приказу Министра Охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Расчет образования твердых бытовых отходов

Объем образования твердых бытовых отходов определен по формуле:

$$Q = P * M * \rho_{\text{тбо}} \text{ где:}$$

P – норма накопления отходов на одного человека в год – 0,3 м³/год;

M – численность персонала, 10 чел

$\rho_{\text{тбо}}$ – удельный вес твердых бытовых отходов – 0,25 т/м³.

Расчетное количество образующихся отходов на период эксплуатации составит:

$$Q = 0,3 \text{ м}^3/\text{год} * 10 * 0,25 \text{ т/м}^3 = 0,75 \text{ тонн/год}$$

Согласно информации Оператора объем образования лузги (шелуха) ориентировочно составит 5,0 т/год.

Сведения об объеме и составе отходов, методах их хранения и утилизации представлены в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2

Период эксплуатации				
№	Наименование отхода	Количество, т/год	Код отхода	Метод хранения и утилизации
1.	Твёрдые бытовые отходы	0,75	20 03 01	Металлические контейнеры на площадке с твердым покрытием с дальнейшей утилизацией на полигон ТБО по договору
2.	Лузга (шелуха)	5,0		Временно собираются в закрытом контейнере с последующей реализацией частным лицам в целях использования как корм для домашнего скота

10.3. Рекомендации по управлению отходами ТБО: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению

Согласно ст.351 Экологического Кодекса РК запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:

- отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая

упаковка;

- макулатуру, картон и отходы бумаги;
- стекlobой;
- отходы строительных материалов;
- пищевые отходы.

В связи с чем, рекомендовано вести отдельный сбор отходов:

1. Макулатуры
2. Пластмасса, пластик, полиэтиленовая упаковка

Под отдельным сбором отходов понимается сбор отходов отдельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Кроме того, отдельный сбор согласно п.4. ст.321 Экологического Кодекса должен осуществляться по фракциям как:

- 1) "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);
- 2) "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).

Запрещается смешивание отходов, подвергнутых отдельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами. Сжигание отходов строго запрещено. Транспортировка отходов будет осуществляться спец.организацией, имеющей на это соответствующее разрешение.

Установка металлических контейнеров для сбора отходов на твердой поверхности. Временное хранение ТБО не должно превышать 3 мес. на территории участка.

Твердо-бытовые отходы по мере заполнения контейнеров вывозятся по договору со сторонней организацией для их дальнейшей утилизации, с последующей обработкой и дезинфекцией контейнеров хлорсодержащими средствами.

Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду

Основные мероприятия заключаются в следующем:

- хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов;
- транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели.

ПЛАН управления отходами

План управления отходами представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

№ п/п	Мероприятия	Показатель (качественный/количественный)	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Предполагаемые расходы, тыс.руб/год	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сдача ТБО на переработку в спец.организации	100% утилизация отходов	Удаление отходов, накладная на сдачу	Начальник участка	2026-2035	По факту	Собственные средства

2	Установка контейнеров для раздельного сбора отходов по фракциям (бумага, стекло/жестяные банки, пластик 1, 2, 4, 5 маркировки)	100% переработка вторсырья	Очистка площадок для сбора, накладная на сдачу	Начальник участка	2026-2035	По факту	Собственные средства
---	--	----------------------------	--	-------------------	-----------	----------	----------------------

Служба охраны окружающей среды на предприятии осуществляет контроль, учет образования отходов производства и потребления и осуществляет взаимоотношения со специализированными организациями, осуществляющими хранение, захоронение, переработку или утилизацию отходов производства и потребления.

Осуществляя операции по управлению отходами согласно требованиям п.3 ст.319 ЭК РК необходимо соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Кроме того, нужно представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Данные требования будут выполняться предприятием.

Согласно п.2 ст.320 Экологического кодекса Республики Казахстан места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

11. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

ТОО «Garanti Export» расположено по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона, 4-й проезд, 51.

Ближайшая жилая зона расположена: в западном направлении – 650 м; в юго-западном – 850 м.

Проведенный расчет рассеивания выбросов ЗВ в атмосферный воздух показал, что концентрация веществ в приземном слое не превышает допустимых значений и варьируется в пределах 0,1-0,15 долей ПДК.

Сбросы в подземные и поверхностные источники на предприятии исключены, соответственно влияние на качество воды близлежащей территории не оказывает.

Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны, в связи с чем не ожидается влияние физических факторов на население г.Кокшетау.

12. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На сегодняшний день альтернативных способов выполнения по работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления производственной деятельности является самым оптимальным

Рассматриваемый в Отчете вариант осуществления производственной деятельности является наиболее рациональным. Осуществление деятельности будет производиться на карьере.

ТОО «Garanti Export» расположено по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона, 4-й проезд, 51. Акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер: 01-174014-2043. Площадь земельного участка: 1,5 га. Категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания завода по переработке масличных и бобовых культур. Делимость земельного участка: делимый.

Предполагаемый срок эксплуатации – 10 лет: с 2026 г. по 2035 г. Строительство зданий и сооружений не предусматривается. Постутилизация объектов не предусмотрена.

13. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:

Воздействие деятельности проектируемого объекта на жизнь и здоровье населения близлежащих сел не прогнозируется. Намечаемая деятельность предприятия не окажет негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов.

- биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы):

Воздействие на растительный мир выражается двумя факторами – через нарушение растительного покрова и накоплением загрязняющих веществ в почве оказывает неблагоприятное воздействие различной степени на растительный мир района. По степени воздействия на растительный покров исследуемой территории выделяются следующие антропогенные факторы:

1. Химический (загрязнение промышленными выбросами и отходами), часто необратимый вид воздействия характеризуется запылением, ухудшением жизненного состояния растений и потерей биоразнообразия на разных уровнях структурной организации.

2. Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительности по трассам дорог, запылением и загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи промышленных объектов и населённых пунктов из-за сгущения дорог.

3. Пастбищный (выпас, перевыпас скота) - потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки на пастбища и ценности растительности.

4. Пирогенный тип воздействия - пожары искусственные, вызванные человеком с целью улучшения сенокосно-пастбищных угодий и возникающие в результате небрежного отношения к природе.

Растительность не только поглощает из почвы тяжелые металлы, накапливая их в листьях, стеблях, корнях, но и обогащает почву после отмирания. Наиболее чувствительны к техногенным выбросам хвойные и лиственные древостой. Среди травянистых растений разнотравье более чувствительно, чем злаки.

Отмечено, что у растений существуют пределы пороговых концентраций химических элементов, выше или ниже которых проявляются характерные внешние симптомы биологической реакции. Резкое понижение, или, наоборот, повышение пороговой концентрации химических элементов, приводит к различного рода патологическим изменениям. Также установлен факт возникновения тератопластических (уродливых) изменений у растений, произрастающих на почвах, обогащенных какими-либо химическими элементами и их соединениями.

Известно, что повышенная концентрация соединений меди, никеля, урана, бора и многих других элементов нарушает нормальный гистогенез и органогенез у растений. Важное значение имеет способность растений накапливать определенные химические элементы в тканях и органах. У одних растений существуют механизмы регуляции, препятствующие накоплению элемента в большом количестве, у других - таких механизмов нет.

Цинк – избыток приводит к хлорозу листьев, белым карликовым формам, отмиранию кончика листа», недоразвитости корня.

Алюминий – в повышенных количествах приводит к укороченности корня, скручиванию листьев, крапчатости.

Кобальт – избыток вызывает белую пятнистость листьев.

Повышенное содержание свинца и цинка – связывают с появлением различных форм махровости цветков.

Необычное развитие черных полос на лепестках свидетельствует об избыточном содержании молибдена и меди.

Марганец – избыточное содержание этого элемента приводит к хлорозу листьев, покраснению стебля и черешка, скручиванию и отмиранию краев листьев.

Железо – определяет низковершинность, утончение корня, вытянутость клеток.

Наложение аэротехногенных аномалий микроэлементов на природные создает высокую степень экологической опасности, как для ландшафта, так и для человека.

В соответствии с классификацией, предложенной лабораторией экологии растений института ботаники АНРК, изменения под влиянием антропогенной деятельности делятся по силе воздействия на катастрофические, очень сильные, умеренные и слабые.

Поскольку за период деятельности месторождения в районе его санитарно-защитной зоны не отмечено фактов изменения ни видового, ни количественного состава растительности, с учётом последующей рекультивации воздействие месторождения на растительный мир оценивается как СР – умеренное воздействие средней силы (не вызывающее необратимых последствий).

Генетические ресурсы

Генетические ресурсы – это генетический материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности (ДНК) и представляющий фактическую или потенциальную ценность.

Генетическими ресурсами является как природное биологическое разнообразие страны (растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур, генетически измененные организмы и т.д. В технологическом процессе эксплуатации месторождения и работ по рекультивации генетические ресурсы не используются.

Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, электролинии. С другой стороны, длительная эксплуатация месторождения приводит к тому, что коренные виды птиц и животных исчезают и появляются новые. Другим, наиболее существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова, а также засоление почв. В результате длительного воздействия экстремальных ситуаций могут возникнуть мутации, может измениться наследственная природа организма.

Для снижения вероятности гибели животных на дорогах необходимо в местах наибольшей их концентрации ограничить скорость движения автотранспорта. Немаловажное значение для животных, обитающих в районе территории объекта, будут иметь обслуживающие месторождения трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны редких видов животных необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Зона воздействия объектов намечаемой деятельности на биосферу ограничивается границами санитарно-защитной зоны. Для снижения воздействия на растительный и животный мир проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по снижению потерь и загрязнения воды.

На территории участка не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих, в районе проведения работ в целом не найдено. В районе проведения работ практически нет заселений представителями животного мира и отсутствуют пути их миграции. Для снижения воздействия на растительный и животный мир после отработки карьера, предусматривается рекультивация нарушенных земель. Качественная оценка воздействия проводимых работ на животный мир оценивается как СР – воздействие средней силы.

- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации):

В процессе эксплуатации на месте производства работ почвы, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод):

Для питьевых и технических нужд используется привозная вода. Для обеспечения технической водой будет заключен договор по доставке сцежавтотранспортом технической воды.

- атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него):

Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

- сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не предусматривается;

- материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не предусматривается;

- взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

14 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Превышения нормативов ПДК м.р в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод.

Весь оставшийся от деятельности бригады мусор будет удален.

Таким образом, проведение работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

В связи с удаленностью расположения государственных границ стран соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.

15 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2026-2035 г.г.

На период эксплуатации объект представлен 11 источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 3 являются неорганизованными и 8 организованными.

В выбросах в атмосферу содержатся 9 загрязняющих веществ: азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, пыль зерновая, сероводород, углеводороды предельные C12-19, пропан, бутан.

Эффектом суммации вредного действия обладают 2 группы веществ: _30 (0330+0333) сера диоксид + сероводород; _31 (0301+0330) азот диоксид + сера диоксид;

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов составляет 16,979770634 т/год, от передвижных источников составляет 0,0090953 т/год.

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.

Водные ресурсы. Технологический процесс проведения работ требует использование, как технической воды, так и снабжение рабочего персонала питьевой водой. Питьевое водоснабжение привозное.

Предполагаемый источник водоснабжения: питьевая вода будет привозиться из г.Кокшетау (650 м) по мере необходимости. Питьевая вода на рабочие места доставляется автомашиной бутилированная 5 л или 25 л. Качество питьевой воды должно соответствовать СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 16 марта 2026 года №209.

Техническое водоснабжение для пылеподавления предполагается обеспечивать привозной водой не питьевого назначения согласно договору со сторонней организацией Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10 м³ и используется только по назначению.

Для сброса производственных сточных вод предусмотрен биотуалет.

На период проведения работ стационарных источников водоснабжения не требуется, так как данные работы на участке являются временными.

Физические факторы воздействия. Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении различных видов работ независимо от вида деятельности. В силу специфики работ уровни шума будут изменяться в зависимости от используемых видов техники (оборудования). При производственной деятельности ТОО «Garanti Export» в качестве источников шума выступают автомобильный транспорт и техника.

Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует выделить шум. Работающая техника способна издавать уровень шума 80-90 ДБА. Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия – шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости. Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени не вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДБА человек чувствует себя неудобно, а при 60 ДБА в течение длительного времени приводит к

потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее.

Отходы производства и потребления. Любая производственная деятельность человека сопровождается образованием отходов. При проведении работ образуются твердые бытовые отходы. Количество образованных отходов составит 5,75 тонн ежегодно.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ.

16. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ.

Согласно ст. 320 ЭК РК /1/, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК /1/, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Согласно п. 2, ст. 320 ЭК РК /1/, места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
- Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;
- временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более 12 месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Согласно п. 3, ст.320 ЭК РК /1/, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п.4, ст.320 ЭК РК /1/, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Обоснование предельных объемов накопления отходов по их видам представлено в разделе 9 Отчета.

ТБО складироваться в специальном металлическом контейнере (1 шт.), с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 м, высотой 15 см от поверхности покрытия. Площадка для контейнеров ТБО будет располагаться на расстоянии не менее 50 м от бытового вагончика и на расстоянии 5 м от уборной. По мере накопления сдаются на полигон ТБО. Отходы не смешиваются, хранятся отдельно.

Лузга (шелуха) образуется в процессе переработки красной и зеленой чечевицы. Временно собираются в закрытом контейнере с последующей реализацией частным лицам в целях использования как корм для домашнего скота.

Контроль над состоянием контейнеров и своевременным вывозом отходов ведется экологом предприятия либо ответственным лицом предприятия.

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации 2026-2035 год

№ п/п	Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
	1	2	3
	Всего	-	5,75
	в том числе отходов производства	-	5,0
	отходов потребления	-	0,75
Опасные отходы			
-	-	-	-
Неопасные отходы			
1	Твердо-бытовые отходы	-	0,75
2	Лузга (шелуха)	-	5,0
Зеркальные отходы			
1	-	-	-

Лимиты захоронения отходов на период эксплуатации 2026-2035 год

№ п/п	Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	-	-	-	-	-
	в том числе отходов производства	-	-	-	-	-
	отходов потребления	-	-	-	-	-
Опасные отходы						
1	-	-	-	-	-	-
Неопасные отходы						
1	-	-	-	-	-	-
Зеркальные отходы						
1	-	-	-	-	-	-

Отходы не смешиваются, хранятся отдельно. Проектом не предусматривается захоронение отходов.

17. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Проектом не предусматривается захоронение отходов.

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

При оценке риска намечаемых работ можно выделить такие потенциально опасные объекты, как спецтехника и автотранспорт, технологическое оборудование.

В производственном процессе участвуют и используются:

- дизельное топливо и бензин для спецтехники и автотранспорта, отнесенное к категории взрывопожароопасных и вредных веществ;
- оборудования с вращающимися частями;
- грузоподъемные механизмы.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды;
- низкой квалификации обслуживающего персонала;
- нарушения трудовой и производственной дисциплины;
- низкого уровня надзора за техническим состоянием спецтехники и автотранспорта.

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов.

Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов производственные работы прекращаются.

Техногенные факторы потенциально более опасны. При реализации проектных решений возможны локальные аварии, возникающие при утечках ГСМ.

К процессам повышенной опасности следует отнести погрузо-разгрузочные операции.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, на месторождении, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Оценка воздействия аварийных ситуаций на компоненты окружающей среды

Оценка вероятного возникновения аварийной ситуации позволяет прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды.

Такое воздействие может быть оказано на:

- атмосферный воздух;
- водные ресурсы;
- почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным, и связано с испарением нефтепродуктов и летучих соединений тяжелых металлов при аварийных утечках. Летучие соединения тяжелых металлов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений тяжелыми металлами.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод.

Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта.

В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова связаны со следующими процессами:

- пожары;
- утечки ГСМ.

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Мероприятия по снижению экологического риска могут иметь технический или организационный характер. В выборе типа мер решающее значение имеет общая оценка действенности мер, влияющих на риск.

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что, вследствие возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь должны разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на перспективу.

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты:

- меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа); меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию;
- меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций); меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля; меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных служб.

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

При работе с техникой предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда персонала:

- к управлению машинами, допускать лиц, имеющих удостоверение на право управления и работы на соответствующей машине;
- в нерабочее время механизмы отводить в безопасное место;
- перед началом рабочей смены каждая машина и механизм подвергается техническому осмотру механиком гаража и водителем;
- заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить специальными заправочными машинами;
- перевозка рабочих на место производства работ должна осуществляться на автобусах и специально оборудованных для перевозки пассажиров автомашинах;
- рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам;
- для обеспечения оптимальных условий работающих необходимы бытовое помещение, пищеблок и пункт первой медицинской помощи;
- для хозяйственно-бытовых целей предусмотреть употребление воды, отвечающей требованиям ВОЗ.

Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать пожарные посты с полным набором пожарного инвентаря в районах строящихся сооружений, а также определить особоопасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон.

Все рабочие и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты от локальных воздействий и санитарно-гигиеническими помещениями.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при строительных работах являются:

- профилактический осмотр спецтехники и автотранспорта;
- при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение производственных работ на месторождении.

Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

ПЛА составляется под руководством технического руководителя производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийной спасательной службы, обслуживающей данный опасный производственный объект, и утверждается руководителем организации.

ПЛА включает в себя оперативную часть, распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, и порядок его действия, а также список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об авариях.

Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий несет начальника участка. Работники промплощадки будут ознакомлены со способами оповещения об авариях (аварийной сигнализацией).

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

- 1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
- 2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;
- 3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности

При всех возможных авариях по причинам, указанным ниже, обслуживающий персонал немедленно извещает диспетчера, принимает меры по тушению пожара, локализации аварии или чрезвычайной ситуации.

Диспетчер оповещает руководителей предприятия. Затем оповещает командиров добровольных спасательных и противопожарных команд, по согласованию с руководителем по ликвидации последствий аварии оповещает ППЧ.

Для тушения пожара используется резервуар с водой, мотопомпа.

Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий, инцидентов

- обучение и проверка знаний персонала безопасных приемов работы;
- ежегодное изучение персоналом, действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий;
- периодическое проведение, в соответствии с утвержденным графиком предприятия, проверок состояния безопасности объектов лицами технического надзора;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения, и средствами индивидуальной защиты;
- соблюдение правил промышленной безопасности;
- соблюдение проектных решений;
- проведение учебных тревог и противоаварийных тренировок;
- планово-предупредительные, капитальные ремонты оборудования;
- ежемесячный контроль исправности средств пожаротушения;
- обеспечение СИЗ;
- постоянный контроль за проектным ведением работ.

Оповещаются акимат и органы ЧС. Работы могут быть возобновлены только после установления причин аварии и ликвидации их последствий.

19. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ).

Превышения нормативов ПДК м.р в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод. Весь оставшийся от деятельности бригады мусор будет удален.

Таким образом, проведение работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного, Лесного и Экологического кодексов Республики Казахстан намечаемая деятельность не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, водоохранные мероприятия

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

Вести строгий контроль за правильностью эксплуатации и оценки нарушенных земель;

Учет объемов перерабатываемого полезного ископаемого;

Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

Наиболее полное извлечение полезного ископаемого с применением рациональной технологии горных работ, что позволит свести потери до минимума;

Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении дробильно-сортировочных работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

Сохранение естественных ландшафтов;

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду.

Основными мероприятиями являются:

-тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

-организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов;

-ведение постоянных мониторинговых наблюдений.

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Район проведения намечаемой деятельности не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности. Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Предотвращение техногенного опустынивания земель

Избегать опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно плодородного слоя.

Нарушенные площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

Мероприятия по предотвращению проявлений опасных техногенных процессов рациональному использованию и охране недр

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду.

Основными мероприятиями являются:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

- организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов;

- ведение постоянных мониторинговых наблюдений.

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Район проведения горных работ не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности. Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.

Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается полив дорог водой с помощью поливочной машины.

Мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха будет проводиться расчетным путем, с учетом фактических показателей работ; будет проводиться контроль за соблюдением нормативов НДВ на границе санитарно-защитной зоны по 4-м точкам согласно программе производственного экологического контроля периодичностью 1 раз в год (в теплый период года). Наблюдения будут проводиться расчетным методом и инструментальным путем (на границе СЗЗ по 4-м точкам).

Контроль токсичности выхлопных газов спецтехники и автотранспорта проводится при проведении технического осмотра в установленном порядке.

Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

- вероятность воздействия на ихтиофауну.

Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена.

Контроль за состоянием водных ресурсов не предусмотрен. Объект находится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, загрязнение подземных вод не прогнозируется, сброс сточных вод в водные объекты не осуществляется

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматриваются мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления вывозиться по договору со специализированной организацией.

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в биотуалет и вывозятся на договорной основе. Биотуалет герметичный с водонепроницаемым дном и стенами. Биотуалет своевременно очищается по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.

Мониторинг за состоянием почвенного покрова

Отбор проб на нефтепродукты и т.д. Отбор 1 пробы в теплый период 1 раз в квартал на содержание нефтепродуктов.

Для обеспечения стабильной экологической обстановки в районе намечаемой деятельности предприятие планирует выполнять следующие мероприятия по охране окружающей среды согласно приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК:

1. Охрана атмосферного воздуха:

пп.3) выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

пп.9) проведение работ по пылеподавлению на горнорудных и теплоэнергетических предприятиях, объектах недропользования и строительных площадках, в том числе хвостохранилищах, шламонакопителях, карьерах и внутрипромысловых дорогах;

3. Охрана водных объектов:

пп. 5) осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения

водных ресурсов- сброс хоз-бытовых стоков допускается только в герметичную емкость, своевременный вывоз стоков с специально отведенные места;

пп.12) выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод;

6. Охрана животного и растительного мира:

б) озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий, вокруг больниц, школ, детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам;

Основным материалом для озеленения промышленных территорий являются деревья и кустарники.

Согласно данным Оператора на территории производственного объекта предусматривается посадка зеленых насаждений, таких как: сосна (2-3 лет 50 шт.), тополь пирамидальный (2-3 лет 50 шт.).

Рекомендации по сохранению растительных сообществ

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда.

Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив их щебнем или твердым покрытием;

- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно-растительного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ;

- хранение отходов производства и потребления в контейнерах и в строго отведенных местах;

- проведение экологического мониторинга за состоянием растительности на территории месторождения.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является также фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счёт изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, электролинии, иные объекты инфраструктуры. Воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных при этом исключается.

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Проведение мероприятий по охране животного мира предусматривает:

- своевременная засыпка траншей и рвов;
- своевременный демонтаж и вывоз оборудования из района работ;
- работа строительной техники, планировка площадок строго в пределах отведенной территории;

- обеспечение соблюдения движения транспорта только по подъездным дорогам;
- организация мест сбора и временного хранения отходов (в контейнерах и емкостях) для предотвращения утечек, россыпи и т.д.;
- организация системы сбора и отведения хозяйственно бытовых сточных вод;

- запрет несанкционированной охоты, разорения птичьих гнезд и т.д.

Ожидаемый экологический эффект от мероприятия – сохранение естественной среды обитания во время эксплуатации и после завершения операций по недропользованию на территории намечаемой деятельности.

10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки:

13) проведение экологических научно-исследовательских работ, разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований), нормативно-методических документов по охране окружающей среды.

20. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА.

Согласно п.2 ст.240 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. При проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду должны быть:

- 1) выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований);
- 2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
- 3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

- 1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
- 2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

21. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ

При соблюдении требований при проведении проектируемых работ необратимых воздействий не прогнозируется.

22 ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ.

Целью проведения послепроектного анализа является согласно ст.78 Экологического кодекса Республики Казахстан, подтверждение соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В ходе послепроектного анализа необходимо провести обследование территории нарушенных земель, оценить состояние почвенного покрова. Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе.

23 СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления, данным проектом не предусмотрены.

24. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Методологические аспекты оценки воздействия выполнялись на определении трех параметров:

- пространственного масштаба воздействия;
- временного масштаба воздействия;
- интенсивности воздействия.

Общая схема для оценки воздействия:

- 1) Выявление воздействий
- 2) Снижение и предотвращение воздействий
- 3) Оценка значимости остаточных воздействий

По каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

1. воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:

2. не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

3. не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;

4. не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;

5. не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, осуществляемых в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко- культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

6. не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

7. не приведет к следующим последствиям:

- это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и невозможности воспроизводства;

- это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности восстановления;

- это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;

- это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для компенсации потери биоразнообразия;

- это приведет к потере биоразнообразия и компенсация потери биоразнообразия невозможна по иным причинам.

Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из общедоступных источников информации:

1) Интернет-ресурс Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям;

2) статистические данные сайта <https://stat.gov.kz/> <https://stat.gov.kz/>; данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» <https://www.kazhydromet.kz/ru/>;

3) Единая информационная система ООС МЭГиПР РК <https://oos.ecogeo.gov.kz/>;

4) Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра <http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>;

5) Единый государственный кадастр недвижимости <https://vkomap.kz/>; научными и исследовательскими организациями;

6) другие общедоступные данные.

25. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности, отсутствуют.

26. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1-17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ;

ТОО «Garanti Export» расположено по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Северная промзона, 4-й проезд, 51.

Ближайшая жилая зона расположена: в западном направлении – 650 м; в юго-западном – 850 м.

Акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер: 01-174014-2043. Площадь земельного участка: 1,5 га. Категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания завода по переработке масличных и бобовых культур. Делимость земельного участка: делимый.

Предполагаемый срок эксплуатации – 10 лет: с 2026 г. по 2035 г. Строительство зданий и сооружений не предусматривается. Постутилизация объектов не предусмотрена.

Проведенный расчет рассеивания выбросов ЗВ в атмосферный воздух показал, что концентрация веществ в приземном слое не превышает допустимых значений и варьируется в пределах 0,01-0,18 долей ПДК.

Сбросы в подземные и поверхностные источники на предприятии исключены, соответственно влияние на качество воды близлежащей территории не оказывает.

Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны, в связи с чем не ожидается влияние физических факторов на население г.Кокшетау (0,65 км).

2) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

- жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:

Воздействие деятельности проектируемого объекта на жизнь и здоровье населения близлежащих сел не прогнозируется. Намечаемая деятельность предприятия не окажет негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов;

- биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы); Зона воздействия объектов промплощадки на биосферу ограничивается границами санитарно-защитной зоны. Для снижения воздействия на растительный и животный мир проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по снижению потерь и загрязнения воды.

На территории участка не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих, в районе проведения работ в целом не найдено.

Информации о местах концентраций и путях миграций животных не имеется.

Необходимо соблюдать требования Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее Закон). В соответствии с требованиями ст.12 и ст.17 Закона, деятельность, которая влияет или

может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Намечаемый вид деятельности не предусматривает размещение, проектирование и строительство железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений.

Прямого воздействия путем изъятия объектов животного мира в период проведения намечаемых работ не предусматривается.

В районе проведения работ практически нет заселений представителями животного мира и отсутствуют пути их миграции.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после отработки карьера, предусматривается рекультивация нарушенных земель. Качественная оценка воздействия проводимых работ на животный мир оценивается как СР – воздействие средней силы.

- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);

В процессе эксплуатации намечаемой деятельности на месте производства работ почвы, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями. Основное воздействие будет оказывать проведение погрузочно-разгрузочных работ в пределах отведенного участка, при транспортировке сырья и т.д.

- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод);

Для питьевых и технических нужд используется привозная вода. Для обеспечения технической водой будет заключен договор по доставке с цеаавтотранспортом технической воды.

- атмосферный воздух;

Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

- сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не предусматривается;

- материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не предусматривается;

- взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

б) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2026-2035 г.г.

На период эксплуатации объект представлен 11 источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 3 являются неорганизованными и 8 организованными.

В выбросах в атмосферу содержатся 9 загрязняющих веществ: азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, пыль зерновая, сероводород, углеводороды предельные C12-19, пропан, бутан.

Эффектом суммации вредного действия обладают 2 группы веществ: _30 (0330+0333) сера диоксид + сероводород; _31 (0301+0330) азот диоксид + сера диоксид;

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов составляет 16,979770634 т/год, от передвижных источников составляет 0,0090953 т/год.

Отходы производства и потребления. Любая производственная деятельность человека сопровождается образованием отходов. При проведении работ образуются твердые-бытовые отходы, лузга (шелуха). Количество образованных отходов составит на период эксплуатации – 5,75 тонн ежегодно. Проектом не предусматривается захоронение отходов.

7) информация:

-о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления - на месторождение будет разработан и утвержден техническим руководителем организации План ликвидации аварий.

-о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений. Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным, и связано с испарением нефтепродуктов и летучих соединений тяжелых металлов при аварийных утечках. Летучие соединения тяжелых металлов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений тяжелыми металлами. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод. Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта. В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

-о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения - в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение производственных работ на промплощадке.

8) краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям.

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия.

1) противоречие требованиям законодательства Республики Казахстан;
2) ухудшение санитарно-гигиенического состояния района в результате пылевыведения с пылящих поверхностей;

3) другие негативные последствия.

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности – технический и биологический этапы рекультивации.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

1) Интернет-ресурс Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям;

2) статистические данные сайта <https://stat.gov.kz/> <https://stat.gov.kz/>; данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» <https://www.kazhydromet.kz/ru/>;

3) Единая информационная система ООС МЭГиПР РК <https://oos.ecogeo.gov.kz/>;

4) Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра <http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>;

5) Единый государственный кадастр недвижимости <https://vkomap.kz/>; научными и исследовательскими организациями;

6) другие общедоступные данные.

Расчет валовых выбросов на период эксплуатации
2026-2035 год

Источник загрязнения N 0001, Выхлопной патрубок циклона
Источник выделения N 001, Склад зерна №1

Список литературы:

1. Инструкция о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятия отрасли хлебопродуктов Республики Казахстан, Алматы, "Астык", 1994 г.
2. Инструкция N 9-12/87 о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятиях по хранению и переработке зерна, ВНИИЗ ВНПО "Зернопродукт", М., 1988 г.

Тип производства , **PR = Элеваторы**

Тип пылеуловителя , **DT = ЦОЛ-4.5**

Площадь входного отверстия циклона (табл. 3), кв.м., $F_{ent} = 0.0693$

Расход воздуха, тыс.куб.м/ч, $Q = 4.500$

Скорость воздуха, м/с , $W = Q / (3.6 * F_{ent}) = 4.5 / (3.6 * 0.0693) = 18.04$

Время работы аспирационной сети, час/сут , $S = 12$

Общее время работы аспирационной сети, час/год , $T = 1600$

Годовой период работы асп. сети, сут/год , $T = T / S = 1600 / 12 = 133.3$

Общее количество оборудования входящего в данную асп. сеть, шт , **TOTAL = 8**

Тип аспирируемого оборудования , **AS = Башмаки норий**

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , **ASNUM = 4**

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м³
, **Z = 2**

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м³ , $Z = Z * ASNUM = 2 * 4 = 8$

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м³ , **ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 0 + 8 = 8**

Тип аспирируемого оборудования , **AS = Цепные транспортеры**

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , **ASNUM = 4**

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м³
, **Z = 0.8**

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м³ , $Z = Z * ASNUM = 0.8 * 4 = 3.2$

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м³ , **ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 8 + 3.2 = 11.2**

Расчетная концентрация в асп. сети, г/м³ , $Z = ZTOTAL / AS_{TOTAL} = 11.2 / 8 = 1.4$

Конц. пыли в воздухе, отходящем от асп. сети (ф-ла 4.5), г/м³, $Z = 1.400$

КПД очистки, % , **KPD = 80**

Конц. пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу, г/куб.м , $ZVIX = Z * (100 - KPD) / 100 = 1.4 * (100 - 80) / 100 = 0.28$

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети, г/с , $G = Q * Z / 3.6 = 4.5 * 1.4 / 3.6 = 1.75$

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети (ф-ла 4.4), т/год , $M = 0.001 * T * Q * Z * S = 0.001 * 133.3 * 4.5 * 1.4 * 12 = 10.0775$

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, г/с , $G = G * (100 - KPD) / 100 = 1.75 * (100 - 80) / 100 = 0.35$

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, т/год , $M = M * (100 - KPD) / 100 = 10.0775 * (100 - 80) / 100 = 2.0155$

ИТОГО (до очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	1.75	10.0775

ИТОГО (с учетом очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.35	2.015

**Источник загрязнения N 0002, Выхлопной патрубок циклона
Источник выделения N 002, Склад зерна №2**

Список литературы:

1. Инструкция о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятия отрасли хлебопродуктов Республики Казахстан, Алматы, "Астык", 1994 г.

2. Инструкция N 9-12/87 о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятиях по хранению и переработке зерна, ВНИИЗ ВНПО "Зернопродукт", М., 1988 г.

Тип производства , **PR = Элеваторы**

Тип пылеуловителя , **DT = ЦОЛ-6**

Площадь входного отверстия циклона (табл. 3), кв.м., $F_{ent} = 0.0886$

Расход воздуха, тыс.куб.м/ч, $Q = 6.000$

Скорость воздуха, м/с , $W = Q / (3.6 * F_{ent}) = 6 / (3.6 * 0.0886) = 18.81$

Время работы аспирационной сети, час/сут , **$S = 12$**

Общее время работы аспирационной сети, час/год , **$T = 1600$**

Годовой период работы асп. сети, сут/год , **$T = T / S = 1600 / 12 = 133.3$**

Общее количество оборудования входящего в данную асп. сеть, шт , **$TOTAL = 1$**

Тип аспирируемого оборудования , **AS = А1-БИС-100**

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , **ASNUM = 1**

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , **$Z = 3.75$**

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , **$Z = Z * ASNUM = 3.75 * 1 = 3.75$**

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , **$Z_{TOTAL} = Z_{TOTAL} + Z = 0 + 3.75 = 3.75$**

Расчетная концентрация в асп. сети, г/м3 , **$Z = Z_{TOTAL} / AS_{TOTAL} = 3.75 / 1 = 3.75$**

Конц. пыли в воздухе, отходящем от асп. сети (ф-ла 4.5), г/м3, $Z = 3.750$

КПД очистки, % , **KPD = 95**

Конц. пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу, г/куб.м , **$Z_{VIX} = Z * (100 - KPD) / 100 = 3.75 * (100 - 95) / 100 = 0.188$**

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети, г/с , **$G = Q * Z / 3.6 = 6 * 3.75 / 3.6 = 6.25$**

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети (ф-ла 4.4), т/год , **$M = 0.001 * T * Q * Z * S = 0.001 * 133.3 * 6 * 3.75 * 12 = 35.991$**

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, г/с , **$G = G * (100 - KPD) / 100 = 6.25 * (100 - 95) / 100 = 0.3125$**

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, т/год , **$M = M * (100 - KPD) / 100 = 35.991 * (100 - 95) / 100 = 1.7995$**

ИТОГО (до очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	6.25	35.991

ИТОГО (с учетом очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.3125	1.8

Источник загрязнения N 0003, Выхлопной патрубок циклона
Источник выделения N 003, Склад зерна №3

Список литературы:

1. Инструкция о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятия отрасли хлебопродуктов Республики Казахстан, Алматы, "Астык", 1994 г.
2. Инструкция N 9-12/87 о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятиях по хранению и переработке зерна, ВНИИЗ ВНПО "Зернопродукт", М., 1988 г.

Тип производства , **PR = Элеваторы**

Тип пылеуловителя , **DT = ЦОЛ-4.5**

Площадь входного отверстия циклона (табл. 3), кв.м., $F_{ent} = 0.0693$

Расход воздуха, тыс.куб.м/ч, $Q = 4.500$

Скорость воздуха, м/с , $W = Q / (3.6 * F_{ENT}) = 4.5 / (3.6 * 0.0693) = 18.04$

Время работы аспирационной сети, час/сут , $S = 12$

Общее время работы аспирационной сети, час/год , $T = 1600$

Годовой период работы асп. сети, сут/год , $T = T / S = 1600 / 12 = 133.3$

Общее количество оборудования входящего в данную асп. сеть, шт , **TOTAL = 2**

Тип аспирируемого оборудования , **AS = Транспортеры**

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , **ASNUM = 2**

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м³ , **Z = 0.8**

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м³ , $Z = Z * ASNUM = 0.8 * 2 = 1.6$

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м³ , $Z_{TOTAL} = Z_{TOTAL} + Z = 0 + 1.6 = 1.6$

Расчетная концентрация в асп. сети, г/м³ , $Z = Z_{TOTAL} / AS_{TOTAL} = 1.6 / 2 = 0.8$

Конц. пыли в воздухе, отходящем от асп. сети (ф-ла 4.5), г/м³, $Z = 0.800$

КПД очистки, % , **KPD = 80**

Конц. пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу, г/куб.м , $Z_{VIX} = Z * (100 - KPD) / 100 = 0.8 * (100 - 80) / 100 = 0.16$

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети, г/с , $G = Q * Z / 3.6 = 4.5 * 0.8 / 3.6 = 1$

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети (ф-ла 4.4), т/год , $M = 0.001 * T * Q * Z * S = 0.001 * 133.3 * 4.5 * 0.8 * 12 = 5.7586$

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, г/с , $G = G * (100 - KPD) / 100 = 1 * (100 - 80) / 100 = 0.2$

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, т/год , $M = M * (100 - KPD) / 100 = 5.7586 * (100 - 80) / 100 = 1.1517$

ИТОГО (до очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	1	5.7586

ИТОГО (с учетом очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.2	1.152

Источник загрязнения N 6001, Пылящая поверхность
Источник выделения N 004, Приемный бункер

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Зерно (пшеница)

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Влажность материала, % , $VL = 7$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , $K5 = 0.4$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 4.5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , $K3 = 2.3$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , $K4 = 0.1$

Размер куса материала, мм , $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , $K7 = 0.7$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1) , $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1) , $K2 = 0.03$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $G = 20$

Высота падения материала, м , $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7) , $B = 0.7$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10^6 * B / 3600 = 0.01 * 0.03 * 2.3 * 0.1 * 0.4 * 0.7 * 20 * 10^6 * 0.7 / 3600 = 0.0751$

Время работы узла переработки в год, часов , $RT2 = 1600$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.01 * 0.03 * 1.2 * 0.1 * 0.4 * 0.7 * 20 * 0.7 * 1600 = 0.226$

Максимальный разовый выброс , г/сек , $G = 0.0751$

Валовый выброс , т/год , $M = 0.226$

Итого выбросы от источника выделения:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.0751	0.226

Источник загрязнения N 0004, Выхлопной патрубок циклона

Источник выделения N 001, Зерносушилка ДСП-32

Список литературы:

1. Инструкция о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятия отрасли хлебопродуктов Республики Казахстан, Алматы, "Астык", 1994 г.
2. Инструкция N 9-12/87 о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятиях по хранению и переработке зерна, ВНИИЗ ВНПО "Зернопродукт", М., 1988 г.

Тип производства , $PR = \text{Сушка зерна}$

Тип зерносушилки , $TZ = \text{Шахтная}$

Фактическая производительность зерносушилки, пл.т/ч , $PCH = 32$

Время работы зерносушилки, час/год , $T = 1600$

Засоренность зерна, поступившего на сушку после предварительной очистки, % , $W0 = 3$

Для шахтных, без осадочной камеры (ф-ла 4.7) , $W = W0 = 3$

Наименование пылегазоочистной установки , $_OCH_ = \text{ЦОЛ-6}$

КПД очистки, % , $KPD = 95$

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Валовое выделение пыли, без учета очистки, т/год , $_M_ = PCH * W * _T_ / 10000 = 32 * 3 * 1600 / 10000 = 15.36$

Максимальное разовое выделение пыли, без учета очистки, г/с , $_G_ = _M_ * 10^6 / (3600 * _T_) = 15.36 * 10^6 / (3600 * 1600) = 2.667$

Валовый выброс пыли в атмосферу, с учетом очистки (ф-ла 4.10), т/год , $M = _M_ * (100 - _KPD_) / 100 = 15.36 * (100 - 95) / 100 = 0.768$

Максимальный разовый выброс пыли в атмосферу, с учетом очистки, г/с , $G = _G_ * (100 - _KPD_) / 100 = 2.667 * (100 - 95) / 100 = 0.1334$

ИТОГО (до очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	2.667	15.36

ИТОГО (с учетом очистки) :

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.1334	0.768

Источник загрязнения N 0005, Дыхательный клапан
Источник выделения N 001, Емкости для хранения топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , $NP = \text{Печное топливо}$

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м³ (Прил. 12) , $C = 6.12$

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12) , $YU = 2.6$

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , $BOZ = 42$

Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т (Прил. 12) , $YUY = 4.8$

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , $BVL = 42$

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м³/ч , $VC = 12$

Коэффициент (Прил. 12) , $KNP = 0.005$

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м³ , $VI = 6$

Количество резервуаров данного типа , $NR = 1$

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , $KNR = 1$

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение K_{pm} для этого типа резервуаров (Прил. 8) , $KPM = 0.9$

Значение K_{psr} для этого типа резервуаров (Прил. 8) , $KPSR = 0.63$

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13) , $GHRI = 0.22$

$GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.22 * 0.005 * 1 = 0.0011$

Коэффициент , $KPSR = 0.63$

Коэффициент , $KPMAX = KPMAX = 0.9$

Общий объем резервуаров, м³ , $V = 6$

Сумма $G_{hri} \cdot K_{np} \cdot N_r$, $G_{HR} = 0.0011$

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , $G = C \cdot K_{PMAX} \cdot VC / 3600 = 6.12 \cdot 0.9 \cdot 12 / 3600 = 0.01836$

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , $M = (Y_Y \cdot BOZ + Y_{YY} \cdot BVL) \cdot K_{PMAX} \cdot 10^{-6} + G_{HR} = (2.6 \cdot 42 + 4.8 \cdot 42) \cdot 0.9 \cdot 10^{-6} + 0.0011 = 0.00138$

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14) , $CI = 100$

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , $M = CI \cdot M / 100 = 100 \cdot 0.00138 / 100 = 0.00138$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , $G = CI \cdot G / 100 = 100 \cdot 0.01836 / 100 = 0.01836$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/	0.01836	0.00138

**Источник загрязнения N 0005, Дыхательный клапан
Источник выделения N 002, Емкость 25 м3 хранения топлива**

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , $NP =$ **Дизельное топливо**

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 12) , $C = 3.14$

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т (Прил. 12) , $Y_Y = 1.9$

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , $BOZ = 42$

Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т (Прил. 12) , $Y_{YY} = 2.6$

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , $BVL = 42$

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его заправки, м3/ч , $VC = 12$

Коэффициент (Прил. 12) , $K_{NP} = 0.0029$

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3 , $V = 25$

Количество резервуаров данного типа , $N_R = 1$

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , $K_{NR} = 1$

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение K_{PMAX} для этого типа резервуаров (Прил. 8) , $K_{PMAX} = 0.9$

Значение K_{PSR} для этого типа резервуаров (Прил. 8) , $K_{PSR} = 0.63$

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год (Прил. 13) , $G_{HRI} = 0.22$

$G_{HR} = G_{HR} + G_{HRI} \cdot K_{NP} \cdot N_R = 0 + 0.22 \cdot 0.0029 \cdot 1 = 0.000638$

Коэффициент , $K_{PSR} = 0.63$

Коэффициент , $K_{PMAX} = K_{PMAX} = 0.9$

Общий объем резервуаров, м3 , $V = 25$

Сумма $G_{hri} \cdot K_{np} \cdot N_r$, $G_{HR} = 0.000638$

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , $G = C \cdot K_{PMAX} \cdot VC / 3600 = 3.14 \cdot 0.9 \cdot 12 / 3600 = 0.00942$

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , $M = (Y_Y \cdot BOZ + Y_{YY} \cdot BVL) \cdot K_{PMAX} \cdot 10^{-6} + G_{HR} = (1.9 \cdot 42 + 2.6 \cdot 42) \cdot 0.9 \cdot 10^{-6} + 0.000638 = 0.000808$

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14) , $CI = 99.72$

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , $_M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.000808 / 100 = 0.000806$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , $_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00942 / 100 = 0.0094$

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14) , $CI = 0.28$

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , $_M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.000808 / 100 = 0.000002262$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , $_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00942 / 100 = 0.0000264$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород	0.0000264	0.000002262
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/	0.0094	0.000806

Источник загрязнения N 6001, Пылящая поверхность

Источник выделения N 011, Приемный бункер

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Зерно (пшеница)

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Влажность материала, % , $VL = 7$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , $K5 = 0.4$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 4.5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , $K3 = 2.3$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , $K4 = 0.1$

Размер куска материала, мм , $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , $K7 = 0.7$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1) , $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1) , $K2 = 0.03$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $G = 20$

Высота падения материала, м , $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7) , $B = 0.7$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10^6 * B / 3600 = 0.01 * 0.03 * 2.3 * 0.1 * 0.4 * 0.7 * 20 * 10^6 * 0.7 / 3600 = 0.0751$

Время работы узла переработки в год, часов , $RT2 = 1600$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.01 * 0.03 * 1.2 * 0.1 * 0.4 * 0.7 * 20 * 0.7 * 1600 = 0.226$

Максимальный разовый выброс , г/сек , $G = 0.0751$

Валовый выброс , т/год , $M = 0.226$

Итого выбросы от источника выделения:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.0751	0.226

Источник загрязнения N 0006, Вытяжная труба дефлектора
Источник выделения N 001, Сальниковое уплотнение

Процентное соотношение газов в газовой смеси составляет:

Пропан – 40%;

Бутан – 60%.

Количество часов работы составляет, часов/год, $T = 100$

Выброс газа от компрессора, таблица 5.21(2), кг/час, $QI = 0.25$

Количество компрессоров, шт., $N = 1$

Максимальный выброс углеводородов, г/сек, определится по формуле 5.53(2):

$$P_{\max} = Q \cdot N / 3.6 = 0.25 \cdot 1 / 3.6 = 0.069$$

Примесь:0402 Бутан

Максимальный выброс углеводородов, г/сек

$$P_{\max} = 0.069 \cdot 60 \% = 0.0414$$

Примесь:1720 Пропан

Максимальный выброс углеводородов, г/сек

$$P_{\max} = 0.069 \cdot 40 \% = 0.0276$$

Годовой выброс углеводородов, т/год, в атмосферу составляет:

$$P_{\text{год}} = \sum_{i=1}^n QI \cdot T \cdot 10^{-3} = 0.25 \cdot 200 \cdot 10^{-3} = 0.05$$

Примесь:0402 Бутан

Годовой выброс углеводородов, т/год

$$P_{\text{год}} = 0.05 \cdot 60 \% = 0.03$$

Примесь:1720 Пропан

Годовой выброс углеводородов, т/год

$$P_{\text{год}} = 0.05 \cdot 40 \% = 0.02$$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0402	Бутан	0.0414	0.03
1720	Пропан	0.0276	0.02

Источник загрязнения N 0006, Вытяжная труба дефлектора
Источник выделения N 002, Сальниковое уплотнение

Процентное соотношение газов в газовой смеси составляет:

Пропан – 40%;

Бутан – 60%.

Количество часов работы составляет, часов/год, $T = 200$

Выброс газа от компрессора, таблица 5.21(22), кг/час, $Q = 0.14$

Количество компрессоров, шт., $N = 1$

Максимальный выброс углеводородов, г/сек, определится по формуле 5.53(2):

$$P_{\max} = Q \cdot N / 3.6 = 0.14 \cdot 1 / 3.6 = 0.039$$

Примесь:0402 Бутан

Максимальный выброс углеводородов, г/сек

$$P_{\max} = 0.039 \cdot 60 \% = 0.0234$$

Примесь:1720 Пропан

Максимальный выброс углеводородов, г/сек

$$P_{\text{макс}} = 0.039 * 40 \% = 0.0156$$

Годовой выброс углеводородов в атмосферу определяются по формуле 5.54(2), т/год,:

$$P_{\text{год}} = \sum_{i=1}^n Q_i * T * 10^{-3} = 0.14 * 400 * 10^{-3} = 0.056$$

Примесь: 0402 Бутан

Годовой выброс углеводородов, т/год

$$P_{\text{год}} = 0.056 * 60 \% = 0.0336$$

Примесь: 1720 Пропан

Годовой выброс углеводородов, т/год

$$P_{\text{год}} = 0.056 * 40 \% = 0.0224$$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0402	Бутан	0.0234	0.0336
1720	Пропан	0.0156	0.0224

Источник загрязнения N 0007, Дымовая труба
Источник выделения N 001, Отопительный котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , **K3 = Твердое (уголь, торф и др.)**

Расход топлива, т/год , **BT = 5**

Расход топлива, г/с , **BG = 0.77**

Месторождение , **M = _NAME_ = Карагандинский бассейн**

Марка угля (прил. 2.1) , **MYI = _NAME_ = K, K2, концентрат**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1) , **QR = 5300**

Пересчет в МДж , **QR = QR * 0.004187 = 5300 * 0.004187 = 22.19**

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1) , **AR = 22.5**

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1) , **AIR = 22.5**

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1) , **SR = 0.81**

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1) , **SIR = 0.81**

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , **QN = 6**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , **QF = 6**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , **KNO = 0.1023**

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , **KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.1023 * (6 / 6) ^ 0.25 = 0.1023**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , **MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 5 * 22.19 * 0.1023 * (1-0) = 0.01135**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , **MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.77 * 22.19 * 0.1023 * (1-0) = 0.001748**

Выброс азота диоксида (0301), т/год , **_M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.01135 = 0.00908**

Выброс азота диоксида (0301), г/с , **_G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.001748 = 0.001398**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год , $\underline{M} = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.01135 = 0.001476$

Выброс азота оксида (0304), г/с , $\underline{G} = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.001748 = 0.0002272$

Примесь: 0330 Сера диоксид

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2) , $NSO2 = 0.1$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1) , $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , $\underline{M} = 0.02 * BT * SR * (1 - NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 5 * 0.81 * (1 - 0.1) + 0.0188 * 0 * 5 = 0.0729$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , $\underline{G} = 0.02 * BG * SIR * (1 - NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 0.77 * 0.81 * (1 - 0.1) + 0.0188 * 0 * 0.77 = 0.01123$

Примесь: 0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2) , $Q4 = 7$

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2) , $Q3 = 2$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , $R = 1$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , $CCO = Q3 * R * QR = 2 * 1 * 22.19 = 44.4$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , $\underline{M} = 0.001 * BT * CCO * (1 - Q4 / 100) = 0.001 * 5 * 44.4 * (1 - 7 / 100) = 0.2065$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , $\underline{G} = 0.001 * BG * CCO * (1 - Q4 / 100) = 0.001 * 0.77 * 44.4 * (1 - 7 / 100) = 0.0318$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.001398	0.00908
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0002272	0.001476
0330	Сера диоксид	0.01123	0.0729
0337	Углерод оксид	0.0318	0.2065

Источник загрязнения N 6002, 6003, Пылящая поверхность

Источник выделения N, Ж/д вагоны

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Зерно (пшеница)

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/

Влажность материала, % , $VL = 3$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , $K5 = 0.7$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 4.5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , $K3 = 2.3$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , $K4 = 0.1$

Размер куска материала, мм , $G7 = 3$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , $K7 = 0.8$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1) , $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1) , $K2 = 0.03$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $G = 70$

Высота падения материала, м , $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7) , $B = 0.5$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10^6 * B / 3600 = 0.01 * 0.03 * 2.3 * 0.1 * 0.7 * 0.8 * 70 * 10^6 * 0.5 / 3600 = 0.376$

Время работы узла переработки в год, часов , $RT2 = 100$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.01 * 0.03 * 1.2 * 0.1 * 0.7 * 0.8 * 70 * 0.5 * 100 = 0.0706$

Максимальный разовый выброс , г/сек , $G = 0.376$

Валовый выброс , т/год , $M = 0.0706$

Итого выбросы от источника выделения:

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	0.376	0.0706

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК;
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
3. О внесении изменений в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
4. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63;
5. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
6. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет, Ленинград гидрометеоиздат, 1997;
7. СНиП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК, Астана, 2017;
8. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п;
9. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п;
10. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
12. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п;
13. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314. Об утверждении Классификатора отходов.

Заключение ГЭЭ об определении сферы охвата

Приложение 2

**Государственная лицензия на выполнение работ в оказании услуг в области
охраны окружающей среды**



ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана **ОРАЗАЛИНОВА РАУШАН САБЫРЖАНОВНА**
СЕВЕРНАЯ 37, 114.
 (полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
 полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей**
среды
 (наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
 Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии
 (в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)





Орган, выдавший
лицензию **Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.**
Комитет экологического регулирования и контроля
 (полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
(уполномоченное лицо) **ТУРЕКЕЛЬДИЕВ СУЮНДИК МЫРЗАКЕЛЬДИЕВИЧ**
 (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
 лицензию)

Дата выдачи лицензии **30.03.2011**

Номер лицензии **02138Р**

Город **г.Астана**



**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ**Номер лицензии **02138Р**Дата выдачи лицензии **30.03.2011**

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

Природоохранное проектирование, нормирование:Филиалы,
представительства





(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

(место нахождения)

Орган, выдавший
приложение к лицензии**Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан. Комитет экологического регулирования и
контроля**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)**ТУРЕКЕЛЬДИЕВ СУЮНДИК МЫРЗАКЕЛЬДИЕВИЧ**(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,
выдавшего лицензию)Дата выдачи приложения к
лицензии**30.03.2011**Номер приложения к
лицензии**002****02138Р**

Приложение 3

Результаты расчета приземных концентраций и карты рассеивания вредных веществ

1. Общие сведения.

Рабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчет на существующее положение

Город = Акмолинская область, г.Кокшетау Расчетный год:2026 Режим НМУ:0
Базовый год:2026 Учет мероприятий:нет
Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9
0001

Примесь = 0301 (Азот (IV) оксид (Азота диоксид)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.0600000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0328 (Углерод черный (Сажа)) Коэф-т оседания = 3.0
ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0330 (Сера диоксид) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.2500000 (= 10*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0333 (Сероводород) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0080000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0337 (Углерод оксид) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 3.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
Примесь = 0402 (Бутан) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 200.0000000 ПДКс.с. = 200.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
Примесь = 1720 (Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0001500 ПДКс.с. = 0.0001500 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 2754 (Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 1.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
Примесь = 2937 (Пыль зерновая /по грибам хранения/) Коэф-т оседания = 3.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Гр.суммации = 30 Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0330 (Сера диоксид) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.2500000 (= 10*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь - 0333 (Сероводород) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0080000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Гр.суммации = 31 Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0301 (Азот (IV) оксид (Азота диоксид)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 0330 (Сера диоксид) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.2500000 (= 10*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города.

Название Акмолинская область, г.Кокшетау
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 4.5 м/с
Температура летняя = 19.8 градС
Температура зимняя = -15.7 градС
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град
Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис>	~~~	~~~	~~~	~м/с~	~~~м3/с~	градС	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
000101 0007	T	6.0	0.15	18.00	0.3181	0.0	210	247			1.0	1.00	0	0.0969000	
000101 0010	T	-5.0	0.20	6.00	0.1885	0.0	19	383			1.0	1.00	0	0.0013980	
000101 0011	T	-5.0	0.20	6.00	0.1885	0.0	155	342			1.0	1.00	0	0.0025440	
000101 0014	T	5.0	0.29	18.00	1.19	0.0	352	258			1.0	1.00	0	0.0370400	
000101 6011	П1	3.0				0.0	27	379	3	2	0	1.0	1.00	0	0.0000020
000101 6012	П1	3.0				0.0	12	371	3	2	0	1.0	1.00	0	0.0000420
000101 6013	П1	3.0				0.0	18	376	2	3	0	1.0	1.00	0	0.0000360

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади , а См` - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)						
~~~~~						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-доли ПДК]	- [м/с----	----[м]----
1	000101 0007	0.09690	Т	1.082	0.59	40.0
2	000101 0010	0.00140	Т	0.042	0.55	23.5
3	000101 0011	0.00254	Т	0.076	0.55	23.5
4	000101 0014	0.03704	Т	0.161	1.36	77.4
5	000101 6011	0.00000200	П	0.000139	0.50	17.1
6	000101 6012	0.00004200	П	0.003	0.50	17.1
7	000101 6013	0.00003600	П	0.002	0.50	17.1
~~~~~						
Суммарный М =		0.13796 г/с				
Сумма См по всем источникам =		1.365990 долей ПДК				

Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.67 м/с				

5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.67 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0
 размеры: Длина (по X)= 850.0, Ширина (по Y)= 450.0
 шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 201.0 м Y= 285.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 1.08208 долей ПДК
	0.21642 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 167 град
 и скорости ветра 0.59 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния
-----	<Об-П>-<ИС>	----	-----	М- (Мг) --	-C[доли ПДК]	-----	----- b=C/М ----
1	000101 0007	Т	0.0969	1.082080	100.0	100.0	11.1669750
Остальные источники не влияют на данную точку.							

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Параметры расчетного прямоугольника No 1	
Координаты центра : X=	176 м; Y= 260 м
Длина и ширина : L=	850 м; B= 450 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	50 м

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =1.08208 Долей ПДК
 =0.21642 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 201.0 м

(X-столбец 10, Y-строка 5) Ym = 285.0 м

При опасном направлении ветра : 167 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.59 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.27632 долей ПДК |
| 0.05526 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 50 град  
и скорости ветра 1.07 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |     |        |          |          |        |              |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| 1                           | 000101 0007 | Т   | 0.0969 | 0.248360 | 89.9     | 89.9   | 2.5630565    |
| 2                           | 000101 0014 | Т   | 0.0370 | 0.027202 | 9.8      | 99.7   | 0.734401941  |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.275562 | 99.7     |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000753 | 0.3      |        |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 229.0 м Y= 124.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.57783 долей ПДК |  
| 0.11557 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 351 град
и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния
1	000101 0007	Т	0.0969	0.571722	98.9	98.9	5.9001260
В сумме =				0.571722	98.9		
Суммарный вклад остальных =				0.006107	1.1		

3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~м~м~	~м~м~	~м/с~	~м3/с~	градС	~м~м~	~м~м~	~м~м~	~м~м~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~м/с~~
000101 0007	T	6.0	0.15	18.00	0.3181	0.0	210	247				1.0	1.00	0	0.0157400
000101 0010	T	-5.0	0.20	6.00	0.1885	0.0	19	383				1.0	1.00	0	0.0002272
000101 0011	T	-5.0	0.20	6.00	0.1885	0.0	155	342				1.0	1.00	0	0.0004130
000101 0014	T	5.0	0.29	18.00	1.19	0.0	352	258				1.0	1.00	0	0.0060200
000101 6011	П1	3.0				0.0	27	379	3	2	0	1.0	1.00	0	0.0000004
000101 6012	П1	3.0				0.0	12	371	3	2	0	1.0	1.00	0	0.0000070
000101 6013	П1	3.0				0.0	18	376	2	3	0	1.0	1.00	0	0.0000030

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	C_m (C_m)	U_m	X_m	
-п/п-	<об-п>	<ис>		-доли ПДК]	-[м/с-	----	[м]----
1	000101	0007	0.01574	Т	0.088	0.59	40.0
2	000101	0010	0.00023	Т	0.003	0.55	23.5
3	000101	0011	0.00041	Т	0.006	0.55	23.5
4	000101	0014	0.00602	Т	0.013	1.36	77.4
5	000101	6011	0.00000040	П	0.000139	0.50	17.1
6	000101	6012	0.00000700	П	0.000243	0.50	17.1
7	000101	6013	0.00000300	П	0.000104	0.50	17.1
Суммарный M =		0.02241 г/с					
Сумма C_m по всем источникам =		0.110858 долей ПДК					
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.67 м/с		

5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.67$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0304 – Азот (II) оксид (Азота оксид)
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0
размеры: Длина(по X)= 850.0, Ширина(по Y)= 450.0
шаг сетки=50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 201.0 м Y= 285.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.08788 долей ПДК
		0.03515 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 167 град
и скорости ветра 0.59 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

		Вклады		Источников					
№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
----	<Об-П>	<ИС>	----	М- (Мг)	----	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	000101	0007	T	0.0157	0.087884	100.0	100.0	5.5834870	
Остальные источники не влияют на данную точку.									

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

______Параметры_расчетного_прямоугольника_№ 1_____
| Координаты центра : X= 176 м; Y= 260 м |
| Длина и ширина : L= 850 м; B= 450 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
~~~~~

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.08788 Долей ПДК  
=0.03515 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 201.0 м  
( X-столбец 10, Y-строка 5) Yм = 285.0 м

При опасном направлении ветра : 167 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.59 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02244 долей ПДК |  
| 0.00898 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 50 град
и скорости ветра 1.07 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	---	М-(Мг) --	-С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 0007	Т	0.0157	0.020171	89.9	89.9	1.2815281
2	000101 0014	Т	0.0060	0.002211	9.8	99.7	0.367201000
			В сумме =	0.022382	99.7		
			Суммарный вклад остальных =	0.000061	0.3		

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 229.0 м Y= 124.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04693 долей ПДК |
| 0.01877 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 351 град  
и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |                             |              |          |        |              |
|-------------------|-------------|-----|-----------------------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ----              | <Об-П>-<ИС> | --- | М-(Мг) --                   | -С[доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1                 | 000101 0007 | Т   | 0.0157                      | 0.046434     | 98.9     | 98.9   | 2.9500630    |
|                   |             |     | В сумме =                   | 0.046434     | 98.9     |        |              |
|                   |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000496     | 1.1      |        |              |

## 3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

| Код         | Тип | H   | D    | Wo    | V1      | T     | X1      | Y1      | X2      | Y2      | Alf | F   | КР   | Ди  | Выброс    |
|-------------|-----|-----|------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|-----|-----------|
| <Об~П>~<Ис> | ~~~ | ~~~ | ~~~  | ~м/с~ | ~~м3/с~ | градС | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ | гр. | ~~~ | ~~~  | ~~~ | ~~~г/с~~  |
| 000101 0007 | Т   | 6.0 | 0.15 | 18.00 | 0.3181  | 0.0   | 210     | 247     |         |         |     | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.0003655 |
| 000101 6012 | П1  | 3.0 |      |       |         | 0.0   | 12      | 371     | 3       | 2       | 0   | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.0000020 |
| 000101 6013 | П1  | 3.0 |      |       |         | 0.0   | 18      | 376     | 2       | 3       | 0   | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.0000110 |

## 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

|                                                                                                                                                                  |             |                    |      |          |           |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|----------|-----------|-------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади , а См` - есть концентрация одиночного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 ) |             |                    |      |          |           |             |  |
| ~~~~~Источники~~~~~Их расчетные параметры~~~~~                                                                                                                   |             |                    |      |          |           |             |  |
| Номер                                                                                                                                                            | Код         | M                  | Тип  | См (См`) | Um        | Xm          |  |
| -п/п-                                                                                                                                                            | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | доли ПДК | -[м/с---- | ----[м]---- |  |
| 1                                                                                                                                                                | 000101 0007 | 0.00037            | Т    | 0.016    | 0.59      | 20.0        |  |
| 2                                                                                                                                                                | 000101 6012 | 0.00000200         | П    | 0.000555 | 0.50      | 8.5         |  |
| 3                                                                                                                                                                | 000101 6013 | 0.00001100         | П    | 0.003    | 0.50      | 8.5         |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                            |             |                    |      |          |           |             |  |
| Суммарный М =                                                                                                                                                    |             | 0.00038 г/с        |      |          |           |             |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                    |             | 0.019936 долей ПДК |      |          |           |             |  |
| -----                                                                                                                                                            |             |                    |      |          |           |             |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                        |             |                    |      |          | 0.57 м/с  |             |  |
| -----                                                                                                                                                            |             |                    |      |          |           |             |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК                                                                                                     |             |                    |      |          |           |             |  |

## 5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)  
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы. ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.. ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

## 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0328 - Углерод черный (Сажа)

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

## 3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0330 - Сера диоксид  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

| Код                                                     | Тип | H    | D    | Wo    | V1     | T   | X1  | Y1  | X2 | Y2 | Alf | F   | KP   | Ди          | Выброс      |
|---------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-------------|-------------|
| <Об-П>~<Ис> ~ ~ ~ ~ ~ градС ~ ~ ~ ~ ~ гр. ~ ~ ~ ~ ~ г/~ |     |      |      |       |        |     |     |     |    |    |     |     |      |             |             |
| 000101 0007 Т                                           |     | 6.0  | 0.15 | 18.00 | 0.3181 | 0.0 | 210 | 247 |    |    |     |     | 1.0  | 1.00        | 0 0.1720000 |
| 000101 0010 Т                                           |     | -5.0 | 0.20 | 6.00  | 0.1885 | 0.0 | 19  | 383 |    |    |     |     | 1.0  | 1.00        | 0 0.0112300 |
| 000101 0011 Т                                           |     | -5.0 | 0.20 | 6.00  | 0.1885 | 0.0 | 155 | 342 |    |    |     |     | 1.0  | 1.00        | 0 0.0204000 |
| 000101 6011 П1                                          |     | 3.0  |      |       |        | 0.0 | 27  | 379 | 3  | 2  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0 0.0000010 |             |
| 000101 6012 П1                                          |     | 3.0  |      |       |        | 0.0 | 12  | 371 | 3  | 2  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0 0.0000010 |             |
| 000101 6013 П1                                          |     | 3.0  |      |       |        | 0.0 | 18  | 376 | 2  | 3  | 0   | 1.0 | 1.00 | 0 0.0000150 |             |

#### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0330 - Сера диоксид  
 ПДКр для примеси 0330 = 1.25 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

|                                                                                                                                                                  |             |                    |      |                        |          |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|----------|-------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади , а См` - есть концентрация одиночного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 ) |             |                    |      |                        |          |             |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                            |             |                    |      |                        |          |             |  |
| Источники                                                                                                                                                        |             |                    |      | Их расчетные параметры |          |             |  |
| Номер                                                                                                                                                            | Код         | М                  | Тип  | См (См`)               | Um       | Xm          |  |
| -п/п-                                                                                                                                                            | <об-п><ис>  | -----              | ---- | -доли ПДК              | -[м/с]   | ----[м]---- |  |
| 1                                                                                                                                                                | 000101 0007 | 0.17200            | Т    | 0.307                  | 0.59     | 40.0        |  |
| 2                                                                                                                                                                | 000101 0010 | 0.01123            | Т    | 0.053                  | 0.55     | 23.5        |  |
| 3                                                                                                                                                                | 000101 0011 | 0.02040            | Т    | 0.097                  | 0.55     | 23.5        |  |
| 4                                                                                                                                                                | 000101 6011 | 0.00000100         | П    | 0.0000111              | 0.50     | 17.1        |  |
| 5                                                                                                                                                                | 000101 6012 | 0.00000100         | П    | 0.0000111              | 0.50     | 17.1        |  |
| 6                                                                                                                                                                | 000101 6013 | 0.00001500         | П    | 0.000166               | 0.50     | 17.1        |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                            |             |                    |      |                        |          |             |  |
| Суммарный М =                                                                                                                                                    |             | 0.20365 г/с        |      |                        |          |             |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                    |             | 0.457845 долей ПДК |      |                        |          |             |  |
| -----                                                                                                                                                            |             |                    |      |                        |          |             |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                        |             |                    |      |                        | 0.57 м/с |             |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0330 - Сера диоксид

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0330 - Сера диоксид  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0  
 размеры: Длина (по X)= 850.0, Ширина (по Y)= 450.0  
 шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 251.0 м Y= 235.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.30793 долей ПДК |  
 | 0.38492 мг/м.куб |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 287 град
 и скорости ветра 0.61 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния		
----	<Об-П><Ис>	---	---М- (Мг) --	-С[доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/М ---	
1	000101 0007	Т	0.1720	0.302969	98.4	98.4	1.7614472		
			В сумме =	0.302969	98.4				
			Суммарный вклад остальных =	0.004965	1.6				

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0330 - Сера диоксид

Параметры расчетного прямоугольника_No 1			
Координаты центра	: X=	176 м;	Y= 260 м
Длина и ширина	: L=	850 м;	B= 450 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	50 м	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.30793 Долей ПДК
=0.38492 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 251.0 м
(X-столбец 11, Y-строка 6) Ум = 235.0 м

При опасном направлении ветра : 287 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.61 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0330 - Сера диоксид

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.07247 долей ПДК
		0.09059 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 48 град
и скорости ветра 1.03 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Козф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	---	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	---- b=C/M ---
1	000101 0007	Т	0.1720	0.071020	98.0	98.0	0.412907124
			В сумме =	0.071020	98.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.001454	2.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0330 - Сера диоксид

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 229.0 м Y= 124.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.17020 долей ПДК
		0.21275 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 351 град
и скорости ветра 0.79 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Козф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	---	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	---- b=C/M ---
1	000101 0007	Т	0.1720	0.162368	95.4	95.4	0.944001973
			В сумме =	0.162368	95.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.007830	4.6		

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X=	176 м;	Y=	260 м
Длина и ширина	: L=	850 м;	B=	450 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	50 м		

~~~~~

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.04223 Долей ПДК  
 =0.00034 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 301.0 м  
 ( X-столбец 12, Y-строка 4) Ум = 335.0 м  
 При опасном направлении ветра : 291 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).  
 Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0333 - Сероводород

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.00386 долей ПДК |
|                                     |     | 0.00003 мг/м.куб  |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 49 град
 и скорости ветра 3.44 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния	
1	000101 0009	Т	0.00002640	0.002597	67.2	67.2	98.3762360	
2	000101 0012	Т	0.00002640	0.001212	31.4	98.6	45.9026833	
			В сумме =	0.003809	98.6			
			Суммарный вклад остальных =	0.000055	1.4			

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).  
 Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0333 - Сероводород

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 295.0 м Y= 391.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.02720 долей ПДК |
|                                     |     | 0.00022 мг/м.куб  |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 195 град
 и скорости ветра 0.66 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния	
1	000101 0012	Т	0.00002640	0.023194	85.3	85.3	878.5521851	
2	000101 0009	Т	0.00002640	0.002532	9.3	94.6	95.9041748	
3	000101 6009	П	0.00000098	0.001472	5.4	100.0	1506.16	

~~~~~

### 3. Исходные параметры источников.

Город : 332 Г. Кокшетау, Акм. обл.

Задание :0001 TOO «Garanti Export»

Примесь :0337 - Углерод оксид

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): единый из примеси = 1.0

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

| Код         | Тип | H    | D    | Wo    | V1     | T     | X1  | Y1  | X2  | Y2  | Alf | F    | KP   | Ди        | Выброс    |
|-------------|-----|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------|-----------|
| <Об>П>~<Ис> | ~   | ~м~  | ~м~  | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~м~ | ~м~ | ~м~ | ~м~ | гр. | ~    | ~    | ~         | ~м/с~     |
| 000101 0007 | T   | 6.0  | 0.15 | 18.00 | 0.3181 | 0.0   | 210 | 247 |     |     | 1.0 | 1.00 | 0    | 0.4064000 |           |
| 000101 0010 | T   | -5.0 | 0.20 | 6.00  | 0.1885 | 0.0   | 19  | 383 |     |     | 1.0 | 1.00 | 0    | 0.0318000 |           |
| 000101 0011 | T   | -5.0 | 0.20 | 6.00  | 0.1885 | 0.0   | 155 | 342 |     |     | 1.0 | 1.00 | 0    | 0.0578000 |           |
| 000101 0014 | T   | 5.0  | 0.29 | 18.00 | 1.19   | 0.0   | 352 | 258 |     |     | 1.0 | 1.00 | 0    | 0.1485000 |           |
| 000101 6011 | П1  | 3.0  |      |       |        | 0.0   | 27  | 379 | 3   | 2   | 0   | 1.0  | 1.00 | 0         | 0.0004000 |
| 000101 6012 | П1  | 3.0  |      |       |        | 0.0   | 12  | 371 | 3   | 2   | 0   | 1.0  | 1.00 | 0         | 0.0001820 |
| 000101 6013 | П1  | 3.0  |      |       |        | 0.0   | 18  | 376 | 2   | 3   | 0   | 1.0  | 1.00 | 0         | 0.0024000 |

#### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

Город : 332 Г. Кокшетау, Акм. обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0337 - Углерод оксид

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

|                                                                                                                                                                   |             |                    |      |                        |           |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|-----------|-------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |             |                    |      |                        |           |             |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                             |             |                    |      |                        |           |             |  |
| Источники                                                                                                                                                         |             |                    |      | Их расчетные параметры |           |             |  |
| Номер                                                                                                                                                             | Код         | $M$                | Тип  | $C_m$ ( $C_m$ )        | $U_m$     | $X_m$       |  |
| -п/п-                                                                                                                                                             | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | -доли ПДК]             | -[м/с---- | ----[м]---- |  |
| 1                                                                                                                                                                 | 000101 0007 | 0.40640            | Т    | 0.182                  | 0.59      | 40.0        |  |
| 2                                                                                                                                                                 | 000101 0010 | 0.03180            | Т    | 0.038                  | 0.55      | 23.5        |  |
| 3                                                                                                                                                                 | 000101 0011 | 0.05780            | Т    | 0.069                  | 0.55      | 23.5        |  |
| 4                                                                                                                                                                 | 000101 0014 | 0.14850            | Т    | 0.026                  | 1.36      | 77.4        |  |
| 5                                                                                                                                                                 | 000101 6011 | 0.00040            | П    | 0.001                  | 0.50      | 17.1        |  |
| 6                                                                                                                                                                 | 000101 6012 | 0.00018            | П    | 0.000505               | 0.50      | 17.1        |  |
| 7                                                                                                                                                                 | 000101 6013 | 0.00240            | П    | 0.007                  | 0.50      | 17.1        |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                             |             |                    |      |                        |           |             |  |
| Суммарный $M$ =                                                                                                                                                   |             | 0.64748 г/с        |      |                        |           |             |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                  |             | 0.322085 долей ПДК |      |                        |           |             |  |
| -----                                                                                                                                                             |             |                    |      |                        |           |             |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                         |             |                    |      |                        |           | 0.63 м/с    |  |

### 5. Управляющие параметры расчета.

Город : 332 Г. Кокшетау, Акм. обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0337 - Углерод оксид

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.63$  м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы

Город : 332 Г. Кокшетау, Акм. обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Примесь :0337 - Углерод оксид

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0

размеры: Длина (по X) = 850.0, Ширина (по Y) = 450.0

шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 251.0 м Y= 235.0 м

|                                     |                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.18270 долей ПДК |  |
|                                     | 0.91348 мг/м.куб      |  |

Достигается при опасном направлении 287 град  
и скорости ветра 0.61 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

|      |        |      | Вклады |                             | Источников |              |               |  |
|------|--------|------|--------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| Ном. | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в %  | Сум. %       | Коэф. влияния |  |
| ---- | <Об-П> | <ИС> | ----   | М- (Мг)                     | ----       | С [доли ПДК] | -----         |  |
| 1    | 000101 | 0007 | T      | 0.4064                      | 0.178963   | 98.0         | 98.0          |  |
|      |        |      |        | В сумме =                   | 0.178963   | 98.0         | 0.440361798   |  |
|      |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.003732   | 2.0          |               |  |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
Примесь :0337 - Углерод оксид

\_\_\_\_\_  
Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1  
| Координаты центра : X= 176 м; Y= 260 м |  
| Длина и ширина : L= 850 м; B= 450 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |  
~~~~~

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.18270 Долей ПДК
=0.91348 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 251.0 м
(X-столбец 11, Y-строка 6) Ум = 235.0 м

При опасном направлении ветра : 287 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.61 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
Примесь :0337 - Углерод оксид

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= -62.0 м Y= 429.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05104 долей ПДК |
| 0.25522 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 120 град  
и скорости ветра 1.02 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Козф.влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) --                  | -С [доли ПДК] | -----     | -----  | b=C/M ---    |
| 1    | 000101 0007 | Т    | 0.4064                      | 0.024357      | 47.7      | 47.7   | 0.059934005  |
| 2    | 000101 0010 | Т    | 0.0318                      | 0.014920      | 29.2      | 76.9   | 0.469192356  |
| 3    | 000101 0011 | Т    | 0.0578                      | 0.005676      | 11.1      | 88.1   | 0.098200053  |
| 4    | 000101 0014 | Т    | 0.1485                      | 0.004105      | 8.0       | 96.1   | 0.027642213  |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.049058      | 96.1      |        |              |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.001987      | 3.9       |        |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
Примесь :0337 - Углерод оксид

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 229.0 м Y= 124.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10148 долей ПДК |  
| 0.50738 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 351 град
и скорости ветра 0.79 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Козф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	----	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 0007	Т	0.4064	0.095911	94.5	94.5	0.236000493
2	000101 0011	Т	0.0578	0.005376	5.3	99.8	0.093001887
			В сумме =	0.101286	99.8		
			Суммарный вклад остальных =	0.000189	0.2		

3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :0402 - Бутан
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~															
000101 0015	T	3.0	0.30	10.00	0.7069	0.0	345	297				1.0	1.00	0	0.0414000
000101 0016	T	3.0	0.30	10.00	0.7069	0.0	348	293				1.0	1.00	0	0.0234000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0402 - Бутан
 ПДКр для примеси 0402 = 200.0 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-доли ПДК	-[м/с----	----[м]----
1	000101 0015	0.04140	T	0.00064	1.30	44.5
2	000101 0016	0.02340	T	0.000362	1.30	44.5
~~~~~						
Суммарный M =		0.06480 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.001001 долей ПДК				
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		1.30 м/с				
-----						
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

### 5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0402 - Бутан  
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.3 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы. ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0402 - Бутан

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.. ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0402 - Бутан

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0402 - Бутан

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001). ОНД-86

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :0402 - Бутан

Расчет не проводился: См < 0.05 Долей ПДК.

## 3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис>	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	градС	~~~	~~~	~~~	~~~	гр.	~~~	~~~	~~~	г/с~~
000101	0015	T	3.0	0.30	10.00	0.7069	0.0	345	297			1.0	1.00	0	0.0276000
000101	0016	T	3.0	0.30	10.00	0.7069	0.0	348	293			1.0	1.00	0	0.0156000

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)  
 ПДКр для примеси 1720 = 0.00015 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-доли ПДК	-[м/с----	----[м]----
1	000101 0015	0.02760	T	0.277	0.50	855.0
2	000101 0016	0.01560	T	0.157	0.50	855.0
~~~~~						
Суммарный M =		0.04320 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.433630 долей ПДК				

Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с				

5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 850x450 с шагом 50
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0
 размеры: Длина (по X)= 850.0, Ширина (по Y)= 450.0
 шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= -249.0 м Y= 35.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.41381 долей ПДК |
 | 0.00006 мг/м.куб |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 66 град  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |      |              |             |          |        |                |
|-------------------|-------------|------|--------------|-------------|----------|--------|----------------|
| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс       | Вклад       | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния  |
| ----              | <Об-П>-<Ис> | ---- | ---M-(Mq)--- | -C[доли ПДК | -----    | -----  | ---- b=C/M --- |
| 1                 | 000101 0015 | T    | 0.0276       | 0.264363    | 63.9     | 63.9   | 9.5783682      |
| 2                 | 000101 0016 | T    | 0.0156       | 0.149449    | 36.1     | 100.0  | 9.5800571      |
| ~~~~~             |             |      |              |             |          |        |                |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |      |        |          |
|------------------------------------------|------|--------|----------|
| Координаты центра                        | : X= | 176 м; | Y= 260 м |
| Длина и ширина                           | : L= | 850 м; | B= 450 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : D= | 50 м   |          |
| ~~~~~                                    |      |        |          |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.41381 Долей ПДК

=0.00006 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = -249.0 м  
 ( X-столбец 1, Y-строка 10) Ум = 35.0 м  
 При опасном направлении ветра : 66 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).  
 Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.  
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»  
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : Х= -234.0 м У= 451.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.39810 долей ПДК |  
 | 0.00006 мг/м.куб |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 105 град
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	---	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 0015	Т	0.0276	0.254002	63.8	63.8	9.2029810
2	000101 0016	Т	0.0156	0.144097	36.2	100.0	9.2369890

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).
 Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :1720 - Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : Х= -88.0 м У= 390.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.31054 долей ПДК |
 | 0.00005 мг/м.куб |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 102 град  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |            |               |          |        |              |
|-------------------|-------------|-----|------------|---------------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ----              | <Об-П>-<ИС> | --- | М- (Мг) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1                 | 000101 0015 | Т   | 0.0276     | 0.197796      | 63.7     | 63.7   | 7.1665220    |
| 2                 | 000101 0016 | Т   | 0.0156     | 0.112741      | 36.3     | 100.0  | 7.2269797    |



Примесь :2754 - Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/

Параметры расчетного прямоугольника\_Но 1  
| Координаты центра : X= 176 м; Y= 260 м |  
| Длина и ширина : L= 850 м; B= 450 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

~~~~~  
В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.18054 Долей ПДК
=0.18054 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 251.0 м

(X-столбец 11, Y-строка 6) Ум = 235.0 м

При опасном направлении ветра : 266 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Примесь :2754 - Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02657 долей ПДК |
| 0.02657 мг/м.куб |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 49 град

и скорости ветра 3.24 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |      |                             |               |          |        |              |
|-------------------|-------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ----              | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг)                     | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1                 | 000101 0008 | Т    | 0.0184                      | 0.015564      | 58.6     | 58.6   | 0.847700655  |
| 2                 | 000101 0009 | Т    | 0.0094                      | 0.007414      | 27.9     | 86.5   | 0.788769722  |
| 3                 | 000101 0012 | Т    | 0.0094                      | 0.003432      | 12.9     | 99.4   | 0.365156442  |
|                   |             |      | В сумме =                   | 0.026411      | 99.4     |        |              |
|                   |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000156      | 0.6      |        |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Примесь :2754 - Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 295.0 м Y= 391.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09025 долей ПДК |  
| 0.09025 мг/м.куб |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 197 град

и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	----	М- (Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 0012	Т	0.0094	0.064711	71.7	71.7	6.8841090
2	000101 0008	Т	0.0184	0.013355	14.8	86.5	0.727414668
3	000101 0009	Т	0.0094	0.007926	8.8	95.3	0.843186677
			В сумме =	0.085992	95.3		
			Суммарный вклад остальных =	0.004259	4.7		

3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~															
000101 0001 Т		5.0	0.30	18.04	1.25	0.0	297	234				3.0	1.00	0	0.3500000
000101 0002 Т		5.0	0.34	18.81	1.67	0.0	225	234				3.0	1.00	0	0.3125000
000101 0003 Т		5.0	0.30	18.04	1.25	0.0	164	235				3.0	1.00	0	0.2000000
000101 0004 Т		5.0	0.30	18.04	1.25	0.0	107	236				3.0	1.00	0	0.3500000
000101 0005 Т		5.0	0.30	18.04	1.25	0.0	34	236				3.0	1.00	0	0.2000000
000101 0006 Т		5.0	0.37	18.81	1.67	0.0	204	244				3.0	1.00	0	0.1334000
000101 0014 Т		5.0	0.29	18.00	1.19	0.0	352	258				3.0	1.00	0	0.2085000
000101 6001 П1		2.0				0.0	205	267	3	2	0	3.0	1.00	0	0.0751000
000101 6002 П1		4.0				0.0	203	223	3	2	0	3.0	1.00	0	0.3760000
000101 6003 П1		4.0				0.0	208	223	3	2	0	3.0	1.00	0	0.3760000
000101 6014 П1		2.0				0.0	346	266	3	2	0	3.0	1.00	0	0.0751000

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/
 ПДКр для примеси 2937 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади , а См` - есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)						
~~~~~						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	доли ПДК	-[м/с----	----[м]----
1	000101 0001	0.35000	Т	0.005	0.50	342.0
2	000101 0002	0.31250	Т	0.005	0.50	342.0
3	000101 0003	0.20000	Т	0.003	0.50	342.0
4	000101 0004	0.35000	Т	0.005	0.50	342.0
5	000101 0005	0.20000	Т	0.003	0.50	342.0
6	000101 0006	0.13340	Т	0.002	0.50	342.0
7	000101 0014	0.20850	Т	0.005	0.50	285.0
8	000101 6001	0.07510	П	0.009	0.50	142.5
9	000101 6002	0.37600	П	0.044	0.50	142.5
10	000101 6003	0.37600	П	0.044	0.50	142.5
11	000101 6014	0.07510	П	0.009	0.50	142.5
~~~~~						
Суммарный М =		2.65660 г/с				
Сумма См по всем источникам =				0.134152 долей ПДК		

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по прямоугольнику 001 : 850x450 с шагом 50
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0
 размеры: Длина(по X)= 850.0, Ширина(по Y)= 450.0
 шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 51.0 м Y= 185.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.11406 долей ПДК
	0.05703 мг/м.куб
~~~~~	

Достигается при опасном направлении 75 град

и скорости ветра 0.52 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
----	<Об-П>-<ИС>	----	М- (Мг) --	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 6002	П	0.3760	0.043097	37.8	37.8	0.114620753
2	000101 6003	П	0.3760	0.042673	37.4	75.2	0.113492854
3	000101 6001	П	0.0751	0.006372	5.6	80.8	0.084850363
4	000101 6014	П	0.0751	0.006274	5.5	86.3	0.083547793
5	000101 0001	Т	0.3500	0.004848	4.3	90.5	0.013852582
6	000101 0014	Т	0.2085	0.004750	4.2	94.7	0.022780277
7	000101 0002	Т	0.3125	0.003413	3.0	97.7	0.010920333
В сумме =				0.111428	97.7		
Суммарный вклад остальных =				0.002636	2.3		

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/

Параметры расчетного прямоугольника No 1			
Координаты центра	: X=	176 м;	Y= 260 м
Длина и ширина	: L=	850 м;	B= 450 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	50 м	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.11406 Долей ПДК  
=0.05703 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 51.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 185.0 м

При опасном направлении ветра : 75 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.52 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.10540 долей ПДК
		0.05270 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 52 град

и скорости ветра 0.53 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
----	<Об-П>-<ИС>	----	М- (Мг) --	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 6002	П	0.3760	0.038396	36.4	36.4	0.102116004
2	000101 6003	П	0.3760	0.038054	36.1	72.5	0.101207808
3	000101 6001	П	0.0751	0.006526	6.2	78.7	0.086894326
4	000101 6014	П	0.0751	0.004926	4.7	83.4	0.065587908
5	000101 0001	Т	0.3500	0.004569	4.3	87.7	0.013053343
6	000101 0002	Т	0.3125	0.004324	4.1	91.8	0.013836302
7	000101 0014	Т	0.2085	0.003862	3.7	95.5	0.018524077
В сумме =				0.100656	95.5		
Суммарный вклад остальных =				0.004740	4.5		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Примесь :2937 - Пыль зерновая /по грибам хранения/

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 75.0 м Y= 133.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.11236 долей ПДК
		0.05618 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 56 град

и скорости ветра 0.51 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния

----	<Об-П>-<ИС>	---	М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M	----
1	000101 6002  П		0.3760	0.043054	38.3		38.3		0.114504240
2	000101 6003  П		0.3760	0.042828	38.1		76.4		0.113903798
3	000101 6001  П		0.0751	0.006557	5.8		82.3		0.087312467
4	000101 6014  П		0.0751	0.005767	5.1		87.4		0.076792441
5	000101 0001  Т		0.3500	0.004217	3.8		91.2		0.012048832
6	000101 0014  Т		0.2085	0.004134	3.7		94.8		0.019825032
7	000101 0002  Т		0.3125	0.003442	3.1		97.9		0.011014841
			В сумме =	0.109998	97.9				
			Суммарный вклад остальных =	0.002363	2.1				

~~~~~

3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид
 0333 Сероводород
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------------------|------|----|------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|-----------|
| <Об-п> | <Ис> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ----- Примесь 0330----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 0007 | T | 6.0 | 0.15 | 18.00 | 0.3181 | 0.0 | 210 | 247 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.1720000 |
| 000101 | 0010 | T | -5.0 | 0.20 | 6.00 | 0.1885 | 0.0 | 19 | 383 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0112300 |
| 000101 | 0011 | T | -5.0 | 0.20 | 6.00 | 0.1885 | 0.0 | 155 | 342 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0204000 |
| 000101 | 6011 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 27 | 379 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0000010 |
| 000101 | 6012 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 12 | 371 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0000010 |
| 000101 | 6013 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 18 | 376 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0000150 |
| ----- Примесь 0333----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 0009 | T | 3.5 | 0.050 | 2.00 | 0.0039 | 0.0 | 209 | 232 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000264 |
| 000101 | 0012 | T | 3.2 | 0.050 | 2.00 | 0.0039 | 0.0 | 283 | 342 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000264 |
| 000101 | 6009 | П1 | 1.5 | | | | 0.0 | 280 | 342 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0000010 |

4. Расчетные параметры См,Um,Хм

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид
 0333 Сероводород

| | | | | | | | |
|---|--------|------|------------|------|--------------|-----------|-------------|
| - Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + ... + M_n/ПДК_n$,
а суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + ... + C_{mn}/ПДК_n$
(подробнее см. стр.36 ОНД-86); | | | | | | | |
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-
марным по всей площади , а C_m' - есть концентрация одиноч-
ного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| ~~~~~ Источники ~~~~~ Их расчетные параметры ~~~~~ | | | | | | | |
| Номер | Код | | M_q | Тип | $C_m (C_m')$ | U_m | X_m |
| -п/п- | <об-п> | <ис> | ----- | ---- | -доли ПДК | -[м/с---- | ----[м]---- |
| 1 | 000101 | 0007 | 0.13760 | T | 0.307 | 0.59 | 40.0 |
| 2 | 000101 | 0010 | 0.00898 | T | 0.053 | 0.55 | 23.5 |
| 3 | 000101 | 0011 | 0.01632 | T | 0.097 | 0.55 | 23.5 |
| 4 | 000101 | 6011 | 0.00000080 | П | 0.0000111 | 0.50 | 17.1 |
| 5 | 000101 | 6012 | 0.00000080 | П | 0.0000111 | 0.50 | 17.1 |
| 6 | 000101 | 6013 | 0.00001200 | П | 0.000166 | 0.50 | 17.1 |
| 7 | 000101 | 0009 | 0.00330 | T | 0.032 | 0.50 | 19.9 |
| 8 | 000101 | 0012 | 0.00330 | T | 0.039 | 0.50 | 18.2 |
| 9 | 000101 | 6009 | 0.00012 | П | 0.004 | 0.50 | 11.4 |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| Суммарный M = 0.16964 (сумма M/ПДК по всем примесям) | | | | | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = 0.533509 долей ПДК | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.56 м/с | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид
 0333 Сероводород
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид
 0333 Сероводород
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0
 размеры: Длина(по X)= 850.0, Ширина(по Y)= 450.0
 шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 201.0 м Y= 285.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.32597 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 167 град
и скорости ветра 0.59 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|--|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) -- | -С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/М ---- |
| 1 | 000101 0007 | Т | 0.1376 | 0.307315 | 94.3 | 94.3 | 2.2333951 |
| 2 | 000101 0009 | Т | 0.0033 | 0.018656 | 5.7 | 100.0 | 5.6531911 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид

0333 Сероводород

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| | |
|-------------------|----------------------|
| Координаты центра | : X= 176 м; Y= 260 м |
| Длина и ширина | : L= 850 м; B= 450 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 50 м |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> См =0.32597

Достигается в точке с координатами: Хм = 201.0 м

(X-столбец 10, Y-строка 5) Yм = 285.0 м

При опасном направлении ветра : 167 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.59 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид

0333 Сероводород

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07604 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 48 град
и скорости ветра 1.03 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) -- | -С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/М ---- |
| 1 | 000101 0007 | Т | 0.1376 | 0.071020 | 93.4 | 93.4 | 0.516133904 |
| 2 | 000101 0009 | Т | 0.0033 | 0.002406 | 3.2 | 96.6 | 0.729004681 |
| В сумме = | | | | 0.073426 | 96.6 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.002614 | 3.4 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид

0333 Сероводород

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 229.0 м Y= 124.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.17923 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 351 град
и скорости ветра 0.79 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) -- | -С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/М ---- |
| 1 | 000101 0007 | Т | 0.1376 | 0.162368 | 90.6 | 90.6 | 1.1800025 |
| 2 | 000101 0009 | Т | 0.0033 | 0.008269 | 4.6 | 95.2 | 2.5057826 |
| В сумме = | | | | 0.170637 | 95.2 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.008592 | 4.8 | | |

3. Исходные параметры источников.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 0330 Сера диоксид
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты.

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс | |
|-------------------------|------|----|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|-----------|-----------|
| <Об~П>~<Ис> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | градС | ~ | ~ | ~ | ~ | гр. | ~ | ~ | ~ | г/с | |
| ----- Примесь 0301----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 0007 | T | 6.0 | 0.15 | 18.00 | 0.3181 | 0.0 | 210 | 247 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0969000 | |
| 000101 | 0010 | T | -5.0 | 0.20 | 6.00 | 0.1885 | 0.0 | 19 | 383 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0013980 | |
| 000101 | 0011 | T | -5.0 | 0.20 | 6.00 | 0.1885 | 0.0 | 155 | 342 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0025440 | |
| 000101 | 0014 | T | 5.0 | 0.29 | 18.00 | 1.19 | 0.0 | 352 | 258 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0370400 | |
| 000101 | 6011 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 27 | 379 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000020 |
| 000101 | 6012 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 12 | 371 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000420 |
| 000101 | 6013 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 18 | 376 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000360 |
| ----- Примесь 0330----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 0007 | T | 6.0 | 0.15 | 18.00 | 0.3181 | 0.0 | 210 | 247 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.1720000 | |
| 000101 | 0010 | T | -5.0 | 0.20 | 6.00 | 0.1885 | 0.0 | 19 | 383 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0112300 | |
| 000101 | 0011 | T | -5.0 | 0.20 | 6.00 | 0.1885 | 0.0 | 155 | 342 | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0204000 | |
| 000101 | 6011 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 27 | 379 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000010 |
| 000101 | 6012 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 12 | 371 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000010 |
| 000101 | 6013 | П1 | 3.0 | | | | 0.0 | 18 | 376 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000150 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 0330 Сера диоксид

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------|------------|------|------------|-----------|-------|---------|------|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$,
а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКн$
(подробнее см. стр.36 ОНД-86); | | | | | | | | | |
| - Для линейных и площадных источников выброс является сум-
марным по всей площади , а Cm' - есть концентрация одиноч-
ного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | |
| ~~~~~ Источники ~~~~~ Их расчетные параметры ~~~~~ | | | | | | | | | |
| Номер | Код | | Mq | Тип | $Cm (Cm')$ | Um | Xm | | |
| -п/п- | <об-п> | <ис> | ----- | ---- | -доли ПДК- | -[м/с---- | ----- | [м]---- | ---- |
| 1 | 000101 | 0007 | 0.62210 | Т | 1.390 | 0.59 | 40.0 | | |
| 2 | 000101 | 0010 | 0.01597 | Т | 0.095 | 0.55 | 23.5 | | |
| 3 | 000101 | 0011 | 0.02904 | Т | 0.172 | 0.55 | 23.5 | | |
| 4 | 000101 | 0014 | 0.18520 | Т | 0.161 | 1.36 | 77.4 | | |
| 5 | 000101 | 6011 | 0.00001080 | П | 0.00015 | 0.50 | 17.1 | | |
| 6 | 000101 | 6012 | 0.00021 | П | 0.003 | 0.50 | 17.1 | | |
| 7 | 000101 | 6013 | 0.00019 | П | 0.003 | 0.50 | 17.1 | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | |
| Суммарный M = 0.85273 (сумма M/ПДК по всем примесям) | | | | | | | | | |
| Сумма Cm по всем источникам = 1.823836 долей ПДК | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.65 м/с | | | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета.

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 0330 Сера диоксид

Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.
 Задание :0001 ТОО «Garanti Export»
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 0330 Сера диоксид
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 176.0 Y= 260.0
 размеры: Длина(по X)= 850.0, Ширина(по Y)= 450.0
 шаг сетки =50.0

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 201.0 м Y= 285.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.38939 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 167 град
и скорости ветра 0.59 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|--|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) -- | -С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/М ---- |
| 1 | 000101 0007 | Т | 0.6221 | 1.389395 | 100.0 | 100.0 | 2.2333949 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0330 Сера диоксид

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 | | | |
|--|------|--------|----------|
| Координаты центра | : X= | 176 м; | Y= 260 м |
| Длина и ширина | : L= | 850 м; | B= 450 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= | 50 м | |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> См =1.38939

Достигается в точке с координатами: Хм = 201.0 м

(X-столбец 10, Y-строка 5) Yм = 285.0 м

При опасном направлении ветра : 167 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.59 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0330 Сера диоксид

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 31.0 м Y= 88.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.34819 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 49 град
и скорости ветра 1.06 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) -- | -С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/М ---- |
| 1 | 000101 0007 | Т | 0.6221 | 0.321039 | 92.2 | 92.2 | 0.516057670 |
| 2 | 000101 0014 | Т | 0.1852 | 0.025054 | 7.2 | 99.4 | 0.135280132 |
| В сумме = | | | | 0.346093 | 99.4 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.002093 | 0.6 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

Город :332 Г.Кокшетау, Акм.обл.

Задание :0001 ТОО «Garanti Export»

Группа суммации :\_\_31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0330 Сера диоксид

Результаты расчета в точке максимума.

Координаты точки : X= 229.0 м Y= 124.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.74802 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 351 град
и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ---- | <Об-П>-<ИС> | ---- | М- (Мг) -- | -С[доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/М ---- |
| 1 | 000101 0007 | Т | 0.6221 | 0.734094 | 98.1 | 98.1 | 1.1800252 |
| В сумме = | | | | 0.734094 | 98.1 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.013930 | 1.9 | | |