

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора

ТОО «Сагиз Петролеум Компани»



Лу Чуньян

Проект

нормативов допустимых выбросов от источников

месторождения Карашказган

ТОО «Сагиз Петролеум Компани»

на 2026-2035 гг.


Директор
ТОО «Asia consult»



Бижанов А.З.

Актобе 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Директор организации		Бижанов А.З.
Инженер-эколог		Жулдузбаев С.Ж.

Оглавление

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:	2
1. Общие сведения об операторе.....	10
2.1 Взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов.....	10
3.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования.....	13
Состав и свойства газа растворенного газа.....	15
3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа. Укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.....	16
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.	16
3.4 Перспектива развития оператора.....	16
3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета	16
3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.....	26
3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.....	26
3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета	27
4. Проведение расчетов рассеивания.....	48
4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.....	48
Метеорологическая характеристика района расположения объекта.....	48
В районе расположения предприятия не проводятся регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, в связи, с чем расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу проводился без учета фоновых концентраций.....	49
Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.....	49
4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития.....	51
4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.....	53
4.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.....	74
4.5 Границы области воздействия объекта.....	74
4.6 Данные о пределах области воздействия.....	74
4.7 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районеразмещения объекта.....	75
5. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.....	75
5.1 План мероприятий по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеословий.....	75
6. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов.....	13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	103
Приложение1.....	104
Бланки инвентаризации.....	104

Приложение 2.....	121
Изолинии концентраций загрязняющих веществ.....	121
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ.....	121
Приложение 4.....	193
Протоколы испытаний.....	193
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	196
Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №01206 Р от 08.02.2008 г.....	196
Приложение 5.....	201
Протокол общественных слушаний.....	201

АННОТАЦИЯ

Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды, действующими в РК на момент разработки настоящего проекта.

Основанием для корректировки проекта проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников месторождения Карашказган является истечение срока действия разрешения на воздействие для объектов I категории №: KZ93VCZ01858207 от 11.07.2022 г.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферу произведены по программе расчета загрязнения атмосферы “ЭРА v3.0”.

В составе проекта нормативов приведен расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) по всем ингредиентам. Результаты расчёта рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что на границе области воздействия предприятия превышения допустимых концентрации по всем веществам не наблюдается, в связи с чем, выбросы приняты в качестве допустимых величин.

Всего на площадке настоящим проектом определено 38 стационарных источника выбросов, из них: 18 организованных и 20 неорганизованных источников загрязнения.

На существующее положение и на перспективу развития выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию составляют 86,512765578 т/год, в том числе: твердых – 0,951956965 т/год, газообразные и жидкие – 85,560808613 т/год.

Согласно условию методики по определению нормативов НДВ, выбросы предприятия принимаются за предельно-допустимые, так как максимальные приземные концентрации выбрасываемых веществ на границе санитарно-защитной зоны не превышают ПДК для населенных мест.

Сведения об источниках загрязнения атмосферы получены в результате обследования площадки предприятия. Количество и состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями, и рекомендациями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Анализ объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

№ п/п	Наименование показателей	Показатели по действующему проекту	Показатели по настоящему проекту
1	2	3	4
1	Объем валовых выбросов, тонн/год.	70,029249141	86,512765578
2	Количество источников, ед.	45	38

Сравнительная таблица источников загрязнения атмосферного воздуха.

№ п/п	Наименование источника загрязнения загрязняющих веществ по существующему проекту	Наименование источника загрязнения загрязняющих веществ по данному проекту	Примечание
1	Источник загрязнения N 0001-0020, Дыхательный клапан. Емкость для хранения нефти	Источник загрязнения N 0001-0008, Дыхательный клапан. Емкость для хранения нефти	Источники №№0009-0020 демонтированы.
2	Источник загрязнения N 0021-0022, Выхлопная труба. ДЭС 200 кВт	Источник загрязнения N 0021-0022, Выхлопная труба, ДЭС 200 кВт	Существующий источник загрязнения Источники №№0021-0022 переведены в резервные источники электроснабжения.
3	Источник загрязнения N 0023-0025, Дымовая труба Печь подогрева нефти	Источник загрязнения N 0023-0025, Дымовая труба. Печь подогрева нефти	Существующий источник загрязнения
4	Источник загрязнения N 0026 Дымовая труба Силовой двигатель (КРС и ТРС)	Источник загрязнения N 0026 Дымовая труба Силовой двигатель (КРС и ТРС)	Существующий источник загрязнения
5	Источник загрязнения N 0027 Дымовая труба Цементировочный агрегат ЦА-320 (КРС и ТРС)	Источник загрязнения N 0027 Дымовая труба Цементировочный агрегат ЦА-320 (КРС и ТРС)	Существующий источник загрязнения
6	Источник загрязнения N 0028 Дымовая труба Газогенератор 400 кВт	Источник загрязнения N 0028 Дымовая труба Газогенератор 400 кВт	Существующий источник загрязнения
7	-//-	Источник загрязнения N 0029-0030, Выхлопная труба. Источник выделения NN№0029 01, №2030 01 ДЭС 100 кВт.	Источники №№0021-0022 переведены в резервные источники электроснабжения. Взамен их введены в работу ДЭС 100 кВт. (ист. №№0029-0030).
8	Источник загрязнения N 6001-6003, Неорганизованный выброс. Устье скважин.	Источник загрязнения N 6001-6003, Неорганизованный выброс. Устье скважин.	Существующий источник загрязнения
9	Источник загрязнения N 6011-6013, Неорганизованный выброс. Сепаратор.	Источник загрязнения N 6011-6013, Неорганизованный выброс. Сепаратор.	Существующий источник загрязнения
10	Источник загрязнения N6021, Неорганизованный выброс Емкость для хранения дизельного топлива	Источник загрязнения N 6021, Неорганизованный выброс Емкость для хранения дизельного топлива	Существующий источник загрязнения
11	Источник загрязнения N 6025, Неорганизованный выброс. Сварочный аппарат	Источник загрязнения N 6025, Неорганизованный выброс. Сварочный аппарат	Существующий источник загрязнения
12	Источник загрязнения N 6026-6045, Неорганизованный выброс. Выбросы при сливе нефти	Источник загрязнения N 6026-6033, Неорганизованный выброс. Выбросы при сливе	Существующий источник загрязнения

	из РВС в автоцистерны	нефти из РВС в автоцистерны	
13	Источник загрязнения N 6046, Неорганизованный выброс. Выбросы при закачке диз.топлива	Источник загрязнения N 6046, Неорганизованный выброс. Выбросы при закачке диз.топлива	Существующий источник загрязнения
14	Источник загрязнения N 6047, Зачистка резервуаров	Источник загрязнения N 6047, Зачистка резервуаров	Существующий источник загрязнения
15	-//-	Источник загрязнения N 6048, Неорганизованный, Выемочно-погрузочные работы	Введены в связи с производственной необходимостью
16	-//-	Источник загрязнения 6049, Неорганизованный, Работа погрузчика	Введены в связи с производственной необходимостью

Анализ выбросов загрязняющих веществ за последние три года.

2023 г		2024 г.		2025 г.	
Лимит	Факт	Лимит	Факт	Лимит	Факт
70,029249141	70,029249141	70,029249141	70,029249141	70,029249141	70,029249141

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)
1	2	3	4
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,001485	0,002047
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0002403	0,000265
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,075827432	20,77238199
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,337321368	3,37549551
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,110786556	0,943332
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,257000032	2,225
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001712516	0,007812511
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,246791388	31,433506
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,000115
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000458	0,00033
0410	Метан (727*)	0,13666668	4,30992
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1,956941608	9,399865979
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,723809704	3,477296279
0602	Бензол (64)	0,009388318	0,053244352
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,002950723	0,013642303
0621	Метилбензол (349)	0,005901689	0,027276689
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,5999E-06	0,000025565
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,026588932	0,235832
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3,976125524	10,22942
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0115544	0,0059574
В С Е Г О :		11,881657	86,51276558

Вещества, обладающие эффектом вредного воздействия.

Номер группы суммации	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
30	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
31	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
39	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)
71	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

ВВЕДЕНИЕ

Состав и содержание проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выполнен с учетом требований основных нормативных документов:

- ✓ Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»
- ✓ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду;
- ✓ Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах;
- ✓ Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил “Санитарно эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека”.

Адрес заказчика: ТОО «Сагиз Петролеум Компани» 030000, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 167В тел. 8 (7132) 947891, 947899.

Адрес разработчика: ТОО «Asia consult» г.Актобе, проспект Санкибай батыра, д. 1 оф.321,320.
e-mail: asiaconsult@bk.ru. моб.тел.: 8 (771) 9089999.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Почтовый адрес оператора: ТОО «Сагиз Петролеум Компани», 030000 г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 167 В. тел./факс 8 (7132) 947891, 947899

Производственная площадка: Атырауская область, месторождение Карашказган.

2.1 Взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов.

В административно-территориальном отношении участок Карашказган расположен в Кызылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан в пределах Сагизского блока (рис.2.1.).

Ближайшая жилая зона от месторождения Карашказган на Юге расположен поселок Кенбай на расстоянии в 3 км, а на Юго- Западе расположена станция Жантерек на расстоянии 11км.

На участке работ дорожная сеть развита слабо, имеются, в основном, грунтовые степные дороги. Через исследуемую площадь проходит автодорога Атырау-Актобе и железная дорога, вдоль которой проложены коммуникации: водопровод, оптико-волоконный кабель, ЛЭП.

В орографическом отношении исследуемая территория представляет собой равнину с перепадом высот от +38 на юге до +111 на северо-востоке.

Гидрографическая сеть представлена р. Сагыз и ее притоками. Река Сагыз от правобережных песков Аккумсагыз-Баршакум и ниже, до впадения в нее р. Топрак-Шашты, течет в северо-западном направлении. В пределах площади, Сагыз имеет широкую (до 5 км) долину и узкое русло. Вода в реке весной и в начале лета пресная за счет талых вод, а в конце лета горько-соленая, пригодная только для технических нужд. Половодье начинается в марте-апреле вместе с таянием снегов и продолжается до мая месяца. Летом река пересыхает, разбиваясь на ряд заболоченных плесов, а в зимнее время промерзает до дна. Основным источником питьевой воды является водопровод Атырау-Сагыз (ст. Караулкельды и Сагыз). Население для питьевых нужд использует воду из мелких малобитных колодцев, приуроченных к аллювиальным отложениям р. Сагыз.

Район участка Карашказган принадлежит к зоне сухих степей и характеризуется резко континентальным климатом с жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой. Среднегодовая температура воздуха равна +6,4*С. Максимальная температура в июле достигает +44*, а минимальная в январе * 40*. Среднегодовое количество осадков составляет 149 мм, максимальное выпадение их наблюдается весной и осенью. В это время из-за раскисающих солончаковых почв полевые дороги становятся непроходимыми. Снеговой покров, достигающий в среднем 10-12 см, удерживается обычно с декабря до середины марта. Максимальная глубина промерзания грунта * 1,8 м. Продолжительность отопительного периода * 197 дней. Преобладающее направление ветра северо-восточное и северо-западное (до 30-35 м/сек). Количество ветреных дней в зимний период превышает 30 дней.

Зон отдыха, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, , территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха и т. д. в ближайшем расположении нет.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.

3.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования.

Технологическая схема скважин при механическом способе добычи, выглядит следующим образом

скважина – фонтанная арматура – винтовой погружной электронасосный агрегат – выкидная линия – нефтегазовый сепаратор – газовая и нефтяная линии – печь подогрева нефти – накопительные ёмкости – нефтеналивная линия.

Из скважины оборудованной однорядными насосно-компрессорными трубами (НКТ) условным сечением $\varnothing 73$ мм газожидкостный поток извлекается винтовым погружным электронасосным агрегатом под давлением $P=2\div 13$ МПа поз. Н-1 и подаётся через фонтанную арматуру тройникового типа (рабочее давление $p=21$ МПа, проходное сечение $\varnothing 65$ мм.), подобранную для каждого конкретного случая, в зависимости от пластового давления продуктивного пласта, создаваемого максимального рабочего давления, параметров пластового флюида и задач эксплуатации объекта под давлением $P=0,2\div 0,25$ МПа и температурой $10\div 35$ °С по выкидной линии $\varnothing 89$ мм, надземной прокладки, проложенной по опорам и оборудованной теплоизоляцией и подогревом, поступает в нефтегазосепаратор. В нефтегазосепараторе при давлении $P=0,2\div 0,25$ МПа и температуре $10\div 300$ °С происходит разделение газожидкостного промыслового потока на газ, сырую нефть и воду.

Сырая нефть по трубопроводу поступает на всасывающий электронасосный агрегат поз. Н-2 и под давлением $P=0,3$ МПа подаётся на печь подогрева. В печи подогрева по средством промежуточного теплоносителя под давлением $P=2,5\div 6,3$ МПа, происходит подогрев сырой нефти до температуры 70 °С.

Отделённый газ с нефтегазосепаратора при давлении $P=1,2$ МПа проходя фильтр газовый сетчатый, так же подаётся на печь подогрева в качестве топлива. На газовой линии предусмотрен счётчик газа турбинный с байпасной линией.

Далее, подогретая сырая нефть попадает в накопительные емкости на приемных и раздаточных патрубках которых имеются задвижки ($\varnothing 80$ мм., $P_U=1,6$ МПа. На выкидной линии предусмотрены манометр типа МПЗ УУФГ ($P_U=2,5$ МПа), отсекающая арматура ($\varnothing 80$ мм, $P_U=1,6$ МПа.), пробоотборник с игольчатым краном ($\varnothing 15$ мм), штуцер ($\varnothing 89$ мм) с запорной арматурой ($\varnothing 80$ мм., $P_U=1,6$ МПа.) для подключения выкидной линии или для промывки, в случае засорения песком.

С накопительных емкостей по нефтеналивной линии сечением $\varnothing 89$ мм оборудованной теплоизоляцией и подогревом, отстоявшаяся сырая нефть поступает на всасывающий электронасосный агрегат и под давлением $P=0,3$ МПа подаётся для налива в автоцистерны и дальнейшей транспортировки на пункт подготовки нефти.

Замеры уровня жидкости в резервуарах горизонтальных стальных проводятся метроштоками типа МШС.

Система внутрипромыслового сбора и подготовка добываемой продукции месторождения предназначена для сбора, замера дебитов и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения ее до товарного качества и сдачи потребителю.

При выборе технологии внутри промыслового сбора и транспорта необходимо учитывать:

- устьевые давления и динамику их изменения в процессе эксплуатации месторождения;
- газосодержание добываемой продукции;
- реологические характеристики добываемой продукции (вязкость, плотность, высокую температуру застывания);
- схему расположения добывающих скважин;
- ожидаемые дебиты нефти и газа;
- прогнозируемый уровень обводненности;

- удаленность действующего объекта подготовки от добывающих скважин.

Система внутри промыслового сбора и транспорта в соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить герметичность сбора добываемой продукции;
- обеспечить минимальные потери нефти и газа;
- обеспечить минимальные выбросы в атмосферу;
- обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины;
- обеспечить возможность исследований скважин для подбора оптимального технологического режима работы скважины и контроля за разработкой.

С учетом условий разработки месторождения Жартобе, прогнозируемой динамики добычи нефти, способа эксплуатации, состава и свойств нефти и охраны окружающей среды технология производства предусматривает следующую систему сбора: система сбора и транспортировки добываемой продукции для меловых+юрских и триасовых горизонтов отдельно с учетом разных геологических условий различных горизонтов, в частности горизонты мела и юры, которые имеют ничтожное газосодержание по сравнению с триасовым горизонтом не предусматривает возможности установки сепарационных установок:

1. Система сбора и транспортировки добываемой продукции без попутного газа для меловых и юрских горизонтов, где сбор добываемой продукции будет происходить в емкости и вывозиться автоцистернами;
2. Система сбора и транспортировки добываемой продукции триасовых горизонтов с попутным газом, где со скважин добываемая продукция будет проходить через сепарационный блок для разделения добываемой продукции и предварительного сброса воды в дренажную емкость. Далее газ утилизируется для собственных нужд на печах подогрева, а добытая продукция будет вывозиться автоцистернами для дальнейшей переработки.

Состав и свойства нефти в поверхностных условиях.

Всего по месторождению физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях изучены по результатам лабораторных исследований 6 проб из 3 скважин (Zhar-1, 3, 8).

Исследованиями нефти охарактеризованы горизонты: Т₂-I – одной пробой из одной скважины, Т₂-III – 3 пробами из 3 скважин, горизонт Т₂-IV- одной пробой из одной скважины, одна проба отобрана совместно из горизонтов Т₂-IV+Т₂-V.

Результаты лабораторных исследований по горизонтам приведены в таблице 2.5.1.

Горизонт Т₂-I. Свойства нефти изучены по одному анализу пробы из скважины Zhar-8 (блок III).

Плотность нефти при 20°C составляет 0,862 г/см³ и нефть относится к средним. Нефть малосмолистая, с содержанием смол силикагелевых 10,08% масс, малосернистая (0,13% масс), парафинистая – 1,82% масс. Температура застывания нефти до минус 15°C, начала кипения – 137°C. Кинематическая вязкость при 20°C – 62 мм²/сек, нефть относится к высоковязким. Содержание бензиновых фракций, выкипающих до 200°C - 6% об, керосиновых при 300°C - 32% об.

Горизонт Т₂-III. Свойства нефти изучены по 3 анализам проб из скважин Zhar-3 (блок I), 1 и 8 (блок III).

Блок I. По одному анализу плотность нефти при 20°C составляет 0,807 г/см³ и нефть относится к особо лёгким. Нефть малосмолистая, с содержанием смол силикагелевых 4,56% масс, малосернистая (0,03% масс), малопарафинистая – 1,48% масс. Температура застывания нефти до минус 33°C, начала кипения – 60°C. Кинематическая вязкость при 20°C – 4,16 мм²/сек, нефть относится к маловязким. Содержание бензиновых фракций, выкипающих до 200°C - 24% об, керосиновых при 300°C - 65% об.

Блок III. По двум анализам плотность нефти при 20°C изменяется от 0,841 – 0,843 г/см³, в среднем составляет 0,842 г/см³ и нефть относится к лёгким. Нефть малосмолистая, с содержанием

смола силикагелевых 6,79% масс, малосернистая (0,09% масс), парафинистая – 1,63% масс. Температура застывания нефти до минус 27°C, начала кипения – 130°C. Кинематическая вязкость при 20°C – 16,0 мм²/сек, нефть относится к повышенной вязкости. Содержание бензиновых фракций, выкипающих до 200°C – 8,5% об, керосиновых при 300°C – 38% об.

Для **горизонтов Т₂-IV и Т₂-V₁** учитывая близкие физико-химические свойства нефти по 2 анализам из скв. Zhar-1, 8 (блок III), значения параметров приняты совместно.

Плотность нефти при 20°C изменяется 0,812 г/см³ до 0,814 г/см³, в среднем составляет 0,813 г/см³ и нефть относится к особо лёгким. Нефть малосмолистая, с содержанием смол силикагелевых 2,42 – 4,74% масс, в среднем 3,58% масс, малосернистая (0,06% масс), парафинистая (2,2% масс). Температура застывания нефти до минус 33°C, начала кипения – 70-100°C. Кинематическая вязкость при 20°C изменяется от 2,54 мм²/сек до 6,06 мм²/сек и в среднем составляет 5,8 мм²/сек, нефть относится к повышенной вязкости. Содержание бензиновых фракций, выкипающих до 200°C – 26% об, керосиновых при 300°C – 50% об.

Свойства нефти в пластовых условиях.

Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях изучены по результатам лабораторных исследований 9 проб из 3 скважин (Zhar-1, 3, 8). Горизонт Т₂-I охарактеризован 2 пробами из 2 скважин, горизонт Т₂-III – 4 пробами из 3 скважин, горизонт Т₂-IV – 2 пробами из одной скважины, одна проба отобрана совместно из горизонтов Т₂-IV+Т₂-V. Результаты лабораторных исследований по горизонтам приведены в таблице 2.5.2.

Горизонт Т₂-I. Свойства нефти изучены по 2 анализам из скважин Zhar-1, 8 (блок III).

При пластовом давлении и температуре соответственно 12,5 МПа и 40,7°C плотность пластовой нефти равна 0,804 г/см³. Давление насыщения – 5,8 МПа, газосодержание – 32,41 м³/т, объемный коэффициент – 1,074, усадка – 6,77%, вязкость – 20,4 мПа·с, коэффициент растворимости газа – 4,4 м³/м³/МПа.

Горизонт Т₂-III. Свойства нефти изучены по 4 анализам из скважин: Zhar-3 (блок I), 1, 8 (блок III).

Блок I. По 2 анализам нефти при пластовом давлении и температуре соответственно 8,06 МПа и 43,86°C плотность пластовой нефти равна 0,7502 г/см³. Давление насыщения – 3,01 МПа, газосодержание в среднем – 70,77 м³/т, объемный коэффициент – 1,176, усадка – 14,97%, вязкость – 0,92 мПа·с, коэффициент растворимости газа – 18,79 м³/м³/МПа.

Блок III. По 2 анализам нефти при пластовом давлении и температуре соответственно 12,56 МПа и 42,4°C плотность пластовой нефти равна 0,792 г/см³. Давление насыщения – 4,6 МПа, газосодержание в среднем – 37,83 м³/т, объемный коэффициент – 1,082, усадка – 7,45%, вязкость – 4,34 мПа·с, коэффициент растворимости газа – 6,4 м³/м³/МПа.

Для **горизонтов Т₂-IV и Т₂-V**, учитывая близкие физико-химические свойства нефти по 3 анализам из скв. Zhar-1, 8 (блок III), значения параметров приняты совместно. При пластовом давлении и температуре соответственно 13,9 МПа и 42,94°C плотность пластовой нефти равна 0,781 г/см³. Давление насыщения – 4,34 МПа, газосодержание – 35,23 м³/т, объемный коэффициент – 1,069, усадка – 6,52%, вязкость – 3,0 мПа·с, коэффициент растворимости газа – 6,32 м³/м³/МПа.

Состав и свойства газа растворенного газа

Компонентный состав растворенного газа и его физические свойства изучены по анализам 10 проб из 3 скважин (Zhar-1, 3, 8). Результаты анализов приведены в таблице 2.5.3.

Горизонт Т₂-I. Содержание компонентов в среднем составляет: метана 80,86% мол., этана – 2,65% мол., пропана – 1,25% мол., бутанов – 1,57% мол., пентанов – 1,14% мол., гексанов – 0,84% мол., углекислого газа – 0,07% мол., азота – 11,8% мол. Плотность газа по воздуху – 0,693.

Горизонт Т₂-III.Содержание компонентов в среднем составляет: метана 48,93% мол., этана – 27,9% мол., пропана – 1,71% мол., бутанов – 12,45% мол., пентанов – 2,71% мол., гексанов – 0,82% мол., углекислого газа - 0,12% мол., азота – 5,11% мол. Плотность газа по воздуху - 0,997.

Горизонт Т₂-IV.Содержание компонентов в среднем составляет: метана 73,7% мол., этана – 6,72% мол., пропана – 3,8% мол., бутанов – 4,17% мол., пентанов – 3,46% мол., гексанов – 1,65% мол., углекислого газа - 0,05% мол., азота – 6,11% мол. Плотность газа по воздуху – 0,828.

Горизонты Т₂-IV+Т₂-V.Содержание метана составляет 80,74% мол., этана – 3,379% мол., пропана – 1,193% мол., бутанов – 0,871% мол., пентанов – 0,50% мол., гексанов – 0,3% мол., углекислого газа - 0,037% мол., азота – 13% мол. Плотность газа по воздуху – 0,668.

Горизонты Т₂-I+Т₂-III+Т₂-V.Содержание метана составляет 76,7% мол., этана – 6,492% мол., пропана – 3,117% мол., бутанов – 2,739% мол., пентанов – 1,62% мол., гексанов – 0,17% мол., углекислого газа – 0,462% мол., азота – 8,65% мол. Плотность газа по воздуху – 0,734.

3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа. Укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

Технология добычи, применяемое оборудование, техника и технологии соответствуют мировому опыту.

На период эксплуатации запланированы мероприятия по воздухоохранному направлению:

1. Мероприятия по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (ремонт ДЭС).
2. Проверка оборудования с целью устранения превышения выбросов углеводородов от неорганизованных источников через неплотности и арматуры (ЗРА и ФС).
3. Проведение работ по пылеподавлению внутрипромысловых дорог.
4. Обслуживание дахтельных клапанов на резервуарах 2 раза в год.

3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.

Технические решения разработаны в соответствии с требованиями, действующими международными правилами и с учетом санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных норм Республики Казахстан.

Все применяемое оборудование соответствует современным техническим требованиям и сертифицировано в Республике Казахстан.

3.4 Перспектива развития оператора.

Согласно предоставленным исходным данным не планируется увеличение в производственном процессе, выбросы на перспективу взяты по существующему положению. Ввод новых производственных мощностей на период нормирования ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.

3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета .

В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов нормативов допустимых выбросов как в целом для предприятия, так и по каждому источнику выброса и каждому загрязняющему веществу.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов допустимых выбросов представлены в таблице ниже. При этом учтены как организованные, так и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Таблица составлена с учетом требований Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы.

Табл. 3.5.1

Про-из-вод-ств-о	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работ ы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте - схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимальной нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Кэффициент обеспечения газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника												
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		Емкость для хранения	1	8760	Дыхательный клапан	0004	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026
																				0415	Смесь углеводородов	0,222487	42070,78	0,4770457	2026

		нефти																		предельных C1-C5 (1502*)	7	3	9							
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026					
																				0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026					
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026					
																				0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026					
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0005	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026					
																									0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																									0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																									0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																									0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0006	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026					
																									0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																									0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																									0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																									0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0007	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026					
																									0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																									0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																									0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																									0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		Емкость для хранения нефти	1	8760	Дыхательный клапан	0008	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	153	57							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001842	34,837	0,00039501	2026					
																									0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,2224877	42070,783	0,47704579	2026
																									0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0822891	15560,267	0,17643979	2026
																									0602	Бензол (64)	0,0010747	203,212	0,00230425	2026
																									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0003378	63,866	0,00072419	2026
																									0621	Метилбензол (349)	0,0006755	127,734	0,00144839	2026
001		ДЭС 200 кВт. Резервная.	1		Выхлопная труба	0021	3	0,089	12,2	0,0758981	450	67	2							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133333	7443,95	1,6	2026					
																														0304

																					7				
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138889	484,632	0,1	2026
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333333	1163,117	0,25	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722222	6009,439	1,3	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,3E-07	0,012	0,00000275	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033333	116,312	0,025	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805556	2810,867	0,6	2026
001		ДЭС 200 кВт. Резервная.	1		Выхлопная труба	0022	3	0,089	12,2	0,0758981	450	67	2							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133333	7443,95	1,6	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0346667	1209,642	0,26	2026
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0138889	484,632	0,1	2026
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333333	1163,117	0,25	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1722222	6009,439	1,3	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,3E-07	0,012	0,00000275	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033333	116,312	0,025	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0805556	2810,867	0,6	2026
001		Печь подогрева нефти	1	8760	Дымовая труба	0023	4	0,1	5	0,03927	250	20	25							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001398	68,2	0,04408733	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000227	11,074	0,00715867	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,122	5951,658	3,847392	2026
																				0410	Метан (727*)	0,0455556	2222,386	1,43664	2026
001		Печь подогрева нефти	1	8760	Дымовая труба	0024	4	0,1	5	0,03927	250	20	25							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001398	68,2	0,04408733	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000227	11,074	0,00715867	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,122	5951,658	3,847392	2026
																				0410	Метан (727*)	0,0455556	2222,386	1,43664	2026
001		Печь подогрева нефти	1	8760	Дымовая труба	0025	4	0,1	5	0,03927	250	20	25							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001398	68,2	0,04408733	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000227	11,074	0,00715867	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,122	5951,658	3,847392	2026
																				0410	Метан (727*)	0,0455555	2222,386	1,43664	2026

001		Силовой двигатель (КРС и ТРС)	1		Дымовая труба	0026	3	0,1	12	0,094248	450	20	25							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5098667	14327,161	0,064	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0828533	2328,163	0,0104	2026
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0331944	932,757	0,004	2026
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0796667	2238,62	0,01	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4116111	11566,197	0,052	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,022	0,0000001	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0079667	223,863	0,001	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1925278	5409,996	0,024	2026
001		Цементир оочный агрегат ЦА-320 (КРС и ТРС)	1		Дымовая труба	0027	3	0,1	12	0,094248	450	20	25							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	7912,909	0,032	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	1285,848	0,0052	2026
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0183333	515,162	0,002	2026
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	1236,392	0,005	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2273333	6388,024	0,026	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,011	5,50E-08	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	123,639	0,0005	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1063333	2987,946	0,012	2026
001		Газогенер атор 400 кВт	1		Дымовая труба	0028	11	0,1	12	0,094248	450	20	25							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4266667	11989,257	6,4	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0693333	1948,253	1,04	2026
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0037033	104,062	0,053332	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5511111	15486,122	8,32	2026
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,67E-08	0,002	0,0000011	2026
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0008889	24,978	0,013332	2026
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3222222	9054,385	4,8	2026
001		ДЭС 100 кВт	1	8760	Выхлопная труба	0029	2,5	0,07	12	0,0461815	250	21	20							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133333	8849,724	5,472	2026

																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666 7	1438,08	0,8892	2026
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888 9	576,154	0,342	2026
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333 3	1382,769	0,855	2026
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222 2	7144,308	4,446	2026
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,3E-07	0,014	9,405E-06	2026
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333 3	138,277	0,0855	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,080555 6	3341,693	2,052	2026
001		ДЭС 100 кВт	1	8760	Выхлопная труба	0030	2,5	0,07	12	0,046 1815	250	21	19						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333 3	8849,724	5,472	2026
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666 7	1438,08	0,8892	2026
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888 9	576,154	0,342	2026
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333 3	1382,769	0,855	2026
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222 2	7144,308	4,446	2026
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,3E-07	0,014	9,405E-06	2026
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333 3	138,277	0,0855	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,080555 6	3341,693	2,052	2026
001		Устье скважины	1	8760	Неорганизованн ый	6001	2					51	4	1	1				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,323E-05		0,0004172 7	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,015979 2		0,5039213 6	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005910 1		0,1863799 7	2026
																			0602	Бензол (64)	7,718E-05		0,0024340 7	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,426E-05		0,0007649 9	2026
																			0621	Метилбензол (349)	4,852E-05		0,0015299 9	2026
001		Устье скважины	1	8760	Неорганизованн ый	6002	2					51	4	1	1				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,323E-05		0,0004172 7	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,015979 2		0,5039213 6	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,005910 1		0,1863799 7	2026
																			0602	Бензол (64)	7,718E-05		0,0024340 7	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,426E-05		0,0007649 9	2026

																			0621	Метилбензол (349)	4,852E-05		0,00152999	2026
001		Устье скважины	1	8760	Неорганизованн ый	6003	2				51	4	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,323E-05		0,00041727	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0159792		0,50392136	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0059101		0,18637997	2026
																			0602	Бензол (64)	7,718E-05		0,00243407	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2,426E-05		0,00076499	2026
																			0621	Метилбензол (349)	4,852E-05		0,00152999	2026
001		Сепаратор	1	8760	Неорганизованн ый	6011	2				123	3	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,96E-06		0,00028257	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0108208		0,34124519	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0040022		0,12621269	2026
																			0602	Бензол (64)	0,000031		0,00426272	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	9,74E-06		0,00030727	2026
																			0621	Метилбензол (349)	1,949E-05		0,00061454	2026
001		Сепаратор	1	8760	Неорганизованн ый	6012	2				123	3	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,96E-06		0,00028257	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0108208		0,34124519	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0040022		0,12621269	2026
																			0602	Бензол (64)	0,000031		0,00426272	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	9,74E-06		0,00030727	2026
																			0621	Метилбензол (349)	1,949E-05		0,00061454	2026
001		Сепаратор	1	8760	Неорганизованн ый	6013	2				123	3	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	8,96E-06		0,00028257	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0108208		0,34124519	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0040022		0,12621269	2026
																			0602	Бензол (64)	0,000031		0,00426272	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	9,74E-06		0,00030727	2026
																			0621	Метилбензол (349)	1,949E-05		0,00061454	2026
001		Емкость для хранения дизельног о топлива	1	8760	Неорганизованн ый	6021	2				20	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000061		5,726E-06	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02174		0,00204	2026

001		Сварочны й аппарат	1		Неорганизованн ый	6025	2					97	24	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,001485		0,002047	2026
																				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,000240 3		0,000265	2026
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000166 7		0,00012	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000027 1		0,0000195	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847		0,00133	2026
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000104 2		0,000115	2026
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000458		0,00033	2026
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000194 4		0,00014	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцисте рны	1		Неорганизованн ый	6026	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																				0602	Бензол (64)	0,000058 3		0,00184	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,000036 7		0,001157	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцисте рны	1		Неорганизованн ый	6027	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																				0602	Бензол (64)	0,000058 3		0,00184	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026

																			0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026	
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны	1		Неорганизованный	6028	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0000583		0,00184	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны	1		Неорганизованный	6029	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0000583		0,00184	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны	1		Неорганизованный	6030	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0000583		0,00184	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны	1		Неорганизованный	6031	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																				0602	Бензол (64)	0,0000583		0,00184	2026
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																				0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцисте	1		Неорганизованный	6032	2					-2	-2	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026

																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																			0602	Бензол (64)	0,0000583		0,00184	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																			0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026
001		Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны	1		Неорганизованный	6033	2					-2	-2	1	1				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0003156	2026
																			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208		0,381	2026
																			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447		0,141	2026
																			0602	Бензол (64)	0,0000583		0,00184	2026
																			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,834E-05		0,000579	2026
																			0621	Метилбензол (349)	0,0000367		0,001157	2026
001		Выбросы при закачке диз.топлива	1		Неорганизованный	6046	2					96	19	1	1				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311		0,0000224	2026
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108		0,00798	2026
001		Зачистка резервуаров	1		Неорганизованный	6047	2					96	19	1	1				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3		0,0794	2026
001		Выемочно - погрузочные работы	1		Неорганизованный	6048	2					2	1	1	2				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00352		0,0001774	2026
001		Работа погрузчика	1		Неорганизованный	6049	0,2					2	2	1	1				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00784		0,00564	2026

3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

В период эксплуатации нет процессов которые могли бы являться источником залповых выбросов. Таким образом, условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ приведен в таблице 3.7.1 на основании выполненных расчетов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Табл.3.7.1

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)
1	2	3	4	5	6	7	8
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		3	0,001485	0,002047
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		2	0,0002403	0,000265
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	2,075827432	20,772382
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		3	0,337321368	3,37549551
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		3	0,110786556	0,943332
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,257000032	2,225
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,001712516	0,00781251
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	2,246791388	31,433506
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,02	0,005		2	0,0001042	0,000115
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,2	0,03		2	0,000458	0,00033
0410	Метан (727*)			50		0,13666668	4,30992
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			50		1,956941608	9,39986598
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			30		0,723809704	3,47729628
0602	Бензол (64)	0,3	0,1		2	0,009388318	0,05324435
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			3	0,002950723	0,0136423
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,005901689	0,02727669
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1	2,5999E-06	2,5565E-05

1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,026588932	0,235832
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	3,976125524	10,22942
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	0,0115544	0,0059574
В С Е Г О :						11,881657	86,512765578

Таблица групп суммаций на существующее положение.

Табл.3.7.2

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
30	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
31	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
39	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)
71	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета .

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников определены на основании:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2022 г. №63.
3. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97.
4. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека".

Нормативы выбросов определены расчетным методом по утвержденным методикам:

1. Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 г.
3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

4. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4).
5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.
6. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005
8. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

Данные для расчета нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ основаны на материалах предоставленных заказчиком:

- Исходные данные для корректировки проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (представлены в приложении №2 тома II проекта НДВ).

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, времени его работы. Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов, уточнены расчетным методом.

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0001-0008, Дыхательный клапан

Источник выделения N 0001 01, Емкость для хранения нефти.

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчеты по п 5.

Вид выброса, **VV = Выбросы паров нефти и бензинов**

Нефтепродукт, **NPNAME = Сырая нефть**

Минимальная температура смеси, гр.С, **TMIN = 15**

Коэффициент Kt (Прил.7), **KT = 0.49**

KTMIN = 0.49

Максимальная температура смеси, гр.С, **TMAX = 20**

Коэффициент Kt (Прил.7), **KT = 0,57**

KTMAX = 0,57

Режим эксплуатации, **_NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)**

Конструкция резервуаров, **_NAME_ = Наземный горизонтальный**

Объем одного резервуара данного типа, м³, **VI = 50**

Количество резервуаров данного типа, **NR = 1**

Количество групп одноцелевых резервуаров, **KNR = 1**

Категория веществ, **_NAME_ = А, Б, В**

Значение Kpsr(Прил.8), **KPSR = 0.7**

Значение Kpm(Прил.8), **KPM = 1**

Коэффициент, **KPSR = 0.7**

Коэффициент, **KPMAX = 1**

Общий объем резервуаров, м³, **V = 50**

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, **B = 500**

Плотность смеси, т/м³, **RO = 0.8696**

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), **NN = B / (RO · V) = 500 / (0.8696 · 1000) = 12**

Коэффициент (Прил. 10), **KOB = 2.5**

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м³/час, **VCMAX = 0.85**

Давление паров смеси, мм.рт.ст., **PS = 540**

P = 540

Коэффициент, **KB = 1**

Температура начала кипения смеси, гр.С, **TKIP = 45**

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, **MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 45 + 45 = 72**

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), $M = 0.294 \cdot PS \cdot MRS \cdot (KTMAX \cdot KB + KTMIN) \cdot KPSR \cdot KOV \cdot B / (10 \cdot RO) = 0.294 \cdot 540 \cdot 72 \cdot (0.57 \cdot 1 + 0.49) \cdot 0.7 \cdot 2.5 \cdot 500 / (10 \cdot 0.8696) = 0,658357$
 Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/с (5.2.1), $G = (0.163 \cdot PS \cdot MRS \cdot KTMAX \cdot KPMAX \cdot KB \cdot VSMAX) / 10 = (0.163 \cdot 540 \cdot 72 \cdot 0.57 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.85) / 10 = 0,307049$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 72.46$
 Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 0,658357 / 100 = 0,477046$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0,307049 / 100 = 0,222488$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 26.8$
 Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 0,658357 / 100 = 0,17644$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0,307049 / 100 = 0,082289$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.35$
 Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 0,658357 / 100 = 0,002304$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0,307049 / 100 = 0,001075$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.22$
 Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 0,658357 / 100 = 0,001448$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0,307049 / 100 = 0,000676$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.11$
 Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 0,658357 / 100 = 0,000724$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0,307049 / 100 = 0,000338$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.06$
 Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.06 \cdot 0,658357 / 100 = 0,000395$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0,307049 / 100 = 0,000184$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00018423	0.00039501
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.22248768	0.47704579
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.08228912	0.17643979
0602	Бензол (64)	0.00107467	0.00230425
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00033775	0.00072419
0621	Метилбензол (349)	0.00067551	0.00144839

Источник загрязнения N 0021-0022, Выхлопная труба

Источник выделения N 0021-01, 0022-01 ДЭС 200 кВт. (резерв).

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 50

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номинал. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 195.2

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10 * b_э * P_э = 8.72 * 10 * 195.2 * 200 = 0.3404288 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.3404288 / 0.359066265 = 0.948094636 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	6.2	9.6	2.9	0.5	1.2	0.12	1.2E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	26	40	12	2	5	0.5	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_э / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистк и	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	1,6	0	0.213333333	1.6
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666667	0,26	0	0.034666667	0.26
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888889	0,1	0	0.013888889	0.1
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,25	0	0.033333333	0.25
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222222	1,3	0	0.172222222	1.3
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000333	0,00000275	0	0.000000333	0.00000275
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333333	0,025	0	0.003333333	0.025
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,080555556	0,6	0	0.080555556	0.6

Источник загрязнения N 0029-0030, Выхлопная труба
Источник выделения №0029 01, №2030 01 ДЭС 100 кВт.

Исходные данные:

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 171

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номинальном режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 125

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10 * b_э * P_э = 8.72 * 10 * 125 * 100 = 0.109 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.3404288 / 0.359066265 = 0.30356 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	6.2	9.6	2.9	0.5	1.2	0.12	1.2E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	26	40	12	2	5	0.5	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_э / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	5,472	0	0.2133333333	5.472
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666667	0,8892	0	0.034666667	0.8892
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888889	0,342	0	0.013888889	0.342
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,855	0	0.0333333333	0.855
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222222	4,446	0	0.1722222222	4.446
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003333	0,000009405	0	0.0000003333	0.000009405
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333333	0,0855	0	0.0033333333	0.0855
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,080555556	2,052	0	0.080555556	2.052

Источник загрязнения N 0023-0025, Дымовая труба
Источник выделения N 0023 01- 0025 01 Печь подогрева нефти

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ природный

Общее количество топок, шт., $N = 1$

Количество одновременно работающих топок, шт., $N1 = 1$

Время работы одной топки, час/год, $T = 8760$

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, $B = 109,44$

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, $BB = 0$

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.26), $M = 1.5 \cdot B \cdot 10 = 1.5 \cdot 109,44 \cdot 10 = 0.164$

Валовый выброс, т/год, $M_{\text{вал}} = N \cdot M \cdot T \cdot 10 = 1 \cdot 0.164 \cdot 8760 \cdot 10 = 1,43664$

Максимальный из разовых выброс, г/с, $G = N1 \cdot M / 3.6 = 1 \cdot 0.164 / 3.6 = 0,04555556$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

В качестве концентрации принято значение из протокола испытаний № ПВ-69 от 31.03.2023 г.

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с. $G = 0,122$

Валовый выброс, т/год, $M_{\text{вал}} = (G \cdot T \cdot 3600) / 1000000 = (0,122 \cdot 8760 \cdot 3600) / 1000000 = 3,847392$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

В качестве концентрации принято значение из протокола испытаний № ПВ-69 от 31.03.2023 г.

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с. $G = 0,001398$

Валовый выброс, т/год, $M_{\text{вал}} = (G \cdot T \cdot 3600) / 1000000 = (0,001398 \cdot 8760 \cdot 3600) / 1000000 = 0.04408733$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

В качестве концентрации принято значение из протокола испытаний № ПВ-69 от 31.03.2023 г.

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с. $G = 0,000227$

Валовый выброс, т/год, $M_{\text{вал}} = (G \cdot T \cdot 3600) / 1000000 = (0,000227 \cdot 8760 \cdot 3600) / 1000000 = 0.00715867$

Итого выбросы:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001398	0.04408733
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000227	0.00715867
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.122	3.8473920
0410	Метан (727*)	0.04555556	1.4366400

Источник загрязнения N 0026 Дымовая труба

Источник выделения N 0026 01, Силовой двигатель (КРС и ТРС)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{\text{год}}$, т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_{\text{э}}$, кВт, 239

Удельный расход топлива на экпл./номинал. режиме работы двигателя $b_{\text{э}}$, г/кВт*ч, 119

Температура отработавших газов $T_{\text{ог}}$, К, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{\text{ог}}$, кг/с:

$$G_{\text{ог}} = 8.72 \cdot 10 \cdot b_{\text{э}} \cdot P_{\text{э}} = 8.72 \cdot 10 \cdot 119 \cdot 239 = 0.24800552 \quad (\text{А.3})$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{\text{ог}}$, кг/м:

$$\gamma_{\text{ог}} = 1.31 / (1 + T_{\text{ог}} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 \quad (\text{А.5})$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной θ гр.С, кг/м;
Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.24800552 / 0.359066265 = 0.690695685 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	6.2	9.6	2.9	0.5	1.2	0.12	1.2E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	26	40	12	2	5	0.5	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_э / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{эi} * V_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5098667	0.064	0	0.5098667	0.064
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0828533	0.0104	0	0.0828533	0.0104
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0331944	0.004	0	0.0331944	0.004
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0796667	0.01	0	0.0796667	0.01
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4116111	0.052	0	0.4116111	0.052
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000008	0.0000001	0	0.0000008	0.0000001
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0079667	0.001	0	0.0079667	0.001
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1925278	0.024	0	0.1925278	0.024

Источник загрязнения N 0027 Дымовая труба

Источник выделения N 0027-01, Цементировочный агрегат ЦА-320 (КРС и ТРС)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $V_{год}$, т, 1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 132

Удельный расход топлива на экспл./номинал. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 214

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10 * b_э * P_э = 8.72 * 10 * 214 * 132 = 0.24632256 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м;
Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.24632256 / 0.359066265 = 0.68600864 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	6.2	9.6	2.9	0.5	1.2	0.12	1.2E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	26	40	12	2	5	0.5	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_э / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2816	0.032	0	0.2816	0.032
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04576	0.0052	0	0.04576	0.0052
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0183333	0.002	0	0.0183333	0.002
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.044	0.005	0	0.044	0.005
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2273333	0.026	0	0.2273333	0.026
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	5.5000E-8	0	0.0000004	5.5000E-8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0044	0.0005	0	0.0044	0.0005
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1063333	0.012	0	0.1063333	0.012

Источник загрязнения N 0028 Дымовая труба

Источник выделения N 0028 01, Газогенератор 400 кВт

Исходные данные:

Тип топлива стационарной дизельной установки (СДУ): природный газ

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO на 20%; NO₂, NO в 2 раза; C и CH₂O в 15 раз; БП в 20 раз.

Содержание серы в газообразном топливе S_r , %, 0

Расход газообразного топлива $G_{л}$, г/с, 64.35

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 400

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номинал. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 97.81

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10 * b_3 * P_3 = 8.72 * 10 * 97.81 * 400 = 0.34116128 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м;
Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.34116128 / 0.359066265 = 0.950134594 \quad (A.4)$$

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	CH2O	БП
Б	4.96	4.8	2.9	0.03333	0.008	6.00E-7

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	CH2O	БП
Б	20.8	20	12	0.13333	0.03333	2.75E-6

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Расчет максимального из разовых и валового выбросов для диоксида серы (SO2) M_i

("Сборник методик по расчету вредных выбросов в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час):

$$M_i = 0.02 * G_{л} * Sr, \text{ г / с}$$

$$M_i = 0.02 * B_{год} * Sr, \text{ т / год}$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистк и	г/сек с очисткой	т/год с очистко й
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4266667	6.4	0	0.4266667	6.4
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0693333	1.04	0	0.0693333	1.04
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0037033	0.053332	0	0.0037033	0.053332
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0	0
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5511111	8.32	0	0.5511111	8.32
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.6666E-8	0.000001	0	6.6666E-8	0.0000011
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0008889	0.013332	0	0.0008889	0.013332
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3222222	4.8	0	0.3222222	4.8

Источник загрязнения N 6001-6004, Неорганизованный выброс.

Источник выделения N 6001 01-6004 01. Устье скважин.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МОС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие углеводороды, двухфазные среды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, $T = 8760$

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., $N = 50$

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), $G_{HY} = 0.012996$

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), $X_{HY} = 0.365$

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), $M_{HY} = G_{HY} \cdot N \cdot X_{HY} = 0.012996 \cdot 50 \cdot 0.365 = 0.237$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M_{HY} / 3.6 = 0.237 / 3.6 = 0.0658$

Валовый выброс, т/год, $M = (M_{HY} \cdot T) / 1000 = (0.237 \cdot 8760) / 1000 = 2.0776$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 72.46$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0.0658 / 100 = 0.0477$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 2.0776 / 100 = 1.504$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 26.8$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0.0658 / 100 = 0.01763$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 2.0776 / 100 = 0.556$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.35$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0.0658 / 100 = 0.0002303$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 2.0776 / 100 = 0.00727$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.22$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0.0658 / 100 = 0.0001448$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 2.0776 / 100 = 0.00457$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.11$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0.0658 / 100 = 0.0000724$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 2.0776 / 100 = 0.002284$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.06$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.0658 / 100 = 0.0000395$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.06 \cdot 2.0776 / 100 = 0.001246$

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, $T = 8760$

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., $N = 50$

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), $G_{HY} = 0.000396$

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), $X_{HY} = 0.05$

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), $M_{HY} = G_{HY} \cdot N \cdot X_{HY} = 0.000396 \cdot 50 \cdot 0.05 = 0.00099$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M_{HY} / 3.6 = 0.00099 / 3.6 = 0.000275$

Валовый выброс, т/год, $M = (M_{HY} \cdot T) / 1000 = (0.00099 \cdot 8760) / 1000 = 0.00867$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 72.46$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0.000275 / 100 = 0.0001993$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 0.00867 / 100 = 0.00628$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 26.8$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0.000275 / 100 = 0.0000737$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 0.00867 / 100 = 0.002324$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.35$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0.000275 / 100 = 0.000000963$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 0.00867 / 100 = 0.00003035$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.22$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0.000275 / 100 = 0.000000605$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 0.00867 / 100 = 0.00001907$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.11$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0.000275 / 100 = 0.0000003025$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 0.00867 / 100 = 0.00000954$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.06$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.000275 / 100 = 0.000000165$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 0.06 \cdot 0.00867 / 100 = 0.0000052$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000395	0.001246
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0477	1.504
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01763	0.556
0602	Бензол (64)	0.0002303	0.00727
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000724	0.002284
0621	Метилбензол (349)	0.0001448	0.00457

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000039695	0,001251806
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,047937725	1,511764080
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,017730210	0,559139903
0602	Бензол (64)	0,000231551	0,007302200
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000072773	0,002294977
0621	Метилбензол (349)	0,000145547	0,004589954
	Всего	0,066157500	2,086342920

На одну скважину:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000013232	0.000417269
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.015979242	0.503921360
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0.005910070	0.186379968

	(1503*)		
0602	Бензол (64)	0.000077184	0.002434067
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000024258	0.000764992
0621	Метилбензол (349)	0.000048516	0.001529985
	ИТОГО	0.022052500	0.695447640

Источник загрязнения N 6011-6013, Неорганизованный выброс

Источник выделения N 6011 01, Сепаратор

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МОС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие углеводороды, двухфазные среды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, $T = 8760$

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., $N = 20$

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), $GHY = 0.012996$

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), $XHY = 0.365$

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), $MHY = GHY \cdot N \cdot XHY = 0.012996 \cdot 20 \cdot 0.365 = 0.0949$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = MHY / 3.6 = 0.0949 / 3.6 = 0.02636$

Валовый выброс, т/год, $M = (MHY \cdot T) / 1000 = (0.0949 \cdot 8760) / 1000 = 0.831$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 72.46$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0.02636 / 100 = 0.0191$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 0.831 / 100 = 0.602$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 26.8$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0.02636 / 100 = 0.00706$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 0.831 / 100 = 0.2227$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 0.35$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0.02636 / 100 = 0.0000923$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 0.831 / 100 = 0.00291$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 0.22$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0.02636 / 100 = 0.000058$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 0.831 / 100 = 0.00183$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 0.11$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0.02636 / 100 = 0.000029$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 0.831 / 100 = 0.000914$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 0.06$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.02636 / 100 = 0.00001582$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.06 \cdot 0.831 / 100 = 0.000499$

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, $T = 8760$

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., $N = 3$

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), $G_{HY} = 0.08802$

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), $X_{HY} = 0.25$

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), $M_{HY} = G_{HY} \cdot N \cdot X_{HY} = 0.08802 \cdot 3 \cdot 0.25 = 0.066$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M_{HY} / 3.6 = 0.066 / 3.6 = 0.01833$

Валовый выброс, т/год, $M = (M_{HY} \cdot T) / 1000 = (0.066 \cdot 8760) / 1000 = 0.578$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 72.46$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0.01833 / 100 = 0.01328$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 0.578 / 100 = 0.419$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 26.8$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0.01833 / 100 = 0.00491$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 0.578 / 100 = 0.155$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.35$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0.01833 / 100 = 0.0000642$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 0.578 / 100 = 0.002023$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.22$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0.01833 / 100 = 0.0000403$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 0.578 / 100 = 0.001272$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.11$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0.01833 / 100 = 0.00002016$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 0.578 / 100 = 0.000636$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.06$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.01833 / 100 = 0.000011$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.06 \cdot 0.578 / 100 = 0.000347$

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, $T = 8760$

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., $N = 20$

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), $G_{HY} = 0.000396$

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), $X_{HY} = 0.05$

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), $M_{HY} = G_{HY} \cdot N \cdot X_{HY} = 0.000396 \cdot 20 \cdot 0.05 = 0.000396$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M_{HY} / 3.6 = 0.000396 / 3.6 = 0.00011$

Валовый выброс, т/год, $M = (M_{HY} \cdot T) / 1000 = (0.000396 \cdot 8760) / 1000 = 0.00347$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 72.46$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0.00011 / 100 = 0.0000797$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 0.00347 / 100 = 0.002514$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 26.8$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0.00011 / 100 = 0.0000295$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 0.00347 / 100 = 0.00093$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.35$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0.00011 / 100 = 0.000000385$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 0.00347 / 100 = 0.00001215$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.22$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0.00011 / 100 = 0.000000242$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 0.00347 / 100 = 0.00000763$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.11$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0.00011 / 100 = 0.000000121$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 0.00347 / 100 = 0.00000382$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.06$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.00011 / 100 = 0.000000066$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.06 \cdot 0.00347 / 100 = 0.00000208$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000015812	0,000498641
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,019095384	0,602192024
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,007062604	0,222726280
0602	Бензол (64)	0,000092236	0,002908739
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000028988	0,000914175
0621	Метилбензол (349)	0,000057977	0,001828350

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000011003	0,000346975
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,013287353	0,419029948
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,004914450	0,154982095
0602	Бензол (64)	0,000000385	0,000012141
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000000121	0,000003816
0621	Метилбензол (349)	0,000000242	0,000007632

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000000066	0,000002081
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000079706	0,002513608
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,000029480	0,000929681
0602	Бензол (64)	0,000000385	0,000012141
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000000121	0,000003816
0621	Метилбензол (349)	0,000000242	0,000007632

Итоговая таблица

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000026880	0,000847697
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,032462442	1,023735580
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,012006534	0,378638056
0602	Бензол (64)	0,000093006	0,01278815
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000029230	0,000921807
0621	Метилбензол (349)	0,000058461	0,001843613
	Итого		1,418774904

Н одну скважину:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000008960	0.000282566
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.010820814	0.341245193
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.004002178	0.126212685
0602	Бензол (64)	0.000031002	0.004262717
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000009743	0.000307269
0621	Метилбензол (349)	0.000019487	0.000614538

Источник загрязнения N 6021, Неорганизованный выброс

Источник выделения N 6021 01, Емкость для хранения дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, **NP = Дизельное топливо**

Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м³(Прил. 12), **C = 3.14**

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), **YY = 1.9**

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, **BOZ = 171**

Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т(Прил. 12), **YYY = 2.6**

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, **BVL = 171**

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м³/ч, **VC = 25**

Коэффициент(Прил. 12), **KNP = 0.0029**

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м³, **VI = 25**

Количество резервуаров данного типа, **NR = 1**

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, **KNR = 1**

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), **GHRI = 0.22**

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0029 · 1 = 0.000638

Коэффициент, **KPSR = 0**

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), **GHRI = 0.22**

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0029 · 1 = 0.000638

Коэффициент, **KPSR = 0.7**

Коэффициент, **KPMAX = 1**

Общий объем резервуаров, м³, **V = 25**

Сумма Ghri*Knp*Nr, **GHR = 0.000638**

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), **G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 1 · 25 / 3600 = 0.0218**

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), **M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (1.9 · 171 + 2.6 · 171) · 1 · 10 + 0.000638 = 0.001408**

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), **CI = 99.72**

Валовый выброс, т/год (5.2.5), **_M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001408 / 100 = 0.001404**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), **_G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0218 / 100 = 0.02174**

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), **CI = 0.28**

Валовый выброс, т/год (5.2.5), **_M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001408 / 100 = 0.00000394**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), **_G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0218 / 100 = 0.000061**

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	-----------------	------------	--------------

0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000061	0.000005726
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02174	0.00204

Источник загрязнения N 6025, Неорганизованный выброс

Источник выделения N 6025 01, Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 100**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 0.5**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 16.31**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 10.69**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10 = 10.69 · 100 / 10 = 0.00107**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.5 / 3600 = 0.001485**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.92**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10 = 0.92 · 100 / 10 = 0.00092**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.5 / 3600 = 0.0001278**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.4**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10 = 1.4 · 100 / 10 = 0.00014**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.5 / 3600 = 0.0001944**

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 3.3**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10 = 3.3 · 100 / 10 = 0.00033**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.5 / 3600 = 0.000458**

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.75**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10 = 0.75 · 100 / 10 = 0.000075**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.5 / 3600 = 0.0001042**

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.5$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10 = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 100 / 10 = 0.00012$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = KNO_2 \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0001667$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10 = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 100 / 10 = 0.0000195$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = KNO \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0000271$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 13.3$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10 = 13.3 \cdot 100 / 10 = 0.00133$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 13.3 \cdot 0.5 / 3600 = 0.001847$

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 100$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 0.5$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 11.5$
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 9.77$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10 = 9.77 \cdot 100 / 10 = 0.000977$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 9.77 \cdot 0.5 / 3600 = 0.001357$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.73$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10 = 1.73 \cdot 100 / 10 = 0.000173$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 1.73 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0002403$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.4$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10 = 0.4 \cdot 100 / 10 = 0.00004$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.4 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0000556$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.001485	0.002047
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0002403	0.000265
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667	0.00012
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000271	0.0000195

0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001847	0.00133
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001042	0.000115
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000458	0.00033
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001944	0.00014

Источник загрязнения N 6026-6033, Неорганизованный выброс

Источник выделения N 6026 01-6033 01, Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны
Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МОС РК от 29.07.2011 №196. Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, $T = 8760$

Общее количество оборудования данного типа, шт., $N = 3$

Количество одновременно работающего оборудования, шт., $N1 = 3$

$GNV = 3$

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), $Q = 0.02$

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), $G = Q \cdot N1 / 3.6 = 0.02 \cdot 3 / 3.6 = 0.01667$

Валовый выброс, т/год (6.2.2), $M = (Q \cdot N \cdot T) / 1000 = (0.02 \cdot 3 \cdot 8760) / 1000 = 0.526$

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 72.46$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 72.46 \cdot 0.01667 / 100 = 0.01208$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 72.46 \cdot 0.526 / 100 = 0.381$

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 26.8$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 26.8 \cdot 0.01667 / 100 = 0.00447$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 26.8 \cdot 0.526 / 100 = 0.141$

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.35$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.35 \cdot 0.01667 / 100 = 0.0000583$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.35 \cdot 0.526 / 100 = 0.00184$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.22$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.22 \cdot 0.01667 / 100 = 0.0000367$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.22 \cdot 0.526 / 100 = 0.001157$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.11$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.11 \cdot 0.01667 / 100 = 0.00001834$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.11 \cdot 0.526 / 100 = 0.000579$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), $CI = 0.06$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.01667 / 100 = 0.00001$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot G / 100 = 0.06 \cdot 0.526 / 100 = 0.0003156$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.0003156
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01208	0.381
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00447	0.141
0602	Бензол (64)	0.0000583	0.00184
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.00001834	0.000579
0621	Метилбензол (349)	0.0000367	0.001157

Источник загрязнения N 6046, Неорганизованный выброс

Источник выделения N 6046 01, Выбросы при закачке диз.топлива

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МОС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, $T = 200$

Общее количество оборудования данного типа, шт., $N = 1$

Количество одновременно работающего оборудования, шт., $N1 = 1$

$GNV = 2$

Удельный выброс, кг/час (табл. 6.1), $Q = 0.04$

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), $G = Q \cdot N1 / 3.6 = 0.04 \cdot 1 / 3.6 = 0.01111$

Валовый выброс, т/год (6.2.2), $M = (Q \cdot N \cdot T) / 1000 = (0.04 \cdot 1 \cdot 200) / 1000 = 0.008$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 99.72$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 99.72 \cdot 0.01111 / 100 = 0.01108$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 99.72 \cdot 0.008 / 100 = 0.00798$

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), $CI = 0.28$

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), $G = CI \cdot G / 100 = 0.28 \cdot 0.01111 / 100 = 0.0000311$

Валовый выброс, т/год (4.2.5), $M = CI \cdot M / 100 = 0.28 \cdot 0.008 / 100 = 0.0000224$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000311	0.0000224
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01108	0.00798

Источник загрязнения N 6047, Зачистка резервуаров

Источник выделения N 001, Неорганизованный источник

Список литературы:

Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях жд транспорта

П.4.3 Места отстоя и обработки

Вид нефтепродукта: нефть

Годовое количество обрабатываемых резервуаров, шт, $P = 20$

Количество одновременно обрабатываемых резервуаров, шт., $P_{max} = 1$

Вид обработки: Промывка, дегазация

Примесь: 2754 Алканы C12-C19 / в пересчете на С/

Удельное выделение ЗВ, кг на 1 резервуар (табл.4.3.1.), $Q1 = M1(1,3),$

$Q1 =$

3,97

Валовый выброс ЗВ, кг/год (табл.4.3.1.), $M = Q1 \cdot P,$

M= 79,4

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = M/1000$, $M = 0,0794$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с на 1 резервуар (табл.4.3.2) $G1 = M_{(1,2)}$ $G1 = 3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с $G = G1 \cdot P_{\max}$, $G = 3$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/г
2754	Алканы C12-C19	3	0,0794

Источник загрязнения N 6048, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Выемочно-погрузочные работы

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3

KOC 0,4

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5 м3 и более

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: грунт.

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт.,

KOLIV 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjeяконова,

KR1 4

Уд. выделение пыли при экскавации породы,

Q 4,4

г/м3(табл.3.1.9),

VL 8

Влажность материала, %,

K5 0,4

Коэфф., учитывающий влажность

материала(табл.3.1.4),

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3),

K4 1 4,2
G3SR

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость

ветра(табл.3.1.2),

K3SR 1,2

Скорость ветра (максимальная), м/с,

G3 28

Коэфф., учитывающий максимальную скорость

ветра(табл.3.1.2),

K3 3

Максимальный объем перегружаемого материала

экскаваторами данной марки, м3/час,

VMAX 6

Объем перегружаемого материала за кв

экскаваторами данной марки, м3/год,

VGOD 210

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы,

NJ 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3),

0,0035

G = KOC · KOLIV · Q · VMAX · K3 · K5 · (1 - NJ) / 3600

G 2

Валовый выброс, т/год (3.1.4),

0,0001

M = KOC · Q · VGOD · K3SR · K5 · (1 - NJ) · 10⁻⁶

M 774

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	---------	------------	--------------

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0.0035 2	0.000 1774
------	---	-------------	---------------

Источник загрязнения 6049, Неорганизованный

Источник выделения 001, Работа погрузчика

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3

KOC

0,4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20 мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1)

K1

0,02

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1)

K2

0,01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Ke

1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3)

K4

1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с

G3SR

4,2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2)

K3SR

1,2

Скорость ветра (максимальная), м/с

G3

28

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2)

K3

3

Влажность материала, %

VL

8

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4)

K5

0,4

Размер куска материала, мм

G7

40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5)

K7

0,5

Высота падения материала, м

GB

1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7)

B

0,5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час

GMAX

23,52

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год

GGOD

588

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы

NJ

0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ)$

GC

0,3920

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20)

TT

1,0000

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с

$GC = GC \cdot TT \cdot 60 / 1200$

0,0196

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ)$

MC

0,0141

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $GC = MAX(G, GC)$

GC

0,0196

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC$

M

0,0141

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, $M = KOC \cdot M$		M	0,00564
Максимальный разовый выброс, $G = KOC \cdot G$		G	0,0078
Итоговая таблица:			
Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00784	0.00564

4. Проведение расчетов рассеивания.

Основной задачей при разработке проекта нормативов допустимых выбросов ЗВ, является определение нормативных величин выбросов и зоны влияния на загрязнение приземного слоя атмосферы вредными веществами, исходящих от источников выбросов.

Исходя из этого, были произведены расчеты выбросов от источников загрязнения атмосферы и определено влияние на загрязнения атмосферы.

Расчеты рассеивания (моделирование максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены по программному комплексу «ЭРА. V3.0.», НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованному ГГО им. Воейкова, Санкт-Петербург и МПРООС Республики Казахстан. В программе реализована методика расчета рассеивания выбросов в атмосфере ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК), где определяются максимально-разовые концентрации.

Методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется максимальным значением концентрации, соответствующей наиболее неблагоприятным условиям, в том числе, «опасными» скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологическая характеристика района расположения объекта.

Физико-географическое положение района расположения предприятия, предопределяет резкую континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Резко континентальный климат района расположения месторождения характеризуется большими колебаниями сезонных и суточных температур.

Район характеризуется высокой испаряемостью влаги, которая в 9-10 раз превышает количество осадков. Наиболее высокие (35-40°C) удерживаются в летний период. Максимум температур (46- 47°C) падает на июль-август, а минимум (до минус 38-41°C) – на январь-февраль.

Начало зимнего периода (устойчивый переход средней суточной температуры через 0°C) приходится на конец октября – начало ноября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде декабря и лежит до 100 дней. Мощность снежного покрова превышает 15см. В отдельные зимние дни в дневные часы температура может повышаться до плюс 15-20°C. Число дней с оттепелями достигает 50. В суровые зимы температура иногда опускается до минус 25-30°C. Для зимы характерны дни с неблагоприятными погодными явлениями, такими как метели, гололед, сильные снегопады.

Весна характеризуется быстрым нарастанием тепла, увеличением инсоляции и суточных колебаний температуры. Устойчивый переход температуры через 0°C осуществляется в третьей декаде марта, переход плюс 20°C – в конце первой декады апреля, переход через плюс 10°C – в начале третьей декады апреля, через плюс 15°C – в конце первой декады мая. Продолжительность среднего вегетационного периода колеблется в пределах от 180 до 215 дней.

Максимум осадков приходится на теплую половину года, однако осадки обычно кратковременны и малочисленны. Поэтому лето бывает сухим и жарким.

Положение температуры в осенний период сначала идет медленно, затем усиливается. Период с устойчивой средней суточной температурой выше 10°C заканчивается во второй половине октября. Первые заморозки осенью отмечаются в первой половине ноября, иногда во второй декаде октября. Число дней с заморозками составляет 15-20. Средняя температура января – минус 5-10°C.

Режим влажности. По условиям увлажнения рассматриваемая территория относится к сухой зоне влажности. Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха паром и меняется в течении года в широких пределах.

Изучение распространения влаги за многолетний период показало, что вынос ее с реки на восток является наибольшим по сравнению с другими направлениями. При антициклональных типах погоды, преобладающих в данном районе, над окрестностями господствующее влияние имеют восходящие воздушные потоки. Это способствует дополнительному размыванию облачности и осушению территории, что ухудшает условия для выпадения осадков.

Среднее годовое количество осадков составляет 150-160 мм. Годовая сумма атмосферных осадков колеблется от 191 до 215 мм, среднегодовая – 203.

Максимальное влияние местного испарения на осадки отмечается в июле – августе. С удалением на 150-200 км в глубь материка количество осадков снижается до 130-140 мм в год, а максимум их смещается на весенние месяцы.

Минимум осадков приходится на зимний период, когда над территорией устанавливается антициклональный тип погоды, а испарение резко уменьшается. С удалением на 150-200 км вглубь материка минимум осадков смещается на осенние месяцы.

Холодный период, когда преимущественно выпадают твердые осадки, продолжается с декабря по март. В этот период на территории района отмечается относительно устойчивый снежный покров. Высота снежного покрова 10-15 см, запасы воды в снеге невелики 25-40 мм.

Осадки являются одним из важнейших факторов самоочищения атмосферы, особенно интенсивные и ливневые осадки. Однако, в данном районе число дней с осадками интенсивностью >5 мм составляет только 8-9 дней за год, а интенсивностью >30 мм 0,1-0,5 дней за год. В годовом ходе максимум ливневых осадков приходится на май – июль месяцы.

К числу климатических характеристик режима относительной влажности относится повторяемость дней с очень низкой ($\leq 30\%$ в любой из сроков) влажностью воздуха (сухие дни) и дней со значительной влажностью ($> 80\%$ в 13ч.) (влажные дни). Значительная сухость воздуха наблюдается на описываемой территории и составляет в сумме за год 40-90 сухих дней.

Состояние атмосферного воздуха.

Одним из важнейших факторов, обуславливающих качество окружающей среды, является состояние воздушного бассейна. Согласно районированию территории Республики, Казахстан по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы от низких источников выбросов территория области расположена в зоне умеренного потенциала.

В районе расположения предприятия не проводятся регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, в связи, с чем расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу проводился без учета фоновых концентраций

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	26.4
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного	-21.9

месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С Среднегодовая роза ветров, % С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	14.0 7.0 15.0 20.0 9.0 12.0 10.0 13.0 12.0
--	---

4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования.

Моделирование расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнялся с помощью программного комплекса «ЭРА» версии 3.0 (в дальнейшем по тексту – ПК «ЭРА»).

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

В проекте использованы коды веществ согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

Расчет рассеивания проводился в летний период как наихудший для рассеивания загрязняющих веществ. Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

В данном разделе произведены расчеты уровня загрязнения атмосферы для всех ингредиентов, содержащихся в газовой воздушной смеси, отходящей от источников выделения загрязняющих веществ, а также определены концентрации, создаваемые выбросами вредных веществ в приземном слое.

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился в соответствии с программным определением необходимости расчета рассеивания приземных концентраций.

Размеры расчетного прямоугольника приняты из условия размещения внутри всех источников загрязнения и наиболее полного отражения распределения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу.

Наибольшее влияние оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха.

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на графических иллюстрациях к расчету.

Анализ результатов расчета показал, что на границе СЗЗ намечаемой деятельности, а также на границе жилой зоны не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Изолинии и расчет рассеивания загрязняющих веществ представлен в приложении проекта.

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение.**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир . безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с	Средне взве- шенна я высота , м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимо сть проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		0,001485	2	0,0037	Нет
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		0,0002403	2	0,024	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,267536	5,074	0,6688	Да
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,1247088	3,5719	0,8314	Да
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		1,6613469	5,7279	0,3323	Да
0410	Метан (727*)			50	0,125	4	0,0025	Нет
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			50	3,70478	2	0,0741	Нет
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			30	1,37091	2	0,0457	Нет
0602	Бензол (64)	0,3	0,1		0,0178958	2	0,0597	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			0,0056301	2	0,0282	Нет
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,0112603	2	0,0188	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)		0,000001		1,967E-06	3,2712	0,1967	Да
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			3,8150144	2,8807	3,815	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		0,0001944	2	0,0006	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		1,6463768	5,074	8,2319	Да
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,1903334	3	0,3807	Да
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			0,0031626	2	0,3953	Да

0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,02	0,005		0,0001042	2	0,0052	Нет
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,2	0,03		0,000458	2	0,0023	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,0199223	3,3569	0,3984	Да

4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

На основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.

Предельно допустимый выброс является нормативом, устанавливаемым для источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности других источников предприятия, с учетом их рассеивания и перспективы развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы качества (ПДК) для населенных мест, растительного и животного мира.

Рассчитанные значения являются обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных норм для атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются на 2026-2035 годы. Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблице 4.3.2.

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов

Табл.4.3.1

Наименование мероприятий	Наименование вещества	N источ выбро са на карте схеме	Значение выбросов				Сроки выполнения		Затраты на ре- ализ.мероприря- тий, тыс.тенге	
			до реализации мероприятия		после реализации мероприятия		начало	окончан.	капита- ловлож.	основн деят.
			г/сек	т/год	г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание устьевого оборудования	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6001-6003	0,0954 0,03526	3,01428 1,11432	0,0910 0,0350	3,0100 1,1100	2026 г.	2035 г.	0,5	Добыча УВС
Ремонт и обслуживание ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0029,0030.	0,42667	10,944	0,40000	10,910	2026 г.	2035 г.	0,5	Выработ ка электроэ нергии
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,34444	8,892	0,32500	8,800				
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,06666	1,71	0,06555	1,70				
	В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий:								1,0	

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Табл.4.3.2

Производс тво цех, участок	Номер источ ника выбр оса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ										год дос- тиже ния НДВ		
		существу ющее положени е на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год			НДВ	
		г/с	т/ год	г/с	т/ год	г/с	т/ год	г/с	т/ год	г/с	т/ год	г/с	т/год	г/с	т/ год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год		г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22	25
Организованные источники																								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																								
Карашказг ан	0021	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,213 3333 33	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,213 3333 33	1,6	0,213 3333 33	1,6	2026
	0022	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,213 3333 33	1,6	0,21 333 333 3	1,6	0,213 3333 33	1,6	0,213 3333 33	1,6	2026
	0023	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,044 0873 3	0,00 139 8	0,04 408 733	0,001 398	0,044 0873 3	0,00 139 8	0,044 0873 3	0,001 398	0,044 0873 3	0,001 398	0,0440 8733	2026
	0024	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,044 0873 3	0,00 139 8	0,04 408 733	0,001 398	0,044 0873 3	0,00 139 8	0,044 0873 3	0,001 398	0,044 0873 3	0,001 398	0,0440 8733	2026
	0025	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,04 408 733	0,00 139 8	0,044 0873 3	0,00 139 8	0,04 408 733	0,001 398	0,044 0873 3	0,00 139 8	0,044 0873 3	0,001 398	0,044 0873 3	0,001 398	0,0440 8733	2026
	0026	0,50 986 67	0,06 4	0,50 986 67	0,06 4	0,50 986 67	0,06 4	0,50 986 67	0,06 4	0,50 986 67	0,06 4	0,50 986 67	0,064	0,50 986 67	0,06 4	0,509 8667	0,064	0,50 986 67	0,064	0,509 8667	0,064	0,509 8667	0,064	2026
	0027	0,28 16	0,03 2	0,28 16	0,03 2	0,28 16	0,03 2	0,28 16	0,03 2	0,28 16	0,03 2	0,28 16	0,032	0,28 16	0,03 2	0,281 6	0,032	0,28 16	0,032	0,281 6	0,032	0,281 6	0,032	2026
	0028	0,42 666 67	6,4	0,42 666 67	6,4	0,42 666 67	6,4	0,42 666 67	6,4	0,42 666 67	6,4	0,42 666 67	6,4	0,42 666 67	6,4	0,426 6667	6,4	0,42 666 67	6,4	0,426 6667	6,4	0,426 6667	6,4	2026
	0029	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,472	0,21 333 333 3	5,47 2	0,213 3333 33	5,472	0,21 333 333 3	5,472	0,213 3333 33	5,472	0,213 3333 33	5,472	2026
	0030	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,47 2	0,21 333 333 3	5,472	0,21 333 333 3	5,47 2	0,213 3333 33	5,472	0,21 333 333 3	5,472	0,213 3333 33	5,472	0,213 3333 33	5,472	2026
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																								
Карашказг ан	0021	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,034 6666 67	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,034 6666 67	0,26	0,034 6666 67	0,26	2026
	0022	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,034 6666 67	0,26	0,03 466 666 7	0,26	0,034 6666 67	0,26	0,034 6666 67	0,26	2026
	0023	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,007 1586 7	0,00 022 7	0,00 715 867	0,000 227	0,007 1586 717	0,00 022 7	0,007 1586 7	0,000 227	0,007 1586 7	0,000 227	0,0071 5867	2026
	0024	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,007 1586 7	0,00 022 7	0,00 715 867	0,000 227	0,007 1586 7	0,00 022 7	0,007 1586 7	0,000 227	0,007 1586 7	0,000 227	0,0071 5867	2026
	0025	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,00 715 867	0,00 022 7	0,007 1586 7	0,00 022 7	0,00 715 867	0,000 227	0,007 1586 7	0,00 022 7	0,007 1586 7	0,000 227	0,007 1586 7	0,000 227	0,0071 5867	2026
	0026	0,08 285 33	0,01 04	0,08 285 33	0,01 04	0,08 285 33	0,01 04	0,08 285 33	0,01 04	0,08 285 33	0,01 04	0,08 285 33	0,010 4	0,08 285 33	0,01 04	0,082 8533	0,010 4	0,08 285 33	0,010 4	0,082 8533	0,010 4	0,082 8533	0,0104	2026
	0027	0,04 576	0,00 52	0,04 576	0,00 52	0,04 576	0,00 52	0,04 576	0,00 52	0,04 576	0,00 52	0,04 576	0,005 2	0,04 576	0,00 52	0,045 76	0,005 2	0,04 576	0,005 2	0,045 76	0,005 2	0,045 76	0,0052	2026
	0028	0,06 933 33	1,04	0,06 933 33	1,04	0,06 933 33	1,04	0,06 933 33	1,04	0,06 933 33	1,04	0,06 933 33	1,04	0,06 933 33	1,04	0,069 3333	1,04	0,06 933 33	1,04	0,069 3333	1,04	0,069 3333	1,04	2026
	0029	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,889 2	0,03 466 666 7	0,88 92	0,034 6666 67	0,889 2	0,03 466 666 7	0,889 2	0,034 6666 67	0,889 2	0,034 6666 67	0,8892	2026
	0030	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,88 92	0,03 466 666 7	0,889 2	0,03 466 666 7	0,88 92	0,034 6666 67	0,889 2	0,03 466 666 7	0,889 2	0,034 6666 67	0,889 2	0,034 6666 67	0,8892	2026
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																								
Карашказг ан	0021	0,01 388 888	0,1	0,01 388 888	0,1	0,01 388 888	0,1	0,01 388 888	0,1	0,01 388 888	0,1	0,01 388 888	0,1	0,01 388 888	0,1	0,013 8888 89	0,1	0,01 388 888	0,1	0,013 8888 89	0,1	0,013 8888 89	0,1	2026

		733 33	6	733 33	6	733 33	6	733 33	6	733 33	6	733 33	6	733 33	6	3333		733 33		3333		3333		
	0028	0,55 111 11	8,32	0,55 111 11	8,32	0,55 111 11	8,32	0,55 111 11	8,32	0,55 111 11	8,32	0,55 111 11	8,32	0,55 111 11	8,32	0,551 1111	8,32	0,55 111 11	8,32	0,551 1111	8,32	0,551 1111	8,32	2026
	0029	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,446	0,17 222 222 2	4,44 6	0,172 2222 22	4,446	0,17 222 222 2	4,446	0,172 2222 22	4,446	0,172 2222 22	4,446	2026
	0030	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,44 6	0,17 222 222 2	4,446	0,17 222 222 2	4,44 6	0,172 2222 22	4,446	0,17 222 222 2	4,446	0,172 2222 22	4,446	0,172 2222 22	4,446	2026
(0410) Метан (727*)																								
Карашказг ан	0023	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,436 64	0,04 555 556	1,43 664	0,045 5555 6	1,436 64	0,04 555 556	1,436 64	0,045 5555 6	1,436 64	0,045 5555 6	1,4366 4	2026
	0024	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,436 64	0,04 555 556	1,43 664	0,045 5555 6	1,436 64	0,04 555 556	1,436 64	0,045 5555 6	1,436 64	0,045 5555 6	1,4366 4	2026
	0025	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,43 664	0,04 555 556	1,436 64	0,04 555 556	1,43 664	0,045 5555 6	1,436 64	0,04 555 556	1,436 64	0,045 5555 6	1,436 64	0,045 5555 6	1,4366 4	2026
(0415) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																								
Карашказг ан	0001	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0002	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0003	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0004	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0005	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0006	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0007	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
	0008	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,47 704 579	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,47 704 579	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,22 248 768	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,477 0457 9	0,222 4876 8	0,4770 4579	2026
(0416) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																								
Карашказг ан	0001	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0002	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0003	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0004	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0005	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0006	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0007	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
	0008	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,17 643 979	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,17 643 979	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,08 228 912	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,176 4397 9	0,082 2891 2	0,1764 3979	2026
(0602) Бензол (64)																								
Карашказг ан	0001	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026
	0002	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026
	0003	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026
	0004	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026
	0005	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026
	0006	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026

		467	425	467	425	467	425	467	425	467	425	467	425	467	5	467	425	7	5	467	5	7	5	7			
	0007	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026	
	0008	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,00 230 425	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,00 230 425	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,00 107 467	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,002 3042 5	0,001 0746 7	0,0023 0425	2026	
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)																											
Карашказг ан	0001	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0002	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0003	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0004	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0005	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0006	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0007	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
	0008	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,00 072 419	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,00 072 419	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,00 033 775	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,000 3377 5	0,000 7241 9	0,0007 2419	2026
(0621) Метилбензол (349)																											
Карашказг ан	0001	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0002	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0003	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0004	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0005	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0006	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0007	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
	0008	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,00 144 839	0,00 067 551	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,00 144 839	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,00 067 551	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,001 4483 9	0,000 6755 1	0,0014 4839	2026
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																											
Карашказг ан	0021	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,000 0027 5	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,000 0003 33	0,000 0027 5	0,00 000 033 3	0,000 0003 5	0,000 0027 33	0,000 0003 5	0,000 0027 33	0,000 0003 33	0,0000 0275	2026
	0022	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,00 000 033 3	0,000 0027 5	0,00 000 033 3	0,00 000 275	0,000 0003 33	0,000 0027 5	0,00 000 033 3	0,000 0003 33	0,000 0027 5	0,000 0003 33	0,000 0027 5	0,000 0003 33	0,0000 0275	2026
	0026	0,00 000 08	0,00 000 01	0,00 000 08	0,00 000 01	0,00 000 08	0,00 000 01	0,00 000 08	0,00 000 01	0,00 000 08	0,00 000 01	0,00 000 08	0,00 000 01	0,00 000 08	0,000 0001	0,00 000 08	0,00 000 01	0,000 0008	0,000 0001	0,00 000 08	0,000 0008	0,000 0001	0,000 0008	0,000 0001	0,000 0008	0,0000 001	2026
	0027	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,00 000 04	0,000 0000 55	0,00 000 04	0,00 000 005 5	0,000 0004	0,000 0000 55	0,00 000 04	0,000 0000 55	0,000 0004 55	0,000 0000 55	0,000 0004 55	0,000 0000 55	0,0000 00055	2026
	0028	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,00 000 006 7	0,000 0011	0,00 000 006 7	0,00 000 11	0,000 0000 67	0,000 0011	0,00 000 006 7	0,000 0000 67	0,000 0011 67	0,000 0000 67	0,000 0011 67	0,000 0000 67	0,0000 011	2026
	0029	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3	0,000 0094 05	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,000 0003 33	0,000 0094 05	0,00 000 033 3	0,000 0003 33	0,000 0094 05	0,000 0003 33	0,000 0094 05	0,000 0003 33	0,0000 09405	2026
	0030	0,00 000 033 3	0,00 000 940 5	0,00 000 033 3</																							

		333 333 3	5	333 333 3	5	333 333 3	5	333 333 3	5	333 333 3	5	333 333 3		333 333 3	5	3333 33		333 333 3		3333 33		3333 33		
	0026	0,00 796 67	0,00 1	0,00 796 67	0,00 1	0,00 796 67	0,00 1	0,00 796 67	0,00 1	0,00 796 67	0,00 1	0,00 796 67	0,001	0,00 796 67	0,00 1	0,007 9667	0,001	0,00 796 67	0,001	0,007 9667	0,001	0,007 9667	0,001	2026
	0027	0,00 44	0,00 05	0,00 44	0,00 05	0,00 44	0,00 05	0,00 44	0,00 05	0,00 44	0,00 05	0,00 44	0,000 5	0,00 44	0,00 05	0,004 4	0,000 5	0,00 44	0,000 5	0,004 4	0,000 5	0,004 4	0,0005	2026
	0028	0,00 088 89	0,01 333 2	0,00 088 89	0,01 333 2	0,00 088 89	0,01 333 2	0,00 088 89	0,01 333 2	0,00 088 89	0,01 333 2	0,00 088 89	0,013 332	0,00 088 89	0,01 333 2	0,000 8889	0,013 332	0,00 088 89	0,013 332	0,000 8889	0,013 332	0,000 8889	0,0133 32	2026
	0029	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,085 5	0,00 333 333 3	0,08 55	0,003 3333 33	0,085 5	0,00 333 333 3	0,085 5	0,003 3333 33	0,085 5	0,003 3333 33	0,0855	2026
	0030	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,08 55	0,00 333 333 3	0,085 5	0,00 333 333 3	0,08 55	0,003 3333 33	0,085 5	0,00 333 333 3	0,085 5	0,003 3333 33	0,085 5	0,003 3333 33	0,0855	2026
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)																								
Карашказг ан	0021	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,080 5555 56	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,080 5555 56	0,6	0,080 5555 56	0,6	2026
	0022	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,080 5555 56	0,6	0,08 055 555 6	0,6	0,080 5555 56	0,6	0,080 5555 56	0,6	2026
	0026	0,19 252 78	0,02 4	0,19 252 78	0,02 4	0,19 252 78	0,02 4	0,19 252 78	0,02 4	0,19 252 78	0,02 4	0,19 252 78	0,024	0,19 252 78	0,02 4	0,192 5278	0,024	0,19 252 78	0,024	0,192 5278	0,024	0,192 5278	0,024	2026
	0027	0,10 633 33	0,01 2	0,10 633 33	0,01 2	0,10 633 33	0,01 2	0,10 633 33	0,01 2	0,10 633 33	0,01 2	0,10 633 33	0,012	0,10 633 33	0,01 2	0,106 3333	0,012	0,10 633 33	0,012	0,106 3333	0,012	0,106 3333	0,012	2026
	0028	0,32 222 22	4,8	0,32 222 22	4,8	0,32 222 22	4,8	0,32 222 22	4,8	0,32 222 22	4,8	0,32 222 22	4,8	0,32 222 22	4,8	0,322 2222	4,8	0,32 222 22	4,8	0,322 2222	4,8	0,322 2222	4,8	2026
	0029	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,052	0,08 055 555 6	2,05 2	0,080 5555 56	2,052	0,08 055 555 6	2,052	0,080 5555 56	2,052	0,080 5555 56	2,052	2026
	0030	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,05 2	0,08 055 555 6	2,052	0,08 055 555 6	2,05 2	0,080 5555 56	2,052	0,08 055 555 6	2,052	0,080 5555 56	2,052	0,080 5555 56	2,052	2026
Итого по организованным источникам:		8,58 864 139 2	78,7 008 829 3	8,58 864 139 2	78,7 008 829 3	8,58 864 139 2	78,7 008 829 3	8,58 864 139 2	78,7 008 829 3	8,58 864 139 2	78,7 008 829 3	8,58 864 139 2	78,70 0882 93	8,58 864 139 2	78,7 008 829 3	8,588 6413 92	78,70 0882 93	8,58 864 139 2	78,70 0882 93	8,588 6413 92	78,70 0882 93	8,588 6413 92	78,700 88293	
Неорганизованные источники																								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)																								
Карашказг ан	6025	0,00 148 5	0,00 204 7	0,00 148 5	0,00 204 7	0,00 148 5	0,00 204 7	0,00 148 5	0,00 204 7	0,00 148 5	0,00 204 7	0,00 148 5	0,002 047	0,00 148 5	0,00 204 7	0,001 485	0,002 047	0,00 148 5	0,002 047	0,001 485	0,002 047	0,001 485	0,0020 47	2026
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)																								
Карашказг ан	6025	0,00 024 03	0,00 026 5	0,00 024 03	0,00 026 5	0,00 024 03	0,00 026 5	0,00 024 03	0,00 026 5	0,00 024 03	0,00 026 5	0,00 024 03	0,000 265	0,00 024 03	0,00 026 5	0,000 2403	0,000 265	0,00 024 03	0,000 265	0,000 2403	0,000 265	0,000 2403	0,0002 65	2026
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																								
Карашказг ан	6025	0,00 016 67	0,00 012	0,00 016 67	0,00 012	0,00 016 67	0,00 012	0,00 016 67	0,00 012	0,00 016 67	0,00 012	0,00 016 67	0,000 12	0,00 016 67	0,00 012	0,000 1667	0,000 12	0,00 016 67	0,000 12	0,000 1667	0,000 12	0,000 1667	0,0001 2	2026
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																								
Карашказг ан	6025	0,00 002 71	0,00 001 95	0,00 002 71	0,00 001 95	0,00 002 71	0,00 001 95	0,00 002 71	0,00 001 95	0,00 002 71	0,00 001 95	0,00 002 71	0,000 0195	0,00 002 71	0,00 001 95	0,000 0271	0,000 0195	0,00 002 71	0,000 0195	0,000 0271	0,000 0195	0,000 0271	0,0000 195	2026
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)																								
Карашказг ан	6001	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,000 4172 69	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,000 0132 32	0,000 4172 69	0,00 001 323 2	0,000 4172 69	0,000 0132 32	0,000 4172 69	0,000 0132 32	0,0004 17269	2026
	6002	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,000 4172 69	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,000 0132 32	0,000 4172 69	0,00 001 323 2	0,000 4172 69	0,000 0132 32	0,000 4172 69	0,000 0132 32	0,0004 17269	2026
	6003	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,00 001 323 2	0,000 4172 69	0,00 001 323 2	0,00 041 726 9	0,000 0132 32	0,000 4172 69	0,00 001 323 2	0,000 4172 69	0,000 0132 32	0,000 4172 69	0,000 0132 32	0,0004 17269	2026
	6011	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,000 2825 66	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,000 0089 6	0,000 2825 66	0,00 000 896	0,000 2825 66	0,000 0089 6	0,000 2825 66	0,000 0089 6	0,0002 82566	2026
	6012	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,00 000 896	0,000 2825 66	0,00 000 896	0,00 028 256 6	0,000 0089 6	0,000 2825 66	0,00 000 896	0,000 2825 66	0,000 0089 6	0,000 2825 66	0,000 0089 6	0,0002 82566	2026
	6013	0,00 000 896	0,00 028 256	0,00 000 896	0,00 028 256	0,00 000 896	0,00 028 256	0,00 000 896	0,00 028 256	0,00 000 896	0,00 028 256	0,00 000 896	0,000 2825 66	0,00 000 896	0,00 028 256	0,000 0089 6	0,000 2825 66	0,00 000 896	0,000 2825 66	0,000 0089 6	0,000 2825 66	0,000 0089 6	0,0002 82566	2026

			6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		
	6021	0,00 006 1	0,00 000 572 6	0,00 006 1	0,00 000 572 6	0,00 006 1	0,00 000 572 6	0,00 006 1	0,00 000 572 6	0,00 006 1	0,00 000 572 6	0,000 0057 26	0,00 006 1	0,00 000 572 6	0,000 061 26	0,000 0057 26	0,00 006 1	0,000 0057 26	0,000 061 26	0,000 0057 26	0,000 061 26	0,0000 05726	2026		
	6026	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6027	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6028	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6029	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6030	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6031	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6032	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
	6033	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,00 001	0,00 031 56	0,000 3156	0,00 001	0,00 031 56	0,000 01	0,000 3156	0,00 001	0,000 3156	0,000 01	0,000 3156	0,000 01	0,0003 156	2026		
6046	0,00 003 11	0,00 002 24	0,00 003 11	0,00 002 24	0,00 003 11	0,00 002 24	0,00 003 11	0,00 003 24	0,00 003 11	0,00 003 24	0,000 0224	0,00 003 11	0,00 002 24	0,000 0311	0,000 0224	0,00 003 11	0,000 0224	0,000 0311	0,000 0224	0,000 0311	0,0000 224	2026			
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																									
Карашказг ан	6025	0,00 184 7	0,00 133	0,00 184 7	0,00 133	0,00 184 7	0,00 133	0,00 184 7	0,00 133	0,00 184 7	0,00 133	0,001 33	0,00 184 7	0,00 133	0,001 847	0,001 33	0,00 184 7	0,001 33	0,001 847	0,001 33	0,001 847	0,0013 3	2026		
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)																									
Карашказг ан	6025	0,00 010 42	0,00 011 5	0,00 010 42	0,00 011 5	0,00 010 42	0,00 011 5	0,00 010 42	0,00 011 5	0,00 010 42	0,00 011 5	0,000 115	0,00 010 42	0,00 011 5	0,000 1042	0,000 115	0,00 010 42	0,000 115	0,000 1042	0,000 115	0,000 1042	0,0001 15	2026		
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)																									
Карашказг ан	6025	0,00 045 8	0,00 033	0,00 045 8	0,00 033	0,00 045 8	0,00 033	0,00 045 8	0,00 033	0,00 045 8	0,00 033	0,000 33	0,00 045 8	0,00 033	0,000 458	0,000 33	0,00 045 8	0,000 33	0,000 458	0,000 33	0,000 458	0,0003 3	2026		
(0415) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																									
Карашказг ан	6001	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,503 9213 6	0,01 597 924 2	0,50 392 136	0,015 9792 42	0,503 9213 6	0,01 597 924 2	0,503 9213 6	0,015 9792 42	0,503 9213 6	0,015 9792 42	0,5039 2136	2026	
		6002	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,503 9213 6	0,01 597 924 2	0,50 392 136	0,015 9792 42	0,503 9213 6	0,01 597 924 2	0,503 9213 6	0,015 9792 42	0,503 9213 6	0,015 9792 42	0,5039 2136	2026
			6003	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,50 392 136 2	0,01 597 924 2	0,503 9213 6	0,01 597 924 2	0,50 392 136	0,015 9792 42	0,503 9213 6	0,01 597 924 2	0,503 9213 6	0,015 9792 42	0,503 9213 6	0,015 9792 42	0,5039 2136
	6011	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,341 2451 93	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,010 8208 14	0,341 2451 93	0,01 082 081 4	0,341 2451 93	0,010 8208 14	0,341 2451 93	0,010 8208 14	0,3412 45193	2026	
		6012	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,341 2451 93	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,010 8208 14	0,341 2451 93	0,01 082 081 4	0,341 2451 93	0,010 8208 14	0,341 2451 93	0,010 8208 14	0,3412 45193	2026
	6013		0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,01 082 081 4	0,341 2451 93	0,01 082 081 4	0,34 124 519 3	0,010 8208 14	0,341 2451 93	0,01 082 081 4	0,341 2451 93	0,010 8208 14	0,341 2451 93	0,010 8208 14	0,3412 45193	2026
	6026	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6027	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6028	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6029	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6030	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6031	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6032	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
	6033	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,38 1	0,01 208	0,381	0,01 208	0,38 1	0,012 08	0,381	0,01 208	0,381	0,012 08	0,381	0,012 08	0,381	2026	
(0416) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																									
Карашказг ан	6001	0,00 591 007	0,18 637 996 8	0,00 591 007	0,18 637 996 8	0,00 591 007	0,18 637 996 8	0,00 591 007	0,18 637 996 8	0,00 591 007	0,18 637 996 8	0,00 591 007	0,186 3799 68	0,00 591 007	0,18 637 996 8	0,005 9100 7	0,186 3799 68	0,00 591 007	0,186 3799 68	0,005 9100 7	0,186 3799 68	0,005 9100 7	0,1863 79968	2026	

[illegible]

[illegible]

		67	7	67	7	67	7	67	7	67	7	67		67	7			67						
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)																								
Карашказган	6021	0,02 174	0,00 204	0,02 174	0,00 204	0,02 174	0,00 204	0,02 174	0,00 204	0,02 174	0,00 204	0,02 174	0,002 04	0,02 174	0,00 204	0,021 74	0,002 04	0,02 174	0,002 04	0,021 74	0,002 04	0,021 74	0,0020 4	2026
	6046	0,01 108	0,00 798	0,01 108	0,00 798	0,01 108	0,00 798	0,01 108	0,00 798	0,01 108	0,00 798	0,01 108	0,007 98	0,01 108	0,00 798	0,011 08	0,007 98	0,01 108	0,007 98	0,011 08	0,007 98	0,011 08	0,0079 8	2026
	6047	3 94	0,07 94	3 94	0,07 94	3 94	0,07 94	3 94	0,07 94	3 94	0,07 94	3 94	0,079 4	3 94	0,07 94	3 94	0,079 4	3 94	0,079 4	3 94	0,079 4	3 94	0,0794	2026
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)																								
Карашказган	6025	0,00 019 44	0,00 014	0,00 019 44	0,00 014	0,00 019 44	0,00 014	0,00 019 44	0,00 014	0,00 019 44	0,00 014	0,00 019 44	0,000 14	0,00 019 44	0,00 014	0,000 1944	0,000 14	0,00 019 44	0,000 14	0,000 1944	0,000 14	0,000 1944	0,0001 4	2026
	6048	0,00 352 74	0,00 017 74	0,00 352 74	0,00 017 74	0,00 352 74	0,00 017 74	0,00 352 74	0,00 017 74	0,00 352 74	0,00 017 74	0,00 352 74	0,000 1774	0,00 352 74	0,00 017 74	0,003 52	0,000 1774	0,00 352 74	0,000 1774	0,003 52	0,000 1774	0,003 52	0,0001 774	2026
	6049	0,00 784	0,00 564	0,00 784	0,00 564	0,00 784	0,00 564	0,00 784	0,00 564	0,00 784	0,00 564	0,00 784	0,005 64	0,00 784	0,00 564	0,007 84	0,005 64	0,00 784	0,005 64	0,007 84	0,005 64	0,007 84	0,0056 4	2026
Итого по неорганизованным источникам:		3,29 301 557 8	7,81 188 265 3	3,29 301 557 8	7,81 188 265 3	3,29 301 557 8	7,81 188 265 3	3,29 301 557 8	7,81 188 265 3	3,29 301 557 8	7,81 188 265 3	3,29 301 557 8	7,811 8826 53	3,29 301 557 8	7,81 188 265 3	3,293 0155 78	7,811 8826 53	3,29 301 557 8	7,811 8826 0155 78	3,293 0155 78	7,811 8826 53	3,293 0155 78	7,8118 82653	2026
Всего по предприятию:		11,8 816 569 7	86,5 127 655 8	11,8 816 569 7	86,5 127 655 8	11,8 816 569 7	86,5 127 655 8	11,8 816 569 7	86,5 127 655 8	11,8 816 569 7	86,5 127 655 8	11,8 816 569 7	86,51 2765 58	11,8 816 569 7	86,5 127 655 8	11,88 1656 97	86,51 2765 58	11,8 816 569 7	86,51 2765 58	11,88 1656 97	86,51 2765 58	11,88 1656 97	86,512 76558	

4.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором в ближайшее время не предусматривается.

4.5 Границы области воздействия объекта.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

- 1) массовой концентрации загрязняющего вещества;
- 2) скорости массового потока загрязняющего вещества.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух ($C_{\text{пр}}/C_{\text{зв}} \leq 1$).

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями.

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

Границы области воздействия не выходят за пределы границ СЗЗ. Согласно результатам расчета рассеивания, превышение концентраций загрязняющих веществ на территории области воздействия не обнаружено.

4.6 Данные о пределах области воздействия.

На основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

- 1) массовой концентрации загрязняющего вещества;
- 2) скорости массового потока загрязняющего вещества.

Показатели массовой концентрации загрязняющего вещества определяются путем усреднения соответствующих показателей выброса в течение одних календарных суток нормальной (регламентной) работы стационарного источника выбросов при наиболее неблагоприятных с точки зрения охраны атмосферного воздуха условиях его эксплуатации.

Показатели скорости массового потока загрязняющего вещества определяются путем усреднения соответствующих показателей выброса в течение одного часа нормальной (регламентной) работы источника выбросов при наиболее неблагоприятных с точки зрения охраны атмосферного воздуха условиях его эксплуатации.

4.7 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районеразмещения объекта.

При установлении нормативов допустимых выбросов учитывается общаянагрузка на атмосферный воздух, которая определяется с учетом географических, климатических и иных природных условий и особенностей территорий и акваторий, в отношении которых осуществляется экологическое нормирование, включая расположение промышленных площадок и участков жилой застройки, санаториев, зон отдыха, взаимное расположение промышленных площадок и селитебных территорий.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием,чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия неприводила к нарушению установленных экологических нормативов качестваокружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, атакже на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовыеконцентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетомфоновых концентраций.

Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев и домов отдыха, зон отдыха городов, а также для других территорий сповышенными требованиями к охране атмосферного воздуха значение предельнодопустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасныххимических веществ заменяется на 0,8 экологического норматива качества.

Рассматриваемый участок находится за пределами земельгосударственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, атакже особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники,заказники, памятники природы) отсутствуют.

5. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.1 План мероприятий по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являтьсяследующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль,температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулированиевыбросов или их кратковременное снижение.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.Влияние источников выбросов на загрязнение атмосферного воздуха, согласно расчетам рассеивания загрязняющих веществ, незначительно.Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания.

Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия,расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

/

График работы источника	Цех, участок к (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источника, на котором проводится снижение выбросов										Степень эффективности мероприятий, %
				Номер источника на карте- схеме	Координаты на карте- схеме		Параметры газовой смеси на выходе источника и характеристики выбросов после их сокращения							
					точ.ист; 1- го конца линии; центра площадного ИЗА, X1/Y1	2-го конца линии; длина/ ширина площадного ИЗА, X2/Y2	Высота источника выброса, м	Диаметр источника выброса, м	Скорость, м/с	объем, м3/с	температура, градус	Мощность выбросов: без учета мероприятий	Мощность выбросов после мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15
24/7	Месторождение Жартобе			Первый режим работы										
				Месторождение Жартобе										
		Организационно- технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0001	1/1		2,1	0,07	1,5	0,00577 27 /0,0057 727	25/25	0,00902	0,007216	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									10,9	8,72	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,03	3,224	20
			Бензол (64)									0,0526	0,04208	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,01653	0,013224	20
			Метилбензол (349)									0,03307	0,026456	20
	Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	1/2		3	0,28	95,75	5,89584 07 /5,89584 07	450/450	0,4266667	0,3413333 6	20	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0693333	0,0554666 4	20	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0277778	0,0222222 4	20	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0666667	0,0533333 6	20	
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,3444444									0,2755555 2	20		
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,0000007									0,0000005 6	20		
	Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0066667	0,0053333 6	20		

			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1611111	0,12888888	20
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	1/3		3,5	0,527	1,5	0,3271918 /0,3271918	250/250	0,00248	0,001984	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,000403	0,0003224	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0417	0,03336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,125	0,1	20
			Метан (727*)									0,125	0,1	20
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	1/4		3	0,1	197,5	1,5511614 /1,5511614	450/450	0,5098667	0,40789336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0828533	0,06628264	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0331944	0,02655552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0796667	0,06373336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4116111	0,32928888	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000008	0,00000064	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0079667	0,00637336	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1925278	0,15402224	20
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	1/5		3	0,08	136,5	0,6860233 /0,6860233	450/450	0,2816	0,22528	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,04576	0,036608	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0183333	0,01466664	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0,044	0,0352	20

			Сера (IV) оксид) (516)										
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0,2273333	0,18186664	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								0,0000004	0,00000032	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)								0,0044	0,00352	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0,1063333	0,08506664	20
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6001	25/1	6/1	2				0,0000395	0,0000316	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0477	0,03816	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,01763	0,014104	20
			Бензол (64)								0,0002303	0,00018424	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,0000724	0,00005792	20
			Метилбензол (349)								0,0001448	0,00011584	20
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6011	25/1	7/1	2				0,00001582	0,000012656	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0191	0,01528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00706	0,005648	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,000029	0,0000232	20
			Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)								0,0000923	0,00007384	20
			Метилбензол (349)								0,000058	0,0000464	20
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6021	25/1	9/1	2				0,0000723	0,00005784	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0,02576	0,020608	20
		Организационно-	Железо (II, III) оксиды	6025	25/1	9/3	2				0,001485	0,001188	20

		технические мероприятия	(ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)										
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								0,0002403	0,00019224	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								0,0001667	0,00013336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								0,0000271	0,00002168	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0,0001042	0,00008336	20
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)								0,000458	0,0003664	20
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								0,0001944	0,00015552	20
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6026	25/1	1/1	2				0,000003336	2,6688E-06	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,00403	0,003224	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00149	0,001192	20
			Бензол (64)								0,00001946	0,000015568	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,00000612	0,000004896	20
			Метилбензол (349)								0,00001223	0,000009784	20
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6046	25/2	1/2	2				0,0000311	0,00002488	20
			Алканы C12-19 /в пересчете								0,01108	0,008864	20

			на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)											
		Организационно-технические мероприятия	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6047	25/2	1/1	2					3	2,4	20
				Второй режим работы										
				Жартобе										
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0001	1/1		2,1	0,07	1,5	0,00577 27 /0,0057 727	25/25	0,00902	0,005412	40
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)									10,9	6,54	40
			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)									4,03	2,418	40
			Бензол (64)									0,0526	0,03156	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,01653	0,009918	40
			Метилбензол (349)									0,03307	0,019842	40
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	1/2		3	0,28	95,75	5,89584 07 /5,8958 407	450/450	0,4266667	0,2560000 2	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0693333	0,0415999 8	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0277778	0,0166666 8	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0666667	0,0400000 2	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,3444444	0,2066666 4	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000007	0,0000004 2	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0066667	0,0040000 2	40
			Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1611111	0,0966666 6	40
		Организационно-	Азота (IV) диоксид (Азота	0023	1/3		3,5	0,527	1,5	0,32719	250/250	0,00248	0,001488	40

		технические мероприятия	диоксид) (4)						18 /0,3271 918					
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								0,000403	0,0002418	40	
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								0,0417	0,02502	40	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0,125	0,075	40	
			Метан (727*)								0,125	0,075	40	
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	1/4		3	0,1	197,5	1,55116 14 /1,5511 614	450/450	0,5098667	0,3059200 2	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0828533	0,0497119 8	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0331944	0,0199166 4	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0796667	0,0478000 2	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4116111	0,2469666 6	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000008	0,0000004 8	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0079667	0,0047800 2	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1925278	0,1155166 8	40
			Организационно-технические мероприятия									Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	1/5
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,04576	0,027456	40								
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,0183333	0,0109999 8	40								
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,044	0,0264	40								
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,2273333	0,1363999 8	40								
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,0000004	0,0000002 4	40								
		Формальдегид (Метаналь)		0,0044	0,00264	40								

			(609)										
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0,1063333	0,06379998	40
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6001	25/1	6/1	2				0,0000395	0,0000237	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0477	0,02862	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,01763	0,010578	40
			Бензол (64)								0,0002303	0,00013818	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,0000724	0,00004344	40
			Метилбензол (349)								0,0001448	0,00008688	40
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6011	25/1	7/1	2				0,00001582	0,000009492	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0191	0,01146	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00706	0,004236	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,000029	0,0000174	40
			Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)								0,0000923	0,00005538	40
			Метилбензол (349)								0,000058	0,0000348	40
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6021	25/1	9/1	2				0,0000723	0,00004338	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0,02576	0,015456	40
		Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6025	25/1	9/3	2				0,001485	0,000891	40
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								0,0002403	0,00014418	40
			Азота (IV) диоксид (Азота								0,0001667	0,0001000	40

			диоксид) (4)									2	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								0,0000271	0,00001626	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0,0001042	0,00006252	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)								0,000458	0,0002748	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								0,0001944	0,00011664	40
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6026	25/1	1/1	2				0,000003336	2,0016E-06	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,00403	0,002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00149	0,000894	40
			Бензол (64)								0,00001946	0,000011676	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,00000612	0,000003672	40
			Метилбензол (349)								0,00001223	0,000007338	40
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6046	25/2	1/2	2				0,0000311	0,00001866	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0,01108	0,006648	40
		Организационно-технические	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	6047	25/2	1/1	2				3	1,8	40

		мероприятия	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
				Третий режим работы										
				Жаргобе										
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0001	1/1		2,1	0,07	1,5	0,00577 27 /0,0057 727	25/25	0,00902	0,00451	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									10,9	5,45	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,03	2,015	50
			Бензол (64)									0,0526	0,0263	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,01653	0,008265	50
			Метилбензол (349)									0,03307	0,016535	50
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	1/2		3	0,28	95,75	5,89584 07 /5,8958 407	450/450	0,4266667	0,2133333 5	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0693333	0,0346666 5	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0277778	0,0138889	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0666667	0,0333333 5	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,3444444	0,1722222	50
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000007	0,0000003 5	50
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0066667	0,0033333 5	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1611111	0,0805555 5	50
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	1/3		3,5	0,527	1,5	0,32719 18 /0,3271 918	250/250	0,00248	0,00124	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,000403	0,0002015	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0417	0,02085	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)									0,125	0,0625	50

			(584)											
			Метан (727*)									0,125	0,0625	50
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	1/4		3	0,1	197,5	1,55116 14 /1,5511 614	450/450	0,5098667	0,2549333 5	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0828533	0,0414266 5	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0331944	0,0165972	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0796667	0,0398333 5	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4116111	0,2058055 5	50
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000008	0,0000004	50
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0079667	0,0039833 5	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1925278	0,0962639	50
		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	1/5		3	0,08	136,5	0,68602 33 /0,6860 233	450/450	0,2816	0,1408	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,04576	0,02288	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0183333	0,0091666 5	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,044	0,022	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2273333	0,1136666 5	50
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,0000002	50
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,0022	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1063333	0,0531666 5	50

		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6001	25/1	6/1	2					0,0000395	0,00001975	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0477	0,02385	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,01763	0,008815	50
			Бензол (64)									0,0002303	0,00011515	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000724	0,0000362	50
			Метилбензол (349)									0,0001448	0,0000724	50
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6011	25/1	7/1	2					0,00001582	0,00000791	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0191	0,00955	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00706	0,00353	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000029	0,0000145	50
			Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)									0,0000923	0,00004615	50
			Метилбензол (349)									0,000058	0,000029	50
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6021	25/1	9/1	2					0,0000723	0,00003615	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02576	0,01288	50
		Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6025	25/1	9/3	2					0,001485	0,0007425	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0,0002403	0,00012015	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0001667	0,00008335	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0000271	0,00001355	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0001042	0,0000521	50
			Фториды неорганические плохо растворимые -									0,000458	0,000229	50

			(алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)										
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								0,0001944	0,0000972	50
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6026	25/1	1/1	2				0,000003336	0,000001668	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,00403	0,002015	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00149	0,000745	50
			Бензол (64)								0,00001946	0,00000973	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,00000612	0,00000306	50
			Метилбензол (349)								0,00001223	0,000006115	50
		Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6046	25/2	1/2	2				0,0000311	0,00001555	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0,01108	0,00554	50
		Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6047	25/2	1/1	2				3	1,5	50

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ.

Контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов.

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий служит формированию ответственного отношения природопользователей к окружающей среде и предупреждению нарушений в области экологического Казахстана.

Мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников и их влияния на качество атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан и условиями, установленными в экологическом разрешении.

В случае нецелесообразности или невозможности определения выбросов загрязняющих выбросов загрязняющих веществ экспериментальными методами приводится обоснование использования расчетных балансовых методов, удельных выбросов.

Балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья. Контроль за соблюдением нормативов на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды.

При этом разработчик проекта нормативов разрабатывает и представляет в проекте нормативов рекомендации по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для основных источников выброса аккредитованными лабораториями или автоматизированный мониторинг эмиссий и на границе области воздействия.

Выбор методов зависит от характера производства и типа источника. Мониторинг воздействия в районе проведения работ на участке будет проводиться балансовым (расчетным) методом. Результаты контроля за соблюдением прилагаются к годовым и квартальным отчетам предприятия и учитываются при подведении итогов его работы.

При проведении производственного экологического контроля природопользователь обязан ежеквартально представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

План-график контроля за соблюдением на источниках выбросов представлен в виде таблицы по форме, согласно приложению 11 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду. в табл 6.1.

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов.

Табл. 6.1

N источника, N конт роль- ной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периоди чность контроля	Периодич ность контроля в перио- ды НМУ раз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000184	34,83654	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,222488	42070,78	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,082289	15560,27	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		0,001075	203,2122	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		0,000338	63,86604	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		0,000676	127,734	Сторонняя организация	Расчетный метод
0002	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000184	34,83654	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,222488	42070,78	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,082289	15560,27	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		0,001075	203,2122	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		0,000338	63,86604	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		0,000676	127,734	Сторонняя организация	Расчетный метод
0003	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000184	34,83654	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,222488	42070,78	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,082289	15560,27	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		0,001075	203,2122	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		0,000338	63,86604	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		0,000676	127,734	Сторонняя организация	Расчетный метод
0004	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000184	34,83654	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,222488	42070,78	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,082289	15560,27	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		0,001075	203,2122	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		0,000338	63,86604	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		0,000676	127,734	Сторонняя организация	Расчетный метод
0005	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000184	34,83654	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,222488	42070,78	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,082289	15560,27	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		0,001075	203,2122	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		0,000338	63,86604	Сторонняя организация	Расчетный метод

		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		0,000676	127,734	Сторонняя организация	Расчетный метод
0006	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000184	34,83654	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,222488	42070,78	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,082289	15560,27	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		0,001075	203,2122	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		0,000338	63,86604	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		0,000676	127,734	Сторонняя организация	Расчетный метод
0021	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,213333	60544,35	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,034667	9838,457	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,013889	3941,689	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал		0,033333	9460,054	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,172222	48876,95	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		3,33E-07	0,094591	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,003333	946,0053	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,080556	22861,8	Сторонняя организация	Расчетный метод
0022	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,213333	60544,35	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,034667	9838,457	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,013889	3941,689	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал		0,033333	9460,054	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,172222	48876,95	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		3,33E-07	0,094591	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,003333	946,0053	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,080556	22861,8	Сторонняя организация	Расчетный метод
0023	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,001398	779,6174	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,000227	126,5902	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,122	68035,28	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз в квартал		0,045556	25404,8	Сторонняя организация	Расчетный метод
0024	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,001398	227,3338	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,000227	36,91329	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,122	19838,86	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз в квартал		0,045556	7407,954	Сторонняя организация	Расчетный метод

0025	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,001398	227,3338	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,000227	36,91329	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,122	19838,86	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метан (727*)	1 раз в квартал		0,045556	7407,954	Сторонняя организация	Расчетный метод
0026	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,509867	19102,88	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,082853	3104,217	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,033194	1243,676	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал		0,079667	2984,826	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,411611	15421,6	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		8E-07	0,029973	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,007967	298,4838	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,192528	7213,328	Сторонняя организация	Расчетный метод
0027	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,2816	7912,909	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,04576	1285,848	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,018333	515,1624	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал		0,044	1236,392	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,227333	6388,024	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		4E-07	0,01124	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,0044	123,6392	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,106333	2987,946	Сторонняя организация	Расчетный метод
0028	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,426667	11989,26	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,069333	1948,253	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,003703	104,0621	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,551111	15486,12	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		6,67E-08	0,001873	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,000889	24,97793	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,322222	9054,385	Сторонняя организация	Расчетный метод
0029	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,213333	8849,724	Сторонняя организация	Аналитический метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,034667	1438,08	Сторонняя организация	Аналитический

								метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,013889	576,1539	Сторонняя организация	Аналитический метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал		0,033333	1382,769	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,172222	7144,308	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		3,33E-07	0,013826	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,003333	138,2769	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,080556	3341,693	Сторонняя организация	Расчетный метод
0030	Карашказган	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,213333	8849,724	Сторонняя организация	Аналитический метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		0,034667	1438,08	Сторонняя организация	Аналитический метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал		0,013889	576,1539	Сторонняя организация	Аналитический метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал		0,033333	1382,769	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,172222	7144,308	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал		3,33E-07	0,013826	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал		0,003333	138,2769	Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,080556	3341,693	Сторонняя организация	Расчетный метод
6001	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		1,32E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,015979		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,00591		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		7,72E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		2,43E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		4,85E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
6002	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		1,32E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,015979		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,00591		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		7,72E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		2,43E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		4,85E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
6003	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		1,32E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,015979		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,00591		Сторонняя организация	Расчетный метод

		Бензол (64)	1 раз в квартал		7,72E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		2,43E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		4,85E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
6011	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		8,96E-06		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,010821		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,004002		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		3,1E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		9,74E-06		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		1,95E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
6012	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		8,96E-06		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,010821		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,004002		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		3,1E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		9,74E-06		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		1,95E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
6013	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		8,96E-06		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз в квартал		0,010821		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз в квартал		0,004002		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Бензол (64)	1 раз в квартал		3,1E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз в квартал		9,74E-06		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз в квартал		1,95E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
6021	Карашказган	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал		0,000061		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,02174		Сторонняя организация	Расчетный метод
6025	Карашказган	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз в квартал		0,001485		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз в квартал		0,00024		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал		0,000167		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал		2,71E-05		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал		0,001847		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз в квартал		0,000104		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз в квартал		0,000458		Сторонняя организация	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	1 раз в квартал		0,000194		Сторонняя организация	Расчетный метод

[illegible]

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		0,01108		Сторонняя организация	Расчетный метод
6047	Карашказган	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал		3		Сторонняя организация	Расчетный метод

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Экологический кодекс РК №400 - VI от 02.01.2021 года.
2. Сборник методики по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996 г.
3. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 №168.
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду
5. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г.
6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
7. «Санитарно - эпидемиологические требования по установлению СЗЗ производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2.

Приложение1
Бланки инвентаризации

Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ.

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Карашказган	0001	0001 01	Емкость для хранения нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
	0002	0002 01	Емкость для хранения нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
	0003	0003 01	Емкость для хранения нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
	0004	0004 01	Емкость для хранения нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
	0005	0005 01	Емкость для хранения нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419

	0006	0006 01	Емкость для хранения нефти			8760	Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
	0007	0007 01	Емкость для хранения нефти			8760	Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
	0008	0008 01	Емкость для хранения нефти			8760	Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
	0021	0021 01	ДЭС 200 кВт. Резервная.				Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,00144839
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,00039501
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,47704579
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,17643979
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00230425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,00072419
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	1,6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,26
	0022	0022 01	ДЭС 200 кВт. Резервная.				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,1
							Сернистый газ, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (0,5)	0,25
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	1,3
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,00000275
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	0,6
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	1,6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,26
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,1
							Сернистый газ, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (0,5)	0,25
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	1,3
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,00000275
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,025
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (1)	0,6

						предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
0023	0023 01	Печь подогрева нефти			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	0,04408733
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,00715867
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	3,847392
						Метан (727*)	0410 (*50)	1,43664
0024	0024 01	Печь подогрева нефти			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	0,04408733
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,00715867
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	3,847392
						Метан (727*)	0410 (*50)	1,43664
0025	0025 01	Печь подогрева нефти			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	0,04408733
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,00715867
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	3,847392
						Метан (727*)	0410 (*50)	1,43664
0026	0026 01	Силовой двигатель (КРС и ТРС)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	0,064
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,0104
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,004
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (0,5)	0,01
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	0,052
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,0000001
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,001
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	0,024
0027	0027 01	Цементировочный агрегат ЦА-320 (КРС и ТРС)				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	0,032
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,0052
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,002
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (0,5)	0,005
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	0,026
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,000000055
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,0005
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	0,012
0028	0028 01	Газогенератор 400 кВт				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	6,4
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	1,04
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,053332

						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	8,32
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,0000011
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,013332
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	4,8
	0029	0029 01	ДЭС 100 кВт		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	5,472
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,8892
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,342
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (0,5)	0,855
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	4,446
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,000009405
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,0855
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	2,052
	0030	0030 01	ДЭС 100 кВт		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	5,472
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,8892
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (0,15)	0,342
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (0,5)	0,855
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	4,446
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (**1,E-6)	0,000009405
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (0,05)	0,0855
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	2,052
	6001	6001 01	Устье скважины		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000417269
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,50392136
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,186379968
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,002434067
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000764992
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001529985
	6002	6002 01	Устье скважины		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000417269
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,50392136
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,186379968
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,002434067

	6003	6003 01	Устье скважины			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000764992
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001529985
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000417269
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,50392136
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,186379968
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,002434067
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000764992
	6011	6011 01	Сепаратор			8760	Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001529985
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000282566
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,341245193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,126212685
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,004262717
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000307269
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,000614538
	6012	6012 01	Сепаратор			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000282566
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,341245193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,126212685
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,004262717
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000307269
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,000614538
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000282566
	6013	6013 01	Сепаратор			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,341245193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,126212685
							Бензол (64)	0602 (0,3)	0,004262717
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000307269
							Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,000614538
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,000005726
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	0,00204
	6025	6025 01	Сварочный аппарат				Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0123 (**0,04)	0,002047
							Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0143 (0,01)	0,000265
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (0,2)	0,00012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (0,4)	0,0000195
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (5)	0,00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (0,02)	0,000115
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	0344 (0,2)	0,00033

						гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (0,3)	0,00014
6026	6026 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
6027	6027 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
6028	6028 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
6029	6029 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
6030	6030 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
6031	6031 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184

						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
	6032	6032 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
	6033	6033 01	Выбросы при сливе нефти из РВС в автоцистерны			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0003156
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (*50)	0,381
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (*30)	0,141
						Бензол (64)	0602 (0,3)	0,00184
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0,2)	0,000579
						Метилбензол (349)	0621 (0,6)	0,001157
	6046	6046 01	Выбросы при закачке диз.топлива			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (0,008)	0,0000224
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	0,00798
	6047	6047 01	Зачистка резервуаров			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (1)	0,0794
	6048	6048 01	Выемочно-погрузочные работы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (0,3)	0,0001774
	6049	6049 01	Работа погрузчика			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (0,3)	0,00564

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха.

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство:001 - Карашказган									
0001	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0002	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0003	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979

						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0004	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0005	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0006	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0007	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0008	2,5	0,07	1,5	0,0057727	25	0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00018423	0,00039501
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,22248768	0,47704579
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,08228912	0,17643979
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,00107467	0,00230425
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00033775	0,00072419
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,00067551	0,00144839
0021	3	0,089	12,2	0,0758981	450	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	1,6
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666667	0,26
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888889	0,1
						0330 (0,5)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,25
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222222	1,3

						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,333E-07	0,00000275
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333333	0,025
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,080555556	0,6
0022	3	0,089	12,2	0,0758981	450	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	1,6
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666667	0,26
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888889	0,1
						0330 (0,5)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,25
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222222	1,3
						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,333E-07	0,00000275
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333333	0,025
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,080555556	0,6
0023	4	0,1	5	0,03927	250	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001398	0,04408733
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000227	0,00715867
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,122	3,847392
						0410 (*50)	Метан (727*)	0,04555556	1,43664
0024	4	0,1	5	0,03927	250	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001398	0,04408733
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000227	0,00715867
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,122	3,847392
						0410 (*50)	Метан (727*)	0,04555556	1,43664
0025	4	0,1	5	0,03927	250	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001398	0,04408733
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000227	0,00715867
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,122	3,847392
						0410 (*50)	Метан (727*)	0,04555556	1,43664
0026	3	0,1	12	0,094248	450	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5098667	0,064
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0828533	0,0104
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0331944	0,004
						0330 (0,5)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0796667	0,01
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4116111	0,052
						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000008	0,0000001
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0079667	0,001
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1925278	0,024
0027	3	0,1	12	0,094248	450	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2816	0,032

						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,04576	0,0052
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0183333	0,002
						0330 (0,5)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,044	0,005
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2273333	0,026
						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,000000055
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0044	0,0005
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1063333	0,012
0028	11	0,1	12	0,094248	450	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4266667	6,4
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0693333	1,04
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0037033	0,053332
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5511111	8,32
						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,6666E-08	0,0000011
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0008889	0,013332
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3222222	4,8
0029	2,5	0,07	12	0,0461815	250	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	5,472
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666667	0,8892
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888889	0,342
						0330 (0,5)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,855
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222222	4,446
						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,333E-07	0,000009405
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333333	0,0855
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,080555556	2,052
0030	2,5	0,07	12	0,0461815	250	0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333333	5,472
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034666667	0,8892
						0328 (0,15)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013888889	0,342
						0330 (0,5)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,855
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222222	4,446
						0703 (**1,E-6)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,333E-07	0,000009405
						1325 (0,05)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333333	0,0855
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-	0,080555556	2,052

							С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
6001	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000013232	0,000417269
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,015979242	0,50392136
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,00591007	0,186379968
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,000077184	0,002434067
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000024258	0,000764992
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,000048516	0,001529985
6002	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000013232	0,000417269
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,015979242	0,50392136
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,00591007	0,186379968
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,000077184	0,002434067
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000024258	0,000764992
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,000048516	0,001529985
6003	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000013232	0,000417269
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,015979242	0,50392136
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,00591007	0,186379968
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,000077184	0,002434067
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000024258	0,000764992
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,000048516	0,001529985
6011	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000896	0,000282566
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,010820814	0,341245193
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,004002178	0,126212685
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,000031002	0,004262717
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000009743	0,000307269
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,000019487	0,000614538
6012	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000896	0,000282566
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,010820814	0,341245193
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,004002178	0,126212685
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,000031002	0,004262717
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000009743	0,000307269
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,000019487	0,000614538
6013	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000896	0,000282566
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,010820814	0,341245193
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,004002178	0,126212685
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,000031002	0,004262717
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,000009743	0,000307269
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,000019487	0,000614538
6021	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000061	0,000005726
						2754 (1)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	0,02174	0,00204

							С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
6025	2					0123 (**0,04)	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,001485	0,002047
						0143 (0,01)	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0002403	0,000265
						0301 (0,2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,00012
						0304 (0,4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271	0,0000195
						0337 (5)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,00133
						0342 (0,02)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001042	0,000115
						0344 (0,2)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000458	0,00033
						2908 (0,3)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,00014
6026	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6027	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6028	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6029	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157

6030	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6031	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6032	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6033	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0003156
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01208	0,381
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00447	0,141
						0602 (0,3)	Бензол (64)	0,0000583	0,00184
						0616 (0,2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,00001834	0,000579
						0621 (0,6)	Метилбензол (349)	0,0000367	0,001157
6046	2					0333 (0,008)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,0000224
						2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	0,00798
6047	2					2754 (1)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3	0,0794
6048	2					2908 (0,3)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00352	0,0001774
6049	0,2					2908 (0,3)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00784	0,00564

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1), %
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					



4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязня- ющего вещест- ва	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы- вается без очистки	поступае- т на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		86,51276558	86,512766					86,51276558
в том числе:								
Т в е р д ы е		0,951956965	0,951957					0,951956965
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,002047	0,002047					0,002047
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0,000265	0,000265					0,000265

	(327)							
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,943332	0,943332					0,943332
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00033	0,00033					0,00033
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000025565	2,557E-05					0,000025565
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0059574	0,0059574					0,0059574
Газообразные, жидкие		85,56080861	85,560809					85,56080861
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	20,77238199	20,772382					20,77238199
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3,37549551	3,3754955					3,37549551
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,225	2,225					2,225
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,007812511	0,0078125					0,007812511
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	31,433506	31,433506					31,433506
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000115	0,000115					0,000115
0410	Метан (727*)	4,30992	4,30992					4,30992
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9,399865979	9,399866					9,399865979
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	3,477296279	3,4772963					3,477296279
0602	Бензол (64)	0,053244352	0,0532444					0,053244352
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,013642303	0,0136423					0,013642303
0621	Метилбензол (349)	0,027276689	0,0272767					0,027276689
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,235832	0,235832					0,235832
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	10,22942	10,22942					10,22942

Приложение 2.
Изолинии концентраций загрязняющих веществ.
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ.

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 _30 0330+0333





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 □ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.302 ПДК
 — 1.0 ПДК
 — 10.702 ПДК
 — 21.101 ПДК
 — 27.341 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 27.4104366 ПДК достигается в точке $x=115$ $y=20$
 При опасном направлении 66° и опасной скорости ветра 0.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 __31 0301+0330





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 ■ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.145 ПДК
 — 0.619 ПДК
 — 1.0 ПДК
 — 1.094 ПДК
 — 1.379 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 1.3819147 ПДК достигается в точке $x = -35$, $y = 20$
 При опасном направлении 100° и опасной скорости ветра 11.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 □ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.136 ПДК
 — 0.583 ПДК
 — 1.0 ПДК
 — 1.030 ПДК
 — 1.298 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 1.3006643 ПДК достигается в точке $x = -35$ $y = 20$
 При опасном направлении 100° и опасной скорости ветра 11.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 □ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.011 ПДК
 — 0.047 ПДК
 — 0.050 ПДК
 — 0.084 ПДК
 — 0.100 ПДК
 — 0.105 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 0.105679 ПДК достигается в точке $x = -35$ $y = 20$
 При опасном направлении 100° и опасной скорости ветра 11.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 ■ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.021 ПДК
 — 0.050 ПДК
 — 0.100 ПДК
 — 0.508 ПДК
 — 0.994 ПДК
 — 1.0 ПДК
 — 1.286 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 1.2895554 ПДК достигается в точке $x = -35$ $y = 20$
 При опасном направлении 85° и опасной скорости ветра 2.14 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 ■ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.0085 ПДК
 — 0.036 ПДК
 — 0.050 ПДК
 — 0.064 ПДК
 — 0.081 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 0.0812504 ПДК достигается в точке $x = -35$ $y = 20$
 При опасном направлении 100° и опасной скорости ветра 11.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)





Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 ■ Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 † Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 — 0.298 ПДК
 — 1.0 ПДК
 — 10.699 ПДК
 — 21.100 ПДК
 — 27.341 ПДК

0 110 330м.
 Масштаб 1:11000

Макс концентрация 27.4104366 ПДК достигается в точке $x = 115$ $y = 20$
 При опасном направлении 66° и опасной скорости ветра 0.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ★ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.057 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 2.068 ПДК
- 4.080 ПДК
- 5.286 ПДК



Макс концентрация 5.2995768 ПДК достигается в точке $x=115$ $y=20$
 При опасном направлении 66° и опасной скорости ветра 0.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ‡ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.035 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.273 ПДК
- 2.512 ПДК
- 3.254 ПДК



Макс концентрация 3.2626643 ПДК достигается в точке $x=115$ $y=20$
 При опасном направлении 66° и опасной скорости ветра 0.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0602 Бензол (64)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.046 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.664 ПДК
- 3.282 ПДК
- 4.252 ПДК



Макс концентрация 4.2630944 ПДК достигается в точке $x=115$ $y=20$
 При опасном направлении 66° и опасной скорости ветра 0.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

Город : 003 Атырау
 Объект : 0001 ТОО "Сагиз Петролеум Компани" МР Карашказган Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- * Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.022 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.784 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.547 ПДК
- 2.005 ПДК



Макс концентрация 2.0096481 ПДК достигается в точке $x=115$ $y=20$
 При опасном направлении 66° и опасной скорости ветра 0.84 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11×11

1. Общие сведения.
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Asia consult"

Рабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = Атырау_____ Расчетный год:2026 Режим НМУ:0
Базовый год:2026 Учет мероприятий:нет
Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9
0001

Примесь = 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.0600000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0328 (Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)) Коэф-т оседания = 3.0
ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0333 (Сероводород (Дигидросульфид) (518)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0008000 (= ПДКм.р./10) без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0337 (Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 3.0000000 фон = 4.0000000. Кл.опасн. = 4
Примесь = 0410 (Метан (727*)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 50.0000000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 5.0000000 (= ОБУВ/10) без учета фона. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0415 (Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 50.0000000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 5.0000000 (= ОБУВ/10) без учета фона. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0416 (Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 30.0000000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 3.0000000 (= ОБУВ/10) без учета фона. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0602 (Бензол (64)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0200000 (= ПДКм.р./10) без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0621 (Метилбензол (349)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.6000000 ПДКс.с. = 0.0600000 (= ПДКм.р./10) без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)) Коэф-т оседания = 3.0
ПДКм.р. = 0.0000100 (= 10*ПДКс.с.) ПДКс.с. = 0.0000010 без учета фона. Кл.опасн. = 1
Примесь = 1325 (Формальдегид (Метаналь) (609)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 2754 (Алканы C12-C19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10))
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.1000000 (= ПДКм.р./10) без учета фона. Кл.опасн. = 4
Гр.суммации = 30 (0330 + 0333) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь - 0333 (Сероводород (Дигидросульфид) (518)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0008000 (= ПДКм.р./10) без учета фона. Кл.опасн. = 2
Гр.суммации = 31 (0301 + 0330) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Гр.суммации = 30 (0333 + 1325) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0333 (Сероводород (Дигидросульфид) (518)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0008000 (= ПДКм.р./10) без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 1325 (Формальдегид (Метаналь) (609)) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

2. Параметры города
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Атырау
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Umр = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.С
Температура зимняя = -25.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	Д	W0	V1	Т	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<ИС>	----	-----	-----	-----	-----	градС	-----	-----	-----	-----	гр.	-----	-----	-----	г/с-----
000101 0021 Т		3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	0	0.4266667
000101 0023 Т		4.0	0.55	1.50	0.3530	250.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0014100
000101 0026 Т		3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.5090867
000101 0027 Т		3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.2816000
000101 0028 Т		11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.4266667
000101 0025 П1		0.0			0.0		97	-24	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0001667

4. Расчетные параметры См,Um,Хм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Хм		Номер	Код	М	Тип	См	Um	Хм	
-п/п-	<06-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	[м/с]	[м]		-п/п-	<06-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	000101 0021	0.426667	Т	6.308512	3.62	47.0		1	000101 0021	0.426667	Т	6.308512	3.62	47.0	
2	000101 0023	0.001410	Т	0.021828	1.76	41.7		2	000101 0023	0.001410	Т	0.021828	1.76	41.7	
3	000101 0026	0.509087	Т	16.079521	0.86	29.3		3	000101 0026	0.509087	Т	16.079521	0.86	29.3	
4	000101 0027	0.281600	Т	0.948727	10.41	104.4		4	000101 0027	0.281600	Т	0.948727	10.41	104.4	
5	000101 0028	0.426667	Т	0.496893	2.31	134.9		5	000101 0028	0.426667	Т	0.496893	2.31	134.9	
6	000101 0025	0.000167	П1	0.029770	0.50	11.4		6	000101 0025	0.000167	П1	0.029770	0.50	11.4	
Суммарный Мq = 1.646377 г/с															
Сумма См по всем источникам = 23.885252 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.00 м/с															

5. Управляющие параметры расчета
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Атырау.
 Объект :0001 Карашказган.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
 Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
 0.5 1.0 1.5 долей Усв
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 2.0 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Атырау.
 Объект :0001 Карашказган.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
 размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
 Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
 0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений

Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп	- опасное напрavl. ветра	[угл. град.]
Уоп	- опасная скорость ветра	[м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки	Ви

-Если в строке Cmax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 : Y-строка 1 Cmax= 0.722 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.514	0.585	0.643	0.699	0.721	0.722	0.687	0.635	0.567	0.500	0.432
Cc	0.103	0.117	0.129	0.140	0.144	0.144	0.137	0.127	0.113	0.100	0.086
Фоп	143	150	157	167	175	185	195	203	211	217	223
Уоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.249	0.285	0.312	0.347	0.349	0.352	0.340	0.309	0.277	0.240	0.204
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.127	0.143	0.163	0.167	0.186	0.182	0.165	0.159	0.139	0.127	0.110
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.072	0.083	0.092	0.103	0.103	0.104	0.101	0.091	0.081	0.069	0.059
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y= 770 : Y-строка 2 Cmax= 0.967 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.618	0.725	0.824	0.911	0.967	0.952	0.898	0.807	0.700	0.595	0.502
Cc	0.124	0.145	0.165	0.182	0.193	0.190	0.180	0.161	0.140	0.119	0.100
Фоп	139	145	153	163	175	187	197	207	215	223	227
Уоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.304	0.354	0.398	0.440	0.477	0.477	0.437	0.393	0.337	0.291	0.235
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.149	0.182	0.215	0.241	0.242	0.227	0.232	0.205	0.183	0.145	0.135
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.089	0.105	0.122	0.136	0.149	0.149	0.135	0.120	0.099	0.085	0.068
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y= 620 : Y-строка 3 Cmax= 1.321 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=173)

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.739	0.915	1.091	1.243	1.321	1.294	1.199	1.035	0.870	0.717	0.584
Cc	0.148	0.183	0.218	0.249	0.264	0.259	0.240	0.207	0.174	0.143	0.117
Фоп	133	139	149	160	173	187	201	213	221	229	235
Уоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.365	0.447	0.538	0.609	0.634	0.615	0.582	0.512	0.413	0.348	0.284
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.180	0.233	0.275	0.324	0.366	0.367	0.319	0.258	0.238	0.183	0.145
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.108	0.138	0.170	0.197	0.208	0.201	0.187	0.161	0.127	0.103	0.083
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y= 470 : Y-строка 4 Cmax= 1.864 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=171)

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.886	1.149	1.453	1.724	1.864	1.801	1.607	1.347	1.078	0.852	0.674
Cc	0.177	0.230	0.291	0.345	0.373	0.360	0.321	0.269	0.216	0.170	0.135
Фоп	125	131	141	155	171	190	207	220	230	237	241
Уоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.436	0.560	0.705	0.848	0.885	0.866	0.774	0.642	0.522	0.411	0.317
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.221	0.300	0.392	0.449	0.534	0.500	0.444	0.380	0.286	0.223	0.186
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.134	0.179	0.234	0.293	0.314	0.306	0.265	0.210	0.165	0.126	0.094
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y= 320 : Y-строка 5 Cmax= 2.830 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=167)

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	1.037	1.412	1.913	2.436	2.830	2.635	2.098	1.715	1.317	0.983	0.759
Cc	0.207	0.282	0.383	0.487	0.566	0.527	0.420	0.343	0.263	0.197	0.152
Фоп	115	120	129	145	167	195	217	231	240	247	250
Уоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.506	0.681	0.901	1.158	1.511	1.406	0.979	0.781	0.608	0.474	0.359
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.268	0.386	0.558	0.687	0.723	0.655	0.622	0.541	0.399	0.262	0.210
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.159	0.224	0.317	0.441	0.331	0.317	0.365	0.270	0.197	0.147	0.106
Ки	0027	0027	0027	0027	0028	0028	0027	0027	0027	0027	0027

y= 170 :	Y-строка 6 Смах= 5.953 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=157)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc : 1.154:	1.618:	2.365:	3.813:	5.953:	4.702:	3.095:	2.116:	1.525:	1.106:	0.824:	
Cc : 0.231:	0.324:	0.473:	0.763:	1.191:	0.940:	0.619:	0.423:	0.305:	0.221:	0.165:	
Фоп: 103 :	107 :	113 :	125 :	157 :	211 :	237 :	247 :	253 :	257 :	260 :	
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	3.00 :	2.00 :	2.00 :	3.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Вн :	0.562:	0.770:	1.084:	2.101:	4.196:	3.617:	1.648:	0.886:	0.669:	0.508:	0.387:
Кн :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.303:	0.459:	0.731:	1.033:	1.140:	0.484:	0.834:	0.784:	0.517:	0.334:	0.230:
Кн :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.179:	0.261:	0.404:	0.390:	0.443:	0.432:	0.344:	0.321:	0.223:	0.160:	0.118:
Кн :	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= 20 :	Y-строка 7 Смах= 13.655 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 85)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc : 1.190:	1.696:	2.500:	4.671:	13.655:	8.499:	4.469:	2.496:	1.671:	1.171:	0.853:	
Cc : 0.238:	0.339:	0.500:	0.934:	2.731:	1.700:	0.894:	0.499:	0.334:	0.234:	0.171:	
Фоп: 90 :	90 :	90 :	90 :	85 :	271 :	269 :	269 :	270 :	270 :	270 :	
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	3.00 :	1.00 :	1.00 :	3.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Вн :	0.582:	0.816:	1.158:	2.750:	12.629:	7.911:	2.090:	1.017:	0.744:	0.535:	0.396:
Кн :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.309:	0.470:	0.750:	1.215:	0.870:	0.352:	1.722:	0.964:	0.552:	0.360:	0.246:
Кн :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.187:	0.280:	0.443:	0.422:	0.075:	0.157:	0.379:	0.376:	0.250:	0.169:	0.121:
Кн :	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -130 :	Y-строка 8 Смах= 5.480 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=333)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc : 1.134:	1.558:	2.164:	3.316:	4.931:	5.480:	3.857:	2.418:	1.615:	1.125:	0.836:	
Cc : 0.227:	0.312:	0.433:	0.663:	0.986:	1.096:	0.771:	0.484:	0.323:	0.225:	0.167:	
Фоп: 77 :	73 :	67 :	55 :	21 :	333 :	303 :	291 :	285 :	283 :	280 :	
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	3.00 :	2.00 :	2.00 :	3.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Вн :	0.561:	0.776:	1.078:	1.952:	3.951:	3.091:	1.677:	0.990:	0.703:	0.516:	0.386:
Кн :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.285:	0.391:	0.539:	0.716:	0.447:	1.847:	1.542:	0.929:	0.557:	0.342:	0.245:
Кн :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.028:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.179:	0.263:	0.401:	0.370:	0.361:	0.387:	0.356:	0.357:	0.233:	0.162:	0.117:
Кн :	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.021:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -280 :	Y-строка 9 Смах= 2.845 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=345)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc : 1.010:	1.353:	1.766:	2.146:	2.684:	2.845:	2.524:	1.917:	1.406:	1.025:	0.775:	
Cc : 0.202:	0.271:	0.353:	0.429:	0.537:	0.569:	0.505:	0.383:	0.281:	0.205:	0.155:	
Фоп: 65 :	60 :	51 :	35 :	13 :	345 :	323 :	309 :	299 :	293 :	290 :	
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	3.00 :	3.00 :	3.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Вн :	0.506:	0.661:	0.858:	1.123:	1.411:	1.372:	1.024:	0.810:	0.624:	0.466:	0.359:
Кн :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.241:	0.356:	0.477:	0.472:	0.690:	0.894:	0.981:	0.700:	0.464:	0.314:	0.225:
Кн :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.159:	0.217:	0.301:	0.294:	0.319:	0.318:	0.379:	0.278:	0.202:	0.145:	0.106:
Кн :	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -430 :	Y-строка 10 Смах= 1.891 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=350)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc : 0.864:	1.107:	1.378:	1.625:	1.825:	1.891:	1.754:	1.457:	1.139:	0.886:	0.689:	
Cc : 0.173:	0.221:	0.276:	0.325:	0.365:	0.378:	0.351:	0.291:	0.228:	0.177:	0.138:	
Фоп: 57 :	49 :	39 :	25 :	9 :	350 :	333 :	320 :	310 :	303 :	299 :	
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Вн :	0.415:	0.545:	0.683:	0.824:	0.856:	0.859:	0.777:	0.646:	0.519:	0.408:	0.320:
Кн :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.231:	0.281:	0.350:	0.386:	0.539:	0.690:	0.585:	0.482:	0.351:	0.262:	0.197:
Кн :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.128:	0.173:	0.226:	0.284:	0.302:	0.302:	0.265:	0.211:	0.164:	0.125:	0.094:
Кн :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -580 :	Y-строка 11 Смах= 1.331 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=353)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc : 0.724:	0.891:	1.056:	1.218:	1.318:	1.331:	1.255:	1.086:	0.906:	0.740:	0.599:	
Cc : 0.145:	0.178:	0.211:	0.244:	0.264:	0.266:	0.251:	0.217:	0.181:	0.148:	0.120:	
Фоп: 49 :	41 :	31 :	20 :	7 :	353 :	339 :	327 :	319 :	311 :	305 :	
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Вн :	0.348:	0.435:	0.526:	0.590:	0.617:	0.606:	0.577:	0.506:	0.415:	0.345:	0.280:
Кн :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.191:	0.228:	0.258:	0.327:	0.387:	0.416:	0.382:	0.317:	0.272:	0.211:	0.166:
Кн :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.103:	0.134:	0.166:	0.190:	0.201:	0.198:	0.185:	0.159:	0.127:	0.102:	0.082:
Кн :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 13.65522 доли ПДК 2.73104 мг/м3
-------------------------------------	--

Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 1.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

[Иом.]	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000101	0026	T	0.5099	12.629177	92.5	24.7695503
2	000101	0021	T	0.4267	0.870464	6.4	2.0401485
В сумме =				13.499641	98.9		
Суммарный вклад остальных =				0.155576	1.1		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

```

-----
Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1
-----
| Координаты центра : X= 115 м; Y= 170 |
| Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м |
-----

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1- 0.514 0.585 0.643 0.699 0.721 0.722 0.687 0.635 0.567 0.500 0.432 - 1
2- 0.618 0.725 0.824 0.911 0.967 0.952 0.898 0.807 0.700 0.595 0.502 - 2
3- 0.739 0.915 1.091 1.243 1.321 1.294 1.199 1.035 0.870 0.717 0.584 - 3
4- 0.886 1.149 1.453 1.724 1.864 1.801 1.607 1.347 1.078 0.852 0.674 - 4
5- 1.037 1.412 1.913 2.436 2.830 2.635 2.098 1.715 1.317 0.983 0.759 - 5
6-С 1.154 1.618 2.365 3.813 5.953 4.702 3.095 2.116 1.525 1.106 0.824 -С 6
7- 1.190 1.696 2.500 4.67113.655 8.499 4.469 2.496 1.671 1.171 0.853 - 7
8- 1.134 1.558 2.164 3.316 4.931 5.480 3.857 2.418 1.615 1.125 0.836 - 8
9- 1.010 1.353 1.766 2.146 2.684 2.845 2.524 1.917 1.406 1.025 0.775 - 9
10- 0.864 1.107 1.378 1.625 1.825 1.891 1.754 1.457 1.139 0.886 0.689 -10
11- 0.724 0.891 1.056 1.218 1.318 1.331 1.255 1.086 0.906 0.740 0.599 -11
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =13.6552 долей ПДК
=2.73104 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = -35.0 м
( X-столбец 5, Y-строка 7) Yм = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 85 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
пк ЗРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп - опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|-----|

y= -543: -546: -544: -543: -542: -542: -533: -517: -493: -463: -425: -382: -333: -280: -222:
x= 216: 153: 62: -29: -29: -59: -121: -182: -240: -295: -345: -390: -430: -463: -489:
Cc : 1.388: 1.419: 1.450: 1.427: 1.430: 1.418: 1.394: 1.371: 1.358: 1.357: 1.371: 1.374: 1.390: 1.409: 1.433:
Cs : 0.278: 0.284: 0.291: 0.285: 0.286: 0.284: 0.279: 0.274: 0.272: 0.271: 0.274: 0.275: 0.278: 0.282: 0.287:
Фоп: 343 : 349 : 357 : 7 : 9 : 15 : 21 : 29 : 35 : 40 : 47 : 53 : 59 : 65 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.618: 0.636: 0.689: 0.661: 0.663: 0.690: 0.690: 0.689: 0.635: 0.642: 0.681: 0.661: 0.674: 0.687: 0.704:
Ki : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Vi : 0.456: 0.461: 0.419: 0.432: 0.432: 0.380: 0.356: 0.334: 0.401: 0.390: 0.345: 0.380: 0.375: 0.375: 0.374:
Ki : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Vi : 0.202: 0.209: 0.228: 0.219: 0.220: 0.228: 0.228: 0.228: 0.210: 0.212: 0.225: 0.218: 0.223: 0.228: 0.234:
Ki : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -163: -101: -38: 84: 205: 205: 231: 294: 355: 413: 468: 519: 564: 605: 638:
x= -508: -519: -522: -521: -520: -519: -519: -511: -496: -472: -442: -405: -362: -314: -261:
Cc : 1.450: 1.481: 1.511: 1.547: 1.463: 1.467: 1.440: 1.379: 1.311: 1.256: 1.230: 1.200: 1.161: 1.145: 1.132:
Cs : 0.291: 0.296: 0.302: 0.309: 0.293: 0.293: 0.288: 0.276: 0.262: 0.251: 0.246: 0.240: 0.232: 0.229: 0.226:
Фоп: 71 : 77 : 85 : 97 : 109 : 109 : 111 : 117 : 123 : 129 : 133 : 139 : 145 : 149 : 155 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.717: 0.732: 0.717: 0.742: 0.703: 0.705: 0.694: 0.666: 0.640: 0.616: 0.598: 0.587: 0.576: 0.557: 0.559:
Ki : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Vi : 0.377: 0.379: 0.433: 0.431: 0.404: 0.405: 0.394: 0.375: 0.346: 0.325: 0.328: 0.312: 0.290: 0.303: 0.285:
Ki : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Vi : 0.239: 0.245: 0.240: 0.249: 0.233: 0.234: 0.229: 0.218: 0.208: 0.200: 0.193: 0.189: 0.184: 0.178: 0.178:
Ki : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= 665: 684: 696: 700: 700: 700: 699: 699: 691: 676: 652: 622: 585: 542: 494:
x= -204: -144: -83: -20: 70: 160: 160: 191: 254: 314: 373: 428: 479: 524: 565:
Cc : 1.121: 1.115: 1.111: 1.110: 1.112: 1.083: 1.085: 1.071: 1.042: 1.033: 1.019: 1.021: 1.016: 1.032: 1.036:
Cs : 0.224: 0.223: 0.222: 0.222: 0.222: 0.217: 0.217: 0.214: 0.208: 0.207: 0.204: 0.204: 0.203: 0.206: 0.207:
Фоп: 160 : 165 : 170 : 175 : 183 : 191 : 191 : 193 : 199 : 203 : 209 : 213 : 219 : 223 : 229 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.552: 0.546: 0.541: 0.537: 0.545: 0.538: 0.539: 0.524: 0.523: 0.502: 0.508: 0.492: 0.504: 0.495: 0.509:
Ki : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Vi : 0.286: 0.288: 0.291: 0.298: 0.288: 0.267: 0.268: 0.277: 0.249: 0.271: 0.247: 0.273: 0.251: 0.281: 0.263:
Ki : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Vi : 0.175: 0.174: 0.172: 0.171: 0.173: 0.171: 0.171: 0.166: 0.165: 0.158: 0.160: 0.154: 0.158: 0.155: 0.160:
Ki : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= 441: 384: 324: 263: 200: 77: -46: -46: -84: -146: -207: -265: -319: -370: -415:
x= 598: 625: 644: 656: 660: 660: 660: 659: 659: 650: 633: 609: 578: 541: 497:
Cc : 1.065: 1.084: 1.124: 1.171: 1.217: 1.307: 1.315: 1.318: 1.318: 1.310: 1.303: 1.292: 1.293: 1.303: 1.316:
Cs : 0.213: 0.217: 0.225: 0.234: 0.243: 0.261: 0.263: 0.264: 0.264: 0.262: 0.261: 0.258: 0.259: 0.261: 0.263:

```

Фоп: 233 : 239 : 243 : 249 : 253 : 265 : 275 : 275 : 279 : 285 : 291 : 297 : 301 : 307 : 313 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.505: 0.526: 0.524: 0.553: 0.549: 0.599: 0.583: 0.584: 0.589: 0.586: 0.583: 0.577: 0.580: 0.585: 0.591:
 Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
 Ви : 0.299: 0.287: 0.330: 0.334: 0.387: 0.402: 0.435: 0.436: 0.428: 0.424: 0.422: 0.420: 0.417: 0.418: 0.422:
 Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
 Ви : 0.159: 0.166: 0.166: 0.176: 0.175: 0.193: 0.187: 0.188: 0.189: 0.188: 0.187: 0.185: 0.186: 0.188: 0.190:
 Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -454: -487: -513: -532: -543:
 x= 448: 395: 338: 278: 210:
 Qc : 1.327: 1.337: 1.356: 1.365: 1.388:
 Cc : 0.265: 0.267: 0.271: 0.273: 0.278:
 Фоп: 319 : 325 : 330 : 337 : 343 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : :
 Ви : 0.595: 0.597: 0.620: 0.607: 0.618:
 Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
 Ви : 0.428: 0.435: 0.420: 0.449: 0.456:
 Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
 Ви : 0.192: 0.193: 0.201: 0.198: 0.202:
 Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.54694 доли ПДК |
 | 0.30939 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 97 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с
 Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф.влияния
1	000101 0026	T	0.5099	0.741596	47.9	47.9	1.4544883
2	000101 0021	T	0.4267	0.431368	27.9	75.8	1.0110168
3	000101 0027	T	0.2816	0.248977	16.1	91.9	0.884150088
4	000101 0028	T	0.4267	0.123182	8.0	99.9	0.288708657
			В сумме =	1.545122	99.9		
			Суммарный вклад остальных =	0.001815	0.1		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<И>						градC					гр.				г/с
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67					1.0	1.000	0	0.0693333
000101 0023	T	4.0	0.55	1.50	0.3530	250.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0002290
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0028533
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.0860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0457600
000101 0028	T	11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0693333
000101 6025	П1	0.0				0.0	97	-24	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000271

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Σm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип		Σm	U_m	X_m		
-п/п-	<об-п>-<ис>				-[доли ПДК]	-[м/с]	-[м]		
1	000101 0021	0.069333	T		0.512567	3.62	47.0		
2	000101 0023	0.000229	T		0.001773	1.76	41.7		
3	000101 0026	0.082853	T		1.306461	0.86	29.3		
4	000101 0027	0.045760	T		0.077084	10.41	104.4		
5	000101 0028	0.069333	T		0.040373	2.31	134.9		
6	000101 6025	0.000027	П1		0.002420	0.50	11.4		
Суммарный $M_q = 0.267536$ г/с					1.940677 долей ПДК				
Сумма Σm по всем источникам =					1.940677 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.00 м/с									

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрывтие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.0 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
 Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
 0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений		
Qc	- суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc	- суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви

-Если в строке Смах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y=	920	Y-строка 1 Смах= 0.059 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.042	0.048	0.052	0.057	0.059	0.059	0.056	0.052	0.046	0.041	0.035
Cc	0.017	0.019	0.021	0.023	0.023	0.023	0.022	0.021	0.018	0.016	0.014
Фоп	143	150	157	167	175	185	195	203	211	217	223
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.020	0.023	0.025	0.028	0.028	0.029	0.028	0.025	0.022	0.019	0.017
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.010	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	0.010	0.009
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y=	770	Y-строка 2 Смах= 0.079 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.050	0.059	0.067	0.074	0.079	0.077	0.073	0.066	0.057	0.048	0.041
Cc	0.020	0.024	0.027	0.030	0.031	0.031	0.029	0.026	0.023	0.019	0.016
Фоп	139	145	153	163	175	187	197	207	215	223	227
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.025	0.029	0.032	0.036	0.039	0.039	0.036	0.032	0.027	0.024	0.019
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.012	0.015	0.017	0.020	0.020	0.018	0.019	0.017	0.015	0.012	0.011
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.007	0.009	0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y=	620	Y-строка 3 Смах= 0.107 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=173)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.060	0.074	0.089	0.101	0.107	0.105	0.097	0.084	0.071	0.058	0.047
Cc	0.024	0.030	0.035	0.040	0.043	0.042	0.039	0.034	0.028	0.023	0.019
Фоп	133	139	149	160	173	187	201	213	221	229	235
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.030	0.036	0.044	0.049	0.052	0.050	0.047	0.042	0.034	0.028	0.023
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.015	0.019	0.022	0.026	0.030	0.030	0.026	0.021	0.019	0.015	0.012
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.009	0.011	0.014	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.010	0.008	0.007
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y=	470	Y-строка 4 Смах= 0.151 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=171)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.072	0.093	0.118	0.140	0.151	0.146	0.131	0.109	0.088	0.069	0.055
Cc	0.029	0.037	0.047	0.056	0.061	0.059	0.052	0.044	0.035	0.028	0.022
Фоп	125	131	141	155	171	190	207	220	230	237	241
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.035	0.046	0.057	0.069	0.072	0.070	0.063	0.052	0.042	0.033	0.026
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.018	0.024	0.032	0.036	0.043	0.041	0.036	0.031	0.023	0.018	0.015
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.011	0.015	0.019	0.024	0.026	0.025	0.022	0.017	0.013	0.010	0.008
Ки	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027

y=	320	Y-строка 5 Смах= 0.230 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=167)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.084	0.115	0.155	0.198	0.230	0.214	0.170	0.139	0.107	0.080	0.062
Cc	0.034	0.046	0.062	0.079	0.092	0.086	0.068	0.056	0.043	0.032	0.025
Фоп	115	120	129	145	167	195	217	231	240	247	250
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.041	0.055	0.073	0.094	0.123	0.114	0.080	0.063	0.049	0.038	0.029
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.022	0.031	0.041	0.045	0.059	0.053	0.051	0.044	0.032	0.021	0.017
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.013	0.018	0.026	0.036	0.027	0.026	0.030	0.022	0.016	0.012	0.009
Ки	0027	0027	0027	0027	0028	0028	0027	0027	0027	0027	0027

y=	170	Y-строка 6 Смах= 0.484 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=157)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.094	0.131	0.192	0.310	0.484	0.382	0.251	0.172	0.124	0.090	0.067
Cc	0.037	0.053	0.077	0.124	0.193	0.153	0.101	0.069	0.050	0.036	0.027
Фоп	103	107	113	125	157	211	237	247	253	257	260
Uоп	12.00	12.00	12.00	3.00	2.00	2.00	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.046	0.063	0.088	0.171	0.341	0.294	0.134	0.072	0.054	0.041	0.031
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.025	0.037	0.059	0.084	0.093	0.039	0.068	0.064	0.042	0.027	0.019
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
Ви	0.015	0.021	0.033	0.032	0.036	0.035	0.028	0.026	0.018	0.013	0.010
Ки	0027	0027	0027	0028	0028	0028	0027	0027	0027	0027	0027

y=	20	Y-строка 7 Смах= 1.109 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра= 85)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.097	0.138	0.203	0.380	1.109	0.691	0.363	0.203	0.136	0.095	0.069
Cc	0.039	0.055	0.081	0.152	0.444	0.276	0.145	0.081	0.054	0.038	0.028
Фоп	90	90	90	90	85	271	269	269	270	270	270
Uоп	12.00	12.00	12.00	3.00	1.00	1.00	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.047	0.066	0.094	0.223	1.026	0.643	0.170	0.083	0.060	0.043	0.032
Ки	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
Ви	0.025	0.038	0.061	0.099	0.071	0.029	0.140	0.078	0.045	0.029	0.020
Ки	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021

Вн : 0.015: 0.023: 0.036: 0.034: 0.006: 0.013: 0.031: 0.031: 0.020: 0.014: 0.010:
Кн : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -130 : Y-строка 8 Стах= 0.445 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=333)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.092: 0.127: 0.176: 0.269: 0.401: 0.445: 0.313: 0.196: 0.131: 0.091: 0.068:
Cc : 0.037: 0.051: 0.070: 0.108: 0.160: 0.178: 0.125: 0.079: 0.052: 0.037: 0.027:
Фон: 77 : 73 : 67 : 55 : 21 : 333 : 303 : 291 : 285 : 283 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :3.00 : 2.00 : 2.00 : 3.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.046: 0.063: 0.088: 0.159: 0.321: 0.251: 0.130: 0.080: 0.057: 0.042: 0.031:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.023: 0.032: 0.044: 0.058: 0.036: 0.159: 0.125: 0.075: 0.045: 0.028: 0.020:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0028 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Вн : 0.015: 0.021: 0.033: 0.030: 0.029: 0.031: 0.029: 0.029: 0.019: 0.013: 0.010:
Кн : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0021 : 0028 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -280 : Y-строка 9 Стах= 0.231 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=345)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.082: 0.110: 0.143: 0.174: 0.218: 0.231: 0.205: 0.156: 0.114: 0.083: 0.063:
Cc : 0.033: 0.044: 0.057: 0.070: 0.087: 0.092: 0.082: 0.062: 0.046: 0.033: 0.025:
Фон: 65 : 60 : 51 : 35 : 13 : 345 : 323 : 309 : 299 : 293 : 290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :3.00 : 3.00 : 3.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.041: 0.054: 0.070: 0.091: 0.115: 0.111: 0.093: 0.066: 0.051: 0.038: 0.029:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.020: 0.029: 0.039: 0.038: 0.057: 0.073: 0.080: 0.057: 0.038: 0.026: 0.018:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Вн : 0.013: 0.018: 0.024: 0.024: 0.026: 0.026: 0.031: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009:
Кн : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -430 : Y-строка 10 Стах= 0.154 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=350)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.070: 0.090: 0.112: 0.132: 0.148: 0.154: 0.142: 0.118: 0.093: 0.072: 0.056:
Cc : 0.028: 0.036: 0.045: 0.053: 0.059: 0.061: 0.057: 0.047: 0.037: 0.029: 0.022:
Фон: 57 : 49 : 39 : 25 : 9 : 350 : 333 : 320 : 310 : 303 : 299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.034: 0.044: 0.055: 0.067: 0.070: 0.070: 0.063: 0.053: 0.042: 0.033: 0.026:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.019: 0.023: 0.028: 0.031: 0.044: 0.049: 0.048: 0.039: 0.028: 0.021: 0.016:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Вн : 0.010: 0.014: 0.018: 0.023: 0.025: 0.025: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008:
Кн : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -580 : Y-строка 11 Стах= 0.108 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=353)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.059: 0.072: 0.086: 0.099: 0.107: 0.108: 0.102: 0.088: 0.074: 0.060: 0.049:
Cc : 0.024: 0.029: 0.034: 0.040: 0.043: 0.043: 0.041: 0.035: 0.029: 0.024: 0.019:
Фон: 49 : 41 : 31 : 20 : 7 : 353 : 339 : 327 : 319 : 311 : 305 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.028: 0.035: 0.043: 0.048: 0.050: 0.049: 0.047: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.016: 0.019: 0.021: 0.027: 0.031: 0.034: 0.031: 0.026: 0.022: 0.017: 0.013:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Вн : 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Кн : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	1.10949 доли ПДК
		0.44379 мг/м3

Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 1.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Источ.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101	Т	0.0829	1.026121	92.5	92.5	12.3847904
2	000101	Т	0.0693	0.070725	6.4	98.9	1.0200756
			В сумме =	1.096846	98.9		
			Суммарный вклад остальных =	0.012640	1.1		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1	
Координаты центра : X=	115 м; Y= 170
Длина и ширина : L=	1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	150 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1-	0.042	0.048	0.052	0.057	0.059	0.059	0.056	0.052	0.046	0.041	0.035	- 1
2-	0.050	0.059	0.067	0.074	0.079	0.077	0.073	0.066	0.057	0.048	0.041	- 2
3-	0.060	0.074	0.089	0.101	0.107	0.105	0.097	0.084	0.071	0.058	0.047	- 3
4-	0.072	0.093	0.118	0.140	0.151	0.146	0.131	0.109	0.088	0.069	0.055	- 4
5-	0.084	0.115	0.155	0.198	0.230	0.214	0.170	0.139	0.107	0.080	0.062	- 5
6-С	0.094	0.131	0.192	0.310	0.484	0.382	0.251	0.172	0.124	0.090	0.067	С- 6
7-	0.097	0.138	0.203	0.380	1.109	0.691	0.363	0.203	0.136	0.095	0.069	- 7
8-	0.092	0.127	0.176	0.269	0.401	0.445	0.313	0.196	0.131	0.091	0.068	- 8

9-| 0.082 0.110 0.143 0.174 0.218 0.231 0.205 0.156 0.114 0.083 0.063 |- 9
10-| 0.070 0.090 0.112 0.132 0.148 0.154 0.142 0.118 0.093 0.072 0.056 |-10
11-| 0.059 0.072 0.086 0.099 0.107 0.108 0.102 0.088 0.074 0.060 0.049 |-11
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =1.10949 долей ПДК
=0.44379 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = -35.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 85 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 0.113:	: 0.115:	: 0.118:	: 0.116:	: 0.110:	: 0.115:	: 0.113:	: 0.111:	: 0.110:	: 0.111:	: 0.112:	: 0.113:	: 0.114:	: 0.116:	:
Cc	: 0.045:	: 0.046:	: 0.047:	: 0.046:	: 0.046:	: 0.045:	: 0.045:	: 0.044:	: 0.045:	: 0.044:	: 0.045:	: 0.045:	: 0.046:	: 0.047:	:
Фоп:	343 :	349 :	357 :	7 :	7 :	9 :	15 :	21 :	29 :	35 :	40 :	47 :	53 :	59 :	65 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.050:	: 0.052:	: 0.056:	: 0.054:	: 0.054:	: 0.056:	: 0.056:	: 0.056:	: 0.052:	: 0.055:	: 0.054:	: 0.055:	: 0.056:	: 0.057:	:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	:
Ви	: 0.037:	: 0.037:	: 0.034:	: 0.035:	: 0.035:	: 0.031:	: 0.029:	: 0.033:	: 0.032:	: 0.031:	: 0.030:	: 0.030:	: 0.030:	: 0.030:	:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	:
Ви	: 0.016:	: 0.017:	: 0.019:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.019:	: 0.019:	: 0.018:	: 0.017:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.019:	:
Ки	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	:

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 0.118:	: 0.120:	: 0.123:	: 0.126:	: 0.119:	: 0.119:	: 0.117:	: 0.112:	: 0.107:	: 0.102:	: 0.100:	: 0.097:	: 0.094:	: 0.093:	: 0.092:
Cc	: 0.047:	: 0.048:	: 0.049:	: 0.050:	: 0.048:	: 0.048:	: 0.047:	: 0.045:	: 0.043:	: 0.041:	: 0.040:	: 0.039:	: 0.038:	: 0.037:	: 0.037:
Фоп:	71 :	77 :	85 :	97 :	109 :	109 :	111 :	117 :	123 :	129 :	133 :	139 :	145 :	149 :	155 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.058:	: 0.059:	: 0.058:	: 0.060:	: 0.057:	: 0.057:	: 0.056:	: 0.054:	: 0.052:	: 0.050:	: 0.049:	: 0.048:	: 0.047:	: 0.045:	: 0.045:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.031:	: 0.031:	: 0.035:	: 0.035:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.030:	: 0.028:	: 0.026:	: 0.027:	: 0.025:	: 0.024:	: 0.025:	: 0.025:	: 0.023:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :
Ви	: 0.019:	: 0.020:	: 0.020:	: 0.020:	: 0.019:	: 0.019:	: 0.018:	: 0.017:	: 0.016:	: 0.016:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.014:
Ки	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 0.091:	: 0.091:	: 0.090:	: 0.090:	: 0.090:	: 0.088:	: 0.088:	: 0.087:	: 0.085:	: 0.084:	: 0.083:	: 0.083:	: 0.083:	: 0.084:	: 0.084:
Cc	: 0.036:	: 0.036:	: 0.036:	: 0.036:	: 0.036:	: 0.035:	: 0.035:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.034:
Фоп:	160 :	165 :	170 :	175 :	183 :	191 :	191 :	193 :	199 :	203 :	209 :	213 :	219 :	223 :	229 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.045:	: 0.044:	: 0.044:	: 0.044:	: 0.044:	: 0.044:	: 0.043:	: 0.042:	: 0.041:	: 0.041:	: 0.040:	: 0.041:	: 0.040:	: 0.040:	: 0.041:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.023:	: 0.023:	: 0.024:	: 0.024:	: 0.023:	: 0.022:	: 0.022:	: 0.023:	: 0.020:	: 0.022:	: 0.020:	: 0.022:	: 0.020:	: 0.023:	: 0.021:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :
Ви	: 0.014:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:
Ки	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	: 0.087:	: 0.088:	: 0.091:	: 0.095:	: 0.099:	: 0.106:	: 0.107:	: 0.107:	: 0.106:	: 0.106:	: 0.105:	: 0.105:	: 0.106:	: 0.107:	: 0.107:
Cc	: 0.035:	: 0.035:	: 0.037:	: 0.038:	: 0.040:	: 0.042:	: 0.043:	: 0.043:	: 0.042:	: 0.042:	: 0.042:	: 0.042:	: 0.042:	: 0.042:	: 0.043:
Фоп:	233 :	239 :	243 :	249 :	253 :	265 :	275 :	275 :	279 :	285 :	291 :	297 :	301 :	307 :	313 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.041:	: 0.043:	: 0.043:	: 0.045:	: 0.045:	: 0.049:	: 0.047:	: 0.047:	: 0.048:	: 0.048:	: 0.047:	: 0.047:	: 0.048:	: 0.048:	: 0.048:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.024:	: 0.023:	: 0.027:	: 0.027:	: 0.031:	: 0.033:	: 0.035:	: 0.035:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.034:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :
Ви	: 0.013:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.016:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.015:
Ки	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc	: 0.108:	: 0.109:	: 0.110:	: 0.111:	: 0.113:
Cc	: 0.043:	: 0.043:	: 0.044:	: 0.044:	: 0.045:
Фоп:	319 :	325 :	330 :	337 :	343 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.048:	: 0.049:	: 0.050:	: 0.049:	: 0.050:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.035:	: 0.035:	: 0.034:	: 0.036:	: 0.037:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :
Ви	: 0.016:	: 0.016:	: 0.016:	: 0.016:	: 0.016:
Ки	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :	: 0027 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклад
вклады источников

№ п/п	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад, %	Сум. %	Кэф. влияния
№ п/п	Код	Тип	Всего	Средн	Вклад, %	Сум. %	Кэф. влияния
1	000101	00206	T	0.0829	0.060255	47.9	75.8
2	000101	00221	T	0.0693	0.035649	27.9	47.9
3	000101	00227	T	0.0458	0.020229	16.1	91.9
4	000101	0028	T	0.0693	0.010009	8.0	99.9
			Всего		0.125541	99.9	
			Средн		0.000147	0.1	

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>-<ИС>		М	М	М/С	М3/с	град/С	М	М	М	М	Гр.				Г/с
000101 0021 T		3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				3.0	1.000	0	0.027778
000101 0023 T		4.0	0.55	1.50	0.3530	250.0	20	25				3.0	1.000	0	0.0417000
000101 0026 T		3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				3.0	1.000	0	0.0331944
000101 0027 T		3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				3.0	1.000	0	0.0183333
000101 0028 T		11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25				3.0	1.000	0	0.0037033

Расчетные параметры: см, мм/л	
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014	
Город	:003 Атырау
Объект	:0001 Карацкалзан.
Вар.расч.	= 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон	:ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь	:0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер -п/п-	Код -об-п-	М	Тип	См [доли ПДК]	Шл [м/с]	Хм [м]
1	000101	0.027778	T	1,642842	3,62	23,5
2	000101	0.041700	T	2,582257	1,76	20,8
3	000101	0.033194	T	1,873776	0,86	14,7
4	000101	0.018333	T	0,247064	10,41	52,2
5	000101	0.063703	T	0,817252	2,31	67,5
Суммарный Мд = 0.124709 г/с						
Сумма См по всем источникам =				8.676790 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				1.92 м/с		

Город	:003	Атырау		
Объект	:0001	Карацкашган.		
Вар.расч.	:1	Расч.год: 2026	Расчет проводился 21.04.2026	17:51
Сезон	:LETO	(температура воздуха 25.0 град.С)		
Примесь	:0328	- Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
	ПДКр для примеси 0328 =	0.15 мг/м3		

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500х1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 1.92 м/с

Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014			
Город	:003 Атырау.		
Объект	:0001 Карашказган.		
Вар.расч.	:1	Расч.год: 2026	Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь	0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
	ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3		

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений

Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Cс	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки		Ви

-Если в строке $St_{max} \leq 0.05$ ПДК, то $F_{оп}$, $U_{оп}$, V_i , K_i не печатаются

y = 920 :	Y-строка 1 Смаж= 0.046 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)									
x = -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.031:	0.036:	0.040:	0.044:	0.046:	0.046:	0.043:	0.039:	0.035:	0.030:
Cc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:

[illegible]

Вн : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 620 : Y-строка 3 Стах= 0.120 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=175)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.048: 0.062: 0.082: 0.105: 0.120: 0.118: 0.097: 0.076: 0.058: 0.045: 0.036:
Cc : 0.007: 0.009: 0.009: 0.012: 0.016: 0.018: 0.018: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:
Фоп: 133 : 139 : 149 : 161 : 175 : 189 : 201 : 213 : 221 : 229 : 235 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.019: 0.025: 0.035: 0.048: 0.057: 0.057: 0.043: 0.032: 0.022: 0.017: 0.013:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.015: 0.019: 0.025: 0.031: 0.035: 0.035: 0.028: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.008: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.012: 0.011: 0.008: 0.007:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 470 : Y-строка 4 Стах= 0.225 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=173)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.060: 0.089: 0.136: 0.190: 0.225: 0.218: 0.170: 0.122: 0.079: 0.056: 0.042:
Cc : 0.009: 0.013: 0.020: 0.028: 0.034: 0.033: 0.025: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006:
Фоп: 125 : 131 : 141 : 155 : 173 : 191 : 209 : 221 : 230 : 237 : 241 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.024: 0.038: 0.062: 0.081: 0.094: 0.090: 0.076: 0.057: 0.033: 0.022: 0.015:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.018: 0.026: 0.040: 0.065: 0.081: 0.078: 0.057: 0.035: 0.024: 0.017: 0.012:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.010: 0.014: 0.018: 0.022: 0.027: 0.025: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 320 : Y-строка 5 Стах= 0.433 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=169)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.075: 0.129: 0.220: 0.337: 0.433: 0.401: 0.294: 0.187: 0.112: 0.068: 0.048:
Cc : 0.011: 0.019: 0.033: 0.051: 0.065: 0.060: 0.044: 0.028: 0.017: 0.010: 0.007:
Фоп: 115 : 120 : 130 : 145 : 169 : 197 : 219 : 233 : 241 : 247 : 250 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.031: 0.060: 0.089: 0.133: 0.171: 0.162: 0.119: 0.080: 0.050: 0.027: 0.018:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.022: 0.037: 0.077: 0.118: 0.157: 0.148: 0.105: 0.063: 0.032: 0.020: 0.014:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.012: 0.018: 0.026: 0.042: 0.056: 0.053: 0.037: 0.021: 0.017: 0.012: 0.010:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 170 : Y-строка 6 Стах= 0.956 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=159)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.089: 0.161: 0.305: 0.605: 0.956: 0.765: 0.457: 0.266: 0.142: 0.079: 0.053:
Cc : 0.013: 0.024: 0.046: 0.091: 0.143: 0.115: 0.069: 0.040: 0.021: 0.012: 0.008:
Фоп: 103 : 107 : 113 : 125 : 159 : 213 : 239 : 249 : 255 : 257 : 260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :2.88 : 2.88 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.038: 0.071: 0.119: 0.215: 0.419: 0.347: 0.184: 0.103: 0.064: 0.032: 0.020:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0023 : 0023 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.026: 0.050: 0.105: 0.205: 0.392: 0.325: 0.171: 0.090: 0.041: 0.023: 0.016:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0026 : 0026 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.014: 0.021: 0.040: 0.107: 0.068: 0.066: 0.061: 0.039: 0.021: 0.015: 0.011:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 20 : Y-строка 7 Стах= 3.391 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 85)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.095: 0.177: 0.344: 0.737: 3.391: 1.772: 0.650: 0.319: 0.157: 0.085: 0.055:
Cc : 0.014: 0.027: 0.052: 0.111: 0.509: 0.266: 0.097: 0.048: 0.024: 0.013: 0.008:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 89 : 85 : 273 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :1.92 : 2.88 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.042: 0.077: 0.134: 0.267: 1.667: 0.873: 0.217: 0.114: 0.067: 0.035: 0.021:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0023 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.028: 0.058: 0.120: 0.266: 1.559: 0.809: 0.208: 0.100: 0.045: 0.024: 0.016:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0026 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.014: 0.022: 0.044: 0.101: 0.110: 0.070: 0.146: 0.066: 0.027: 0.016: 0.011:
Кн : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -130 : Y-строка 8 Стах= 0.826 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 20)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.088: 0.158: 0.292: 0.515: 0.826: 0.808: 0.571: 0.287: 0.145: 0.081: 0.053:
Cc : 0.013: 0.024: 0.044: 0.077: 0.124: 0.121: 0.086: 0.043: 0.022: 0.012: 0.008:
Фоп: 77 : 73 : 67 : 53 : 20 : 331 : 303 : 291 : 285 : 283 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :2.88 : 2.88 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.038: 0.071: 0.118: 0.209: 0.379: 0.303: 0.178: 0.102: 0.062: 0.032: 0.020:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0023 : 0023 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.026: 0.050: 0.104: 0.198: 0.355: 0.284: 0.165: 0.089: 0.040: 0.023: 0.016:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0026 : 0026 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.013: 0.018: 0.037: 0.071: 0.067: 0.149: 0.164: 0.061: 0.027: 0.016: 0.011:
Кн : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -280 : Y-строка 9 Стах= 0.409 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=343)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.074: 0.124: 0.208: 0.310: 0.402: 0.409: 0.321: 0.194: 0.115: 0.070: 0.049:
Cc : 0.011: 0.019: 0.031: 0.047: 0.060: 0.061: 0.048: 0.029: 0.017: 0.010: 0.007:
Фоп: 65 : 59 : 50 : 35 : 11 : 343 : 323 : 307 : 299 : 293 : 290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.031: 0.059: 0.087: 0.126: 0.163: 0.157: 0.111: 0.078: 0.049: 0.027: 0.018:
Кн : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.022: 0.036: 0.075: 0.112: 0.149: 0.143: 0.098: 0.060: 0.031: 0.020: 0.014:
Кн : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Вн : 0.011: 0.015: 0.023: 0.039: 0.053: 0.054: 0.074: 0.035: 0.022: 0.014: 0.010:
Кн : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -430 : Y-строка 10 Стах= 0.218 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=349)
x= -635: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.059: 0.085: 0.129: 0.178: 0.217: 0.218: 0.173: 0.126: 0.082: 0.057: 0.042:
Cc : 0.009: 0.013: 0.019: 0.027: 0.033: 0.033: 0.026: 0.019: 0.012: 0.009: 0.006:
Фоп: 55 : 49 : 39 : 25 : 7 : 349 : 333 : 319 : 310 : 303 : 299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

Ви : 0.024: 0.037: 0.060: 0.078: 0.091: 0.088: 0.072: 0.057: 0.033: 0.022: 0.015:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.018: 0.025: 0.038: 0.060: 0.078: 0.075: 0.053: 0.035: 0.023: 0.017: 0.012:
Ки : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Ви : 0.009: 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.029: 0.030: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

у= -580 : Y-строка 11 Смах= 0.116 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 5)
х= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.047: 0.060: 0.079: 0.100: 0.116: 0.115: 0.098: 0.077: 0.059: 0.046: 0.036:
Cc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005:
Фоп: 47 : 40 : 31 : 19 : 5 : 351 : 339 : 327 : 319 : 311 : 305 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.018: 0.025: 0.034: 0.045: 0.054: 0.053: 0.042: 0.031: 0.022: 0.017: 0.013:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.014: 0.019: 0.024: 0.030: 0.034: 0.033: 0.028: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011:
Ки : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 : 0023 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 3.39132 доли ПДК
0.50870 мг/м3

Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 1.92 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
вклады источников

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101	0026	T	0.0332	1.667298	49.2	50.2282944
2	000101	0023	T	0.0417	1.558853	46.0	37.3825722
				В сумме =	3.226151	95.1	
				Суммарный вклад остальных =	0.165164	4.9	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1
Координаты центра : X= 115 м; Y= 170
Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.031	0.036	0.040	0.044	0.046	0.046	0.043	0.039	0.035	0.030	0.026
2-	0.038	0.046	0.055	0.063	0.068	0.067	0.061	0.053	0.044	0.037	0.030
3-	0.048	0.062	0.082	0.105	0.120	0.118	0.097	0.076	0.058	0.045	0.036
4-	0.060	0.089	0.136	0.190	0.225	0.218	0.170	0.122	0.079	0.056	0.042
5-	0.075	0.129	0.220	0.337	0.433	0.401	0.294	0.187	0.112	0.068	0.048
6-С	0.089	0.161	0.305	0.605	0.956	0.765	0.457	0.266	0.142	0.079	0.053
7-	0.095	0.177	0.344	0.737	3.391	1.772	0.650	0.319	0.157	0.085	0.055
8-	0.088	0.158	0.292	0.515	0.826	0.808	0.571	0.287	0.145	0.081	0.053
9-	0.074	0.124	0.208	0.310	0.402	0.409	0.321	0.194	0.115	0.070	0.049
10-	0.059	0.085	0.129	0.178	0.217	0.218	0.173	0.126	0.082	0.057	0.042
11-	0.047	0.060	0.079	0.100	0.116	0.115	0.098	0.077	0.059	0.046	0.036

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =3.39132 долей ПДК
=0.50870 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = -35.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 7) Yм = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 85 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.92 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

у= -543: -546: -544: -543: -542: -542: -533: -517: -493: -463: -425: -382: -333: -280: -222:
х= 216: 153: 62: -29: -29: -59: -121: -182: -240: -295: -345: -390: -430: -463: -489:

Qc : 0.123: 0.129: 0.135: 0.134: 0.134: 0.133: 0.131: 0.129: 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.129: 0.132: 0.135:
Cc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020:
Фоп: 341 : 347 : 357 : 5 : 5 : 9 : 15 : 21 : 27 : 33 : 40 : 45 : 53 : 59 : 65 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.057: 0.059: 0.061: 0.062: 0.063: 0.061: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.061: 0.059: 0.061: 0.062:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.035: 0.037: 0.039: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.038: 0.039: 0.040:
Ki : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 :
Vi : 0.018: 0.018: 0.020: 0.016: 0.016: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.016: 0.014: 0.017: 0.017: 0.017:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :

y= -163: -101: -38: 84: 205: 205: 231: 294: 355: 413: 468: 519: 564: 605: 638:
x= -508: -519: -522: -521: -520: -519: -519: -511: -496: -472: -442: -405: -362: -314: -261:

Qc : 0.139: 0.143: 0.147: 0.149: 0.136: 0.137: 0.133: 0.124: 0.115: 0.106: 0.101: 0.096: 0.092: 0.089: 0.088:
Cc : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Фоп: 71 : 77 : 83 : 97 : 109 : 109 : 111 : 117 : 123 : 129 : 133 : 139 : 145 : 150 : 155 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.064: 0.066: 0.067: 0.067: 0.062: 0.062: 0.061: 0.058: 0.053: 0.048: 0.045: 0.042: 0.040: 0.039: 0.038:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.042: 0.044: 0.045: 0.045: 0.040: 0.040: 0.039: 0.036: 0.033: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026:
Ki : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 :
Vi : 0.017: 0.018: 0.018: 0.020: 0.018: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :

y= 665: 684: 696: 700: 700: 700: 699: 699: 691: 676: 652: 622: 585: 542: 494:
x= -204: -144: -83: -20: 70: 160: 160: 191: 254: 314: 373: 428: 479: 524: 565:

Qc : 0.086: 0.085: 0.086: 0.085: 0.085: 0.082: 0.082: 0.080: 0.078: 0.075: 0.074: 0.073: 0.074: 0.074: 0.075:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Фоп: 160 : 165 : 171 : 177 : 183 : 191 : 191 : 193 : 199 : 203 : 209 : 213 : 219 : 223 : 229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.037: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.031: 0.030: 0.031: 0.030: 0.031:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.022: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:
Ki : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 :
Vi : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.013: 0.012: 0.012: 0.013: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 0.012:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :

y= 441: 384: 324: 263: 200: 77: -46: -46: -84: -146: -207: -265: -319: -370: -415:
x= 598: 625: 644: 656: 660: 660: 660: 659: 659: 650: 633: 609: 578: 541: 497:

Qc : 0.077: 0.080: 0.083: 0.088: 0.093: 0.104: 0.103: 0.103: 0.103: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.101: 0.102:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
Фоп: 233 : 239 : 243 : 249 : 255 : 265 : 277 : 277 : 279 : 285 : 291 : 297 : 301 : 307 : 313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.032: 0.033: 0.034: 0.037: 0.040: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.023: 0.024: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029:
Ki : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 :
Vi : 0.014: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.019: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :

y= -454: -487: -513: -532: -543:
x= 448: 395: 338: 278: 216:

Qc : 0.105: 0.107: 0.112: 0.116: 0.123:
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 319 : 325 : 330 : 335 : 341 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.044: 0.045: 0.049: 0.052: 0.057:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035:
Ki : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 : 0.023 :
Vi : 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.14928 доли ПДК 0.02239 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
<06-П>-<И>	---	М	(Mg)	-С[доли ПДК]	-----	----	b=C/M
1	000101 0026	T	0.0332	0.067016	44.9	44.9	2.0188842
2	000101 0023	T	0.0417	0.045455	30.5	75.3	1.0900534
3	000101 0021	T	0.0278	0.019942	13.4	88.7	0.71790541
4	000101 0027	T	0.0183	0.014531	9.7	98.4	0.792625666
			В сумме =	0.146944	98.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.002332	1.6		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Кoeffициент рельефа (KР): индивидуальный с источников

Кoeffициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	W0	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<06-П>-<И>	---	М	М	М/с	М/с	градС	М	М	М	М	гр.	---	---	---	г/с
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	0	0.0666667
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0796667
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0440000

4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Хм	
-п/п-	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	000101 0021	0.066667	T	0.394282	3.62	47.0	
2	000101 0026	0.079667	T	1.004970	0.86	29.3	
3	000101 0027	0.044000	T	0.059295	10.41	104.4	
Суммарный Мq = 0.190333 г/с				Сумма См по всем источникам = 1.458548 долей ПДК			
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.99 м/с							

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 1.99 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп- опасное напрвл. ветра	[угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра	[м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки	Ви

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 : Y-строка 1 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qc : 0.028: 0.032: 0.035: 0.038: 0.040: 0.040: 0.038: 0.035: 0.031: 0.027: 0.023:	
Cc : 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012:	

y= 770 : Y-строка 2 Cmax= 0.054 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qc : 0.034: 0.040: 0.046: 0.051: 0.054: 0.053: 0.050: 0.045: 0.039: 0.033: 0.027:	
Cc : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.027: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:	
Фоп: 139 : 145 : 153 : 163 : 175 : 187 : 197 : 207 : 215 : 223 : 227 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.019: 0.022: 0.025: 0.027: 0.030: 0.030: 0.027: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015:	
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :	
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:	
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :	
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:	
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :	

y= 620 : Y-строка 3 Cmax= 0.075 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=173)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qc : 0.041: 0.051: 0.061: 0.071: 0.075: 0.074: 0.068: 0.058: 0.049: 0.040: 0.032:	
Cc : 0.020: 0.026: 0.031: 0.035: 0.038: 0.037: 0.034: 0.029: 0.024: 0.020: 0.016:	
Фоп: 133 : 139 : 149 : 160 : 173 : 187 : 201 : 213 : 221 : 229 : 235 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.023: 0.028: 0.034: 0.038: 0.040: 0.038: 0.036: 0.032: 0.026: 0.022: 0.018:	
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :	
Ви : 0.011: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.023: 0.020: 0.016: 0.015: 0.011: 0.009:	
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :	
Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:	
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :	

y= 470 : Y-строка 4 Cmax= 0.108 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=171)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qc : 0.049: 0.065: 0.083: 0.099: 0.108: 0.104: 0.093: 0.077: 0.061: 0.048: 0.037:	
Cc : 0.025: 0.032: 0.042: 0.050: 0.054: 0.052: 0.046: 0.039: 0.030: 0.024: 0.019:	
Фоп: 125 : 131 : 141 : 155 : 171 : 190 : 207 : 220 : 230 : 237 : 241 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.027: 0.035: 0.044: 0.053: 0.055: 0.054: 0.048: 0.040: 0.033: 0.026: 0.020:	
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :	
Ви : 0.014: 0.019: 0.025: 0.028: 0.033: 0.031: 0.028: 0.024: 0.018: 0.014: 0.012:	
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :	
Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:	
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :	

y= 320 : Y-строка 5 Cmax= 0.156 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=167)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qc : 0.058: 0.081: 0.111: 0.143: 0.156: 0.145: 0.123: 0.100: 0.075: 0.055: 0.042:	
Cc : 0.029: 0.040: 0.056: 0.071: 0.078: 0.072: 0.061: 0.050: 0.038: 0.028: 0.021:	
Фоп: 115 : 120 : 129 : 145 : 167 : 195 : 217 : 231 : 240 : 247 : 250 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :2.99 :2.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.032: 0.043: 0.056: 0.072: 0.094: 0.088: 0.061: 0.049: 0.038: 0.030: 0.022:	
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :	
Ви : 0.017: 0.024: 0.035: 0.043: 0.045: 0.041: 0.039: 0.034: 0.025: 0.016: 0.013:	

Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.010: 0.014: 0.020: 0.028: 0.016: 0.016: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007:
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= 170 :	Y-строка 6 Смах= 0.344 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=157)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.065:	0.093:	0.139:	0.213:	0.344:	0.272:	0.172:	0.124:	0.088:	0.063:	0.046:
Cc : 0.033:	0.047:	0.069:	0.107:	0.172:	0.136:	0.086:	0.062:	0.044:	0.031:	0.023:
Фон: 103 :	107 :	113 :	125 :	157 :	209 :	237 :	247 :	253 :	257 :	260 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:2.99	:1.99	:1.00	:2.99	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви : 0.035:	0.049:	0.068:	0.131:	0.263:	0.208:	0.103:	0.055:	0.042:	0.032:	0.024:
Ки : 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви : 0.019:	0.029:	0.046:	0.064:	0.071:	0.060:	0.052:	0.049:	0.032:	0.021:	0.014:
Ки : 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви : 0.011:	0.016:	0.025:	0.018:	0.010:	0.004:	0.017:	0.020:	0.014:	0.010:	0.007:
Ки : 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y= 20 :	Y-строка 7 Смах= 0.848 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 85)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.067:	0.098:	0.147:	0.265:	0.848:	0.521:	0.255:	0.147:	0.097:	0.067:	0.048:
Cc : 0.034:	0.049:	0.073:	0.133:	0.424:	0.260:	0.128:	0.074:	0.048:	0.033:	0.024:
Фон: 90 :	90 :	90 :	90 :	85 :	271 :	269 :	269 :	270 :	270 :	270 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:2.99	:1.00	:1.00	:2.99	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви : 0.036:	0.051:	0.072:	0.172:	0.789:	0.494:	0.131:	0.064:	0.046:	0.033:	0.025:
Ки : 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви : 0.019:	0.029:	0.047:	0.076:	0.054:	0.022:	0.107:	0.060:	0.035:	0.023:	0.015:
Ки : 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви : 0.012:	0.017:	0.028:	0.017:	0.004:	0.004:	0.017:	0.023:	0.016:	0.011:	0.008:
Ки : 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y= -130 :	Y-строка 8 Смах= 0.318 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=333)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.064:	0.089:	0.126:	0.184:	0.287:	0.318:	0.220:	0.142:	0.093:	0.064:	0.047:
Cc : 0.032:	0.045:	0.063:	0.092:	0.144:	0.159:	0.110:	0.071:	0.047:	0.032:	0.023:
Фон: 77 :	75 :	69 :	55 :	23 :	333 :	303 :	291 :	285 :	283 :	280 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:2.99	:1.00	:1.99	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви : 0.035:	0.046:	0.061:	0.122:	0.230:	0.193:	0.101:	0.062:	0.044:	0.032:	0.024:
Ки : 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви : 0.018:	0.028:	0.042:	0.045:	0.052:	0.115:	0.084:	0.058:	0.035:	0.021:	0.015:
Ки : 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви : 0.011:	0.015:	0.023:	0.017:	0.004:	0.009:	0.034:	0.022:	0.015:	0.010:	0.007:
Ки : 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y= -280 :	Y-строка 9 Смах= 0.158 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=345)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.057:	0.077:	0.102:	0.125:	0.148:	0.158:	0.149:	0.112:	0.081:	0.058:	0.043:
Cc : 0.028:	0.039:	0.051:	0.062:	0.074:	0.079:	0.075:	0.056:	0.040:	0.029:	0.022:
Фон: 65 :	60 :	51 :	37 :	13 :	345 :	323 :	309 :	299 :	293 :	290 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:2.99	:2.99	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви : 0.032:	0.041:	0.054:	0.061:	0.098:	0.086:	0.064:	0.051:	0.039:	0.029:	0.022:
Ки : 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви : 0.015:	0.022:	0.030:	0.040:	0.044:	0.056:	0.061:	0.044:	0.029:	0.020:	0.014:
Ки : 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви : 0.010:	0.014:	0.019:	0.023:	0.016:	0.016:	0.024:	0.017:	0.013:	0.009:	0.007:
Ки : 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y= -430 :	Y-строка 10 Смах= 0.110 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=350)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.048:	0.062:	0.079:	0.094:	0.106:	0.110:	0.102:	0.084:	0.065:	0.050:	0.038:
Cc : 0.024:	0.031:	0.039:	0.047:	0.053:	0.055:	0.051:	0.042:	0.032:	0.025:	0.019:
Фон: 57 :	49 :	39 :	27 :	9 :	350 :	333 :	320 :	310 :	303 :	299 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви : 0.026:	0.034:	0.043:	0.046:	0.053:	0.054:	0.049:	0.040:	0.032:	0.025:	0.020:
Ки : 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви : 0.014:	0.018:	0.022:	0.031:	0.034:	0.038:	0.037:	0.030:	0.022:	0.016:	0.012:
Ки : 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви : 0.008:	0.011:	0.014:	0.016:	0.019:	0.019:	0.017:	0.013:	0.010:	0.008:	0.006:
Ки : 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y= -580 :	Y-строка 11 Смах= 0.076 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=353)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.040:	0.050:	0.059:	0.069:	0.075:	0.076:	0.072:	0.061:	0.051:	0.041:	0.033:
Cc : 0.020:	0.025:	0.030:	0.035:	0.038:	0.038:	0.036:	0.031:	0.025:	0.021:	0.016:
Фон: 49 :	41 :	31 :	20 :	7 :	353 :	339 :	327 :	319 :	311 :	305 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви : 0.022:	0.027:	0.033:	0.037:	0.039:	0.038:	0.036:	0.032:	0.026:	0.022:	0.017:
Ки : 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви : 0.012:	0.014:	0.016:	0.020:	0.024:	0.026:	0.024:	0.020:	0.017:	0.013:	0.010:
Ки : 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви : 0.006:	0.008:	0.010:	0.012:	0.013:	0.012:	0.012:	0.010:	0.008:	0.006:	0.005:
Ки : 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.84789 доли ПДК 0.42394 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 1.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Иом.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
----	<06-П>-<И>	---	М-(Мг)-	-С[доли ПДК]	-----	-----	b=С/М----
1	000101	0026	T	0.0797	0.789324	93.1	93.1
2	000101	0021	T	0.0667	0.054404	6.4	99.5
В сумме =				0.843728	99.5		
Суммарный вклад остальных =				0.004162	0.5		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1			
Координаты центра	: X=	115 м;	Y= 170
Длина и ширина	: L=	1500 м;	B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	150 м	

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
1-	0.028	0.032	0.035	0.038	0.040	0.040	0.038	0.035	0.031	0.027	0.023	- 1
2-	0.034	0.040	0.046	0.051	0.054	0.053	0.050	0.045	0.039	0.033	0.027	- 2
3-	0.041	0.051	0.061	0.071	0.075	0.074	0.068	0.058	0.049	0.040	0.032	- 3
4-	0.049	0.065	0.083	0.099	0.108	0.104	0.093	0.077	0.061	0.048	0.037	- 4
5-	0.058	0.081	0.111	0.143	0.156	0.145	0.123	0.100	0.075	0.055	0.042	- 5
6-С	0.065	0.093	0.139	0.213	0.344	0.272	0.172	0.124	0.088	0.063	0.046	С- 6
7-	0.067	0.098	0.147	0.265	0.848	0.521	0.255	0.147	0.097	0.067	0.048	- 7
8-	0.064	0.089	0.126	0.184	0.287	0.318	0.220	0.142	0.093	0.064	0.047	- 8
9-	0.057	0.077	0.102	0.125	0.148	0.158	0.149	0.112	0.081	0.058	0.043	- 9
10-	0.048	0.062	0.079	0.094	0.106	0.110	0.102	0.084	0.065	0.050	0.038	-10
11-	0.040	0.050	0.059	0.069	0.075	0.076	0.072	0.061	0.051	0.041	0.033	-11
-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.84789 долей ПДК
=0.42394 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = -35.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 85 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений			
Qc - суммарная концентрация	[доли ПДК]		
Sc - суммарная концентрация	[мг/м.куб]		
Фоп- опасное направл. ветра	[угл. град.]		
Uоп- опасная скорость ветра	[м/с]		
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]		
Ки - код источника для верхней строки	Ви		

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc :	0.080:	0.082:	0.084:	0.082:	0.082:	0.081:	0.080:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.079:	0.080:	0.081:	0.082:
Sc :	0.040:	0.041:	0.042:	0.041:	0.041:	0.041:	0.040:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.040:	0.040:	0.041:
Фоп:	343 :	349 :	357 :	7 :	7 :	10 :	15 :	21 :	29 :	35 :	40 :	47 :	53 :	59 :	65 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.039:	0.040:	0.043:	0.041:	0.041:	0.041:	0.043:	0.043:	0.040:	0.040:	0.043:	0.041:	0.042:	0.043:	0.044:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.028:	0.029:	0.026:	0.027:	0.027:	0.026:	0.022:	0.021:	0.025:	0.024:	0.022:	0.024:	0.023:	0.023:	0.023:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.015:
Ки :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc :	0.083:	0.085:	0.087:	0.089:	0.084:	0.084:	0.082:	0.079:	0.075:	0.071:	0.070:	0.068:	0.066:	0.065:	0.064:
Sc :	0.042:	0.042:	0.043:	0.044:	0.042:	0.042:	0.041:	0.039:	0.037:	0.036:	0.035:	0.034:	0.033:	0.032:	0.032:
Фоп:	71 :	77 :	85 :	97 :	109 :	109 :	111 :	117 :	123 :	127 :	133 :	139 :	145 :	149 :	155 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.045:	0.046:	0.045:	0.046:	0.044:	0.044:	0.043:	0.042:	0.040:	0.038:	0.037:	0.037:	0.036:	0.035:	0.035:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.024:	0.024:	0.027:	0.027:	0.025:	0.025:	0.025:	0.023:	0.022:	0.021:	0.020:	0.019:	0.018:	0.019:	0.018:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.015:	0.015:	0.015:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.011:	0.011:
Ки :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc :	0.063:	0.063:	0.063:	0.063:	0.063:	0.061:	0.061:	0.060:	0.059:	0.058:	0.057:	0.057:	0.057:	0.058:	0.058:
Sc :	0.032:	0.031:	0.031:	0.031:	0.031:	0.030:	0.031:	0.030:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:
Фоп:	160 :	165 :	170 :	175 :	183 :	191 :	191 :	193 :	199 :	203 :	209 :	213 :	219 :	223 :	229 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.034:	0.034:	0.034:	0.034:	0.034:	0.034:	0.033:	0.033:	0.031:	0.032:	0.031:	0.031:	0.031:	0.031:	0.032:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.018:	0.018:	0.018:	0.019:	0.018:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.017:	0.015:	0.017:	0.016:	0.018:	0.016:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:
Ки :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:	-144:

x= 598: 625: 644: 656: 660: 660: 660: 659: 659: 650: 633: 609: 578: 541: 497:
Qc : 0.060: 0.061: 0.064: 0.066: 0.069: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075:
Cc : 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038:
Фоп: 233 : 239 : 243 : 249 : 253 : 265 : 275 : 275 : 279 : 285 : 291 : 297 : 301 : 307 : 313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.032: 0.033: 0.033: 0.035: 0.034: 0.037: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.019: 0.018: 0.021: 0.021: 0.024: 0.025: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :
Vi : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ki : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 :

y= -454: -487: -513: -532: -543:
x= 448: 395: 338: 278: 216:
Qc : 0.076: 0.077: 0.078: 0.078: 0.080:
Cc : 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040:
Фоп: 319 : 325 : 330 : 337 : 343 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Vi : 0.037: 0.037: 0.039: 0.038: 0.039:
Ki : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Vi : 0.027: 0.027: 0.026: 0.028: 0.028:
Ki : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :
Vi : 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013:
Ki : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.08887 доли ПДК
0.04444 мг/м3

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000101 0026	T	0.0797	0.046350	52.2	52.2	0.581795573
2	000101 0021	T	0.0667	0.026960	30.3	82.5	0.404406935
3	000101 0027	T	0.0440	0.015561	17.5	100.0	0.353600047
			В сумме =	0.088871	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<ис>															Г/с
000101 0001	T	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37				1.0	1.000	0	0.0029340
000101 6001	P1	0.0			0.0	0.0	51	4	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000395
000101 6011	P1	0.0			0.0	0.0	123	3	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000158
000101 6021	P1	0.0			0.0	0.0	20	30	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000610
000101 6026	P1	0.0			0.0	0.0	-2	-2	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000033
000101 6046	P1	0.0			0.0	0.0	96	19	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000311

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm			
-п/п-	<06-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]			
1	000101 0001	0.002934	T	8.145747	0.65	15.6			
2	000101 6001	0.000039	P1	0.176350	0.50	11.4			
3	000101 6011	0.000016	P1	0.070629	0.50	11.4			
4	000101 6021	0.000061	P1	0.272338	0.50	11.4			
5	000101 6026	0.00000334	P1	0.014894	0.50	11.4			
6	000101 6046	0.000031	P1	0.138848	0.50	11.4			
Суммарный Mq = 0.003085 г/с									
Сумма См по всем источникам =					8.818808 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.64 м/с				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.64 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений		
Qc	- суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc	- суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви

-Если в строке Смах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920	Y-строка 1 Смах= 0.072 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.043	0.050	0.057	0.065	0.069	0.072	0.072	0.068	0.061	0.054
Cc	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
Фоп	139	145	151	159	169	177	187	197	205	213
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.041	0.047	0.055	0.063	0.067	0.070	0.070	0.065	0.059	0.052
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6021	6021	6046	6046	6046	6046	6021	6021	6021	6021
Ви	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6001	6001	6046	6021	6021	6001	6001	6046	6001	6001

y= 770	Y-строка 2 Смах= 0.102 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.051	0.062	0.073	0.087	0.096	0.102	0.101	0.093	0.079	0.067
Cc	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
Фоп	133	139	147	155	165	177	189	200	209	217
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.049	0.060	0.071	0.085	0.094	0.100	0.098	0.090	0.077	0.065
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6021	6021	6021	6046	6046	6046	6046	6046	6021	6021
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6046	6046	6046	6021	6001	6001	6001	6001	6001	6001

y= 620	Y-строка 3 Смах= 0.148 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.061	0.076	0.097	0.118	0.137	0.148	0.146	0.129	0.108	0.086
Cc	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Фоп	127	133	140	150	163	177	191	205	215	225
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.058	0.073	0.094	0.116	0.134	0.146	0.143	0.125	0.105	0.083
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6021	6021	6046	6046	6046	6046	6046	6046	6021	6021
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6001	6046	6021	6011	6011	6011	6001	6001	6001	6001

y= 470	Y-строка 4 Смах= 0.232 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=175)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.072	0.095	0.124	0.163	0.206	0.232	0.223	0.188	0.145	0.110
Cc	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
Фоп	119	125	131	143	157	175	195	211	223	233
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.069	0.091	0.122	0.160	0.203	0.230	0.220	0.184	0.141	0.105
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6021	6021	6046	6046	6046	6046	6046	6046	6021	6021
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ки	6001	6046	6021	6011	6011	6011	6001	6001	6001	6001

y= 320	Y-строка 5 Смах= 0.381 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.082	0.113	0.159	0.228	0.316	0.381	0.358	0.276	0.193	0.135
Cc	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001
Фоп	110	115	120	130	147	173	201	223	235	243
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.078	0.107	0.155	0.225	0.314	0.379	0.355	0.270	0.187	0.130
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
Ки	6021	6021	6046	6046	6046	6011	6011	6046	6001	6021
Ви	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
Ки	6001	6046	6021	6011	6011	6046	6001	6046	6001	6001

y= 170	Y-строка 6 Смах= 0.958 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.091	0.128	0.191	0.294	0.463	0.958	0.631	0.382	0.237	0.155
Cc	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.008	0.005	0.003	0.002	0.001
Фоп	100	101	105	111	125	165	220	243	253	259
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.96	0.96	12.00	12.00	12.00
Ви	0.086	0.121	0.184	0.290	0.462	0.954	0.622	0.371	0.228	0.149
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
Ки	6021	6021	6021	6046	6011	6046	6001	6021	6021	6021
Ви	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
Ки	6001	6046	6046	6011	6046	6001	6046	6001	6001	6001

y= 20	Y-строка 7 Смах= 4.898 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 65)									
x= -635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.094	0.135	0.206	0.338	0.635	4.898	1.366	0.424	0.254	0.161
Cc	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.039	0.011	0.003	0.002	0.001
Фоп	89	89	89	87	85	65	279	273	273	271
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	0.96	0.96	0.96	12.00	12.00	12.00
Ви	0.088	0.126	0.191	0.317	0.532	4.898	1.349	0.410	0.245	0.155
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

Вн : 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.077: : 0.006: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002:
Ки : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 :
Вн : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.014: : 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6046 : 6001 : : 6046 : 6046 : 6046 : 6001 : 6001 :

y= -130 : Y-строка 8 Стах= 0.646 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 13)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.089: 0.128: 0.190: 0.289: 0.433: 0.646: 0.506: 0.351: 0.226: 0.150: 0.105:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Фоп: 79 : 75 : 71 : 63 : 49 : 13 : 327 : 303 : 291 : 287 : 283 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.084: 0.120: 0.179: 0.276: 0.428: 0.639: 0.505: 0.348: 0.219: 0.145: 0.101:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.002: 0.004: 0.004: 0.006: 0.003: 0.004: : 0.001: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6021 : 6021 : 6021 : 6001 : 6011 : 6011 : : 6046 : 6021 : 6021 : 6021 :
Вн : 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6046 : 6046 : 6046 : : 6021 : 6046 : 6046 : 6001 :

y= -280 : Y-строка 9 Стах= 0.341 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 7)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.080: 0.111: 0.155: 0.216: 0.289: 0.341: 0.320: 0.250: 0.180: 0.128: 0.092:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 67 : 63 : 57 : 47 : 31 : 7 : 340 : 320 : 307 : 299 : 293 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.074: 0.105: 0.148: 0.210: 0.285: 0.339: 0.318: 0.247: 0.176: 0.124: 0.089:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6021 : 6021 : 6001 : 6046 : 6011 : 6011 : 6011 : 6046 : 6046 : 6021 : 6021 :
Вн : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6046 : 6001 : 6046 : 6046 : 6011 : 6021 : 6046 : 6046 :

y= -430 : Y-строка 10 Стах= 0.208 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 5)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.070: 0.092: 0.119: 0.153: 0.187: 0.208: 0.200: 0.171: 0.135: 0.104: 0.078:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 59 : 53 : 47 : 35 : 21 : 5 : 347 : 331 : 319 : 310 : 303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.066: 0.087: 0.114: 0.148: 0.183: 0.206: 0.198: 0.168: 0.132: 0.101: 0.075:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6021 : 6021 : 6001 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6021 : 6021 :
Вн : 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6046 : 6001 : 6011 : 6011 : 6011 : 6021 : 6046 : 6046 :

y= -580 : Y-строка 11 Стах= 0.136 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 3)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.059: 0.073: 0.091: 0.111: 0.128: 0.136: 0.133: 0.119: 0.100: 0.080: 0.065:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 51 : 45 : 39 : 29 : 17 : 3 : 350 : 337 : 327 : 317 : 311 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Вн : 0.056: 0.069: 0.088: 0.107: 0.125: 0.133: 0.131: 0.117: 0.097: 0.078: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6021 : 6021 : 6001 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6021 : 6021 :
Вн : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6046 : 6001 : 6011 : 6011 : 6011 : 6021 : 6046 : 6046 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 4.89838 доли ПДК 0.03919 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 65 град.

и скорости ветра 0.96 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
вклады источников

Источ.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101	0001	Т	0.0029	4.898378	100.0	1669.52

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1

Координаты центра	X= 115 м; Y= 170
Длина и ширина	L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 150 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-	0.043	0.050	0.057	0.065	0.069	0.072	0.072	0.068	0.061	0.054	0.046	1
2-	0.051	0.062	0.073	0.087	0.096	0.102	0.101	0.093	0.079	0.067	0.056	2
3-	0.061	0.076	0.097	0.118	0.137	0.148	0.146	0.129	0.108	0.086	0.068	3
4-	0.072	0.095	0.124	0.163	0.206	0.232	0.223	0.188	0.145	0.110	0.081	4
5-	0.082	0.113	0.159	0.228	0.316	0.381	0.358	0.276	0.193	0.135	0.096	5
6-С	0.091	0.128	0.191	0.294	0.463	0.958	0.631	0.382	0.237	0.155	0.106	6
7-	0.094	0.135	0.206	0.338	0.635	4.898	1.366	0.424	0.254	0.161	0.110	7
8-	0.089	0.128	0.190	0.289	0.433	0.646	0.506	0.351	0.226	0.150	0.105	8

```
9-| 0.080 0.111 0.155 0.216 0.289 0.341 0.320 0.250 0.180 0.128 0.092 |- 9
10-| 0.070 0.092 0.119 0.153 0.187 0.208 0.200 0.171 0.135 0.104 0.078 |-10
11-| 0.059 0.073 0.091 0.111 0.128 0.136 0.133 0.119 0.100 0.080 0.065 |-11
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =4.89838 долей ПДК
=0.03919 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м
(Х-столбец 6, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 65 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.96 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

```
|-----|
y= -543: -546: -544: -543: -542: -542: -533: -517: -493: -463: -425: -382: -333: -280: -222:
x= 216: 153: 62: -29: -29: -59: -121: -182: -240: -295: -345: -390: -430: -463: -489:
Qc : 0.149: 0.150: 0.148: 0.140: 0.141: 0.138: 0.132: 0.128: 0.123: 0.120: 0.119: 0.117: 0.117: 0.116:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 353 : 0 : 9 : 17 : 17 : 20 : 25 : 31 : 37 : 41 : 47 : 53 : 57 : 63 : 67 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.146: 0.147: 0.145: 0.137: 0.137: 0.134: 0.128: 0.124: 0.120: 0.115: 0.114: 0.112: 0.111: 0.110:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6021 : 6021 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6001 : 6001 : 6001 : 6046 : 6046 : 6046 : 6021 : 6001 : 6001 :
```

```
|-----|
y= -163: -101: -38: 84: 205: 205: 231: 294: 355: 413: 468: 519: 564: 605: 638:
x= -508: -519: -522: -521: -520: -519: -519: -511: -496: -472: -442: -405: -362: -314: -261:
Qc : 0.118: 0.120: 0.122: 0.122: 0.115: 0.116: 0.114: 0.110: 0.106: 0.105: 0.102: 0.102: 0.101: 0.102: 0.103:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 73 : 79 : 83 : 95 : 105 : 105 : 107 : 111 : 117 : 121 : 127 : 131 : 135 : 141 : 145 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.111: 0.112: 0.114: 0.114: 0.109: 0.109: 0.107: 0.105: 0.101: 0.101: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.101:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6021 : 6021 : 6021 :
```

```
|-----|
y= 665: 684: 696: 700: 700: 700: 699: 699: 691: 676: 652: 622: 585: 542: 494:
x= -204: -144: -83: -20: 70: 160: 160: 191: 254: 314: 373: 428: 479: 524: 565:
Qc : 0.105: 0.107: 0.111: 0.114: 0.120: 0.121: 0.122: 0.121: 0.122: 0.122: 0.125: 0.127: 0.131: 0.134: 0.138:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 151 : 155 : 160 : 165 : 173 : 181 : 181 : 183 : 189 : 195 : 200 : 205 : 211 : 217 : 223 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.102: 0.105: 0.108: 0.112: 0.117: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.122: 0.124: 0.127: 0.130: 0.133:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6021 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6001 : 6001 : 6011 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6046 :
```

```
|-----|
y= 441: 384: 324: 263: 200: 77: -46: -46: -84: -146: -207: -265: -319: -370: -415:
x= 598: 625: 644: 656: 660: 660: 660: 659: 659: 650: 633: 609: 578: 541: 497:
Qc : 0.143: 0.150: 0.159: 0.165: 0.175: 0.189: 0.186: 0.187: 0.182: 0.177: 0.172: 0.167: 0.163: 0.158: 0.156:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 227 : 233 : 240 : 245 : 253 : 265 : 279 : 279 : 283 : 290 : 297 : 303 : 310 : 317 : 323 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.139: 0.145: 0.153: 0.159: 0.168: 0.182: 0.179: 0.180: 0.176: 0.171: 0.167: 0.162: 0.160: 0.155: 0.153:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6046 : 6001 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6021 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6046 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6021 : 6021 : 6011 :
```

```
|-----|
y= -454: -487: -513: -532: -543:
x= 448: 395: 338: 278: 216:
Qc : 0.154: 0.152: 0.151: 0.149: 0.149:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 329 : 335 : 341 : 347 : 353 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.151: 0.150: 0.148: 0.147: 0.146:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 : 6046 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : Х= 660.0 м, Y= 77.0 м

Максимальная суммарная концентрация			Cs= 0.18931 доли ПДК 0.00151 мг/м3				
Достигается при опасном направлении 265 град. и скорости ветра 12.00 м/с							
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада							
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000101 0001	T	0.0029	0.181832	96.1	96.1	61.9741974
			В сумме =	0.181832	96.1		
			Суммарный вклад остальных =	0.007476	3.9		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Кэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Кэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<И>						градC									г/с
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	1	0.3444445
000101 0023	T	4.0	0.55	1.50	0.3530	250.0	20	25				1.0	1.000	1	0.1250000
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	1	0.4116111
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.0860	450.0	20	25				1.0	1.000	1	0.2273333
000101 0028	T	11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25				1.0	1.000	1	0.5511111
000101 0025	П1	0.0				0.0	97	-24	1	1	0	1.0	1.000	1	0.0018470

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

- Для линейных площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	<06-П>-<И>	-----		[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	000101 0021	0.344444	Т	0.203712	3.62	47.0
2	000101 0023	0.125000	Т	0.077406	1.76	41.7
3	000101 0026	0.411611	Т	0.519235	0.86	29.3
4	000101 0027	0.227333	Т	0.030636	10.41	104.4
5	000101 0028	0.551111	Т	0.025673	2.31	134.9
6	000101 0025	0.001847	П1	0.013194	0.50	11.4

Суммарный Мq =				1.661347 г/с		
Сумма См по всем источникам =				0.869855 долей ПДК		

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.96 м/с						

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 1.0 1.5 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 1.0 1.5 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений		
Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Cф	- фоновая концентрация	[доли ПДК]
Cф'	- фон без реконструируемых	[доли ПДК]
Cди	- вклад действующих (для Cф')	[доли ПДК]
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви	
-Если в строке Cтаx=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются		

у=	920	Y-строка 1 Стах= 0.816 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)																			
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865										
Qc	: 0.812	: 0.813	: 0.815	: 0.816	: 0.816	: 0.816	: 0.816	: 0.814	: 0.813	: 0.811	: 0.810										
Cc	: 4.059	: 4.067	: 4.073	: 4.080	: 4.082	: 4.082	: 4.078	: 4.072	: 4.065	: 4.057	: 4.049										
Cф	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800	: 0.800										
Cф'	: 0.792	: 0.791	: 0.790	: 0.789	: 0.789	: 0.789	: 0.790	: 0.790	: 0.791	: 0.792	: 0.793										
Cди	: 0.020	: 0.022	: 0.024	: 0.027	: 0.027	: 0.027	: 0.026	: 0.024	: 0.022	: 0.019	: 0.016										
Фоп	: 143	: 150	: 157	: 167	: 175	: 185	: 195	: 203	: 211	: 217	: 223										
Uоп	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00										
Ви	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.011	: 0.011	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.007										
Ки	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026	: 0.026										
Ки	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004										

Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 :

y= 770 :	Y-строка 2 Стах= 0.822 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=175)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.814:	0.816:	0.819:	0.821:	0.822:	0.822:	0.820:	0.818:	0.816:	0.814:	0.811:
Cc :	4.070:	4.082:	4.094:	4.103:	4.109:	4.108:	4.102:	4.091:	4.079:	4.068:	4.057:
Cф :	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Cф :	0.791:	0.789:	0.788:	0.786:	0.785:	0.786:	0.780:	0.788:	0.789:	0.791:	0.792:
Cди:	0.023:	0.027:	0.031:	0.034:	0.036:	0.036:	0.034:	0.030:	0.026:	0.023:	0.019:
Фоп:	139 :	145 :	155 :	165 :	175 :	187 :	197 :	207 :	215 :	223 :	229 :
Uon:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви :	0.010:	0.011:	0.013:	0.015:	0.015:	0.015:	0.014:	0.013:	0.011:	0.009:	0.008:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:
Ки :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :

y= 620 :	Y-строка 3 Стах= 0.830 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=173)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.817:	0.821:	0.825:	0.828:	0.830:	0.829:	0.827:	0.823:	0.820:	0.816:	0.813:
Cc :	4.084:	4.104:	4.123:	4.140:	4.148:	4.145:	4.135:	4.117:	4.098:	4.081:	4.066:
Cф :	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Cф :	0.789:	0.786:	0.784:	0.781:	0.780:	0.781:	0.782:	0.784:	0.787:	0.789:	0.791:
Cди:	0.028:	0.035:	0.041:	0.047:	0.049:	0.048:	0.045:	0.039:	0.033:	0.027:	0.022:
Фоп:	133 :	139 :	149 :	160 :	173 :	189 :	201 :	213 :	221 :	229 :	235 :
Uon:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви :	0.012:	0.014:	0.017:	0.020:	0.020:	0.021:	0.019:	0.017:	0.013:	0.011:	0.009:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.006:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.010:	0.010:	0.008:	0.008:	0.006:	0.005:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:
Ки :	0028 :	0028 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :

y= 470 :	Y-строка 4 Стах= 0.842 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=171)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.820:	0.826:	0.833:	0.839:	0.842:	0.841:	0.836:	0.830:	0.824:	0.819:	0.815:
Cc :	4.100:	4.130:	4.163:	4.194:	4.208:	4.203:	4.180:	4.151:	4.121:	4.096:	4.076:
Cф :	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Cф :	0.787:	0.783:	0.778:	0.774:	0.772:	0.773:	0.776:	0.780:	0.784:	0.787:	0.790:
Cди:	0.033:	0.043:	0.054:	0.065:	0.069:	0.068:	0.060:	0.050:	0.040:	0.032:	0.025:
Фоп:	125 :	131 :	141 :	155 :	171 :	191 :	207 :	220 :	230 :	237 :	241 :
Uon:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви :	0.014:	0.018:	0.023:	0.027:	0.029:	0.029:	0.025:	0.021:	0.017:	0.013:	0.010:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.007:	0.010:	0.013:	0.014:	0.017:	0.014:	0.014:	0.012:	0.009:	0.007:	0.006:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.005:	0.006:	0.008:	0.009:	0.010:	0.010:	0.009:	0.007:	0.005:	0.005:	0.004:
Ки :	0028 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0028 :	0028 :	0028 :

y= 320 :	Y-строка 5 Стах= 0.866 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=169)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.823:	0.832:	0.843:	0.855:	0.866:	0.862:	0.848:	0.838:	0.829:	0.822:	0.817:
Cc :	4.117:	4.159:	4.214:	4.273:	4.331:	4.310:	4.241:	4.191:	4.147:	4.111:	4.086:
Cф :	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Cф :	0.784:	0.779:	0.771:	0.764:	0.756:	0.759:	0.768:	0.775:	0.780:	0.785:	0.789:
Cди:	0.039:	0.053:	0.071:	0.091:	0.110:	0.103:	0.080:	0.064:	0.049:	0.037:	0.029:
Фоп:	115 :	120 :	129 :	145 :	169 :	197 :	219 :	231 :	241 :	247 :	250 :
Uon:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви :	0.016:	0.022:	0.029:	0.037:	0.051:	0.048:	0.034:	0.025:	0.020:	0.015:	0.012:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.009:	0.012:	0.018:	0.022:	0.019:	0.018:	0.015:	0.017:	0.012:	0.008:	0.007:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.005:	0.007:	0.010:	0.014:	0.018:	0.016:	0.015:	0.009:	0.007:	0.005:	0.004:
Ки :	0028 :	0027 :	0027 :	0027 :	0028 :	0021 :	0028 :	0027 :	0027 :	0028 :	0028 :

y= 170 :	Y-строка 6 Стах= 0.940 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=157)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.826:	0.836:	0.853:	0.889:	0.940:	0.913:	0.872:	0.847:	0.834:	0.825:	0.819:
Cc :	4.130:	4.181:	4.264:	4.444:	4.698:	4.563:	4.361:	4.236:	4.170:	4.124:	4.093:
Cф :	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Cф :	0.783:	0.776:	0.765:	0.741:	0.707:	0.725:	0.752:	0.769:	0.777:	0.783:	0.788:
Cди:	0.043:	0.060:	0.088:	0.148:	0.233:	0.188:	0.120:	0.079:	0.057:	0.041:	0.031:
Фоп:	103 :	107 :	113 :	125 :	157 :	211 :	237 :	249 :	255 :	257 :	260 :
Uon:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:2.94	:1.96	:1.96	:2.94	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви :	0.018:	0.025:	0.035:	0.068:	0.136:	0.117:	0.053:	0.032:	0.023:	0.016:	0.013:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.010:	0.015:	0.024:	0.033:	0.037:	0.027:	0.027:	0.020:	0.014:	0.011:	0.007:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0023 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.006:	0.008:	0.013:	0.020:	0.032:	0.022:	0.018:	0.012:	0.008:	0.005:	0.005:
Ки :	0027 :	0027 :	0027 :	0028 :	0023 :	0028 :	0028 :	0027 :	0027 :	0028 :	0028 :

y= 20 :	Y-строка 7 Стах= 1.094 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 85)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.827:	0.838:	0.856:	0.909:	1.094:	0.991:	0.901:	0.855:	0.837:	0.826:	0.819:
Cc :	4.134:	4.190:	4.279:	4.546:	5.471:	4.955:	4.506:	4.274:	4.186:	4.131:	4.096:
Cф :	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Cф :	0.782:	0.775:	0.763:	0.727:	0.604:	0.673:	0.733:	0.763:	0.775:	0.783:	0.787:
Cди:	0.045:	0.063:	0.093:	0.182:	0.490:	0.318:	0.169:	0.091:	0.062:	0.044:	0.032:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	90 :	85 :	269 :	270 :	269 :	270 :	270 :	270 :
Uon:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:2.94	:0.98	:1.96	:2.94	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви :	0.019:	0.026:	0.037:	0.089:	0.408:	0.235:	0.068:	0.034:	0.024:	0.017:	0.013:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.010:	0.015:	0.024:	0.039:	0.049:	0.053:	0.055:	0.029:	0.018:	0.012:	0.008:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0023 :	0023 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви :	0.006:	0.009:	0.014:	0.023:	0.028:	0.022:	0.020:	0.013:	0.008:	0.005:	0.005:
Ки :	0027 :	0027 :	0027 :	0023 :	0021 :	0028 :	0028 :	0027 :	0027 :	0027 :	0028 :

y= -130 :	Y-строка 8 Стах= 0.926 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=331)										
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:	
Qc :	0.826:	0.835:	0.849:	0.878:	0.919:	0.926:	0.887:	0.853:	0.836:	0.825:	0.819:
Cc :	4.128:	4.176:	4.243:	4.391:	4.593:	4.630:	4.436:	4.266:	4.179:	4.126:	4.094:

Cф : 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800:
Cф : 0.783: 0.777: 0.768: 0.748: 0.721: 0.716: 0.742: 0.765: 0.776: 0.783: 0.787:
Cди: 0.043: 0.059: 0.081: 0.130: 0.198: 0.210: 0.145: 0.089: 0.060: 0.042: 0.031:
Фоп: 77 : 73 : 67 : 55 : 21 : 331 : 303 : 291 : 285 : 283 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 2.94 : 1.96 : 1.96 : 2.94 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.018: 0.025: 0.035: 0.063: 0.128: 0.109: 0.054: 0.032: 0.023: 0.017: 0.012:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.009: 0.013: 0.017: 0.023: 0.030: 0.049: 0.049: 0.030: 0.018: 0.011: 0.008:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0023 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.013: 0.019: 0.023: 0.025: 0.018: 0.012: 0.008: 0.005: 0.005:
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 : 0023 : 0028 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 :

y= -280 : Y-строка 9 Стах= 0.866 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=345)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qс : 0.823: 0.830: 0.840: 0.850: 0.863: 0.866: 0.855: 0.842: 0.831: 0.823: 0.817:
Cс : 4.114: 4.152: 4.198: 4.252: 4.313: 4.328: 4.277: 4.212: 4.157: 4.115: 4.087:
Cф : 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800:
Cф : 0.785: 0.780: 0.774: 0.766: 0.758: 0.756: 0.763: 0.772: 0.779: 0.785: 0.788:
Cди: 0.038: 0.051: 0.066: 0.084: 0.104: 0.109: 0.092: 0.071: 0.052: 0.038: 0.029:
Фоп: 65 : 60 : 51 : 35 : 13 : 345 : 323 : 309 : 299 : 293 : 290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 2.94 : 2.94 : 2.94 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.016: 0.021: 0.028: 0.036: 0.046: 0.044: 0.033: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.015: 0.022: 0.029: 0.032: 0.023: 0.015: 0.010: 0.007:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0028 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.017: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 0028 : 0027 : 0027 : 0021 : 0028 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 :

y= -430 : Y-строка 10 Стах= 0.842 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=350)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qс : 0.820: 0.825: 0.831: 0.837: 0.841: 0.842: 0.839: 0.832: 0.826: 0.820: 0.816:
Cс : 4.098: 4.125: 4.155: 4.183: 4.204: 4.210: 4.195: 4.162: 4.128: 4.100: 4.078:
Cф : 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800:
Cф : 0.787: 0.783: 0.779: 0.776: 0.773: 0.772: 0.774: 0.778: 0.783: 0.787: 0.790:
Cди: 0.033: 0.042: 0.052: 0.061: 0.068: 0.070: 0.065: 0.054: 0.043: 0.033: 0.026:
Фоп: 55 : 49 : 39 : 25 : 9 : 350 : 333 : 320 : 310 : 303 : 299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.018: 0.022: 0.027: 0.028: 0.028: 0.025: 0.021: 0.017: 0.013: 0.010:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.006: 0.009: 0.011: 0.012: 0.017: 0.019: 0.019: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 : 0028 :

y= -580 : Y-строка 11 Стах= 0.830 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=353)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qс : 0.816: 0.820: 0.824: 0.827: 0.830: 0.830: 0.828: 0.824: 0.820: 0.817: 0.814:
Cс : 4.082: 4.101: 4.119: 4.137: 4.148: 4.149: 4.140: 4.122: 4.102: 4.084: 4.068:
Cф : 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800:
Cф : 0.789: 0.787: 0.784: 0.782: 0.780: 0.780: 0.781: 0.784: 0.786: 0.789: 0.791:
Cди: 0.027: 0.034: 0.040: 0.046: 0.049: 0.050: 0.047: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023:
Фоп: 47 : 41 : 31 : 20 : 7 : 353 : 339 : 327 : 319 : 311 : 305 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.008: 0.011: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0028 : 0028 : 0028 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м
Максимальная суммарная концентрация Cs= 1.09427 доли ПДК
5.47133 мг/м3
Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 0.98 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад %	Сум. %	Коэф. влияния
							b=C/M
	Фоновая концентрация Cф	0.603822	55.2 (Вклад источников 44.8%)				
1	000101 0026	Т	0.4116	0.407673	83.1	83.1	0.990431786
2	000101 0023	Т	0.1250	0.049116	10.0	93.1	0.392929912
3	000101 0021	Т	0.3444	0.027777	5.7	98.8	0.080642827
	В сумме =	1.088388	98.8				
	Суммарный вклад остальных =	0.005878	1.2				

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : 003 Атырау.
Объект : 0001 Карашказган.
Вар. расч. : 1 Расч. год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДкр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1
| Координаты центра : X= 115 м; Y= 170 |
| Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м |

Запрошен учет постоянного фона Cфо= для действующих источников
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
1-	0.812	0.813	0.815	0.816	0.816	0.816	0.816	0.814	0.813	0.811	0.810	1
2-	0.814	0.816	0.819	0.821	0.822	0.822	0.820	0.818	0.816	0.814	0.811	2
3-	0.817	0.821	0.825	0.828	0.830	0.829	0.827	0.823	0.820	0.816	0.813	3
4-	0.820	0.826	0.833	0.839	0.842	0.841	0.836	0.830	0.824	0.819	0.815	4
5-	0.823	0.832	0.843	0.855	0.866	0.862	0.848	0.838	0.829	0.822	0.817	5
6-	0.826	0.836	0.853	0.889	0.940	0.913	0.872	0.847	0.834	0.825	0.819	6
C-												

7-	0.827	0.838	0.856	0.909	1.094	0.991	0.901	0.855	0.837	0.826	0.819	-	7
8-	0.826	0.835	0.849	0.878	0.919	0.926	0.887	0.853	0.836	0.825	0.819	-	8
9-	0.823	0.830	0.840	0.850	0.863	0.866	0.855	0.842	0.831	0.823	0.817	-	9
10-	0.820	0.825	0.831	0.837	0.841	0.842	0.839	0.832	0.826	0.820	0.816	-	10
11-	0.816	0.820	0.824	0.827	0.830	0.830	0.828	0.824	0.820	0.817	0.814	-	11
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =1.09427 долей ПДК
=5.47133 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = -35.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 85 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксис углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Запрошен учет постоянного фона Сфо= для действующих источников
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений															
	Qc	-	суммарная концентрация		[	доли ПДК]									
	Сс	-	суммарная концентрация		[	мг./м.куб]									
	Сф	-	фоновая концентрация		[	доли ПДК]									
	Сф'	-	фон без реконструируемых		[	доли ПДК]									
	Сди	-	вклад действующих (для Сф')		[	доли ПДК]									
	Фоп	-	опасное направл. ветра		[	угл. град.]									
	Uоп	-	опасная скорость ветра		[	м/с]									
	Ви	-	вклад ИСТОЧНИКА в Qc		[	доли ПДК]									
	Ки	-	код источника для верхней строки		Ви										

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 0.831:	0.832:	0.833:	0.832:	0.832:	0.832:	0.831:	0.831:	0.831:	0.830:	0.831:	0.831:	0.831:	0.832:	0.832:
Сс	: 4.155:	4.158:	4.163:	4.159:	4.160:	4.159:	4.157:	4.155:	4.153:	4.152:	4.154:	4.154:	4.156:	4.158:	4.161:
Сф	: 0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Сф'	: 0.779:	0.779:	0.778:	0.779:	0.779:	0.779:	0.779:	0.779:	0.780:	0.780:	0.779:	0.779:	0.779:	0.779:	0.779:
Сди	: 0.052:	0.053:	0.054:	0.053:	0.053:	0.053:	0.052:	0.052:	0.051:	0.051:	0.051:	0.051:	0.052:	0.053:	0.054:
Фоп:	341 :	347 :	357 :	7 :	7 :	9 :	15 :	21 :	27 :	33 :	40 :	47 :	53 :	59 :	65 :
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	: 0.021:	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.021:	0.022:	0.022:	0.023:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.013:	0.012:	0.014:	0.014:	0.014:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:
Ки	: 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 0.833:	0.833:	0.834:	0.835:	0.833:	0.833:	0.832:	0.831:	0.830:	0.828:	0.828:	0.827:	0.826:	0.826:	0.826:
Сс	: 4.164:	4.167:	4.169:	4.174:	4.164:	4.165:	4.162:	4.155:	4.148:	4.142:	4.139:	4.135:	4.131:	4.129:	4.128:
Сф	: 0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Сф`	: 0.778:	0.778:	0.777:	0.777:	0.778:	0.778:	0.778:	0.779:	0.780:	0.781:	0.782:	0.782:	0.783:	0.783:	0.783:
Сди	: 0.055:	0.056:	0.056:	0.058:	0.055:	0.055:	0.054:	0.052:	0.049:	0.047:	0.046:	0.045:	0.044:	0.043:	0.043:
Фоп	: 71 :	77 :	85 :	97 :	109 :	109 :	111 :	117 :	123 :	129 :	133 :	139 :	145 :	150 :	155 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.023:	0.024:	0.023:	0.024:	0.023:	0.023:	0.022:	0.022:	0.021:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.012:	0.012:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:
Ки	: 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 0.825:	0.825:	0.825:	0.825:	0.825:	0.824:	0.825:	0.824:	0.824:	0.823:	0.823:	0.823:	0.823:	0.823:	0.823:
Сс	: 4.127:	4.120:	4.125:	4.125:	4.125:	4.122:	4.123:	4.121:	4.118:	4.117:	4.115:	4.115:	4.115:	4.116:	4.117:
Сф	: 0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Сф`	: 0.783:	0.783:	0.783:	0.783:	0.783:	0.784:	0.784:	0.784:	0.784:	0.784:	0.785:	0.785:	0.785:	0.785:	0.784:
Сди	: 0.042:	0.042:	0.042:	0.042:	0.042:	0.041:	0.041:	0.040:	0.039:	0.039:	0.038:	0.038:	0.038:	0.039:	0.039:
Фоп	: 160 :	165 :	171 :	175 :	183 :	191 :	191 :	193 :	199 :	203 :	209 :	213 :	219 :	223 :	229 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.018:	0.018:	0.018:	0.017:	0.018:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.016:	0.016:	0.016:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.009:	0.009:	0.009:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.009:	0.008:	0.009:	0.008:	0.009:	0.008:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Ки	: 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :	0028 :

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	: 0.824:	0.824:	0.825:	0.826:	0.827:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:	0.829:
Сс	: 4.120:	4.122:	4.126:	4.131:	4.136:	4.146:	4.146:	4.147:	4.147:	4.146:	4.145:	4.144:	4.144:	4.145:	4.147:
Сф	: 0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:	0.800:
Сф`	: 0.784:	0.784:	0.783:	0.782:	0.782:	0.781:	0.780:	0.780:	0.780:	0.781:	0.781:	0.781:	0.781:	0.781:	0.780:
Сди	: 0.040:	0.041:	0.042:	0.044:	0.045:	0.049:	0.049:	0.049:	0.049:	0.048:	0.048:	0.048:	0.048:	0.048:	0.049:
Фоп	: 233 :	239 :	243 :	249 :	253 :	265 :	275 :	275 :	279 :	285 :	291 :	297 :	301 :	307 :	313 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.016:	0.017:	0.017:	0.018:	0.018:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.010:	0.009:	0.011:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.014:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:
Ки	: 0028 :	0028 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y= -454: -487: -513: -532: -543:

```

x=      448:      395:      338:      278:      216:
-----
Qc : 0.830: 0.830: 0.830: 0.830: 0.831:
Cc : 4.148: 4.149: 4.152: 4.152: 4.155:
Cф : 0.800: 0.800: 0.800: 0.800: 0.800:
Cф': 0.780: 0.780: 0.780: 0.780: 0.779:
Cди: 0.049: 0.050: 0.051: 0.051: 0.052:
Фоп: 319 : 325 : 330 : 337 : 341 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021:
Ки : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 : 0.026 :
Ки : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.013:
Ки : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.021 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 : 0.027 :
-----

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.83470 доли ПДК 4.17350 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	----	М (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/М
	Фоновая концентрация Сф' 0.776866 93.1 (Вклад источников 6.9%)						
1	000101 0026	T	0.4116	0.023947	41.4	41.4	0.058179595
2	000101 0021	T	0.3444	0.013930	24.1	65.5	0.040440764
3	000101 0027	T	0.2273	0.008040	13.9	79.4	0.035366055
4	000101 0028	T	0.5511	0.006364	11.0	90.4	0.011548358
5	000101 0023	T	0.1250	0.005427	9.4	99.8	0.043415520
	В сумме =		0.834575	99.8			
	Суммарный вклад остальных =		0.000126	0.2			

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>	----	М	М	М/с	М3/с	градС	М	М	М	М	гр.	----	----	----	г/с
000101 0023 T		4.0	0.55	1.50	0.3530	250.0	20	25				1.0	1.000	0	0.1250000

4. Расчетные параметры См, Um, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Номер	Источники	Их расчетные параметры
п/п-	<об-п>-<ис>	-----
1	000101 0023	0.125000 0.007741 1.76 41.7
	Суммарный Мq = 0.125000 г/с	
	Сумма См по всем источникам = 0.007741 долей ПДК	
	Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.76 м/с	
	Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК	

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрывтие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.76 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч.: 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	W0	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<ИС>		м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
000101 0001 Т	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37					1.0	1.000	0	3.540000
000101 6001 П1	0.0				0.0	51	4	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0477000	
000101 6011 П1	0.0				0.0	123	3	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0191000	
000101 6026 П1	0.0				0.0	-2	-2	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0040300	

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч.: 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М									
Источники				Их расчетные параметры					
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xм			
-п/п-	<06-п>-<ис>			- [доли ПДК]	- [м/с]	- [м]			
1	000101 0001	3.540000	Т	1.572512	0.65	15.6			
2	000101 6001	0.047700	П1	0.034074	0.50	11.4			
3	000101 6011	0.019100	П1	0.013644	0.50	11.4			
4	000101 6026	0.004030	П1	0.002879	0.50	11.4			
Суммарный Мq =				3.610830 г/с					
Сумма См по всем источникам =				1.623108 долей ПДК					
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.65 м/с					

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч.: 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч.: 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений			
Qс	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Сс	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви	

-Если в строке Смax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 :	Y-строка 1	Сmax=	0.014 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:		
Qс :	0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:		
Сс :	0.490: 0.466: 0.543: 0.612: 0.657: 0.688: 0.683: 0.642: 0.580: 0.506: 0.436:		
y= 770 :	Y-строка 2	Сmax=	0.020 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:		
Qс :	0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.019: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:		
Сс :	0.482: 0.583: 0.693: 0.824: 0.918: 0.975: 0.958: 0.881: 0.754: 0.639: 0.527:		
y= 620 :	Y-строка 3	Сmax=	0.028 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:		
Qс :	0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.026: 0.028: 0.028: 0.025: 0.021: 0.016: 0.013:		
Сс :	0.573: 0.718: 0.917: 1.128: 1.308: 1.418: 1.393: 1.226: 1.026: 0.813: 0.645:		
y= 470 :	Y-строка 4	Сmax=	0.045 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=175)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:		
Qс :	0.013: 0.018: 0.024: 0.031: 0.039: 0.045: 0.043: 0.036: 0.028: 0.021: 0.015:		
Сс :	0.673: 0.890: 1.185: 1.553: 1.973: 2.228: 2.138: 1.793: 1.377: 1.035: 0.768:		
y= 320 :	Y-строка 5	Сmax=	0.073 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.015	0.021	0.030	0.044	0.061	0.073	0.069	0.053	0.037	0.025	0.018
Cc	0.763	1.053	1.512	2.183	3.040	3.672	3.447	2.633	1.828	1.274	0.905
Фоп	110	115	120	130	147	173	201	223	235	243	249
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	0.015	0.021	0.030	0.043	0.061	0.073	0.069	0.052	0.036	0.025	0.018
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

y=	170	Y-строка 6 Смах= 0.185 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.017	0.024	0.036	0.056	0.089	0.185	0.121	0.073	0.045	0.029	0.020
Cc	0.847	1.191	1.795	2.811	4.465	9.251	6.062	3.629	2.237	1.465	1.002
Фоп	100	101	105	111	125	165	220	243	253	257	259
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.97	0.97	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	0.017	0.023	0.035	0.056	0.089	0.185	0.120	0.072	0.044	0.029	0.020
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Вн							0.000	0.001	0.000		
Ки							6001	6001	6001		

y=	20	Y-строка 7 Смах= 0.944 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 65)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.017	0.025	0.030	0.062	0.106	0.944	0.262	0.080	0.040	0.030	0.021
Cc	0.872	1.250	1.892	3.106	5.312	47.206	13.103	4.003	2.397	1.518	1.031
Фоп	89	89	89	87	85	65	279	273	273	271	271
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	0.97	0.97	0.97	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	0.017	0.024	0.037	0.061	0.103	0.944	0.261	0.079	0.047	0.030	0.020
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Вн			0.001	0.001	0.003		0.001	0.001			
Ки			6001	6001	6001		6001	6001			
Вн					0.001						
Ки					6011						

y=	-130	Y-строка 8 Смах= 0.125 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 13)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.017	0.024	0.035	0.055	0.083	0.125	0.098	0.067	0.043	0.028	0.020
Cc	0.830	1.189	1.773	2.733	4.159	6.229	4.379	3.369	2.135	1.421	0.985
Фоп	79	75	71	63	49	13	327	303	293	287	283
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.97	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	0.016	0.023	0.034	0.053	0.083	0.124	0.098	0.067	0.042	0.028	0.019
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Вн			0.000	0.001	0.001	0.001					
Ки			6001	6001	6001	6011					

y=	-280	Y-строка 9 Смах= 0.066 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 7)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.015	0.021	0.029	0.041	0.056	0.066	0.062	0.048	0.034	0.024	0.017
Cc	0.742	1.038	1.400	2.055	2.770	3.285	3.093	2.398	1.710	1.214	0.869
Фоп	69	63	57	47	31	17	341	320	307	299	293
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	0.014	0.020	0.029	0.040	0.055	0.065	0.061	0.048	0.034	0.024	0.017
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Вн			0.000								
Ки			6001								

y=	-430	Y-строка 10 Смах= 0.040 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 5)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.013	0.017	0.023	0.029	0.036	0.040	0.038	0.033	0.026	0.020	0.015
Cc	0.656	0.860	1.126	1.454	1.785	2.000	1.923	1.635	1.283	0.982	0.738

y=	-580	Y-строка 11 Смах= 0.026 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 3)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.011	0.014	0.017	0.021	0.024	0.026	0.025	0.023	0.019	0.015	0.012
Cc	0.550	0.685	0.865	1.053	1.218	1.300	1.270	1.138	0.948	0.759	0.617

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.94411 доли ПДК 47.20569 мг/м3
-------------------------------------	--

Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.97 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
вклады источников

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф. влияния
1	000101	0001	Т	3.5400	0.944114	100.0	0.266698807

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расчет.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)
ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника_No 1	
Координаты центра : X= 115 м; Y= 170	
Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м	
Шаг сетки (dx=dy) : D= 150 м	

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.014	0.013	0.012	0.010	0.009

2-	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.019	0.018	0.015	0.013	0.011	-	2
3-	0.011	0.014	0.018	0.023	0.026	0.028	0.028	0.025	0.021	0.016	0.013	-	3
4-	0.013	0.018	0.024	0.031	0.039	0.045	0.043	0.036	0.028	0.021	0.015	-	4
5-	0.015	0.021	0.030	0.044	0.061	0.073	0.069	0.053	0.037	0.025	0.018	-	5
6-С	0.017	0.024	0.036	0.056	0.089	0.185	0.121	0.073	0.045	0.029	0.020	-	6
7-	0.017	0.025	0.038	0.062	0.106	0.944	0.262	0.080	0.048	0.030	0.021	-	7
8-	0.017	0.024	0.035	0.055	0.083	0.125	0.098	0.067	0.043	0.028	0.020	-	8
9-	0.015	0.021	0.029	0.041	0.056	0.066	0.062	0.048	0.034	0.024	0.017	-	9
10-	0.013	0.017	0.023	0.029	0.036	0.040	0.038	0.033	0.026	0.020	0.015	-	10
11-	0.011	0.014	0.017	0.021	0.024	0.026	0.025	0.023	0.019	0.015	0.012	-	11
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См = 0.94411 долей ПДК
= 47.20569 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м
(X-столбец 6, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 65 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.97 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:51
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)
ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений													
	Qc -	суммарная концентрация	[доли ПДК]										
	Cc -	суммарная концентрация	[мг/м.куб]										
	Фоп-	опасное направл. ветра	[угл. град.]										
	Uоп-	опасная скорость ветра	[м/с]										
	Ви -	вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]										
	Ки -	код источника для верхней строки	Ви										

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc :	0.028:	0.029:	0.028:	0.027:	0.027:	0.026:	0.025:	0.024:	0.023:	0.023:	0.023:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:
Cc :	1.419:	1.433:	1.414:	1.340:	1.343:	1.312:	1.254:	1.214:	1.174:	1.136:	1.126:	1.102:	1.094:	1.093:	1.081:

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc :	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:
Cc :	1.101:	1.108:	1.123:	1.123:	1.070:	1.073:	1.057:	1.033:	0.996:	0.989:	0.962:	0.969:	0.962:	0.971:	0.981:

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc :	0.020:	0.020:	0.021:	0.022:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.024:	0.024:	0.025:	0.025:	0.026:
Cc :	0.999:	1.025:	1.055:	1.094:	1.144:	1.158:	1.161:	1.158:	1.164:	1.162:	1.191:	1.213:	1.242:	1.272:	1.303:

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc :	0.027:	0.028:	0.030:	0.031:	0.033:	0.036:	0.035:	0.035:	0.034:	0.033:	0.033:	0.032:	0.031:	0.030:	0.030:
Cc :	1.360:	1.422:	1.501:	1.564:	1.651:	1.783:	1.755:	1.760:	1.718:	1.673:	1.629:	1.583:	1.553:	1.508:	1.491:

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc :	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.028:
Cc :	1.473:	1.455:	1.440:	1.428:	1.419:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.03566 доли ПДК	
		1.78307 мг/м3	

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния		
----	<Об-П>-<Ис>	----	М-(Мг)	-С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/М	----	----
1	000101 0001	T	3.5400	0.035102	98.4	98.4	0.009915871		
			В сумме =	0.035102	98.4				
			Суммарный вклад остальных =	0.000559	1.6				

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0416 - Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)
ПДКр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
000101 0001	T	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37					1.0	1.000	0 1.310000

000101	6001	П1	0.0	0.0	51	4	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0176300
000101	6011	П1	0.0	0.0	123	3	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0070600
000101	6026	П1	0.0	0.0	-2	-2	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0014900

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0416 - Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

ПДКр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

- Для линейных площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М									
Источники				Их расчетные параметры					
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xм			
п/п	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]			
1	000101 0001	1.310000	Т	0.969864	0.65	15.6			
2	000101 6001	0.017630	П1	0.020989	0.50	11.4			
3	000101 6011	0.007060	П1	0.008405	0.50	11.4			
4	000101 6026	0.001490	П1	0.001774	0.50	11.4			
Суммарный Мq =				1.336180 г/с					
Сумма См по всем источникам =				1.001033 долей ПДК					
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.65 м/с					

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0416 - Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

ПДКр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :0416 - Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)

ПДКр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 : Y-строка 1 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)													
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:													
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:													
Cc : 0.148: 0.172: 0.201: 0.227: 0.243: 0.255: 0.253: 0.237: 0.215: 0.187: 0.162:													
y= 770 : Y-строка 2 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)													
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:													
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:													
Cc : 0.178: 0.216: 0.256: 0.305: 0.340: 0.361: 0.354: 0.326: 0.279: 0.236: 0.195:													
y= 620 : Y-строка 3 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)													
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:													
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008:													
Cc : 0.212: 0.266: 0.340: 0.417: 0.484: 0.525: 0.516: 0.454: 0.380: 0.301: 0.239:													
y= 470 : Y-строка 4 Cmax= 0.027 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=175)													
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:													
Qc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.024: 0.027: 0.026: 0.022: 0.017: 0.013: 0.009:													
Cc : 0.249: 0.329: 0.439: 0.575: 0.730: 0.825: 0.791: 0.663: 0.510: 0.383: 0.284:													
y= 320 : Y-строка 5 Cmax= 0.045 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)													
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:													
Qc : 0.009: 0.013: 0.019: 0.027: 0.037: 0.045: 0.043: 0.032: 0.023: 0.016: 0.011:													
Cc : 0.282: 0.390: 0.559: 0.808: 1.125: 1.359: 1.276: 0.974: 0.676: 0.471: 0.335:													
y= 170 : Y-строка 6 Cmax= 0.114 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)													
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:													
Qc : 0.010: 0.015: 0.022: 0.035: 0.055: 0.114: 0.075: 0.045: 0.028: 0.018: 0.012:													
Cc : 0.313: 0.441: 0.664: 1.040: 1.652: 3.423: 2.243: 1.343: 0.828: 0.542: 0.371:													
Фоп: 100 : 101 : 105 : 111 : 125 : 165 : 220 : 243 : 253 : 257 : 259 :													
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :0.97 :0.97 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :													
Ви : 0.010: 0.014: 0.022: 0.035: 0.055: 0.114: 0.074: 0.044: 0.027: 0.018: 0.012:													
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :													

y=	20	Y-строка 7 Стах= 0.582 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 65)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.011	0.015	0.023	0.038	0.066	0.582	0.162	0.049	0.030	0.019	0.013
Cc	0.323	0.463	0.700	1.150	1.966	17.469	4.849	1.481	0.887	0.562	0.382
Фоп	89	89	89	87	85	65	279	273	273	271	271
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	0.97	0.97	0.97	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.010	0.015	0.023	0.038	0.064	0.582	0.161	0.049	0.029	0.018	0.013
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	:	:	:	:	0.002	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	0001	:	:	:	:	:	:

y=	-130	Y-строка 8 Стах= 0.077 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 13)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.010	0.015	0.022	0.034	0.051	0.077	0.060	0.042	0.026	0.018	0.012
Cc	0.307	0.440	0.656	1.011	1.539	2.305	1.806	1.247	0.790	0.526	0.365
Фоп	79	75	71	63	49	13	327	303	293	287	283
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	0.97	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.010	0.014	0.021	0.033	0.051	0.076	0.060	0.041	0.026	0.017	0.012
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	:	:	0.000	0.001	:	0.000	:	:	:	:	:
Ки	:	:	0001	0001	:	0011	:	:	:	:	:

y=	-200	Y-строка 9 Стах= 0.041 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 7)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.009	0.013	0.018	0.025	0.034	0.041	0.038	0.030	0.021	0.015	0.011
Cc	0.275	0.384	0.540	0.760	1.027	1.216	1.141	0.887	0.633	0.449	0.322

y=	-430	Y-строка 10 Стах= 0.025 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 5)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.008	0.011	0.014	0.018	0.022	0.025	0.024	0.020	0.016	0.012	0.009
Cc	0.243	0.318	0.417	0.538	0.661	0.740	0.712	0.605	0.475	0.364	0.273

y=	-580	Y-строка 11 Стах= 0.016 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 3)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.007	0.008	0.011	0.013	0.015	0.016	0.016	0.014	0.012	0.009	0.008
Cc	0.203	0.253	0.320	0.390	0.451	0.481	0.470	0.421	0.351	0.281	0.228

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.58229 долей ПДК
		17.46877 мг/м3

Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.97 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
вклады источников

Источ.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф. влияния
1	000101	0001	T	1.3100	0.582292	100.0	100.0
							0.444498032

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0416 - Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)
ПДКр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника_No 1

Координаты центра	X=	115 м;	Y=	170
Длина и ширина	L=	1500 м;	B=	1500 м
Шаг сетки (dx=dy)	D=	150 м		

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	1
2	0.006	0.007	0.009	0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006	2
3	0.007	0.009	0.011	0.014	0.016	0.017	0.017	0.015	0.013	0.010	0.008	3
4	0.008	0.011	0.015	0.019	0.024	0.027	0.026	0.022	0.017	0.013	0.009	4
5	0.009	0.013	0.019	0.027	0.037	0.045	0.043	0.032	0.023	0.016	0.011	5
6	0.010	0.015	0.022	0.035	0.055	0.114	0.075	0.045	0.028	0.018	0.012	6
7	0.011	0.015	0.023	0.038	0.066	0.582	0.162	0.049	0.030	0.019	0.013	7
8	0.010	0.015	0.022	0.034	0.051	0.077	0.060	0.042	0.026	0.018	0.012	8
9	0.009	0.013	0.018	0.025	0.034	0.041	0.038	0.030	0.021	0.015	0.011	9
10	0.008	0.011	0.014	0.018	0.022	0.025	0.024	0.020	0.016	0.012	0.009	10
11	0.007	0.008	0.011	0.013	0.015	0.016	0.016	0.014	0.012	0.009	0.008	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.58229 долей ПДК
=17.46877 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м
(X-столбец 6, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 65 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.97 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Вклады в источники									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад	Вклад	Сум.	Коеф. влияния	
	<06-П>-Ис		М (Мг)	-С	[доли ПДК]	в %	%	в С/М	
1	000101	0001	T	1.3100	0.021650	98.4	98.4	0.016526451	
			В сумме =	0.021650	98.4				
			Остальных =	0.000345	1.6				

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм
ПК ЗРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар. расч. :1 Расч. год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0602 - Бензол (64)
ПДКр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0602 - Бензол (64)
ПДКр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрывтие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0602 - Бензол (64)
ПДКр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное напрвл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки	Ви

-Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 : Y-строка 1 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.006:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:
Cc : 0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:

y= 770 : Y-строка 2 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.008:	0.009:	0.011:	0.013:	0.015:	0.016:	0.015:	0.014:	0.012:	0.010:	0.008:
Cc : 0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:

y= 620 : Y-строка 3 Cmax= 0.023 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.009:	0.012:	0.015:	0.018:	0.021:	0.023:	0.022:	0.020:	0.017:	0.013:	0.010:
Cc : 0.003:	0.003:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:

y= 470 : Y-строка 4 Cmax= 0.036 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=175)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.011:	0.014:	0.019:	0.025:	0.032:	0.036:	0.034:	0.029:	0.022:	0.017:	0.012:
Cc : 0.003:	0.004:	0.006:	0.008:	0.010:	0.011:	0.010:	0.009:	0.007:	0.005:	0.004:

y= 320 : Y-строка 5 Cmax= 0.059 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.012:	0.017:	0.024:	0.035:	0.049:	0.059:	0.056:	0.042:	0.029:	0.021:	0.015:
Cc : 0.004:	0.005:	0.007:	0.011:	0.015:	0.018:	0.017:	0.013:	0.009:	0.006:	0.004:
Фоп: 110 :	115 :	120 :	130 :	147 :	173 :	201 :	223 :	235 :	243 :	249 :
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви : 0.012:	0.017:	0.024:	0.035:	0.049:	0.059:	0.055:	0.042:	0.029:	0.020:	0.014:
Ки : 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :

y= 170 : Y-строка 6 Cmax= 0.149 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.014:	0.019:	0.029:	0.045:	0.072:	0.149:	0.098:	0.058:	0.036:	0.024:	0.016:
Cc : 0.004:	0.006:	0.009:	0.014:	0.022:	0.045:	0.029:	0.018:	0.011:	0.007:	0.005:
Фоп: 100 :	101 :	105 :	111 :	125 :	165 :	220 :	243 :	253 :	257 :	259 :
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.97 :	0.97 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви : 0.013:	0.019:	0.029:	0.045:	0.072:	0.149:	0.097:	0.058:	0.035:	0.023:	0.016:
Ки : 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	0.001:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	6001 :	:	:	:

y= 20 : Y-строка 7 Cmax= 0.760 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 65)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.014:	0.020:	0.030:	0.050:	0.086:	0.760:	0.211:	0.064:	0.039:	0.024:	0.017:
Cc : 0.004:	0.006:	0.009:	0.015:	0.026:	0.228:	0.063:	0.019:	0.012:	0.007:	0.005:
Фоп: 89 :	89 :	89 :	87 :	85 :	65 :	279 :	273 :	273 :	271 :	271 :
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.97 :	0.97 :	0.97 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви : 0.014:	0.020:	0.030:	0.049:	0.083:	0.760:	0.210:	0.064:	0.038:	0.024:	0.016:
Ки : 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	0.001:	:	:	:
Ки :	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	:	6001 :	:	:	:

y= -130 : Y-строка 8 Cmax= 0.100 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 13)

x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc : 0.013:	0.019:	0.029:	0.044:	0.067:	0.100:	0.079:	0.054:	0.034:	0.023:	0.016:
Cc : 0.004:	0.006:	0.009:	0.013:	0.020:	0.030:	0.024:	0.016:	0.010:	0.007:	0.005:
Фоп: 79 :	75 :	71 :	63 :	49 :	13 :	327 :	303 :	293 :	287 :	283 :
Uоп:12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.97 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви : 0.013:	0.019:	0.028:	0.043:	0.066:	0.100:	0.079:	0.054:	0.034:	0.023:	0.016:
Ки : 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :

Ви : : : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: : : : : :
 Ки : : : 0001 : 0001 : 0011 : 0011 : : : : : :

y= -280 : Y-строка 9 Смах= 0.053 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 7)
 x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
 Qc : 0.012: 0.017: 0.024: 0.033: 0.045: 0.053: 0.050: 0.039: 0.028: 0.020: 0.014:
 Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.016: 0.015: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004:
 Фоп: 69 : 63 : 57 : 47 : 31 : 7 : 341 : 320 : 307 : 299 : 293 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 Ви : 0.012: 0.016: 0.023: 0.033: 0.044: 0.053: 0.050: 0.038: 0.027: 0.019: 0.014:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= -430 : Y-строка 10 Смах= 0.032 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 5)
 x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
 Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.029: 0.032: 0.031: 0.026: 0.021: 0.016: 0.012:
 Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

y= -580 : Y-строка 11 Смах= 0.021 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 3)
 x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
 Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
 Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.76009 доли ПДК 0.22803 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 65 град.
 и скорости ветра 0.97 м/с
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101 0001	T	0.0171	0.760092	100.0	100.0	44.4498024

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Атырау.
 Объект :0001 Карашказган.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
 Примесь :0602 - Бензол (64)
 ПДКр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1			
Координаты центра	X=	115 м;	Y= 170
Длина и ширина	L=	1500 м;	B= 1500 м
Шаг сетки (dx=dY)	D=	150 м	

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
 Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
 0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-	0.006	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	- 1
2-	0.008	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.015	0.014	0.012	0.010	0.008	- 2
3-	0.009	0.012	0.015	0.018	0.021	0.023	0.022	0.020	0.017	0.013	0.010	- 3
4-	0.011	0.014	0.019	0.025	0.032	0.036	0.034	0.029	0.022	0.017	0.012	- 4
5-	0.012	0.017	0.024	0.035	0.049	0.059	0.056	0.042	0.029	0.021	0.015	- 5
6-C	0.014	0.019	0.029	0.045	0.072	0.149	0.098	0.058	0.036	0.024	0.016	- 6
7-	0.014	0.020	0.030	0.050	0.086	0.760	0.211	0.064	0.039	0.024	0.017	- 7
8-	0.013	0.019	0.029	0.044	0.067	0.100	0.079	0.054	0.034	0.023	0.016	- 8
9-	0.012	0.017	0.024	0.033	0.045	0.053	0.050	0.039	0.028	0.020	0.014	- 9
10-	0.011	0.014	0.018	0.023	0.029	0.032	0.031	0.026	0.021	0.016	0.012	-10
11-	0.009	0.011	0.014	0.017	0.020	0.021	0.020	0.018	0.015	0.012	0.010	-11

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> Cm =0.76009 долей ПДК
 =0.22803 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Xm = 115.0 м
 (X-столбец 6, Y-строка 7) Ym = 20.0 м
 При опасном направлении ветра : 65 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.97 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Атырау.
 Объект :0001 Карашказган.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
 Примесь :0602 - Бензол (64)
 ПДКр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 65
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
 Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
 0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра	[угл. град.]
Уоп- опасная скорость ветра	[м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки	Ви

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 0.023:	0.023:	0.023:	0.022:	0.022:	0.021:	0.020:	0.020:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.015:	0.016:	0.015:	0.016:	0.016:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 0.016:	0.017:	0.017:	0.018:	0.018:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:	0.020:	0.020:	0.021:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:	
Qc	: 0.022:	0.023:	0.024:	0.025:	0.027:	0.029:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:	0.026:	0.025:	0.025:	0.024:	0.024:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.008:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc	: 0.024:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.02871 доли ПДК 0.00861 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101 0001	T	0.0171	0.028260	98.4	98.4	1.6526451
			В сумме =	0.028260	98.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.000450	1.6		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<06-П>-<ИС>															
000101 0001	T	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37				1.0	1.000	0	0.0053800
000101 6001	П1	0.0				0.0	51	4	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000724
000101 6011	П1	0.0				0.0	123	3	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000290
000101 6026	П1	0.0				0.0	-2	-2	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000061

4. Расчетные параметры См, Um, Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_{\text{см}}$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M									
Источники				Их расчетные параметры					
Номер	Код	M	Тип	$C_{\text{см}}$	$U_{\text{м}}$	$X_{\text{м}}$			
-п/п-	<об-п>--	-----		[доли ПДК]	--[м/с]--				
1	000101 0001	0.005380	T	0.597466	0.65	15.6			
2	000101 6001	0.000072	П1	0.012929	0.50	11.4			
3	000101 6011	0.000029	П1	0.005179	0.50	11.4			
4	000101 6026	0.00000612	П1	0.001093	0.50	11.4			
Суммарный $M_q = 0.005488$ г/с									
Сумма $C_{\text{см}}$ по всем источникам =				0.616667 долей ПДК					
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.65 м/с									

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДкр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений			
Qс	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Сс	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви	

-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 :	Y-строка 1	Стах= 0.005 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.003:	0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:	
Сс : 0.001:	0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:	

y= 770 :	Y-строка 2	Стах= 0.007 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.004:	0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:	
Сс : 0.001:	0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:	

y= 620 :	Y-строка 3	Стах= 0.011 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.004:	0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:	
Сс : 0.001:	0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:	

y= 470 :	Y-строка 4	Стах= 0.017 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=175)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.005:	0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.016: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006:	
Сс : 0.001:	0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:	

y= 320 :	Y-строка 5	Стах= 0.028 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.006:	0.008: 0.011: 0.017: 0.023: 0.028: 0.026: 0.020: 0.014: 0.010: 0.007:	
Сс : 0.001:	0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:	

y= 170 :	Y-строка 6	Стах= 0.070 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.006:	0.009: 0.014: 0.021: 0.034: 0.070: 0.046: 0.028: 0.017: 0.011: 0.008:	
Сс : 0.001:	0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.014: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002:	
Фоп:	100 : 101 : 105 : 111 : 125 : 165 : 220 : 243 : 253 : 257 : 259 :	
Uоп:	12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.97 : 0.97 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви :	0.006: 0.009: 0.013: 0.021: 0.034: 0.070: 0.046: 0.027: 0.017: 0.011: 0.007:	
Ки :	0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :	

y= 20 :	Y-строка 7	Стах= 0.359 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 65)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.007:	0.010: 0.014: 0.024: 0.040: 0.359: 0.100: 0.030: 0.018: 0.012: 0.008:	
Сс : 0.001:	0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.072: 0.020: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002:	
Фоп:	89 : 89 : 89 : 87 : 85 : 65 : 279 : 273 : 273 : 271 : 271 :	
Uоп:	12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.97 : 0.97 : 0.97 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви :	0.006: 0.009: 0.014: 0.023: 0.039: 0.359: 0.099: 0.030: 0.018: 0.011: 0.008:	
Ки :	0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :	
Ви :	: : : : 0.001: : : : : : : :	
Ки :	: : : : 0001 : : : : : : : :	

y= -130 :	Y-строка 8	Стах= 0.047 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 13)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.006:	0.009: 0.013: 0.021: 0.032: 0.047: 0.037: 0.026: 0.016: 0.011: 0.007:	
Сс : 0.001:	0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:	

y= -280 :	Y-строка 9	Стах= 0.025 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 7)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.006:	0.008: 0.011: 0.016: 0.021: 0.025: 0.023: 0.018: 0.013: 0.009: 0.007:	
Сс : 0.001:	0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:	

y= -430 :	Y-строка 10	Стах= 0.015 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 5)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.005:	0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006:	
Сс : 0.001:	0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:	

y= -580 :	Y-строка 11	Стах= 0.010 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 3)
x= -635 :	-485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.004:	0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:	
Сс : 0.001:	0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:	

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.35871 доли ПДК
	0.07174 мг/м3

Достигается при опасном направлении 65 град.

и скорости ветра 0.97 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101 0001	T	0.0054	0.358710	100.0	100.0	66.6747055

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1

Координаты центра	: X= 115 м; Y= 170
Длина и ширина	: L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D= 150 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
2-	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004
3-	0.004	0.005	0.007	0.009	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005
4-	0.005	0.007	0.009	0.012	0.015	0.017	0.016	0.014	0.010	0.008	0.006
5-	0.006	0.008	0.011	0.017	0.023	0.028	0.026	0.020	0.014	0.010	0.007
6-C	0.006	0.009	0.014	0.021	0.034	0.070	0.046	0.028	0.017	0.011	0.008
7-	0.007	0.010	0.014	0.024	0.040	0.359	0.100	0.030	0.018	0.012	0.008
8-	0.006	0.009	0.013	0.021	0.032	0.047	0.037	0.026	0.016	0.011	0.007
9-	0.006	0.008	0.011	0.016	0.021	0.025	0.023	0.018	0.013	0.009	0.007
10-	0.005	0.007	0.009	0.011	0.014	0.015	0.015	0.012	0.010	0.007	0.006
11-	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.35871 долей ПДК
=0.07174 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м
(X-столбец 6, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 65 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.97 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка_обозначений

Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс	- суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qс	: 0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:
Сс	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qс	: 0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Сс	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qс	: 0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.010:	0.010:
Сс	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qс	: 0.010:	0.011:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.013:	0.013:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.012:	0.011:	0.011:
Сс	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qс	: 0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:
Сс	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01355 доли ПДК |
| 0.00271 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101 0001	T	0.0054	0.013337	98.4	98.4	2.4789677
			В сумме =	0.013337	98.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.000212	1.6		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	W0	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<ИС>						градC									г/с
000101 0001	T	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37				1.0	1.000	0	0.0107600
000101 6001	П1	0.0				0.0	51	4	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0001448
000101 6011	П1	0.0				0.0	123	3	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000580
000101 6026	П1	0.0				0.0	-2	-2	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000122

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm			
-п/п-	<06-п>-<ис>			-[доли ПДК]	-[м/с]	-[м]			
1	000101 0001	0.010760	T	0.398311	0.65	15.6			
2	000101 6001	0.000145	П1	0.008620	0.50	11.4			
3	000101 6011	0.000058	П1	0.003453	0.50	11.4			
4	000101 6026	0.000012	П1	0.000728	0.50	11.4			
Суммарный Мq = 0.010975 г/с				Сумма См по всем источникам = 0.411111 долей ПДК					
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.65 м/с									

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрывтие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.65 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

-Если в строке Smax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 : Y-строка 1 Smax= 0.003 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:	
Сс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:	
y= 770 : Y-строка 2 Smax= 0.005 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:	
Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:	
y= 620 : Y-строка 3 Smax= 0.007 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=177)	

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003
Cc	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
y=	470	Y-строка 4 Стах= 0.011 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=175)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	0.011	0.011	0.009	0.007	0.005	0.004
Cc	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002
y=	320	Y-строка 5 Стах= 0.019 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=173)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.004	0.005	0.008	0.011	0.015	0.019	0.017	0.013	0.009	0.006	0.005
Cc	0.002	0.003	0.005	0.007	0.009	0.011	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003
y=	170	Y-строка 6 Стах= 0.047 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=165)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.004	0.006	0.009	0.014	0.023	0.047	0.031	0.018	0.011	0.007	0.005
Cc	0.003	0.004	0.005	0.009	0.014	0.028	0.018	0.011	0.007	0.004	0.003
y=	20	Y-строка 7 Стах= 0.239 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 65)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.004	0.006	0.010	0.016	0.027	0.239	0.066	0.020	0.012	0.008	0.005
Cc	0.003	0.004	0.006	0.009	0.016	0.143	0.040	0.012	0.007	0.005	0.003
Фоп:	89	89	89	87	85	65	279	273	273	271	271
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	0.97	0.97	0.97	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.004	0.006	0.009	0.016	0.026	0.239	0.066	0.020	0.012	0.008	0.005
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви					0.001						
Ки					0001						
y=	-130	Y-строка 8 Стах= 0.032 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 13)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.004	0.006	0.009	0.014	0.021	0.032	0.025	0.017	0.011	0.007	0.005
Cc	0.003	0.004	0.005	0.008	0.013	0.019	0.015	0.010	0.006	0.004	0.003
y=	-280	Y-строка 9 Стах= 0.017 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 7)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.004	0.005	0.007	0.010	0.014	0.017	0.016	0.012	0.009	0.006	0.004
Cc	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003
y=	-430	Y-строка 10 Стах= 0.010 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 5)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.003	0.004	0.006	0.007	0.009	0.010	0.010	0.008	0.007	0.005	0.004
Cc	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002
y=	-580	Y-строка 11 Стах= 0.007 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра= 3)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003
Cc	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.23914 доли ПДК
		0.14348 мг/м3

Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.97 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101 0001	T	0.0108	0.239140	100.0	100.0	22.2249012
Остальные источники не влияют на данную точку.							

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДкр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1			
Координаты центра	X=	115 м;	Y= 170
Длина и ширина	L=	1500 м;	B= 1500 м
Шаг сетки (dx=dY)	D=	150 м	

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
2-	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
3-	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003
4-	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	0.011	0.011	0.009	0.007	0.005	0.004
5-	0.004	0.005	0.008	0.011	0.015	0.019	0.017	0.013	0.009	0.006	0.005
6-С	0.004	0.006	0.009	0.014	0.023	0.047	0.031	0.018	0.011	0.007	0.005
7-	0.004	0.006	0.010	0.016	0.027	0.239	0.066	0.020	0.012	0.008	0.005

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.23914 долей ПДК
=0.14348 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м
(X-столбец 6, Y-строка 7) Ym = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 65 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.97 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :001 Каракашгазан.
Вар.расч. :01 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:

[illegible]

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада вкладчиков

3. Исходные параметры источников.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Атырау.
 Объект :001 Каракашгазан.
 Вар.расч.: 01 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
 ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>		М	М/С	М/С	М/С	градС	М	М	М	М	гр.				/С-
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				3.0	1.000	0	0.0000007
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				3.0	1.000	0	0.0000008
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				3.0	1.000	0	0.0000004
000101 0028	T	11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25				3.0	1.000	0	6.667E-8

4. Расчетные параметры С_м, У_м, Х_м
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Атырау.
 Объект :001 Карацказган.
 Вар.расч.: 01 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДкр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	- [доли ПДК] -	-- [м/с] --	---- [м] ----	
1	000101 0021	0.00000067	T	0.591426	3.62	23.5	
2	000101 0026	0.00000080	T	1.507462	0.86	14.7	
3	000101 0027	0.00000044	T	0.088943	10.41	52.2	
4	000101 0028	0.00000007	T	0.004658	2.31	67.5	
Суммарный Мq = 0.00000197 г/с				Сумма См по всем источникам = 2.192489 долей ПДК			
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.99 м/с							

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДкр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.99 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДкр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки	Ви

-Если в строке Smax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 : Y-строка 1 Smax= 0.011 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	

y= 770 : Y-строка 2 Smax= 0.017 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	

y= 620 : Y-строка 3 Smax= 0.030 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=173)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.012: 0.016: 0.021: 0.027: 0.030: 0.030: 0.025: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	

y= 470 : Y-строка 4 Smax= 0.052 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=173)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.015: 0.022: 0.034: 0.045: 0.052: 0.050: 0.041: 0.031: 0.020: 0.014: 0.010:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Фоп: 125 : 131 : 141 : 155 : 173 : 191 : 207 : 221 : 230 : 237 : 241 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.009: 0.014: 0.022: 0.029: 0.034: 0.032: 0.026: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006:	
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :	
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:	
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :	
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:	
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :	

y= 320 : Y-строка 5 Smax= 0.099 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=169)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.019: 0.033: 0.051: 0.078: 0.099: 0.091: 0.067: 0.044: 0.029: 0.017: 0.012:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Фоп: 115 : 120 : 129 : 145 : 169 : 197 : 219 : 233 : 241 : 247 : 250 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.011: 0.021: 0.032: 0.048: 0.062: 0.058: 0.043: 0.029: 0.018: 0.010: 0.006:	
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :	
Ви : 0.004: 0.006: 0.010: 0.015: 0.020: 0.019: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:	
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :	
Ви : 0.003: 0.004: 0.009: 0.014: 0.016: 0.012: 0.010: 0.007: 0.004: 0.002: 0.002:	
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :	

y= 170 : Y-строка 6 Smax= 0.194 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=157)	
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:	
Qс : 0.022: 0.040: 0.071: 0.144: 0.194: 0.157: 0.105: 0.063: 0.036: 0.020: 0.013:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Фоп: 103 : 107 : 113 : 125 : 157 : 213 : 237 : 249 : 255 : 257 : 260 :	
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :2.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :	
Ви : 0.014: 0.026: 0.043: 0.077: 0.135: 0.112: 0.061: 0.037: 0.023: 0.011: 0.007:	

Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.005 : 0.008 : 0.014 : 0.039 : 0.031 : 0.043 : 0.023 : 0.014 : 0.008 : 0.006 : 0.004 :
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.003 : 0.006 : 0.013 : 0.027 : 0.024 : 0.001 : 0.020 : 0.011 : 0.005 : 0.003 : 0.002 :
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= 20 : Y-строка 7 Смах= 0.712 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра= 87)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.024: 0.043: 0.080: 0.171: 0.712: 0.388: 0.162: 0.078: 0.040: 0.022: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 87 : 250 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.00 : 2.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.015 : 0.028 : 0.048 : 0.093 : 0.621 : 0.386 : 0.074 : 0.041 : 0.024 : 0.012 : 0.007 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.005 : 0.008 : 0.016 : 0.042 : 0.083 : 0.002 : 0.061 : 0.024 : 0.010 : 0.006 : 0.004 :
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.003 : 0.006 : 0.015 : 0.034 : 0.006 : : 0.026 : 0.013 : 0.005 : 0.003 : 0.002 :
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -130 : Y-строка 8 Смах= 0.184 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=333)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.022: 0.039: 0.067: 0.115: 0.164: 0.184: 0.146: 0.071: 0.037: 0.021: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 77 : 73 : 67 : 55 : 20 : 333 : 303 : 291 : 285 : 283 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 2.99 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.014 : 0.026 : 0.042 : 0.070 : 0.116 : 0.090 : 0.064 : 0.037 : 0.022 : 0.012 : 0.007 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.005 : 0.007 : 0.013 : 0.024 : 0.045 : 0.072 : 0.059 : 0.022 : 0.010 : 0.006 : 0.004 :
Ки : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.003 : 0.006 : 0.011 : 0.019 : 0.001 : 0.020 : 0.021 : 0.011 : 0.005 : 0.003 : 0.002 :
Ки : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0028 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -280 : Y-строка 9 Смах= 0.099 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=345)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.018: 0.031: 0.048: 0.071: 0.091: 0.099: 0.080: 0.048: 0.030: 0.018: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 65 : 60 : 50 : 35 : 11 : 345 : 323 : 309 : 299 : 293 : 290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.011 : 0.021 : 0.031 : 0.045 : 0.059 : 0.052 : 0.040 : 0.028 : 0.018 : 0.010 : 0.006 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.004 : 0.006 : 0.008 : 0.014 : 0.019 : 0.028 : 0.027 : 0.013 : 0.008 : 0.005 : 0.004 :
Ки : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.003 : 0.004 : 0.008 : 0.011 : 0.012 : 0.017 : 0.012 : 0.007 : 0.004 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 0027 : 0027 : 0021 : 0021 : 0021 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -430 : Y-строка 10 Смах= 0.051 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=349)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.014: 0.021: 0.032: 0.042: 0.050: 0.051: 0.043: 0.033: 0.021: 0.015: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 55 : 49 : 39 : 25 : 9 : 349 : 333 : 320 : 310 : 303 : 299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.009 : 0.013 : 0.022 : 0.028 : 0.030 : 0.032 : 0.026 : 0.020 : 0.012 : 0.008 : 0.006 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.003 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.010 : 0.010 : 0.011 : 0.008 : 0.006 : 0.004 : 0.003 :
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.006 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

y= -580 : Y-строка 11 Смах= 0.029 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра= 7)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
Qc : 0.012: 0.015: 0.020: 0.025: 0.029: 0.029: 0.025: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.71229 доли ПДК
7.1229E-6 мг/м3

Достигается при опасном направлении 87 град.
и скорости ветра 1.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния		
1	000101 0026	T	0.00000000	0.620775	87.2	87.2	779213	b=C/M	
2	000101 0021	T	0.00000007	0.003309	11.7	98.9	125082		
В сумме =				0.704164	98.9				
Суммарный вклад остальных =				0.008124	1.1				

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1
Координаты центра : X= 115 м, Y= 170
Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006
2	0.009	0.011	0.014	0.016	0.017	0.017	0.015	0.013	0.011	0.009
3	0.012	0.016	0.021	0.027	0.030	0.030	0.025	0.019	0.014	0.011

4-	0.015	0.022	0.034	0.045	0.052	0.050	0.041	0.031	0.020	0.014	0.010	-	4
5-	0.019	0.033	0.051	0.078	0.099	0.091	0.067	0.044	0.029	0.017	0.012	-	5
6-С	0.022	0.040	0.071	0.144	0.194	0.157	0.105	0.063	0.036	0.020	0.013	-	6
7-	0.024	0.043	0.080	0.171	0.212	0.388	0.162	0.078	0.040	0.022	0.014	-	7
8-	0.022	0.039	0.067	0.115	0.164	0.184	0.146	0.071	0.037	0.021	0.013	-	8
9-	0.018	0.031	0.048	0.071	0.091	0.099	0.080	0.048	0.030	0.018	0.012	-	9
10-	0.014	0.021	0.032	0.042	0.050	0.051	0.043	0.033	0.021	0.015	0.011	-	10
11-	0.012	0.015	0.020	0.025	0.029	0.029	0.025	0.020	0.015	0.012	0.009	-	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.71229 долей ПДК
=0.00001 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = -35.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 7) Yм = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 87 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений			
Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Cc	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Уоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви	

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 0.032:	0.033:	0.034:	0.033:	0.034:	0.033:	0.033:	0.032:	0.032:	0.032:	0.032:	0.032:	0.033:	0.033:	0.034:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 0.035:	0.036:	0.036:	0.037:	0.034:	0.034:	0.034:	0.032:	0.029:	0.027:	0.026:	0.024:	0.023:	0.022:	0.022:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 0.022:	0.021:	0.021:	0.021:	0.022:	0.021:	0.021:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.019:	0.019:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	: 0.019:	0.020:	0.021:	0.022:	0.024:	0.027:	0.027:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc	: 0.027:	0.028:	0.029:	0.030:	0.032:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.03717 доли ПДК 3.7166E-7 мг/м3
-------------------------------------	---

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф.влияния
	<06-П>-<И>		М-(Мг)-	С[доли ПДК]			b=C/М
1	000101 0026	T	0.00000080	0.024126	64.9	64.9	30283.22
2	000101 0021	T	0.00000067	0.007179	19.3	84.2	10768.59
3	000101 0027	T	0.00000044	0.005231	14.1	98.3	11889.36
			В сумме =	0.036536	98.3		
			Суммарный вклад остальных =	0.000630	1.7		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П>-<И>					м/с	градС					гр.				г/с
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	0	0.0066667
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0079667
000101 0027	T	3.0	0.000	136.5	0.6860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0040000

000101 0028 Т 11.0 0.44 6.10 0.9501 450.0 20 25 1.0 1.000 0 0.0008889

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xм
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]-	--[м/с]--	---[м]---
1	000101 0021	0.006667	T	0.394282	3.62	47.0
2	000101 0026	0.007967	T	1.004970	0.86	29.3
3	000101 0027	0.004400	T	0.059295	10.41	104.4
4	000101 0028	0.000889	T	0.004141	2.31	134.9
Суммарный Мq = 0.019922 г/с				Сумма См по всем источникам = 1.462688 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.99 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрывтие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 1.99 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка_обозначений

Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви	

-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

y= 920 : Y-строка 1 Смах= 0.041 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)										
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:										
Qc : 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.041: 0.041: 0.039: 0.036: 0.032: 0.028: 0.024:										
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:										

y= 770 : Y-строка 2 Смах= 0.055 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)										
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:										
Qc : 0.035: 0.041: 0.047: 0.052: 0.055: 0.054: 0.051: 0.046: 0.039: 0.033: 0.028:										
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:										
Фоп: 139 : 145 : 153 : 163 : 175 : 187 : 197 : 207 : 215 : 223 : 227 :										
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :										
Ви : 0.019: 0.022: 0.025: 0.027: 0.030: 0.030: 0.027: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015:										
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :										
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:										
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :										
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:										
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :										

y= 620 : Y-строка 3 Смах= 0.076 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=173)										
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:										
Qc : 0.042: 0.052: 0.062: 0.072: 0.076: 0.075: 0.069: 0.059: 0.049: 0.040: 0.033:										
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:										
Фоп: 133 : 139 : 149 : 160 : 173 : 187 : 201 : 213 : 221 : 229 : 235 :										
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :										
Ви : 0.023: 0.028: 0.034: 0.038: 0.040: 0.038: 0.036: 0.032: 0.026: 0.022: 0.018:										
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :										
Ви : 0.011: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.023: 0.020: 0.016: 0.015: 0.011: 0.009:										
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :										
Ви : 0.007: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.005:										
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :										

y= 470 : Y-строка 4 Смах= 0.109 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=171)										
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:										
Qc : 0.050: 0.066: 0.084: 0.101: 0.109: 0.106: 0.094: 0.078: 0.062: 0.048: 0.038:										
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:										
Фоп: 125 : 131 : 141 : 155 : 171 : 190 : 207 : 220 : 230 : 237 : 241 :										
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :										
Ви : 0.027: 0.035: 0.044: 0.053: 0.055: 0.054: 0.048: 0.040: 0.033: 0.026: 0.020:										
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :										
Ви : 0.014: 0.019: 0.025: 0.028: 0.033: 0.031: 0.028: 0.024: 0.018: 0.014: 0.012:										
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :										
Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:										
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :										

y= 320 :	Y-строка 5 Смах= 0.159 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=167)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.059:	0.082:	0.112:	0.144:	0.159:	0.147:	0.124:	0.101:	0.076:	0.056:
Cc :	0.003:	0.004:	0.006:	0.007:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:
Фоп:	115 :	120 :	129 :	145 :	167 :	195 :	217 :	231 :	240 :	247 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	2.99 :	2.99 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.032:	0.043:	0.056:	0.072:	0.094:	0.088:	0.061:	0.049:	0.038:	0.030:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.017:	0.024:	0.035:	0.043:	0.045:	0.041:	0.039:	0.034:	0.025:	0.016:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.010:	0.014:	0.020:	0.028:	0.016:	0.016:	0.023:	0.017:	0.012:	0.009:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= 170 :	Y-строка 6 Смах= 0.348 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра=157)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.066:	0.094:	0.140:	0.217:	0.348:	0.274:	0.175:	0.125:	0.089:	0.064:
Cc :	0.003:	0.005:	0.007:	0.011:	0.017:	0.014:	0.009:	0.006:	0.004:	0.003:
Фоп:	103 :	107 :	113 :	125 :	157 :	209 :	237 :	247 :	253 :	257 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	2.99 :	1.99 :	1.00 :	2.99 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.035:	0.048:	0.068:	0.131:	0.263:	0.208:	0.103:	0.055:	0.042:	0.032:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.019:	0.029:	0.046:	0.064:	0.071:	0.060:	0.052:	0.049:	0.032:	0.021:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.011:	0.016:	0.025:	0.038:	0.010:	0.004:	0.017:	0.020:	0.014:	0.010:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= 20 :	Y-строка 7 Смах= 0.849 долей ПДК (х= -35.0; напр.ветра= 85)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.068:	0.099:	0.148:	0.269:	0.849:	0.522:	0.258:	0.148:	0.098:	0.067:
Cc :	0.003:	0.005:	0.007:	0.013:	0.042:	0.026:	0.013:	0.007:	0.005:	0.003:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	90 :	85 :	271 :	269 :	269 :	270 :	270 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	2.99 :	1.00 :	1.00 :	2.99 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.036:	0.051:	0.072:	0.172:	0.789:	0.494:	0.131:	0.064:	0.046:	0.033:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.019:	0.029:	0.047:	0.076:	0.054:	0.022:	0.107:	0.060:	0.035:	0.023:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.012:	0.017:	0.028:	0.037:	0.004:	0.004:	0.017:	0.023:	0.016:	0.011:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -130 :	Y-строка 8 Смах= 0.321 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=333)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.065:	0.090:	0.128:	0.187:	0.289:	0.321:	0.221:	0.143:	0.094:	0.065:
Cc :	0.003:	0.005:	0.006:	0.009:	0.014:	0.016:	0.011:	0.007:	0.005:	0.003:
Фоп:	77 :	73 :	69 :	55 :	23 :	333 :	303 :	291 :	285 :	283 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	2.99 :	1.00 :	1.99 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.035:	0.049:	0.061:	0.122:	0.230:	0.193:	0.101:	0.062:	0.044:	0.032:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.021:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.018:	0.024:	0.042:	0.045:	0.052:	0.115:	0.084:	0.058:	0.035:	0.021:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.026:	0.021:	0.026:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.011:	0.016:	0.023:	0.037:	0.004:	0.009:	0.034:	0.022:	0.015:	0.010:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -280 :	Y-строка 9 Смах= 0.160 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=345)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.057:	0.078:	0.103:	0.126:	0.150:	0.160:	0.150:	0.113:	0.082:	0.059:
Cc :	0.003:	0.004:	0.005:	0.006:	0.008:	0.008:	0.008:	0.006:	0.004:	0.003:
Фоп:	65 :	60 :	51 :	37 :	13 :	345 :	323 :	309 :	299 :	293 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	2.99 :	2.99 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.032:	0.041:	0.054:	0.061:	0.088:	0.086:	0.064:	0.051:	0.039:	0.029:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.015:	0.022:	0.030:	0.040:	0.044:	0.056:	0.061:	0.044:	0.029:	0.020:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.010:	0.014:	0.019:	0.023:	0.016:	0.016:	0.024:	0.017:	0.013:	0.009:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -430 :	Y-строка 10 Смах= 0.111 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=350)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.049:	0.063:	0.080:	0.094:	0.107:	0.111:	0.103:	0.085:	0.065:	0.050:
Cc :	0.002:	0.003:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:
Фоп:	57 :	49 :	39 :	27 :	9 :	350 :	333 :	320 :	310 :	303 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.026:	0.034:	0.043:	0.046:	0.053:	0.054:	0.049:	0.040:	0.032:	0.025:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.014:	0.018:	0.022:	0.031:	0.034:	0.038:	0.037:	0.030:	0.022:	0.016:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.008:	0.011:	0.014:	0.016:	0.019:	0.019:	0.017:	0.013:	0.010:	0.008:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y= -580 :	Y-строка 11 Смах= 0.077 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=353)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.041:	0.051:	0.060:	0.070:	0.076:	0.077:	0.072:	0.062:	0.052:	0.042:
Cc :	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:
Фоп:	49 :	41 :	31 :	20 :	7 :	353 :	339 :	327 :	319 :	311 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.022:	0.027:	0.033:	0.037:	0.039:	0.038:	0.036:	0.032:	0.026:	0.017:
Ки :	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн :	0.012:	0.014:	0.016:	0.020:	0.024:	0.026:	0.024:	0.020:	0.017:	0.013:
Ки :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн :	0.006:	0.008:	0.010:	0.012:	0.013:	0.012:	0.012:	0.010:	0.008:	0.006:
Ки :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.84851 доли ПДК 0.04243 мг/м3
-------------------------------------	---------------------------------------

Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 1.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
вклады источников

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101 0026	T	0.0080	0.789324	93.0	93.0	99.0782318
2	000101 0021	T	0.0067	0.054404	6.4	99.4	8.1605959
			В сумме =	0.843728	99.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.004783	0.6		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_Но 1			
Координаты центра	: X=	115 м;	Y= 170
Длина и ширина	: L=	1500 м;	B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	150 м	

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-	0.029	0.033	0.036	0.039	0.041	0.041	0.039	0.036	0.032	0.028	0.024	- 1
2-	0.035	0.041	0.047	0.052	0.055	0.054	0.051	0.046	0.039	0.033	0.028	- 2
3-	0.042	0.052	0.062	0.072	0.076	0.075	0.069	0.059	0.049	0.040	0.033	- 3
4-	0.050	0.066	0.084	0.101	0.109	0.106	0.094	0.078	0.062	0.048	0.038	- 4
5-	0.059	0.082	0.112	0.144	0.159	0.147	0.124	0.101	0.076	0.056	0.043	- 5
6-С	0.066	0.094	0.140	0.217	0.348	0.274	0.175	0.125	0.089	0.064	0.047	- 6
7-	0.068	0.099	0.148	0.269	0.849	0.522	0.258	0.148	0.098	0.067	0.048	- 7
8-	0.065	0.090	0.128	0.187	0.289	0.321	0.221	0.143	0.094	0.065	0.047	- 8
9-	0.057	0.078	0.103	0.126	0.150	0.160	0.150	0.113	0.082	0.059	0.044	- 9
10-	0.049	0.063	0.080	0.094	0.107	0.111	0.103	0.085	0.065	0.050	0.039	-10
11-	0.041	0.051	0.060	0.070	0.076	0.077	0.072	0.062	0.052	0.042	0.034	-11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.84851 долей ПДК

=0.04243 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = -35.0 м

(X-столбец 5, Y-строка 7) Yм = 20.0 м

При опасном направлении ветра : 85 град.

и "опасной" скорости ветра : 1.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений			
Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]		
Сс	- суммарная концентрация [мг/м.куб]		
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]		
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]		
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]		
Ки	- код источника для верхней строки Ви		

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qс	: 0.081:	0.083:	0.085:	0.083:	0.083:	0.082:	0.081:	0.079:	0.079:	0.079:	0.079:	0.080:	0.080:	0.082:	0.083:
Сс	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Фоп:	343 :	349 :	357 :	7 :	7 :	0 :	15 :	21 :	29 :	35 :	40 :	47 :	53 :	59 :	65 :
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	: 0.039:	0.040:	0.043:	0.041:	0.041:	0.043:	0.043:	0.043:	0.040:	0.040:	0.043:	0.041:	0.042:	0.043:	0.044:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.028:	0.029:	0.026:	0.027:	0.027:	0.024:	0.022:	0.021:	0.025:	0.024:	0.022:	0.024:	0.023:	0.023:	0.023:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.015:
Ки	: 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qс	: 0.084:	0.080:	0.088:	0.090:	0.085:	0.085:	0.083:	0.080:	0.076:	0.072:	0.071:	0.069:	0.067:	0.066:	0.065:
Сс	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Фоп:	71 :	77 :	85 :	97 :	109 :	109 :	111 :	117 :	123 :	127 :	133 :	139 :	145 :	149 :	155 :
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	: 0.045:	0.046:	0.045:	0.046:	0.044:	0.044:	0.043:	0.042:	0.040:	0.038:	0.037:	0.037:	0.036:	0.035:	0.035:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.024:	0.024:	0.027:	0.027:	0.025:	0.025:	0.025:	0.023:	0.022:	0.021:	0.020:	0.019:	0.018:	0.019:	0.018:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.015:	0.015:	0.015:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.011:	0.011:
Ки	: 0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qс	: 0.064:	0.064:	0.064:	0.064:	0.064:	0.062:	0.062:	0.061:	0.059:	0.059:	0.058:	0.058:	0.058:	0.059:	0.059:
Сс	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc :	0.077:	0.077:	0.079:	0.079:	0.081:
Co :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Sp :	319 :	325 :	330 :	337 :	343 :
Uon:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Bi :	0.037:	0.037:	0.039:	0.038:	0.039:
Ki :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Vi :	0.027:	0.027:	0.026:	0.028:	0.028:
Ki :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Vi :	0.012:	0.012:	0.013:	0.012:	0.013:
Ki :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :	0027 :

Вклад в источники							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад, %	Сум. %	Коэф. влияния
----	<06-П>-<ИС>		-М (Мг)	-С (доли ПДК)			-б-С/М -
1	000101 0026	Т	0.0080	0.046350	51.6	51.6	5.8179541
2	000101 0021	Т	0.0067	0.026960	30.0	81.5	4.0448688
3	000101 0027	Т	0.0044	0.015561	17.3	98.9	3.5366004
			В сумме =	0.088871	98.9		
Суммарный вклад			остальных =	0.001027	1.1		

Код	Тип	H	D	Mo	V1	X1	Y1	X2	Y2	A1f	F	KP	Ди	Выброс
<06-Г<ИС>		М	М	М	Г	М	М	М	М	Гр.				
000101 0021 T		3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2			1.0	1.000	0	0.1611111
000101 0026 T		3.0	0.100	197.8	0.0155	450.0	20	25			1.0	1.000	0	0.1925278
000101 0027 T		3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25			1.0	1.000	0	0.1063333
000101 0028 T		11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25			1.0	1.000	0	0.3222222
000101 0021 P1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	25		1.0	1.0	1.000	0	0.0000000
000101 0046 P1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96	19		1.0	1.0	1.000	0	0.0110800
000101 0047 P1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96	19		1.0	1.0	1.000	0	3.0000000

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

Источники				Их расчетные параметры		
Номер п-п/п	Код	M	Тип	C_m [доли ПДК]	U_m [м/с]	X_m [м]
1	000101 0021	0.1611111	T	4.76424	3.62	47.0
2	000101 0026	0.192528	T	1.214339	0.86	29.3
3	000101 0027	0.186333	T	0.871649	10.41	104.4
4	000101 0028	0.322222	T	0.075952	2.31	134.9
5	000101 0021	0.021749	П1	0.776477	0.50	11.4
6	000101 0046	0.011080	П1	0.395739	0.50	11.4
7	000101 0047	3.000000	П1	107.149567	0.50	11.4

Суммарный $M_q = 3.815014$ г/с
Сумма C_m по всем источникам = 110.159248 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.53 м/с

177

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрывание РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.53 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Каракашган.
Вар.расч. :11 Расчет год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений			
Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Cc	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви	

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y=	920	:	Y-строка	1	Smax=	0.653 долей ПДК (x=	115.0;	напр.ветра=181)				
x=	-635	:	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.418:	0.481:	0.547:	0.606:	0.637:	0.653:	0.635:	0.588:	0.522:	0.460:	0.398:	
Cc	: 0.418:	0.481:	0.547:	0.606:	0.637:	0.653:	0.635:	0.588:	0.522:	0.460:	0.398:	
Фоп:	141:	147:	155:	163:	173:	181:	191:	200:	207:	215:	221:	
Uоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	: 0.374:	0.434:	0.493:	0.551:	0.576:	0.602:	0.592:	0.537:	0.479:	0.417:	0.359:	
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	
Ви	: 0.017:	0.018:	0.020:	0.020:	0.023:	0.018:	0.019:	0.019:	0.016:	0.016:	0.014:	
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	
Ви	: 0.009:	0.010:	0.012:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.013:	0.011:	0.010:	0.009:	
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	

y=	770	:	Y-строка	2	Smax=	0.907 долей ПДК (x=	115.0;	напр.ветра=181)				
x=	-635	:	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.499:	0.603:	0.709:	0.809:	0.891:	0.907:	0.859:	0.780:	0.672:	0.571:	0.470:	
Cc	: 0.499:	0.603:	0.709:	0.809:	0.891:	0.907:	0.859:	0.780:	0.672:	0.571:	0.470:	
Фоп:	137:	143:	150:	160:	170:	181:	193:	203:	213:	220:	225:	
Uоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	: 0.443:	0.541:	0.648:	0.741:	0.828:	0.847:	0.795:	0.721:	0.612:	0.519:	0.429:	
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	
Ви	: 0.022:	0.024:	0.023:	0.025:	0.022:	0.020:	0.022:	0.021:	0.022:	0.019:	0.015:	
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	
Ви	: 0.012:	0.013:	0.015:	0.018:	0.018:	0.018:	0.019:	0.017:	0.015:	0.012:	0.010:	
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	

y=	620	:	Y-строка	3	Smax=	1.310 долей ПДК (x=	115.0;	напр.ветра=183)				
x=	-635	:	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.612:	0.758:	0.952:	1.135:	1.263:	1.310:	1.230:	1.076:	0.888:	0.704:	0.564:	
Cc	: 0.612:	0.758:	0.952:	1.135:	1.263:	1.310:	1.230:	1.076:	0.888:	0.704:	0.564:	
Фоп:	130:	137:	145:	155:	169:	183:	197:	209:	219:	227:	233:	
Uоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	: 0.546:	0.680:	0.868:	1.057:	1.173:	1.223:	1.144:	0.995:	0.815:	0.640:	0.510:	
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	
Ви	: 0.026:	0.031:	0.031:	0.027:	0.031:	0.030:	0.029:	0.028:	0.027:	0.024:	0.020:	
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	
Ви	: 0.014:	0.017:	0.021:	0.023:	0.029:	0.028:	0.028:	0.024:	0.019:	0.015:	0.012:	
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	

y=	470	:	Y-строка	4	Smax=	2.047 долей ПДК (x=	115.0;	напр.ветра=183)				
x=	-635	:	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.726:	0.963:	1.273:	1.618:	1.916:	2.047:	1.872:	1.522:	1.170:	0.866:	0.673:	
Cc	: 0.726:	0.963:	1.273:	1.618:	1.916:	2.047:	1.872:	1.522:	1.170:	0.866:	0.673:	
Фоп:	121:	129:	137:	149:	165:	183:	201:	215:	227:	235:	240:	
Uоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	: 0.653:	0.864:	1.166:	1.511:	1.816:	1.960:	1.780:	1.436:	1.080:	0.789:	0.613:	
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	
Ви	: 0.029:	0.039:	0.040:	0.036:	0.043:	0.043:	0.041:	0.033:	0.032:	0.029:	0.023:	
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	
Ви	: 0.015:	0.022:	0.028:	0.035:	0.027:	0.020:	0.024:	0.026:	0.025:	0.019:	0.014:	
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	

y=	320	:	Y-строка	5	Smax=	3.404 долей ПДК (x=	115.0;	напр.ветра=183)				
x=	-635	:	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.851:	1.191:	1.690:	2.363:	3.105:	3.404:	2.945:	2.173:	1.518:	1.069:	0.774:	
Cc	: 0.851:	1.191:	1.690:	2.363:	3.105:	3.404:	2.945:	2.173:	1.518:	1.069:	0.774:	
Фоп:	113:	117:	125:	137:	157:	183:	209:	227:	237:	245:	249:	
Uоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	: 0.757:	1.080:	1.557:	2.251:	3.022:	3.333:	2.847:	2.052:	1.415:	0.979:	0.705:	
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	
Ви	: 0.038:	0.044:	0.049:	0.045:	0.054:	0.054:	0.061:	0.048:	0.035:	0.034:	0.026:	
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	
Ви	: 0.020:	0.026:	0.036:	0.031:	0.011:	0.012:	0.014:	0.035:	0.033:	0.023:	0.016:	
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0026:	6046:	6046:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	

y=	170	:	Y-строка	6	Smax=	6.103 долей ПДК (x=	115.0;	напр.ветра=187)				
x=	-635	:	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.956:	1.395:	2.122:	3.311:	4.960:	6.103:	4.569:	2.941:	1.845:	1.226:	0.849:	
Cc	: 0.956:	1.395:	2.122:	3.311:	4.960:	6.103:	4.569:	2.941:	1.845:	1.226:	0.849:	
Фоп:	101:	105:	110:	119:	139:	187:	229:	245:	253:	257:	259:	
Uоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	

Вн	: 0.854:	1.249:	1.922:	3.114:	4.907:	5.950:	4.405:	2.768:	1.706:	1.124:	0.773:
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:
Вн	: 0.041:	0.058:	0.077:	0.067:	0.034:	0.078:	0.111:	0.066:	0.051:	0.038:	0.029:
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:
Вн	: 0.021:	0.033:	0.050:	0.061:	0.018:	0.043:	0.020:	0.053:	0.039:	0.025:	0.018:
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0026:	6046:	0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:

y=	20	Y-строка 7 Смах= 90.381 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=267)									
x=	-635	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 1.001:	1.477:	2.335:	3.945:	9.069:	90.381:	5.792:	3.366:	2.012:	1.297:	0.877:
Cc	: 1.001:	1.477:	2.335:	3.945:	9.069:	90.381:	5.792:	3.366:	2.012:	1.297:	0.877:
Фоп:	90	90	90	90	90	267	70	270	270	270	270
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	0.79	0.53	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	: 0.892:	1.323:	2.108:	3.619:	7.895:	89.497:	5.467:	3.139:	1.859:	1.190:	0.798:
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:
Вн	: 0.044:	0.062:	0.087:	0.119:	0.870:	0.435:	0.111:	0.080:	0.056:	0.040:	0.030:
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:
Вн	: 0.023:	0.035:	0.057:	0.090:	0.188:	0.331:	0.097:	0.068:	0.042:	0.027:	0.019:
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0021:	6021:	6046:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:

y=	-130	Y-строка 8 Смах= 6.251 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=353)									
x=	-635	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.957:	1.388:	2.113:	3.281:	5.088:	6.251:	4.591:	2.960:	1.861:	1.233:	0.850:
Cc	: 0.957:	1.388:	2.113:	3.281:	5.088:	6.251:	4.591:	2.960:	1.861:	1.233:	0.850:
Фоп:	79	75	71	61	41	353	311	295	287	283	281
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.79	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	: 0.857:	1.247:	1.940:	3.098:	4.927:	6.098:	4.457:	2.781:	1.717:	1.129:	0.774:
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:
Вн	: 0.039:	0.055:	0.059:	0.098:	0.142:	0.066:	0.055:	0.062:	0.053:	0.039:	0.029:
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:
Вн	: 0.023:	0.034:	0.057:	0.040:	0.018:	0.051:	0.032:	0.054:	0.039:	0.026:	0.018:
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0026:	6046:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:

y=	-280	Y-строка 9 Смах= 3.427 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=357)									
x=	-635	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.848:	1.192:	1.688:	2.380:	3.142:	3.427:	2.968:	2.190:	1.522:	1.077:	0.777:
Cc	: 0.848:	1.192:	1.688:	2.380:	3.142:	3.427:	2.968:	2.190:	1.522:	1.077:	0.777:
Фоп:	67	63	55	43	23	357	330	313	303	295	291
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	: 0.757:	1.084:	1.561:	2.261:	3.035:	3.356:	2.858:	2.064:	1.416:	0.985:	0.707:
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:
Вн	: 0.036:	0.039:	0.046:	0.067:	0.081:	0.051:	0.053:	0.042:	0.038:	0.035:	0.027:
Ки	: 0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:
Вн	: 0.021:	0.031:	0.041:	0.024:	0.011:	0.012:	0.025:	0.041:	0.029:	0.023:	0.016:
Ки	: 0021:	0021:	0026:	0026:	6046:	6046:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:

y=	-430	Y-строка 10 Смах= 2.066 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=357)									
x=	-635	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.727:	0.959:	1.271:	1.621:	1.929:	2.066:	1.889:	1.530:	1.181:	0.873:	0.677:
Cc	: 0.727:	0.959:	1.271:	1.621:	1.929:	2.066:	1.889:	1.530:	1.181:	0.873:	0.677:
Фоп:	59	53	43	31	17	357	339	325	313	305	300
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	: 0.656:	0.879:	1.167:	1.513:	1.852:	1.973:	1.793:	1.441:	1.088:	0.794:	0.615:
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:
Вн	: 0.026:	0.029:	0.036:	0.044:	0.044:	0.047:	0.039:	0.030:	0.034:	0.029:	0.023:
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:
Вн	: 0.018:	0.024:	0.033:	0.031:	0.014:	0.021:	0.027:	0.029:	0.025:	0.019:	0.014:
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:

y=	-580	Y-строка 11 Смах= 1.320 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=357)									
x=	-635	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc	: 0.611:	0.756:	0.952:	1.141:	1.270:	1.320:	1.242:	1.086:	0.896:	0.709:	0.568:
Cc	: 0.611:	0.756:	0.952:	1.141:	1.270:	1.320:	1.242:	1.086:	0.896:	0.709:	0.568:
Фоп:	50	43	35	25	13	357	343	331	321	313	307
Uоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Вн	: 0.547:	0.680:	0.870:	1.062:	1.201:	1.230:	1.152:	1.002:	0.820:	0.643:	0.513:
Ки	: 6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:	6047:
Вн	: 0.025:	0.029:	0.029:	0.028:	0.029:	0.033:	0.030:	0.030:	0.028:	0.025:	0.021:
Ки	: 0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:
Вн	: 0.015:	0.019:	0.024:	0.025:	0.019:	0.028:	0.030:	0.024:	0.020:	0.016:	0.013:
Ки	: 0021:	0021:	0021:	0026:	0026:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 90.38101 доли ПДК	
	90.38101 мг/м3	

Достигается при опасном направлении 267 град.
и скорости ветра 0.53 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф.влияния
----	<06-П>-<И>	----	М-(Мг)-	-С[доли ПДК]	-----	-----	b=С/М ----
1	000101	6047	П1	3.0000	89.496780	99.0	29.8322601
			В сумме =	89.496780	99.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.884232	1.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : 003 Атырау.
Объект : 0001 Карашказган.
Вар. расч. : 1 Расч. год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Примесь : 2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1	
Координаты центра	: X= 115 м; Y= 170
Длина и ширина	: L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D= 150 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
1-	0.418	0.481	0.547	0.606	0.637	0.653	0.635	0.588	0.522	0.460	0.398	- 1
2-	0.499	0.603	0.709	0.809	0.891	0.907	0.859	0.780	0.672	0.571	0.470	- 2
3-	0.612	0.758	0.952	1.135	1.263	1.310	1.230	1.076	0.888	0.704	0.564	- 3
4-	0.726	0.963	1.273	1.618	1.916	2.047	1.872	1.522	1.170	0.866	0.673	- 4
5-	0.851	1.191	1.690	2.363	3.105	3.404	2.945	2.173	1.518	1.069	0.774	- 5
6-C	0.956	1.395	2.122	3.311	4.960	6.103	4.569	2.941	1.845	1.226	0.849	C- 6
7-	1.001	1.477	2.335	3.945	5.069	90.381	5.792	3.366	2.012	1.297	0.877	- 7
8-	0.957	1.388	2.113	3.281	5.088	6.251	4.591	2.960	1.861	1.233	0.850	- 8
9-	0.848	1.192	1.688	2.380	3.142	3.427	2.968	2.190	1.522	1.077	0.777	- 9
10-	0.727	0.959	1.271	1.621	1.929	2.066	1.889	1.530	1.181	0.873	0.677	-10
11-	0.611	0.756	0.952	1.141	1.270	1.320	1.242	1.086	0.896	0.709	0.568	-11
-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =90.3810 долей ПДК

=90.38101 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м

(X-столбец 6, Y-строка 7) Ум = 20.0 м

При опасном направлении ветра : 267 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.53 м/с

9. Результаты расчета по границе зонаты.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений

	Qc	-	суммарная концентрация	[доли ПДК]	
	Сс	-	суммарная концентрация	[мг/м.куб]	
	Фоп	-	опасное направл. ветра	[угл. град.]	
	Uоп	-	опасная скорость ветра	[м/с]	
	Ви	-	вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]	
	Ки	-	код источника для верхней строки	Ви	

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 1.421:	: 1.437:	: 1.470:	: 1.413:	: 1.417:	: 1.401:	: 1.361:	: 1.326:	: 1.390:	: 1.276:	: 1.261:	: 1.256:	: 1.238:	: 1.250:	: 1.264:
Сс	: 1.421:	: 1.437:	: 1.470:	: 1.413:	: 1.417:	: 1.401:	: 1.361:	: 1.326:	: 1.390:	: 1.276:	: 1.261:	: 1.256:	: 1.238:	: 1.250:	: 1.264:
Фоп:	347 :	353 :	3 :	13 :	13 :	15 :	21 :	27 :	33 :	39 :	45 :	50 :	55 :	61 :	67 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 1.329:	: 1.343:	: 1.385:	: 1.339:	: 1.343:	: 1.315:	: 1.274:	: 1.238:	: 1.210:	: 1.184:	: 1.167:	: 1.151:	: 1.121:	: 1.130:	: 1.140:
Ки	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :
Ви	: 0.033:	: 0.035:	: 0.035:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.035:	: 0.034:	: 0.034:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.037:	: 0.044:	: 0.045:	: 0.047:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.029:	: 0.029:	: 0.024:	: 0.020:	: 0.020:	: 0.025:	: 0.026:	: 0.027:	: 0.029:	: 0.030:	: 0.033:	: 0.032:	: 0.032:	: 0.032:	: 0.032:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 1.279:	: 1.298:	: 1.321:	: 1.309:	: 1.242:	: 1.245:	: 1.217:	: 1.163:	: 1.119:	: 1.086:	: 1.056:	: 1.033:	: 1.019:	: 1.006:	: 1.004:
Сс	: 1.279:	: 1.298:	: 1.321:	: 1.309:	: 1.242:	: 1.245:	: 1.217:	: 1.163:	: 1.119:	: 1.086:	: 1.056:	: 1.033:	: 1.019:	: 1.006:	: 1.004:
Фоп:	73 :	79 :	85 :	97 :	107 :	107 :	109 :	115 :	120 :	125 :	130 :	135 :	140 :	145 :	150 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 1.151:	: 1.165:	: 1.183:	: 1.168:	: 1.113:	: 1.116:	: 1.093:	: 1.043:	: 1.008:	: 0.983:	: 0.961:	: 0.944:	: 0.935:	: 0.927:	: 0.929:
Ки	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :
Ви	: 0.049:	: 0.052:	: 0.054:	: 0.056:	: 0.052:	: 0.052:	: 0.050:	: 0.048:	: 0.044:	: 0.040:	: 0.037:	: 0.034:	: 0.031:	: 0.029:	: 0.027:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.032:	: 0.032:	: 0.033:	: 0.033:	: 0.029:	: 0.029:	: 0.027:	: 0.026:	: 0.025:	: 0.024:	: 0.023:	: 0.022:	: 0.021:	: 0.021:	: 0.021:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 1.006:	: 1.016:	: 1.030:	: 1.054:	: 1.068:	: 1.065:	: 1.067:	: 1.057:	: 1.052:	: 1.050:	: 1.043:	: 1.064:	: 1.073:	: 1.098:	: 1.127:
Сс	: 1.006:	: 1.016:	: 1.030:	: 1.054:	: 1.068:	: 1.065:	: 1.067:	: 1.057:	: 1.052:	: 1.050:	: 1.043:	: 1.064:	: 1.073:	: 1.098:	: 1.127:
Фоп:	155 :	161 :	165 :	171 :	179 :	185 :	185 :	189 :	193 :	199 :	203 :	209 :	215 :	220 :	225 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.934:	: 0.936:	: 0.962:	: 0.979:	: 0.988:	: 1.000:	: 1.003:	: 0.980:	: 0.986:	: 0.976:	: 0.979:	: 0.991:	: 0.991:	: 1.016:	: 1.044:
Ки	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :
Ви	: 0.026:	: 0.029:	: 0.023:	: 0.026:	: 0.028:	: 0.022:	: 0.022:	: 0.027:	: 0.022:	: 0.025:	: 0.022:	: 0.025:	: 0.029:	: 0.029:	: 0.029:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.021:	: 0.022:	: 0.021:	: 0.023:	: 0.024:	: 0.021:	: 0.021:	: 0.023:	: 0.021:	: 0.023:	: 0.021:	: 0.023:	: 0.023:	: 0.024:	: 0.024:
Ки	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0026 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :	: 0021 :

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	: 1.163:	: 1.200:	: 1.259:	: 1.316:	: 1.381:	: 1.482:	: 1.490:	: 1.495:	: 1.473:	: 1.444:	: 1.426:	: 1.410:	: 1.397:	: 1.385:	: 1.382:
Сс	: 1.163:	: 1.200:	: 1.259:	: 1.316:	: 1.381:	: 1.482:	: 1.490:	: 1.495:	: 1.473:	: 1.444:	: 1.426:	: 1.410:	: 1.397:	: 1.385:	: 1.382:
Фоп:	230 :	235 :	241 :	247 :	253 :	265 :	277 :	277 :	280 :	287 :	293 :	299 :	305 :	311 :	317 :
Uоп:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 1.078:	: 1.114:	: 1.164:	: 1.211:	: 1.269:	: 1.362:	: 1.371:	: 1.375:	: 1.353:	: 1.331:	: 1.316:	: 1.303:	: 1.294:	: 1.285:	: 1.285:
Ки	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :	: 6047 :
Ви	: 0.030:	: 0.030:	: 0.034:	: 0.038:	: 0.041:	: 0.045:	: 0.045:	: 0.045:	: 0.045:	: 0.042:	: 0.041:	: 0.039:	: 0.037:	: 0.035:	: 0.034:
Ки	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :	: 0026 :
Ви	: 0.025:	: 0.026:	: 0.027:	: 0.028:	: 0.029:	: 0.030:	: 0.030:	: 0.030:	: 0.031:	: 0.029:	: 0.029:	: 0.029:	: 0.028:	: 0.028:	: 0.029:

Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -454: -487: -513: -532: -543:
x= 448: 395: 338: 278: 216:
Qc : 1.383: 1.386: 1.395: 1.406: 1.421:
Cc : 1.383: 1.386: 1.395: 1.406: 1.421:
Фоп: 323 : 329 : 335 : 341 : 347 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : :
Ви : 1.289: 1.294: 1.304: 1.315: 1.329:
Ки : 6047 : 6047 : 6047 : 6047 : 6047 :
Ви : 0.032: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033:
Ки : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029:
Ки : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки: X= 659.0 м, Y= -46.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 1.49454 доли ПДК
1.49454 мг/м3

Достигается при опасном направлении 277 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Вклады источников									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	вклад в%	Сум.	%	Коеф. влияния	
b=C/M									
1	000101 6047	П1	3.0000	1.374801	92.0	92.0	0.458266944		
2	000101 0026	Т	0.1925	0.044981	3.0	95.0	0.233634248		
3	000101 0021	Т	0.1611	0.030334	2.0	97.0	0.188279673		
			В сумме =	1.450116	97.0				
			Суммарный вклад остальных =	0.044428	3.0				

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс	
Сб-П>-Ис<		М	М	М	М3/с	градС	М	М	М	М	Гр.				Г/С	
Примесь 0330																
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	0	0.0666667	
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0796667	
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0440000	
Примесь 0333																
000101 0001	T	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37				1.0	1.000	0	0.0029340	
000101 6001	П1	0.0			0.0	0.0	51	4	1		1	0	1.0	1.000	0	0.0000395
000101 6011	П1	0.0			0.0	0.0	123	3	1		1	0	1.0	1.000	0	0.0000158
000101 6021	П1	0.0			0.0	0.0	20	30	1		1	0	1.0	1.000	0	0.0000610
000101 6026	П1	0.0			0.0	0.0	-2	-2	1		1	0	1.0	1.000	0	0.0000033
000101 6046	П1	0.0			0.0	0.0	96	19	1		1	0	1.0	1.000	0	0.0000311

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$						
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M_q	Тип	C_m	U_m	X_m
-П/П-	-Cоб-П-<ис>	-----		-[доли ПДК]	-[м/с]	-[м]
1	000101 0021	0.133333	Т	0.394282	3.62	47.0
2	000101 0026	0.159333	Т	1.004970	0.86	29.3
3	000101 0027	0.088000	Т	0.059295	10.41	104.4
4	000101 0001	0.366750	Т	8.145747	0.65	15.6
5	000101 6001	0.004938	П1	0.176350	0.50	11.4
6	000101 6011	0.001978	П1	0.070629	0.50	11.4
7	000101 6021	0.007625	П1	0.272338	0.50	11.4
8	000101 6026	0.000417	П1	0.014894	0.50	11.4
9	000101 6046	0.003887	П1	0.138848	0.50	11.4
Суммарный $M_q = 0.766261$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)						
Сумма C_m по всем источникам = 10.277355 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.83 м/с						

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500х1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Cсв= 0.83 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений			
Qc	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви	

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается
-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920 :	Y-строка 1 Смах= 0.095 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=180)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.065:	0.073:	0.080:	0.087:	0.092:	0.095:	0.094:	0.091:	0.084:	0.075:
Фоп:	140 :	147 :	153 :	161 :	170 :	180 :	189 :	199 :	207 :	213 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.039:	0.042:	0.052:	0.059:	0.064:	0.065:	0.067:	0.060:	0.050:	0.052:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.013:	0.015:	0.013:	0.012:	0.012:	0.013:	0.012:	0.014:	0.013:	0.011:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.007:	0.009:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :

y= 770 :	Y-строка 2 Смах= 0.124 долей ПДК (x= 265.0; напр.ветра=191)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.077:	0.089:	0.100:	0.110:	0.118:	0.124:	0.124:	0.119:	0.107:	0.094:
Фоп:	135 :	141 :	149 :	157 :	167 :	179 :	191 :	201 :	211 :	219 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.046:	0.056:	0.064:	0.081:	0.092:	0.094:	0.091:	0.088:	0.074:	0.063:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.016:	0.016:	0.016:	0.012:	0.011:	0.012:	0.013:	0.012:	0.014:	0.013:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.009:	0.011:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :

y= 620 :	Y-строка 3 Смах= 0.167 долей ПДК (x= 265.0; напр.ветра=193)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.093:	0.109:	0.126:	0.139:	0.154:	0.165:	0.167:	0.157:	0.141:	0.119:
Фоп:	129 :	135 :	143 :	153 :	163 :	177 :	193 :	205 :	217 :	225 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.053:	0.067:	0.083:	0.100:	0.134:	0.146:	0.134:	0.125:	0.100:	0.083:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.020:	0.020:	0.019:	0.015:	0.010:	0.011:	0.017:	0.015:	0.017:	0.016:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.011:	0.013:	0.014:	0.015:	0.005:	0.004:	0.010:	0.010:	0.015:	0.012:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :

y= 470 :	Y-строка 4 Смах= 0.240 долей ПДК (x= 265.0; напр.ветра=195)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.111:	0.137:	0.159:	0.180:	0.214:	0.239:	0.240:	0.221:	0.188:	0.150:
Фоп:	121 :	127 :	135 :	143 :	157 :	175 :	195 :	213 :	225 :	233 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.064:	0.081:	0.103:	0.160:	0.203:	0.230:	0.220:	0.175:	0.137:	0.105:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.024:	0.026:	0.026:	0.024:	0.007:	0.007:	0.014:	0.023:	0.020:	0.019:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.013:	0.016:	0.019:	0.005:	0.001:	0.001:	0.003:	0.013:	0.020:	0.015:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0046 :	0046 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :

y= 320 :	Y-строка 5 Смах= 0.383 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.131:	0.171:	0.205:	0.238:	0.318:	0.383:	0.369:	0.320:	0.254:	0.185:
Фоп:	111 :	117 :	123 :	131 :	147 :	173 :	203 :	225 :	237 :	245 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.076:	0.095:	0.137:	0.221:	0.314:	0.379:	0.347:	0.251:	0.181:	0.124:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.027:	0.036:	0.029:	0.009:	0.002:	0.002:	0.017:	0.036:	0.029:	0.028:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.014:	0.021:	0.023:	0.003:	0.001:	0.001:	0.002:	0.019:	0.027:	0.019:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0046 :	0011 :	0046 :	0026 :	0021 :	0021 :

y= 170 :	Y-строка 6 Смах= 0.999 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.152:	0.207:	0.279:	0.335:	0.463:	0.999:	0.756:	0.477:	0.325:	0.218:
Фоп:	101 :	103 :	109 :	119 :	125 :	165 :	223 :	245 :	253 :	257 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	1.24 :	12.00 :	1.24 :	1.24 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.084:	0.120:	0.149:	0.143:	0.462:	0.994:	0.636:	0.351:	0.228:	0.149:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.034:	0.043:	0.058:	0.109:	0.002:	0.002:	0.072:	0.054:	0.042:	0.032:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0011 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.017:	0.023:	0.037:	0.066:	0.002:	0.002:	0.036:	0.044:	0.032:	0.021:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :

y= 20 :	Y-строка 7 Смах= 4.948 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 65)									
x= -635 :	-485:	-335:	-185:	-35:	115:	265:	415:	565:	715:	865:
Qc :	0.160:	0.231:	0.349:	0.535:	1.492:	4.948:	1.578:	0.546:	0.344:	0.226:
Фоп:	89 :	89 :	89 :	89 :	85 :	65 :	277 :	273 :	271 :	271 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	1.24 :	0.83 :	1.24 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.088:	0.126:	0.191:	0.301:	0.768:	4.948:	1.378:	0.410:	0.240:	0.155:
Ки :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0026 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви :	0.036:	0.051:	0.073:	0.101:	0.564:	0.001 :	0.116:	0.062:	0.047:	0.033:
Ки :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0001 :	0001 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви :	0.018:	0.027:	0.043:	0.065:	0.072:	0.001 :	0.060:	0.037:	0.032:	0.021:
Ки :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :

y=	-130	Y-строка 8 Смах= 0.679 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 13)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.153	0.218	0.310	0.398	0.447	0.679	0.532	0.375	0.285	0.204	0.146
Фоп	77	75	70	63	43	13	325	301	290	285	283
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	1.24	1.24	1.24	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.084	0.120	0.175	0.276	0.297	0.673	0.498	0.337	0.209	0.141	0.101
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.035	0.046	0.056	0.083	0.107	0.004	0.015	0.015	0.034	0.030	0.022
Ки	0026	0026	0026	0021	0021	0011	0021	0026	0026	0026	0026
Ви	0.018	0.028	0.046	0.019	0.028	0.002	0.013	0.012	0.023	0.018	0.013
Ки	0021	0021	0021	0026	0026	0046	0026	0021	0021	0021	0021

y=	-280	Y-строка 9 Смах= 0.342 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 7)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.136	0.180	0.232	0.270	0.305	0.342	0.322	0.264	0.215	0.168	0.129
Фоп	67	63	55	45	30	7	340	320	305	297	293
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.074	0.105	0.139	0.199	0.284	0.339	0.318	0.247	0.160	0.114	0.089
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.030	0.033	0.038	0.049	0.016	0.002	0.002	0.007	0.024	0.025	0.019
Ки	0026	0026	0021	0021	0021	0011	0021	0021	0026	0026	0026
Ви	0.017	0.025	0.034	0.011	0.002	0.001	0.001	0.005	0.019	0.016	0.012
Ки	0021	0021	0026	0026	0046	0021	0011	0026	0021	0021	0021

y=	-430	Y-строка 10 Смах= 0.216 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 3)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.114	0.143	0.172	0.193	0.208	0.216	0.209	0.189	0.164	0.135	0.108
Фоп	57	51	43	33	21	3	345	329	317	307	301
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.061	0.078	0.098	0.132	0.183	0.198	0.192	0.161	0.127	0.090	0.070
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.026	0.030	0.030	0.033	0.018	0.012	0.010	0.012	0.015	0.021	0.018
Ки	0026	0026	0026	0021	0021	0021	0021	0021	0026	0026	0026
Ви	0.014	0.020	0.028	0.016	0.003	0.002	0.003	0.009	0.013	0.014	0.011
Ки	0021	0021	0021	0026	0026	0026	0026	0026	0021	0021	0021

y=	-580	Y-строка 11 Смах= 0.154 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 1)									
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	0.095	0.113	0.131	0.145	0.153	0.154	0.150	0.141	0.126	0.107	0.091
Фоп	50	43	35	27	15	1	347	335	325	315	309
Uоп	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Ви	0.053	0.062	0.075	0.103	0.118	0.122	0.117	0.110	0.096	0.070	0.060
Ки	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви	0.020	0.024	0.024	0.020	0.019	0.017	0.016	0.013	0.012	0.017	0.015
Ки	0026	0026	0026	0021	0021	0021	0021	0021	0026	0026	0026
Ви	0.012	0.016	0.020	0.013	0.009	0.009	0.011	0.012	0.011	0.012	0.009
Ки	0021	0021	0021	0026	0026	0026	0026	0026	0021	0021	0021

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.94838 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.83 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000101 0001	T	0.3668	4.948378	100.0	100.0	13.4925089

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1

Координаты центра	X=	115 м;	Y=	170
Длина и ширина	L=	1500 м;	B=	1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	D=	150 м		

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.065	0.073	0.080	0.087	0.092	0.095	0.094	0.091	0.084	0.075	0.067
2-	0.077	0.089	0.100	0.110	0.118	0.124	0.124	0.119	0.107	0.094	0.081
3-	0.093	0.109	0.126	0.139	0.154	0.165	0.167	0.157	0.141	0.119	0.097
4-	0.111	0.137	0.159	0.180	0.214	0.239	0.240	0.221	0.188	0.150	0.116
5-	0.131	0.171	0.205	0.238	0.318	0.383	0.369	0.320	0.254	0.185	0.138
6-С	0.152	0.207	0.279	0.335	0.463	0.999	0.756	0.477	0.325	0.218	0.152
7-	0.160	0.231	0.349	0.535	1.492	4.948	1.578	0.546	0.344	0.226	0.156
8-	0.153	0.218	0.310	0.398	0.447	0.679	0.532	0.375	0.285	0.204	0.146
9-	0.136	0.180	0.232	0.270	0.305	0.342	0.322	0.264	0.215	0.168	0.129
10-	0.114	0.143	0.172	0.193	0.208	0.216	0.209	0.189	0.164	0.135	0.108
11-	0.095	0.113	0.131	0.145	0.153	0.154	0.150	0.141	0.126	0.107	0.091

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> См =4.94838
Достигается в точке с координатами: Хм = 115.0 м
(X-столбец 6, Y-строка 7) Ум = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 65 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.83 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашаказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации :_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений

Qc	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки

- При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 0.165:	0.166:	0.166:	0.164:	0.164:	0.162:	0.163:	0.164:	0.165:	0.169:	0.173:	0.178:	0.182:	0.189:	0.195:
Фоп:	353 :	359 :	7 :	15 :	15 :	19 :	23 :	29 :	35 :	39 :	45 :	50 :	55 :	61 :	67 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.146:	0.145:	0.138:	0.126:	0.126:	0.132:	0.116:	0.116:	0.116:	0.103:	0.107:	0.103:	0.100:	0.105:	0.109:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.010:	0.012:	0.017:	0.021:	0.021:	0.018:	0.024:	0.024:	0.024:	0.027:	0.027:	0.031:	0.036:	0.037:	0.039:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.004:	0.004:	0.006:	0.009:	0.009:	0.007:	0.013:	0.014:	0.015:	0.024:	0.025:	0.027:	0.026:	0.026:	0.026:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 0.199:	0.203:	0.207:	0.207:	0.185:	0.185:	0.180:	0.169:	0.159:	0.150:	0.144:	0.138:	0.134:	0.131:	0.128:
Фоп:	73 :	79 :	83 :	95 :	107 :	107 :	109 :	113 :	119 :	123 :	129 :	133 :	139 :	143 :	149 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.111:	0.112:	0.114:	0.114:	0.096:	0.097:	0.096:	0.100:	0.091:	0.095:	0.087:	0.092:	0.084:	0.091:	0.083:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.041:	0.043:	0.047:	0.046:	0.043:	0.043:	0.041:	0.033:	0.033:	0.026:	0.027:	0.020:	0.022:	0.017:	0.019:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.027:	0.027:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.023:	0.019:	0.019:	0.016:	0.017:	0.015:	0.016:	0.014:	0.016:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 0.129:	0.129:	0.131:	0.134:	0.139:	0.141:	0.142:	0.142:	0.144:	0.146:	0.152:	0.157:	0.163:	0.169:	0.179:
Фоп:	153 :	157 :	163 :	167 :	175 :	183 :	183 :	185 :	191 :	195 :	201 :	207 :	213 :	217 :	223 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.093:	0.101:	0.097:	0.108:	0.110:	0.109:	0.110:	0.114:	0.111:	0.119:	0.119:	0.118:	0.118:	0.130:	0.133:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.014:	0.012:	0.014:	0.012:	0.013:	0.014:	0.014:	0.013:	0.015:	0.013:	0.015:	0.016:	0.018:	0.017:	0.018:
Ки	: 0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.014:	0.010:	0.012:	0.008:	0.009:	0.011:	0.011:	0.009:	0.011:	0.009:	0.011:	0.014:	0.017:	0.014:	0.018:
Ки	: 0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	: 0.190:	0.202:	0.215:	0.229:	0.245:	0.264:	0.251:	0.252:	0.243:	0.232:	0.219:	0.207:	0.196:	0.188:	0.181:
Фоп:	229 :	235 :	241 :	247 :	253 :	265 :	279 :	279 :	283 :	289 :	295 :	301 :	309 :	315 :	321 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.137:	0.142:	0.149:	0.158:	0.168:	0.182:	0.179:	0.180:	0.176:	0.168:	0.158:	0.148:	0.157:	0.152:	0.147:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.021:	0.025:	0.028:	0.032:	0.034:	0.037:	0.034:	0.034:	0.031:	0.029:	0.028:	0.026:	0.016:	0.014:	0.013:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :
Ви	: 0.020:	0.021:	0.022:	0.023:	0.024:	0.025:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.013:	0.013:	0.013:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc	: 0.175:	0.170:	0.168:	0.165:	0.165:
Фоп:	327 :	333 :	340 :	347 :	353 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.143:	0.139:	0.144:	0.147:	0.146:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.013:	0.014:	0.011:	0.009:	0.010:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :
Ви	: 0.012:	0.010:	0.007:	0.005:	0.004:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.26394 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101	0001	T	0.3668	0.181832	68.9	0.495793581
2	000101	0026	T	0.1593	0.037466	14.2	0.235145316
3	000101	0021	T	0.1333	0.025095	9.5	0.188212931
4	000101	0027	T	0.0880	0.012065	4.6	0.137102827

	В сумме =	0.256459	97.2	
Суммарный вклад остальных =	0.007476	2.8		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>				м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
Примесь 0301-----															
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	0	0.4266667
000101 0023	T	4.0	0.55	1.50	0.3530	250.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0014100
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.5098667
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.2816000
000101 0028	T	11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.4266667
000101 6025	П1	0.0				0.0	97	-24	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0001667
Примесь 0330-----															
000101 0021	T	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2				1.0	1.000	0	0.0666667
000101 0026	T	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0796667
000101 0027	T	3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25				1.0	1.000	0	0.0440000

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

- Для групп суммации выброс $M_q = M1/ПДК1 + ... + Mп/ПДКп$, а суммарная концентрация $C_m = Cм1/ПДК1 + ... + Cмп/ПДКп$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M															

Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M_q	Тип	C_m	U_m	X_m									
-п/п-	-сб-п>-<ис>	-----		[доли ПДК]	[м/с]	[м]									
1	000101 0021	2.266667	T	6.702794	3.62	47.0									
2	000101 0023	0.007050	T	0.021828	1.76	41.7									
3	000101 0026	2.708667	T	17.084492	0.86	29.3									
4	000101 0027	1.496000	T	1.008023	10.41	104.4									
5	000101 0028	2.133333	T	0.496893	2.31	134.9									
6	000101 6025	0.000834	П1	0.029770	0.50	11.4									

Суммарный $M_q =$				8.612550 (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)											
Сумма C_m по всем источникам =				25.343800 долей ПДК											

Средневзвешенная опасная скорость ветра =				2.00 м/с											

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрывт. РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.0 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170

размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки	Ви

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается

-Если в строке Cтаx< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 920	: Y-строка 1	Стаx= 0.762 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=185)														
x= -635	: -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:															
Qc : 0.542: 0.617: 0.679: 0.737: 0.761: 0.762: 0.725: 0.670: 0.598: 0.527: 0.455:																
Фоп: 143 : 150 : 157 : 167 : 175 : 185 : 195 : 203 : 211 : 217 : 223 :																
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :																
Ви : 0.264: 0.303: 0.331: 0.368: 0.371: 0.374: 0.361: 0.328: 0.294: 0.254: 0.217:																
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :																
Ви : 0.135: 0.152: 0.174: 0.177: 0.198: 0.193: 0.175: 0.168: 0.147: 0.135: 0.116:																
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :																
Ви : 0.076: 0.089: 0.097: 0.109: 0.110: 0.111: 0.107: 0.096: 0.086: 0.073: 0.063:																
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :																

y= 770	: Y-строка 2	Стаx= 1.022 долей ПДК (x= -35.0; напр.ветра=175)														
--------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 0.652	: 0.765	: 0.870	: 0.962	: 1.022	: 1.006	: 0.949	: 0.852	: 0.738	: 0.628	: 0.529
Фоп	: 139	: 145	: 153	: 163	: 175	: 187	: 197	: 207	: 215	: 223	: 227
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.323	: 0.376	: 0.423	: 0.467	: 0.507	: 0.507	: 0.464	: 0.418	: 0.358	: 0.309	: 0.250
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.158	: 0.193	: 0.228	: 0.257	: 0.257	: 0.241	: 0.246	: 0.218	: 0.194	: 0.154	: 0.144
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.095	: 0.111	: 0.130	: 0.145	: 0.158	: 0.158	: 0.143	: 0.127	: 0.106	: 0.090	: 0.072
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	620	Y-строка	3	Стах=	1.397	долей ПДК	(x=	-35.0;	напр.ветра=173)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 0.779	: 0.966	: 1.152	: 1.314	: 1.397	: 1.368	: 1.267	: 1.094	: 0.918	: 0.756	: 0.616
Фоп	: 133	: 139	: 149	: 160	: 173	: 187	: 201	: 213	: 221	: 229	: 235
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.388	: 0.475	: 0.572	: 0.647	: 0.674	: 0.653	: 0.618	: 0.544	: 0.439	: 0.370	: 0.302
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.191	: 0.248	: 0.292	: 0.344	: 0.389	: 0.390	: 0.339	: 0.274	: 0.253	: 0.194	: 0.154
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.115	: 0.147	: 0.181	: 0.209	: 0.221	: 0.214	: 0.199	: 0.171	: 0.135	: 0.109	: 0.088
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	470	Y-строка	4	Стах=	1.972	долей ПДК	(x=	-35.0;	напр.ветра=171)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 0.936	: 1.214	: 1.536	: 1.823	: 1.972	: 1.905	: 1.700	: 1.424	: 1.139	: 0.900	: 0.712
Фоп	: 125	: 131	: 141	: 155	: 171	: 190	: 207	: 220	: 230	: 237	: 241
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.463	: 0.595	: 0.749	: 0.901	: 0.940	: 0.920	: 0.822	: 0.682	: 0.555	: 0.437	: 0.337
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.235	: 0.319	: 0.417	: 0.477	: 0.567	: 0.531	: 0.472	: 0.404	: 0.304	: 0.237	: 0.197
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.143	: 0.190	: 0.248	: 0.312	: 0.334	: 0.325	: 0.281	: 0.224	: 0.175	: 0.134	: 0.099
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	320	Y-строка	5	Стах=	2.986	долей ПДК	(x=	-35.0;	напр.ветра=167)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 1.095	: 1.493	: 2.024	: 2.578	: 2.986	: 2.780	: 2.221	: 1.815	: 1.392	: 1.038	: 0.801
Фоп	: 115	: 120	: 129	: 145	: 167	: 195	: 217	: 231	: 240	: 247	: 250
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.538	: 0.724	: 0.957	: 1.230	: 1.605	: 1.494	: 1.040	: 0.830	: 0.646	: 0.503	: 0.381
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.285	: 0.410	: 0.593	: 0.730	: 0.768	: 0.695	: 0.661	: 0.575	: 0.424	: 0.279	: 0.223
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.169	: 0.238	: 0.337	: 0.468	: 0.331	: 0.317	: 0.388	: 0.287	: 0.210	: 0.157	: 0.113
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0028	: 0028	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	170	Y-строка	6	Стах=	6.297	долей ПДК	(x=	-35.0;	напр.ветра=157)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 1.219	: 1.711	: 2.503	: 4.027	: 6.297	: 4.969	: 3.267	: 2.241	: 1.613	: 1.168	: 0.870
Фоп	: 103	: 107	: 113	: 125	: 157	: 211	: 237	: 247	: 253	: 257	: 260
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:3.00	:2.00	:2.00	:3.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.597	: 0.819	: 1.151	: 2.232	: 4.459	: 3.843	: 1.751	: 0.941	: 0.711	: 0.540	: 0.412
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.322	: 0.488	: 0.776	: 1.097	: 1.211	: 0.514	: 0.886	: 0.832	: 0.550	: 0.355	: 0.244
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.190	: 0.277	: 0.429	: 0.390	: 0.448	: 0.432	: 0.344	: 0.341	: 0.236	: 0.170	: 0.125
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0028	: 0028	: 0028	: 0028	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	20	Y-строка	7	Стах=	14.503	долей ПДК	(x=	-35.0;	напр.ветра= 85)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 1.257	: 1.794	: 2.647	: 4.936	:14.503	: 9.019	: 4.724	: 2.644	: 1.768	: 1.238	: 0.901
Фоп	: 90	: 90	: 90	: 90	: 85	: 271	: 269	: 269	: 270	: 270	: 270
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:3.00	:1.00	:1.00	:3.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.619	: 0.867	: 1.231	: 2.922	:13.419	: 8.406	: 2.221	: 1.081	: 0.790	: 0.568	: 0.421
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.328	: 0.499	: 0.796	: 1.291	: 0.925	: 0.374	: 1.830	: 1.024	: 0.587	: 0.383	: 0.261
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.198	: 0.297	: 0.470	: 0.422	: 0.075	: 0.157	: 0.379	: 0.399	: 0.265	: 0.180	: 0.128
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0028	: 0028	: 0028	: 0028	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	-130	Y-строка	8	Стах=	5.798	долей ПДК	(x=	115.0;	напр.ветра=333)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 1.198	: 1.648	: 2.290	: 3.500	: 5.211	: 5.798	: 4.076	: 2.560	: 1.708	: 1.189	: 0.883
Фоп	: 77	: 73	: 67	: 55	: 21	: 333	: 303	: 291	: 285	: 283	: 280
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:3.00	:2.00	:2.00	:3.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.596	: 0.825	: 1.146	: 2.075	: 4.198	: 3.284	: 1.782	: 1.052	: 0.747	: 0.548	: 0.410
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.303	: 0.415	: 0.573	: 0.760	: 0.447	: 1.963	: 1.638	: 0.987	: 0.592	: 0.363	: 0.260
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0028	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.190	: 0.279	: 0.426	: 0.370	: 0.384	: 0.387	: 0.356	: 0.380	: 0.248	: 0.173	: 0.125
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0028	: 0021	: 0028	: 0028	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	-280	Y-строка	9	Стах=	3.003	долей ПДК	(x=	115.0;	напр.ветра=345)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 1.066	: 1.430	: 1.868	: 2.262	: 2.832	: 3.003	: 2.673	: 2.029	: 1.486	: 1.083	: 0.810
Фоп	: 65	: 60	: 51	: 35	: 13	: 345	: 323	: 309	: 299	: 293	: 290
Uоп	:12.00	:12.00	:12.00	:3.00	:3.00	:3.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Вн	: 0.538	: 0.703	: 0.911	: 1.193	: 1.500	: 1.458	: 1.088	: 0.860	: 0.663	: 0.496	: 0.382
Ки	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026	: 0026
Вн	: 0.256	: 0.378	: 0.507	: 0.501	: 0.740	: 0.950	: 1.042	: 0.744	: 0.493	: 0.334	: 0.239
Ки	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021	: 0021
Вн	: 0.169	: 0.231	: 0.319	: 0.294	: 0.319	: 0.318	: 0.403	: 0.296	: 0.215	: 0.154	: 0.113
Ки	: 0027	: 0027	: 0027	: 0028	: 0028	: 0028	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027	: 0027

y=	-430	Y-строка	10	Стах=	2.001	долей ПДК	(x=	115.0;	напр.ветра=350)		
x=	-635	-485	-335	-185	-35	115	265	415	565	715	865
Qc	: 0.912	: 1.169	: 1.457	: 1.718	: 1.931	: 2.001	: 1.856	: 1.541	: 1.204	: 0.936	: 0.728

Фоп: 57 : 49 : 39 : 25 : 9 : 350 : 333 : 320 : 310 : 303 : 299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.441: 0.579: 0.726: 0.876: 0.909: 0.912: 0.826: 0.687: 0.552: 0.433: 0.340:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.245: 0.298: 0.372: 0.410: 0.573: 0.638: 0.622: 0.512: 0.373: 0.279: 0.209:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.136: 0.184: 0.240: 0.301: 0.321: 0.320: 0.281: 0.225: 0.174: 0.132: 0.100:
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

у= -580 : Y-строка 11 Стах= 1.407 долей ПДК (х= 115.0; напр.ветра=353)

х= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:

Qс : 0.764: 0.941: 1.116: 1.288: 1.393: 1.407: 1.327: 1.147: 0.957: 0.782: 0.632:
Фоп: 49 : 41 : 31 : 20 : 7 : 353 : 339 : 327 : 319 : 311 : 305 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.370: 0.462: 0.559: 0.627: 0.656: 0.644: 0.613: 0.538: 0.441: 0.366: 0.297:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.203: 0.242: 0.275: 0.347: 0.411: 0.442: 0.406: 0.337: 0.289: 0.224: 0.176:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :
Ви : 0.109: 0.143: 0.177: 0.202: 0.214: 0.210: 0.197: 0.169: 0.135: 0.108: 0.087:
Ки : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 : 0027 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -35.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 14.50311 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 85 град.
и скорости ветра 1.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Изм.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000101	0026	Т	2.7087	13.418501	92.5	4.9539080
2	000101	0021	Т	2.2667	0.924868	6.4	0.408029437
				В сумме =	14.343369	98.9	
				Суммарный вклад остальных =	0.159739	1.1	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : 003 Атырау.
Объект : 0001 Карашказган.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации : __31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1			
Координаты центра	X=	115 м;	Y= 170
Длина и ширина	L=	1500 м;	B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	D=	150 м	

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.542	0.617	0.679	0.737	0.761	0.762	0.725	0.670	0.598	0.527	0.455
2-	0.652	0.765	0.870	0.962	1.022	1.006	0.949	0.852	0.738	0.628	0.529
3-	0.779	0.966	1.152	1.314	1.397	1.368	1.267	1.094	0.918	0.756	0.616
4-	0.936	1.214	1.536	1.823	1.972	1.905	1.700	1.424	1.139	0.900	0.712
5-	1.095	1.493	2.024	2.578	2.986	2.780	2.221	1.815	1.392	1.038	0.801
6-С	1.219	1.711	2.503	4.027	6.297	4.969	3.267	2.241	1.613	1.168	0.870
7-	1.257	1.794	2.647	4.93614	5.03	9.019	4.724	2.644	1.768	1.238	0.901
8-	1.198	1.648	2.290	3.500	5.211	5.798	4.076	2.560	1.708	1.189	0.883
9-	1.066	1.430	1.868	2.262	2.832	3.003	2.673	2.029	1.486	1.083	0.819
10-	0.912	1.169	1.457	1.718	1.931	2.001	1.856	1.541	1.204	0.936	0.728
11-	0.764	0.941	1.116	1.288	1.393	1.407	1.327	1.147	0.957	0.782	0.632
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> См -14.50311
Достигается в точке с координатами: Xм = -35.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 7) Yм = 20.0 м
При опасном направлении ветра : 85 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : 003 Атырау.
Объект : 0001 Карашказган.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации : __31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 65
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений			
Qс	- суммарная концентрация	[доли ПДК]	
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]	
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]	
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс	[доли ПДК]	
Ки	- код источника для верхней строки	Ви	
-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается			

у= -543: -546: -544: -543: -542: -542: -533: -517: -493: -463: -425: -382: -333: -280: -222:

x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qc	: 1.468:	1.500:	1.540:	1.509:	1.513:	1.500:	1.473:	1.449:	1.436:	1.435:	1.449:	1.453:	1.469:	1.489:	1.515:
Фоп:	343 :	349 :	357 :	7 :	7 :	9 :	15 :	21 :	29 :	35 :	40 :	47 :	53 :	59 :	65 :
Uon:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	: 0.657:	0.675:	0.732:	0.703:	0.705:	0.733:	0.733:	0.732:	0.675:	0.682:	0.724:	0.702:	0.716:	0.729:	0.748:
Ки	: 0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн	: 0.484:	0.489:	0.445:	0.459:	0.459:	0.404:	0.378:	0.355:	0.427:	0.415:	0.367:	0.403:	0.398:	0.399:	0.397:
Ки	: 0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн	: 0.215:	0.222:	0.243:	0.233:	0.234:	0.243:	0.242:	0.242:	0.223:	0.225:	0.239:	0.232:	0.237:	0.242:	0.249:
Ки	: 0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qc	: 1.540:	1.566:	1.598:	1.636:	1.546:	1.551:	1.522:	1.458:	1.386:	1.327:	1.300:	1.268:	1.227:	1.210:	1.196:
Фоп:	71 :	77 :	85 :	97 :	109 :	109 :	111 :	117 :	123 :	129 :	133 :	139 :	145 :	149 :	155 :
Uon:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	: 0.762:	0.778:	0.761:	0.788:	0.747:	0.749:	0.738:	0.708:	0.680:	0.655:	0.635:	0.624:	0.612:	0.592:	0.594:
Ки	: 0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн	: 0.401:	0.403:	0.460:	0.458:	0.429:	0.430:	0.419:	0.398:	0.368:	0.346:	0.348:	0.331:	0.308:	0.322:	0.303:
Ки	: 0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн	: 0.254:	0.260:	0.255:	0.265:	0.248:	0.249:	0.244:	0.232:	0.221:	0.212:	0.205:	0.200:	0.196:	0.189:	0.189:
Ки	: 0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qc	: 1.185:	1.178:	1.174:	1.173:	1.175:	1.144:	1.146:	1.131:	1.101:	1.091:	1.076:	1.078:	1.073:	1.090:	1.094:
Фоп:	160 :	165 :	170 :	175 :	183 :	191 :	191 :	193 :	199 :	203 :	209 :	213 :	219 :	223 :	229 :
Uon:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	: 0.586:	0.580:	0.575:	0.570:	0.579:	0.572:	0.573:	0.556:	0.556:	0.533:	0.540:	0.523:	0.535:	0.525:	0.541:
Ки	: 0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн	: 0.304:	0.306:	0.309:	0.316:	0.306:	0.283:	0.284:	0.294:	0.265:	0.288:	0.262:	0.290:	0.267:	0.299:	0.279:
Ки	: 0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн	: 0.186:	0.184:	0.183:	0.182:	0.184:	0.181:	0.182:	0.176:	0.175:	0.168:	0.170:	0.164:	0.168:	0.165:	0.170:
Ки	: 0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y=	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	: 1.125:	1.145:	1.188:	1.237:	1.286:	1.382:	1.390:	1.393:	1.393:	1.385:	1.377:	1.366:	1.367:	1.377:	1.391:
Фоп:	233 :	239 :	243 :	249 :	253 :	265 :	275 :	275 :	279 :	285 :	291 :	297 :	301 :	307 :	313 :
Uon:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	: 0.537:	0.559:	0.557:	0.587:	0.583:	0.637:	0.619:	0.620:	0.625:	0.623:	0.619:	0.613:	0.616:	0.622:	0.628:
Ки	: 0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн	: 0.317:	0.304:	0.306:	0.351:	0.355:	0.411:	0.427:	0.462:	0.463:	0.455:	0.450:	0.448:	0.446:	0.443:	0.444:
Ки	: 0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн	: 0.169:	0.176:	0.176:	0.187:	0.186:	0.205:	0.199:	0.200:	0.201:	0.200:	0.198:	0.196:	0.197:	0.199:	0.202:
Ки	: 0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

y=	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:
x=	448:	395:	338:	278:	216:
Qc	: 1.403:	1.413:	1.434:	1.443:	1.468:
Фоп:	319 :	325 :	330 :	337 :	343 :
Uon:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	: 0.632:	0.634:	0.659:	0.645:	0.657:
Ки	: 0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:
Вн	: 0.455:	0.462:	0.446:	0.477:	0.484:
Ки	: 0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Вн	: 0.203:	0.205:	0.214:	0.210:	0.215:
Ки	: 0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -521.0 м, Y= 84.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.63581 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф.влияния
1	000101 0026	Т	2.7087	0.787945	48.2	48.2	0.290897518
2	000101 0021	Т	2.2667	0.458328	28.0	76.2	0.202203244
3	000101 0027	Т	1.4960	0.264538	16.2	92.4	0.176830024
4	000101 0028	Т	2.1333	0.123182	7.5	99.9	0.057741866
			В сумме =	1.633994	99.9		
			Суммарный вклад остальных =	0.001815	0.1		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	Т	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<06-П><СИ>						градС					гр.				г/с
Примесь 0333-----															
000101 0001	Т	2.1	0.70	1.50	0.5773	25.0	153	37			1.0	1.000	0	0.0029340	
000101 6001	П1	0.0				0.0	51	4	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000395
000101 6011	П1	0.0				0.0	123	3	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000158
000101 6021	П1	0.0				0.0	20	30	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000610
000101 6026	П1	0.0				0.0	-2	-2	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000033
000101 6046	П1	0.0				0.0	96	19	1	1	0	1.0	1.000	0	0.0000311
Примесь 1325-----															
000101 0021	Т	3.0	0.90	1.50	0.9481	450.0	67	2			1.0	1.000	0	0.0066667	
000101 0026	Т	3.0	0.010	197.8	0.0155	450.0	20	25			1.0	1.000	0	0.0079667	
000101 0027	Т	3.0	0.080	136.5	0.6860	450.0	20	25			1.0	1.000	0	0.0044000	
000101 0028	Т	11.0	0.44	6.10	0.9501	450.0	20	25			1.0	1.000	0	0.0008889	

4. Расчетные параметры См,Um,Хм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКп$, а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmp/ПДКп$						
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M						

Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	<06-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	--[м/с]--	----[м]----
1	000101 0001	0.366750	T	0.145747	0.65	15.6
2	000101 6001	0.004938	П1	0.176350	0.50	11.4
3	000101 6011	0.001978	П1	0.070629	0.50	11.4
4	000101 6021	0.007625	П1	0.272338	0.50	11.4
5	000101 6026	0.000417	П1	0.014894	0.50	11.4
6	000101 6046	0.003887	П1	0.138848	0.50	11.4
7	000101 0021	0.133333	T	0.394282	3.62	47.0
8	000101 0026	0.159333	T	1.004970	0.86	29.3
9	000101 0027	0.088000	T	0.059295	10.41	104.4
10	000101 0028	0.017778	T	0.004141	2.31	134.9

Суммарный $Mq =$		0.784039	(сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)			
Сумма Cm по всем источникам =		10.281496 долей ПДК				

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.83 м/с	

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.83 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Атырау.
Объект :0001 Карашказган.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52
Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 115, Y= 170
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 150
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с
0.5 1.0 1.5 долей Усв

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается]
-Если в строке Cmax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются]

y= 920 : Y-строка 1 Cmax= 0.095 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=180)
x= -635 : -485 : -335 : -185 : -35 : 115 : 265 : 415 : 565 : 715 : 865 :
Qc : 0.065 : 0.073 : 0.081 : 0.087 : 0.092 : 0.095 : 0.095 : 0.091 : 0.085 : 0.075 : 0.067 :
Фоп: 140 : 147 : 153 : 161 : 170 : 180 : 189 : 199 : 207 : 215 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.039 : 0.042 : 0.052 : 0.059 : 0.064 : 0.065 : 0.067 : 0.060 : 0.056 : 0.047 : 0.044 :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.013 : 0.015 : 0.013 : 0.012 : 0.012 : 0.013 : 0.012 : 0.014 : 0.013 : 0.013 : 0.011 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.007 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.010 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 :
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 770 : Y-строка 2 Cmax= 0.124 долей ПДК (x= 265.0; напр.ветра=191)
x= -635 : -485 : -335 : -185 : -35 : 115 : 265 : 415 : 565 : 715 : 865 :
Qc : 0.078 : 0.089 : 0.100 : 0.110 : 0.118 : 0.124 : 0.124 : 0.119 : 0.108 : 0.095 : 0.081 :
Фоп: 135 : 141 : 149 : 157 : 167 : 170 : 191 : 201 : 211 : 219 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.046 : 0.056 : 0.064 : 0.081 : 0.092 : 0.094 : 0.091 : 0.088 : 0.074 : 0.063 : 0.054 :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.012 : 0.011 : 0.012 : 0.013 : 0.012 : 0.014 : 0.013 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.009 : 0.011 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.008 :
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 620 : Y-строка 3 Cmax= 0.167 долей ПДК (x= 265.0; напр.ветра=193)
x= -635 : -485 : -335 : -185 : -35 : 115 : 265 : 415 : 565 : 715 : 865 :
Qc : 0.093 : 0.110 : 0.127 : 0.139 : 0.154 : 0.165 : 0.167 : 0.158 : 0.142 : 0.120 : 0.097 :
Фоп: 129 : 135 : 143 : 153 : 163 : 177 : 193 : 205 : 217 : 225 : 231 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.053 : 0.067 : 0.083 : 0.100 : 0.134 : 0.146 : 0.134 : 0.125 : 0.100 : 0.083 : 0.066 :
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020 : 0.020 : 0.019 : 0.015 : 0.010 : 0.011 : 0.017 : 0.015 : 0.017 : 0.016 : 0.014 :
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 :
Ви : 0.011 : 0.013 : 0.014 : 0.015 : 0.005 : 0.004 : 0.010 : 0.010 : 0.015 : 0.012 : 0.010 :
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 470 : Y-строка 4 Cmax= 0.240 долей ПДК (x= 265.0; напр.ветра=195)
x= -635 : -485 : -335 : -185 : -35 : 115 : 265 : 415 : 565 : 715 : 865 :
Qc : 0.112 : 0.138 : 0.159 : 0.180 : 0.214 : 0.239 : 0.240 : 0.221 : 0.189 : 0.151 : 0.117 :
Фоп: 121 : 127 : 135 : 143 : 157 : 175 : 195 : 213 : 225 : 233 : 240 :

Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.064: 0.081: 0.103: 0.160: 0.203: 0.230: 0.220: 0.175: 0.137: 0.105: 0.076:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.024: 0.026: 0.024: 0.010: 0.007: 0.007: 0.014: 0.023: 0.020: 0.019: 0.019:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.013: 0.016: 0.019: 0.005: 0.001: 0.001: 0.003: 0.013: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 6046 : 6046 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 :

y= 320 : Y-строка 5 Смах= 0.383 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=173)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.131: 0.171: 0.206: 0.238: 0.318: 0.383: 0.369: 0.320: 0.254: 0.186: 0.138:
Фоп: 111 : 117 : 123 : 131 : 147 : 173 : 203 : 225 : 237 : 245 : 249 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.076: 0.095: 0.137: 0.221: 0.314: 0.379: 0.347: 0.251: 0.181: 0.124: 0.092:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.027: 0.036: 0.029: 0.009: 0.002: 0.002: 0.017: 0.036: 0.029: 0.028: 0.022:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.014: 0.021: 0.023: 0.003: 0.001: 0.001: 0.002: 0.019: 0.027: 0.019: 0.014:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 6046 : 6011 : 6046 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 170 : Y-строка 6 Смах= 0.999 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра=165)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.153: 0.208: 0.280: 0.337: 0.463: 0.999: 0.757: 0.478: 0.326: 0.219: 0.153:
Фоп: 101 : 103 : 109 : 119 : 125 : 165 : 223 : 245 : 253 : 257 : 259 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :1.24 :12.00 :1.24 :1.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.084: 0.120: 0.149: 0.143: 0.462: 0.994: 0.636: 0.351: 0.228: 0.149: 0.102:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.034: 0.043: 0.058: 0.109: : 0.002: 0.072: 0.054: 0.042: 0.032: 0.024:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : : 6011 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.017: 0.023: 0.037: 0.066: : 0.002: 0.036: 0.044: 0.032: 0.021: 0.015:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : : 0021 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= 20 : Y-строка 7 Смах= 4.948 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 65)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.161: 0.232: 0.351: 0.536: 1.493: 4.948: 1.580: 0.547: 0.345: 0.227: 0.157:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 85 : 65 : 277 : 273 : 271 : 271 : 271 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :1.24 :0.83 :1.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.088: 0.126: 0.191: 0.301: 0.768: 4.948: 1.378: 0.410: 0.240: 0.155: 0.105:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0026 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.036: 0.051: 0.073: 0.101: 0.564: : 0.116: 0.062: 0.047: 0.033: 0.025:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0001 : : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.018: 0.027: 0.043: 0.065: 0.072: : 0.060: 0.037: 0.032: 0.021: 0.015:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 6021 : : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -130 : Y-строка 8 Смах= 0.679 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 13)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.154: 0.219: 0.311: 0.399: 0.448: 0.679: 0.532: 0.375: 0.286: 0.205: 0.146:
Фоп: 77 : 75 : 70 : 63 : 43 : 13 : 325 : 301 : 290 : 285 : 283 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :1.24 :1.24 :1.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.084: 0.120: 0.175: 0.276: 0.297: 0.673: 0.498: 0.337: 0.209: 0.141: 0.101:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.035: 0.046: 0.056: 0.083: 0.107: 0.004: 0.015: 0.015: 0.034: 0.030: 0.022:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 6011 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.018: 0.028: 0.046: 0.019: 0.028: 0.002: 0.013: 0.012: 0.023: 0.018: 0.013:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 6046 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -280 : Y-строка 9 Смах= 0.342 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 7)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.137: 0.181: 0.233: 0.270: 0.305: 0.342: 0.322: 0.264: 0.216: 0.169: 0.130:
Фоп: 67 : 63 : 55 : 45 : 30 : 7 : 340 : 320 : 305 : 297 : 293 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.074: 0.105: 0.139: 0.199: 0.284: 0.339: 0.318: 0.247: 0.160: 0.114: 0.089:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.030: 0.033: 0.038: 0.049: 0.016: 0.002: 0.002: 0.007: 0.024: 0.025: 0.019:
Ки : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 6011 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.017: 0.025: 0.034: 0.011: 0.002: 0.001: 0.001: 0.005: 0.019: 0.016: 0.012:
Ки : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 6046 : 0021 : 6011 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -430 : Y-строка 10 Смах= 0.216 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 3)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.114: 0.144: 0.173: 0.193: 0.208: 0.216: 0.209: 0.189: 0.164: 0.136: 0.108:
Фоп: 57 : 51 : 43 : 33 : 21 : 3 : 345 : 329 : 317 : 307 : 301 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.061: 0.079: 0.098: 0.132: 0.183: 0.199: 0.192: 0.161: 0.127: 0.090: 0.070:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.026: 0.030: 0.030: 0.033: 0.018: 0.012: 0.010: 0.012: 0.015: 0.021: 0.018:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.014: 0.020: 0.028: 0.016: 0.003: 0.002: 0.003: 0.009: 0.013: 0.014: 0.011:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :

y= -580 : Y-строка 11 Смах= 0.155 долей ПДК (x= 115.0; напр.ветра= 1)
x= -635 : -485: -335: -185: -35: 115: 265: 415: 565: 715: 865:
: : : : : : : : : : : : :
Qc : 0.096: 0.113: 0.132: 0.145: 0.153: 0.155: 0.151: 0.142: 0.126: 0.108: 0.091:
Фоп: 50 : 43 : 35 : 27 : 15 : 1 : 347 : 335 : 325 : 315 : 309 :
Uon:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : :
Вн : 0.053: 0.062: 0.075: 0.103: 0.118: 0.122: 0.117: 0.110: 0.096: 0.070: 0.060:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Вн : 0.020: 0.024: 0.024: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.013: 0.012: 0.017: 0.015:
Ки : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 :
Вн : 0.012: 0.016: 0.020: 0.013: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.009:
Ки : 0021 : 0021 : 0021 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0026 : 0021 : 0021 : 0021 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 115.0 м, Y= 20.0 м
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.94838 доли ПДК |
Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.83 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Вклады источников									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния		
1	000101 0001	T	0.3668	4.948378	100.0	100.0	13.4925089	b=C/M	
Остальные источники не влияют на данную точку.									

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника_Но 1			
Координаты центра	:	X= 115 м; Y= 170	
Длина и ширина	:	L= 1500 м; B= 1500 м	
Шаг сетки (dX=dY)	:	D= 150 м	

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-	0.065	0.073	0.081	0.087	0.092	0.095	0.095	0.091	0.085	0.075	0.067	1
2-	0.078	0.089	0.100	0.110	0.118	0.124	0.124	0.119	0.108	0.095	0.081	2
3-	0.093	0.110	0.127	0.139	0.154	0.165	0.167	0.158	0.142	0.120	0.097	3
4-	0.112	0.138	0.159	0.180	0.214	0.239	0.240	0.221	0.189	0.151	0.117	4
5-	0.131	0.171	0.206	0.238	0.318	0.383	0.369	0.320	0.254	0.186	0.138	5
6-C	0.153	0.208	0.280	0.337	0.463	0.999	0.757	0.478	0.326	0.219	0.153	6
7-	0.161	0.232	0.351	0.536	1.493	4.948	1.580	0.547	0.345	0.227	0.157	7
8-	0.154	0.219	0.311	0.399	0.448	0.679	0.532	0.375	0.286	0.205	0.146	8
9-	0.137	0.181	0.233	0.270	0.305	0.342	0.322	0.264	0.216	0.169	0.130	9
10-	0.114	0.144	0.173	0.193	0.208	0.216	0.209	0.189	0.164	0.136	0.108	10
11-	0.096	0.113	0.132	0.145	0.153	0.155	0.151	0.142	0.126	0.108	0.091	11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> См =4.94838

Достигается в точке с координатами: Xм = 115.0 м

(X-столбец 6, Y-строка 7) Yм = 20.0 м

При опасном направлении ветра : 65 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.83 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Атырау.

Объект :0001 Карашказган.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 Расчет проводился 21.04.2026 17:52

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 65

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Uсв

Расшифровка обозначений

Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается

y=	-543:	-546:	-544:	-543:	-542:	-542:	-533:	-517:	-493:	-463:	-425:	-382:	-333:	-280:	-222:
x=	216:	153:	62:	-29:	-29:	-59:	-121:	-182:	-240:	-295:	-345:	-390:	-430:	-463:	-489:
Qс	: 0.165:	0.166:	0.167:	0.164:	0.164:	0.162:	0.163:	0.164:	0.165:	0.169:	0.174:	0.179:	0.183:	0.190:	0.196:
Фоп:	353 :	359 :	7 :	15 :	15 :	19 :	23 :	29 :	35 :	39 :	45 :	50 :	55 :	61 :	67 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.146:	0.145:	0.138:	0.126:	0.126:	0.132:	0.116:	0.116:	0.107:	0.103:	0.100:	0.100:	0.105:	0.109:	0.109:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.010:	0.012:	0.017:	0.021:	0.021:	0.018:	0.024:	0.024:	0.024:	0.027:	0.027:	0.031:	0.036:	0.037:	0.039:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.004:	0.004:	0.006:	0.009:	0.009:	0.007:	0.013:	0.014:	0.015:	0.024:	0.025:	0.027:	0.026:	0.026:	0.026:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :

y=	-163:	-101:	-38:	84:	205:	205:	231:	294:	355:	413:	468:	519:	564:	605:	638:
x=	-508:	-519:	-522:	-521:	-520:	-519:	-519:	-511:	-496:	-472:	-442:	-405:	-362:	-314:	-261:
Qс	: 0.200:	0.204:	0.209:	0.208:	0.186:	0.186:	0.181:	0.170:	0.160:	0.151:	0.145:	0.139:	0.135:	0.131:	0.129:
Фоп:	73 :	79 :	83 :	95 :	107 :	107 :	109 :	113 :	119 :	123 :	129 :	133 :	139 :	143 :	149 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.111:	0.112:	0.114:	0.114:	0.096:	0.097:	0.096:	0.100:	0.091:	0.095:	0.087:	0.084:	0.084:	0.091:	0.083:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :
Ви	: 0.041:	0.043:	0.047:	0.046:	0.043:	0.043:	0.041:	0.033:	0.033:	0.026:	0.027:	0.020:	0.022:	0.017:	0.019:
Ки	: 0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :	0026 :
Ви	: 0.027:	0.027:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.023:	0.019:	0.019:	0.016:	0.017:	0.015:	0.016:	0.014:	0.016:
Ки	: 0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :	0021 :

y=	665:	684:	696:	700:	700:	700:	699:	699:	691:	676:	652:	622:	585:	542:	494:
x=	-204:	-144:	-83:	-20:	70:	160:	160:	191:	254:	314:	373:	428:	479:	524:	565:
Qс	: 0.129:	0.129:	0.131:	0.134:	0.139:	0.142:	0.142:	0.143:	0.145:	0.147:	0.152:	0.157:	0.163:	0.170:	0.180:
Фоп:	153 :	157 :	163 :	167 :	175 :	183 :	183 :	185 :	191 :	195 :	201 :	207 :	213 :	217 :	223 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.093:	0.101:	0.097:	0.108:	0.110:	0.109:	0.110:	0.114:	0.111:	0.119:	0.119:	0.118:	0.118:	0.130:	0.133:
Ки	: 0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :	0001 :

Вн	:	0.014:	0.012:	0.014:	0.012:	0.013:	0.014:	0.014:	0.013:	0.015:	0.013:	0.015:	0.016:	0.018:	0.017:	0.018:
Ки	:	0026:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:
Вн	:	0.014:	0.010:	0.012:	0.008:	0.009:	0.011:	0.011:	0.009:	0.011:	0.009:	0.011:	0.014:	0.017:	0.014:	0.018:
Ки	:	0021:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:
y=	:	441:	384:	324:	263:	200:	77:	-46:	-46:	-84:	-146:	-207:	-265:	-319:	-370:	-415:
x=	:	598:	625:	644:	656:	660:	660:	660:	659:	659:	650:	633:	609:	578:	541:	497:
Qc	:	0.191:	0.202:	0.216:	0.230:	0.245:	0.265:	0.252:	0.252:	0.244:	0.233:	0.220:	0.208:	0.196:	0.188:	0.181:
Фоп:	:	229:	235:	241:	247:	253:	265:	279:	279:	283:	289:	295:	301:	309:	315:	321:
Uоп:	:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн	:	0.137:	0.142:	0.149:	0.158:	0.168:	0.182:	0.179:	0.180:	0.176:	0.168:	0.158:	0.148:	0.157:	0.152:	0.147:
Ки	:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:
Вн	:	0.021:	0.025:	0.028:	0.032:	0.034:	0.037:	0.034:	0.034:	0.031:	0.029:	0.028:	0.026:	0.016:	0.014:	0.013:
Ки	:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:	0021:
Вн	:	0.020:	0.021:	0.022:	0.023:	0.024:	0.025:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.013:	0.013:	0.013:
Ки	:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:	0026:
y=	:	-454:	-487:	-513:	-532:	-543:										
x=	:	448:	395:	338:	278:	216:										
Qc	:	0.176:	0.171:	0.168:	0.165:	0.165:										
Фоп:	:	327:	333:	340:	347:	353:										
Uоп:	:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:										
:	:	:	:	:	:	:										
Вн	:	0.143:	0.139:	0.144:	0.147:	0.146:										
Ки	:	0001:	0001:	0001:	0001:	0001:										
Вн	:	0.013:	0.014:	0.011:	0.009:	0.010:										
Ки	:	0021:	0021:	0021:	0021:	0021:										
Вн	:	0.012:	0.010:	0.007:	0.005:	0.004:										
Ки	:	0026:	0026:	0026:	0026:	0026:										

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.0 м, Y= 77.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.26487 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 265 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ						
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
--- <Об-П>-<Ис> --- М- (Мг) --- С [доли ПДК] --- --- b=С/М ---						
1	000101 0001	T	0.3668	0.181832	68.7	68.7
2	000101 0026	T	0.1593	0.037466	14.1	82.8
3	000101 0021	T	0.1333	0.025095	9.5	92.3
4	000101 0027	T	0.0880	0.012065	4.6	96.8
В сумме =				0.256459	96.8	
Суммарный вклад остальных =				0.008409	3.2	

Приложение 4
Протоколы испытаний.

Испытательная лаборатория ТОО «Audit Ecology»	Ф-09-ДП-ИЛ-02-18
---	------------------



KZ.T.05.E0685
TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Audit Ecology»
г. Актобе, р-н Астана, квартал Промысла д.461
телефон 8 (7132) 24-75-56, факс 8(7132) 55-06-08
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0685 от «19» ноября 2021 г.

Количество листов-1
лист-1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПВ- 69

«31» марта 2023 г.

Заявитель (наименование, адрес) ТОО «Сагиз Петролеум Компани», г. Актобе, пр. Санжолбай батыра, 167 «В»
Наименование продукции Отходящие газы
Место (точка) отбора Месторождение Карашкалган (Атырауская область, Кызылқопинский район),
Дымовая труба (Печь подогрева нефти № 1).
Акт отбора (номер, дата) № 43 от 28.03.2023 г.
Вид испытаний (измерений) Наблюдательный
Обозначение НД на продукцию -
Начало испытаний 28.03.2023 г.
Окончание испытаний 28.03.2023 г.
Наименование СИ Газоанализатор Поляр Т
Сертификат о поверке СИ (номер, дата) РК-09-27-220022 от 09.06.2022 г.
Условия проведения испытаний:
Температура, °С 16
Относительная влажность, % 58
Атмосферное давление, мм рт. ст. 739
Результаты испытаний (измерений):

Наименование показателя	Обозначение НД на испытания	Параметры газовой смеси в точке отбора			Фактическое значение	
		Диаметр газохода, мм	Скорость, м/сек	Объем, м³/с	мг/м³	г/сек
Оксид азота	СТ РК 2.297 -2014	547	3,719	0,8739	0,26	0,000227
Диоксид азота	СТ РК 2.297 -2014	547	3,719	0,8739	1,6	0,001398
Оксид углерода	СТ РК 2.297 -2014	547	3,719	0,8739	140	0,122346
Сумма оксидов азота	СТ РК 2.297 -2014	-	-	-	2	-

Исполнитель (и)

Ответственный за
подготовку Протокола

Начальник ИЛ



Жансолов Т.С.
(фамилия, инициалы)

Жансолов Т.С.
(фамилия, инициалы)

Исмаилов Э.С.
(фамилия, инициалы)

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Перепечатка Протокола полная или частичная без разрешения ИЛ ТОО «Audit Ecology» запрещается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №01206 Р от 08.02.2008 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана ТОО "ASIA CONSULT" Г. АКТОБЕ, УЛ. НЕКРАСОВА, 79-62
полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица

на занятие выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии Лицензия действительна на территории
в соответствии со статьей 4 Закона
Республики Казахстан, ежегодное представление
отчетности
Республики Казахстан «О лицензировании»

Орган, выдавший лицензию МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РК
полное наименование органа лицензирования

Руководитель (уполномоченное лицо) А.З. Таутеев
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

органа, выдавшего лицензию

Дата выдачи лицензии « 8 » февраля 20 08

Номер лицензии 01206Р № 0042358

Город Астана

г. Астана, 08.02.08





ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01206P №

Дата выдачи лицензии « 8 » февраля 20 08 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

природоохранное проектирование, нормирование

Филиалы, представительства

полное наименование, местонахождение, реквизиты

ТОО "ASIA CONSULT" Г. АКТОБЕ УЛ. НЕКРАСОВА 79-62

Производственная база

местонахождение

Орган, выдавший приложение к лицензии

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РК

Руководитель (уполномоченное лицо)

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)
органа, выдавшего приложение к лицензии

Дата выдачи приложения к лицензии « 8 » февраля 20 08 г.

Номер приложения к лицензии № **0074117**

Город Астана

г. Алматы, БФ

Приложение 5
Протокол общественных слушаний

