


Утверждаю
Начальник

Атырауского нефтепроводного управления
АО «КазТрансОйл»

 Суюндыков Е.Б.
« 29 » 09 2026 г.

**Программа
производственного экологического контроля
на НПС имени Т. Касимова
Атырауского нефтепроводного управления
АО «КазТрансОйл»
на 2026-2031 г.г.**

г. Атырау, 2026 г.



Версия: 1.0

А. Курмашов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	
1.Общие сведения о предприятии.....	
2.Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга.....	
3.Информация по отходам производства и потребления.....	

4.Общие сведения об источниках выбросов.....	
4.1. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями.....	
4.2. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом.....	
4.3. Сведения о газовом мониторинге.....	
5.Сведения по сбросу сточных вод.....	
6.План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.....	
7.График мониторинга воздействия на водном объекте.....	
8.Мониторинг уровня загрязнения почвы.....	
9.Радиационный мониторинг.....	
10.Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия.....	
11.План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства.....	
12.Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля.....	
13.Действия в нештатных ситуациях.....	

Введение

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса Республики Казахстан операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Таблица 1.

Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности и по общему классификатору видов экономической деятельности и (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
НПС имени Т. Касымова	231000000	Атырауская область, Уральское шоссе, 5 км	970540000107	49500	Транспортировка нефти	Республика Казахстан, Атырауская область, Уральское шоссе 5км	II категория

Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Производственный мониторинг Атырауского нефтепроводного управления включает в себя:

1. Мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и мониторинг промышленных выбросов.
2. Мониторинг водных ресурсов – подземных, сточных, поверхностных вод.
3. Мониторинг почвенного покрова.
4. Радиационный мониторинг.

Методами проведения производственного мониторинга являются инструментальные и лабораторные методы. В рамках производственного экологического контроля проводятся:

- инструментальные замеры атмосферного воздуха на границах СЗЗ производственных объектов переносным газоанализатором (оценка уровня загрязнения воздуха по максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ);

- инструментальные замеры промышленных выбросов от стационарных источников переносным газоанализатором (анализ соответствия значений максимальных (г/с) и годовых выбросов (тонн) загрязняющих веществ в атмосферу нормативам НДВ на источниках выбросов);

- лабораторный анализ проб поверхностных, подземных и сточных вод (анализ соответствия концентраций загрязняющих веществ в воде значениям, не превышающим ПДК);

- определение качественного и количественного состава гамма-излучающих радионуклидов в отобранных пробах почвы и отходов гамма-спектрометрическим методом.

Качество инструментальных измерений подтверждается сертификатами о поверке приборов и аттестатом аккредитации лаборатории. Копии сертификатов о поверке приборов, используемых при проведении производственного экологического контроля, и аттестат аккредитации лаборатории прилагаются к ежеквартальным и годовым отчетам по результатам производственного экологического контроля.

Таблица 2.

Информация по отходам производства и потребления

№ п/п	Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы	Опасный	накопление и восстановление/удаление
2	Отработанные ртутные термометры	Опасный	накопление и восстановление/удаление
3	Тара из-под химических реактивов	Опасный	накопление и восстановление/удаление
4	Отходы от лакокрасочных работ	Опасный	накопление и восстановление/удаление
5	Отработанные аккумуляторы и батареи (16 06 01*, 16 06 02*)	Опасный	накопление и восстановление/удаление
6	Отходы металлических баллонов и огнетушителей	Опасный	накопление и восстановление/удаление
7	Тара загрязненная	Опасный	накопление и восстановление/удаление
8	Промасленная ветошь	Опасный	накопление и восстановление/удаление
9	Промасленная фильтровальная бумага	Опасный	накопление и восстановление/удаление
10	Отработанные промасленные фильтры	Опасный	накопление и восстановление/удаление
11	Отработанные масла	Опасный	накопление и восстановление/удаление
12	Антифризы	Опасный	накопление и восстановление/удаление
13	Нефтешлам	Опасный	накопление и восстановление/удаление
14	Отработанный силикагель	Опасный	накопление и восстановление/удаление
15	Шламы, содержащие опасные вещества от промышленных	Опасный	накопление и восстановление/удаление
16	Остатки с содержанием органического хлора	Опасный	накопление и восстановление/удаление
17	Использованная изоляционная пленка	Опасный	накопление и восстановление/удаление

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

18	Отходы уплотнительных материалов	Опасный	накопление и восстановление/удаление
19	Использованные полиуретановые манжеты	Опасный	накопление и восстановление/удаление
20	Списанное электрическое и электронное оборудование	Опасный	накопление и восстановление/удаление
21	Абразивный песок	Опасный	накопление и восстановление/удаление
22	Кварцевый песок	Опасный	накопление и восстановление/удаление
23	Древесные отходы (опилки)	Опасный	накопление и восстановление/удаление
24	Отработанные воздушные фильтры	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
25	Использованные фильтры (картриджи для очистки воды)	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
26	Иловый осадок от водоочистных и	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
27	Использованные теплоизоляционные	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
28	Отработанные шины и отходы резинотехнических изделий	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
29	Отходы проводов и кабельной продукции в изоляции	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
30	Отходы изношенных средств защиты и спецодежды	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
31	Лом черных металлов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
32	Лом цветных металлов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
33	Смешанные металлы	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
34	Лом отработанных абразивных кругов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
35	Отходы строительных материалов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
36	Огарки сварочных электродов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
37	Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
38	Отходы пластмассы и полиэтилена	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
39	Макулатура	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
40	Отходы офисной мебели	Неопасный	накопление и восстановление/удаление

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

18	Отходы уплотнительных материалов	Опасный	накопление и восстановление/удаление
19	Использованные полиуретановые манжеты	Опасный	накопление и восстановление/удаление
20	Списанное электрическое и электронное оборудование	Опасный	накопление и восстановление/удаление
21	Абразивный песок	Опасный	накопление и восстановление/удаление
22	Кварцевый песок	Опасный	накопление и восстановление/удаление
23	Древесные отходы (опилки)	Опасный	накопление и восстановление/удаление
24	Отработанные воздушные фильтры	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
25	Использованные фильтры (картриджи для очистки воды)	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
26	Иловый осадок от водоочистных и	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
27	Использованные теплоизоляционные	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
28	Отработанные шины и отходы резинотехнических изделий	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
29	Отходы проводов и кабельной продукции в изоляции	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
30	Отходы изношенных средств защиты и спецодежды	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
31	Лом черных металлов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
32	Лом цветных металлов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
33	Смешанные металлы	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
34	Лом отработанных абразивных кругов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
35	Отходы строительных материалов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
36	Огарки сварочных электродов	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
37	Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
38	Отходы пластмассы и полиэтилена	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
39	Макулатура	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
40	Отходы офисной мебели	Неопасный	накопление и восстановление/удаление

41	Стеклотара (стеклобой)	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
42	Древесные отходы	Неопасный	накопление и восстановление/удаление
43	Отработанный сульфоуголь	Неопасный	накопление и восстановление/удаление

Таблица 3.

Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	174
2	Организованных, из них:	64
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	64
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	30
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	

Таблица 4.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касимова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

Печь подогрева Г9ПО2В №1-6		Дымова я труба	0001- 0006		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода,	Один раз в квартал (ППН в работе)
					Угарный газ) (584) Метан (727*)	
Резервуарный парк		Каре резерву арного парка	0026, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041		Смесь углеводородов предельных C1- C5 (1502*), Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*), Бензол (64), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Метилбензол (349)	Один раз в квартал
Котельная		Дымова я труба	0052 0086		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	два раза в год, отопительны й сезон
Зачистка резервуаров (РВС)			7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015,		Сероводород Углеводороды предельные C12- 19	При проведении работ по зачистке РВС

Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»

			7016, 7017, 7018,			
			7019, 7020, 7021, 7028, 7035, 7036.			

Таблица 5.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Замеры выбросов при проведении периодических работ (работы ТО и ТР, ППР) проводятся расчетным путем, так как данные работы являются временными. Также контроль выбросов на всех остальных источниках проводятся расчетным путем.

Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят очистку и обеззараживание в очистных сооружениях и перекачиваются на поля испарения НПС имени Т. Касымова, где происходит испарение воды под воздействием природных факторов.

Таблица 6.

Сведения о газовом мониторинге

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7.

Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
(контрольные точки)				
1	2	3	4	5
КНС №1 хозяйственные стоки до очистки		Нефтепродукты	Один раз в квартал	СТ РК 2014-2010
		pH (водородный показатель)		ГОСТ ISO 10523-2017
		Азот аммонийный		ГОСТ 33045-2014, п.5
		Нитраты		ГОСТ 33045-2014, п.8
		Нитриты		ГОСТ 33045-2014, п.7
		Фосфаты		KZ.07.00.01712-2018
		Взвешенные вещества		СТ РК 2015-2010
		Фенол		KZ.07.00.01705-2018
		СПАВ		KZ.07.00.01694-2018
		ХПК		СТ РК 1322-2005
		БПК _п		KZ.07.00.01229-2015
		Хлориды		ГОСТ 26449.1-85, п.9.1
		Сульфаты		СТ РК 1015-2000
		Железо общ		СТ РК 2318-2013
КНС №4 хозяйственные стоки до очистки		Нефтепродукты	Один раз в квартал	СТ РК 2014-2010
		pH (водородный показатель)		ГОСТ ISO 10523-2017
		Азот аммонийный		ГОСТ 33045-2014, п.5
		Нитраты		ГОСТ 33045-2014, п.8
		Нитриты		ГОСТ 33045-2014, п.7
		Фосфаты		KZ.07.00.01712-2018
		Взвешенные вещества		СТ РК 2015-2010
		Фенольный индекс		KZ.07.00.01705-2018
		СПАВ		KZ.07.00.01694-2018
		ХПК		СТ РК 1322-2005
		БПК ₅		KZ.07.00.01229-2015
		Хлориды		ГОСТ 26449.1-85, п.9.1
		Сульфаты		СТ РК 1015-2000

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

		Железо общ		СТ РК 2318-2013
КНС №2 на выходе в поля испарения (после очистки)		Нефтепродукты	Один раз в квартал	СТ РК 2014-2010
		pH (водородный показатель)		ГОСТ ISO 10523-2017
		Азот аммонийный		ГОСТ 33045-2014, п.5
		Нитраты		ГОСТ 33045-2014, п.8
		Нитриты		ГОСТ 33045-2014, п.7
		Фосфаты		KZ.07.00.01712-2018
		Взвешенные вещества		СТ РК 2015-2010
		Фенольный индекс		KZ.07.00.01705-2018
		СПАВ		KZ.07.00.01694-2018
		ХПК		СТ РК 1322-2005
		БПК5		KZ.07.00.01229-2015
		Хлориды		ГОСТ 26449.1-85, п.9.1
		Сульфаты		СТ РК 1015-2000
		Железо общ		СТ РК 2318-2013

Целью мониторинга атмосферного воздуха является контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны для оценки риска здоровью населения и соответствия установленным санитарно-защитным зонам требованиям гигиенических нормативов.

Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга атмосферного воздуха, места отбора проб и периодичность контроля представлены в таблице 8.

Таблица 8.

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	3	4	5	6	7
НПС имени Т.Касымова (с подветренной и наветренной стороны на границе СЗЗ) 4 точки	Диоксид серы, сероводород, оксид углерода, углеводороды предельные, метантиол (метилмеркаптан), взвешенные частицы	1 раз в квартал		Аккредитованной лабораторией	ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2014

Целью мониторинга подземных вод является получение информации о качественном составе подземных вод и воздействия на них объектов Атырауского НУ.

Отбор проб подземных вод для проведения химического анализа проводится из гидронаблюдательных скважин в соответствии с СТ РК ISO 5667-3-2017. Также проводится наблюдение за уровнем и температурой подземных вод. Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках производственного мониторинга приведен в таблице 9.

Таблица 9.

График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
1	Наблюдательные скважины в каре резервуарного парка №А1, А2, 6, 7. Итого 4 точки	Уровень грунтовых вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 2.199-2010
		Температура	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 3060-2017, п.4.1
		pH (водородный показатель)	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ ISO 10523-2017
		Жесткость общая	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31954-2012, п.4
		Нефтепродукты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31953-2012
		Взвешенные вещества	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1-85, п.2
		Азот аммонийный	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045-2014, п.5
		Нитраты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045-2014, п.9
		Нитриты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045-2014, п.6
		Кальций	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870-2012
		Магний	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870-2012
		Гидрокарбонаты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1-85, п.3.1
		Хлориды	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1-85, п.9.1
		Сульфаты	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 1015-2000

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно- допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
		Железо общее	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		СПАВ	не нормируется	Один раз в квартал	KZ.07.00.01694- 2018
		Фенолы	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85,п.25
2	Наблюдательные скважины у полигона №3,4,5,12. Итого 4 точки	Сухой остаток	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85,п.3.1
		Уровень подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 2.199- 2010
		Температура подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 3060- 2017, п.4.1
		pH (водородный показатель)	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ ISO 10523-2017
		Жесткость общая	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31954- 2012,п.4
		Нефтепродукты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31953- 2012
		Взвешенные вещества	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.2
		Азот аммонийный	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014,п.5
		Нитраты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014,п.9
		Нитриты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014,п.6
		Кальций	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Магний	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Гидрокарбонаты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85,п.3.1
		Хлориды	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.9.1
		Сульфаты	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 1015- 2000
		Железо общее	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		СПАВ	не нормируется	Один раз в квартал	KZ.07.00.01694- 2018
		Фенолы	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85,п.25

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно- допустимая концентрация,	Периодичность	Метод анализа
			миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)		
1	2	3	4	5	6
		Сухой остаток	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1
		Уровень подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 2.199- 2010
		Температура подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 3060- 2017, п.4.1
3	Наблюдательные скважины расположенная на территории сливо- наливной эстакады №Н1, Н2. Итого 2 точки	рН (водородный показатель)	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ ISO 10523-2017
		Жесткость общая	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31954- 2012, п.4
		Нефтепродукты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31953- 2012
		Взвешенные вещества	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.2
		Азот аммонийный	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.5
		Нитраты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.9
		Нитриты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.6
		Кальций	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Магний	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Гидрокарбонаты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1
		Хлориды	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.9.1
		Сульфаты	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 1015- 2000
		Железо общее	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		СПАВ	не нормируется	Один раз в квартал	KZ.07.00.01694- 2018
		Фенолы	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.25
		Сухой остаток	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1
4	Наблюдательные скважины, расположенные на поля испарения	Уровень подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 2.199- 2010
		Температура подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 3060- 2017, п.4.1

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно- допустимая концентрация,	Периодичность	Метод анализа
			миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)		
1	2	3	4	5	6
	№8,9,10,11. Итого 4 точки	pH (водородный показатель)	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ ISO 10523-2017
		Жесткость общая	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31954- 2012, п.4
		Нефтепродукты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31953- 2012
		Взвешенные вещества	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.2
		Азот аммонийный	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.5
		Нитраты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.9
		Нитриты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.6
		Кальций	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Магний	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Гидрокарбонаты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1
		Хлориды	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.9.1
		Сульфаты	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 1015- 2000
		Железо общее	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		СПАВ	не нормируется	Один раз в квартал	KZ.07.00.01694- 2018
		Фенолы	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.25
		Сухой остаток	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1
5	Фоновые скважины №1,2,3. Итого 3 точки	Уровень подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 2.199- 2010
		Температура подземных вод	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 3060- 2017, п.4.1
		pH (водородный показатель)	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ ISO 10523-2017
		Жесткость общая	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31954- 2012, п.4
		Нефтепродукты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31953- 2012

*Программа производственного экологического контроля на НПС имени Т. Касымова
Атырауского Нефтепроводного Управления АО «КазТрансОйл»*

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно- допустимая концентрация,	Периодичность	Метод анализа
			миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)		
1	2	3	4	5	6
		Взвешенные вещества	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.2
		Азот аммонийный	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.5
		Нитраты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.9
		Нитриты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 33045- 2014, п.6
		Кальций	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Магний	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		Гидрокарбонаты	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1
		Хлориды	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.9.1
		Сульфаты	не нормируется	Один раз в квартал	СТ РК 1015- 2000
		Железо общее	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 31870- 2012
		СПАВ	не нормируется	Один раз в квартал	KZ.07.00.01694- 2018
		Фенолы	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, л. 25
		Сухой остаток	не нормируется	Один раз в квартал	ГОСТ 26449.1- 85, п.3.1

Целью мониторинга почвы является получение аналитической информации о состоянии почв для оценки влияния деятельности предприятия на их качество.

При выборе схемы размещения пунктов мониторинга загрязнения почв учитывается местоположение источников загрязнения, преобладающее направление ветров, направление поверхностного стока и существующие геохимические особенности территории.

Отбор почвенных проб проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках мониторинга, приведен в таблице 10.

Таблица 10.

Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм	Периодичность	Метод анализа
		(мг/кг)		
1	2	4	5	6
Территория НПС имени Т. Касимова	Свинец	32,0	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Нефтепродукты	не нормируется	2 раза в год	
	Цинк	не нормируется	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Медь	не нормируется	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Железо	не нормируется	2 раза в год	
Поля испарения по периметру	Свинец	32,0	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Нефтепродукты	не нормируется	2 раза в год	
	Цинк	не нормируется	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Медь	не нормируется	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Железо	не нормируется	2 раза в год	
Полигон временного хранения нефтешлама V-5000 м3 по периметру	Свинец	32,0	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Нефтепродукты	не нормируется	2 раза в год	
	Цинк	не нормируется	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Медь	не нормируется	2 раза в год	М № 03-07-2014
	Железо	не нормируется	2 раза в год	

Радиационный мониторинг

Радиационный мониторинг – это система наблюдений за техногенным и природным радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды и территорий. Радиационный контроль заключается в измерении радиологического фона (гамма-излучения) территории и технологических источников. Задачей радиационного контроля является недопущение превышения установленных нормативных величин радиационной безопасности.

Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе радиационного мониторинга, представлен в таблице.

План-график проведения радиационного мониторинга

№ п/п	Наименование объекта	Определяемые параметры	Периодичность отбора
НПС имени Т. Касимова			
		МЭД гамма - излучения	
		Стронций Sr-90	
		Цезий Cs-137	
1	Территория НПС имени Т. Касимова	Радий Ra-226	Один раз в год
		Торий Th-232	
		Калий K-40	
		Радон Rn-222	
2	Поля испарения	МЭД гамма - излучения	Один раз в год
		Стронций Sr-90	
		Цезий Cs-137	
		Радий Ra-226	
		Торий Th-232	
		Калий K-40	
		Радон Rn-222	
3	Полигон временного хранения нефтешлама V-5000 м3 по периметру	МЭД гамма - излучения	Один раз в год
		Стронций Sr-90	
		Цезий Cs-137	
		Радий Ra-226	
		Торий Th-232	
		Калий K-40	
		Радон Rn-222	
3	Место временного хранения металлолома	МЭД гамма - излучения	Один раз в квартал
		Плотность потока альфа - частиц	
		Плотность потока бета - частиц	

**Информация о состоянии природных ареалов и идентификации
биологического разнообразия**

По характеру почвенного покрова и растительности относится к полупустынной-степной и зону песков. Лесной массив занимает чуть более одного процента территории.

Преимущественным развитием пользуются полупустынные-степные и солончаковые почвы. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,05 м-0,010 м. На участках с интенсивной инженерно-хозяйственной деятельностью человека почвенно-растительный слой в различной степени нарушен.

Животный мир области разнообразен. Из млекопитающих, кроме общераспространенных грызунов (суслик, заяц, песчанки, тушканчик и др.), водятся хищные звери - корсак, волк, степная лисица, а также копытные - джейран, сайгак; пресмыкающиеся - змеи, несколько видов ящериц и др. амфибии - жабы, лягушки.

Особенно много в области птиц - гнездящихся и зимующих, пролетных и случайно залетающих.

План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства

Согласно статьи 189 Экологического кодекса РК оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Внутренняя проверка организуется и проводится на основании годового плана-графика с целью проверки организации работы и состояния охраны окружающей среды на производственных объектах, деятельности руководителей производственных объектов и в части создания и обеспечения безопасных условий и организации работ по охране окружающей среды, выявления нарушений экологического законодательства, норм и правил по охране окружающей среды, принятия мер по устранению выявленных нарушений и исключению возможности их повторения.

Таблица 11. План-график внутренних проверок

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	НПС имени Т. Касымова	Ежеквартально

Выявленные при проверке нарушения должны, при наличии такой возможности, немедленно устраняться. Если выявленные нарушения могут привести к аварии, то соответствующие работы должны быть немедленно приостановлены до устранения данных нарушений.

По результатам проведенной проверки составляется перечень выявленных несоответствий и/или наблюдений с указанием ссылок на соответствующий правовой акт Республики Казахстан либо внутренний документ.

Проверенное подразделения после получения утвержденного Акта проверки формирует план корректирующих действий и мероприятий по улучшению по результатам проверки с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений, направляет его на согласование, далее на утверждение.

Ответственные исполнители, указанные в утвержденном Плане, обеспечивают выполнение корректирующих действий и мероприятий по улучшению в установленные сроки и направляют отчеты об их выполнении.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

Ответственность за проведение производственного экологического контроля в соответствии с программой производственного экологического контроля, проведение систематического анализа результатов производственного экологического контроля, их соответствия заданным параметрам предусмотрена должностными инструкциями и возлагается на экологов управлений.

Производственный мониторинг проводится на объектах управления ежеквартально. После проведения замеров, отборов проб работниками подрядной организации осуществляется обработка результатов измерений, составление отчета и передача его в управление для учета и представления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Согласно Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего

учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года №250, отчет по результатам производственного экологического контроля представляется в электронной форме ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. К отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты или протокола отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга

В соответствии со статьей 325 Кодекса РК об административных правонарушениях нарушение требований проведения производственного экологического контроля влечет штраф на субъектов крупного предпринимательства - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Действия в нештатных ситуациях

В Атырауском нефтепроводном управлении разработан и утвержден согласованный с АФ «Ақ берен» ТОО «РЦШ Профессиональных военнизированных аварийно-спасательных служб» План ликвидации аварии на производственных и линейной части магистральных трубопроводов НПС имени Т.Касымова Атырауского нефтепроводного управления. Планом предусмотрены для конкретной возможной аварийной ситуации и инцидента мероприятия по спасению людей, материальных ценностей, методы ликвидации аварии, ответственные лица за выполнение мероприятия и исполнители, задания для спасательных отделений, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации пожара, действия бригад ДПФ и пожарной части.

Также согласно п.2 ст.211 Экологического кодекса Республики Казахстан при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Исп. Нурпеисова А.